

知网个人查重服务报告单(全文对照)

报告编号:BC202604281019521586064280

检测时间:2026-04-28 10:19:52

篇名: 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究

作者: 王航天

检测类型: 毕业论文/设计

比对截止日期: 2026-04-28

检测结果

去除本人文献复制比: 0.9% 去除引用文献复制比: 0.9% 总文字复制比: 0.9%
单篇最大文字复制比: 0.5% (基于深度学习的立体图像左右视图恢复、反射和背景视图分离算法研究)

重复字符数: [267] 单篇最大重复字符数: [168] 总字符数: [31404]

0.3% (26)	0.3% (26)	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第1部分 (总10086字)
2.8% (241)	2.8% (241)	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第2部分 (总8618字)
0% (0)	0% (0)	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第3部分 (总10235字)
0% (0)	0% (0)	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第4部分 (总2465字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分 引用部分)

1. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第1部分 总字符数: 10086

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0.3% (26) 去除引用文献复制比: 0.3% (26) 文字复制比: 0.3% (26)

1	基于多尺度注意力与边缘增强的图像风格迁移方法研究	0.3% (26)
	刘宝龙(导师: 李玉鑑) - 《桂林电子科技大学硕士论文》 - 2025-05-23	是否引证: 否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 26 字相似 论文组织架构 本文共分为五章, 整体组织架构如下。 第一章为绪论。本章主要介绍立体匹配任务的研究背景与现实意义, 回顾了	基于多尺度注意力与边缘增强的图像风格迁移方法研究 刘宝龙 - 《桂林电子科技大学硕士论文》 - 2025-05-23 (是否引证: 否)
	从早期基于手工匹配代价的传统方法到近年基于深度学习的 代价聚合与迭代优化范式的演进脉络, 并结合单目深度估计基础模型在视觉领域的最新进展, 引出本文所关注的单目先验指导双目立体匹	1. 架。通过理论分析与实验验证, 本研究在图像风格迁移领域取得了一系列创新性成果。本文全面回顾了图像风格迁移的发展历程, 从早期的基于统计特征匹配的传统方法, 到基于深度学习的迭代优化方法, 再到近期的基于模型优化与注意力机制的方法。通过深入分析各类方法的优缺点及适用场景, 明确了现有技术的瓶颈

2. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第2部分 总字符数: 8618

相似文献列表

去除本人文献复制比: 2.8% (241) 去除引用文献复制比: 2.8% (241) 文字复制比: 2.8% (241)

1	基于深度学习的立体图像左右视图恢复、反射和背景视图分离算法研究	1.9% (168)
	谭璐(导师: 晏涛) - 《江南大学硕士论文》 - 2024-06-01	是否引证: 否
2	网球捡球机器人视觉导航系统设计	1.2% (104)
	王毅洋 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-07	是否引证: 否

3	酿酒葡萄株间除草机器人根茎精准识别与定位方法研究 崔政(导师: 杨术明;李茂强) - 《宁夏大学硕士论文》- 2024-05-01	1.0% (87) 是否引证: 否
4	基于树莓派的双目视觉SLAM导航设计 勾佳佳 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-28	0.9% (76) 是否引证: 否
5	基于树莓派的双目视觉SLAM导航设计 勾佳佳 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-04	0.9% (76) 是否引证: 否
6	面向异构无线网络的中心式和分布式调制信号分类 王娟(导师: 李文梅) - 《南京邮电大学硕士论文》- 2022-12-05	0.4% (31) 是否引证: 否
7	基于模糊样本的测试时自适应 陈晓 - 《大学生论文联合比对库》- 2025-06-02	0.4% (31) 是否引证: 否
8	基于多源信息融合的肢体股骨机器人导航系统研究 赵伯伦 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-04-22	0.3% (30) 是否引证: 否
9	基于立体R. - 《网络 (https://m.fx361.com/) 》- 2025	0.3% (23) 是否引证: 否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 58 字相似 相机成像模型 如图2-1, 两个相机的投影中心也就是焦点连线的距离为, 这被称为基线。为了获得正像以及方便推导, 我们把在 <u>投影中心后的翻转到前面。假设三维空间中任意一点在左相机成的像点是 , 在右相机成的像点是 , 根据成像原理和光的直线传播</u> 原理和的连线与和相交于空间点。线段即分别为左右图像针对该像素点成像的坐标, 视差定义为 (2-1) 两个像点之间的距离	酿酒葡萄株间除草机器人根茎精准识别与定位方法研究 崔政 - 《宁夏大学硕士论文》- 2024-05-01 (是否引证: 否)
		1. 统设计理想模型下三维坐标计算过程如图4-19所示, 双目相机的投影中心距离为b, 即基线距离为b, 双目相机焦距为f。三维空间中任意一点p在左右相机上的成像点分别为 p_L 和 p_R , 根据光的直线传播原理可知, 三维空间点p就是两个相机的投影中心点与成像点连线的交点, 将左右成像点至左成像面的距离分别记作A和 x_R , 则点P在双目相
		基于树莓派的双目视觉SLAM导航设计 勾佳佳 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-28 (是否引证: 否)
		1. 。图3.13 双目视觉原理图在双目相机模型中, 两个相机的投影中心之间的连线距离b, 也称为基线, 是一个重要的参数。三维空间中的任意一点P在左相机成像为 P_L , 在右相机成像为 P_R 。根据光的直线传播原理, 点PP可以被视为两个相机投影中心与成像点连线的交点。设 x_L 和 x_R 分别为成像点到各自成像平面的距离, 则点P在左右相机的视差
		基于深度学习的立体图像左右视图恢复、反射和背景视图分离算法研究 谭璐 - 《江南大学硕士论文》- 2024-06-01 (是否引证: 否)
		1. 目视差。图 2-2 左图为双眼在观察物体时的视差, 右图为双目立体视觉原理图如上图图中图 2-2 所示, 两个相机的投影中心之间的距离为 b, 称为基线。三维空间中任意一点 P 在左相机的成像点为 P_L , 在右相机的成像点为 P_R 。根据光的直线传播原理, 三维空间中的点 P 就是两个相机的投影中心与其成像点连线的交点。线段 L 表示左右相机成像点到成像面的距离, 那
		基于树莓派的双目视觉SLAM导航设计 勾佳佳 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-04 (是否引证: 否)
		1. 。图3.13 双目视觉原理图在双目相机模型中, 两个相机的投影中心之间的连线距离b, 也称为基线, 是一个重要的参数。三维空间中的任意一点P在左相机成像为 P_L , 在右相机成像为 P_R 。根据光的直线传播原理, 点PP可以被视为两个相机投影中心与成像点连线的交点。设 x_L 和 x_R 分别为成像点到各自成像平面的距离, 则点

		P在左右相机的视差
2	此处有 30 字相似 原理和光的直线传播原理和的连线与和相交于空间点。线段即分别为左右图像针对该像素点成像的坐标，视差定义为 (2-1) <u>两个像点之间的距离为 (2-2)</u> <u>根据相似三角形理论可以</u> 推出 (2-3) 整理后得到点到投影中心平面的距离 (2-4) 当点P在三维空间移动时，其在左右相机上的像点位置	基于多源信息融合的肢体股骨机器人导航系统研究 赵伯伦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-04-22 (是否引证: 否) 1. 与成像点连线的交点的位置。线段和分别表示左右相机成像点到成像面左边界的距离，则点P在左右相机的视差的定义如下式所示。<u>两个成像点和之间的距离为: 根据相似三角形理论可以得出:</u> 则可以得到点P到投影中心平面的距离Z: 三维空间点P在相机的成像图如下图3. x所示。根据相似三角形原理，图3. 11中
3	此处有 122 字相似 差定义为 (2-1) 两个像点之间的距离为 (2-2) 根据相似三角形理论可以推出 (2-3) 整理后得到点 <u>到投影中心平面的距离 (2-4)</u> <u>当点P在三维空间移动时，其在左右相机上的像点位置也会发生改变，进而引起视差的变化。由公式(2-4)可知，视差与三维空间上的点的投影中心平面的距离成反比。因而，只需要知道某点的视差，就可以得到该点的深度信息。</u> 该公式还反映了深度Z与视差d和焦距的关系。在实际应用中，相机的焦距等参数往往是已知的，所以立体匹配的核心任务即估计一对经	网球捡球机器人视觉导航系统设计 王毅洋 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-07 (是否引证: 否) 1. $z = \frac{b \cdot f}{d}$ (3-3) 从而得到点 P 到投影中心平面的距离Z的公式:$Z = \frac{b \cdot f}{d}$ (3-4) 当点P在三维空间中移动时，在左右相机上的成像位置也会随之改变，由此引起的视差也会相应变化。根据上述公式可知，视差与三维空间中点到投影中心平面的距离成反比。因此，只要获取某点的视差，就可以推断出该点的深度信息[4]。图3. 7展示了三维空间点P在相机中的成像图。图 3. 7 三维坐标系模型根据相似三角形原理，可以得到以下公式: 酿酒葡萄株间除草机器人根茎精准识别与定位方法研究 崔政 - 《宁夏大学硕士论文》 - 2024-05-01 (是否引证: 否) 1. 息Z, 即点P到投影中心平面的距离为: $Z = \frac{b \cdot f}{d}$ (4-7) $x_L - x_R$故, 当点P在三维空间上移动时, <u>视差d与三维空间上的点到投影中心平面距离成反比, 也即是通过某点视差d可直接推断该点深度信息Z。</u>则三维空间坐标下任意一点P相对坐标位置如图4-20所示, 结合相似三角形原理, 点P实际坐标计算公式如下: $P(x, y, z)$ 基于树莓派的双目视觉SLAM导航设计 勾佳佳 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-28 (是否引证: 否) 1. $x_L - x_R$ 两个成像点PL和PR之间的距离为: 根据相似三角形理论, 我们可以得到: 由此, 可以推导出点P到投影中心平面的距离Z: <u>当点P在三维空间中移动时, 其在左右相机上的成像位置会相应变化, 导致视差也随之变化。视差d与深度Z之间存在反比关系, 即视差越大, 探测到的深度越小。此外, 基线b和相机</u> 基于深度学习的立体图像左右视图恢复、反射和背景视图分离算法研究 谭璐 - 《江南大学硕士论文》 - 2024-06-01 (是否引证: 否) 1. 则可以得到点 P 到投影中心平面的距离 Z 可以表示为公式 2-4: $Z = \frac{b \cdot f}{d}$ (2-4) 当点 P 在二维空间中移动时, 点 P 在左右眼上的成像位置也会随之改变, 从而视差也会相应变化。由上述公式可知, 视差与三维空间中点到投影中心平面的距离成反比。因此, 只要知道某点的视差, 就可以确定该点的深度信息。公式显示, 视差 d 与深度 Z 成反比关系。视差越大, 可以探测的深度越小。2.3 VGG 网络VGG 网络以其简洁而高效 基于树莓派的双目视觉SLAM导航设计 勾佳佳 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-04 (是否引证: 否) 1. $x_L - x_R$ 两个成像点PL和PR之间的距离为: 根据相

		似三角形理论，我们可以得到：由此，可以推导出点P到投影中心平面的距离Z:当点P在三维空间中移动时，其在左右相机上的成像位置会相应变化，导致视差也随之变化。视差d与深度Z之间存在反比关系，即视差越大，探测到的深度越小。此外，基线b和相机
		基于立体R. - 《网络 (https://m.fx361.com/) 》 - 2025 (是否引证：否)
		1. 像上的偏移为，为视差，即从间隔一定距离的两个点上观察同一个目标所产生的方向差异。摄像头的焦距为，根据相似三角形原理：可以看出视差与三维空间上的点到投影中心平面的距离成反比；距离平面越近的目标，视差越大；距离平面越远的目标，视差越小。因此，只要知道三位空间中某一点的视差，就可以知道该点的深度信
4	此处有 31 字相似 个思考展开，即如何在立体匹配领域引入单目深度基础模型以利用其强大的泛化能力改善双目视差估计的精度以及泛化性？ 2.3 <u>本章小结</u> <u>本章对本文涉及的相关技术理论及背景做了详细的介绍</u> 。 首先，本章从立体匹配估计深度的原理入手，介绍了立体匹配这一任务的目标，说明了立体匹配这一任务直接估计的并非深度而是视差，	面向异构无线网络的中心式和分布式调制信号分类 王娟 - 《南京邮电大学硕士论文》 - 2022-12-05 (是否引证：否)
		1. 子网 5子网 3子网 4南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文 第二章 基础理论与方法 22 本章小结本章对本文所涉及的相关背景知识进行了详细的介绍。介绍了调制信号分类的两大类型：基于似然的调制信号分类和基于特征的调制信号分类，介绍了深度学习的理论知识，包括神经
		基于模糊样本的测试时自适应 陈骁 - 《大学生论文联合比对库》 - 2025-06-02 (是否引证：否) 1. 不敏感，说明模型具有较高的可复现性。而若不同随机种子下的准确率差异显著，则需要进一步优化训练策略，以提升模型稳定性。2.6 本章小结本章对本文的所涉及的理论基础和技术背景进行了详细的介绍。对于神经网络的发展历程的回顾，本章重点介绍了残差网络、视觉Transformer等深度学习中常见架构。这些架构在计算

3. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第3部分	总字符数：10235
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

4. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第4部分	总字符数：2465
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

- 说明：1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能

存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>

知网个人查重服务
官方网址 cx.cnki.net