

Ein Einblick in die GODOT Game Engine





Lesson 01

Godot basics, 'Hello world', and Inspectors



Regel Nr. 1 – Bei Unklarheiten? Fragen!

Gerne mehrmals <3

A big part of coding is researching

Learn where to find what you need, what pages are useful

> English often has more results, bigger coding Community

GODOT
DOCUMENTATION
[docs.godotengine.org/
en/stable/index.html](https://docs.godotengine.org/en/stable/index.html)



Godot 3 Recipes



http://kidscancode.org/godot_recipes/3.x/

GDScript

○

○

Native Language

Native to GODOT, optimized

Blocks/Blöcke

Blocks in GODOT are indent based,
Not using curly-brackets

FORMATING MATTERS!

Dynamische Sprache

Es ist keine kompilierung nötig um den
Code zu testen; Variablen müssen nicht
Typisiert werden/Nicht Typ gebunden

·
·
·
·

|
|
|
|

NOT GDScript

○

○

```
code {  
>|   int variable = 3;  
>|  
>|   void myFunction() {  
>|       code;  
>|       more code;  
>|  
>|       if (variable = 3) {  
>|           code;  
>|       }  
>|   }  
>| }  
}
```

```
code {  
    int variable = 3;  
    void myFunction() {  
        code;  
        more code;  
        if (variable = 3) {code;}  
    }  
}
```

⋮

⋮

NOT GDScript vs. GDScript

-
-

```
code {  
  >| int variable = 3;  
  >|  
  >| void myFunction(){  
  >|   >| code;  
  >|   >| more code;  
  >|   >|  
  >|   >| if (variable = 3) {  
  >|   >|   >| code;  
  >|   >| }  
  >| }  
}
```


```
code  
var variable = 3  
  
func _my_function():  
  >| code  
  >| more code  
  >|  
  >| if (variable = 3):  
  >|   >| code
```

Formatierung in c++ (links) gehört zum guten Stil/Lesbarkeit, in GDScript (rechts) ist es ein Muss

GDScript: Variable Initialisieren

○

○



Some supported types:

```
int » Ganze Zahlen
float » Fließkommazahlen
bool » Ja/Nein True/False 1/0
String "Text/Zeichenfolge;"
#Muss zwischen " " stehen
Array Mehrere Einträge
#z.B. var mein_array = [0, 1, 2]
UND ALLE NODES IN GODOT!!!
z.B. var my_node := Sprite.new()
```

C++

```
int x = 1;
```

GDScript

```
var x = 1
#oder
var y:int = 1
```

Dynamisch, keine Typisierung
notwendig

Kann allerdings mit : typisiert
werden

Finde den Formatierungsfehler

○

```
var x = 1  
var y = 2  
var z = 3
```

⋮

⋮

○

—

—

Finde den Formatierungsfehler

Leerzeichen

```
var x = 1  
  var y = 2  
var z = 3
```

```
var x = 1  
var y = 2  
var z = 3
```

```
error(4,1): Unexpected indentation.
```

```
func _my_function():  
>| x = 1  
>| y = 2  
>| if (x == 1):  
>| x = 2
```

Finde den Formatierungsfehler

Leerzeichen

```
var x = 1  
  var y = 2  
var z = 3
```

```
var x = 1  
var y = 2  
var z = 3
```

```
error(4,1): Unexpected indentation.
```

```
func _my_function():  
    x = 1  
    y = 2
```

Fehlende Einrückung

```
func _my_function():  
>| x = 1  
>| y = 2  
>| if (x == 1):  
>| x = 2
```

```
func _my_function():  
>| x = 1  
>| y = 2  
>| if (x == 1):  
>| >| x = 2
```

```
error(11,1): Expected an indented block after "if".
```

Finde den Formatierungsfehler

Leerzeichen

```
var x = 1
var y = 2
var z = 3
```

```
var x = 1
var y = 2
var z = 3
```

error(4,1): Unexpected indentation.

Fehlende Einrückung

```
func _my_function():
>| x = 1
>| y = 2
>| if (x == 1):
>| x = 2
```

```
func _my_function():
>| x = 1
>| y = 2
>| if (x == 1):
>| >| x = 2
```

error(11,1): Expected an indented block after "if".

Mischen von Tab und Leerzeichen

```
func _my_function():
>| x = 1
>| y = 2
```

error(9,1): Mixed tabs and spaces in indentation.

```
func _my_function():
>| x = 1
>| y = 2
```



GODOT


Game engine

Download GODOT

<https://godotengine.org/>

- Version 3.5.1
- Keine Installation Notwendig
- WICHTIG: Gute Ordnerstruktur

F.ex. Projekte, Assets, Git upload als getrennte Ordner






```
print("Hello World")
```



Multiple Buttons that give out different text

Task 01





**Two scenes that switch between
each other through the click of a
button**

Task 02

