

AsciiDoc □□□□

Table of Contents

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
 - 4. AsciiDoc 4
 - 5. 5
 - 5. 5
 - 5. 5
 - 6. 6
 - 6. 6
 - 6. AsciiDoc 6
 - 7. 7
 - 7. 7
 - 7. 7
 - 7. 7
 - 8. 8
 - 8. 8
 - 9. 9
 - 10. 10
- 11. 11
 - 12. 12
 - 12. 12
 - 12. 12
 - 12. 12
 - 13. 13
 - 14. 14
 - 14. 14



AsciiDoc AsciiDoc

AsciiDoc

1. AsciiDoc 是什么？
2. AsciiDoc 与 markdown 有什么区别？
3. 如何使用 AsciiDoc？

请查看[README](#)



AsciiDoc

AsciiDoc は、テキストベースのドキュメント形式で、Markdown と似たような文法を持ち、HTML、PDF、EPUB3、DocBook、AsciiDoc 形式に出力できる。

AsciiDoc は、テキストベースのドキュメント形式で、Markdown と似たような文法を持ち、HTML、PDF、EPUB3、DocBook、AsciiDoc 形式に出力できる。

AsciiDoc は、テキストベースのドキュメント形式で、Markdown と似たような文法を持ち、HTML、PDF、EPUB3、DocBook、AsciiDoc 形式に出力できる。

AsciiDoc は、テキストベースのドキュメント形式で、Markdown と似たような文法を持ち、HTML、PDF、EPUB3、DocBook、AsciiDoc 形式に出力できる。

□ □ □ □

AsciiDoc

11

AsciiDoc □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ AsciiDoc □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

AsciiDoc

AsciiDoc

[illegible]

AsciiDoc []block[]

□ □

AsciiDoc

10000000000

[illegible]

```
=  {{{{
:reproducible:

{{{ {author}  {{{ AsciiDoc  {{{

{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
```

AsciiDoc

103

Line AsciiDoc

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

== □□□□

AsciiDocの基本的な構文

```
:name: value
```

AsciiDocの基本的な構文

```
:name: value \  
more value
```

AsciiDocの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文 AsciiDocの基本的な構文

AsciiDoc

AsciiDoc

AsciiDocの基本的な構文 Blocksの基本的な構文 AsciiDocの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文

AsciiDoc

AsciiDoc

AsciiDocの基本的な構文

AsciiDoc

AsciiDocの基本的な構文

AsciiDoc

AsciiDocの基本的な構文 danの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文 Substitutionsの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文 Verbatim

textの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文 .adocの基本的な構文 document.adocの基本的な構文 AsciiDocの基本的な構文 UTF-8の基本的な構文 BOMの基本的な構文 UTF-16の基本的な構文

AsciiDocの基本的な構文 AsciiDocの基本的な構文 AsciiDocの基本的な構文

AsciiDoc

AsciiDoc は、ドキュメントを記述するためのマークアップ言語です。

Document

Document は AsciiDoc のドキュメント単位です。

1. document header

document header は、ドキュメントの先頭に記述されます。

document header は、以下の要素で構成されます。

- preamble section
- section

document header は、ドキュメントの先頭に記述されます。

document header は、document title と document attributes を含むことができます。

Element

Element は AsciiDoc のドキュメント単位です。

Element は、document header と sidebar block を含むことができます。

Element は、document header と sidebar block を含むことができます。

Element は、document header と sidebar block を含むことができます。

Element は、document header と sidebar block を含むことができます。

Element は、document header と sidebar block を含むことができます。

Attribute

Attribute は AsciiDoc のドキュメント単位です。

Attribute は、document attribute と element attribute を含むことができます。

Attribute は、document attribute と element attribute を含むことができます。

Attribute は、document attribute と element attribute を含むことができます。

Attribute は、document attribute と element attribute を含むことができます。



AsciiDoc AsciiDoc

□□□□□□□□

- 保存時 UTF-8 AsciiDoc 形式で保存する UTF-8 形式
- 保存時 UTF-8 形式で保存する

[illegible]

encoding AsciiDoc UTF-8

AsciiDoc DocBook (n)



--

```

block element
AsciiDoc

```

□ □ □ □

block

AsciiDoc

[illegible]

□ □ □ □

[illegible]

□□□□paragraph

```
block[]section
```

[illegible]

block	Description
-------	-------------

list

block macro

[illegible][illegible]

□ □ □ □

```

content model
AsciiDoc

```

□□□**compound**□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□simple□

□ □

□□□**verbatim**□

[illegible]

raw

[illegible]

□□□**empty**□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

111

context

□□□□□□□□□□

==

□□□□

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □

AsciiDoc

NOTE

```

❯ Asciidoctor API symbols Ruby
:listing Asciidoctor.js

```

Table 1. □□□□□

項目	説明
admonition	注意喚起の文
audio	音声ファイル
colist	列挙リスト
dlist	定義リスト
document	AsciiDoc のドキュメント
example	例
floating_title	浮動タイトル
image	画像
list_item	リスト項目
listing	コードブロック
literal	リテラル文字列
olist	順序付きリスト

