

1、API 调用返回结果

关于 API 调用的返回结果

所有 HTTP 请求只有 2 种类型的 json 返回结果：

返回资源的特定信息(如获取定时任务信息)：

```
{
  "copy_person": "",
  "day_of_week": "mon-sun",
  "hour": 5,
  "id": 9,
  "minute": 30,
  "next_run_time": "2018-09-15 05:30:00",
  "running_state": 1,
  "scheduler_id": "one_scheduler_9",
  "task": {
    "description": "这个一个任务描述!!!",
    "id": 1,
    "name": "one",
    "request_header": "http://127.0.0.1:5005"
  },
  "user": {
    "auth": 1,
    "email": "aa@a.com",
    "id": 2,
    "nickname": "测试1号"
  }
}
```

返回一组消息，指明调用是否成功。这类消息通常具有共同的消息体样式。通用返回格式是由 msg、code 及 request 三个参数组成的 JSON 响应体：

```
{
  "error_code": 1000,
  "msg": {
    "email": [
      "This field is required."
    ],
    "type": [
      "This field is required."
    ]
  }
}
```

作者：[郭家兴]

```
},  
  "request": "POST /v1/like/add"  
}
```

error_code 表示错误码（错误码详情可以参见 Http Status Code ）；msg 表示错误信息； request 表示此次访问的 HTTP 地址。当错误消息未能解决你的问题时，请查找 错误返回码，以获取有效的错误消息。

application/json

Api 不会要求每次 HTTP/HTTPS 请求都在 HTTP Header 里附带 Content-type: application/json。但是，如果你对你所使用的 HTTP 请求框架不熟悉的话，还是建议在 HTTP 头里加上 Content-Type: application/json.

2、错误码

- HTTP 状态码

状态码	含义	说明
200	OK	请求成功
201	CREATED	创建成功
202	ACCEPTED	更新成功
204	NO CONTENT	删除成功
301	MOVED PERMANENTLY	永久重定向
400	BAD REQUEST	请求包含不支持的参数
401	UNAUTHORIZED	未授权
403	FORBIDDEN	被禁止访问
404	NOT FOUND	请求的资源不存在
413	REQUIRED LENGTH TOO LARGE	上传的 File 体积太大
500	INTERNAL SERVER ERROR	内部错误

- 错误码（error_code）

错误码	含义
1006	client is invalid
1000	invalid parameter
1001	the resource are not found
1005	authorization failed
1004	forbidden, not in scope
1009	Unequal data
1010	data is exist, cannot repeat

错误码	含义
1016	Use cases are dependent
1017	file type is error
1018	data can not be null

3、客户端

3.1、注册

简要描述:

- 用户注册接口

请求 URL:

- /v1/client/register

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
account	是	string	用户名
secret	是	string	密码
type	是	int	账户类型 100: 邮箱;101: 手机号;小程序: 200
nickname	否	string	用户昵称

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/client/register"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

作者: [郭家兴]

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.2、登陆

简要描述:

- 用户登陆接口

请求 URL:

- /v1/token

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
account	是	string	用户名
secret	是	string	密码
type	是	int	账户类型 100: 邮箱;101: 手机号;小程序: 200

返回示例

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImIhdCI6MTUzNjg4ODQ0NywiZmxhIjoxNTM5NDgwNDQ3fQ.eyJ1aWQiOiJExLCJ0eXB1IjozMDEsInNjb3B1IjoibG9naW5fdGltZSI6MTUzNjg4ODQ0Ny4wfQ.0xkrSMo3j2XZBP__EH10cXBcdgTGTrwhDhuyA_6raq4"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
token	string	令牌

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.3、修改密码

简要描述:

- 用户修改密码接口

请求 URL:

- /v1/client/modify

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
account	是	string	用户账号
secret	是	string	原密码
newSecret	是	string	新密码
type	是	int	账户类型 100: 邮箱;101: 手机号;小程序: 200
Authorization	是	string	token 进行 base64 加密后 通过 header 传入

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/client/modify"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

3.4、忘记密码

简要描述:

- 用户忘记密码接口

请求 URL:

- /v1/client/forget

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
account	是	string	用户账号
secret	是	string	新密码
type	是	int	账户类型 100: 邮箱;101: 手机号;小程序: 200

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/client/forget"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4、任务

4.1、新增任务

简要描述:

- 新增任务接口

请求 URL:

- /v1/task/addTask

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	任务名称
description	是	string	任务描述
request_header	是	string	请求 URL 域名

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/addTask"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.2、修改任务

简要描述:

- 修改任务接口

请求 URL:

- /v1/task/updateTask

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	任务名称

参数名	必选	类型	说明
description	是	string	任务描述
request_header	是	string	请求 URL 域名

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/updateTask"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.3、获取所有任务

简要描述:

- 修改任务接口

请求 URL:

- /v1/task/allTask

请求方式:

- GET

参数:

无

返回示例

```
[
  {
    "description": "这个一个任务描述!!!",
  }
]
```



```
[{"id": 1,
  "name": "one",
  "request_header": "http://127.0.0.1:5005"},
{
  "description": "这个一个任务描述",
  "id": 2,
  "name": "two",
  "request_header": "https://api.douban.com"}]
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	任务名称
id	int	编号
description	string	任务描述
request_header	string	请求头域名

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.4、获取任务报告数据

简要描述:

- 获取一个任务一周的执行情况

请求 URL:

- /v1/task/getReportDate

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
task_id	是	string	用例编号
report_date	否	string	日期, 格式 yyyy-mm-dd, 不传为当日

返回示例

```
{
  "2018-09-10": {
    "cicle": false,
    "execute_num": 3,
    "execute_probability": 60,
    "fail_num": 2,
    "fail_probability": 23,
    "id": 1,
    "pass_num": 1,
    "pass_probability": 77,
    "record_date": "2018-09-10",
    "task_id": 2,
    "total": 3
  },
  "2018-09-11": {
    "cicle": false,
    "execute_num": 3,
    "execute_probability": 100,
    "fail_num": 2,
    "fail_probability": 67,
    "id": 9,
    "pass_num": 1,
    "pass_probability": 33,
    "record_date": "2018-09-11",
    "task_id": 2,
    "total": 3
  },
  "2018-09-12": {
    "cicle": true,
    "execute_num": 3,
    "execute_probability": 100,
    "fail_num": 2,
    "fail_probability": 67,
    "id": 10,
    "pass_num": 1,
    "pass_probability": 33,
    "record_date": "2018-09-12",
    "task_id": 2,
    "total": 3
  },
  "2018-09-13": {
    "cicle": false,
```

```
    "execute_num": 3,
    "execute_probability": 100,
    "fail_num": 2,
    "fail_probability": 67,
    "id": 15,
    "pass_num": 1,
    "pass_probability": 33,
    "record_date": "2018-09-13",
    "task_id": 2,
    "total": 3
  },
  "2018-09-14": {
    "cicle": false,
    "execute_num": 3,
    "execute_probability": 100,
    "fail_num": 2,
    "fail_probability": 67,
    "id": 16,
    "pass_num": 1,
    "pass_probability": 33,
    "record_date": "2018-09-14",
    "task_id": 2,
    "total": 3
  },
  "2018-09-15": {
    "cicle": false,
    "execute_num": null,
    "execute_probability": null,
    "fail_num": null,
    "fail_probability": null,
    "id": null,
    "pass_num": null,
    "pass_probability": null,
    "record_date": null,
    "task_id": null,
    "total": null
  },
  "2018-09-16": {
    "cicle": false,
    "execute_num": null,
    "execute_probability": null,
    "fail_num": null,
    "fail_probability": null,
    "id": null,
```

```
    "pass_num": null,  
    "pass_probability": null,  
    "record_date": null,  
    "task_id": null,  
    "total": null  
  }  
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
cicle	bool	数据是否是饼图默认数据
execute_num	int	执行条数
execute_probability	int	执行率
fail_num	string	失败数
fail_probability	int	失败率
id	int	编号
pass_num	int	成功数
pass_probability	int	成功率
record_date	string	日期
task_id	int	任务编号
total	int	总用例数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.5、获取任务、用例二级联动关系

简要描述:

- 修改任务接口

请求 URL:

- /v1/task/TaskCaseItemsMini

请求方式:

- GET

参数:


```
    },
    {
      "id": 37,
      "text": "66666666"
    },
    {
      "id": 38,
      "text": "aaaaaaaa"
    },
    {
      "id": 39,
      "text": "qqq"
    }
  ],
  "text": "新增 5"
},
{
  "children": [],
  "text": "excell"
}
]
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
text	string	任务名称
children	list	用例集合
id	string	用例 id
text	string	用例名称

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 此接口为小程序用例查询页面专用

4.6、获取指定用例详情

简要描述:

- 修改任务接口

请求 URL:

- /v1/task/getCaseById

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	int	用例 ID
case_id	是	string	用例编号

返回示例

```
{
  "case_id": "one_1",
  "case_name": "aaa@a.comsdddddddddddddddddddd",
  "data": "aaa@a.com",
  "deal_method": "0",
  "dependent_case": "one_5, one_6, one_8",
  "expect_result": "get",
  "header": "aaa@a.com",
  "id": 1,
  "is_run": true,
  "method": "get",
  "need_position": "http:",
  "submission": "0",
  "task_id": 1,
  "url": "sdf:dddddddddddddddddddd"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
case_id	string	用例编号
case_name	string	用例名称
data	string	data
deal_method	string	处理方法
dependent_case	string	依赖用例
expect_result	string	预期结果
header	string	header
id	string	用例 id
is_run	string	是否执行

参数名	类型	说明
method	string	请求方法
need_postion	string	处理语句
submission	string	提交方式
task_id	string	任务 id
url	string	url

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
- 传入用例 id 或 case_id 获取用例详情

4.7、添加定时任务

简要描述:

- 新增定时接口

请求 URL:

- /v1/task/addJob

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
task_id	是	string	任务编号
day_of_week	否	string	执行周期
hour	否	int	小时
minute	否	int	分钟
user_id	是	int	维护人
copy_person	否	string	邮件抄送人

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/addJob"
}
```


返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.8、启动定时任务

简要描述:

- 启动定时任务接口

请求 URL:

- /v1/task/startJob

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
scheduler_id	是	string	定时任务编号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/startJob"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.9、删除定时任务

简要描述:

- 删除定时任务接口

请求 URL:

- /v1/task/deleteJob

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
scheduler_id	是	string	定时任务编号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/deleteJob"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.10、获取定时任务

简要描述:

- 获取所有定时任务接口

请求 URL:

- /v1/task/getJobs

请求方式:

- GET

参数:

无

返回示例

```
[
  {
    "copy_person": "302802003@qq.com",
    "day_of_week": "mon-sun",
    "hour": 5,
    "id": 1,
    "minute": 30,
    "next_run_time": "2018-09-15 05:30:00",
    "running_state": 1,
    "scheduler_id": "two_scheduler_1",
    "task": {
      "description": "这个一个任务描述",
      "id": 2,
      "name": "two",
      "request_header": "https://api.douban.com"
    },
    "user": {
      "auth": 1,
      "email": "302802003@qq.com",
      "id": 11,
      "nickname": "郭家兴"
    }
  },
  {
    "copy_person": "302802003@qq.com",
    "day_of_week": "mon-sun",
    "hour": 7,
    "id": 2,
    "minute": 30,
    "next_run_time": "",
    "running_state": 0,
    "scheduler_id": "two_scheduler_2",
    "task": {
```

作者: [郭家兴]

```
        "description": "这个一个任务描述",
        "id": 2,
        "name": "two",
        "request_header": "https://api.douban.com"
    },
    "user": {
        "auth": 1,
        "email": "302802003@qq.com",
        "id": 11,
        "nickname": "郭家兴"
    }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
task	string	任务信息
day_of_week	string	执行周期
hour	string	小时
minute	string	分钟
user	string	维护人信息
copy_person	string	邮件抄送人
next_run_time	string	下次执行时间
running_state	int	运行状态, 0: 未启动; 1: 已启动

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.11、编辑定时任务

简要描述:

- 编辑定时任务接口

请求 URL:

- /v1/task/updateJob

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
scheduler_id	是	string	定时任务编号
day_of_week	否	string	执行周期
hour	否	int	小时
minute	否	int	分钟
user_id	是	int	维护人
copy_person	否	string	邮件抄送人

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/updateJob"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.12、暂停定时任务

简要描述:

- 暂停定时任务接口

请求 URL:

- /v1/task/pauseJob

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
scheduler_id	是	string	定时任务编号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/pauseJob"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4.13、上传任务

简要描述:

- 上传任务接口

请求 URL:

- /v1/task/upload

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
file	是	file	excel 文件

返回示例

```
{
  "description": "这个一个任务描述!!!",
  "id": 1,
}
```

```
"name": "one",
"request_header": "http://127.0.0.1:5005"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
name	string	任务名称
id	int	编号
description	string	任务描述
request_header	string	请求头域名

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

4. 14、下载任务模板

简要描述:

- 下载任务模板接口

请求 URL:

- /v1/interface/downloadTemplet

请求方式:

- GET

参数:

无

返回示例

Excel 文件

返回参数说明

无

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

作者: [郭家兴]

5、用例

5.1、新增用例

简要描述：

- 新增一条用例接口

请求 URL：

- /v1/task/addTaskCase

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
case_name	是	string	用例名称, 不可重复
is_run	是	bool	是否执行
method	是	string	请求方式
url	是	string	url
header	否	string	header
deal_method	是	string	后置处理器, 0: 不做处理; 1: 默认处理; 2: 存储指定 key; 3: 正则表达式
dependent_case	否	string	依赖用例
need_position	否	string	后置处理的处理语句
data	否	string	data
submission	是	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	否	string	预期结果
task_id	是	string	任务 id

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/addTaskCase"
}
```


返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.2、修改用例

简要描述:

- 修改一条用例接口

请求 URL:

- /v1/task/updateTaskCase

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
case_id	是	string	用例编号
case_name	是	string	用例名称, 不可重复
is_run	是	bool	是否执行
method	是	string	请求方式
url	是	string	url
header	否	string	header
deal_method	是	string	后置处理器, 0: 不做处理; 1: 默认处理; 2: 存储指定 key; 3: 正则表达式
dependent_case	否	string	依赖用例
need_position	否	string	后置处理的处理语句
data	否	string	data
submission	是	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	否	string	预期结果
task_id	是	string	任务 id

返回示例

作者: [郭家兴]

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "POST /v1/task/updateTaskCase"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.3、获取用例

简要描述:

- 获取用例接口

请求 URL:

- /v1/task/getTaskCase

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
case_id	否	string	用例编号
case_name	否	string	用例名称
url	否	string	url
task_id	是	string	任务 id
page	否	string	页数

返回示例

```
{
  "data": [
    {
      "case_id": "two_1",
    }
  ]
}
```

作者: [郭家兴]

```
    "case_name": "搜索 name",
    "data": "",
    "deal_method": "0",
    "dependent_case": "three_9",
    "expect_result": "20",
    "header": "",
    "id": 11,
    "is_run": true,
    "method": "get",
    "need_position": "",
    "submission": "1",
    "task_id": 2,
    "url": "/v2/movie/search"
  },
  {
    "case_id": "two_4",
    "case_name": "搜索 name",
    "data": "",
    "deal_method": "0",
    "dependent_case": "three_9",
    "expect_result": "",
    "header": "",
    "id": 20,
    "is_run": true,
    "method": "get",
    "need_position": "",
    "submission": "1",
    "task_id": 2,
    "url": "/v2/movie/search"
  },
  {
    "case_id": "two_5",
    "case_name": "搜索 name",
    "data": "",
    "deal_method": "0",
    "dependent_case": "three_9",
    "expect_result": "",
    "header": "",
    "id": 23,
    "is_run": true,
    "method": "get",
    "need_position": "",
    "submission": "1",
    "task_id": 2,
```

```
        "url": "/v2/movie/search"
      }
    ],
    "page": 1,
    "pages": 1,
    "total": 3
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
case_id	string	用例编号
case_name	string	用例名称, 不可重复
is_run	bool	是否执行
method	string	请求方式
url	string	url
header	string	header
deal_method	string	后置处理器, 0: 不做处理; 1: 默认处理; 2: 存储指定 key; 3: 正则表达式
dependent_case	string	依赖用例
need_position	string	后置处理的处理语句
data	string	data
submission	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	string	预期结果
task_id	string	任务 id
page	int	页码
pages	int	页数
total	int	总数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.4、删除用例

简要描述:

- 删除一条用例接口

请求 URL:

- /v1/task/deleteTaskCase

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
case_id	是	string	用例编号

返回示例

```
{
  "error_code": 0,
  "msg": "ok",
  "request": "GET /v1/task/deleteTaskCase"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
msg	string	提示信息

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

5.5、获取用例编号列表

简要描述:

- 获取用例编号列表接口

请求 URL:

- /v1/task/getCaseIdByTaskId

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
task_id	是	string	任务编号

返回示例

```
[
  "two_1",
  "two_4",
  "two_5"
]
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
case_id_list	string	用例编号列表

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6、接口测试

6.1、接口测试 spider

简要描述:

- 进行一次接口请求

请求 URL:

- /v1/interface/spider

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
case_name	是	string	用例名称, 不可重复
method	是	string	请求方式
url	是	string	url
header	否	string	header
data	否	string	data
submission	是	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	否	string	预期结果

作者: [郭家兴]

返回示例

```
{
  "actual_result": false,
  "case_name": "3",
  "data": null,
  "expect_result": "870c5c5e54f677dcc61a25b842e5047a1028562f22fd7a987649d4872907cd7490499883ae705d22f12481e0d1f581cde6848f4761a1b87a78781204cbd61ba7",
  "header": null,
  "interface_return": "{\\\"count\\\": 20, \\\"start\\\": 0, \\\"total\\\": 250, \\\"subjects\\\": [{\\\"rating\\\": {\\\"max\\\": 10, \\\"average\\\": 9.6, \\\"stars\\\": \\\"50\\\", \\\"min\\\": 0}}",
  "method": "get",
  "submission": "0",
  "url": "http://api.douban.com/v2/movie/top250"
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
case_name	string	用例名称, 不可重复
method	string	请求方式
url	string	url
header	string	header
data	string	data
submission	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	string	预期结果
actual_result	string	实际结果
interface_return	string	接口返回

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.2、批量执行

简要描述:

- 接口测试批量执行

请求 URL:

- /v1/interface/spider/batch

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
task_id	是	string	任务编号

返回示例

```
{
  "execute_probability": 100,
  "fail_num": 2,
  "fail_probability": 66.66666666666666,
  "has_run": 3,
  "pass_num": 1,
  "pass_probability": 33.33333333333333,
  "total": 3
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
execute_probability	int	执行率
fail_num	int	失败数
fail_probability	int	失败率
has_run	int	执行数
pass_num	int	通过数
pass_probability	int	通过率
total	int	该任务用例总数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.3、获取用例详情

简要描述:

- 获取一条用例的详细信息

请求 URL:

- /v1/interface/getCaseDetail

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	int	用例编号

返回示例

```
{
  "actual_result": "1",
  "case_id": "three_9",
  "case_name": "最新电影",
  "data": null,
  "deal_method": "3",
  "dependent_case": "",
  "expect_result": "黄渤",
  "header": null,
  "interface_return": "{ \"count\": 20, \"start\": 0, \"total\": 27, \"subjects\": [{ \"rating\": { \"max\": 10, \"average\": 7.3, \"stars\": \"40\", \"min\": 0 }, \"genres\": [ \"剧情\", \"喜剧\" ], \"title\": \"一出好戏\", \"casts\": [{ \"alt\": \"https://movie.douban.com/celebrity/1274242/\", \"avatars\": { \"small\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl656.jpg\", \"large\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl656.jpg\", \"medium\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl656.jpg\" }, \"name\": \"黄渤\", \"id\": \"1274242\" }, { \"alt\": \"https://movie.douban.com/celebrity/1138320/\", \"avatars\": { \"small\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl268.jpg\", \"large\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl268.jpg\", \"medium\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl268.jpg\" }, \"name\": \"舒淇\", \"id\": \"1138320\" }, { \"alt\": \"https://movie.douban.com/celebrity/1274388/\", \"avatars\": { \"small\": \"http://img7.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl356403251.95.jpg\", \"large\": \"http://img7.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl356403251.95.jpg\", \"medium\": \"http://img7.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/pl356403251.95.jpg\" }, \"name\": \"王宝强\", \"id\": \"12743
```

作者: [郭家兴]

```
88\}], \\"collect_count\\": 268563, \\"original_title\\": \\"一出好戏\\",
  \\"subtype\\": \\"movie\\", \\"directors\\": [{\\"alt\\": \\"https://movie.d
  ouban.com/celebrity/1274242/\\", \\"avatars\\": {\\"small\\": \\"http://im
  g3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1656.jpg\\",
  \\"large\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebr
  ity/public/p1656.jpg\\", \\"medium\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/
  celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1656.jpg\\"}, \\"name\\": \\"黄渤\\",
  \\"id\\": \\"1274242\\"}], \\"year\\": \\"2018\\", \\"images\\": {\\"small\\":
  \\"http://img7.doubanio.com/view/photo/s_ratio_poster/public/p2529571
  873.jpg\\", \\"large\\": \\"http://img7.doubanio.com/view/photo/s_ratio
  poster/public/p2529571873.jpg\\", \\"medium\\": \\"http://img7.doubanio.
  com/view/photo/s_ratio_poster/public/p2529571873.jpg\\"}, \\"alt\\": \\"
  https://movie.douban.com/subject/26985127/\\", \\"id\\": \\"26985127\\"},
  {\\"rating\\": {\\"max\\": 10, \\"average\\": 0, \\"stars\\": \\"00\\", \\"min
  \\": 0}, \\"genres\\": [\\"纪录片\\"], \\"title\\": \\"最后的棒棒\\", \\"casts
  \\": [{\\"alt\\": \\"https://movie.douban.com/celebrity/1396140/\\", \\"av
  atars\\": {\\"small\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_rat
  io_celebrity/public/p1529657375.78.jpg\\", \\"large\\": \\"http://img3.d
  oubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1529657375.78.j
  pg\\", \\"medium\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio
  celebrity/public/p1529657375.78.jpg\\"}, \\"name\\": \\"何苦\\", \\"id\\":
  \\"1396140\\"}], \\"collect_count\\": 1409, \\"original_title\\": \\"最后的
  棒棒\\", \\"subtype\\": \\"movie\\", \\"directors\\": [{\\"alt\\": \\"https://
  movie.douban.com/celebrity/1396140/\\", \\"avatars\\": {\\"small\\": \\"ht
  tp://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1529
  657375.78.jpg\\", \\"large\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/celebrit
  y/s_ratio_celebrity/public/p1529657375.78.jpg\\", \\"medium\\": \\"http:
  //img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1529657
  375.78.jpg\\"}, \\"name\\": \\"何苦\\", \\"id\\": \\"1396140\\"}], \\"year\\":
  \\"2018\\", \\"images\\": {\\"small\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/ph
  oto/s_ratio_poster/public/p2528959166.jpg\\", \\"large\\": \\"http://img
  3.doubanio.com/view/photo/s_ratio_poster/public/p2528959166.jpg\\", \\"
  medium\\": \\"http://img3.doubanio.com/view/photo/s_ratio_poster/publi
  c/p2528959166.jpg\\"}, \\"alt\\": \\"https://movie.douban.com/subject/3
  0254589/\\", \\"id\\": \\"30254589\\"}, {\\"rating\\": {\\"max\\": 10, \\"aver
  age\\": 6.1, \\"stars\\": \\"30\\", \\"min\\": 0}, \\"genres\\": [\\"动作\\", \\"
  科幻\\", \\"惊悚\\"], \\"title\\": \\"巨齿鲨\\", \\"casts\\": [{\\"alt\\": \\"h
  ttps://movie.douban.com/celebrity/1049484/\\", \\"avatars\\": {\\"small\\
  \\": \\"http://img7.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/publi
  c/p424.jpg\\", \\"large\\": \\"http://img7.doubanio.com/view/celebrity/s
  _ratio_celebrity/public/p424.jpg\\", \\"medium\\": \\"http://img7.douban
  io.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p424.jpg\\"}, \\"name\\
  \\": \\"杰森·斯坦森\\", \\"id\\": \\"1049484\\"}, {\\"alt\\": \\"https://movi
  e.douban.com/celebrity/1040990/\\", \\"avatars\\": {\\"small\\": \\"http://
```

```

/\"img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p37168.jpg\",
\"large\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p37168.jpg\",
\"medium\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p37168.jpg\"},
\"name\": \"李冰冰\",
\"id\": \"1040990\"}, {\"alt\": \"https://movie.douban.com/celebrity/1004593/\",
\"avatars\": {\"small\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p9747.jpg\",
\"large\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p9747.jpg\",
\"medium\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p9747.jpg\"},
\"name\": \"雷恩·威尔森\",
\"id\": \"1004593\"}],
\"collect_count\": 56903,
\"original_title\": \"The Meg\",
\"subtype\": \"movie\",
\"directors\": [{\"alt\": \"https://movie.douban.com/celebrity/1022710/\",
\"avatars\": {\"small\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1379831737.28.jpg\",
\"large\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1379831737.28.jpg\",
\"medium\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1379831737.28.jpg\"},
\"name\": \"乔·乔纳斯\",
\"id\": \"1022710\"}],
\"cast\": [{\"alt\": \"https://movie.douban.com/celebrity/1022710/\",
\"avatars\": {\"small\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1379831737.28.jpg\",
\"large\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1379831737.28.jpg\",
\"medium\": \"http://img3.doubanio.com/view/celebrity/s_ratio_celebrity/public/p1379831737.28.jpg\"},
\"name\": \"乔·乔纳斯\",
\"id\": \"1022710\"}],
\"is_new\": false,
\"is_run\": true,
\"method\": \"get\",
\"need_position\": \"(name, 舒淇)\",
\"submission\": \"1\",
\"task_name\": \"three\",
\"url\": \"http://api.douban.com/v2/movie/in_theaters\",
\"user_name\": \"郭家兴\"
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
case_name	string	用例名称, 不可重复
method	string	请求方式
url	string	url
header	string	header
deal_method	string	后置处理方法, 0: 不做处理; 1: 默认处理; 2: 查找指定 key; 3: 正则表达式
need_position	string	后置处理语句
data	string	data
submission	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	string	预期结果
actual_result	string	实际结果
interface_return	string	接口返回

作者：[郭家兴]

参数名	类型	说明
is_new	bool	是否是最后一执行的执行记录
is_run	bool	是否执行
user_name	string	执行人

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

6.4、执行记录查询

简要描述:

- 执行记录查询接口

请求 URL:

- /v1/interface/searchCase

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
case_name	否	string	用例名称, 不可重复
method	否	string	请求方式
url	否	string	url
task_id	否	string	任务编号
is_new	否	int	是否是最新记录, 1:是; 0: 不是; -1: 全部
page	否	int	页码
user_name	否	string	用户名
task_name	否	string	任务名
result	否	int	实际结果, 1:成功; 0: 失败; -1: 全部
startDate	否	string	开始时间 %Y-%m-%d %H:%M:%S
endDate	否	string	结束时间 %Y-%m-%d %H:%M:%S

返回示例

```
{
  "data": [
    {
```

作者: [郭家兴]

```
        "actual_result": "1",
        "case_id": "two_1",
        "case_name": "搜索 name",
        "data": "",
        "deal_method": "0",
        "dependent_case": "three_9",
        "expect_result": "20",
        "header": "",
        "id": 657,
        "interface_return": "{\\"count\\": 20, \\"start\\": 0, \\"total\\": 0, \\"subjects\\": [], \\"title\\": \\"搜索 \\\\"None\\\\" 的结果\\"}",
    },
    {
        "is_new": true,
        "is_run": true,
        "method": "get",
        "need_position": "",
        "submission": "1",
        "task_case_id": 11,
        "task_id": 2,
        "url": "https://api.douban.com/v2/movie/search",
        "user_id": 2
    },
    {
        "actual_result": "0",
        "case_id": "two_4",
        "case_name": "搜索 name",
        "data": "",
        "deal_method": "0",
        "dependent_case": "three_9",
        "expect_result": "",
        "header": "",
        "id": 658,
        "interface_return": "{\\"count\\": 20, \\"start\\": 0, \\"total\\": 0, \\"subjects\\": [], \\"title\\": \\"搜索 \\\\"None\\\\" 的结果\\"}",
    },
    {
        "is_new": true,
        "is_run": true,
        "method": "get",
        "need_position": "",
        "submission": "1",
        "task_case_id": 20,
        "task_id": 2,
        "url": "https://api.douban.com/v2/movie/search",
        "user_id": 2
    }
]
```

```
    },
    {
      "actual_result": "0",
      "case_id": "two_5",
      "case_name": "搜索 name",
      "data": "",
      "deal_method": "0",
      "dependent_case": "three_9",
      "expect_result": "",
      "header": "",
      "id": 659,
      "interface_return": "{\\"count\\": 20, \\"start\\": 0, \\"total\\": 0, \\"subjects\\": [], \\"title\\": \\"搜索 \\\\"None\\\\" 的结果\\"}",
      "is_new": true,
      "is_run": true,
      "method": "get",
      "need_position": "",
      "submission": "1",
      "task_case_id": 23,
      "task_id": 2,
      "url": "https://api.douban.com/v2/movie/search",
      "user_id": 2
    }
  ],
  "page": 1,
  "pages": 1,
  "total": 3
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
case_name	string	用例名称, 不可重复
method	string	请求方式
url	string	url
header	string	header
deal_method	string	后置处理方法, 0: 不做处理; 1: 默认处理; 2: 查找指定 key; 3: 正则表达式
need_position	string	后置处理语句
data	string	data
submission	string	提交方式, 0: form 提交; 1: json 提交
expect_result	string	预期结果

作者: [郭家兴]

参数名	类型	说明
actual_result	string	实际结果
interface_return	string	接口返回
is_new	bool	是否是最后一次的执行记录
is_run	bool	是否执行
user_id	string	执行人
task_id	string	任务编号
task_case_id	int	用例表
id	int	用例编号
page	int	页码
pages	int	页数
total	int	总数

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

7、用户

7.1、获取用户信息

简要描述:

- 获取用户信息接口

请求 URL:

- /v1/user/getUser/

请求方式:

- GET

参数:

参数名	必选	类型	说明
auth	是	int	用户 id, 传 0 查询所有用户

返回示例

```
[  
  {
```

```
[
  {
    "id": 2,
    "nickname": "测试 1 号"
  },
  {
    "id": 4,
    "nickname": "测试 2 号"
  },
  {
    "id": 11,
    "nickname": "郭家兴"
  }
]
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
id	int	用户 id
nickname	string	用户名

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

欢迎使用 ShowDoc！