Opdracht 1)

Styles | Computed | Layout | Event Listeners | DOM Breakpoints | Properties | Accessibility

Filter :hov .cls

```
element.style {
}

body > section > header > h1 {                                  style.css:17
  color: white;
  ~~font-size: 40px;~~
  font-weight: bold;
  margin: ▸ 10px;
}

:-webkit-any(article, aside, nav, section) h1 {                 user agent stylesheet
  font-size: 1.5em;
  margin-block-start: 0.83em;
  margin-block-end: 0.83em;
}

h1 {                                                            user agent stylesheet
  display: block;
  ~~font-size: 2em;~~
  ~~margin-block-start: 0.67em;~~
  ~~margin-block-end: 0.67em;~~
  margin-inline-start: 0px;
  margin-inline-end: 0px;
  ~~font-weight: bold;~~
  unicode-bidi: isolate;
}

Inherited from body

body {                                                          style.css:2
  font-family: Verdana, sans-serif;
  ~~font-size: 0.8em;~~
  width: 95%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
```

Styles | Computed | Layout | Event Listeners | DOM Breakpoints | Properties | Accessibility



Filter ☐ Show all ☐ Group

```
▸ color                  rgb(255, 255, 255)
▸ display                block
▸ font-family            Verdana, sans-serif
▾ font-size              40px
      40px     body > section > header > h1                    style.css:17
      1.5em    :-webkit-any(article, aside, nav, section) h1   user agent stylesheet
      2em      h1                                              user agent stylesheet
      0.8em    body                                            style.css:2
▸ font-weight            700
```

Opdracht 2)

Zijn alle properties die de generator voorziet werkelijk nodig? Probeer dit uit.

- ➔ Nee, ook default properties worden expliciet vermeld. Verder hoef je bijvoorbeeld het font die je eerder in de body al gekozen hebt ook niet nogmaals met hetzelfde te overschrijven.

De generator gebruikt voor bepaalde properties een browser prefix. Zijn die voor jouw browser (nog steeds) nodig?

- ➔ Nee. Bijvoorbeeld bij de border radius zijn in chrome de 2 bovenste niet nodig.

```
    /*-webkit-border-radius: 5px;*/
    /*-moz-border-radius: 5px;*/
    border-radius: 5px;
```

- ➔ Ook deze 2 werken niet in chrome

```
/*background:-webkit-gradient( linea
/*background:-moz-linear-gradient( c
```

Opdracht 3)

De alternate row heeft een hogere specificiteit

```
.friendsSection table tbody .alternateRow td {
    background: #E1EEF4;
    color: #00496B;
}   /* Specificity: 0023 (2 classes, 3 elements) */

.onbekendeData {
    background-color: #dd5151;
}   /* Specificity: 0010 (1 class, 0 elements) */
```

Maar op deze manier wordt toch de .onbekendeData toegepast ondanks de lage specificiteit omdat de rij zijn kleur behoud en de datacel daarbovenop gekleurd wordt.

```
.friendsSection tbody tr.alternateRow {
    background-color: #a85ebc;
}   /* Specificity: 0022 (2 classes, 2 elements) */

.onbekendeData {
    background-color: #dd5151;
}   /* Specificity: 0010 (1 class, 0 elements) */
```