

算法设计与分析

Computer Algorithm Design & Analysis
2019.11



王多强

dqwang@mail.hust.edu.cn

群名称: 2019-算法
群 号: 835135560



群名称: 2019-算法
群 号: 835135560

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a black crosshair intersecting a blue square, a red square, and a yellow square.

Chapter 23

Minimum Spanning Trees

最小生成树

布线问题:

在电子电路设计中，通常需要将多个组件的针脚连接在一起。设有 n 个针脚，则至少需要 $n-1$ 根连线连接（每根连线连接两个针脚）。问**怎么使所使用的连线总长度最短**？

建模：最小生成树

将布线问题用一个连通无向图 $G=(V, E)$ 表示，**结点表示针脚**，**边表示针脚之间的连线**。对每条边 $(u, v) \in E$ 赋予权重 $\omega(u, v)$ 表示连接针脚（结点） u 和 v 的代价（连线长度）。

问题的解:

找 G 中的一个**无环子集** $T \subseteq E$ ，使之既能够将所有的结点（针脚）连接起来，又具有最小的权重，即使得 $\omega(T) = \sum_{(u,v) \in T} \omega(u, v)$ 的值最小。

生成树:

由于T无环，并且连通所有的结点，所以T必然是是一棵树，称这样的树为**图G的生成树 (Spanning Tree)**。

最小生成树:

具有最小权重的生成树称为**最小成本生成树**，简称**最小生成树**。




图23.1 连通图的最小生成树

- 一个连通图的最小生成树。
- 边上标记了权重，属于最小生成树的边用阴影表示。
- 生成树的总权重是37。
- 注：最小生成树并不一定唯一。


23.1 最小生成树的形成

对无向连通图 $G=(V, E)$ 和权重函数 $\omega:E \rightarrow R$, 如何找出 G 的最小生成树?

- MST性质
- 一个贪心策略设计如下:

在每个时刻, 该方法生长最小生成树的一条边, 并在整个策略的实施过程中, 管理一个遵守下述循环不变式的边的集合 A :

在每遍循环之前, A 是某棵最小生成树的一个子集。

A decorative graphic consisting of overlapping yellow, red, and blue squares with a black crosshair is positioned in the top left corner.

处理策略：每一步，我们选择一条边不违反循环不变式的边 (u, v) 加入集合 A ，即 $A \cup \{(u, v)\}$ 仍是某棵最小生成树的子集。

- ▶ 这样的边称为“**安全边**”，因为在集合 A 中加入它不会破坏 A 的循环不变式。

算法描述：

GENERIC-MST(G, w)

```

1   $A = \emptyset$ 
2  while  $A$  does not form a spanning tree
3      find an edge  $(u, v)$  that is safe for  $A$ 
4       $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
5  return  $A$ 
    
```

循环不变式：

初始化： 在算法第一行之后，集合 A 为空，直接满足循环不变式。

保持： 算法2~4行的循环通过只加入安全边来维持循环不变式。

终止： 所有加入到集合 A 中的边都属于某棵最小生成树，因此，算法第5行所返回的集合 A 必然是一棵最小生成树。

说明：算法第3行找一条安全边，这条安全边必然是存在的。因为在执行算法第3行时，循环不变式告诉了我们**存在一棵生成树**，满足 $A \subseteq T$ 。在进入while循环时， A 是 T 的真子集，因此必然存在一条边 $(u, v) \in T$ ，使得 $(u, v) \notin A$ ，并且 (u, v) 对于集合 A 是**安全**的。

怎么寻找安全边？

定义:

切割: 无向图 $G=(V, E)$ 的一个切割 $(S, V-S)$ 是结点集 V 的一个划分。

如图所示:





图23-2 图23-1的一个切割 $(S, V-S)$



横跨切割: 如果一条边 $(u, v) \in E$ 的一个端点在集合 S 中, 另一个端点在集合 $V-S$ 中, 则称该条边**横跨切割** $(S, V-S)$ 。

尊重: 如果**边集A**中不存在横跨该切割的边, 则称该切割**尊重**集合A。

轻量级边: 在横跨一个切割的所有边中, 权重最小的边称为**轻量级边**。

- ▶ 轻量级边可能不是唯一的。
- ▶ 一般, 如果一条边是满足某个性质的所有边中权重最小的, 则称该边是满足给定性质的一条**轻量级边**。

例




图23-1的一个切割(S,V-S)


➤ 横跨切割(S, V-S)的边:

$(b, c), (c, d), (b, h), (d, f), (a, h), (e, f)$

➤ 轻量级边: (d, c) 是唯一一条轻量级边, 权重为7。

➤ 尊 重:

图中加了阴影的边, (a, b) 、 (c, i) 、 (c, f) 、 (f, g) 、 (g, h) 组成一个集合A, 则A中不存在横跨该切割的边, 故切割(S, V-S)尊重集合A。



- 将切割(S, V-S)中两个集合的结点分别画在左、右两边, 左边是集合S中的结点, 右边是集合V-S中的结点。
- 横跨切割的边一端连接左边的一个结点, 一端连接右边的一个结点。


选择安全边的规则


定理23.1 设 $G=(V, E)$ 是一个在边 E 上定义了实数值权重函数 w 的连通无向图。设集合 A 为 E 的一个子集，且 A 包含在图 G 的某棵最小生成树中，设 $(S, V-S)$ 是图 G 中尊重集合 A 的任意一个切割，又设 (u, v) 是横跨切割 $(S, V-S)$ 的一条轻量级边。那么边 (u, v) 对于集合 A 是安全的（即MST性质）。

证明： 设 T 是一棵包含 A 的最小生成树，且 T 不包含轻量级边 (u, v)

➤ 注：若 T 包含轻量级边 (u, v) ，则证毕。

T 中包含 G 的所有结点，且是一棵树，
所以 (u, v) 与 T 中从结点 u 到结点 v 的简单
路径 p 形成一个环。





对于 (u, v) 而言，

- u 和 v 分别处在它所横跨的切割 $(S, V-S)$ 的两端（如图所示，所有黑色的结点位于集合 S 中，所有白色的结点位于集合 $V-S$ 中）；
- 且 T 中至少有一条属于 p 的边也横跨该切割（如图中的 (x, y) 所示）。

设 (x, y) 是 T 中属于简单路径 p 但横跨该切割的边，且根据已知条件：切割 $(S, V-S)$ 尊重集合 A ，所以 **边 (x, y) 不在集合 A 中**。

由于边 (x, y) 位于树 T 中，是从 u 到 v 的唯一简单路径上的一条边，所以将该边删除会导致 T 被分解为两个连通分量。

将 (u, v) 加上去，则可以将这两个连通分量连接起来再次形成一棵新的生成树，记为 $T' = T - \{(x, y)\} \cup \{(u, v)\}$ 。



由于边 (u, v) 是横跨切割 $(S, V-S)$ 的一条轻量级边，而边 (x, y) 也横跨该切割，所以应有 $w(u, v) \leq w(x, y)$ 。因此，

$$\begin{aligned} w(T') &= w(T) - w(x, y) + w(u, v) \\ &\leq w(T). \end{aligned}$$

而 T 是一棵最小生成树，所以还应有 $w(T) \leq w(T')$ 。

所以 $w(T) = w(T')$ ，即 T' 一定也是一棵最小生成树。

另，因为 $A \subseteq T$ ，且 $(x, y) \notin A$ ，所以 $A \subseteq T'$ 。因此

$$A \cup \{(u, v)\} \subseteq T'$$

由于 T' 是最小生成树，所以 (u, v) 对于集合 A 是安全的。

证毕。

循环不变式：在每遍循环之前， A 是某棵最小生成树的一个子集。

这样的边使得我们可以“安全地”将之加入到集合 A 而不会破坏 A 的循环不变式，因此称之为集合 A 的“安全边”

GENERIC-MST(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  while  $A$  does not form a spanning tree
3      find an edge  $(u, v)$  that is safe for  $A$ 
4       $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
5  return  $A$ 
```


基于定理23.1理解算法GENERIC-MST

- 在算法推进的过程中，集合 A 始终保持无环状态（每条边都是安全的）。
 - 否则，最小生成树就将包含环路了，与树的定义相矛盾。
- 算法执行的任意时刻，图 $G_A = (V, A)$ 是一个森林。
 - G_A 中的每个连通分量是一棵树，而且由于 $A \cup \{(u, v)\}$ 必须无环，所有对于集合 A 安全的边 (u, v) 所连接的是 G_A 中的不同连通分量。
 - ◆ 执行时， G_A 中的某些连通分量可能是仅含一个结点的树，如在初始时， $A = \emptyset$ ， G_A 中有 $|V|$ 棵树，每棵树都只有一个结点。

GENERIC-MST(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  while  $A$  does not form a spanning tree
3      find an edge  $(u, v)$  that is safe for  $A$ 
4       $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
5  return  $A$ 
```

- while循环执行 $|V|-1$ 次，每次找出构造最小生成树所需的一条边。
 - 初始时， $A=\emptyset$ ， G_A 中有 $|V|$ 棵树；
 - 其后每遍循环将树的数量减少1。
 - 当整个森林只含有一棵树时，算法终止。此时 A 是问题的解（最小成本生成树）。



推论 23.2 设 $G=(V, E)$ 是一个无向连通图，并有定义在边集合 E 上的实数值权重函数 ω 。设集合 A 为 E 的一个子集，且 A 包含在图 G 的某棵最小生成树中，并设 $C=(V_C, E_C)$ 为森林 $G_A=(V, A)$ 中的一个**连通分量**(树)。如果边 $(u, v) \in E$ 、 $(u, v) \notin A$ 是连接 C 和 G_A 中某个其它连通分量的一条轻量级边。则边 (u, v) 对于集合 A 是安全的。

证明：因为 V_C 是连通分量 C 的结点集， C 与其它连通分量没有边连接，所以**切割 $(V_C, V-V_C)$ 尊重集合 A** ，即 A 中没有横跨该切割的边。而边 (u, v) 是横跨该切割的一条轻量级边，根据定理23.1， (u, v) 对于集合 A 是安全的。

证毕



23.2 Kruskal和Prim算法

Kruskal和Prim算法是求解最小生成树的两个经典算法。它们都是GENERIC-MST算法的具体细化，每种算法都使用一条具体的规则来确定GENERIC-MST算法第3行所描述的安全边：

- **Kruskal算法**：集合A是一个森林，其结点就是给定图的结点，每次加入到集合A中的安全边是连接两个不同分量的权重最小的边。
- **Prim算法**：集合A是一棵树，每次加入到A中的安全边是连接A和A之外某个结点的边中权重最小的边。

注：Kruskal算法和Prim算法都是典型的贪心算法。

1. Kruskal算法









Kruskal算法找安全边的方法：在所有连接森林中两棵不同树的边中，找权重最小的边 (u, v) 。

- 设 C_1 和 C_2 为边 (u, v) 所连接的两棵树。由于边 (u, v) 一定是连接 C_1 和其它连通分量（树 C_2 ）的一条轻量级边，根据推论23.2，边 (u, v) 是 C_1 的一条安全边。







MST-KRUSKAL(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  for each vertex  $v \in G.V$ 
3      MAKE-SET( $v$ )
4  sort the edges of  $G.E$  into nondecreasing order by weight  $w$ 
5  for each edge  $(u, v) \in G.E$ , taken in nondecreasing order by weight
6      if FIND-SET( $u$ )  $\neq$  FIND-SET( $v$ )
7           $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
8          UNION( $u, v$ )
9  return  $A$ 
```

借助不相交集数据结构实现



在图23-1上执行Kruskal算法。加了阴影的边属于不断增长的森林A。



在图23-1上执行Kruskal算法。加了阴影的边属于不断增长的森林A。
(continue)

Kruskal算法的时间

- Kruskal算法的运行时间依赖于不相交集合数据结构的具体实现。
- Kruskal算法的时间为： $O(E \lg E)$ 。
 - 如果再注意到 $|E| < |V|^2$ ，则有 $\lg |E| = O(\lg V)$ ，所以Kruskal算法的时间可表示为 $O(E \lg V)$ 。
- (见教材P366)

2. Prim算法

Prim算法的每一步是在连接集合A和A之外的结点的所有边中，选择一条轻量级边加入到A中。根据推论23.2，这条规则所加入的边对于A也是安全的。







Prim算法的基本性质：集合A中的边总是构成一棵树。

MST-PRIM(G, w, r)




```
1  for each  $u \in G.V$ 
2       $u.key = \infty$ 
3       $u.\pi = \text{NIL}$ 
4   $r.key = 0$ 
5   $Q = G.V$ 
6  while  $Q \neq \emptyset$ 
7       $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
8      for each  $v \in G.Adj[u]$ 
9          if  $v \in Q$  and  $w(u, v) < v.key$ 
10              $v.\pi = u$ 
11              $v.key = w(u, v)$ 
```

- r 是树根，从 $r.key=0$ 并首次选中 r 开始。
- 结点的属性 key 的值是其连接至A的最小权重。
- 这里使用最小优先队列 Q ，以快速地选择下一条边
- $v.\pi$ 记录结点 v 在树中的父结点。
- 算法终止时，最小优先队列 Q 为空， G 的最小成本生成树为：

$$A = \{(v, v.\pi) : v \in V - \{r\}\}$$



在图23-1上执行Prim算法，初始时根结点为a。加阴影的边和黑色的结点都属于树A。
在算法的每一步，树中的结点就决定了图的一个切割。横跨该切割的一条轻量级边被加入树中。



在图23-1上执行Prim算法，初始时根结点为a。加阴影的边和黑色的结点都属于树A。在算法的每一步，树中的结点就决定了图的一个切割。横跨该切割的一条轻量级边被加入树中。（continue）

Prim算法的时间

- Prim算法的运行时间依赖于最小优先队列Q的具体实现。
 - 可用二叉最小优先队列的方式实现。
 - 每次EXTRACT-MIN的时间是 $O(\lg V)$ 。
 - EXTRACT-MIN的总时间是 $O(V \lg V)$ 。
- 其它时间：第11行的赋值操作共需 $O(E \lg V)$ 。

Prim算法的时间为： $O(V \lg V + E \lg V) = O(E \lg V)$ 。

- 从渐进意义上看，Kruskal和Prim算法具有相同的运行时间。
- (见教材P369)