

Criar arquivo aluno.txt com o conteúdo a seguir:

1 Aristoteles

2 Bauman

3 Berge

4 Johaben

5 Platao

6 Zoroastro

**Comando para criar o arquivo: Nano aluno.txt**

1- Qual será a resposta ao comando?

**2- Feito o comando `grep [2-4] aluno.txt | grep -v Berge`**

2 Bauman

4 Johaben

2 - Qual a permissão do arquivo para o dono, grupo e outros usuários?

**Apenas a leitura do Arquivo.**

3- Execute e descreva o comando para alterar a permissão do arquivo para a seguinte: outros usuários somente leitura dono e grupo somente com permissão de leitura e escrita

4- 4 – De o comando `ls -la` e transcreva a resposta abaixo:

```
fernando@linux:~$ ls -l
total 36
-rw-r--r-- 1 fernando fernando 62 out 11 10:18 aluno.txt
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 'Área de trabalho'
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 Documentos
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 Downloads
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 11 10:08 Imagens
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 Modelos
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 Música
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 Público
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 Vídeos
fernando@linux:~$ grep [2-4] aluno.txt | grep -v Berge
2 Bauman
4 Johaben
fernando@linux:~$ chmod ug+rw aluno.txt
fernando@linux:~$ ls -la
total 168
drwxr-xr-x 17 fernando fernando 4096 out 11 10:18 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 out 4 09:31 ..
-rw-rw-r-- 1 fernando fernando 62 out 11 10:18 aluno.txt
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 out 4 09:37 'Área de trabalho'
-rw----- 1 fernando fernando 533 out 11 10:18 .bash_history
-rw-r--r-- 1 fernando fernando 220 out 4 09:31 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 fernando fernando 3526 out 4 09:31 .bashrc
drwxr-xr-x 13 fernando fernando 4096 out 11 10:10 .cache
```