

# Cursor

  

## 总结

### 1. 图片文件千万别和引擎“抢名字”（最容易踩的坑）

- **要点：** 硬件光标底层是交给系统处理的，它只认电脑硬盘里的纯 `.png` 或 `.cur` 图片，**不认** 虚幻自己打包的 `.uasset` 资产。
- **避坑：** 图片一旦放进 Content 文件夹，引擎就会手贱自动生成 `.uasset`，这就导致了同名冲突，引擎就不知道该读哪个文件了而直接罢工。**解决办法：** 给你的原图片改个名字（比如加个 `_HW` 后缀）拉开物理隔离，并且果断把引擎生成的同名 `.uasset` 删掉。

### 2. 必须给“Default（默认）”留个位置

- **要点：** 不管你设计了多少种点击状态，平时鼠标在屏幕上晃悠的基础状态叫 `Default`。
- **避坑：** 就像你刚遇到的，即使你设置了 `Hand`、`Grab Hand`，只要你没给 `Default` 分配图片，游戏一运行或者鼠标一松开，它就会立刻变回 Windows 自带的那个白色小箭头。

### 3. 填写路径的“潜规则”

- **要点：** 在 Project Settings -> Hardware Cursors 里填路径，格式卡得很死。
- **避坑：** **不要带** `Content/` **开头，也不要带** `.png` **结尾**。假如你的图片在电脑上的路径是 `Content/2DArt/UI/Cursor_Unclicked_HW.png`，那你只能老老实实填：  
`2DArt/UI/Cursor_Unclicked_HW`。

### 4. 蓝图里怎么切状态？

- **要点：** 在 Player Controller 里，用 `Left Mouse Button`（鼠标左键）节点搭配 `Set Current Mouse Cursor` 节点。
- **避坑：** 按下（Pressed）时，选成你的点击状态（比如 `GrabHand`）；松开（Released）时，千万记得再接一个节点把它切回 `Default`，不然鼠标就粘在点击状态变不回来了。

### 5. 测试一定要开“独立窗口”

- **要点：** 引擎编辑器界面（Viewport）自己会抢夺鼠标的控制权。

- **避坑：** 别直接点绿色的 Play 箭头去测试硬件光标，经常没反应或者被吞。一定要点旁边的三个点，选择 **Standalone Game（独立进程游戏）** 跑起来测，那才是玩家真正看到的效果。