

生物电脑：携带版操作

📁 【极简规程：Exegesis 核心模组 (MNP-T) 现场维护手册】

致：资产管理员

状态：便携运输模式（低功耗/锚定态）

1. 物理架构：热插拔与防护

「核心」罐体： 标准化钛合金生物罐，底部集成万针接口。支持从基座拔出后 120秒 离线存活。

- 三重抑震： 1. 中性浮力： 脑组织在罐内处于失重态。
2. 纳米吊索： 万根纤维锚定硬脑膜，限制位移在 1.5mm 内。
3. STF硬化： 遭遇猛烈撞击时，灌注液会瞬间变硬锁死大脑，防止碎裂。

2. 交互界面：全息投影 (UI)

神经译码： 自动将脑电波转为虚像。

性能指标： 投影出现噪点、撕裂或重叠 = 算力过载或温度超标。

3. 现场维护清单（资产管理员必做）

核心在箱子内只能维持 2-4周，必须手动执行以下补给：

更换氧气（每 72 小时）： 检查箱侧小型高压瓶。氧压不足会导致机组产生“缺氧性逻辑混乱”。

热管理（实时监测）： 外部散热排严禁遮挡。环境超过 25°C 时，需向外部冷媒仓添加干冰或冰块。核心死线温度：16°C。

滤芯清理（每周一次）： 更换蛋白过滤器。需清理掉滤网中积聚的灰白色代谢废物（俗称“脑垢”）。

药剂调节（视情况）： * 机组尖叫/投影乱码：加大镇定剂。

逻辑停滞/反应迟钝：推入内啡肽反馈剂（诱导查案）。