

Attach

方法 A: Sequencer 里直接 Attach

1. 先给头加一个 socket

打开角色的 Skeleton / Skeletal Mesh:

```
head bone 右键  
→ Add Socket  
→ 命名: FX_Blood_Head
```

把 socket 移到你想要血开始的位置，比如额头或头顶。Unreal 的 socket 就是专门给 Skeletal Mesh 上的骨骼做 attachment point 用的。

2. 回到你的 Sequencer

你现在这里有:

```
Plane_Spit  
├── Spawned  
└── Transform
```

在 **Plane_Spit** 这一行，点它右边那个 +。

不是 Transform 旁边的 +，是最上面 actor 行的 +。

然后选:

```
+ Track  
→ Attach
```

如果没有看到 Attach，试试：

```
右键 Plane_Spit 这一行  
→ Add Track  
→ Attach
```

3. 选择要 attach 到谁

它会让你选 parent。这个时候选你的角色：

```
BP_Player_Sa
```

但重点是：**最好 attach 到角色的 Skeletal Mesh Component，不是角色 BP 的 root/capsule。**

如果它只 attach 到 BP_Player_Sa 整个 actor，血会跟着角色位置走，但不会精准跟着头。
你要的是类似：

```
Plane_Spit  
→ attach to BP_Player_Sa / Mesh  
→ Socket: FX_Blood_Head
```

4. 选中 Attach section，设置 socket

加完以后，Plane_Spit 下面应该会多出一条类似：

```
Attach
```

点中那段 attach section，在右边 Details 里找：

```
Socket Name
```

填：

```
FX_Blood_Head
```

或者直接填骨骼名：

```
head
```

如果你没有建 socket，就用 head bone。

但我更建议建 socket，因为 socket 位置可以单独调，不用每次调 plane 的偏移。

5. Attach Rule 怎么选

如果血现在已经摆在正确位置，不想它跳：

```
Location Rule: Keep World  
Rotation Rule: Keep World  
Scale Rule: Keep World
```

如果你想让它直接吸到 socket 上：

```
Location Rule: Snap to Target  
Rotation Rule: Snap to Target  
Scale Rule: Keep World
```

Unreal 的 attach rule 里，Keep World 会保持当前视觉位置，Snap to Target 会直接跳到 parent/socket 位置。