

Level Manager

 image-20260516-215315.png

适用场景：同一个场景，但是会被多次Visit，每次Visit，场景中都会发生变化。

Level Manager 负责：

知道场景里有哪些关键 actor
在 BeginPlay / stage 切换时初始化它们
给 NPC 设置 idle / dialogue / cutscene 状态

不要这样

```
Get All Actors Of Class BP_StillNPC
→ Get 0
→ Cast
→ Set Idle
```

因为场景里有多个 NPC 时，Get 0 不一定是你想要的那个。

Blueprint：Game instance, BPLM_关卡名字， BPI_LevelManager, BPA_SmartTrigger(/SmartObject)

 image-20260617-005059.png

In Previous Map, set Map name and Stage

 image-20260617-005129.png

 image-20260526-025748.png

控制场景光照：LevelBlueprint里set stage

 image-20260320-195507.png

GameInstance里的变量：



BPLM_关卡名字

Child of BPLM

EventBeginPlay检测关卡Stage名称



把BPLM放入关卡后要匹配上对应的变量



场景中的NPC也需要填上ActiveStage（在Active Stage对不上的时候会自我销毁，除非勾选了Universal Exist）

或者可以多放几个，每个填上不同的Active Stage



（和BPI与SmartTrigger有关）



在关卡中的SmartTrigger填入Stage Name（决定是否销毁）和IncomingID(与BPLM的事件Switch on Name相同)

In BP_Smart Trigger:

BeginPlay后接一个delay，防止triggerbox被过快销毁



Troubleshooting

Child BP's event beginplay would override the parent, so add call to parent

