

N Debug

-NE Does not Trigger

Wrong ID? Wrong Stage? Search for destroy in Events to make sure BPLM is not accidentally destroyed

-INSeq never ends. Check if loop or paused at the end.

-NE LockCam and NLS, if put in the same node, make sure to add another lock cam later in case LockCam gets closed with NLS

-某个node触发莫名其妙的事件？（位移，Dialogue Style change...）

检查event graph。是不是有一个事件被加在了node里？NodeID都是乱码，尽量重命名或者写备注

-由于NE中为了get到actor，插入了一些delay。包含NE的event time尽量都预留>0.5s的redundant time

-NEMontage的角色位移不对：

- 1.检查是否有Actor之间的collision重合，关闭can step on, 关闭Collision
- 2.检查角色自己的capsule（特别是主角的蓝图），有必要的话在seq 播放期间关掉
- 3.检查是不是NE的transform part没有fire

-N Event触发后丢失功能

0.05 秒 Delay 可以作为“让世界缓一帧/几帧”的补丁。

它不能修复“Event 根本没触发”的问题。

它只能修复“Event 触发了，但目标 Actor / Widget / Component 还没准备好”的问题。

可以加 0.05 Delay 的情况

这些可以：

```
播放 Montage 前  
移动 Actor 前  
Set Actor Transform 前
```

Create Widget / Add to Viewport 前
找 Speaker / NPC / Player 前
切镜头前

因为这些常见问题是：

Actor 还没完全准备好
Component 还没初始化好
Widget 还没创建好
Narrative 刚切到节点，Speaker 还没稳定

不建议只靠 0.05 Delay 的情况

这些不要只靠 Delay：

Open Level
保存游戏
任务状态改变
关键剧情 Flag
销毁重要 Actor
给玩家物品
扣除物品
改变永久状态

这些如果失败，会变成真 bug。

对于这些，至少要：

Print
Is Valid
失败分支

“偶尔找不到 Actor”的情况，比单纯 Delay 更稳的是：

尝试找目标
 找不到 → 等 0.05 秒 → 再找
 还找不到 → 再等 0.05 秒 → 再找
 失败三次 → 打印错误

蓝图逻辑大概是：

```
Event Execute
→ Set RetryCount = 0
→ Custom Event: TryRunEvent
```

```
TryRunEvent
→ Get Target Actor
→ Is Valid?
  True:
    Do Thing

  False:
    Branch: RetryCount < 3
      True:
        RetryCount += 1
        Delay 0.05
        TryRunEvent

      False:
        Print "FAILED: Target never became valid"
```

这样比“盲目 Delay 0.05”好很多。