

Corrupted/Muted Option



Condition Name:

LockUnmedicated (Corrupted)

LockMedicated (Muted)

VTG 选项锁定系统 (V2.0) 简明对照表

一、核心逻辑与变量映射关系

在开发时，你只需要在 Narrative 对话节点的 LockConditions 数组中填入对应的 **Condition Name (暗号)**，系统就会根据主角当前的 bIsMedicated 状态，自动推导出 UI 的最终变量，并渲染对应的视觉效果。

填入的 Condition Name (对话节点暗号)	需要的主角状态 (Sa_Ref -> bIsMedicated)	触发的 UI 变量改变	最终 UI 视觉表现
LockUnmedicated	False (未服药)	bIsLocked = True bIsMuted = False	战损锁定 (Corrupted) - 显示红色战损图 - 文字变暗红 - 物理封印点击
LockMedicated	True (已服药)	bIsLocked = True bIsMuted = True	静音锁定 (Muted) - 隐藏战损图 - 文字变灰

			物理封印点击
(条件不满足/留空)	(任意)	<code>bIsLocked = False</code> <code>bIsMuted = False</code>	正常状态 - 隐藏战损图 - 文字纯白 - 正常可点击

二、蓝图连线极简逻辑流

1. 数据缓存 (仅执行一次)

- Get Player Character → Cast To BP_Player_Sa → 存入普通变量 Sa_Ref。

2. 状态重置 (每次循环开始前)

- 强制 SET bIsLocked = False
- 强制 SET bIsMuted = False

3. 条件漏斗 (For Each Loop 内部)

- 对暗号 → 查状态 → 定死法：
 - 如果等于 未服药 → 设为 Locked (True) + Muted (False) → Break。
 - 如果等于 已服药 → 设为 Locked (True) + Muted (True) → Break。

4. 渲染输出 (Loop Completed 之后)

- Branch (bIsLocked)
 - False: 正常显示。
 - True: Self 设为 Hit Test Invisible (核心防半透明对策)。
 - 接 Branch (bIsMuted)
 - True: 隐藏 Img_Lock_Unmedicated, 文字变灰。
 - False: 显示 Img_Lock_Unmedicated, 文字变红。

 image-20260430-010045.png