

Different Choice, Different Result

Scenario 1: 选项A→角色对话C，选项B→角色对话D

 image-20260526-235623.png

需要：

1. 一个 Data Task
2. 一个提供选项的 Dialogue 1 （A/B）
3. 一个选择后会发生的分支的 Dialogue 2 （C/D）

 image-20260526-235847.png

In Dialogue 1

 image-20260527-000424.png

In Option A:

 image-20260527-000553.png

添加一个 Event。

Event 类型选择：

Complete Narrative Data Task

Event Complete Narrative Data Task 的作用就是提供一个 Task 和一个 Argument 来完成/记录 Data Task。

填成这样：

```
Task = DT_NPC01_Choice
Argument = A
Event Runtime = End
```

这里的意思是：

```

玩家点了“我帮你。”
→ Narrative 记住：
DT_NPC01_Choice = A

```

In Dialogue 2

（需要装在和Dialogue1不同的Dialogue里，而不是单纯的ID不同）

image-20260527-020110.png image-20260527-020426.png

Condition。

选择：

```
Has Completed Data Task
```

官方说明这个 Condition 就是检查某个 Narrative Data Task 是否已经完成，符合才允许进入这个节点。

填：

```

Task = DT_NPC01_Choice
Argument = A
Quantity = 1

```

意思是：

```

只有之前选过 A
才能播放 C 节点

```

对于Dialogue1的OptionB和AfterChoiceDialogue的B(D)回应，也是相同的方法。

和Character Dialogue Trigger/ISXCollision/BPLM的联动

image-20260527-021145.png image-20260527-021222.png image-20260527-021302.png