

# My Phonebook

Xây dựng API cho ứng dụng web **My Phonebook** cho phép:

- Lấy thông tin một contact thông qua id, lấy danh sách contact, thêm/cập nhật/xóa contact
- Chứng thực người dùng API bằng giao thức HMAC:

## Chứng thực người dùng bằng giao thức HMAC:

1. Thêm 2 cột *public\_hash* và *private\_hash* (varchar, 32 ký tự) vào bảng dữ liệu users
2. Thay đổi hàm **createUser** định nghĩa trong tập tin *app/Controller/Auth/RegisterController.php*:

```
protected function createUser($data)
{
    return User::create([
        'name' => $data['name'],
        'email' => $data['email'],
        'password' => password_hash($data['password'], PASSWORD_DEFAULT),
        'public_hash' => hash('sha256', openssl_random_pseudo_bytes(32)),
        'private_hash' => hash('sha256', openssl_random_pseudo_bytes(32))
    ]);
}
```

1. Thay đổi tập tin *app/Models/User.php*:


```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
    protected $table = 'users';
    protected $fillable = ['name', 'email', 'password',
                           'public_hash', 'private_hash'];

    ...
}
```

1. Xóa dữ liệu trong CSDL, đăng ký người dùng mới và thêm một vài contact cho người dùng này
2. Trong thư mục *app*, tạo tập tin *ApiTokenGuard.php*:  **code4.jpg**
3. Hiệu chỉnh tập tin *app/Controllers/ContactsApiController.php*:

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\ApiTokenGuard;
use App\Models>Contact;
```

```

class ContactsApiController extends Controller
{
    // Thông tin người dùng được chứng thực
    protected $user;

    public function __construct()
    {
        $apiGuard = new ApiTokenGuard();
        if (! $apiGuard->verifyToken()) {
            send_json_fail(['message' => 'Unauthenticated'], 401);
        }

        $this->user = $apiGuard->getUser();
        parent::__construct();
    }
    ...
}

```

1. Kiểm tra chức năng chứng thực vừa tạo. Chú ý **tính toán** content hash và gửi public hash + content hash cho server lần lượt thông qua 2 header: x-public và x-hash.

#### Lấy danh sách contacts:

Sinh viên tự cài đặt

#### Tìm kiếm contact:

URL có dạng như: <http://localhost:8080/api/v1/contacts?name=Bao>

Sinh viên tự cài đặt