

# Get\_MR1.0 帮助文档

- 代码作者：广州医科大学 第一临床学院 周浩彬、谢治鑫
- 帮助文档作者：周浩彬
- 时间：2023/3/27
- 适配版本: Get\_MR1.0
- 开源许可证：GPL3.0
- 公众号：GetScience
- 致谢：感谢广州医科大学 第六临床学院黄覃耀和 南山班学院 林子凯在孟德尔随机化概念，代码思路等提供的重要的建设性建议。

## 常见问题：

1. 本地clump，1000G处理好的MAF文件，MRlap依赖文件如何获取：GetScience公众号可免费获取已处理好文件。源文件请查看本文相应function介绍处
2. 输入clump文件路径后总是报错：

```
1 #尤其注意这个文件名的书写，因为他们是二进制文件，不需要写后缀！只需要选取对应的人种即可，比如欧洲人：
2
3 LD_file="S:/GWAS数据/本地LD依赖文件/EUR"
4
5 ## 这个问题我回答好多遍啦！
```

📁 > Mendelian (S:) > GWAS数据 > 本地LD依赖文件



在 本地LD依赖文件 中搜索

名称	修改日期	类型	大小
AFR.bim	2020/5/8 5:04	BIM 文件	414,922 KB
AFR.fam	2020/5/8 5:04	FAM 文件	17 KB
AMR.bed	2020/5/8 4:52	BED 文件	829,910 KB
AMR.bim	2020/5/8 4:52	BIM 文件	270,791 KB
AMR.fam	2020/5/8 4:52	FAM 文件	9 KB
EAS.bed	2020/5/8 4:51	BED 文件	929,071 KB
EAS.bim	2020/5/8 4:51	BIM 文件	208,983 KB
EAS.fam	2020/5/8 4:51	FAM 文件	13 KB
EUR.bed	2020/5/8 4:52	BED 文件	1,052,070 KB
EUR.bim	2020/5/8 4:52	BIM 文件	236,799 KB
EUR.fam	2020/5/8 4:52	FAM 文件	13 KB

3. 第一次使用如何安装关联R包：[Get\\_MR/1.0 at main · HaobinZhou/Get\\_MR \(github.com\)](https://github.com/HaobinZhou/Get_MR)

1. 如果不需要使用 MungeSumstats 包 (相关函数包括: `format_Mun`, `get_chr_pos`, `format_getmr` 中 `source="ukb_nosnp"`), 则只需要运行[Get\\_MR1.0dependence.R](#)
2. 如果需要使用 MungeSumstats 包, 则还需运行[Install Reference Genome.r](#) 这个包括了 hg19和hg38的基因组参考文件, 总大小达到了5G! **如果直接安装失败, 在GetScience公众号可获取已经下载好的R包文件, 并本地安装** (推荐)
4. **Bug反馈**: 代码仅由两人编写, 难免出现错误。欢迎提交bug到GetScience公众号后台!
5. **如果觉得好用, 可以点一下github项目上的小星星吗, 这是我们继续开源的最大动力, 谢谢!**
6. **感谢所有Get\_MR使用的R包作者**, 是因为他们我们才得以轻松实现这么多复杂的功能。他们都是开源的, 因此我们承诺Get\_MR将**永久免费开源**。这意味着使用者可以随意地修改, 分发代码, 但前提是遵守:
  - 1.本代码不得用于任何商业或盈利目的
  - 2.未经代码作者的同意, 本代码不得用于任何形式的销售或商业交易
  - 3.本代码可以在非商业性的科研、学术研究和个人使用的情况下免费使用
  - 4.在使用本代码并重新打包并向公众发放时, 请引用我们的公众号原文

## 目录

---

### Get\_MR1.0 帮助文档

常见问题:

目录

### 进阶MR分析

LDSC\_rg

用法

参数

返回值

示例

mr\_lap

描述

语法

参数

值

用法

cause\_getmr函数

描述

用法

参数

值

RAPS\_getmr

描述

用法

参数

值

mr\_Presso

描述

语法

参数

[值](#)

[用法](#)

[mr\\_presso\\_pval函数](#)

[描述](#)

[语法](#)

[参数](#)

[值](#)

[用法](#)

[mr\\_presso\\_snp函数](#)

[描述](#)

[语法](#)

[参数](#)

[值](#)

[用法](#)

## **快捷预处理及质控工具**

[format\\_Mun](#)

[介绍](#)

[用法](#)

[参数](#)

[例子](#)

[返回值](#)

[format\\_getmr](#)

[介绍](#)

[用法](#)

[参数](#)

[例子](#)

[返回值](#)

[format\\_trait](#)

[介绍](#)

[用法](#)

[参数](#)

[例子](#)

[返回值](#)

[read\\_vcf\\_getmr](#)

[介绍](#)

[用法](#)

[参数](#)

[例子](#)

[返回值](#)

[read\\_easy](#)

[介绍](#)

[用法](#)

[参数](#)

[例子](#)

[返回值](#)

[get\\_eaf\\_from\\_1000G](#)

[介绍](#)

[用法](#)

[参数](#)

[值](#)

[详细说明](#)

[示例](#)

[get\\_chr\\_pos](#)

[用法](#)

[参数](#)

[返回值](#)

[函数说明](#)

[示例](#)

[get\\_f函数](#)

[描述](#)

[用法](#)

[参数](#)

[mr\\_dircreate\\_base](#)

[描述](#)

[用法](#)

[参数](#)

[值](#)

[示例](#)

[注意事项](#)

[clean\\_expo](#)

[描述](#)

[用法](#)

[参数](#)

[clean\\_list](#)

[描述](#)

[用法](#)

[参数](#)

[返回值](#)

[例子](#)

[clean\\_IV\\_from\\_outsig](#)

[用法](#)

[参数](#)

[返回值](#)

# 进阶MR分析

---

## LDSC\_rg

---

用于计算两个数据框中SNP之间的遗传相关性（rg）。

### 用法

```
1 LDSC_rg(expo, outcome, an, sample_prev = NA, population_prev = NA,  
2         ld, wld, chr_filter = c(1:22), n_blocks = 200)
```

## 参数

- `expo`: 一个数据框，其中包含一个遗传暴露指标的多个SNP和它们与结果变量的rg。
- `outcome`: 一个数据框，其中包含一个结果变量的多个SNP和它们与遗传暴露指标的rg。
- `an`: 它是一个字符串，表示您使用的人群祖先。例如，如果您的数据来自欧洲人口，则应设置为 `"eur"`。
- `sample_prev`: 遗传暴露指标的样本流行病学先验患病率。默认为 `NA`。
- `population_prev`: 遗传暴露指标的人群流行病学先验患病率。默认为 `NA`。
- `ld`: 包含所有SNP的LD矩阵，可以使用 `snpStats` 包中的 `read.plink` 函数从PLINK二进制文件中读取。请参阅 `snpStats::read.plink` 以获取更多详细信息。
- `wld`: 一个矩阵，其中每个元素表示SNP对之间的加权LD分数。可以使用 `ldsc::est_weights` 函数从LD矩阵中计算。请参阅 `ldsc::est_weights` 以获取更多详细信息。
- `chr_filter`: 一个整数向量，用于指定要使用的染色体。默认为包含1-22的整数向量。
- `n_blocks`: 用于计算加权LD矩阵的块数。默认为200。

## 返回值

一个具有以下元素的列表：

- `rg`: 两个数据框中SNP之间的遗传相关性 (rg) 。
- `pval`: `rg` 的双侧P值。
- `N_snps`: 参与计算rg的SNP数量。

## 示例

具体用法参照：`mr_lap`和`LDSC_rg`示例.r 可通过公众号GetScience获取文件

## mr\_lap

### 描述

mr\_lap是一种矫正样本重叠后的双样本MR方法。可用于怀疑有样本重叠的数据中。

R包官网: [n-mounier/MRlap: R package to perform two-sample Mendelian Randomisation \(MR\) analyses using \(potentially\) overlapping samples \(github.com\)](https://github.com/n-mounier/MRlap)

### 语法

```
1 mr_lap(expo, outcome, ld, hm3, pval, r2, kb, MR_reverse = 1e-03, save_logfiles = F)
```

## 参数

- `expo`: 数据框, 为TwoSampleMR包格式的数据
- `outcome`: 数据框, 为TwoSampleMR包格式的数据
- `ld`: 数据框, 本地LD文件路径
- `hm3`: 数据框, 本地HapMap3文件路径
- `pval`: 数值, MR 工具变量阈值。
- `r2`: 数值, clump阈值
- `kb`: 数值, clump阈值
- `MR_reverse`: 数值, MR 的方向翻转阈值。
- `save_logfiles`: 逻辑值, 是否保存日志文件。

## 值

- `res`: mrlap 结果。

## 用法

具体用法参照: `mr_lap`和`LDSC_rg`示例.r 可通过公众号GetScience获取文件

## cause\_getmr函数

### 描述

`cause_cyclemr` 函数一键式执行cause。可批量化执行多暴露对一结局或一暴露对多结局

### 用法

```
1 ## 不并行化运行
2 cause_cyclemr(expo, outcome, LD_file, r2 = 0.001, kb = 10000, pval = 1e-05)
3
4 ## 并行化运行
5 cl<-makeCluster(2) ## 填你想要的并行化的核数, 核数越多, 需要的运行内存越大
6 cause_cyclemr(expo, outcome, LD_file, r2 = 0.001, kb = 10000, pval = 1e-05, cl=cl)
```

## 参数

- `expo`: TwoSampleMR的暴露格式的数据。
- `outcome`: TwoSampleMR的暴露格式的数据。

- 注意! expo和outcome, 可以是data.frame的形式, 也可以是一个list (如list[[1:n]]里都包含数据的data.frame)。但不能outcome和expo同时都是list。当expo或outcome, 其中一个为list的情况下, 是批量运行一对一的cause。比如我读取了10个暴露和1个结局, 将10个暴露lapply读取进来就会是一个list。这时候 cause\_cyclmr 自动运行每个暴露对结局的cause, 也就是批量化执行。

```
1 ## 比如我这里读取3个暴露文件和1个结局文件
2 id<-c('a.gz','b.gz','c.gz')
3 expo<-lapply(id,FUN=fread)
4 outcome<-fread("outcome.gz")
5 cl=makeCluster(4)## 内存不够的也可以不并行化运行
6 res<-cause_cyclmr(expo, outcome, LD_file, r2 = 0.001, kb = 10000, pval = 1e-05,cl=cl)
7 stopCluster(cl)
8 ## 这样返回的结果就是3个暴露分别对一个结局的cause结果。
```

- LD\_file: 包含LD信息的PLINK文件名。因为需要大批量地clump, 在线clump很容易报错, 因此我们采用本地clump。需要本地参考文件。下载地址: <http://filesERVE.mrcieu.ac.uk/LD/1kg.v3.tgz>。或关注公众号GetScience直接获取。

```
1 #尤其注意这个文件名的书写, 因为他们是二进制文件, 不需要写后缀! 只需要选取对应的人种即可, 比如欧洲人:
2 LD_file="S:/GWAS数据/本地LD依赖文件/EUR"
3
4 ## 这个问题我回答好多遍啦!
```

- r2: LD的R平方阈值。默认值为0.001。
- kb: LD的距离阈值 (以kb为单位) 。默认值为10000。
- pval: 用于LD clumping的p值阈值。默认值为1e-05。
- cl: 并行计算的cluster对象。默认值为NULL。在外部使用cl=makeCluster(n),n为你想并行化的核数。注意核数太多不要爆内存了。

## 值

cause\_cyclmr 函数返回cause结果

## RAPS\_getmr

### 描述

RAPS\_getmr 函数执行基于RAPS的MR并返回结果,并画图

## 用法

```
1 expo<-fread('a.gz')
2 outcome<-fread('b.gz')
3 expo<-format_data(...)
4 outcome<-format_data(...) ## format_data是TwoSampleMR包的函数，格式化。
5 expo<-pblapply(expo,kb=10000,r2=0.001,LD_file=LD_file,FUN=clean_expo) ## 数据很大，建议本地clump，在线很容易报错
6 dat<-harmonise(expo,outcome)
7 res<-RAPS_getmr(dat, dir_figure)
```

## 参数

- `dat`: TwoSampleMR包 `harmonise_data`后输出的数据
- `dir_figure`: 保存结果图形的目录。

## 值

`RAPS_getmr` 函数返回一个包含基于RAPS的MR结果的数据框。

## mr\_Presso

---

### 描述

执行MR-PRESSO

### 语法

```
1 mr_Presso(dat, num = 10000)
```

## 参数

- `dat`: 数据框，包含基因表达和疾病风险关联分析的数据。
- `num`: 整数，模拟数量。

## 值

- `mr_presso_res`: MR-PRESSO 结果。



## 用法

```
1 | dat<-harmonise_data(exposure,outcome) ## TwoSampleMR包的harmonise_data函数输出的结果
2 | mr_presso_res <- mr_Presso(dat, num = 10000)
```

## mr\_presso\_pval函数

### 描述

提取 MR-PRESSO 结果中的主要结果

### 语法

```
1 | mr_presso_pval(mr_presso_res)
```

### 参数

- `mr_presso_res`: MR-PRESSO 结果。

### 值

- `mr_presso_main`: MR-PRESSO 主要结果。

## 用法

```
1 | mr_presso_main <- mr_presso_pval(mr_presso_res) ##mr_Presso输出的结果
```

## mr\_presso\_snp函数

### 描述

根据 MR-PRESSO 分析结果，将离群值剔除，返回剔除离群值后的dat(我一般称为dat\_aj，也就是adjusted\_data)，可用于后续的IVW等分析。

### 语法

```
1 | mr_presso_snp(mr_presso_res, mr_presso_main, dat, type = "list")
```

## 参数

- `mr_presso_res`: MR-PRESSO 结果。
- `mr_presso_main`: MR-PRESSO 主要结果。
- `dat`: 数据框或数据框列表，包含基因表达和疾病风险关联分析的数据。
- `type`: 字符串，输入数据类型。可选值为 "list" 或 "data"。如果是列表形式的（批量化运行后的结果），就是 `list`，如果是普通数据框就是 `data`

## 值

过滤后的数据框或数据框列表。

## 用法

```
1 dat<-harmonise_data(exposure,outcome) ## TwoSampleMR包的harmonise_data函数输出的结果
2 mr_presso_res <- mr_Presso(dat, num = 10000)
3 mr_presso_main <- mr_presso_pval(mr_presso_res)
4 data_aj <- mr_presso_snp(mr_presso_res, mr_presso_main, dat, type = "data")
5
6 ## 用矫正的data可以用于后续的分析，例如重新计算mr
7 res_aj<-mr(data_aj)
```

# 快捷预处理及质控工具

## format\_Mun

### 介绍

运用MungeSumstats包标准化GWAS 摘要统计数据（包括hg19和hg38转换）。该函数可以将来自Finngen R8和其他来源的 GWAS 摘要统计数据文件清洗为标准的GWAS文件，并可将基因组位置从 `ref_genome` 转换到 `convert_ref_genome`。

### 用法

```
1 format_Mun(file, source = "finn_r8", save_path = NULL, lift = F, ref_genome =
  "hg38", convert_ref_genome = "hg19")
```

## 参数

- `file`: 字符向量或数据框，表示要格式化的 GWAS 摘要统计数据文件或数据框。如果输入的是字符向量，则表示文件的路径。如果输入的是数据框，则表示要格式化的数据框。
- `source`: 字符向量，表示输入文件的来源。默认为 `"finn_r8"`。
- `save_path`: 字符向量，表示格式化文件要保存的路径。默认为 `NULL`。
- `lift`: 逻辑值，表示是否将基因组位置从 `ref_genome` 转换到 `convert_ref_genome`。默认为 `F`。
- `ref_genome`: 字符向量，表示 GWAS 摘要统计数据文件使用的参考基因组。默认为 `"hg38"`。
- `convert_ref_genome`: 字符向量，表示要将基因组位置转换到的参考基因组。默认为 `"hg19"`。

## 例子

```
1 # 从文件中格式化数据
2 format_Mun("my_sumstats.txt", save_path = "~/formatted_sumstats", lift = F,
3           ref_genome = "hg38")
4 # 从数据框中格式化数据
5 my_sumstats_df <- read.csv("my_sumstats.csv")
6 format_Mun(my_sumstats_df, save_path = "~/formatted_sumstats", lift = F,
7           ref_genome = "hg38")
8 # 格式化数据并升降版本
9 format_Mun(my_sumstats_df, save_path = "~/formatted_sumstats", lift = T,
10          ref_genome = "hg38", convert_ref_genome = "hg19") ## 从hg38转为hg19
```

## 返回值

该函数返回格式化的数据框并将其写入磁盘文件。`save_path` 指定保存的位置

## format\_getmr

### 介绍

预设的快捷格式化 GWAS 摘要统计数据，这个函数用于将来自多个数据来源的 GWAS 摘要统计数据转换为 TwoSampleMR 包所需的格式。

### 用法

```
1 format_cyclemr(data, type = "exposure", source = "finn_r8")
```

## 参数

- `data`：数据框，表示要格式化的 GWAS 摘要统计数据。
- `type`：字符向量，表示数据类型，可以是 "exposure" 或 "outcome"。默认为 "exposure"。
- `source`：字符向量，表示数据来源。默认为 "finn\_r8"。目前支持的来源有：
  - "finn\_r8": [Data download - FinnGen Documentation \(gitbook.io\)](https://www.gitbook.io/finngen-documentation)
  - "ukb\_nosnp": 尼尔数据库 (UKB)，因为没有 rsid，因此需要匹配（已一键完成）。  
[www.nealelab.is/uk-biobank](http://www.nealelab.is/uk-biobank)
  - "Mun": 来自MungeSumstats包格式化后的数据
  - "covid": [COVID19-hg GWAS meta-analyses round 7 \(covid19hg.org\)](https://covid19hg.org/)
  - "outcome": 已经格式化为TwoSampleMR包的“outcome”格式
  - "exposure": 已经格式化为TwoSampleMR包的“exposure”格式
  - "fast\_ukb": [fastGWA | Yang Lab \(westlake.edu.cn\)](https://fastGWA.github.io/)
  - "bac": 2021年肠菌原文数据 [Large-scale association analyses identify host factors influencing human gut microbiome composition - PMC \(nih.gov\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36111111/)

## 例子

```
1 my_data <- fread("my_data.gz")
2 format_cyclemr(my_data, type = "finn_r8", source = "Mun")
```

## 返回值

该函数返回格式化的数据框。

## format\_trait

### 介绍

这个函数用于格式化 GWAS 摘要统计数据中的表型信息，使其符合命名规范，易于保存为文件（例如批量保存计算R2和F值后的文件）。

主要是为了解决，在Windows系统下，保存文件的名称中不能包含特殊字符，例如：, |。

### 用法

```
1 format_trait(list, short = FALSE, short_num = "40")
```

## 参数

- `list`: 列表, 表示要格式化的 GWAS 摘要统计数据列表。
- `short`: 逻辑值, 表示是否要将表型名称缩短。默认为 `FALSE`。
- `short_num`: 字符向量, 表示缩短表型名称的长度。默认为 `"40"`。

## 例子

```
1 my_list <- list(data1, data2, data3)
2 format_trait(my_list, short = TRUE, short_num = "20")
```

## 返回值

该函数返回格式化后的 GWAS 摘要统计数据列表。

# read\_vcf\_getmr

## 介绍

这个函数用于从 VCF 文件中读取摘要统计数据。并保存为压缩文件。默认是.gz为后缀的压缩文件。方便下次读取以及节省空间。

这是因为读取VCF文件将消耗大量电脑资源。我们建议批量读取VCF文件后储存为易于读取的压缩包形式。下次读取方便快捷。因此本函数不会直接返回数据框, 而是保存为文件

## 用法

```
1 read_vcf_cyclemr(file_name, nThread = 8, type = ".gz")
```

## 参数

- `file_name`: 字符向量, 表示要读取的 VCF 文件名。
- `nThread`: 整数, 表示要使用的线程数。默认为 8。
- `type`: 字符向量, 表示输出文件类型。默认为 `".gz"`。

## 例子

```
1 my_file <- "my_file.vcf"
2 read_vcf_cyclemr(my_file, nThread = 4, type = ".gz")
```

## 返回值

该函数没有返回值，而是将读取的数据写入文件。

## read\_easy

---

### 介绍

这个函数用于从文件中读取 GWAS 摘要统计数据。并返回经过P值筛选的文件。一般用于批量读取大量文件时。比如我要批量读取100个暴露数据，每个数据占用运行内存2G。如果100个，则200G，不是一般电脑可以承受。因此每次读取将直接筛选p值，压缩大小

### 用法

```
1 read_easy(file_name, pval = 5e-08)
```

### 参数

- `file_name`：字符向量，表示要读取的文件名。
- `pval`：数字，表示筛选摘要统计数据的显著性水平。默认为 5e-08。

### 例子

```
1 my_file <- "my_file.csv"
2 read_easy(my_file, pval = 1e-06)
```

## 返回值

该函数返回摘要统计数据的数据框。

## get\_eaf\_from\_1000G

---

### 介绍

从1000G的MAF文件中提取EAF并将其与输入数据匹配。

### 用法

```
1 get_eaf_from_1000G(dat, path, type = "exposure")
```

## 参数

- `dat`：一个数据框，为TwoSampleMR包格式的数据
- `path`：一个字符串，表示包含1000G MAF文件的目录路径。
- `type`：一个字符串，表示数据是“exposure”（暴露因素）还是“outcome”（结果），默认为“exposure”。

## 值

一个数据框，其中包含输入数据的EAF和类型信息（原始、修正或错误）。

## 详细说明

该函数将读取1000G MAF文件，然后将其与输入数据进行匹配。对于每个SNP，该函数将检查输入数据中的效应等位基因与1000G中的效应等位基因是否匹配。

如果不匹配，则将EAF设置为NA并将其类型设置为“error”。对于匹配的SNP，EAF将设置为1000G MAF中的值（如果输入数据的效应等位基因是minor allele），或1-MAF（如果输入数据的效应等位基因是major allele），并将其类型设置为“raw”或“corrected”。

如果 `type` 参数设置为“outcome”，则函数将使用输入数据中的结果等位基因来查找EAF。

在处理完所有SNP后，该函数将输出一些有关匹配成功、失败以及NA的信息，以及类型信息的说明。

## 示例

以下是使用该函数的示例：

```
1 dat <- get_eaf_from_1000G(dat, "S:/GWAS数据/本地LD依赖文件/fileFrequency.frq", type  
  = "exposure")  
2  
3 # 检查输出  
4 head(dat)
```

`fileFrequency.frq` 为PLINK1.9输出的，根据1000G数据提取的MAF数据

1000G参考文件下载地址：<http://fileservice.mrcieu.ac.uk/ld/1kg.v3.tgz>

可自行提取MAF数据。或从 `GetScience` 公众号中获取已经提取好的 `fileFrequency.frq` 文件

## get\_chr\_pos

该函数利用MungeSumstats包匹配rsid的染色体位置。

## 用法

```
1 | get_chr_pos(dat, type = "exposure")
```

## 参数

- `dat`: 一个数据框, TwoSampleMR格式
- `type`: 一个字符串, 表示要获取SNP染色体位置和参考序列的SNP类型。可选值为"exposure"或"outcome"。

## 返回值

一个数据框, 其中包含输入数据框的信息, 以及新列 `chr.exposure` 或 `chr.outcome`, 表示每个SNP的染色体编号。新列 `pos.exposure` 或 `pos.outcome` 表示每个SNP在染色体上的位置。

## 函数说明

该函数使用 `format_sumstats` 和 `format_data` 函数从1000G项目中获取SNP的染色体位置和参考序列信息。

## 示例

以下示例演示如何使用 `get_chr_pos` 函数:

```
1 | # 获取暴露变量SNP的染色体位置和参考序列
2 | exposure_chr_pos <- get_chr_pos(dat, type = "exposure")
3 |
4 | # 获取结果变量SNP的染色体位置和参考序列
5 | outcome_chr_pos <- get_chr_pos(dat, type = "outcome")
```

## get\_f函数

### 描述

`get_f` 函数计算样本的F统计量并返回F值大于指定阈值的样本数据。返回的数据包括每个SNP的R2和F值

### 用法

```
1 | get_f(dat, F_value = 10)
```



## 参数

- `dat`: TwoSampleMR格式，一定要包含 `eaf.exposure`, `beta.exposure`, `se.exposure`, 和 `samplesize.exposure` 的数据框。
- `F_value`: 指定的F统计量的阈值，F值大于该阈值的样本将被返回。默认值为10。

注，本计算公式为

F值:  $\frac{r^2(N-2)}{(1-r^2)}$  R2值:

$$\frac{2\hat{\beta}^2 MAF(1-MAF)}{2\hat{\beta}^2 MAF(1-MAF) + (\text{se}(\hat{\beta}))^2 2NMAF(1-MAF)}.$$

公式参考文献:

[A Multivariate Genome-Wide Association Analysis of 10 LDL Subfractions, and Their Response to Statin Treatment, in 1868 Caucasians - PMC \(nih.gov\)](#)

[Large-scale association analyses identify host factors influencing human gut microbiome composition - PMC \(nih.gov\)](#)

## mr\_dircreate\_base

### 描述

`mr_dircreate_base` 函数创建基本的目录结构以保存MR分析结果和图形。

### 用法

```
1 | mr_dircreate_base(root_dir, project_name, date = NULL)
```

### 参数

- `root_dir`: 保存结果文件夹的根目录。
- `project_name`: 项目名称，用于在根目录下创建一个以此命名的子目录。
- `date`: 日期（可选），用于在子目录名称中添加日期以区分不同日期的结果文件夹。默认为 `NULL`，表示不添加日期。

## 值

`mr_dircreate_base` 函数返回一个包含结果文件夹路径的列表。

## 示例

```
1 # 创建结果文件夹
2 res_dir <- mr_dircreate_base("path/to/root/dir", "project_name", date =
  "20220327")
3
4 # 打印结果文件夹路径
5 print(res_dir)
```

## 注意事项

- `root_dir` 参数指定保存结果文件夹的根目录。
- `project_name` 参数指定项目名称，用于在根目录下创建一个以此命名的子目录。
- `date` 参数（可选）用于在子目录名称中添加日期以区分不同日期的结果文件夹。默认为 `NULL`，表示不添加日期。
- `mr_dircreate_base` 函数将在根目录下创建一个名为 `project_name` 的子目录，并在该子目录下创建4个子目录，分别命名为 `1.figure`、`2.table`、`3.figure of sig res` 和 `4.snp with Fval`。函数返回一个包含结果文件夹路径的列表。

## clean\_expo

### 描述

用于快捷筛选工具变量的函数，可执行P值筛选，EAF值筛选，clump。

### 用法

```
1 ## 完整可选参数
2 clean_expo(expo, pval, low_af = 0.5, high_af = 0.5, clump = TRUE, kb = 10000, r2
  = 0.001, LD_file = NULL, af_filter = FALSE)
3
4 ##不提供LD_file则自动在线clump
5 clean_expo(expo, pval, clump = TRUE, kb = 10000, r2 = 0.001)
6 ##提供则本地clump
7 clean_expo(expo, pval, clump = TRUE, kb = 10000, r2 = 0.001, LD_file=LD_file)
```

## 参数

- `expo`: 一个数据框，其中包含遗传暴露指标的SNP名称、beta值、标准误、p值和频率。
- `pval`: 用于筛选遗传暴露指标的p值阈值。p值小于此阈值的SNP将被保留。
- `low_af`: 频率过滤的下限值。默认为0.5。如果 `af_filter` 为TRUE，则只有遗传暴露指标的频率低于此值或高于 `high_af` 时，才会被保留。
- `high_af`: 频率过滤的上限值。默认为0.5。
- `clump`: 一个逻辑值，指示是否使用PLINK进行SNP聚类。默认为TRUE。
- `kb`: 聚类的窗口大小（以kb为单位）。默认为10000。
- `r2`: LD阈值。默认为0.001。
- `LD_file`: PLINK二进制文件的路径。如果未提供，则默认在线clump。
- `af_filter`: 一个逻辑值，指示是否启用频率过滤。默认为FALSE。

## clean\_list

---

### 描述

用于清理列表中元素行数的R包。常用于批量化质量控制。

### 用法

```
1 | clean_list(list, nrow = 10)
```

### 参数

- `list`: 一个列表，其中包含多个元素。
- `nrow`: 用于筛选元素的行数阈值。如果元素的行数小于此阈值，则该元素将被删除。默认为10。

### 返回值

一个列表，其中仅包含行数大于 `nrow` 的元素。

### 例子

```
1 # 创建一个包含5个数据框的列表，每个数据框包含1-5行
2 set.seed(123)
3 lst <- list(data.frame(a = rnorm(1), b = rnorm(1)),
4             data.frame(a = rnorm(2), b = rnorm(2)),
5             data.frame(a = rnorm(3), b = rnorm(3)),
6             data.frame(a = rnorm(4), b = rnorm(4)),
7             data.frame(a = rnorm(5), b = rnorm(5)))
8
9 # 运行 clean_list 函数，将阈值设置为2
10 cleaned_lst <- clean_list(lst, nrow = 3)
11
12 # 查看清理后的列表
13 cleaned_lst
```

## clean\_IV\_from\_outsig

用于从一个数据框中清理具有显著的MR反向因果效应P值的IV。

### 用法

```
1 clean_IV_from_outsig(dat, MR_reverse = 1e-03)
```

### 参数

- `dat`: 一个数据框，其中包含每个IV和其与结果变量之间的MR反向因果效应的P值。
- `MR_reverse`: 用于筛选IV的MR反向因果效应P值阈值。具有P值小于此阈值的IV将被保留。默认为1e-03。

### 返回值

一个数据框，其中包含P值大于 `MR_reverse` 值的IV（也就是反向不显著的IVs）。