
Sessión 9: Angel Prat, Haopeng Lin

Table of Contents

Dilatación condicional
Reconstrucción
Eliminación de bordes
Obtener agujeros
Imagen de condición
Imagen negativo
Imagen de marka
Reconstrucción
Obtener agujeros
Obtener herramientas del imagen
Obtener letras
Conseguir simbolo
Open & Close
Open
Close
Ejercicio
Profe solución
Etiquetar 10
SKÎZ 10
Transformada de distancia

```
im = imread("blob3.tif");
figure,imshow(im),title("imagen condición")
% imagen de marca
mark = im;
mark(2:end-1,2:end-1) = 0;
figure,imshow(mark),title("imagen de marca")
```





Dilatación condicional

```
ee = strel('disk',1);
dilc = imdilate(mark,ee)&im;
figure,imshow(dilc),title("imagen de dilatacion condicional")
dilc = imdilate(dilc,ee)&im;
```

imagen de dilatacion condicional



Reconstrucción


```
rec = imreconstruct(mark,im);
% conseguir los bordes
figure,imshow(rec),title("imagen de dilatacion condicional")
```

imagen de dilatacion condicional



Eliminación de bordes

res = imsubtract(im,rec);
figure,imshow(res),title("resultat")



Obtener agujeros Imagen de condición

```
im = imread('pcbholes.tif');
figure,imshow(im),title("imagen condición")
```




Imagen negativo

```
neg=~im;
figure,imshow(neg),title("negatiu ")
```



Imagen de marka

```
mark = neg;
mark(2:end-1,2:end-1) = 0;
figure,imshow(neg),title("marcas")
```




Reconstrucción

```
rec = imreconstruct(mark,neg);
figure,imshow(rec),title("reconstruccion")
```



Obtener agujeros

```
forats = imsubtract(neg,rec);
figure,imshow(forats),title("agujeros")
```





Obtener herramientas del imagen

```
im = imread('tools.tif');
figure,imshow(im),title('Imatge original')

% erosionar para descartar los objetos que no queremos
ee = strel('disk',7);
mark = imerode(im,ee);
figure,imshow(mark),title('makers')

%
rec = imreconstruct(mark,im);
figure,imshow(rec),title("Disco y llave ")
```









Obtener letras

```
im = imread("letters.tif");
figure,imshow(im),title('Imatge original')


ee = strel('line',15,90);
mark = imerode(im,ee);
mark(1:2,:)= 0;
figure,imshow(mark),title('makers')
```






Conseguir simbolo

```
rec = imreconstruct(mark,im);
figure,imshow(rec),title("Simbolo ")
```



Open & Close

```
im = imread('blob.tif');
figure,imshow(im),title('Imatge original')
ee = strel('disk',5);
```



Open

```
op = imopen(im,ee);
figure,imshow(op),title("Open")
```





Close

```
cl = imclose(im,ee);
figure,imshow(cl),title("Close")
```




Ejercicio

```
im = imread('gear.tif');
figure,imshow(im),title('Imatge original')
ee = strel('disk',1);
cl = imclose(im,ee);
figure,imshow(cl),title("Close")

forats = imsubtract(im,cl);
figure,imshow(forats),title("agujeros")
```








Profe solución

```
% dejar de usar la optimización para que no se octogonal
ee = strel('disk',15,0);
op = imopen(im,ee);
figure,imshow(op),title("Open")

dientes = imsubtract(im,op);
figure,imshow(dientes),title("agujeros")
```





Etiquetar

```
eti = bwlabel(dientes);
figure,imshow(eti,[]),title('Imagen etiquetad')
impixelinfo
```




Pixel info: (X, Y) Pixel Value


SKIZ


```
im = imread("blob3.tif");
figure,imshow(im),title("Imagen original")

skiz = bwskel(~im);
figure,imshow(skiz),title("Imagen skiz")
```

figure,imshow(imfuse(skiz,im)),title("Imagen fusión")








Transformada de distancia

```
tdist = bwdist(im);
figure,mesh(tdist),title("Transformada de distancia")
```



Published with MATLAB® R2023a