

文档标题

简介:文档标题

HOST:localhost:8080

联系人:加洛斯

Version:版本1.0

接口路径:undefined

文档标题

func_-_index-all

展示最初主页

news

回传宿舍入住和学院报道信息

展示资讯界面

school-bus

展示校车主功能

展示校车表

展示地图功能

展示黄页功能

school-email-controller

首次登录设置密码

展示申请校园邮箱页面

回传提醒学生未做事项

展示邮件页面

第二次及以后登录时核对密码

展示登录校园邮箱页面

start

展示初页面

func_-_culture

展示日历页面

展示设施页面

展示事务页面

回传搜索到的页面信息

回传页面信息

回传老师列表

展示老师页面

ksh-controller

回传可视化大屏所需信息

log_in

二次验证

展示二次验证页面

调用发验证码功能

展示邮箱验证界面

判断注册回传信息

展示登录界面

进行注册操作

展示注册界面

设置密码操作

展示更改密码页面

学生登录界面

教师登录界面

func_-_course

- 展示课程的老师状态
- 查询某一个课
- 选课搜索老师
- 展示课程状态
- 回传查课内容
- 展示查课
- 展示选课页面
- 展示选课老师状态
- 执行选课

teacher-controller

- 回传老师授课信息
- 回传老师所授学生信息
- 展示教师所教课程页面
- 展示教师管理页面

func_-_dor

- 回传舍友与宿舍信息

personal

- 回传回答
- 存储头像
- 执行修改信息操作
- 展示个人信息页面
- 回传学生信息
- 回传问题
- 回传头像

func_-_index-all

展示最初主页

接口地址: /functionPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

news

回传宿舍入住和学院报道信息

接口地址: /getInfo

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示资讯界面

接口地址: /newsPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

school-bus

展示校车主功能

接口地址: /schoolBus/busMainPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示校车表

接口地址: /schoolBus/busPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示地图功能

接口地址: /schoolBus/mapPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示黄页功能

接口地址: /schoolBus/yellowPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

school-email-controller

首次登录设置密码

接口地址: /schoolemail/apply

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	
saname	saname	query	true	string	
spassword1	spassword1	query	true	string	
spassword2	spassword2	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示申请校园邮箱页面

接口地址: /schoolemail/applyPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

回传提醒学生未做事项

接口地址: /schoolemail/letter

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示邮件页面

接口地址: /schoolemail/LetterPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

第二次及以后登录时核对密码

接口地址: /schoolemail/login

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
epath	epath	query	true	string	
epassword	epassword	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示登录校园邮箱页面

接口地址: /schoolemail/loginPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

start

展示初页面

接口地址: /startPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

func_-_culture

展示日历页面

接口地址: /functionPage/calendPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示设施页面

接口地址: /functionPage/facilityPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示事务页面

接口地址: /functionPage/mattersPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

回传搜索到的页面信息

接口地址: /functionPage/searchFacility

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
fkind	fkind	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

回传页面信息

接口地址: /functionPage/showFacility

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	

状态码	说明	schema
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

回传老师列表

接口地址: /functionPage/showTeacher

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示老师页面

接口地址: /functionPage/teacherPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

ksh-controller

回传可视化大屏所需信息

接口地址: /api/ksh

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	可视化大屏
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
count		integer(int32)	integer(int32)
dorm_name		string	
id		integer(int32)	integer(int32)
sgender		string	
sid		integer(int32)	integer(int32)
smajor		string	
sname		string	
sprovince		string	

响应示例:

```
[
  {
    "count": 0,
    "dorm_name": "",
    "id": 0,
    "sgender": "",
    "sid": 0,
    "smajor": "",
    "sname": "",
    "spvovince": ""
  }
]
```

log_in

二次验证

接口地址: /start/authentication

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
semail	semail	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示二次验证页面

接口地址: /start/authenticationPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

调用发验证码功能

接口地址: /start/emailVerification

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示邮箱验证界面

接口地址: /start/emailVerificationPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

判断注册回传信息

接口地址: /start/judgeRegister

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	

状态码	说明	schema
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示登录界面

接口地址: /start/loginPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

进行注册操作

接口地址: /start/register

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	
spassword1	spassword1	query	false	string	
spassword2	spassword2	query	false	string	
sphone	sphone	query	false	string	
semail	semail	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示注册界面

接口地址: /start/registerPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

设置密码操作

接口地址: /start/setPassword

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	string	
spassword1	spassword1	query	true	string	
spassword2	spassword2	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示更改密码页面

接口地址: /start/setPasswordPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

学生登录界面

接口地址: /start/studentLogin

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
spassword	spassword	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

教师登录界面

接口地址: /start/teacherLogin

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
tnumber	tnumber	query	true	integer(int32)	
tpassword	tpassword	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

func_-course

展示课程的老师状态

接口地址: /functionPage/courseDetailsPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

查询某一个课

接口地址: /functionPage/searchCourse

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
cname	cname	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

选课搜索老师

接口地址: /functionPage/searchSelectCourse

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	
cname	cname	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	

状态码	说明	schema
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示课程状态

接口地址: /functionPage/selectCoursePage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

回传查课内容

接口地址: /functionPage/showCourse

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示查课

接口地址: /functionPage/showCoursePage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示选课页面

接口地址: /functionPage/showSelectCourse1

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示选课老师状态

接口地址: /functionPage/showSelectCourse2

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	
cname	cname	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

执行选课

接口地址: /functionPage/showSelectCourse3

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	
tname	tname	query	true	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
cname	cname	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

teacher-controller

回传老师授课信息

接口地址: /teacherSystem/showYourCourse

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
tid	tid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

回传老师所授学生信息

接口地址: /teacherSystem/showYourStudent

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
tname	tname	query	true	string	
cname	cname	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示教师所教课程页面

接口地址: /teacherSystem/teacherCoursePage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

展示教师管理页面

接口地址: /teacherSystem/teacherManagePage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

func_-_dor

回传舍友与宿舍信息

接口地址: /functionPage/getRoommate

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

personal

回传回答

接口地址: /answer

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
qid	qid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

存储头像

接口地址: /avatar

请求方式: POST

请求数据类型: multipart/form-data

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
avatar	avatar	formData	true	file	
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

执行修改信息操作

接口地址: /personalInfo

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	
sphone	sphone	query	false	string	
sprovince	sprovince	query	false	string	
scity	scity	query	false	string	
semail	semail	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

展示个人信息页面

接口地址: /personalPage

请求方式: GET

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

回传学生信息

接口地址: /personalPage

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

回传问题

接口地址: /showAllQuestion

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

--

回传头像

接口地址: /showPicture

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
sid	sid	query	true	integer(int32)	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

暂无

响应示例:

