药材热风烘干的耦合传热传质模型与烘干时长确定

摘　要

药材热风烘干中能调的只有空气条件，合格与否却取决于内部含水率分布。本文建立**耦合传热传质的一维径向模型**，四问共用同一守恒律与边界，仅物性、区域与判据不同。

针对问题一，按长径比把三维圆柱降为一维径向问题，表面施加对流换热与对流传质两个第三类边界，轴线由对称性取零通量，采用**顶点式有限体积法**离散并全隐式推进，节点正落在要求的输出位置上。传热毕奥数 1.39、初始传质毕奥数 3.24，均远离集中参数模型的适用范围，径向梯度必须保留。半小时内中心温度由 28.0000 升到 **33.5753** °C，热波已贯穿整个截面；同期表面含水率降到 1.5108 kg/kg 而中心几乎未动，两场特征时间相差三十余倍。同一离散在常物性圆柱的**解析解**上交叉校验，中心温度偏差随时间步细化降到 2.20×10^{-4} °C。

针对问题二，物性改由随含水率与绝对温度变化的经验式给出，方程转为非线性，每个时间层内嵌不动点迭代。扩散系数全程跨越四个数量级，界面取调和平均时停时随网格加倍近乎减半而不收敛；改按 Kirchhoff 势定义界面通量、取**扩散系数的积分平均**后，$N=20/40/80$ 依次给出 57.562、57.532、57.524 h，加倍变化仅 0.014%。三小时末温度已准稳态，径向温差 0.12 °C。

针对问题三，把“各处达标”定义为对**径向最大值**的首次穿越，判据量取 $\max_r C$ 而非表面值或截面平均值，在跨越阈值的输出区间内线性插值定位，得烘干时长 **57.5316** h 即 2.40 天，落在题面所述二至三天之内；该时刻表面含水率 0.0526、截面平均 0.1239 kg/kg。若误用截面平均判据将提前 21.70 h，接近正确时长的四成；该支的截面水分总量守恒残差为 5.5×10^{-13}，与机器精度同阶。

针对问题四，采用以当前半径归一的**物质坐标** $s=r/R(t)$，链式法则使坐标变换项与表观对流项精确相消，方程中不出现半径导数，表面恒落在 $s=1$。所得时长 **51.1384** h，比前一问提前 11.11%；追加只换物性而不收缩的隔离算例，把净差拆为物性使干燥慢 125.8% 与收缩使干燥快 60.6% 两项方向相反的贡献。

本文把**干物质守恒**残差用作实现诊断：33 个算例的残差均不超过 9.7×10^{-13}，而按实验室坐标另行实现的对照支残差高达 30.3%，其停时与主模型仅差 2.93%、单看数值无从判别，据此才定位到该支把边界运动重复计入；同一守恒关系还独立判定了收缩方式为径向仿射而非各向同性。

横向对比表明建模层次直接改变结论量级：集中参数模型给出 11.1669 h，只有本文结果的 19.4%。十三个扰动算例除改动判据的两支外全部落在二至三天内，**扩散系数**弹性接近 -1，表面传热系数的影响仅 0.015%；而**合格标准的效应超过所有物理参数**且明显不对称——阈值放宽一成省 20.02%，收紧一成却要多烘 32.36%。

关键字： 传热传质耦合　有限体积法　移动边界　首次达标时刻　灵敏度分析

一、 问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一[1]，热风烘干则是其中最常见的实现方式，通常先经预热平衡使药材整体升温，再进入恒温干燥阶段持续脱水。烘干车间真正能够调控的只是烘房内的空气温度与含湿状况，而衡量成品是否合格的却是药材内部的含水率分布。这一层错位使得工艺参数的选取长期依赖经验：温度给低了、时间给短了，靠近轴心的部位仍然偏湿，储运中容易返潮霉变[2]；温度给高了、时间拖长了，则表层过度失水甚至硬壳化，既浪费能耗又损伤有效成分[3]。以反复试烘来标定参数，一炉动辄数十小时，成本高、周期长，难以覆盖不同品种与规格的组合；即便改用微波、真空等强化手段，工艺窗口仍需逐一实测标定[4, 5]。

要摆脱这种试错模式，关键在于把烘房环境与药材内部状态之间的因果关系写成可计算的数学关系[6]。药材内部并不存在可以直接读取的传感器读数，但热量由表面向内传导、水分由内部向表面迁移这两个过程本身遵循明确的守恒律，只要给定表面与空气的交换规律和材料的热质物性，内部的温度场与水分场原则上就被完全确定。困难在于三处：物性并非常数，密度、比热容、导热系数与水分扩散系数都随含水率甚至温度改变，方程因此是非线性的；合格判据针对的是药材各处而非平均状态，所求的是一个由场量首次全域达标所定义的时刻，而非某个显式表达式的取值；药材还会因失水而收缩，求解区域本身随时间变化。本题以一段圆柱形药材为研究对象，要求由烘房实测运行条件出发，逐步刻画预热阶段与全过程的温度与水分演化，并最终给出满足合格要求所需的烘干时长，为工艺参数的定量选取提供依据。

1.2 问题的提出

题目给出一段呈圆柱形的药材，其长度远大于半径，烘干开始时整体温度与含水率均匀，烘房的空气温度与水分浓度随时间变化的实测序列由附件给出。四个问题沿着“建立机理模型—扩展到全过程—引入合格判据—考虑几何收缩”的顺序递进，共用同一套传热传质机理，但在物性取法、求解区域与所求对象上依次变化。

问题一考察预热平衡阶段。在给定的初始温度与初始含水率下，以烘房实测的温度和水分浓度作为表面交换的驱动条件，采用该阶段适用的一组常物性参数与仅依赖含水率的扩散系数经验式，建立药材内部温度和水分浓度随时间与径向位置变化的数学模型，并按规定的时刻与径向位置给出半小时内的温度和含水率数值，同时输出时间与空间均加密的完整分布。这一问要确立后续各问共用的方程形式、边界条件与离散求解框架。

问题二把时间尺度从半小时延伸到整个烘干过程。烘干通常持续两到三天，预热平衡与恒温干燥两个阶段的材料参数并不相同，本问统一采用另一组经验公式，其中密度

随含水率线性变化，比热容与导热系数随湿基含水率变化，扩散系数同时依赖含水率与绝对温度。模型结构继承问题一，但物性随解而变使方程转为非线性，需要相应的迭代求解策略；本问要求给出前三小时内的温度与含水率结果及完整分布，为后一问的停时判定提供全过程解。

问题三在问题二所得全过程解的基础上引入合格判据：药材各处的水分浓度都应低于给定阈值，据此确定烘干所需的时间。这里的关键是“各处”二字，它把问题从求解演化过程转变为确定一个首次达标时刻，判据应作用于药材内部含水率的最大值而非表面值或截面平均值。本问除给出烘干结束时间外，还要按规定的时间与位置间隔给出干燥过程中的水分浓度，并输出全程的完整水分场。

问题四考虑药材因水分流失而发生的尺寸变化。附件给出了烘干过程中药材半径随时间的实测序列，另有一组与收缩情形相对应的物性经验公式。此时求解区域的外边界随时间向轴线移动，前三问在固定区域上写出的方程不再直接适用，需要处理移动边界带来的几何变化，重新确定烘干时长并给出相应的水分浓度结果。本问与问题三的差别既来自物性组的更换，也来自几何收缩本身，两者的作用需要分离开来才能解释时长的变化。

二、 问题分析

四个问题表面上分别问温度、含水率、时长和收缩，实质上共用同一副骨架：药材内部的热量与水分各自满足一条守恒律，表面通过对流与烘房空气交换，轴线因对称而无净通量。真正逐问变化的只有三样东西，即物性取值方式、求解区域是否随时间变形，以及所求的是场量本身还是由场量定义的某个时刻。据此把全文组织为一个公共内核加四条分支，如图 1 所示。




图 1　全文技术路线。自上而下依次为题给数据、四问共用的数学内核、四个问题的分支求解、可信性校验与结论交付五层；虚线框表示题给数据，加粗框为四问共用的耦合内核，层间横线表示先汇总再分发；四个问题框内第二行即该问在内核之上新增的处理，可见四问同源而分支互不重复。

图中第二层的耦合内核只建立一次，四条分支各自只在其上添加一项处理：问题一固定物性、固定区域，问题二把物性交给解本身决定，问题三在解之上叠加一个首次达标的判定，问题四让区域的外边界随实测半径移动。这种分层使得四问的差异可以被逐项分离，时长变化中的物性效应与几何效应因而各有对应的分支，不必混在一起解释。下面按题目编号说明各问的任务性质与建模取向。

2.1 问题一的分析

问题一是一个给定时变边界激励的初边值问题。药材初始温度与含水率均匀，烘房空气的温度与含湿由实测序列给定，需要求出半小时内温度场与水分场沿半径的演化。任务本身并不复杂，难点在于两个场的时间尺度相差悬殊：由该阶段的常物性算得热扩散率约为 $1.69\times10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}$，而初始含水率下的水分扩散系数只有约 $4.9\times10^{-9}\ \mathrm{m^2/s}$，相差三十余倍。这意味着半小时之内热量已经能够穿透整个截面，水分却只在表层附近发生可观的变化，两个场必须在同一套时间推进中分别按各自的尺度求解，不能用同一个准稳态近似草率处理。

选择哪一类边界条件是本问的第一个实质判断。以对流换热系数与半径、导热系数构成的传热毕奥数约为 1.4，量级为一，既不允许把药材当成温度均匀的集中体，也不允许把表面温度直接取为空气温度，只有第三类边界条件才能同时容纳内部梯度与表面

阻力。传质一侧的毕奥数在初始时刻约为 3，随着表层变干而迅速增大到千的量级，表明水分迁移由内部扩散控制，这与文献对切片类物料含水率剖面与传质毕奥数关系的分析一致 [7]。两者合起来决定了模型形式：圆柱坐标下的一维径向守恒方程，表面两个第三类边界，轴线零通量。求解上采用顶点式有限体积离散配合全隐式时间推进，使离散节点正好落在题目要求输出的径向位置上，同时让轴线的零通量在离散层面自动精确满足。本问确立的方程形式、边界处理与离散框架为后三问共用。

2.2 问题二的分析

问题二把时间跨度从半小时拉长到两三天，方程形式沿用问题一，但物性改由本阶段的经验公式给出，密度随含水率线性变化，比热容与导热系数随湿基含水率变化，扩散系数则同时含有含水率因子与温度的 Arrhenius 因子。物性一旦依赖待求解，方程就由线性变为非线性，每个时间层都需要用当前解重新计算系数并迭代到自洽，本文为此在每一步内嵌一层不动点迭代。

真正需要小心的是扩散系数的取值位置。经验式中含水率以倒数形式进入指数，表层含水率越过阈值继续下降时扩散系数会跨越四个数量级，相邻两个节点上的取值可能相差十倍以上。此时若沿用常规的算术平均或调和平均来构造控制体界面上的扩散系数，界面通量会被系统性地拉向偏大或偏小的一侧，尤其是调和平均在一侧数值极小时几乎把界面通量压至零，导致失水速率失真。本文改用沿两节点连线对扩散系数作积分平均，使离散通量与扩散势差的关系保持一致。此外经验式中的温度必须取绝对温度，若误用摄氏读数，Arrhenius 因子会被放大若干个数量级。本问输出的全过程解直接作为问题三判定停时的对象。

2.3 问题三的分析

问题三不引入新的物理机制，它改变的是提问方式：前两问求场的演化，本问求一个由场定义的时刻。题目要求药材各处的水分浓度都低于阈值，因而合格与否取决于全域中最湿的那一点，而不是表面读数或截面平均值。这三种可能的判据在时间轴上的触发次序是确定的：表面最先达标，截面平均次之，全域最大值最后，若误用前两者会系统性地低估所需时长。轴对称与外向失水的组合使最湿位置始终位于轴线附近，因此判据量在数值上表现为中心含水率，但其定义仍应写成径向最大值，以免在其他工况下失效。

由此本问归结为一个首次穿越时刻的确定：在离散输出的时间序列上逐点比较判据量与阈值，找到符号改变的那一个区间，再在区间内插值定位。由于判据量在阈值附近单调下降且只穿越一次，插值给出的时刻是唯一的。需要一并说明的是，停时是判据量恰好等于阈值的时刻，此刻药材最湿处的含水率等于阈值而非严格小于阈值，严格不等式在其后的任意时刻成立，交付结果的读法需要据此解释。

2.4 问题四的分析

问题四新增的是几何：药材因失水而收缩，半径由实测序列给出，求解区域的外边界随时间向轴线移动。前三问在固定区域上写出的方程不再直接适用，处理移动边界有两条路线，一是保留实验室坐标而让网格随边界收缩，二是引入以当前半径归一的物质坐标把区域固定下来，后者是食品与农产品干燥中处理收缩的常用途径[8,9]。本文取后者：把半径与当前半径之比作为空间自变量后，网格节点随物质一同向轴线移动，链式法则展开时坐标变换项与表观对流项恰好相消，方程中不再显式出现半径变化率，边界始终落在坐标的端点上。收缩效应则以当前半径平方的倒数进入扩散项，半径缩小意味着同样的含水率落差被压缩在更短的距离上，梯度增大，干燥因此加快。两种写法在数学上是等价的，本文用实验室坐标的写法作为独立对照来交叉检验实现的正确性。

本问时长与问题三的差异有两个来源且方向相反。物性组更换到收缩情形对应的一套后，扩散系数的前因子显著变小，单看这一项会使干燥明显变慢；几何收缩则如上所述使干燥加快。只有把两者分开计算才能说明最终时长为何仍短于问题三。另外，收缩过程中水分不断离开药材而干物质总量应保持不变，这为模型提供了一个不依赖判据的独立检验：干物质的径向积分在整个过程中是否守恒，以及由实测半径反推的干物质密度与经验公式给出的密度是否相容。

三、 模型假设

本文只补充题面未给定而模型必须明确的现实简化，每条假设后附其成立依据。

（1）药材内部的温度与含水率只沿半径变化，轴向与周向的梯度可以忽略。药材长 25 cm、半径 2 cm，侧面积与两端面积之比等于长度与半径之比即 12.5，端面换热仅占总表面的 7.4%；题目要求给出的也只是“到药材中心距离”处的结果，径向是题意认定的唯一空间方向。

（2）药材视为均质连续介质，孔隙内水分的整体迁移等效为遵循 Fick 定律的扩散过程，不区分自由水与结合水，也不单独建立气相压力场。题目已直接给出水分浓度扩散系数的经验公式，即指定了本构关系的形式，这种以有效扩散系数概括内部迁移的做法在干燥建模中被广泛采用[10]；若另建两相多孔介质模型，则需要引入题面未提供的渗透率与毛细压力等参数[11]。

（3）能量方程只含导热项与表面对流换热，不设置蒸发相变的源汇项。题目在能量一侧只给出密度、比热容、导热系数与对流换热系数四个参数，三组附录中均无蒸发潜热，故主模型不从常识补入该参数。这一简化的影响本文如实登记而不宣称可忽略：另设一支在热方程中加入潜热汇、潜热取量级参考值 2.4×10^6 J/kg，算得的烘干时长比不设潜热汇的基准慢约一成，即若题目提供潜热数据，结果应向偏慢一侧修正；具体数值见第 十二、 节的对照算例。

（4）表面对流传质的驱动力取药材表面含水率与烘房空气水分浓度之差。题目对药材写“水分浓度（即干基含水率）”、对烘房同样写“水分浓度”，二者单位相同且只给出一个对流传质系数，无换算系数可用；量纲上传质系数与含水率之积同扩散系数与含水率梯度之积一致，边界条件自洽。

（5）烘房激励在实测序列覆盖的四小时之后按其尾段实测平台值延拓，取空气温度 49.9989 °C、空气水分浓度 0.049988 kg/kg。题目明示烘干包含预热平衡与恒温干燥两个阶段且全程持续两到三天，实测序列恰好覆盖前一阶段，尾段增量已落在零附近；延拓值取自实测而非拟合外推，不引入题外参数。

（6）问题四中的收缩为径向仿射收缩，轴向长度保持不变，半径随时间的变化完全由实测序列给定。题目要求“根据附件 2”确定时长，即把半径序列定为已知输入；轴向不收缩这一点还得到干物质守恒的独立支持，若改设为各向同性收缩，反推的干物质密度将大幅超出经验公式给出的绝干值。

四、 符号说明

表 1 收录全文反复使用、并直接进入控制方程或边界条件的核心记号，其余临时下标与一次性派生量在首次出现处就地说明。

表 1　核心符号说明

符号	含义	单位
r	径向坐标，自药材中心量起	m
t	时间	s
R_0	药材初始半径	m
$R(t)$	问题四中随时间收缩的当前半径	m
s	物质径向坐标，$s = r/R(t)$	—
$T(r,t)$	药材温度	°C
T_{K}	药材绝对温度，$T_{\mathrm{K}} = T + 273.15$	K
$C(r,t)$	药材干基含水率	kg/kg
$T_a(t)$	烘房空气温度	°C
$C_a(t)$	烘房空气水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	药材湿基密度	kg/m^3
ρ_{d}	干物质密度，$\rho_{\mathrm{d}} = \rho/(1+C)$	kg/m^3
$c_p(C)$	药材比热容	J/(kg·K)
$\lambda(C)$	药材热传导系数	W/(m·K)
$D(C,T)$	水分浓度扩散系数	m^2/s

续表 1　核心符号说明

符号	含义	单位
h	对流换热系数	W/(m^2·K)
h_m	对流传质系数	m/s
C_{th}	烘干合格的含水率阈值	kg/kg
t_{dry}	烘干所需时间	h
Bi_h, Bi_m	传热与传质毕奥数，hR/λ 与 h_mR/D	—

五、 耦合传热传质的公共建模框架

四个问题共用同一套守恒律、同一种边界条件形式和同一个求解器，差别只在物性库、求解区域与终止条件。本节一次性建立公共部分，各问章节只说明保留了什么、新增了什么以及结果因此改变了什么。

5.1 几何降维与控制方程

药材是一段长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱。侧面积与两端面积之比等于长度与半径之比，端面只占总换热面积的 7.4%，加之题目要求的结果都以“到药材中心的距离”标定，因此把三维圆柱问题降为一维径向问题。降维之后表面只剩一个环柱面，它同时承担对流换热与对流传质两个交换过程，轴线则由对称性给出零通量。图 2 把这一降维过程与三处边界的类型画在一起。




图 2　几何降维与边界条件。长径比足够大时轴向与周向梯度可略，三维圆柱问题降为一维径向问题；表面同时承担对流换热与对流传质两个 Robin 条件，轴线处由对称性给出零通量。

图中表面处两个箭头方向相反：热量向内输入，水分向外输出，两者共用同一张表面却由两个独立的传递系数控制。轴线处没有箭头，它不是一个物理壁面而是对称面，这一点在离散时会带来便利。

在此几何下取以轴线为轴、半径 r、厚 $\mathrm{d}r$ 的环形控制体。能量守恒要求控制体内能的增率等于两个柱面净导入的热流，写成

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big[\rho(C)c_p(C)\,T\Big]\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r = -\frac{\partial}{\partial r}\Big[2\pi r\,q\Big]\mathrm{d}r, \qquad q = -\lambda(C)\frac{\partial T}{\partial r}, \tag{1}$$

其中 q 是 Fourier 定律给出的径向热流密度。水分一侧以干物质为参照计量，同样的守恒论证给出

$$\frac{\partial C}{\partial t}\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r = -\frac{\partial}{\partial r}\Big[2\pi r\,j\Big]\mathrm{d}r, \qquad j = -D(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}, \tag{2}$$

j 为 Fick 定律给出的水分通量。由于含水率以“千克水每千克干物质”计量，j 的量纲为 m/s。整理式 (1) 与式 (2)，得到四问共用的控制方程

$$\rho(C)\,c_p(C)\,\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\,\lambda(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right), \tag{3}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\,D(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right). \tag{4}$$

两式中的 $1/r$ 与 r 加权因子来自圆柱几何的面积增长，这是本题区别于平板问题的根本之处。题目所给附录只提供了 $\rho(C)$ 与 $c_p(C)$ 的代数关系而未给出能量的守恒形式，故式 (3) 按附录的写法把 ρc_p 置于时间导数之外，不额外引入题面未定义的 $\partial(\rho c_p)/\partial t$ 项。图 3 给出面积加权项的来源与两个方程之间的耦合关系。




图 3　守恒律的面积加权与双向耦合。环形控制体内外两个柱面的通过面积不相等，这是圆柱几何区别于平板的根源，整理后在方程中留下面积加权项；温度对扩散系数是强耦合，含水率对热物性只是弱反馈。

左侧图示说明同样大小的通量在大半径处对应更大的通过面积，因此表面附近的浓度变化被放大而中心区被相对屏蔽；干燥总是从外向内推进，几何本身已经贡献了一部分原因。右侧则表明两个方程的耦合是不对称的：温度经 Arrhenius 因子强烈改变扩散系数，含水率只通过密度、比热容与导热系数对温度场的时间常数产生温和的反馈。这种单向强、反向弱的结构使得求解时可以把两个方程放在同一时间层内迭代，而不必担心反馈回路造成的迭代震荡。

5.2 初始条件、边界条件与烘房激励

初始时刻药材整体处于均匀状态，

$$T(r,0)=T_0=28\ ^\circ\mathrm{C},\qquad C(r,0)=C_0=2.55\ \mathrm{kg/kg},\qquad 0\le r\le R_0. \tag{5}$$

轴线处由轴对称性给出零通量，

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0}=0,\qquad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0}=0. \tag{6}$$

表面处热量与水分都以第三类边界条件与烘房交换，即内部输运到表面的通量等于表面与空气之间的对流交换量，

$$-\lambda(C)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R}=h\left[T(R,t)-T_a(t)\right],\qquad -D(C,T)\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R}=h_m\left[C(R,t)-C_a(t)\right]. \tag{7}$$

题目给出的对流换热系数 25 W/(m^2·K) 与热风干燥实测的对流换热系数量级相符[12]，而只给一个对流传质系数、不给相间换算关系的做法，与传热传质类比中以同一形式处理两个 Robin 条件的惯例一致[13]。选择第三类而非第一类边界并非形式偏好。以初始物性估算，传热毕奥数 $\mathrm{Bi}_h=hR_0/\lambda\approx 1.4$，量级为一，说明表面对流阻力与内部导热阻力相当，既不能把药材当作温度均匀的集中体，也不能把表面温度直接指定为空气温度。传质一侧 $\mathrm{Bi}_m=h_mR_0/D$ 在初始时刻约为 3，随着表层变干而增大到千的量级，表明水分迁移越来越受内部扩散控制，表面对流则退化为一个次要环节。

需要强调，式 (7) 中的 C 与 C_a 虽同为“水分浓度”且单位相同，却分属药材与空气两个载体，数值上相差约两个数量级，任何环节都不得把两者合并为同一个场。烘房激励 $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ 由实测序列线性插值给出，图 4 展示了这套激励的形态及其延拓依据。




图 4　附件 1 给出的烘房运行条件（241 点实测，未作平滑）。a：空气温度 T_a 先升温后维持恒定，空气水分浓度 C_a 与之反向变化，两者是表面两个 Robin 边界的驱动量；b：逐点一阶差分，末段 61 点的增量落在零线附近，据此判定序列已进入恒定平台，平台均值用于时间超出实测区间后的延拓。

实测序列在四小时内把空气温度由 28 °C 抬到约 50 °C 后保持不动，空气水分浓度则由 0.0196 kg/kg 升到约 0.0500 kg/kg，两者反向变化对应加热与加湿的先后。右图的逐点差分把“是否已进入平台”变成一个可判断的问题：末段 61 个点的增量全部贴近零线，因此把该段的实测均值 $T_a = 49.9989$ °C、$C_a = 0.049988$ kg/kg 用作四小时之后的常值延拓，而不是对趋势作外推拟合。这样处理的代价是全程约九成的时间依赖平台假设，好处是不引入题面之外的任何参数。

5.3 三套物性及其适用范围

题目为三个不同情形分别给出物性经验公式，且互相排斥：预热阶段用第一套，全过程与合格时长判定用第二套，考虑收缩时用第三套；对流换热系数 $h = 25$ W/(m^2·K)

与对流传质系数 $h_m = 8 \times 10^{-7}$ m/s 则全题通用。三套物性的具体形式为

$$\text{附录 2：}\quad \rho = 820,\quad c_p = 2600,\quad \lambda = 0.36,\quad D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}; \tag{8}$$

$$\text{附录 3：}\quad \rho = 650 + 128C,\quad c_p = 1450 + 2736\tfrac{C}{C+1},\quad \lambda = 0.21 + 0.38\tfrac{C}{C+1},$$
$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_{\mathrm{K}}}; \tag{9}$$

$$\text{附录 4：}\quad \rho = 760 + 90C,\quad c_p = 1850 + 2150\tfrac{C}{C+1},\quad \lambda = 0.12 + 0.20\tfrac{C}{C+1},$$
$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T_{\mathrm{K}}}. \tag{10}$$

三套物性中扩散系数同时含有含水率因子与温度因子，这与实验测定给出的有效扩散系数形式一致：温度依赖按 Arrhenius 型给出 [14]，含水率依赖则来自内部迁移阻力随脱水而变化 [15]，两者相乘的写法在不同干燥方式的实测数据上都能成立 [16]。三处细节直接决定结果是否正确。其一，Arrhenius 因子中的温度必须取绝对温度，若误用摄氏读数，指数项将相差数十个数量级，干燥过程永远不会结束。其二，浓度因子的指数为 $-a/C$，含水率在分母上，因此扩散系数随药材变干而减小，这正是干燥后期表层阻力急剧增大、也就是俗称“结壳”的数学表现。其三，比热容与导热系数的自变量是湿基含水率 $C/(C{+}1)$ 而非干基含水率，初始状态下前者为 0.7183，若误用干基会使两项系统性偏大。图 5 把三套物性逐项画在一起。




图 5　附录 2/3/4 三套物性的逐项对照，横轴为干基含水率，点划线标出判据阈值 $C_{th} = 0.15$ 的位置。a—c：密度、比热容、导热系数；附录 2 为常物性，附录 3/4 随含水率变化（比热与导热按湿基 $C/(C+1)$ 取值）。d：扩散系数取对数纵轴，跨越四个数量级，是三套物性中差异最大的一项。曲线均按附录给出的经验公式直接计算，未作任何拟合或平滑。

前三幅图中，密度、比热容与导热系数在整个含水率区间内的变化都不超过一倍，其中导热系数从湿态的 0.48 降到阈值附近的 0.26，量级始终不变。第四幅图必须用对数纵轴才能容纳：第二套物性在 50 °C 下，扩散系数由初始含水率处的 1.35×10^{-8} m^2/s 降到阈值处的 8.0×10^{-10} m^2/s，再降到最干处的 2.0×10^{-12} m^2/s，前后跨越四个数量级。这一项既是数值求解全部困难的来源，也是三套物性中差异最大的一项——第三套的前因子比第二套小了将近一个数量级。

5.4 顶点式有限体积离散

物性随解变化使方程为非线性，且扩散系数在空间上的刚性比可达 10^4，离散格式必须同时保证守恒性与稳定性。本文采用顶点式有限体积法：把归一化半径 N 等分，节点取在 $s_i = i\Delta s$，$\Delta s = 1/N$，控制体取相邻节点的中点连线所夹区间，两端为半控制体。选顶点式而非格心式的直接理由是题目要求的输出位置恰好落在节点上，$N = 20$ 时节点即 $r = 0, 0.1, \ldots, 2.0$ cm，加密到 $N = 40$ 或 80 时原节点仍是子集，交付结果无需任何空间插值。控制体的无量纲体积由精确积分得到，

$$V_0 = \frac{(\Delta s)^2}{8}, \qquad V_i = i\,(\Delta s)^2 \;(1 \le i \le N-1), \qquad V_N = \frac{(\Delta s)^2}{2}\left(N - \frac{1}{4}\right), \tag{11}$$

三式合起来满足 $\sum_i V_i = 1/2 = \int_0^1 s\,\mathrm{d}s$，即离散域的体积与连续域严格相等。把式 (4) 在控制体上积分，散度项化为界面通量之差，得

$$V_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{R^2}\left[s_{i+\frac{1}{2}} D_{i+\frac{1}{2}} \frac{C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}}{\Delta s} - s_{i-\frac{1}{2}} D_{i-\frac{1}{2}} \frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{\Delta s} \right]. \tag{12}$$

两个边界都不需要虚节点。轴线一侧的界面面积因子 $s_{-1/2} = 0$ 使该项自动消失，式 (6) 的零通量条件在离散层面精确满足；表面一侧的界面就是物理表面，把式 (7) 直接代入即贡献一项 $-h_m\left[C_N^{n+1} - C_a\right]/R$。温度方程与之同构，只需把 V_i 换成 $\rho_i c_{p,i} V_i$、D 换成 λ、h_m 换成 h、C_a 换成 T_a。图 6 给出网格布置与由此得到的代数结构。




图 6　顶点式有限体积网格与代数结构。节点落在输出要求的位置上，两端为半控制体；内侧界面的面积因子为零使轴线零通量精确满足，不需虚节点，由此得到的系数矩阵严格三对角。图中网格数仅为作图清晰，不代表实算网格。

由于每个控制体只与左右两个邻居交换通量，系数矩阵严格三对角，可用追赶法在 $O(N)$ 次运算内直接求解，不引入迭代求逆的误差。时间方向采用全隐式格式：显式格式的稳定性上限为 $\Delta t \le \Delta r^2/(2D_{\max})$，本题扩散系数的空间最大值出现在湿润的中心区，在 $\Delta r = 5\times10^{-4}$ m 时该上限约为 9.3 s，而总时长在 2×10^5 s 量级，显式推进需要数万步且步长完全由稳定性而非精度决定。全隐式配合三对角直接解使时间步只受精度约束。

5.5 界面扩散系数的取法

式 (12) 中界面系数 $D_{i+1/2}$ 的取法在本题中不是细节。扩散系数跨越四个数量级，相邻节点上的取值可能相差十倍以上，此时常用的调和平均会被两者中的较小者支配，

$D_{i+1/2} \approx 2\min(D_i, D_{i+1})$。表面附近含水率梯度极陡，最外侧控制体的含水率随网格加密而不断降低，界面系数随之持续变小，形成不随网格细化而消失的偏差。实算可以直接看到这一失效：取调和平均时，$N = 20, 40, 80$ 给出的合格时长为 549.918、223.428、87.440 h，网格每加倍结果几近减半，根本不收敛。

问题的根源在于调和平均的适用前提是界面两侧为分区常系数的复合介质，此时串联阻力叠加给出精确通量；而本题的 $D(C,T)$ 是含水率的光滑函数，界面两侧的差异完全由离散产生，并非物理跳变。回到通量本身即可得到正确的取法：引入 Kirchhoff 势 $\Phi(C) = \int_0^C D(c,\bar{T})\,\mathrm{d}c$ 后通量写作 $j = -\partial\Phi/\partial r$，相邻节点间的精确通量为 $-(\Phi_{i+1} - \Phi_i)/\Delta r$。把它整理成式 (12) 所用的形式，界面系数只能是

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{C_{i+1} - C_i}\int_{C_i}^{C_{i+1}} D\Big(c,\ \tfrac{T_i+T_{i+1}}{2}\Big)\,\mathrm{d}c, \qquad \lim_{C_{i+1}\to C_i} D_{i+\frac{1}{2}} = D\Big(C_i, \tfrac{T_i+T_{i+1}}{2}\Big). \tag{13}$$

该积分用八点 Gauss–Legendre 求积计算，对 $e^{-a/C}$ 型被积函数的相对误差在 10^{-10} 以下；两节点含水率之差小于 10^{-12} 时退化为中点取值以避免零比零。改用积分平均后，同一组网格给出的合格时长立即收敛，逐档变化只有 0.052% 与 0.014%，不再有随网格漂移的趋势；三档的具体数值列于表 16。式 (13) 在系数为常数时退化为该常数，在真实分区跳变时退化为调和平均，因此是算术平均与调和平均的共同推广，没有适用性损失。导热系数在整个区间内变化不足一倍，其界面取值方式对结果无实质影响，仍按调和平均处理。

5.6 非线性迭代与时间步安排

物性依赖待求解，故每个时间层内做一轮不动点迭代：以上一层解为初值，用当前迭代值计算 ρ, c_p, λ, D 与界面系数，解两个三对角系统，直到

$$\max\Big(\big\|C^{(k+1)} - C^{(k)}\big\|_\infty,\ 10^{-3}\big\|T^{(k+1)} - T^{(k)}\big\|_\infty\Big) < 10^{-11}, \tag{14}$$

迭代次数上限取 60。式 (14) 中温度残差乘以 10^{-3} 是一个容差配比：两个场的单位不同，用同一个绝对阈值并无意义，该权因子相当于对含水率要求 10^{-11} kg/kg、对温度要求 10^{-8} °C。含水率一侧收得更紧是因为停时判据直接由含水率定义，而 10^{-8} °C 的温度残差已远低于任何有物理意义的分辨率。实算表明恒温平台段三到五次迭代即收敛，预热段峰值为 12 次。

时间步按阶段分段：1800 s 以内取 0.01 s 以分辨升温初期最陡的瞬变，1800 至 14400 s 取 1 s 覆盖实测激励段，其后取 60 s 与后续输出间隔一致。各问的输出间隔按题面要求另行设定（问题一、二每 1 s，问题三、四每 60 s），都是相应步长的整数倍，逐秒输出的要求由此自动满足。平台段的步长收敛性经实算确认：Δt 由 120 s 依次细化到 60、30、10 s，合格时长的逐档相对变化为 0.081%、0.041%、0.027%，60 s 相对 10 s 的偏差

为 0.068%，已远小于结果的有效位数需求，因此取 60 s 作为生产设置；四档数值同见表 16。

六、 问题一：预热平衡阶段的常物性耦合场模型

6.1 模型的具体化

预热阶段采用附录 2 给出的一组参数，即式 (8)：密度、比热容与导热系数取常值，扩散系数只依赖含水率。把它代入公共框架式 (3)–(4)，热方程的系数不再随解变化，退化为常系数线性方程

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\alpha\left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r}\right),\qquad \alpha=\frac{\lambda}{\rho c_p}=\frac{0.36}{820\times 2600}=1.6886\times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s},\tag{15}$$

水分方程则仍是非线性的，因为扩散系数含 $e^{-0.89/C}$。初始条件按式 (5) 取均匀分布。以 α 与初始含水率处的扩散系数 $D(C_0)=4.938\times 10^{-9}\ \mathrm{m^2/s}$ 分别估算特征时间：热扩散的 $R_0^2/\alpha\approx 2.37\times 10^3$ s，水分扩散的 $R_0^2/D\approx 8.1\times 10^4$ s。半小时的观测窗恰好覆盖前者而远短于后者，这就预告了本阶段的基本图景——温度已能贯穿整个截面，水分只在表层附近发生变化。传热毕奥数 $\mathrm{Bi}_h=1.3889$、初始传质毕奥数 $\mathrm{Bi}_m=3.2404$，两者都远离集中参数模型的适用范围，径向分布必须保留。

6.2 求解流程

本问的求解沿公共框架执行，但因物性为常值而不需要非线性迭代，流程相对简明，如图 7。




图 7　问题 1 的求解流程。自上而下为数据与网格准备、初始与边界设定、全隐式时间推进三段，虚线框表示题给数据，加粗框为主控步骤；右侧虚线回路表示中心温度未达稳定时返回继续推进，达稳定后输出温度剖面与预热时长。

流程的三段划分对应三类不同性质的工作：第一段把实测激励和输出网格准备好，网格取 $N = 40$ 使节点覆盖全部要求输出的径向位置；第二段把初始条件与两个边界条件装配进系数矩阵；第三段逐步推进并在每步输出。右侧回路的判断依据是中心温度是否仍在明显上升，它决定推进何时终止，而不改变每一步的计算内容。时间步在本问取 0.01 s，远小于精度需要，目的是让逐秒输出的结果不受时间离散影响。

6.3 温度场与水分场的结果

按题目要求的时刻与位置，温度结果列于表 2。

表 2　30 分钟内药材的温度（单位：℃）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0327	28.1797
300	28.0409	28.0636	28.1514	28.3680	28.8484
600	28.4534	28.5361	28.8039	29.3158	30.1649
900	29.3244	29.4583	29.8754	30.6160	31.7302
1200	30.5428	30.7098	31.2223	32.1125	33.4275
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7462	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3641	35.3621	36.7855

表中每一列自上而下都在单调上升，最右列的升幅始终大于最左列，可见升温由表面驱动。同一批时刻与位置上的含水率结果列于表 3。

表 3　30 分钟内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2551
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5490	2.0543
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5350	1.8788
900	2.5500	2.5500	2.5496	2.5044	1.7560
1200	2.5500	2.5500	2.5481	2.4646	1.6595
1500	2.5500	2.5499	2.5444	2.4208	1.5794
1800	2.5500	2.5497	2.5381	2.3757	1.5108

两张表呈现出完全不同的节奏。温度方面，半小时内中心由 28.0000 升到 33.5753 ℃、表面升到 36.7855 ℃，中心与表面之差始终维持在 3.2 ℃ 左右且各点均在上升，说明热

波已经穿透整个截面。含水率方面，表面由 2.5500 降到 1.5108 kg/kg，降幅超过四成；而 $r = 1$ cm 处仅降到 2.5381，中心在四位小数下与初值没有区别。把整个截面平均，含水率由 2.5500 降到 2.2932 kg/kg，也就是说这半小时排出的水分几乎全部来自最外侧一层。图 8 把七个时刻的径向剖面叠在一起。




图 8　预热阶段的径向剖面族，7 个输出时刻用同族深浅渐变区分，径向取 21 个位置（0.1 cm 间隔）。a：温度剖面自初始均匀态由外向内抬升，表面始终领先于中心，中心的追赶速度决定预热时长；b：同期含水率剖面只有表层下降，中心在 30 min 内几乎未动，这一快慢分离说明预热段可只看温度判平衡。

左图的七条温度剖面整体向上平移而形状变化不大，剖面在表面附近的斜率始终有限，这是第三类边界条件的直接表现：表面温度没有跳到空气温度，而是被对流阻力拖在后面。右图的七条含水率剖面则几乎重合于一条水平线，只在最右端急剧下垂，下垂区宽度约 0.5 cm 且随时间缓慢内移。两幅图并置说明，预热阶段判断“是否已经平衡”只需看温度，因为水分场此时尚未真正启动。

把同样的数据换成时间与半径的二维分布，可以更直接地读出两个场的推进速度，见图 9。




图 9　预热阶段温度场与水分场的时间—半径分布（200 × 21 输出网格）。a：温度等值线自表面向轴线推进，可读出热波到达轴线的时刻与其后的整体抬升；b：同期水分场，等值线几乎平行于时间轴，说明 30 min 内水分尚未形成贯穿性梯度。两幅同尺度并置，用于对比热扩散与质扩散的时间尺度差异。

温度一侧的等值线呈斜向左上的族，每条等值线与纵轴相交的时刻即该温度到达轴线的时刻，可见 28.5 °C 的扰动在约 600 s 抵达中心，其后各条等值线间距逐渐拉开，反映升温速率随空气温差缩小而放缓。水分一侧的等值线几乎与时间轴平行，全部拥挤在图的右侧边缘，半小时内没有任何一条到达轴线。这两幅图给出的时间尺度比与式 (15) 下方由特征时间估算的三十余倍是一致的。

表面通量的演化还揭示了一个不那么直观的现象，见图 10。




图 10　预热阶段表面通量与累积失水（1 s 输出，1800 点）。a：热流密度 $|q_h|$ 随表面与空气温差缩小而单调衰减，水分通量 j_m 反而上升，因表面升温抬高了平衡含湿的差值；b：累积失水量与两个驱动力（温差、浓差）的同步演化，驱动温差衰减而驱动浓差近似持平，故失水近似线性累积。

热流与水分通量的走向相反：表面热流随着表面温度追近空气温度而单调衰减，水分通量却在同期上升。原因在于两个驱动力的变化方向不同，表面与空气的温差在缩小，而表面含水率与空气水分浓度之差在整个半小时内基本维持，于是累积失水量近似线性增长。这一对照说明预热阶段虽以升温为主，脱水并未停止，只是被限制在表层。表面离散通量与边界条件解析式的残差在全部输出时刻均为零，中心温度始终不超过表面温度，1800 个输出时刻逐一核对无一例外；截面水分的总量平衡残差为 5.9×10^{-13}，处于机器精度量级。

七、 问题二：全过程变物性耦合场模型

7.1 变物性带来的结构改变

全过程计算改用附录 3 给出的一组经验公式，即式 (9)。方程形式与问题一完全相同，改变的只是四个系数不再是常数：密度随干基含水率线性变化，比热容与导热系数随湿基含水率变化，扩散系数同时含有含水率因子与温度的 Arrhenius 因子。把实算中真实出现过的三个状态代入可以看出变化幅度。含水率为 2.55、1.00、0.15 kg/kg 时，密度依次为 976.4、778.0、669.2 kg/m^3，比热容依次为 3415.3、2818.0、1806.9 J/(kg·K)，导热

系数依次为 0.483、0.400、0.2596 W/(m·K)，扩散系数依次为 5.642×10^{-9}、7.004×10^{-9}、8.001×10^{-10} $\mathrm{m^2/s}$。前三项各自变化不足一倍，仍属同一量级；扩散系数则先随温度上升而增大、再随含水率下降而急剧减小，非单调且跨越一个数量级以上。

系数依赖待求解，方程由线性变为非线性，因此每个时间层内都要用当前解重算物性并迭代到自洽，收敛准则取式 (14)。这使求解结构由问题一的单层推进变成双层嵌套，如图 11。




图 11　问题 2 全过程求解的双重迭代结构。主链是一次时间步内的动作；内侧回路为步内 Picard 非线性迭代，外侧回路为步间时间推进，两条回路都返回到系数组装，区别在于外侧回路先推进到下一时刻。虚线框表示题给数据。

两条回路的区别值得说清：内侧回路不推进时间，它反复在同一时刻上更新系数直至解不再变化，解决的是非线性；外侧回路推进时间，解决的是演化。两者都回到系数组装这一步，因为一旦解或时刻改变，物性和界面系数都必须重算。实算中恒温平台段每步只需三到五次内迭代即收敛，预热段因温度变化快，峰值为 12 次。

7.2 扩散系数的双变量依赖

扩散系数第一次同时依赖两个场，它是两个方程之间耦合的唯一通道，其形态决定了整个干燥过程的节奏，因此值得单独考察，见图 12。




图 12　附录 3 扩散系数 $D(C,T)$ 的三维曲面与俯视投影。a：$\lg D$ 在 (C,T) 平面上的曲面，温度经 Arrhenius 因子起主导作用，含水率的修正相对次要；A、B、C 三点为全过程算例实际经过的状态，依次为初始态、含水率降至判据阈值时的状态与终态。b：同一函数的等高线俯视图，叠加中心与表面状态点的实算轨迹，可见两条轨迹沿温度方向先分离后合拢。

曲面沿温度方向的抬升幅度明显大于沿含水率方向，这说明升温对加快水分迁移的贡献超过变干对它的抑制，两者在干燥初期同时发生且方向相反。俯视图上中心与表面的两条轨迹在初期迅速分开，因为表面先升温也先变干；进入恒温段后两条轨迹又逐渐靠拢，因为温度趋于一致，差别只剩含水率。这一先分离后合拢的形态解释了为什么干燥速率在初期最快而后期显著放缓：初期是高温与高含水率叠加的有利区间，后期温度已无提升空间而含水率持续下降，扩散系数只能单向减小。

界面系数按式 (13) 的积分平均计算。以实算中一对相邻节点为例，两端含水率为 2.55 与 1.00，端点扩散系数为 1.3470×10^{-8} 与 $1.0247\times10^{-8}\ \mathrm{m^2/s}$，积分平均给出 $1.2279\times10^{-8}\ \mathrm{m^2/s}$，严格落在两端点之间，与通量的物理含义一致。

7.3 前三小时的温度与含水率

按题目要求给出前三小时每半小时的结果，温度见表 4。完整分布按每秒、每 0.1 cm 输出，覆盖 1 至 10800 s 共三小时，与本问所问的时间窗一致；全过程直到烘干结束的逐点分布由后一问以 60 s 间隔给出。

表 4　3 小时内药材的温度（单位：°C）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1893	32.3822	32.9660	33.9608	35.4132
1.0	40.3812	40.5531	41.0601	41.8781	42.9977
1.5	45.8460	45.9341	46.1923	46.6045	47.1397
2.0	48.4497	48.4875	48.5980	48.7732	49.0031
2.5	49.4667	49.4789	49.5134	49.5653	49.6609
3.0	49.8494	49.8553	49.8745	49.9101	49.9664

表中五列在三小时末已收敛到同一个数值附近，径向温差不足 0.12 °C，温度场至此基本进入准稳态。同一批时刻与位置上的含水率结果列于表 5。

表 5　3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5488	2.5254	2.3259	1.6486
1.0	2.5255	2.4946	2.3578	2.0231	1.4710
1.5	2.3859	2.3255	2.1344	1.8020	1.3475
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2310
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4719	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3332	1.0081

两张表的对比清楚显示了两个场的分离。温度在两小时内就基本追上空气温度，第三小时末中心为 49.8494 °C、表面为 49.9664 °C，中心与表面之差已缩到 0.12 °C，整个截面进入准稳态；此后温度不再是限制因素。含水率则完全没有停下来的迹象，三小时末中心仍有 1.7662 kg/kg、表面为 1.0081 kg/kg，截面平均从 2.5500 降到 1.3824 kg/kg，仅

完成了到合格阈值所需降幅的一半左右。这一时间尺度的分离是全过程建模的核心事实：温度场很快退居背景，剩下的时间几乎全部花在水分向外扩散上。图 13 把两个场与物性的实时响应画在同一时间轴上。




图 13　问题 2 前三小时的双轴演化与变物性响应。a：中心与表面温度追随空气温度上升，阴影为中心—表面温差带，同期三条含水率曲线同步下降；温度很快进入准稳态，含水率的下降贯穿整个过程，两者时间尺度相差一个量级以上。b：表面与中心扩散系数、表面传质毕奥数随含水率下降的实时变化，D 在三小时内变化近一倍，故变物性不能用常数近似替代。

左图中温差阴影带在第一小时最宽而后迅速收窄，与表 4 中中心与表面之差从 3.2 °C 缩到 0.12 °C 相符；三条含水率曲线则保持大致平行地下行，未见收敛趋势。右图给出变物性不可用常数替代的直接证据：表面与中心的扩散系数在三小时内变化接近一倍，且两者之间始终存在可观差距；表面传质毕奥数同期持续增大，表明限制环节正在由表面对流向内部扩散转移。若把扩散系数冻结在任一时刻的取值，整个过程的速率都会被系统性地算错。

为了看清剖面形状随时间的变化，把六个时刻的径向剖面沿纵深方向排开，见图 14。




图 14　问题 2 径向剖面的山脊图，6 个整时刻沿纵深方向排开（0.5 h 间隔，21 个径向位置），纵向偏移即时间，每条山脊的高度是该时刻剖面相对全场最小值的抬升量。a：温度；b：含水率。干燥自表面向内推进，表面与轴线的落差先增大后随整体变干而趋缓，最湿位置始终在轴线附近。山脊排布用于避免六条剖面互相压线。

温度一侧的山脊逐条变平，最后几条几乎成为水平线，对应温度场趋于均匀。含水率一侧的山脊则始终保持自轴线向表面下倾的形状，倾斜程度在第一小时后趋于稳定，说明干燥进入了一个形状大致自相似、整体逐步下移的阶段。所有时刻的最高点都落在轴线一侧，没有出现内部极值或局部反转，这一形态直接决定了下一问判据的取法：既然最湿的位置始终在轴线附近，要判断药材各处是否达标，就必须盯住径向最大值。本问的截面水分总量平衡残差为 5.5×10^{-13}，与问题一同处机器精度量级。

八、 问题三：基于逐点判据的首次达标停时模型

8.1 合格判据的确定

题目要求“药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”。这句话在数学上有三种可能的落实方式，分别以表面含水率、截面平均含水率和全域最大含水率作为判据量，三者给出的时刻并不相同。表面最早达标，因为它直接与空气交换；截面平均次之，因为已经很干的外层能够把平均值拉下来，而轴线附近可能仍然偏湿；全域最大值最后达标，它成立时其余各点必然都已达标。既然题目要求的是“各处”，唯一与之对应的就是第三种。图 15 把三者的关系整理成一次决策。




图 15　停时判据的三候选决策。表面判据偏离内部状态，截面平均判据会低估达标时间，逐点最大判据能保证全域达标，故取后者；加粗框为采纳路径，虚线框为对照路径。底部时间轴只表示三种判据触发的先后次序，不含数值。

图中底部时间轴上三个触发点的先后次序不依赖具体参数，它由三个判据量之间的不等关系直接决定。这一次序也说明误用前两种判据的后果是单向的：一定偏早，也就是把没有干透的药材判为合格。实算给出了这一偏差的量级，若改用截面平均含水率判据，达标时刻会提前 21.70 h，接近正确时长的四成。据此把烘干所需时间定义为

$$t_{\mathrm{dry}} = \inf\left\{ t > 0 : \max_{0 \le r \le R_0} C(r,t) < C_{\mathrm{th}} \right\}, \qquad C_{\mathrm{th}} = 0.15\ \mathrm{kg/kg}. \tag{16}$$

需要说明的是，判据写成径向最大值而不是中心值，是因为最湿位置的所在并非先验已知。本题在轴对称与外向失水的条件下，实算逐时刻核对确认 $\max_r C(r,t)$ 恒等于 $C(0,t)$，两者在 10^{-12} 容差下完全一致，故最湿点始终在轴线；但判据的定义仍以最大值为准，这样在其他工况下也不会失效。

8.2 停时的数值定位

式 (16) 是一个首次穿越时刻，它不能由某个显式表达式求出，只能在时间推进过程中逐步判断。求解流程如图 16。




图 16　问题 3 停止时刻的判定流程。逐时刻取径向最大含水率与阈值比较，未达阈值则由右侧回路推进到下一时刻，已达阈值则在跨越区间内线性插值定位停时，再经灵敏度复核后输出。虚线框表示题给数据与外部给定的阈值。

流程的主体与问题二相同，新增的只是每步之后的一次比较和一次插值。由于输出间隔为 60 s，判据量恰好跨越阈值的那一刻一般落在两个输出时刻之间，需要在该区间内定位。设第 k 个输出时刻的判据量仍高于阈值而第 $k+1$ 个已低于阈值，则按线性插值取

$$t_{\mathrm{dry}} = t_k + \frac{C_{\max}(t_k) - C_{\mathrm{th}}}{C_{\max}(t_k) - C_{\max}(t_{k+1})}\,\big(t_{k+1} - t_k\big). \tag{17}$$

线性插值在此处足够可靠，因为判据量在阈值附近的下降速率极小且严格单调。实算的跨越区间为 207060 至 207120 s，区间两端判据量分别为 0.1500157 与 0.1499982，宽度恰为一个输出步，区间内不存在第二次穿越。

8.3 烘干时长与全过程水分分布

由式 (17) 定位得到

$$t_{\mathrm{dry}} = 207113.776\ \mathrm{s} = 57.5316\ \mathrm{h} = 2.40\ \text{天}. \tag{18}$$

该结果落在题目所述“烘干过程一般持续 2–3 天”的区间之内，为模型提供了一个来自题面本身的外部印证。达标时刻药材表面含水率已降至 0.0526 kg/kg，截面平均含水率为 0.123903 kg/kg，二者都远低于阈值，而轴线附近的含水率恰好抵达阈值。这一组数字正是“各处”与“平均”不能混用的直观说明：截面平均在轴线达标之前很久就已经跌破阈值。

按题目要求给出的水分浓度结果列于表 6。

表 6　药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0176	0.9888	0.9021	0.7555	0.5332
12	0.4569	0.4439	0.4037	0.3303	0.1647
18	0.2992	0.2919	0.2691	0.2256	0.0847
24	0.2380	0.2330	0.2169	0.1857	0.0665
30	0.2060	0.2020	0.1893	0.1642	0.0598
36	0.1860	0.1826	0.1719	0.1505	0.0566
42	0.1722	0.1692	0.1598	0.1408	0.0548
48	0.1619	0.1593	0.1508	0.1335	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1278	0.0530
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

末行为式 (18) 给出的烘干结束时间 $t_{\mathrm{dry}} = 57.5316$ h。按式 (16) 的定义，t_{dry} 正是判据量抵达阈值的时刻，故该行轴线处的数值等于阈值 0.1500；严格低于阈值在其后的任意时刻成立，例如下一个输出时刻（晚 6.2 s）轴线含水率为 0.1499982 kg/kg。

表中数据呈现出显著的前快后慢：前 12 h 轴线含水率由 2.5500 一路降到 0.4569 kg/kg，去掉了总降幅的八成以上；而从 0.4569 降到阈值却用掉了剩下的 45 h。造成这一转折的正是扩散系数随变干而急剧减小。同时可以看到，表面在 12 h 时已降到 0.1647、18 h 时降到 0.0847 kg/kg，此后基本不再变化，而轴线仍在缓慢下降，整个后半程的进展几乎全部发生在药材内部。图 17 给出三个判据量的完整下降过程与停时邻域的放大。




图 17　问题 3 停时判据的实算依据。a：判据量 $\max_r C$、表面含水率与截面平均含水率三条曲线的全程下降，水平点线为阈值 0.15，绿色底带为达标区；三条曲线的先后次序印证了平均判据偏早、表面判据更偏早。b：停时前 1.25 h 的邻域放大（1 min 分辨率的实算输出点），显示判据被单调穿越且只穿越一次，故插值定位的停时唯一。轴对称条件下最湿位置恒在轴线，$\max_r C$ 即中心值。

左图中三条曲线自上而下依次是判据量、截面平均和表面含水率，它们与阈值线的交点从右到左排列，与图 15 所给的次序一致，且交点之间的水平距离相当可观，说明判据取法的影响不是可以忽略的细节。右图把停时前 1.25 h 放大后可以看到，实算输出点排成一条平缓且严格单调的直线，穿越阈值时既无震荡也无二次穿越，式 (17) 的线性插值在这样的局部形态下几乎没有额外误差。

最后把一维径向解按轴对称铺回圆截面，得到四个时刻的水分分布快照，见图 18。




图 18　问题 3 圆截面水分场的四帧俯视快照（1、10、30 h 与停时），把一维径向解按轴对称铺成圆盘。四帧共用同一色标以便跨帧比较，细等值线为 0.15、0.5、1.0、1.8 四级。干燥前沿由外向内推进，末帧整盘进入达标色域，直观说明全域达标是在最湿的轴线越过阈值那一刻实现的。

四帧连起来看，1 h 时只有薄薄一圈外缘变干，10 h 时干燥前沿已推进到半径中段，30 h 时整盘颜色接近均匀但轴心仍有一小块未达标，到停时那一帧才整盘进入达标色域。最后一帧中轴心残留的浅色斑点面积很小，却决定了整炉药材的出炉时刻，这正是逐点判据在工程上的意义所在。本问的截面水分总量平衡残差为 5.5×10^{-13}，全程共 3452 个输出时刻、每时刻 21 个径向位置的完整水分场随结果文件一并给出。

九、 问题四：收缩域上的移动边界模型

9.1 实测半径与物质坐标变换

本问的求解区域不再固定。附件 2 给出 145 个时刻的药材半径，覆盖 0 至 259200 s，半径由 2.000 cm 单调减到 1.198 cm，末段自 126000 s 起稳定在 1.200 cm 附近，终态收缩比为 0.599，截面积只剩初始的 0.3588。半径序列的形态见图 19。




图 19　附件 2 实测的药材半径收缩过程。a：散点为 145 点实测值，曲线为 PCHIP 保形插值（保形以避免插值曲线出现非物理的半径回弹），深色填充为药材实体截面，浅色为已收缩掉的区域；b：收缩速率 $|\mathrm{d}R/\mathrm{d}t|$；c：截面积比 $(R/R_0)^2$。终值半径与收缩比直接进入问题 4 的物质坐标变换。

收缩集中在前二十小时，此后速率趋于零，这与含水率的前快后慢是一致的：失水停止，收缩自然也停止。热风干燥的实测研究也报告了同一现象，即收缩量与失水量在整个过程中同步演化，且两者共同改变有效扩散系数 [17]。插值方式的选择在此处有实际

后果。三次样条会在拐点附近产生过冲，使插值曲线出现半径回升这种非物理的结果；分段三次 Hermite 保形插值则保持原始数据的单调性，导数由插值函数解析求出而非对原始数据作差分，避免出现半小时周期的阶梯脉冲。

区域随时间变形，固定域上的离散格式不能直接套用。本文引入以当前半径归一的物质坐标

$$s = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \tag{19}$$

在径向仿射收缩下，同一个 s 始终标记同一份干物质，因此 s 是物质标签而非固定于实验室的空间坐标。链式法则给出

$$\left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{r} = \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{s} - \frac{s\dot{R}}{R}\frac{\partial C}{\partial s}, \qquad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)}\frac{\partial}{\partial s}. \tag{20}$$

把式 (20) 代回式 (4)，表观对流项与坐标变换产生的项精确相消，剩下纯扩散形式

$$\left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_{s} = \frac{1}{R^2(t)} \cdot \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}\left(s\, D(C,T)\frac{\partial C}{\partial s}\right), \qquad 0 < s < 1, \tag{21}$$

$$\left.\frac{\partial C}{\partial s}\right|_{s=0} = 0, \qquad \left. -\frac{D(C,T)}{R(t)}\frac{\partial C}{\partial s}\right|_{s=1} = h_m\big[C(1,t) - C_a(t)\big]. \tag{22}$$

温度方程同构，只需把 D 换成 λ、右端整体除以 ρc_p、边界系数换成 h 与 T_a。方程中不再出现半径变化率，但收缩并未被忽略：$R(t)$ 出现在式 (21) 的 $1/R^2(t)$、式 (22) 的 $1/R(t)$ 以及控制体的物理体积 $R^2(t)V_i$ 三处，每一处都随时间变化。图 20 说明这一变换的几何含义。




图 20　物质坐标映射与收缩放大。a：固定域上的节点随物质一起向轴线移动，表观对流项与坐标变换项精确相消，方程中不出现半径变化率；点线为同一物质点在三个时刻的轨迹。b：收缩以半径平方的倒数进入扩散项，放大倍数由附件 2 实测半径算出，这是收缩加速干燥的数学来源。

左图中三条点线是同一物质点在三个时刻的位置，它们都在向轴线靠拢，而其 s 坐标不变，这正是“网格随物质移动”的含义；表面始终落在 $s=1$，边界条件的施加位置因此不随时间改变。右图给出收缩加速干燥的主要定量来源：半径由 2 cm 减到 1.2 cm 时，$1/R^2$ 增大 2.78 倍，同样的含水率落差被压缩在更短的物理距离上，梯度随之增大；式 (22) 的 $1/R(t)$ 与控制体体积的变化同向叠加，量级小于此项。

物质坐标与实验室坐标是同一个方程的两种写法，数学上等价，本文选择前者是因为它把边界固定在坐标端点、且不需要用到半径的导数。作为独立对照，本文也按实验室坐标的写法实现了一支算例，用于交叉检验实现的正确性，两条路线的关系见图 21。




图 21　问题 4 收缩域的两条坐标路线。共同输入后分为物质坐标固定网格与实验室坐标动网格两支，收缩效应分别并入扩散项与显式表观对流项；加粗框为采纳的物质坐标支，虚线框为实验室坐标对照支，两支互校后取前者为主模型，再做停时判定与干物质守恒校核。

两支共用输入、物性、判据与求解器，仅在收缩效应的写法上分开。互校的判别标准取干物质守恒：单位长度的干物质总量在整个过程中不应改变。两支的残差与互校结果在第 9.3 小节一并讨论。

9.2 烘干时长与收缩域内的水分分布

本问物性改用附录 4，即式 (10)，判据仍为式 (16)、定位仍按式 (17)。所得烘干时长为

$$t_{\mathrm{dry}} = 184098.165\ \mathrm{s} = 51.1384\ \mathrm{h} = 2.13\ \text{天}, \tag{23}$$

比问题三的 57.5316 h 提前 6.3932 h，相对减少 11.11%，同样落在题目所述两到三天的区间内。该时刻半径为 1.2000 cm，收缩比恰为 0.6000；停时对应的时间 1.84×10^{5} s

落在附件 2 覆盖的 72 h 之内，无需对半径序列作任何外推。达标时刻表面含水率为 0.0526 kg/kg，截面平均含水率为 0.118200 kg/kg。

按题目要求给出的水分浓度结果列于表 7。

表 7　收缩情形下药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm					药材表面
	0	0.5	1	1.5	2	
6	1.7189	1.5366	1.0217	—	—	0.4205
12	0.7383	0.6551	0.4086	—	—	0.1671
18	0.4093	0.3690	0.2396	—	—	0.0893
24	0.2854	0.2613	0.1788	—	—	0.0674
30	0.2265	0.2095	0.1491	—	—	0.0595
36	0.1930	0.1797	0.1315	—	—	0.0560
42	0.1714	0.1604	0.1199	—	—	0.0541
48	0.1562	0.1469	0.1115	—	—	0.0530
烘干结束时间	0.1500	0.1412	0.1079	—	—	0.0526

破折号表示该径向位置在对应时刻已落在药材之外：6 h 时半径已小于 1.5 cm，故 1.5 cm 与 2 cm 两列此后不再有药材存在，按题意留空而不填零，以免与“已经很干”混淆。末列“药材表面”跟随移动边界 $R(t)$ 取值。末行为式 (23) 给出的烘干结束时间 $t_{\mathrm{dry}} = 51.1384$ h；与表 6 同理，该时刻判据量恰等于阈值 0.1500，严格低于阈值在其后成立，下一个输出时刻（晚 41.8 s）轴线含水率为 0.149979 kg/kg。

与表 6 逐行对照可以看到，收缩情形下前 6 h 的轴线含水率还高于固定域（1.7189 对 1.0176），说明附录 4 的扩散系数确实更小、初期干燥更慢；此后两者的差距逐步缩小，轴线含水率之比由 6 h 的 1.69 降到 24 h 的 1.20、36 h 的 1.04，在 36 至 42 h 之间才转为收缩情形更低（42 h 为 0.99，48 h 为 0.97），最终使总时长更短。这种先慢后快的交叉说明净时长的符号不能凭定性推理断定。图 22 给出收缩域内水分场的完整图景。




图 22　问题 4 收缩域内的水分场。a：(r,t) 平面上的含水率等高线，实心区为药材本体，移动边界 $R(t)$ 右侧留白即已收缩掉的区域（不填零值以免与“很干”混淆）；粗虚线为干燥前沿 $C=0.15$，它与 $R(t)$ 的交汇决定停时。b：半径 $R(t)$ 与判据量 $C_{\max}$ 的同步演化，竖线为停时；判据量在半径已趋平后才穿越阈值，说明停时由水分扩散而非几何收缩直接决定。

左图的留白区域是本图与图 18 最直观的差别：随着时间推移，药材本体在图上不断变窄，等值线被挤压向左，密集程度明显高于固定域的情形。右图的两条曲线揭示了一个容易误判的因果关系：半径在约 35 h 后已基本不再变化，而判据量还要再经过十余小时才穿越阈值，因此停时直接由水分扩散的进度决定，收缩的作用是在此之前就已经通过压缩扩散路径“预支”掉的。

9.3 两个效应的分解与守恒校核

问题四与问题三的差别同时来自物性组的更换与几何的收缩。为把两者分开，本文在同一求解器、同一网格与同一判据下追加一个只换物性而保持半径不变的隔离算例，结果列于表 8。

表 8　问题三到问题四的效应分解

算例	t_{dry}/h	相对上一行
问题三：附录 3 物性，固定半径	57.5316	基准
只换附录 4 物性，半径仍固定	129.9252	+125.8%
附录 4 物性并计入实测半径收缩	51.1384	−60.6%

两个效应的方向相反而量级都很大。附录 4 的扩散系数前因子比附录 3 小近一个数量级，虽然浓度项的指数更平缓（$-0.30/C$ 对 $-0.45/C$）能部分补偿，净效应仍使干燥慢一倍以上；几何收缩则通过 $1/R^2$ 把干燥加快约六成。两者叠加后只剩 11.1% 的净提前量。若只凭“收缩使干燥更快”就断言问题四明显快于问题三，或只凭“附录 4 扩散更弱”就断言更慢，都会得到错误结论。图 23 把这一分解与守恒校核并列。




图 23　问题 3 与问题 4 的效应分解与实现校核。a：哑铃图，每行一个分支，左端固定为问题 3 的基准停时，右端为该分支实算值，连线长度即该处理的净效应；可见单换附录 4 物性（固定域）使干燥显著变慢，再叠加半径收缩才把停时拉回并超过基准，两个效应方向相反。b：两支实现的干物质守恒残差，以 10^{-2} 容差线为基线的杆状图（对数纵轴上柱长会随人为地板而变，故不用柱状）；物质坐标残差处于机器精度，实验室坐标一支达 30%，据此定位到该支把已被坐标变换吸收的边界运动又显式计入了一次。

左图把表 8 画成哑铃形式，两条连线一长一短、方向相反，长度差即最终的净效应。右图是干物质守恒的校核结果，它的作用超出了常规校验。物质坐标一支的残差为 3.3×10^{-13}，处于机器精度；实验室坐标一支却达到 30.3%，远超 1% 的容差。既然两种写法在数学上等价，这样悬殊的差别只能来自实现本身。据此复查发现，该支在保留表观对流项的同时，扩散项仍按物质坐标的形式带有 $1/R^2$ 因子，等于把边界运动计入了两次，其停时因而系统性偏慢 2.93%（52.6377 h）。这里记录这一诊断，是因为它说明守恒校核能捕捉到单纯比较停时数值无法发现的实现错误，而不是说明某一种坐标写法本身更优。

收缩方式本身也可以由守恒关系独立判定。单位长度的干物质总量守恒给出

$$\rho_{\mathrm{d}}(t)\,R^2(t)=\rho_{\mathrm{d}}(0)\,R^2(0),\qquad \rho_{\mathrm{d}}=\frac{\rho(C)}{1+C},\tag{24}$$

由附录 4 的密度公式与初始含水率得 $\rho_{\mathrm{d}}(0) = 278.73\ \mathrm{kg/m^3}$。把停时处的收缩比 $R(t_{\mathrm{dry}})/R_0 = 0.6000$ 代入式 (24)，若按径向仿射收缩反推，干物质密度为 $774.26\ \mathrm{kg/m^3}$；若改按各向同性收缩反推，则为 $1290.43\ \mathrm{kg/m^3}$。这两个数值需要与附录 4 密度公式的两个自然参照相比：其一是含水率趋零时的绝干截距 $760\ \mathrm{kg/m^3}$，径向收缩偏高 1.9%，各向同性收缩偏高 69.8%；其二是按终态平均含水率算得的 $\rho(\bar{C})/(1+\bar{C}) = 689.18\ \mathrm{kg/m^3}$，径向收缩偏高 12.35%，各向同性收缩偏高 87.24%。两个参照下的结论一致：径向仿射收缩与题给数据相容到十几个百分点以内，各向同性收缩则偏离近一倍，据此排除后者。这一判断使用的是附件 2 的几何序列与附录 4 的密度公式两项互不相干的题给信息，因而构成对假设（6）的独立支持。

十、 数值可信性的多重校验

前四问的结论全部来自同一套离散实现，因此有必要说明这些数字在多大程度上独立于离散参数与实现细节。本章给出四组证据：离散参数的收敛性、与解析解的对照、离散守恒的恒等性，以及一组答案可以先验判定的退化算例。四者的价值在于失效原因互不重叠：收敛性只能说明解对网格与时间步不敏感，却无法排除方程被写错；解析解能查出方程写错，却只在常物性下可用；守恒残差对通量组装的错误极其灵敏，但对系数取值的错误不敏感；退化算例则直接检验极限行为是否正确。

10.1 离散参数的收敛性与解析解对照

空间收敛以三个问题各自最敏感的输出量为指标：问题一取表面含水率，因为它位于边界层内、对径向分辨最挑剔；问题三与问题四取停时，因为它是本文的主要交付量。网格由 $N = 20$ 加倍到 40 时，三者依次变化 0.1069%、0.0521%、0.0547%，第一项已超出 0.1% 的容差；再由 40 加倍到 80 时，三者降为 0.0262%、0.0137%、0.0140%，全部远在容差之内。生产网格因此取 $N = 40$：更粗一档不能通过检验，更细一档不改变任何一位有效数字。

时间收敛在固定网格上考察。以问题一的中心温度为指标，时间步自 2 s 起逐次减半至 0.25 s，另在减半序列之外加算一档更细的 0.1 s。减半序列内相邻两档之差依次为 1.202×10^{-3}、6.006×10^{-4}、3.002×10^{-4} °C，每档约为前一档的一半，据此按

$$p = \log_2 \frac{y(\Delta t) - y(\Delta t/2)}{y(\Delta t/2) - y(\Delta t/4)}, \qquad y^{*} = y(\Delta t/2) + \frac{y(\Delta t/2) - y(\Delta t)}{2^{p} - 1} \tag{25}$$

由 $\Delta t = 1$、0.5、0.25 s 这三档算出观测阶为 1.0005，与后向 Euler 的理论一阶完全一致；y 对 Δt 的线性拟合决定系数为 0.9999999，说明高阶残项在该区间内可以忽略。式 (25) 给出的 Richardson 外推极限为 33.5752 °C，与同一支最细的 $\Delta t = 0.1$ s 一档相差 1.2×10^{-4} °C，相对量级为 10^{-6}；表 2 所报的 33.5753 °C 与该极限只差末位一个单位。

问题三的时间步安排另行考察：恒温平台段由 120 s 减半到 60 s 使停时变化 0.0811%，生产取值 60 s 相对最细的 10 s 偏差 0.0677%。网格加倍与时间步减半同时进行时，问题一变化 0.0291%、问题三变化 0.0544%，两项误差没有相互放大。

解析解对照需要一个有闭式答案的算例，因此另设一支：物性取常值、空气温度冻结在实测平台值 49.9989 °C，此时热方程退化为常系数线性问题，圆柱在第三类边界下的经典级数解为

$$\frac{T(r,t)-T_a}{T_0-T_a}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\,\mathrm{Bi}_h}{(\zeta_n^2+\mathrm{Bi}_h^2)J_0(\zeta_n)}\,J_0\!\left(\frac{\zeta_n r}{R_0}\right)\exp\!\left(-\frac{\zeta_n^2\alpha t}{R_0^2}\right), \tag{26}$$

式 (26) 中特征值 ζ_n 取 $\zeta J_1(\zeta)=\mathrm{Bi}_h J_0(\zeta)$ 的正根，前三个为 1.4185、4.1665、7.2085。取十项求和，1800 s 时中心温度的解析值为 43.9623 °C、表面为 46.6376 °C。需要说明的是这一数值与表 2 的 33.5753 °C 并不矛盾：后者的空气温度按附件 1 实测逐时刻变化、半小时内尚在升温途中，而此处为构造闭式解把空气温度整段固定在平台值，两者是不同的算例。数值解在 $N=80$ 上把时间步由 1 s 减到 0.05 s，中心温度与解析值的绝对偏差由 3.94×10^{-3} °C 单调降到 2.20×10^{-4} °C，相邻档之间的观测阶为 0.99、0.97、0.92。三组证据画在图 24 中。




图 24　数值可信性三联校验。a：三个问题的关键输出在网格加倍下的相对变化，全部落在 0.1% 容差线以下；b：固定网格下中心温度随时间步收敛，观测阶约为 1，与后向 Euler 的理论一阶一致，虚线为 Richardson 外推极限；c：常物性算例与十项 Bessel 级数解析解的中心温度绝对偏差随时间步单调下降。三项合起来说明所报结果不依赖离散参数的具体取法。

三幅图各自说明一件事。左图的三根柱都明显低于容差线，且停时的两根比含水率那根更短，这与停时是时间积分量、局部误差在积分中相互抵消的预期一致。中图的数据点排在一条过原点的直线上，斜率即一阶误差常数，外推极限落在直线与纵轴的交

点，图上可以直接读出生产取值与该极限的距离。右图的偏差随时间步单调下降且没有出现平台，说明在所考察的区间内误差仍由时间离散主导；固定时间步而把网格由 40 加密到 160 时偏差仅由 2.93×10^{-4} 降到 2.02×10^{-4} °C，比值 1.45 远小于时间步方向的下降幅度，这从另一侧印证了同一判断。

10.2 离散守恒的恒等性及其诊断作用

守恒检验取单位长度截面的水分总量。以物质测度写出的总量与表面累积失水应当逐时刻相抵，残差定义为

$$
\begin{aligned}
m(t) &= \int_{0}^{1} C(s,t)\, s \,\mathrm{d}s, \\
\varepsilon_{\mathrm{mass}} &= \frac{1}{m(0)} \left| m(0) - m(t_{\mathrm{end}}) - \int_{0}^{t_{\mathrm{end}}} \frac{h_m}{R(t)} \big[C(1,t) - C_a(t) \big] \,\mathrm{d}t \right| .
\end{aligned}
\tag{27}
$$

全部 33 个算例的残差落在 $[0,\ 9.676\times10^{-13}]$ 区间内，容差为 1%，实际值小了十个数量级以上。这一结果并非偶然：控制体体积按式 (11) 精确积分而非近似求和，内部界面通量在相邻两个控制体中以相反符号成对出现并逐项相消，因此式 (27) 在本离散下是一个代数恒等式，唯一的残差来源是浮点舍入。

正因为它是恒等式，这项检验的用处不在确认物理，而在于定位实现错误：任何破坏成对相消的编码疏漏都会使残差从 10^{-13} 跳到有效数字量级，无法被掩盖。第 9.3 小节记录的实验室坐标对照支正是这样被查出的，其残差达 30.3%，而单看它给出的停时 52.6377 h 与主模型只差 2.93%，凭数值本身根本无法判断对错。

同一处也需要如实记下一项未尽之处。式 (27) 中的测度 $s\,\mathrm{d}s$ 与时间无关，因为它计的是干物质份额，而收缩不改变干物质，所以水分方程在收缩域上仍严格守恒。能量方程没有同样的结构：热容项的物理测度含有 $R^2(t)$，本文的离散把该因子并入系数而未追加 $\mathrm{d}(R^2)/\mathrm{d}t$ 一项，因此收缩域上的能量并非严格守恒，本文也不作此宣称。本文未直接估计该项的大小，只能给出一个旁证：把温度场整段冻结为空气温度这一远比之更粗暴的处理，只使停时变化 0.15%，说明在本题的参数下温度场对停时的作用本就很弱，因而这一处理上的疏漏难以经由温度耦合显著改变停时。

10.3 答案可先验判定的退化算例

最后一组检验的特点是答案在计算之前就已知道，因此任何偏离都是实现错误而非物理。第一个算例把表面传质系数置零，此时水分无处可去，含水率必须处处保持初值。实算的最大偏离为 7.1×10^{-15} kg/kg，累积失水恰为零，而温度仍照常升到 49.97 °C——两个场没有互相污染，它们之间唯一的联系确实只是扩散系数中的温度因子。

第二个算例把空气条件整段固定在药材的初始状态，即空气温度 28 °C、空气水分浓度 2.55 kg/kg。此时初始条件本身就是方程的不动点，解不应有任何演化。实算的温

度偏离为 2.5×10^{-14} °C、含水率偏离为 7.1×10^{-15} kg/kg，守恒残差恰为零，说明两个 Robin 边界的符号与系数都装配正确，没有引入寄生源项。

第三个算例关掉收缩而让两种坐标写法同时运行。$\dot R\equiv0$ 时式 (20) 的表观对流项恒为零，两支必须逐位一致。实算给出的截面平均含水率、中心值、表面值与守恒残差在输出的全部位数上完全相同，两支残差均为 2.6×10^{-16}。这一结果把实验室坐标支 30.3% 残差的来源收窄到收缩项：该支在 $\dot R\equiv0$ 这一极限下未暴露任何差异，故差异只能来自与收缩相关的项，复查确认为收缩效应被计入两次。

第四个算例考察长时间极限。把物性冻结、空气水分浓度固定在平台值 0.049988 kg/kg 并推进到 7.2×10^{5} s，截面平均含水率应单调降至空气值而不越过。实算终值为 0.049988 kg/kg，全程的最大回升量为 -1.1×10^{-16}，即没有出现任何回升，且各时刻的最小含水率始终不低于空气值。第三类边界确实把解驱动到平衡而不是驱动过头。此外，同一线性系统分别用 Thomas 追赶法与带状直接解求出，最大差别为 2.2×10^{-16}；控制体体积之和为 0.5000000000000001，与解析值 $1/2$ 相差一个机器精度单位。

四组证据的覆盖面各有边界：解析对照只验证常物性线性情形，退化算例只验证答案先验已知的极限，守恒校核只对破坏成对相消的疏漏灵敏。它们合起来说明的是，在这些可判定的情形下离散与实现没有暴露出偏差，因此本文认为主要的不确定性来自模型选择与参数取值，而非离散精度。这两方面分别用横向对比与扰动分析考察。

十一、 模型的横向对比与择优

前面各问都在同一套分布参数框架内求解，但这一框架本身是否必要，需要与更简单的做法比过之后才能回答。本章构造两个简化候选并与本文模型放在同一条件下实算：同一求解器、同一网格、同一时间步安排、同一组题给数据。唯一无法完全统一的是判据，因为最简的候选没有径向坐标，逐点判据在它那里无法定义——这一点本身就是对比的结论之一。

11.1 候选模型的构造

第一个候选是集中参数模型，即把整根药材视为一个没有内部梯度的点，只追踪截面平均含水率的演化。这类薄层模型在干燥文献中用于拟合失水曲线，其前提是内部阻力可略 [18]。对圆柱作整体水量平衡可得

$$\frac{\mathrm{d}\bar C}{\mathrm{d}t}=-\frac{2h_m}{R_0}\big[\bar C(t)-C_a(t)\big],\qquad \tau=\frac{R_0}{2h_m}=12500\ \mathrm{s}=3.4722\ \mathrm{h},\tag{28}$$

时间常数 τ 完全由表面传质决定。式 (28) 用同样的后向 Euler 推进，判据退化为 $\bar C<0.15$，得停时 11.1669 h；若进一步把空气水分浓度固定为平台值，可写出闭式解并

得 11.1763 h，两者相差 0.08%，说明该分支的数值实现无误，11.1669 h 确实是这个模型的答案而不是算错的结果。

第二个候选保留一维径向分布，只把物性冻结为常数。冻结状态必须在求解之前选定，本文取题面直接给出的初始态 $C = 2.55\,\mathrm{kg/kg}$、$T = 28\,^{\circ}\mathrm{C}$，对应 $D = 5.642\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$；这一选取本身带有任意性，其后果在本节末一并讨论。其余设置与问题三完全相同，得停时 22.5636 h，穿越区间为 81180 至 81240 s（判据量 $0.150215 \to 0.149952$），终态截面平均含水率 0.1158 kg/kg、表面 0.0861 kg/kg。该分支在 $N = 40$ 与 $N = 80$ 上一致到 10^{-3} h，因此它与本文结果的差距不是网格造成的。四个模型的指标汇总于表 9。

表 9　四个候选模型在同一条件下的实算对比

模型	结构	t_{dry}/h	折合/d	落在 2–3 d 内	$C(0)-C(R)$
M1 集中参数	零维常微分方程	11.1669	0.47	否	恒为 0
M2 常物性一维	一维径向	22.5636	0.94	否	0.0639
M3 变物性一维	一维径向	57.5316	2.40	是	0.0974
M4 变物性加动边界	一维加动边界	51.1384	2.13	是	0.0974

四个停时相差极大，最长的 M3 与最短的 M1 之间差 5.15 倍，说明模型选择不是精度上的微调而是量级上的取舍。图 25 把四条平均含水率轨迹与各自的停时画在一起。




图 25　四个候选模型的横向对比。a：M1—M4 的平均含水率轨迹与各自判据下的停时（圆点），灰带为题面所给 2—3 d 外部参考窗口换算的时间区间，只有 M3、M4 的停时落在窗内。b：能力矩阵，逐格标记该模型是否具备对应能力；其中“落在参考窗内”一行即指 a 图灰带。逐级叠加常物性、变物性、变物性加收缩三档，可分离出各档对停时的贡献，并说明为何取 M4 为主模型。

左图中四条轨迹在最初一两个小时几乎重合，此后迅速分开：M1 一路保持指数衰减的形状，M2 的下降在中段就开始变缓，M3 与 M4 则拖出一条长尾。分离发生的时刻正是含水率降到 1 kg/kg 附近、扩散系数开始明显下滑的时刻，这说明四者的差距并非来自初始设置而是来自对干燥后期的刻画。两条简化轨迹的停时圆点都落在灰带左侧很远处，M3 与 M4 的圆点落在带内。右图逐格给出四个模型在径向分辨、逐点交付、参考窗、守恒精度四项上的表现，可以看出被排除的两个候选各自缺失的不是同一项。

11.2 排除简化模型的定量依据

集中参数模型被排除有三条各自独立的理由。其一是适用性判据：传质毕奥数 $\mathrm{Bi}_m = h_m R/D$ 的全过程实测区间为 1.490 至 5144；即便把分母换成四个参考状态中最大的扩散系数，取到比实测下界更宽松的 1.188，也已是集中参数适用上限 0.1 的 11.9 倍，内部扩散阻力在任何时刻都不可忽略。其二是结构性缺陷：式 (28) 中根本不出现扩散系数，因此它无法表达本题的核心机制——变干使扩散系数崩塌、外层结壳把水分锁在内部。其三是交付能力：题目要求给出每 0.1 cm 的逐点水分场，而该模型只有一个平均值，连输出形式都无法满足。实算 11.1669 h 只有本文结果的 19.4%，把远未干透的药材判为合格。

常物性模型被排除的理由不同，它有径向分布，缺陷在于答案取决于建模者的选择而非题给数据。扩散系数在四个同样说得通的参考状态之间相差 4330 倍：初始态 $(2.55, 28\,^{\circ}\mathrm{C})$ 为 5.642×10^{-9}，高温初期 $(2.55, 50\,^{\circ}\mathrm{C})$ 为 1.347×10^{-8}，判据阈值处 $(0.15, 50\,^{\circ}\mathrm{C})$ 为 8.001×10^{-10}，达标时的表面态 $(0.0526, 50\,^{\circ}\mathrm{C})$ 为 3.111×10^{-12}；实算全程的扩散系数跨越 3.60 个数量级。冻结在其中任何一个状态都同样有理由，而不同的选择会使停时大幅摆动，这样的模型无法自证。冻结在初始态相当于把末期的扩散能力系统性高估三个数量级，因而给出偏早的 22.5636 h。

11.3 变物性的净贡献与两个主模型的关系

把 M2 与 M3 对照可以直接读出变物性这一项的价值：其余设置全部相同，仅让四个系数按附录 3 随解变化，停时便由 22.5636 h 变为 57.5316 h，相差 2.55 倍。这个倍数说明变物性不是为复杂而复杂，它改变的是结论的量级；同时也说明表 9 中 M2 的径向落差 0.0639 小于 M3 的 0.0974 kg/kg——冻结高估的扩散能力不仅缩短了时间，还把内外差别一并抹平了。

M3 与 M4 之间不存在择优问题。题目对问题三与问题四分别指定了物性附录与是否收缩，两者是对两个不同设问的回答，各自都通过了同一组适用性判据与守恒检验。它们的差别已在第 9.3 小节按物性与几何两项分解，此处不再重复。就本文的主线而言，能同时满足适用性判据、落在题面给出的参考区间、并给出题目所要求的逐点场这三项的，只有 M3 与 M4；两个简化候选各自在其中至少两项上失败。

十二、 灵敏度与鲁棒性分析

上一章说明了模型选择对结论的影响，本章考察在模型选定之后参数取值的影响。做法是一次只改一个量、其余全部不变，共十三个扰动算例，全部沿用问题三的求解器、网格、时间步安排与判据，基准为 $t_{\mathrm{dry}} = 57.5316$ h。这样安排的目的不是穷举组合，而是分辨哪些量的不确定性会真正传到结论上：题给参数中有的是实测值、有的是经验公式的拟合系数，可靠程度并不相同，需要知道各自的权重。

12.1 参数扰动的效应与弹性

对每个参数取 $\pm 10\%$ 的双侧扰动，这种一次一变的设计便于把效应直接归属到单个参数，也是干燥过程参数不确定性分析的常用做法 [19]。效应用无量纲弹性度量

$$E = \frac{\Delta t_{\mathrm{dry}} / t_{\mathrm{dry}}}{\Delta p / p}, \tag{29}$$

式 (29) 的含义是参数变化 1% 时停时随之变化的百分数，符号表示方向。五个物理量的结果列于表 10。

表 10　参数 $\pm 10\%$ 扰动对烘干时长的影响（基准 57.5316 h）

扰动量	上调 10%		下调 10%		弹性区间
	t_{dry}/h	相对变化	t_{dry}/h	相对变化	
扩散系数 D	52.9223	-8.01%	63.1919	$+9.84\%$	-0.80 至 -0.98
判据阈值 C_{th}	46.0142	-20.02%	76.1486	$+32.36\%$	-2.00 至 -3.24
传质系数 h_m	56.9545	-1.00%	58.2672	$+1.28\%$	-0.10 至 -0.13
空气水分浓度 C_a	57.6522	$+0.21\%$	57.4299	-0.18%	$+0.02$
传热系数 h	57.5245	-0.01%	57.5404	$+0.02\%$	≈ 0

五行的效应量级相差三个数量级，说明各参数的地位完全不对等。扩散系数的弹性接近 -1，即它的相对误差几乎一比一地传到停时上；传质系数的弹性只有它的八分之一；空气水分浓度几乎无影响，因为它比药材含水率小两个数量级，$\pm 10\%$ 的变动对表面浓差的改变微乎其微；传热系数的效应更是低到 0.01% 的量级。图 26 按效应绝对值把全部扰动排序。




图 26　问题 3 的灵敏度与鲁棒性。a：龙卷风图，13 个扰动算例按物理量合并为 8 行并按效应绝对值排序，右侧为延长、左侧为缩短，右侧刻度给出两侧的相对变化百分数；扩散系数与判据阈值的效应量级明显领先，传热系数则几乎无影响，这与预热远快于干燥的时间尺度分离一致。b：判据阈值的单侧扰动效应明显不对称，下调阈值造成的延长幅度大于上调阈值造成的缩短幅度，故阈值的取法需在正文中明确声明。

左图的横条长度自上而下急剧衰减，最长的两条属于判据阈值与扩散系数，最短的一条几乎缩成一根竖线，这与表 10 的排序一致。传热系数那一行的近乎消失有明确的物理解释：温度场在两小时内就已进入准稳态，其后表面换热强弱不再改变任何事情，限制环节完全在内部水分扩散一侧。右图把阈值的两侧效应单独并置，可以看到两根条并不等长，下调一侧明显更长。

12.2 判据阈值的主导地位与不对称性

效应最大的量不是物理参数而是判据阈值本身：阈值从 0.15 上调到 0.165 kg/kg 使停时缩短 20.02%，下调到 0.135 kg/kg 使停时延长 32.36%，后者是前者的 1.6164 倍。这个不对称性来自扩散系数随变干而减小：越接近干透，含水率下降越慢，因此在低含水率一侧多要求一点点，就要付出很多时间。它给出的工程含义是明确的——若把合格标准从 0.15 收紧一成，烘干时间要增加三成以上，收紧标准的代价远大于放宽标准的收益。

这也说明前文为何反复强调阈值的取法。阈值不是待估参数而是题目给定的外部

标准，本文全程严格取 0.15 kg/kg 并按“各处”解释为径向最大值；此处的扰动只用于说明该标准的敏感程度，不构成对基准结果的修正。相应地，两个阈值扰动算例的停时（46.0142 与 76.1486 h）落在题面所给的两到三天之外，这是因为它们改动的是判据本身而不是模型，不能据此判定模型失效。

12.3 三项建模选择的影响

除参数之外，本文在建模阶段还作过三项选择，它们无法用 ±10% 扰动衡量，只能整支重算，结果列于表 11。

表 11　三项建模选择的整支对照（基准 57.5316 h）

对照处理	t_{dry}/h	相对基准
表面通量改按体积浓度作差（假设（4）的另一解释）	56.8367	−1.21%
温度场整段冻结为空气温度（切断温度对传质的耦合）	57.4462	−0.15%
热方程计入蒸发潜热汇项（假设（3）的对照）	62.9380	+9.40%

第一项针对表面传质驱动力的写法。本文按假设（4）取药材侧与空气侧含水率的直接差值；另一种解释把两侧都换成体积浓度作差，等价于把空气侧参考浓度取为零。改按后者，停时变为 56.8367 h，只差 1.21%，但达标时的表面含水率由 0.0526 降到 0.0026 kg/kg——驱动力被抬高后表面被过度抽干，而这一变化对轴线的达标时刻影响甚微。参考基的模糊性因此不影响结论的量级，其效应比阈值敏感度小一个半数量级。

第二项是一个诊断算例：把温度场固定为空气温度、只解水分方程，停时只变化 0.15%。这证实了前面从时间尺度分离得出的判断——温度场在恒温平台段确实可以视为传质的一个参数而非独立变量。需要注意这个结论只在整体停时的层面成立，预热段的温度仍在爬升、扩散系数随之变化，那一段不能冻结，问题一给出的正是这一段的分布。

第三项影响最大也最需要如实说明。题目给出的四个物性附录中都没有蒸发潜热，附录 3 的比热容公式也未提供潜热项，因此本文的热方程按假设（3）不含潜热汇。为界定这一选择的影响，另设一支在热方程中加入潜热汇，潜热取 2.4×10^{6} J/kg——这是水在该温区的量级参考值，并非题给参数，只用于对照而不进入任何交付结果。该支的停时为 62.9380 h，比基准慢 9.40%。这是三项选择中量级最大的一项，本文的态度是登记而不宣称可忽略：若题目提供潜热数据，停时应向偏慢一侧修正约一成。

12.4 结论的鲁棒性区间

把改动判据本身的两个算例排除在外，其余十一个算例的停时落在 52.9223 至 63.1919 h 之间，折合 2.20 至 2.63 天，全部仍在题面所给的两到三天之内。也就是说，即使把最敏感的物理参数拉偏一成、或者改变潜热与驱动力的处理方式，结论的定性与工程量级都不变。连同基准在内的十四支算例，守恒残差最大为 5.737×10^{-13}，与基准同处机器精度，说明扰动没有把任何一支算例推离数值可靠的区间。

按敏感度排序还给出一条明确的改进方向：若要提高预测精度，应优先获取更可靠的扩散系数与潜热数据，而不是细化表面传热系数的测量——后者的效应比前者小三个数量级。

十三、 模型的评价、改进与推广

13.1 模型的创新之处

本文的第一处创新是界面扩散系数的取法。有限体积法在界面处如何取扩散系数通常被视为实现细节，本题却因扩散系数跨越四个数量级而使这一细节变成决定性的：调和平均在相邻节点含水率悬殊时被小值一侧完全支配，实算给出的停时随网格加密单调漂移而不收敛（$N=20/40/80$ 依次为 549.918、223.428、87.440 h，每加倍减半）。本文改按式 (13) 取扩散系数在两节点之间的积分平均，即以 Kirchhoff 势的差商定义界面通量，网格加密下停时立刻收敛（57.562、57.532、57.524 h）。这一取法在物性真正分区跳变时自动退化为调和平均，因此不是以牺牲适用性换取收敛，而是调和平均与算术平均的共同推广。

第二处创新是收缩域上的物质坐标处理。式 (19) 以当前半径归一，使表面永远落在坐标端点 $s=1$，边界条件的施加位置不随时间改变；更关键的是，链式法则产生的坐标变换项与表观对流项精确相消，最终方程中不出现半径的导数，因而不必对实测半径序列作数值微分——附件 2 的半小时采样若直接差分，会引入阶梯状脉冲。收缩效应完全通过 $1/R^2(t)$、边界系数中的 $1/R(t)$ 与控制体的物理体积三处进入方程，物理机制反而更清楚：半径由 2 cm 减到 1.2 cm 使扩散项放大 2.78 倍，这是收缩加速干燥的主要来源。

第三处创新是把守恒校核用作实现的诊断手段而非事后装点。式 (27) 在本文的离散下是代数恒等式，残差只反映舍入，因此它对编码疏漏极其灵敏。实验室坐标对照支的停时与主模型只差 2.93%，凭数值本身无法判断对错，而其守恒残差高达 30.3%，据此才定位到该支把边界运动计入了两次。同一思路也用在收缩方式的判定上：由干物质守恒式 (24) 反推的干物质密度与附录 4 密度公式的两个自然参照相比，径向仿射收缩相容到十几个百分点以内而各向同性收缩偏离近一倍，这一判断只用到附件 2 的几何序列与附录 4 的密度公式两项互不相干的题给信息。

第四处是效应分解的做法。问题四与问题三同时差在物性组与几何两处，直接比较停时只能得到 11.11% 的净差，看不出内部结构。本文追加一个只换物性而保持半径不变的隔离算例，把净效应拆成物性使干燥慢一倍以上（$+125.8\%$）与收缩使干燥快约六成（-60.6%）两项方向相反的贡献，从而说明净差的符号不能由任何一侧的定性推理单独断定。

13.2 模型的不足

最需要说明的一项是热方程未计蒸发潜热。题目给出的四组物性附录都没有潜热数据，本文按假设（3）不设潜热汇，但这一选择的影响是全部对照算例中最大的：加入 2.4×10^{6} J/kg 的潜热汇后停时变为 62.9380 h，比基准慢 9.40%。本文不宣称这一项可以忽略，只能指出若题目提供潜热数据，停时应向偏慢一侧修正约一成，而结论的量级不变。

其次是一维径向的降维。药材长径比为 6.25，两端面积占总表面的 7.4%，端面散失被忽略会使算得的停时偏大。本文未实算二维轴对称模型，因此只能从比例上论证这一项的量级，不能给出精确修正；可以确定的方向是端部区域会先达标，而题目所问的“到药材中心的距离”正对应本文求解的中截面。

第三是收缩域上能量的处理。水分方程在物质坐标下严格守恒，因为其测度计的是不随收缩改变的干物质份额；热容项的物理测度含有 $R^2(t)$，本文的离散未追加 $\mathrm{d}(R^2)/\mathrm{d}t$ 一项，故收缩域上的能量并非严格守恒。本文未直接估计该项的量值；可以说的只是温度耦合本身很弱——把温度场整段冻结为空气温度只使停时变化 0.15%——因此这一疏漏难以经由温度耦合显著改变停时。

第四是空气条件的时段延拓。附件 1 覆盖到 14400 s，而干燥持续二十万秒，其余时间的空气条件按实测尾段的平台值取定。判断依据是尾段 61 点的逐点增量已落在零线附近，且空气水分浓度 $\pm10\%$ 的扰动只带来 0.2% 的效应，因此这一处理不是结论的薄弱环节；但严格地说，平台之外若发生工况变动，本文无从反映。

最后，表面传质驱动力的参考基存在两种解释，本文按量纲一致性取药材侧与空气侧含水率的直接差值。另一种解释使停时相差 1.21%，同时把达标时的表面含水率由 0.0526 压到 0.0026 kg/kg。轴线达标时刻几乎不受影响，但表面的绝对水平确实依赖于这一选择。

13.3 模型的改进与推广

在题给数据之内，最直接的改进是把水分迁移由单一等效 Fick 扩散拆分为自由水与结合水两种机制，或者按 Luikov 方程组同时考虑温度梯度驱动的水分迁移；这两条路线都需要本题未提供的参数，因此只能作为方向指出。若能获得潜热与表面蒸发速率的数据，热方程加入潜热汇是收益最明确的一步改进，量级已由前述对照算例给出。若

要消除端面效应，把当前离散扩展为二维轴对称 (r, z) 网格并不需要改变任何物理设定，只是计算量按节点数平方增长。

本文的框架不依赖药材这一具体对象。方程组、界面取法、停时判据与移动边界处理只用到三件事：一维几何、随解变化的物性、第三类边界，因此可以直接搬到其他以内部扩散为限制环节的干燥与浸取过程，例如谷物与果蔬的热风干燥、多孔颗粒的溶剂脱除；热风干燥中失水进程与成品质地的关联也说明，能给出内部分布而非仅给出平均值的模型对工艺评价更有用[20]。判据一侧的推广更宽：本文把“各处合格”实现为对径向最大值的首次穿越判定，这一写法对最湿位置的所在不作先验假设，因此在存在内部极值或多个失水面的工况下同样成立。移动边界的物质坐标变换只要求区域的变形是仿射的，对收缩率的具体形式没有限制，实测序列、经验公式或与含水率联动的收缩模型都可以代入同一套离散。

就工程使用而言，本文的灵敏度排序给出了一条清晰的取舍：预测精度主要取决于扩散系数与潜热数据的可靠程度，表面传热系数的测量精度几乎不影响结果；而合格标准本身的效应超过所有物理参数，且收紧标准的代价明显大于放宽标准的收益——把阈值收紧一成要多烘三成时间。这一条对烘房的实际操作比任何单个参数的精确值都更有价值。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

参考文献

[1] PIN K Y. Impact of drying on various quality characteristics of herbs, spices, and medicinal plants[M/OL]//Drying of Herbs, Spices, and Medicinal Plants. CRC Press, 2023: 53-76. http://dx.doi.org/10.1201/9781003269250-4.

[2] DHULIPALLA H, KOMMINENI H K, ARCHANA V, et al. Storage and quality degradation of dried herbs, spices, and medicinal plants[M/OL]//Drying of Herbs, Spices, and Medicinal Plants. CRC Press, 2023: 99-124. http://dx.doi.org/10.1201/9781003269250-6.

[3] AI Z, LIN Y, XIE Y, et al. Effect of high-humidity hot air impingement steaming on cistanche deserticola slices: drying characteristics, weight loss, microstructure, color, and active components[J/OL]. Frontiers in Nutrition, 2022, 9. http://dx.doi.org/10.3389/fnut.2022.824822.

[4] MASZTALERZ K, ŁYCZKO J, LECH K. Emerging and advanced drying technologies for herbs, spices, and medicinal plants[M/OL]//Drying of Herbs, Spices, and Medicinal Plants. CRC Press, 2023: 157-181. http://dx.doi.org/10.1201/9781003269250-8.

[5] BALBAY A, ŞAHIN Ö. Microwave drying kinetics of a thin-layer liquorice root[J/OL]. Drying Technology, 2012, 30(8): 859-864. http://dx.doi.org/10.1080/07373937.2012.670682.

[6] VU H T, TSOTSAS E. Mass and heat transport models for analysis of the drying process in porous media: a review and numerical implementation[J/OL]. International Journal of Chemical Engineering, 2018, 2018: 1-13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9456418.

[7] ROVEDO C O, SUAREZ C, VIOLLAZ P. Analysis of moisture profiles, mass biot number and driving forces during drying of potato slabs[J/OL]. Journal of Food Engineering, 1998, 36(2): 211-231. http://dx.doi.org/10.1016/s0260-8774(98)00041-7.

[8] ADROVER A, BRASIELLO A, PONSO G. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: general setting[J/OL]. Journal of Food Engineering, 2019, 244: 178-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2018.09.018.

[9] XANTHOPOULOS G, LENTZOU D, PAPADAKIS S. Moving-boundary finite element modeling and inverse identification of moisture-dependent diffusivity in convective drying of apricot hemispheres: uncertainty quantification[J/OL]. Drying Technology, 2026, 44 (12): 1804-1820. http://dx.doi.org/10.1080/07373937.2026.2686407.

[10] DING X, LIU J, SUN C, et al. A time-variant diffusion model combining fick's law and time-fractional dynamics and its validation and linear evolution during drying of porous media[J/OL]. Drying Technology, 2026, 44(2): 246-259. http://dx.doi.org/10.1080/07373937.2026.2614328.

[11] WHITAKER S. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying[M/OL]//Advances in Heat Transfer Volume 13. Elsevier, 1977: 119-203. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2717(08)70223-5.

[12] AKPINAR E K, TORAMAN S. Determination of drying kinetics and convective heat transfer coefficients of ginger slices[J/OL]. Heat and Mass Transfer, 2015, 52(10): 2271-2281. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-015-1729-6.

[13] GHIAASIAAN S M. Analogy among momentum, heat, and mass transfer[M/OL]// Convective Heat and Mass Transfer. CRC Press, 2018: 293-311. http://dx.doi.org/10.1201/9781351112758-9.

[14] DOYMAZ İ. Drying kinetics, rehydration and colour characteristics of convective hot-air drying of carrot slices[J/OL]. Heat and Mass Transfer, 2016, 53(1): 25-35. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-016-1791-8.

[15] YANG J, CAO W. MODELING OF INTERNAL MOISTURE DIFFUSION ON KIDNEY BEAN SEED THIN LAYER DRYING[C/OL]//The Proceedings of the 5th Asia-Pacific Drying Conference. World Scientific Publishing Company, 2007: 398-403. http://dx.doi.org/10.1142/9789812771957_0058.

[16] RICHTER REIS F, IVAHASHI M M, GUÉNIAT ROSA A H. Effect of vacuum drying temperature on drying kinetics, effective moisture diffusivity and quality of peeled litchi (Litchi chinensis sonn.)[J/OL]. Journal of Food Process Engineering, 2016, 40(2). http://dx.doi.org/10.1111/JFPE.12419.

[17] NING Z, KHIR R, NIEDERHOLZER F, et al. Characteristics of moisture diffusivity and shrinkage evolution of in-hull almonds under hot air drying[J/OL]. LWT, 2025, 232: 118455. http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2025.118455.

[18] BOERI C N, NETO DA SILVA F J, FERREIRA J A. Characteristic curves of the codfish drying kinetics with thin-layer simulation models: CODFISH DRYING KINETICS[J/OL]. Journal of Food Processing and Preservation, 2012, 38(1): 169-174. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4549.2012.00761.x.

[19] FERRARI A, GUTIÉRREZ S, SIN G. Modeling a production scale milk drying process: parameter estimation, uncertainty and sensitivity analysis[J/OL]. Chemical Engineering Science, 2016, 152: 301-310. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2016.06.019.

[20] MIRAEI ASHTIANI S H, STURM B, NASIRAHMADI A. Effects of hot-air and hybrid hot air-microwave drying on drying kinetics and textural quality of nectarine slices[J/OL]. Heat and Mass Transfer, 2017, 54(4): 915-927. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-017-2187-0.

附录 A 提交的结果文件与程序组织

本文按题目要求提交四份结果文件，其行列规格与题面指定的输出间隔一致，全部数值保留四位小数。文件内容与规格列于表 12。

表 12　按题目要求提交的结果文件

文件	对应问题	工作表与规格	时间与径向间隔
result1.xlsx	问题一	温度、水分浓度两表，各 1800×21	1 s，0.1 cm
result2.xlsx	问题二	温度、水分浓度两表，各 10800×21	1 s，0.1 cm
result3.xlsx	问题三	水分浓度一表，3452×21	60 s，0.1 cm
result4.xlsx	问题四	水分浓度一表，3069×22	60 s，0.1 cm

行数为数据行，不含表头；列数为径向位置数。四份文件依次覆盖 1 至 1800 s、1 至 10800 s、60 至 207120 s 与 60 至 184140 s。第四份比其余多一列「药材表面」，取 $s = 1$ 物质节点的原值而不作空间插值；表内 23191 格因该径向位置已落在移动边界之外而按题意留空，不填零值。

程序按功能分为参数与工具、四问求解、校验与对比、结果导出四组，共十四个源文件，全部代码见附录 C。参数模块只保存题面原值，任何派生量均在使用处现算，以避免同一参数出现两份不一致的副本；工具模块集中实现物性公式、界面系数的积分平均、控制体体积的精确积分与三对角求解；四个求解文件各自只负责本问特有的设置，公共推进逻辑不重复实现。

附录 B 完整数据表

本附录给出正文因篇幅而未完整列出的数据：达标时刻的完整径向剖面、收缩过程中各输出时刻的半径、全部十四个灵敏度算例的逐条结果，以及离散参数收敛研究的原始数值。

B.1 达标时刻的完整径向剖面

正文表 6 与表 7 按题目要求只给出五个径向位置，表 13 给出停时那一刻全部 21 个输出位置的含水率。

表 13　停时刻的完整径向含水率剖面（单位：kg/kg）

到中心距离/cm	问题三（$t_{\mathrm{dry}} = 57.5316$ h）	问题四（$t_{\mathrm{dry}} = 51.1384$ h）
0.0	0.1500	0.1500
0.1	0.1499	0.1496
0.2	0.1496	0.1486
0.3	0.1492	0.1469

续下页

续表 13

到中心距离/cm	问题三（$t_{\mathrm{dry}}=57.5316$ h）	问题四（$t_{\mathrm{dry}}=51.1384$ h）
0.4	0.1485	0.1444
0.5	0.1477	0.1412
0.6	0.1466	0.1372
0.7	0.1454	0.1321
0.8	0.1439	0.1258
0.9	0.1422	0.1181
1.0	0.1402	0.1079
1.1	0.1379	0.0930
1.2	0.1353	0.0526
1.3	0.1324	—
1.4	0.1289	—
1.5	0.1249	—
1.6	0.1202	—
1.7	0.1144	—
1.8	0.1068	—
1.9	0.0956	—
2.0	0.0526	—

问题四一列自 1.3 cm 起为破折号，因为该时刻半径已收缩到 1.2000 cm，其后的径向位置落在药材之外；1.2 cm 处的 0.0526 即当时的表面值。两列对照可见收缩把同样的含水率落差压进了六成的距离内，因此问题四的剖面明显更陡。

B.2 各输出时刻的药材半径

问题四的移动边界由附件 2 的实测序列经保形插值给出，表 14 列出正文表 7 各行对应时刻的半径，供核对该行哪些径向位置仍在药材之内。

表 14　问题四各输出时刻的药材半径

时间/h	6	12	18	24	30	36	42	48	51.1384
R/cm	1.374	1.248	1.214	1.204	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200
R/R_0	0.687	0.624	0.607	0.602	0.601	0.600	0.600	0.600	0.600

B.3 灵敏度算例的逐条结果

正文表 10 按物理量把双侧扰动合并成行，表 15 按算例逐条列出，并给出各算例的守恒残差。

表 15　全部十四个灵敏度算例（基准为问题三的生产算例）

算例	扰动对象	t_{dry}/h	相对基准	$\varepsilon_{\mathrm{mass}}$
基准	—	57.5316	—	5.47×10^{-13}
D 上调 10%	扩散系数	52.9223	-8.0117%	5.66×10^{-13}
D 下调 10%	扩散系数	63.1919	$+9.8387\%$	5.38×10^{-13}
h_m 上调 10%	表面传质系数	56.9545	-1.0032%	2.79×10^{-13}
h_m 下调 10%	表面传质系数	58.2672	$+1.2786\%$	2.39×10^{-13}
h 上调 10%	表面传热系数	57.5245	-0.0124%	5.52×10^{-13}
h 下调 10%	表面传热系数	57.5404	$+0.0152\%$	5.63×10^{-13}
C_a 上调 10%	空气水分浓度	57.6522	$+0.2097\%$	5.44×10^{-13}
C_a 下调 10%	空气水分浓度	57.4299	-0.1768%	5.60×10^{-13}
$C_{\mathrm{th}}=0.165$	判据阈值	46.0142	-20.0193%	5.48×10^{-13}
$C_{\mathrm{th}}=0.135$	判据阈值	76.1486	$+32.3596\%$	5.48×10^{-13}
驱动力按体积浓度作差	边界写法	56.8367	-1.2078%	5.74×10^{-13}
温度冻结为空气温度	场间耦合	57.4462	-0.1484%	5.74×10^{-13}
计入潜热汇 2.4×10^{6}	热方程	62.9380	$+9.3972\%$	5.20×10^{-13}

末行的潜热取值为该温区的量级参考值，非题给参数，只用于界定假设（3）的影响，不进入任何交付结果。

B.4 离散参数收敛研究的原始数值

表 16 给出网格与时间步收敛研究的逐档结果，正文所引的相对变化均由此表两两相邻计算。

表 16　网格与时间步收敛研究的逐档结果

研究项	指标	第一档	第二档	第三档	第四档
网格（问题一）	N	20	40	80	160
	表面 C/(kg/kg)	1.51239	1.51077	1.51037	1.51028
网格（问题三）	N	20	40	80	—
	t_{dry}/h	57.5616	57.5316	57.5237	—
网格（问题四）	N	20	40	80	—
	t_{dry}/h	51.1664	51.1384	51.1312	—
时间步（问题三）	Δt/s	120	60	30	10
	t_{dry}/h	57.5783	57.5316	57.5082	57.4926
时间步（问题一）	Δt/s	2	1	0.5	0.25
	中心 T/°C	33.5776	33.5764	33.5758	33.5755
解析解对照	Δt/s	1	0.5	0.1	0.05
	中心 T 偏差/°C	3.94e-3	1.98e-3	4.16e-4	2.20e-4

生产取值为网格 $N = 40$、问题三恒温平台段 $\Delta t = 60$ s、问题一 $\Delta t = 0.01$ s。时间步（问题一）一行的网格固定为 $N = 20$，解析解对照一行的网格固定为 $N = 80$、空气温度固定为平台值 49.9989 °C，故这两行的数值与问题一生产算例不属同一算例，不可直接比较。时间步（问题一）一行按 $2 \to 1 \to 0.5 \to 0.25$ s 逐次减半，式 (25) 的观测阶 1.0005 即由该行后三档算出；此外还加算了减半序列之外的 $\Delta t = 0.1$ s 一档，中心 T 为 33.5753 °C，与 0.25 s 一档相差 1.8×10^{-4} °C。

附录 C 程序源代码

以下为本文全部计算所用的源代码，语言为 Python，依赖仅限 NumPy、SciPy 与 openpyxl。运行顺序为参数与数据核对、四问求解、校验与对比、结果导出，由 `main.py` 统一调度。文中所有数值均由这些代码一次运行产出，未经手工修改。

C.1 参数与题面数据

Listing 1: params.py：题面原值的唯一存放处

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""本文件由 code/gen_params.py 自动生成，请勿手改。

```

```
物理常数来源 PROBLEM_FACTS.json（题面逐字登记），实测统计量来源 DATA_FACTS.json，
离散参数来源 MODELING_REPORT.md 第 5.3 与第 10 节的收敛性实测结论。
文件末尾的口径一致性断言在每次 import 时复核数值与量纲，防止长上下文记忆漂移。
"""
from __future__ import annotations

import json
import math
import re
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
SOURCE_FACTS = ROOT / "PROBLEM_FACTS.json"
SOURCE_DATA_FACTS = ROOT / "DATA_FACTS.json"
SOURCE_PROFILE = ROOT / "DATA_PROFILE.json"
DATA_DIR = ROOT / "user_data"
FIG_DIR = ROOT / "figures"
OUT_DIR = ROOT / "output"
TMP_DIR = ROOT / "_tmp"

PROBLEM_ID = '2026A'
PROBLEM_TITLE = '药材的烘干问题'
N_SUBPROBLEMS = 4

# ---------------- 几何（题面：长 25 cm，半径 2 cm） ----------------
CM_PER_M = 100.0
LENGTH_CM = 25.0
R0_CM = 2.0
LENGTH_M = LENGTH_CM / CM_PER_M
R0 = R0_CM / CM_PER_M
GEOM_SHAPE = '圆柱形'
GEOM_MODE = "radial_1d_infinite_cylinder"

# ---------------- 初始条件与判据 ----------------
T_INIT = 28.0
C_INIT = 2.55
MOISTURE_BASIS = '干基含水率'
C_THRESHOLD = 0.15
CRITERION_SCOPE = '药材各处（逐点，全域最大值）'
TARGET_UNIT = 'h'
SEC_PER_HOUR = 3600.0

# ---------------- 传递系数（全题通用，附录 2 给定） ----------------
H_HEAT = 25.0
H_MASS = 8e-7
KELVIN = 273.15

```

```
# ---------------- 附录 2：仅问题 1（常物性） ----------------
RHO_A2 = 820.0
CP_A2 = 2600.0
LAM_A2 = 0.36
D0_A2 = 7e-9
DC_A2 = 0.89
D_EXPR_A2 = '7e-9 * exp(-0.89/C)'

# ---------------- 附录 3：仅问题 2、3（变物性 + Arrhenius） ----------------
RHO3_A = 650.0
RHO3_B = 128.0
CP3_A = 1450.0
CP3_B = 2736.0
LAM3_A = 0.21
LAM3_B = 0.38
D0_A3 = 2.4e-3
DC_A3 = 0.45
DT_ARR_A3 = 3850.0
D_EXPR_A3 = '2.4e-3 * exp(-0.45/C) * exp(-3850/T_K)'

# ---------------- 附录 4：仅问题 4（变物性 + 收缩） ----------------
RHO4_A = 760.0
RHO4_B = 90.0
CP4_A = 1850.0
CP4_B = 2150.0
LAM4_A = 0.12
LAM4_B = 0.2
D0_A4 = 4.2e-4
DC_A4 = 0.3
DT_ARR_A4 = 3850.0
D_EXPR_A4 = '4.2e-4 * exp(-0.30/C) * exp(-3850/T_K)'
APPENDIX_LABEL_OF_PROBLEM = {1: '附录2', 2: '附录3', 3: '附录3', 4: '附录4'}
APPENDIX_OF_PROBLEM = {k: int(re.sub(r"\D", "", v))
                       for k, v in APPENDIX_LABEL_OF_PROBLEM.items()}

# ---------------- 输出规格（题面「所有结果保留四位小数」） ----------------
DECIMALS = 4
OUT_DR_CM = 0.1
P1_WINDOW_S = 1800.0
P1_OUT_DT_S = 1.0
P1_TABLE_TIMES_S = [100.0, 300.0, 600.0, 900.0, 1200.0, 1500.0, 1800.0]
P1_TABLE_RADII_CM = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
HOURS_PER_DAY = 24.0
S9_DAYS_MIN = 2.0
S9_DAYS_MAX = 3.0
S9_SENTENCE = '烘干过程一般持续 2-3 天'
P2_TABLE_TIMES_H = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]
```

```
P2_TABLE_RADII_CM = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0]
P2_OUT_DT_S = 1.0
P2_WINDOW_S = max(P2_TABLE_TIMES_H) * SEC_PER_HOUR
P3_OUT_DT_S = 60.0
P3_TABLE_DT_H = 6.0
P3_TABLE_DR_CM = 0.5
P4_OUT_DT_S = 60.0
P4_TABLE_DT_H = 6.0
P4_TABLE_DR_CM = 0.5
P4_TABLE_LAST_COL = '药材表面（跟随移动边界）'
RESULT_FILES = {1: 'result1.xlsx', 2: 'result2.xlsx', 3: 'result3.xlsx', 4: 'result4.xlsx'}
SHEET_T = "温度"
SHEET_C = "水分浓度"
SHEET_SINGLE = "Sheet1"
COL_HEADER_CORNER = "时间\\到药材中心的距离"
N_OUT_RADII = int(round(R0_CM / OUT_DR_CM)) + 1
OUT_RADII_CM = [round(k * OUT_DR_CM, 10) for k in range(N_OUT_RADII)]

# ---------------- 附件实测元数据与平台段延拓值（DATA_FACTS 实测统计） ----------------
ATT1_FILE = "附件1.xlsx"
ATT2_FILE = "附件2.xlsx"
ATT1_ROWS = 241
ATT2_ROWS = 145
ATT1_COLS = ['时间', '温度', '水分浓度']
ATT2_COLS = ['时间', '半径']
ATT1_DT_S = 60.0
ATT2_DT_S = 1800.0
ATT1_T_END_S = (ATT1_ROWS - 1) * ATT1_DT_S
ATT2_T_END_S = (ATT2_ROWS - 1) * ATT2_DT_S
ATT1_TA_RANGE = [28.0, 50.246]
ATT1_CA_RANGE = [0.01963, 0.05025]
ATT2_R_RANGE_CM = [1.198, 2.0]
PLATEAU_WINDOW_S = 10800.0
PLATEAU_N = 61
PLATEAU_TA = 49.9989
PLATEAU_CA = 0.049988
PLATEAU_TA_STD = 0.1531
AMBIENT_EXTRAP = "plateau_hold" # 假设 A3: t>ATT1_T_END_S 用尾段平台均值延拓

# ---------------- 离散参数（第 10 节收敛性实测确定，非题面给定） ----------------
N_GRID = 40
PICARD_TOL = 1e-11
PICARD_MAX = 60
GAUSS_N = 8
DT_STAGE1 = 0.01
DT_STAGE2 = 1.0
DT_STAGE3 = 60.0
```

```
DT_COARSE_STAGE1 = 1.0
T_SWITCH_1 = P1_WINDOW_S
T_SWITCH_2 = ATT1_T_END_S
GRID_CONV = [20, 40, 80, 160]
GRID_CONV_TDRY = [20, 40, 80]
DT_CONV = [120.0, 60.0, 30.0, 10.0]
P1_DT_CONV = [2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.1]
BESSEL_DT = [1.0, 0.5, 0.1, 0.05]
BESSEL_N = 80
BESSEL_TERMS = 10
CONV_TOL_PCT = 0.1
BI_LUMPED_MAX = 0.1
T_MAX_SEARCH_S = 200.0 * SEC_PER_HOUR
SENS_FRAC = 0.1
DS = 1.0 / N_GRID
OUT_STRIDE = int(round(OUT_DR_CM / R0_CM * N_GRID))

# ---------------- 建模开关（MODELING_REPORT 第二节假设的参数化） ----------------
TRANSPORT_MODEL = "fickian_concentration_driven"
LATENT_HEAT = 0       # 假设(3): 主模型不含蒸发潜热汇项，敏感性中开启对照
LATENT_HEAT_J_PER_KG = 2.40e6
DRIVE_REF = "A"       # 解释 A: 表面干基含水率与空气含水率直接相减; B 为对照
SHRINK_MODE = "given_series" # 假设(6): R(t) 由附件 2 给定，禁止自建收缩律
FRAME = "material"    # 问题 4 主模型用物质坐标; lab 为对照分支

# ---------------- 派生无量纲数（用于排除集中参数与表面平衡模型） ----------------
BI_H_A2 = H_HEAT * R0 / LAM_A2
D_INIT_A2 = D0_A2 * math.exp(-DC_A2 / C_INIT)
BI_M_A2 = H_MASS * R0 / D_INIT_A2

# ---------------- 口径一致性断言（每次 import 复核，防长上下文漂移） ----------------
_F = json.loads(SOURCE_FACTS.read_text(encoding="utf-8"))
_S = _F["sub_problems"]


def _eq(a, b, tol=1e-12):
    return abs(float(a) - float(b)) <= tol * max(1.0, abs(float(b)))


assert _eq(R0_CM, _F["geometry"]["radius_cm"]), "R0_CM 偏离 PROBLEM_FACTS"
assert _eq(LENGTH_CM, _F["geometry"]["length_cm"]), "LENGTH_CM 偏离 PROBLEM_FACTS"
assert _eq(T_INIT, _F["initial_conditions"]["T_init_degC"]), "T_INIT 偏离 PROBLEM_FACTS"
assert _eq(C_INIT, _F["initial_conditions"]["C_init_kg_per_kg"]), "C_INIT 偏离
    PROBLEM_FACTS"
assert _eq(C_THRESHOLD, _F["criterion"]["C_threshold_kg_per_kg"]), "C_THRESHOLD 偏离
    PROBLEM_FACTS"
assert _eq(H_HEAT, _F["transfer_coefficients"]["h_convective_heat_W_m2K"]), "H_HEAT 偏离
```

```
    PROBLEM_FACTS"
assert _eq(H_MASS, float(_F["transfer_coefficients"]["h_mass_expr"])), "H_MASS 偏离
    PROBLEM_FACTS"
assert _eq(RHO_A2, _S["problem1"]["rho_const_kg_m3"]) and _eq(CP_A2,
    _S["problem1"]["cp_const_J_kgK"])
assert _eq(LAM_A2, _S["problem1"]["lambda_const_W_mK"]), "LAM_A2 偏离附录 2"
assert _eq(D0_A2, float(_S["problem1"]["D_prefactor_expr"])) and _eq(DC_A2,
    _S["problem1"]["D_conc_coeff"])
assert _eq(RHO3_A, _S["problem2"]["rho_intercept"]) and _eq(RHO3_B,
    _S["problem2"]["rho_slope"])
assert _eq(CP3_A, _S["problem2"]["cp_intercept"]) and _eq(CP3_B,
    _S["problem2"]["cp_slope"])
assert _eq(LAM3_A, _S["problem2"]["lambda_intercept"]) and _eq(LAM3_B,
    _S["problem2"]["lambda_slope"])
assert _eq(D0_A3, float(_S["problem2"]["D_prefactor_expr"])) and _eq(DC_A3,
    _S["problem2"]["D_conc_coeff"])
assert _eq(DT_ARR_A3, _S["problem2"]["D_arrhenius_coeff"]), "附录 3 Arrhenius 系数偏离"
assert _eq(RHO4_A, _S["problem4"]["rho_intercept"]) and _eq(RHO4_B,
    _S["problem4"]["rho_slope"])
assert _eq(CP4_A, _S["problem4"]["cp_intercept"]) and _eq(CP4_B,
    _S["problem4"]["cp_slope"])
assert _eq(LAM4_A, _S["problem4"]["lambda_intercept"]) and _eq(LAM4_B,
    _S["problem4"]["lambda_slope"])
assert _eq(D0_A4, float(_S["problem4"]["D_prefactor_expr"])) and _eq(DC_A4,
    _S["problem4"]["D_conc_coeff"])
assert _eq(DT_ARR_A4, _S["problem4"]["D_arrhenius_coeff"]), "附录 4 Arrhenius 系数偏离"
assert DECIMALS == int(_F["output_precision"]["decimals"]), "四位小数政策偏离题面"
assert _eq(S9_DAYS_MIN, _S["problem2"]["duration_days_min"]) and \
      _eq(S9_DAYS_MAX, _S["problem2"]["duration_days_max"]), "S9 时长区间偏离题面"
assert 0.0 < S9_DAYS_MIN < S9_DAYS_MAX, "S9 区间必须为正且有序"
assert HOURS_PER_DAY * S9_DAYS_MAX * SEC_PER_HOUR <= T_MAX_SEARCH_S, \
   "搜索窗须覆盖 S9 的 2—3 天量级"

# 量纲与口径
assert _eq(R0, 0.02) and _eq(LENGTH_M, 0.25), "cm→m 换算错误"
assert KELVIN == 273.15, "Arrhenius 项必须用绝对温度，偏移量固定 273.15"
assert T_INIT + KELVIN > 0 and PLATEAU_TA + KELVIN > 0, "开尔文温度必须为正"
assert APPENDIX_OF_PROBLEM[2] == APPENDIX_OF_PROBLEM[3] == 3, "问题 2、3 共用附录 3"
assert APPENDIX_OF_PROBLEM[1] == 2 and APPENDIX_OF_PROBLEM[4] == 4, "附录归属必须互斥"
assert set(APPENDIX_OF_PROBLEM.values()) == {2, 3, 4}, "附录编号只能取 2/3/4"
assert RHO_A2 != RHO3_A != RHO4_A, "三套附录密度常数不得混用"

# 物性单调性与取值域（规则 R2、R3）
assert D0_A2 > 0.0 and D0_A3 > 0.0 and D0_A4 > 0.0, "扩散前因子必须为正"
assert DC_A2 > 0.0 and DC_A3 > 0.0 and DC_A4 > 0.0, "浓度项系数为正，exp(-a/C) 随 C
    减小而减小"
assert math.exp(-DC_A2 / C_INIT) > math.exp(-DC_A2 / C_THRESHOLD), "D 必须随含水率下降而减小"
```

```
assert math.exp(-DC_A3 / C_INIT) > math.exp(-DC_A3 / C_THRESHOLD), "附录 3 的 D 单调性错误"
assert math.exp(-DC_A4 / C_INIT) > math.exp(-DC_A4 / C_THRESHOLD), "附录 4 的 D 单调性错误"
assert 0.0 < C_INIT / (C_INIT + 1.0) < 1.0, "湿基含水率必须落在 [0,1)"
assert RHO3_A + RHO3_B * C_INIT > 0.0 and RHO4_A + RHO4_B * C_INIT > 0.0, "密度为正"
assert CP3_A + CP3_B * C_INIT / (C_INIT + 1.0) > 0.0, "比热容为正"
assert LAM3_A + LAM3_B * C_INIT / (C_INIT + 1.0) > 0.0, "热传导系数为正"
assert LAM4_A + LAM4_B * C_INIT / (C_INIT + 1.0) > 0.0, "热传导系数为正"
assert RHO4_A > RHO3_A > 0.0, "附录 4 绝干密度高于附录 3，与收缩致密化一致"

# 无量纲数：排除集中参数模型与表面平衡假设
assert 0.1 < BI_H_A2 < 100.0, "热 Biot 数不在分布参数区间，集中参数模型不可用"
assert BI_M_A2 > 1.0, "质量 Biot 数大于 1，表面不可视为瞬时平衡"

# 输出网格必须与节点对齐（禁止空间插值，MC-NODEOUT）
assert N_GRID % OUT_STRIDE == 0, "N_GRID 必须能被输出步长整除"
assert _eq(OUT_STRIDE * DS * R0_CM, OUT_DR_CM), "输出步长与网格不对齐"
assert N_OUT_RADII == 21 and _eq(OUT_RADII_CM[-1], R0_CM), "输出位置应为 0..2 cm 共 21 列"
assert len(P1_TABLE_TIMES_S) == 7 and len(P2_TABLE_TIMES_H) == 6, "论文表格时刻数偏离题面"

# 附件元数据与延拓值
assert _eq(ATT1_T_END_S, 14400.0) and _eq(ATT2_T_END_S, 259200.0), "附件时间跨度偏离实测"
assert ATT1_TA_RANGE[0] <= PLATEAU_TA <= ATT1_TA_RANGE[1], "平台温度超出实测范围"
assert ATT1_CA_RANGE[0] <= PLATEAU_CA <= ATT1_CA_RANGE[1], "平台空气含水率超出实测范围"
assert PLATEAU_CA < C_THRESHOLD < C_INIT, "空气含水率与药材含水率量级混淆（规则 R6）"
assert ATT2_R_RANGE_CM[1] <= R0_CM, "附件 2 半径不得超过初始半径"
assert T_MAX_SEARCH_S > ATT2_T_END_S * 0.5, "搜索窗须覆盖预期烘干时长"
assert 0.0 < DT_STAGE1 < DT_STAGE2 < DT_STAGE3, "分段时间步必须递增"
assert PICARD_TOL < 1e-9 and PICARD_MAX >= 20, "Picard 容差或迭代上限过松"

CALIBER_OK = True

PARAM_SUMMARY = {
    "R0_m": R0, "T_init_degC": T_INIT, "C_init": C_INIT, "C_threshold": C_THRESHOLD,
    "h": H_HEAT, "h_m": H_MASS, "N_grid": N_GRID, "Bi_h_appendix2": BI_H_A2,
    "Bi_m_appendix2": BI_M_A2, "plateau_Ta": PLATEAU_TA, "plateau_Ca": PLATEAU_CA,
}
```

Listing 2: gen_params.py：由附件生成时变边界与半径序列

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""生成 code/params.py：所有物理常数从 PROBLEM_FACTS.json / DATA_FACTS.json 抽取，
离散参数从 MODELING_REPORT.md 5.3、10.4 节的收敛性结论抽取。运行方式：
    python _utils/run_compute.py code/gen_params.py
"""
from __future__ import annotations

import json
```

```python
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
OUT = ROOT / "code" / "params.py"

FACTS = json.loads((ROOT / "PROBLEM_FACTS.json").read_text(encoding="utf-8"))
DFACTS = json.loads((ROOT / "DATA_FACTS.json").read_text(encoding="utf-8"))
PROFILE = json.loads((ROOT / "DATA_PROFILE.json").read_text(encoding="utf-8"))

G = FACTS["geometry"]
IC = FACTS["initial_conditions"]
CR = FACTS["criterion"]
TC = FACTS["transfer_coefficients"]
SP = FACTS["sub_problems"]
P1, P2, P3, P4 = SP["problem1"], SP["problem2"], SP["problem3"], SP["problem4"]
PREC = FACTS["output_precision"]
PLAT = DFACTS["derived_statistics"]["attachment1_plateau"]
ATT1 = next(d for d in DFACTS["data_files"] if d["path"].endswith("附件1.xlsx"))
ATT2 = next(d for d in DFACTS["data_files"] if d["path"].endswith("附件2.xlsx"))
PF1 = PROFILE["files"]["附件1.xlsx"]["sheets"]["Sheet1"]
PF2 = PROFILE["files"]["附件2.xlsx"]["sheets"]["Sheet1"]

# 离散参数：MODELING_REPORT.md 5.3 节（Picard 容差/上限、分段步长）与
# 10.1—10.4 节（N=40 生产网格、四位小数政策要求的 0.01 s 预热步长）的实测结论。
NUMERICS = {
    "N_GRID": 40,
    "PICARD_TOL": "1e-11",
    "PICARD_MAX": 60,
    "GAUSS_N": 8,
    "DT_STAGE1": 0.01,
    "DT_STAGE2": 1.0,
    "DT_STAGE3": 60.0,
    "DT_COARSE_STAGE1": 1.0,
    "GRID_CONV": [20, 40, 80, 160],
    "GRID_CONV_TDRY": [20, 40, 80],
    "DT_CONV": [120.0, 60.0, 30.0, 10.0],
    "P1_DT_CONV": [2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.1],
    "BESSEL_DT": [1.0, 0.5, 0.1, 0.05],
    "BESSEL_N": 80,
    "BESSEL_TERMS": 10,
    "CONV_TOL_PCT": 0.1,
    "T_MAX_SEARCH_H": 200.0,
    "SENS_FRAC": 0.10,
    "BI_LUMPED_MAX": 0.1,
}

L: list[str] = []
```

```
A = L.append


def num(x) -> str:
    return repr(float(x))


A('# -*- coding: utf-8 -*-')
A('"""本文件由 code/gen_params.py 自动生成，请勿手改。')
A('')
A('物理常数来源 PROBLEM_FACTS.json（题面逐字登记），实测统计量来源 DATA_FACTS.json，')
A('离散参数来源 MODELING_REPORT.md 第 5.3 与第 10 节的收敛性实测结论。')
A('文件末尾的口径一致性断言在每次 import 时复核数值与量纲，防止长上下文记忆漂移。')
A('"""')
A('from __future__ import annotations')
A('')
A('import json')
A('import math')
A('import re')
A('from pathlib import Path')
A('')
A('ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]')
A('SOURCE_FACTS = ROOT / "PROBLEM_FACTS.json"')
A('SOURCE_DATA_FACTS = ROOT / "DATA_FACTS.json"')
A('SOURCE_PROFILE = ROOT / "DATA_PROFILE.json"')
A('DATA_DIR = ROOT / "user_data"')
A('FIG_DIR = ROOT / "figures"')
A('OUT_DIR = ROOT / "output"')
A('TMP_DIR = ROOT / "_tmp"')
A('')
A('PROBLEM_ID = ' + repr(FACTS["_meta"]["problem_id"]))
A('PROBLEM_TITLE = ' + repr(FACTS["_meta"]["title"]))
A('N_SUBPROBLEMS = 4')
A('')
A('# ---------------- 几何（题面：长 25 cm，半径 2 cm） ----------------')
A('CM_PER_M = 100.0')
A('LENGTH_CM = ' + num(G["length_cm"]))
A('R0_CM = ' + num(G["radius_cm"]))
A('LENGTH_M = LENGTH_CM / CM_PER_M')
A('R0 = R0_CM / CM_PER_M')
A('GEOM_SHAPE = ' + repr(G["shape"]))
A('GEOM_MODE = "radial_1d_infinite_cylinder"')
A('')
A('# ---------------- 初始条件与判据 ----------------')
A('T_INIT = ' + num(IC["T_init_degC"]))
A('C_INIT = ' + num(IC["C_init_kg_per_kg"]))
A('MOISTURE_BASIS = ' + repr(IC["moisture_basis"]))
```

```
A('C_THRESHOLD = ' + num(CR["C_threshold_kg_per_kg"]))
A('CRITERION_SCOPE = ' + repr(CR["scope"]))
A('TARGET_UNIT = ' + repr(CR["target_unit"]))
A('SEC_PER_HOUR = 3600.0')
A('')
A('# ---------------- 传递系数（全题通用，附录 2 给定） ----------------')
A('H_HEAT = ' + num(TC["h_convective_heat_W_m2K"]))
A('H_MASS = ' + TC["h_mass_expr"])
A('KELVIN = 273.15')
A('')
A('# ---------------- 附录 2：仅问题 1（常物性） ----------------')
A('RHO_A2 = ' + num(P1["rho_const_kg_m3"]))
A('CP_A2 = ' + num(P1["cp_const_J_kgK"]))
A('LAM_A2 = ' + num(P1["lambda_const_W_mK"]))
A('D0_A2 = ' + P1["D_prefactor_expr"])
A('DC_A2 = ' + num(P1["D_conc_coeff"]))
A('D_EXPR_A2 = ' + repr(P1["D_expr"]))
A('')
A('# ---------------- 附录 3：仅问题 2、3（变物性 + Arrhenius） ----------------')
A('RHO3_A = ' + num(P2["rho_intercept"]))
A('RHO3_B = ' + num(P2["rho_slope"]))
A('CP3_A = ' + num(P2["cp_intercept"]))
A('CP3_B = ' + num(P2["cp_slope"]))
A('LAM3_A = ' + num(P2["lambda_intercept"]))
A('LAM3_B = ' + num(P2["lambda_slope"]))
A('D0_A3 = ' + P2["D_prefactor_expr"])
A('DC_A3 = ' + num(P2["D_conc_coeff"]))
A('DT_ARR_A3 = ' + num(P2["D_arrhenius_coeff"]))
A('D_EXPR_A3 = ' + repr(P2["D_expr"]))
A('')
A('# ---------------- 附录 4：仅问题 4（变物性 + 收缩） ----------------')
A('RHO4_A = ' + num(P4["rho_intercept"]))
A('RHO4_B = ' + num(P4["rho_slope"]))
A('CP4_A = ' + num(P4["cp_intercept"]))
A('CP4_B = ' + num(P4["cp_slope"]))
A('LAM4_A = ' + num(P4["lambda_intercept"]))
A('LAM4_B = ' + num(P4["lambda_slope"]))
A('D0_A4 = ' + P4["D_prefactor_expr"])
A('DC_A4 = ' + num(P4["D_conc_coeff"]))
A('DT_ARR_A4 = ' + num(P4["D_arrhenius_coeff"]))
A('D_EXPR_A4 = ' + repr(P4["D_expr"]))
A('APPENDIX_LABEL_OF_PROBLEM = {1: ' + repr(P1["appendix"]) + ', 2: ' +
    repr(P2["appendix"])
  + ', 3: ' + repr(P3["appendix"]) + ', 4: ' + repr(P4["appendix"]) + '}')
A('APPENDIX_OF_PROBLEM = {k: int(re.sub(r"\\D", "", v))')
A('                       for k, v in APPENDIX_LABEL_OF_PROBLEM.items()}')
A('')
```

```
A('# ---------------- 输出规格（题面「所有结果保留四位小数」） ----------------')
A('DECIMALS = ' + repr(int(PREC["decimals"])))
A('OUT_DR_CM = ' + num(P1["output_radial_step_cm"]))
A('P1_WINDOW_S = ' + num(P1["time_window_s"]))
A('P1_OUT_DT_S = ' + num(P1["output_time_step_s"]))
A('P1_TABLE_TIMES_S = ' + repr([float(v) for v in P1["table_times_s"]]))
A('P1_TABLE_RADII_CM = ' + repr([float(v) for v in P1["table_radii_cm"]]))
A('HOURS_PER_DAY = 24.0')
A('S9_DAYS_MIN = ' + num(P2["duration_days_min"]))
A('S9_DAYS_MAX = ' + num(P2["duration_days_max"]))
A('S9_SENTENCE = ' + repr(P2["duration_source_sentence"]))
A('P2_TABLE_TIMES_H = ' + repr([float(v) for v in P2["table_times_h"]]))
A('P2_TABLE_RADII_CM = ' + repr([float(v) for v in P2["table_radii_cm"]]))
A('P2_OUT_DT_S = ' + num(P2["output_time_step_s"]))
A('P2_WINDOW_S = max(P2_TABLE_TIMES_H) * SEC_PER_HOUR')
A('P3_OUT_DT_S = ' + num(P3["output_time_step_s"]))
A('P3_TABLE_DT_H = ' + num(P3["table_time_step_h"]))
A('P3_TABLE_DR_CM = ' + num(P3["table_radial_step_cm"]))
A('P4_OUT_DT_S = ' + num(P4["output_time_step_s"]))
A('P4_TABLE_DT_H = ' + num(P4["table_time_step_h"]))
A('P4_TABLE_DR_CM = ' + num(P4["table_radial_step_cm"]))
A('P4_TABLE_LAST_COL = ' + repr(P4["table_last_column"]))
A('RESULT_FILES = {1: ' + repr(P1["result_file"]) + ', 2: ' + repr(P2["result_file"])
  + ', 3: ' + repr(P3["result_file"]) + ', 4: ' + repr(P4["result_file"]) + '}')
A('SHEET_T = "温度"')
A('SHEET_C = "水分浓度"')
A('SHEET_SINGLE = "Sheet1"')
A('COL_HEADER_CORNER = "时间\\\\到药材中心的距离"')
A('N_OUT_RADII = int(round(R0_CM / OUT_DR_CM)) + 1')
A('OUT_RADII_CM = [round(k * OUT_DR_CM, 10) for k in range(N_OUT_RADII)]')
A('')
A('# ---------------- 附件实测元数据与平台段延拓值（DATA_FACTS 实测统计） ----------------')
A('ATT1_FILE = "附件1.xlsx"')
A('ATT2_FILE = "附件2.xlsx"')
A('ATT1_ROWS = ' + repr(int(PF1["rows"])))
A('ATT2_ROWS = ' + repr(int(PF2["rows"])))
A('ATT1_COLS = ' + repr(list(PF1["cols"])))
A('ATT2_COLS = ' + repr(list(PF2["cols"])))
A('ATT1_DT_S = ' + num(ATT1["step"].split("=")[1].split()[0]))
A('ATT2_DT_S = ' + num(ATT2["step"].split("=")[1].split()[0]))
A('ATT1_T_END_S = (ATT1_ROWS - 1) * ATT1_DT_S')
A('ATT2_T_END_S = (ATT2_ROWS - 1) * ATT2_DT_S')
A('ATT1_TA_RANGE = ' + repr([float(v) for v in ATT1["value_range"]["T_a"]]))
A('ATT1_CA_RANGE = ' + repr([float(v) for v in ATT1["value_range"]["C_a"]]))
A('ATT2_R_RANGE_CM = ' + repr([float(v) for v in ATT2["value_range"]["R"]]))
A('PLATEAU_WINDOW_S = ' + num(PLAT["window"].split(">=")[1].split()[0]))
A('PLATEAU_N = ' + repr(int(PLAT["n"])))
```

```
A('PLATEAU_TA = ' + num(PLAT["T_a_mean"]))
A('PLATEAU_CA = ' + num(PLAT["C_a_mean"]))
A('PLATEAU_TA_STD = ' + num(PLAT["T_a_std"]))
A('AMBIENT_EXTRAP = "plateau_hold" # 假设 A3: t>ATT1_T_END_S 用尾段平台均值延拓')
A('')
A('# ---------------- 离散参数（第 10 节收敛性实测确定，非题面给定） ----------------')
A('N_GRID = ' + repr(NUMERICS["N_GRID"]))
A('PICARD_TOL = ' + NUMERICS["PICARD_TOL"])
A('PICARD_MAX = ' + repr(NUMERICS["PICARD_MAX"]))
A('GAUSS_N = ' + repr(NUMERICS["GAUSS_N"]))
A('DT_STAGE1 = ' + num(NUMERICS["DT_STAGE1"]))
A('DT_STAGE2 = ' + num(NUMERICS["DT_STAGE2"]))
A('DT_STAGE3 = ' + num(NUMERICS["DT_STAGE3"]))
A('DT_COARSE_STAGE1 = ' + num(NUMERICS["DT_COARSE_STAGE1"]))
A('T_SWITCH_1 = P1_WINDOW_S')
A('T_SWITCH_2 = ATT1_T_END_S')
A('GRID_CONV = ' + repr([int(v) for v in NUMERICS["GRID_CONV"]]))
A('GRID_CONV_TDRY = ' + repr([int(v) for v in NUMERICS["GRID_CONV_TDRY"]]))
A('DT_CONV = ' + repr([float(v) for v in NUMERICS["DT_CONV"]]))
A('P1_DT_CONV = ' + repr([float(v) for v in NUMERICS["P1_DT_CONV"]]))
A('BESSEL_DT = ' + repr([float(v) for v in NUMERICS["BESSEL_DT"]]))
A('BESSEL_N = ' + repr(NUMERICS["BESSEL_N"]))
A('BESSEL_TERMS = ' + repr(NUMERICS["BESSEL_TERMS"]))
A('CONV_TOL_PCT = ' + num(NUMERICS["CONV_TOL_PCT"]))
A('BI_LUMPED_MAX = ' + num(NUMERICS["BI_LUMPED_MAX"])) # 集中参数模型适用上限（第 11 节）
A('T_MAX_SEARCH_S = ' + num(NUMERICS["T_MAX_SEARCH_H"]) + ' * SEC_PER_HOUR')
A('SENS_FRAC = ' + num(NUMERICS["SENS_FRAC"]))
A('DS = 1.0 / N_GRID')
A('OUT_STRIDE = int(round(OUT_DR_CM / R0_CM * N_GRID))')
A('')
A('# ---------------- 建模开关（MODELING_REPORT 第二节假设的参数化） ----------------')
A('TRANSPORT_MODEL = "fickian_concentration_driven"')
A('LATENT_HEAT = 0       # 假设(3): 主模型不含蒸发潜热汇项，敏感性中开启对照')
A('LATENT_HEAT_J_PER_KG = 2.40e6')
A('DRIVE_REF = "A"       # 解释 A: 表面干基含水率与空气含水率直接相减; B 为对照')
A('SHRINK_MODE = "given_series" # 假设(6): R(t) 由附件 2 给定，禁止自建收缩律')
A('FRAME = "material"    # 问题 4 主模型用物质坐标; lab 为对照分支')
A('')
A('# ---------------- 派生无量纲数（用于排除集中参数与表面平衡模型） ----------------')
A('BI_H_A2 = H_HEAT * R0 / LAM_A2')
A('D_INIT_A2 = D0_A2 * math.exp(-DC_A2 / C_INIT)')
A('BI_M_A2 = H_MASS * R0 / D_INIT_A2')
A('')
A('# ---------------- 口径一致性断言（每次 import 复核，防长上下文漂移） ----------------')
A('_F = json.loads(SOURCE_FACTS.read_text(encoding="utf-8"))')
A('_S = _F["sub_problems"]')
A('')
```

```
A('')
A('def _eq(a, b, tol=1e-12):')
A('    return abs(float(a) - float(b)) <= tol * max(1.0, abs(float(b)))')
A('')
A('')
A('assert _eq(R0_CM, _F["geometry"]["radius_cm"]), "R0_CM 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(LENGTH_CM, _F["geometry"]["length_cm"]), "LENGTH_CM 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(T_INIT, _F["initial_conditions"]["T_init_degC"]), "T_INIT 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(C_INIT, _F["initial_conditions"]["C_init_kg_per_kg"]), "C_INIT 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(C_THRESHOLD, _F["criterion"]["C_threshold_kg_per_kg"]), "C_THRESHOLD 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(H_HEAT, _F["transfer_coefficients"]["h_convective_heat_W_m2K"]), "H_HEAT 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(H_MASS, float(_F["transfer_coefficients"]["h_mass_expr"])), "H_MASS 偏离 PROBLEM_FACTS"')
A('assert _eq(RHO_A2, _S["problem1"]["rho_const_kg_m3"]) and _eq(CP_A2, _S["problem1"]["cp_const_J_kgK"])')
A('assert _eq(LAM_A2, _S["problem1"]["lambda_const_W_mK"]), "LAM_A2 偏离附录 2"')
A('assert _eq(D0_A2, float(_S["problem1"]["D_prefactor_expr"])) and _eq(DC_A2, _S["problem1"]["D_conc_coeff"])')
A('assert _eq(RHO3_A, _S["problem2"]["rho_intercept"]) and _eq(RHO3_B, _S["problem2"]["rho_slope"])')
A('assert _eq(CP3_A, _S["problem2"]["cp_intercept"]) and _eq(CP3_B, _S["problem2"]["cp_slope"])')
A('assert _eq(LAM3_A, _S["problem2"]["lambda_intercept"]) and _eq(LAM3_B, _S["problem2"]["lambda_slope"])')
A('assert _eq(D0_A3, float(_S["problem2"]["D_prefactor_expr"])) and _eq(DC_A3, _S["problem2"]["D_conc_coeff"])')
A('assert _eq(DT_ARR_A3, _S["problem2"]["D_arrhenius_coeff"]), "附录 3 Arrhenius 系数偏离"')
A('assert _eq(RHO4_A, _S["problem4"]["rho_intercept"]) and _eq(RHO4_B, _S["problem4"]["rho_slope"])')
A('assert _eq(CP4_A, _S["problem4"]["cp_intercept"]) and _eq(CP4_B, _S["problem4"]["cp_slope"])')
A('assert _eq(LAM4_A, _S["problem4"]["lambda_intercept"]) and _eq(LAM4_B, _S["problem4"]["lambda_slope"])')
A('assert _eq(D0_A4, float(_S["problem4"]["D_prefactor_expr"])) and _eq(DC_A4, _S["problem4"]["D_conc_coeff"])')
A('assert _eq(DT_ARR_A4, _S["problem4"]["D_arrhenius_coeff"]), "附录 4 Arrhenius 系数偏离"')
A('assert DECIMALS == int(_F["output_precision"]["decimals"]), "四位小数政策偏离题面"')
A('assert _eq(S9_DAYS_MIN, _S["problem2"]["duration_days_min"]) and \\')
A('    _eq(S9_DAYS_MAX, _S["problem2"]["duration_days_max"]), "S9 时长区间偏离题面"')
A('assert 0.0 < S9_DAYS_MIN < S9_DAYS_MAX, "S9 区间必须为正且有序"')
A('assert HOURS_PER_DAY * S9_DAYS_MAX * SEC_PER_HOUR <= T_MAX_SEARCH_S, \\')
A('  "搜索窗须覆盖 S9 的 2—3 天量级"')
A('')
```

```
A('# 量纲与口径')
A('assert _eq(R0, 0.02) and _eq(LENGTH_M, 0.25), "cm→m 换算错误"')
A('assert KELVIN == 273.15, "Arrhenius 项必须用绝对温度，偏移量固定 273.15"')
A('assert T_INIT + KELVIN > 0 and PLATEAU_TA + KELVIN > 0, "开尔文温度必须为正"')
A('assert APPENDIX_OF_PROBLEM[2] == APPENDIX_OF_PROBLEM[3] == 3, "问题 2、3 共用附录 3"')
A('assert APPENDIX_OF_PROBLEM[1] == 2 and APPENDIX_OF_PROBLEM[4] == 4, "附录归属必须互斥"')
A('assert set(APPENDIX_OF_PROBLEM.values()) == {2, 3, 4}, "附录编号只能取 2/3/4"')
A('assert RHO_A2 != RHO3_A != RHO4_A, "三套附录密度常数不得混用"')
A('')
A('# 物性单调性与取值域（规则 R2、R3）')
A('assert D0_A2 > 0.0 and D0_A3 > 0.0 and D0_A4 > 0.0, "扩散前因子必须为正"')
A('assert DC_A2 > 0.0 and DC_A3 > 0.0 and DC_A4 > 0.0, "浓度项系数为正，exp(-a/C) 随 C
    减小而减小"')
A('assert math.exp(-DC_A2 / C_INIT) > math.exp(-DC_A2 / C_THRESHOLD), "D
    必须随含水率下降而减小"')
A('assert math.exp(-DC_A3 / C_INIT) > math.exp(-DC_A3 / C_THRESHOLD), "附录 3 的 D
    单调性错误"')
A('assert math.exp(-DC_A4 / C_INIT) > math.exp(-DC_A4 / C_THRESHOLD), "附录 4 的 D
    单调性错误"')
A('assert 0.0 < C_INIT / (C_INIT + 1.0) < 1.0, "湿基含水率必须落在 [0,1)"')
A('assert RHO3_A + RHO3_B * C_INIT > 0.0 and RHO4_A + RHO4_B * C_INIT > 0.0, "密度为正"')
A('assert CP3_A + CP3_B * C_INIT / (C_INIT + 1.0) > 0.0, "比热容为正"')
A('assert LAM3_A + LAM3_B * C_INIT / (C_INIT + 1.0) > 0.0, "热传导系数为正"')
A('assert LAM4_A + LAM4_B * C_INIT / (C_INIT + 1.0) > 0.0, "热传导系数为正"')
A('assert RHO4_A > RHO3_A > 0.0, "附录 4 绝干密度高于附录 3，与收缩致密化一致"')
A('')
A('# 无量纲数：排除集中参数模型与表面平衡假设')
A('assert 0.1 < BI_H_A2 < 100.0, "热 Biot 数不在分布参数区间，集中参数模型不可用"')
A('assert BI_M_A2 > 1.0, "质量 Biot 数大于 1，表面不可视为瞬时平衡"')
A('')
A('# 输出网格必须与节点对齐（禁止空间插值，MC-NODEOUT）')
A('assert N_GRID % OUT_STRIDE == 0, "N_GRID 必须能被输出步长整除"')
A('assert _eq(OUT_STRIDE * DS * R0_CM, OUT_DR_CM), "输出步长与网格不对齐"')
A('assert N_OUT_RADII == 21 and _eq(OUT_RADII_CM[-1], R0_CM), "输出位置应为 0..2 cm 共 21
    列"')
A('assert len(P1_TABLE_TIMES_S) == 7 and len(P2_TABLE_TIMES_H) == 6,
    "论文表格时刻数偏离题面"')
A('')
A('# 附件元数据与延拓值')
A('assert _eq(ATT1_T_END_S, 14400.0) and _eq(ATT2_T_END_S, 259200.0),
    "附件时间跨度偏离实测"')
A('assert ATT1_TA_RANGE[0] <= PLATEAU_TA <= ATT1_TA_RANGE[1], "平台温度超出实测范围"')
A('assert ATT1_CA_RANGE[0] <= PLATEAU_CA <= ATT1_CA_RANGE[1], "平台空气含水率超出实测范围"')
A('assert PLATEAU_CA < C_THRESHOLD < C_INIT, "空气含水率与药材含水率量级混淆（规则 R6）"')
A('assert ATT2_R_RANGE_CM[1] <= R0_CM, "附件 2 半径不得超过初始半径"')
A('assert T_MAX_SEARCH_S > ATT2_T_END_S * 0.5, "搜索窗须覆盖预期烘干时长"')
A('assert 0.0 < DT_STAGE1 < DT_STAGE2 < DT_STAGE3, "分段时间步必须递增"')
```

```
A('assert PICARD_TOL < 1e-9 and PICARD_MAX >= 20, "Picard 容差或迭代上限过松"')
A('')
A('CALIBER_OK = True')
A('')
A('PARAM_SUMMARY = {')
A('   "R0_m": R0, "T_init_degC": T_INIT, "C_init": C_INIT, "C_threshold": C_THRESHOLD,')
A('   "h": H_HEAT, "h_m": H_MASS, "N_grid": N_GRID, "Bi_h_appendix2": BI_H_A2,')
A('   "Bi_m_appendix2": BI_M_A2, "plateau_Ta": PLATEAU_TA, "plateau_Ca": PLATEAU_CA,')
A('}')

OUT.write_text("\n".join(L) + "\n", encoding="utf-8")
print(f"[gen_params] wrote {OUT.relative_to(ROOT)} lines={len(L)}
    bytes={OUT.stat().st_size}")
print(f"[gen_params] facts source sha-tracked: PROBLEM_FACTS.json / DATA_FACTS.json /
    DATA_PROFILE.json")
```

Listing 3: data_check.py：附件数据的完整性与单调性核对

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""数据读取校验（CP1）+ 求解器冒烟测试。

行数基线来自 DATA_PROFILE.json，不硬编码；附件 2 半径单调不增（规则 R7、约束 K09）。
运行：python _utils/run_compute.py code/data_check.py
"""
from __future__ import annotations

import numpy as np

from params import * # noqa: F401,F403
from utils import (Props, ensure_dirs, load_attachment1, load_attachment2, make_ambient,
                   make_grid, make_radius, run_case, save_json, _THOMAS_ERR)


def check_attachments() -> dict:
    t_air, temp_air, conc_air = load_attachment1()
    t_rad, r_cm = load_attachment2()
    print(f"[附件1] 行数={len(t_air)}（基线 {ATT1_ROWS}） dt={np.unique(np.diff(t_air))} s"
          f" t∈[{t_air[0]:.0f},{t_air[-1]:.0f}]")
    print(f"      T_a∈[{temp_air.min():.3f},{temp_air.max():.3f}] °C"
          f" C_a∈[{conc_air.min():.5f},{conc_air.max():.5f}] kg/kg")
    print(f"[附件2] 行数={len(t_rad)}（基线 {ATT2_ROWS}） dt={np.unique(np.diff(t_rad))} s"
          f" R∈[{r_cm.min():.3f},{r_cm.max():.3f}] cm")

    tail = t_air >= PLATEAU_WINDOW_S
    ta_tail = float(temp_air[tail].mean())
    ca_tail = float(conc_air[tail].mean())
    assert int(tail.sum()) == PLATEAU_N, f"平台段点数 {int(tail.sum())} 偏离基线 {PLATEAU_N}"
```

```
    assert abs(ta_tail - PLATEAU_TA) < 5e-4, f"平台温度均值实测 {ta_tail:.4f} 偏离登记值"
    assert abs(ca_tail - PLATEAU_CA) < 5e-6, f"平台空气含水率均值实测 {ca_tail:.6f} 偏离登记值"
    print(f"[平台段] t>={PLATEAU_WINDOW_S:.0f}s n={int(tail.sum())}"
          f" T_a均值={ta_tail:.4f} °C C_a均值={ca_tail:.6f} kg/kg（延拓用值）")

    dr = np.diff(r_cm)
    assert dr.max() <= 1e-12, "附件 2 半径出现上升"
    radius, radius_dot, rdot_max = make_radius()
    print(f"[PCHIP] dR/dt 最大值={rdot_max:.3e} m/s（须≤0）"
          f" R(0)={radius(0.0) * CM_PER_M:.4f} cm R(末)={radius(t_rad[-1]) * CM_PER_M:.4f}
              cm")

    t_amb, c_amb = make_ambient()
    print(f"[延拓] T_a(14400)={t_amb(ATT1_T_END_S):.4f} T_a(200000)={t_amb(2e5):.4f}"
          f" C_a(200000)={c_amb(2e5):.6f}")
    return {
        "att1_rows": int(len(t_air)), "att1_rows_baseline": ATT1_ROWS,
        "att2_rows": int(len(t_rad)), "att2_rows_baseline": ATT2_ROWS,
        "Ta_range": [float(temp_air.min()), float(temp_air.max())],
        "Ca_range": [float(conc_air.min()), float(conc_air.max())],
        "R_range_cm": [float(r_cm.min()), float(r_cm.max())],
        "plateau_n": int(tail.sum()), "plateau_Ta_mean": ta_tail, "plateau_Ca_mean": ca_tail,
        "R_monotone_max_diff_cm": float(dr.max()), "rdot_max_m_per_s": float(rdot_max),
        "R_ratio_end": float(r_cm[-1] / r_cm[0]),
    }


def check_properties() -> dict:
    """物性口径核对：R1（开尔文）、R2（D 随变干减小）、R3（湿基自变量）。"""
    out = {}
    for ap in (2, 3, 4):
        pr = Props(ap)
        c_hi, c_lo = np.array([C_INIT]), np.array([C_THRESHOLD])
        t_hot = np.array([PLATEAU_TA])
        d_hi = float(pr.D(c_hi, t_hot)[0])
        d_lo = float(pr.D(c_lo, t_hot)[0])
        assert d_hi > d_lo, f"附录 {ap} 的 D 未随变干减小（规则 R2）"
        out[f"appendix{ap}"] = {
            "rho_at_C0": float(pr.rho(c_hi)[0]), "cp_at_C0": float(pr.cp(c_hi)[0]),
            "lam_at_C0": float(pr.lam(c_hi)[0]),
            "D_at_C0_50C": d_hi, "D_at_Cth_50C": d_lo,
            "D_ratio": d_hi / d_lo,
            "Bi_h_at_C0": float(pr.bi_heat(c_hi)[0]),
            "Bi_m_at_C0": float(pr.bi_mass(c_hi, t_hot)[0]),
            "Bi_m_at_Cth": float(pr.bi_mass(c_lo, t_hot)[0]),
        }
        print(f"[附录{ap}] ρ={out[f'appendix{ap}']['rho_at_C0']:.2f}"
```

```
            f" c_p={out[f'appendix{ap}']['cp_at_C0']:.1f}"
            f" λ={out[f'appendix{ap}']['lam_at_C0']:.4f}"
            f" D(2.55,50℃)={d_hi:.4e} D(0.15,50℃)={d_lo:.4e}"
            f" Bi_h={out[f'appendix{ap}']['Bi_h_at_C0']:.4f}")
    pr3 = Props(3)
    c_surf = np.array([PLATEAU_CA])
    out["appendix3"]["D_at_Ca_50C"] = float(pr3.D(c_surf, np.array([PLATEAU_TA]))[0])
    out["appendix3"]["Bi_m_at_Ca"] = float(pr3.bi_mass(c_surf, np.array([PLATEAU_TA]))[0])
    print(f"[附录3] 表面平衡态 C={PLATEAU_CA:.5f} 时 D={out['appendix3']['D_at_Ca_50C']:.4e}"
          f" Bi_m={out['appendix3']['Bi_m_at_Ca']:.4e}")
    return out


def smoke_solver() -> dict:
    """冒烟测试：附录 2、N=20、Δt=1 s 推进到 1800 s，核对与报告 10.2 预检量级一致。"""
    res = run_case({"appendix": 2, "N": 20, "out_dt": 100.0, "t_end": P1_WINDOW_S,
                    "dt1": 1.0, "record": "full", "tag": "smoke-P1-N20"})
    t_f, c_f = res["T_final"], res["C_final"]
    print(f"[冒烟] 1800 s: T(0)={t_f[0]:.4f} T(R0)={t_f[-1]:.4f}"
          f" C(0)={c_f[0]:.4f} C(R0)={c_f[-1]:.4f}")
    print(f"[冒烟] ε_mass={res['eps_mass']:.3e} Picard均值={res['picard_mean']:.2f}"
          f" 峰值={res['picard_max']} 步数={res['n_steps']}")
    assert 28.0 <= t_f.min() and t_f.max() < 50.8, "温度越界（约束 K02）"
    assert -1e-12 <= c_f.min() and c_f.max() <= C_INIT + 1e-9, "含水率越界（约束 K01）"
    assert res["eps_mass"] < 1e-2, "质量守恒误差超 1%（约束 K05）"
    assert np.all(np.diff(c_f) <= 1e-9), "含水率径向应单调不增（约束 K03）"
    return {"T0": float(t_f[0]), "TR": float(t_f[-1]), "C0": float(c_f[0]),
            "CR": float(c_f[-1]), "eps_mass": float(res["eps_mass"]),
            "picard_mean": float(res["picard_mean"]), "picard_max": int(res["picard_max"])}


def main() -> int:
    ensure_dirs()
    print(f"[口径] CALIBER_OK={CALIBER_OK} Thomas/带状解偏差={_THOMAS_ERR:.3e}")
    grid = make_grid(N_GRID)
    print(f"[网格] N={N_GRID} Δs={grid[1]:.5f} ΣV={grid[2].sum():.15f}（须=0.5）"
          f" 输出步长对齐：stride={OUT_STRIDE}")
    payload = {
        "caliber_ok": bool(CALIBER_OK), "thomas_vs_banded_max_abs_diff": float(_THOMAS_ERR),
        "grid": {"N": N_GRID, "ds": float(grid[1]), "volume_sum": float(grid[2].sum()),
                 "out_stride": OUT_STRIDE},
        "attachments": check_attachments(),
        "properties": check_properties(),
        "smoke": smoke_solver(),
    }
    save_json(FIG_DIR / "data_check.json", payload)
    print("[data_check] 全部校验通过")
```

```
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

C.2 公共求解工具

Listing 4: utils.py：物性公式、界面积分平均、控制体体积与三对角求解

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""四问共用的顶点式有限体积求解器（MODELING_REPORT 第五节）。

要点：控制体体积由 V_i=∫s ds 精确积分；界面扩散系数取式 (eq:iface) 的
Gauss-Legendre 积分平均（不是调和平均，见报告 1.1 节）；全隐式后向 Euler +
Picard 内迭代 + 三对角直接解；问题 4 用物质坐标 s=r/R(t)，1/R^2 进入算子、
1/R 进入 Robin 项，对流项被坐标变换吸收（报告 1.2 节），实验室坐标作为对照分支。
"""
from __future__ import annotations

import json
import math
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.interpolate import PchipInterpolator
from scipy.linalg import solve_banded
from scipy.special import j0, j1

from params import * # noqa: F401,F403

GAUSS_X, GAUSS_W = np.polynomial.legendre.leggauss(GAUSS_N)
C_FLOOR = 1e-6      # 物性求值前的含水率下截断（报告 5.3，远低于阈值 0.15）
DEGEN_TOL = 1e-12   # 界面积分平均退化为中点取值的判定


def make_grid(n_cells: int):
    """顶点式网格与无量纲控制体体积（式 eq:vol）。"""
    ds = 1.0 / n_cells
    s = np.arange(n_cells + 1, dtype=float) * ds
    V = np.empty(n_cells + 1)
    V[0] = ds * ds / 8.0
    V[1:n_cells] = np.arange(1, n_cells, dtype=float) * ds * ds
    V[n_cells] = (ds * ds / 2.0) * (n_cells - 0.25)
    face = (np.arange(n_cells, dtype=float) + 0.5) * ds
```

```
    assert abs(V.sum() - 0.5) < 1e-14, "离散域体积必须严格等于 ∫s ds=1/2"
    return s, ds, V, face


def thomas(a, b, c, d):
    """三对角直接解（参考实现，O(N) 前向消元 + 回代）。"""
    n = len(b)
    cp = np.zeros(n)
    dp = np.zeros(n)
    cp[0] = c[0] / b[0]
    dp[0] = d[0] / b[0]
    for i in range(1, n):
        m = b[i] - a[i] * cp[i - 1]
        if i < n - 1:
            cp[i] = c[i] / m
        dp[i] = (d[i] - a[i] * dp[i - 1]) / m
    x = np.empty(n)
    x[n - 1] = dp[n - 1]
    for i in range(n - 2, -1, -1):
        x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
    return x


def solve_tridiag(a, b, c, d, ab=None):
    """生产路径的三对角解：LAPACK 带状直接解，与 thomas() 数学等价（下方启动时断言）。"""
    n = len(b)
    if ab is None or ab.shape[1] != n:
        ab = np.zeros((3, n))
    ab[0, 0] = 0.0
    ab[0, 1:] = c[:-1]
    ab[1, :] = b
    ab[2, :-1] = a[1:]
    ab[2, -1] = 0.0
    return solve_banded((1, 1), ab, d, overwrite_ab=False, check_finite=False)


def assert_thomas_equivalence(seed: int = 7, n: int = 41, tol: float = 1e-12) -> float:
    """证明生产带状解与参考 Thomas 消元逐位一致（供 MC-THOMAS 与能力验收引用）。"""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    off_l = -rng.uniform(0.1, 1.0, n)
    off_u = -rng.uniform(0.1, 1.0, n)
    off_l[0] = 0.0
    off_u[-1] = 0.0
    diag = np.abs(off_l) + np.abs(off_u) + rng.uniform(0.5, 1.5, n)
    rhs = rng.normal(size=n)
    x1 = thomas(off_l, diag, off_u, rhs)
    x2 = solve_tridiag(off_l, diag, off_u, rhs)
```

```
    err = float(np.max(np.abs(x1 - x2)))
    assert err < tol, f"带状解与 Thomas 消元不一致：{err:.3e}"
    return err


def d_iface(C, T, d_fun):
    """界面扩散系数 = 式 (eq:iface) 的 Kirchhoff 积分平均，8 点 Gauss-Legendre。

    D_{i+1/2} = 1/(C_{i+1}-C_i) ∫_{C_i}^{C_{i+1}} D(c,(T_i+T_{i+1})/2) dc
    """
    c_l = C[:-1]
    c_r = C[1:]
    t_mid = 0.5 * (T[:-1] + T[1:])
    d_c = c_r - c_l
    mid = 0.5 * (c_l + c_r)
    half = 0.5 * d_c
    c_q = mid[:, None] + half[:, None] * GAUSS_X[None, :]
    val = 0.5 * (d_fun(c_q, t_mid[:, None]) * GAUSS_W[None, :]).sum(axis=1)
    degen = np.abs(d_c) < DEGEN_TOL
    if degen.any():
        val[degen] = d_fun(c_l[degen], t_mid[degen])
    return val


def lam_iface(lam):
    """热传导系数界面值取调和平均（报告 5.2：λ 变化不足一倍，平均方式无实质差别）。"""
    left_v = lam[:-1]
    right_v = lam[1:]
    return 2.0 * left_v * right_v / (left_v + right_v)


def to_kelvin(t_degc):
    """Arrhenius 项必须用绝对温度（规则 R1）。摄氏度直接代入会使 D 相差约 1e54 倍。"""
    t_k = np.asarray(t_degc, dtype=float) + KELVIN
    assert np.all(t_k > 273.0), "D 求值入参不是绝对温度（K），检查 273.15 换算"
    return t_k


def wet_basis(C):
    """湿基含水率 C/(C+1)，c_p 与 λ 的自变量（规则 R3），不是干基 C。"""
    c = np.maximum(np.asarray(C, dtype=float), C_FLOOR)
    return c / (c + 1.0)


class Props:
    """按附录号装载物性；附录归属互斥（规则 R5），构造时断言不含跨附录常数。"""

```

```
    def __init__(self, appendix: int, *, scale_D: float = 1.0, frozen_state=None):
        assert appendix in (2, 3, 4), f"未知附录号 {appendix}"
        self.appendix = int(appendix)
        self.scale_D = float(scale_D)
        self.frozen_state = frozen_state # (C,T) 时冻结全部物性 → 模型 M2
        self._check_isolation()

    def rho(self, C):
        if self.frozen_state is not None:
            C = np.full_like(np.asarray(C, dtype=float), self.frozen_state[0])
        c = np.maximum(np.asarray(C, dtype=float), C_FLOOR)
        if self.appendix == 2:
            return np.full_like(c, RHO_A2)
        if self.appendix == 3:
            return RHO3_A + RHO3_B * c
        return RHO4_A + RHO4_B * c

    def cp(self, C):
        if self.frozen_state is not None:
            C = np.full_like(np.asarray(C, dtype=float), self.frozen_state[0])
        w = wet_basis(C)
        if self.appendix == 2:
            return np.full_like(w, CP_A2)
        if self.appendix == 3:
            return CP3_A + CP3_B * w
        return CP4_A + CP4_B * w

    def lam(self, C):
        if self.frozen_state is not None:
            C = np.full_like(np.asarray(C, dtype=float), self.frozen_state[0])
        w = wet_basis(C)
        if self.appendix == 2:
            return np.full_like(w, LAM_A2)
        if self.appendix == 3:
            return LAM3_A + LAM3_B * w
        return LAM4_A + LAM4_B * w

    def D(self, C, T):
        if self.frozen_state is not None:
            C = np.full_like(np.asarray(C, dtype=float), self.frozen_state[0])
            T = np.full_like(np.asarray(C, dtype=float), self.frozen_state[1])
        c = np.maximum(np.asarray(C, dtype=float), C_FLOOR)
        if self.appendix == 2:
            return self.scale_D * D0_A2 * np.exp(-DC_A2 / c)
        t_k = to_kelvin(T)
        if self.appendix == 3:
            return self.scale_D * D0_A3 * np.exp(-DC_A3 / c) * np.exp(-DT_ARR_A3 / t_k)
```

```
        return self.scale_D * D0_A4 * np.exp(-DC_A4 / c) * np.exp(-DT_ARR_A4 / t_k)

    def _check_isolation(self):
        """运行时核对附录互斥（K07、K08）：本附录的常数必须命中，别的附录常数必须不命中。

        冻结物性（模型 M2、退化算例 V5）只改变入参取值、不改变附录归属，
        故 C→0 探针须临时绕过冻结，否则读到的是冻结态而非绝干极限。
        """
        frozen, self.frozen_state = self.frozen_state, None
        try:
            zero = np.zeros(1)
            dry_rho = float(self.rho(zero)[0])
            dry_lam = float(self.lam(zero)[0])
        finally:
            self.frozen_state = frozen
        want = {2: (RHO_A2, LAM_A2), 3: (RHO3_A, LAM3_A), 4: (RHO4_A, LAM4_A)}
        other = {2: (RHO3_A, RHO4_A), 3: (RHO_A2, RHO4_A), 4: (RHO_A2, RHO3_A)}
        rho_ref, lam_ref = want[self.appendix]
        # 容差取 1e-3：C_FLOOR=1e-6 使 C→0 极限有 O(1e-4) 残差，但三套附录常数相差 ≥90，可分辨
        assert abs(dry_rho - rho_ref) < 1e-3, f"附录 {self.appendix} 密度常数不符"
        assert abs(dry_lam - lam_ref) < 1e-5, f"附录 {self.appendix} 热传导常数不符"
        for wrong in other[self.appendix]:
            assert abs(dry_rho - wrong) > 1.0, f"附录 {self.appendix} 命中了别的附录常数"

    def bi_heat(self, C):
        return H_HEAT * R0 / self.lam(C)

    def bi_mass(self, C, T, radius=R0):
        return H_MASS * radius / self.D(C, T)


_AMBIENT_CACHE = {}
_RADIUS_CACHE = {}


def load_attachment1():
    """附件 1：烘房空气温度与水分浓度实测序列（药材侧 C 与空气侧 C_a 独立命名，K16）。"""
    if "att1" in _AMBIENT_CACHE:
        return _AMBIENT_CACHE["att1"]
    book = pd.read_excel(DATA_DIR / ATT1_FILE, sheet_name=None)
    assert SHEET_SINGLE in book, f"{ATT1_FILE} 缺 {SHEET_SINGLE} 工作表"
    df = book[SHEET_SINGLE]
    assert len(df) == ATT1_ROWS, f"{ATT1_FILE} 行数 {len(df)} 偏离 DATA_PROFILE 基线
        {ATT1_ROWS}"
    assert list(df.columns) == ATT1_COLS, f"{ATT1_FILE} 列名偏离基线：{list(df.columns)}"
    t_air = df[ATT1_COLS[0]].to_numpy(dtype=float)
    temp_air = df[ATT1_COLS[1]].to_numpy(dtype=float)
```

```
    conc_air = df[ATT1_COLS[2]].to_numpy(dtype=float)
    assert np.all(np.diff(t_air) > 0.0), "附件 1 时间列必须严格递增"
    assert abs(t_air[-1] - ATT1_T_END_S) < 1e-9, "附件 1 时间跨度偏离基线"
    out = (t_air, temp_air, conc_air)
    _AMBIENT_CACHE["att1"] = out
    return out


def make_ambient(*, scale_Ca: float = 1.0, const_Ta=None, const_Ca=None):
    """建 T_a(t)、C_a(t) 线性插值器；越界按尾段实测平台均值延拓（假设 A3）。"""
    t_air, temp_air, conc_air = load_attachment1()
    hold_t = PLATEAU_TA
    hold_c = PLATEAU_CA * scale_Ca
    conc_scaled = conc_air * scale_Ca

    def t_amb(t):
        if const_Ta is not None:
            return float(const_Ta)
        return float(np.interp(t, t_air, temp_air, left=temp_air[0], right=hold_t))

    def c_amb(t):
        if const_Ca is not None:
            return float(const_Ca)
        return float(np.interp(t, t_air, conc_scaled, left=conc_scaled[0], right=hold_c))

    return t_amb, c_amb


def load_attachment2():
    """附件 2：药材半径实测序列（仅问题 4 使用，规则 R7 禁止自建收缩律）。"""
    if "att2" in _RADIUS_CACHE:
        return _RADIUS_CACHE["att2"]
    book = pd.read_excel(DATA_DIR / ATT2_FILE, sheet_name=None)
    assert SHEET_SINGLE in book, f"{ATT2_FILE} 缺 {SHEET_SINGLE} 工作表"
    df = book[SHEET_SINGLE]
    assert len(df) == ATT2_ROWS, f"{ATT2_FILE} 行数 {len(df)} 偏离 DATA_PROFILE 基线
        {ATT2_ROWS}"
    assert list(df.columns) == ATT2_COLS, f"{ATT2_FILE} 列名偏离基线：{list(df.columns)}"
    t_rad = df[ATT2_COLS[0]].to_numpy(dtype=float)
    r_cm = df[ATT2_COLS[1]].to_numpy(dtype=float)
    assert np.all(np.diff(t_rad) > 0.0), "附件 2 时间列必须严格递增"
    assert np.all(np.diff(r_cm) <= 1e-12), "附件 2 半径必须单调不增（规则 R7、约束 K09）"
    assert abs(r_cm[0] - R0_CM) < 1e-9, "附件 2 首点半径应等于初始半径"
    out = (t_rad, r_cm)
    _RADIUS_CACHE["att2"] = out
    return out

```

```

def make_radius():
    """R(t) 的 PCHIP 保形插值（不用三次样条，避免拐点过冲造成 dR/dt>0）。"""
    t_rad, r_cm = load_attachment2()
    r_m = r_cm / CM_PER_M
    spline = PchipInterpolator(t_rad, r_m, extrapolate=True)
    deriv = spline.derivative()
    probe = np.linspace(t_rad[0], t_rad[-1], 20001)
    rdot_probe = deriv(probe)
    assert np.max(rdot_probe) <= 1e-14, f"PCHIP 出现 dR/dt>0: max={np.max(rdot_probe):.3e}"

    def radius(t):
        tc = min(max(float(t), t_rad[0]), t_rad[-1])
        return float(spline(tc))

    def radius_dot(t):
        tc = min(max(float(t), t_rad[0]), t_rad[-1])
        return float(deriv(tc))

    return radius, radius_dot, float(np.max(rdot_probe))


class Progress:
    """长求解的心跳输出：至少每 20 s 打印一次进度，避免无输出被误判为卡死。"""

    def __init__(self, tag: str, every: float = 20.0):
        self.tag = tag
        self.every = float(every)
        self.t0 = time.time()
        self.last = self.t0

    def tick(self, msg: str, force: bool = False):
        now = time.time()
        if force or now - self.last >= self.every:
            self.last = now
            print(f" [{self.tag}] +{now - self.t0:7.1f}s {msg}", flush=True)

    def done(self, msg: str = ""):
        print(f" [{self.tag}] 完成，用时 {time.time() - self.t0:.1f}s {msg}", flush=True)
        return time.time() - self.t0


def stage_dt(t: float, cfg: dict) -> float:
    """分段内部时间步（报告 10.4 的四位小数政策）。"""
    if t < T_SWITCH_1 - 1e-12:
        return float(cfg.get("dt1", DT_STAGE1))
    if t < T_SWITCH_2 - 1e-12:
```

```
        return float(cfg.get("dt2", DT_STAGE2))
    return float(cfg.get("dt3", DT_STAGE3))


def _const_radius(_t):
    return R0


def _zero_rate(_t):
    return 0.0


def run_case(cfg: dict) -> dict:
    """全隐式后向 Euler + Picard 内迭代推进耦合传热传质方程。

    cfg 关键字：appendix, N, out_dt, t_end, stop_threshold, extra_out_times,
    shrink, frame, dt1/dt2/dt3, scale_D/scale_hm/scale_h/scale_Ca, drive,
    freeze_T, latent_heat, frozen_state, const_Ta, const_Ca, record, tag。
    """
    n = int(cfg.get("N", N_GRID))
    s_node, ds, V, face = make_grid(n)
    props = Props(int(cfg["appendix"]), scale_D=float(cfg.get("scale_D", 1.0)),
                  frozen_state=cfg.get("frozen_state"))
    t_amb, c_amb = make_ambient(scale_Ca=float(cfg.get("scale_Ca", 1.0)),
                                const_Ta=cfg.get("const_Ta"), const_Ca=cfg.get("const_Ca"))
    h_heat = H_HEAT * float(cfg.get("scale_h", 1.0))
    h_mass = H_MASS * float(cfg.get("scale_hm", 1.0))
    drive = str(cfg.get("drive", DRIVE_REF))
    freeze_T = bool(cfg.get("freeze_T", False))
    latent = bool(cfg.get("latent_heat", LATENT_HEAT))
    frame = str(cfg.get("frame", "material"))
    record_full = str(cfg.get("record", "full")) == "full"
    assert drive in ("A", "B") and frame in ("material", "lab")

    if bool(cfg.get("shrink", False)):
        radius, radius_dot, rdot_max = make_radius()
    else:
        radius, radius_dot, rdot_max = _const_radius, _zero_rate, 0.0

    out_dt = float(cfg["out_dt"])
    c_th = cfg.get("stop_threshold")
    t_limit = float(cfg["t_end"]) if cfg.get("t_end") is not None else T_MAX_SEARCH_S
    targets = np.arange(1, int(round(t_limit / out_dt)) + 1, dtype=float) * out_dt
    if cfg.get("extra_out_times"):
        targets = np.union1d(targets, np.asarray(cfg["extra_out_times"], dtype=float))
        targets = targets[targets <= t_limit + 1e-9]

```

```
    T = np.full(n + 1, T_INIT)
    C = np.full(n + 1, C_INIT)
    if freeze_T:
        T[:] = t_amb(0.0)
    m0 = float(V @ C)
    flux_acc = 0.0
    ab_buf = np.zeros((3, n + 1))
    a_c = np.zeros(n + 1)
    b_c = np.zeros(n + 1)
    c_c = np.zeros(n + 1)
    d_c = np.zeros(n + 1)
    picard_hist = []

    def implicit_step(t_old, dt):
        """推进一步；返回 (T_new, C_new, 迭代次数, 表面通量项)。"""
        nonlocal T, C
        t_new = t_old + dt
        ta = t_amb(t_new)
        ca = c_amb(t_new)
        r_now = radius(t_new)
        inv_r2 = 1.0 / r_now**2
        rdot = radius_dot(t_new) if frame == "lab" else 0.0
        u_adv = s_node * rdot / r_now if frame == "lab" else None
        T_it = T.copy()
        C_it = C.copy()
        T_new = T_it
        C_new = C_it
        n_it = 0
        for _ in range(PICARD_MAX):
            n_it += 1
            if freeze_T:
                T_new = np.full(n + 1, ta)
            else:
                lam_f = lam_iface(props.lam(C_it)) * face * inv_r2 / ds
                cap = props.rho(C_it) * props.cp(C_it) * V / dt
                a_c[:] = 0.0
                c_c[:] = 0.0
                b_c[:] = cap
                d_c[:] = cap * T
                b_c[:n] += lam_f
                c_c[:n] = -lam_f
                b_c[1:] += lam_f
                a_c[1:] = -lam_f
                b_c[n] += h_heat / r_now
                d_c[n] += h_heat / r_now * ta
                if latent:
                    rho_dry = props.rho(C_it[n]) / (1.0 + max(C_it[n], C_FLOOR))
```

```
                d_c[n] -= LATENT_HEAT_J_PER_KG * h_mass * rho_dry * (C_it[n] - ca) / r_now
            if u_adv is not None:
                adv = props.rho(C_it) * props.cp(C_it) * V * u_adv / ds
                b_c[1:] -= adv[1:]
                a_c[1:] += adv[1:]
            T_new = solve_tridiag(a_c, b_c, c_c, d_c, ab_buf)

        d_f = d_iface(C_it, T_new, props.D) * face * inv_r2 / ds
        vcap = V / dt
        a_c[:] = 0.0
        c_c[:] = 0.0
        b_c[:] = vcap
        d_c[:] = vcap * C
        b_c[:n] += d_f
        c_c[:n] = -d_f
        b_c[1:] += d_f
        a_c[1:] = -d_f
        b_c[n] += h_mass / r_now
        if drive == "A":
            d_c[n] += h_mass / r_now * ca
        if u_adv is not None:
            adv_c = V * u_adv / ds
            b_c[1:] -= adv_c[1:]
            a_c[1:] += adv_c[1:]
        C_new = solve_tridiag(a_c, b_c, c_c, d_c, ab_buf)

        res = max(np.max(np.abs(C_new - C_it)), 1e-3 * np.max(np.abs(T_new - T_it)))
        C_it = C_new
        T_it = T_new
        if res < PICARD_TOL:
            break
    else:
        raise RuntimeError(f"Picard 未收敛（{PICARD_MAX} 次）于 t={t_new:.4f}s, 残差
            {res:.3e}")
    drive_gap = (C_new[n] - ca) if drive == "A" else C_new[n]
    return T_new, C_new, n_it, dt * h_mass / r_now * drive_gap

prog = Progress(str(cfg.get("tag", "case")))
t_cur = 0.0
rec_t = [0.0]
rec_T = [T.copy()]
rec_C = [C.copy()]
rec_flux = [0.0]
rec_R = [radius(0.0)]
rec_max = [float(C.max())]
rec_bar = [2.0 * float(V @ C)]
rec_dc = [float(props.D(np.array([C[0]]), np.array([T[0]]))[0])]
```

```
    rec_dsurf = [float(props.D(np.array([C[n]]), np.array([T[n]]))[0])]
    n_steps = 0
    it_max = 0
    it_sum = 0
    t_dry = None
    bracket = None
    for t_target in targets:
        dt_stage = stage_dt(t_cur, cfg)
        n_sub = max(1, int(math.ceil((t_target - t_cur) / dt_stage - 1e-9)))
        dt = (t_target - t_cur) / n_sub
        for _ in range(n_sub):
            T, C, n_it, d_flux = implicit_step(t_cur, dt)
            flux_acc += d_flux
            t_cur += dt
            n_steps += 1
            it_max = max(it_max, n_it)
            it_sum += n_it
        t_cur = float(t_target)
        c_max_now = float(C.max())
        rec_t.append(t_cur)
        rec_flux.append(flux_acc)
        rec_R.append(radius(t_cur))
        rec_max.append(c_max_now)
        rec_bar.append(2.0 * float(V @ C))
        rec_dc.append(float(props.D(np.array([C[0]]), np.array([T[0]]))[0]))
        rec_dsurf.append(float(props.D(np.array([C[n]]), np.array([T[n]]))[0]))
        if record_full:
            rec_T.append(T.copy())
            rec_C.append(C.copy())
        else:
            rec_T[0] = T.copy()
            rec_C[0] = C.copy()
        prog.tick(f"t={t_cur / SEC_PER_HOUR:8.3f} h maxC={c_max_now:.5f} steps={n_steps}")
        if c_th is not None and c_max_now < c_th:
            t_prev, c_prev = rec_t[-2], rec_max[-2]
            assert c_prev >= c_th > c_max_now, "跨阈值区间定位失败（约束 K11）"
            t_dry = t_prev + (c_prev - c_th) / (c_prev - c_max_now) * (t_cur - t_prev)
            bracket = (t_prev, t_cur, c_prev, c_max_now)
            break
    wall = prog.done(f"steps={n_steps} it_max={it_max}")

    m_end = float(V @ C)
    eps_mass = abs((m0 - m_end) - flux_acc) / m0
    out = {
        "cfg": {k: v for k, v in cfg.items() if not callable(v)},
        "N": n, "ds": ds, "s_nodes": s_node, "V": V,
        "t": np.asarray(rec_t), "C_max": np.asarray(rec_max), "C_bar": np.asarray(rec_bar),
```

```
        "flux_cum": np.asarray(rec_flux), "R": np.asarray(rec_R),
        "D_center": np.asarray(rec_dc), "D_surface": np.asarray(rec_dsurf),
        "T_final": T.copy(), "C_final": C.copy(),
        "t_end_reached": t_cur, "t_dry": t_dry, "bracket": bracket,
        "m0": m0, "m_end": m_end, "flux_total": flux_acc, "eps_mass": eps_mass,
        "n_steps": n_steps, "picard_max": it_max,
        "picard_mean": it_sum / max(1, n_steps), "wall_s": wall,
        "rdot_max": rdot_max, "record_full": record_full,
    }
    if record_full:
        out["T_field"] = np.asarray(rec_T)
        out["C_field"] = np.asarray(rec_C)
    return out


def bessel_roots(bi: float, n_terms: int) -> np.ndarray:
    """求 ζ J1(ζ)=Bi·J0(ζ) 的前 n_terms 个正根（无限长圆柱 Robin 特征值）。"""
    from scipy.optimize import brentq

    def char(z):
        return z * j1(z) - bi * j0(z)

    roots = []
    z = 1e-6
    step = 1e-3
    prev = char(z)
    while len(roots) < n_terms:
        z_next = z + step
        cur = char(z_next)
        if prev == 0.0:
            roots.append(z)
        elif prev * cur < 0.0:
            roots.append(brentq(char, z, z_next, xtol=1e-14, rtol=1e-15))
        z, prev = z_next, cur
    return np.asarray(roots)


def bessel_temperature(r_over_r0, t_s, *, bi: float, alpha: float, t_amb: float,
                       t_init: float, n_terms: int) -> np.ndarray:
    """无限长圆柱、常物性、恒定 T_a 与 Robin 边界的解析解（式 eq:bessel 前 n_terms 项）。"""
    zeta = bessel_roots(bi, n_terms)
    fo = alpha * t_s / R0**2
    coef = 2.0 * bi / ((zeta**2 + bi**2) * j0(zeta))
    x = np.atleast_1d(np.asarray(r_over_r0, dtype=float))
    series = (coef[None, :] * j0(zeta[None, :] * x[:, None])
              * np.exp(-zeta[None, :] ** 2 * fo)).sum(axis=1)
    return t_amb + (t_init - t_amb) * series
```

```
551
552
553 def ensure_dirs():
554     for d in (FIG_DIR, OUT_DIR, TMP_DIR):
555         d.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
556
557
558 def node_columns(field, n_cells: int):
559     """按节点抽取题面要求的 0.1 cm 输出列（偶数下标，无任何空间插值，MC-NODEOUT）。"""
560     stride = n_cells // (N_OUT_RADII - 1)
561     assert stride * (N_OUT_RADII - 1) == n_cells, "网格数必须是输出列数的整数倍"
562     arr = np.asarray(field)
563     return arr[..., ::stride]
564
565
566 def material_row_to_fixed_radii(row, s_nodes, r_now_cm):
567     """问题 4：把物质坐标解映射到固定物理半径列；域外置空（约束 K14）。"""
568     vals = []
569     for r_cm in OUT_RADII_CM:
570         if r_cm > r_now_cm + 1e-12:
571             vals.append(None)
572             continue
573         s_query = min(r_cm / r_now_cm, 1.0)
574         vals.append(float(np.interp(s_query, s_nodes, row)))
575     return vals
576
577
578 def pick_time_index(t_arr, t_want: float) -> int:
579     idx = int(np.argmin(np.abs(np.asarray(t_arr) - t_want)))
580     assert abs(float(t_arr[idx]) - t_want) < 1e-6, f"输出时刻 {t_want} 未被记录"
581     return idx
582
583
584 def downsample_index(n_total: int, max_rows: int) -> np.ndarray:
585     if n_total <= max_rows:
586         return np.arange(n_total)
587     return np.unique(np.linspace(0, n_total - 1, max_rows).round().astype(int))
588
589
590 def round_out(x, nd: int = DECIMALS):
591     if x is None:
592         return None
593     if isinstance(x, (list, tuple)):
594         return [round_out(v, nd) for v in x]
595     if isinstance(x, np.ndarray):
596         return np.round(x, nd)
597     return round(float(x), nd)
```

```

def jsonable(obj):
    if isinstance(obj, dict):
        return {str(k): jsonable(v) for k, v in obj.items()}
    if isinstance(obj, (list, tuple)):
        return [jsonable(v) for v in obj]
    if isinstance(obj, np.ndarray):
        return [jsonable(v) for v in obj.tolist()]
    if isinstance(obj, (np.floating, float)):
        val = float(obj)
        return None if (math.isnan(val) or math.isinf(val)) else val
    if isinstance(obj, (np.integer, int)):
        return int(obj)
    if isinstance(obj, (np.bool_, bool)):
        return bool(obj)
    return obj


def save_json(path, data) -> int:
    path = Path(path)
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    path.write_text(json.dumps(jsonable(data), ensure_ascii=False, indent=1),
        encoding="utf-8")
    size = path.stat().st_size
    print(f" [写出] {path.name} {size / 1024:.1f} KB")
    return size


_THOMAS_ERR = assert_thomas_equivalence()
```

C.3 四问的求解

Listing 5: problem1.py：预热阶段常物性耦合场

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 1：预热阶段（0—1800 s）常物性（附录 2）温度场与水分场。

产出 figures/problem_1_results.json：逐秒 21 列全场（供 result1.xlsx）、论文表 1/表 2、
表面通量序列、Hovmoller 降采样场，以及 K01—K06/K13 约束与 P1-C1/P1-C2 能力的运行期证据。
运行：python _utils/run_compute.py code/problem1.py
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path
```

```

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (Props, downsample_index, ensure_dirs, jsonable, make_ambient, # noqa:
    E402
                make_grid, node_columns, pick_time_index, round_out, run_case, save_json)

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
CASE_KEY = "2026A/problem1/appendix2/N40/dt0.01"
CFG = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[1], "N": N_GRID, "out_dt": P1_OUT_DT_S,
      "t_end": P1_WINDOW_S, "dt1": DT_STAGE1, "dt2": DT_STAGE2, "dt3": DT_STAGE3,
      "record": "full", "tag": "P1-prod"}


def solve() -> dict:
    """推进 0→1800 s，逐秒记录全场，并组装论文表格与图件字段。"""
    res = run_case(CFG)
    t_out = np.asarray(res["t"], dtype=float)
    t_field = np.asarray(res["T_field"], dtype=float)
    c_field = np.asarray(res["C_field"], dtype=float)
    assert t_field.shape == (len(t_out), N_GRID + 1), f"温度场形状异常 {t_field.shape}"

    # 输出列严格取网格节点（stride=OUT_STRIDE），不做空间插值。
    t_cols = node_columns(t_field, N_GRID)
    c_cols = node_columns(c_field, N_GRID)
    assert t_cols.shape[1] == N_OUT_RADII == 21, "输出列数须为 21"

    # result1.xlsx 主体：t=1..1800 s（丢弃 t=0 行），21 列。
    keep = t_out >= P1_OUT_DT_S - 1e-9
    grid_t = t_out[keep]
    assert len(grid_t) == 1800 and abs(grid_t[0] - 1.0) < 1e-9 and abs(grid_t[-1] - 1800.0)
        < 1e-9, \
       f"result1 行数/端点异常 n={len(grid_t)}"

    idx_tab = [pick_time_index(t_out, tt) for tt in P1_TABLE_TIMES_S]
    col_tab = [int(round(rc / OUT_DR_CM)) for rc in P1_TABLE_RADII_CM]
    table1 = [[round_out(t_cols[i, j]) for j in col_tab] for i in idx_tab]
    table2 = [[round_out(c_cols[i, j]) for j in col_tab] for i in idx_tab]

    t_amb, c_amb = make_ambient()
    ta_series = np.asarray([t_amb(tt) for tt in grid_t], dtype=float)
    ca_series = np.asarray([c_amb(tt) for tt in grid_t], dtype=float)
    surf_t = t_cols[keep][:, -1]
```

```
    surf_c = c_cols[keep][:, -1]
    q_heat = H_HEAT * (surf_t - ta_series)
    q_mass = H_MASS * (surf_c - ca_series)

    hov = downsample_index(len(grid_t), 200)
    out = {
        "problem": 1, "appendix": CFG["appendix"], "tag": CFG["tag"],
        "grid": {"N": N_GRID, "ds": float(make_grid(N_GRID)[1]), "out_stride": OUT_STRIDE,
                 "radii_cm": list(OUT_RADII_CM)},
        "schedule": {"dt_stage1_s": DT_STAGE1, "out_dt_s": P1_OUT_DT_S,
                     "t_end_s": P1_WINDOW_S, "n_steps": int(res["n_steps"])},
        "result_grid": {"times_s": [float(v) for v in grid_t],
                        "radii_cm": list(OUT_RADII_CM),
                        "T": [[round_out(v) for v in row] for row in t_cols[keep]],
                        "C": [[round_out(v) for v in row] for row in c_cols[keep]]},
        "table1_T": {"times_s": list(P1_TABLE_TIMES_S), "radii_cm": list(P1_TABLE_RADII_CM),
                     "values": table1},
        "table2_C": {"times_s": list(P1_TABLE_TIMES_S), "radii_cm": list(P1_TABLE_RADII_CM),
                     "values": table2},
        "final_state": {"t_s": float(t_out[-1]), "T_center": float(t_field[-1, 0]),
                        "T_surface": float(t_field[-1, -1]), "C_center": float(c_field[-1, 0]),
                        "C_surface": float(c_field[-1, -1]),
                        "T_center_r4": round_out(t_field[-1, 0]),
                        "T_surface_r4": round_out(t_field[-1, -1]),
                        "C_center_r4": round_out(c_field[-1, 0]),
                        "C_surface_r4": round_out(c_field[-1, -1])},
        "mass_series": {"times_s": [float(v) for v in grid_t],
                        "C_bar": [float(v) for v in np.asarray(res["C_bar"])[keep]],
                        "C_max": [float(v) for v in np.asarray(res["C_max"])[keep]],
                        "flux_cum": [float(v) for v in np.asarray(res["flux_cum"])[keep]],
                        "D_center": [float(v) for v in np.asarray(res["D_center"])[keep]],
                        "D_surface": [float(v) for v in np.asarray(res["D_surface"])[keep]]},
        "flux_series": {"times_s": [float(v) for v in grid_t],
                        "Ta": [float(v) for v in ta_series],
                        "Ca": [float(v) for v in ca_series],
                        "T_surface": [float(v) for v in surf_t],
                        "C_surface": [float(v) for v in surf_c],
                        "q_heat_W_m2": [float(v) for v in q_heat],
                        "q_mass_kg_m2s": [float(v) for v in q_mass]},
        "hovmoller": {"times_s": [float(grid_t[i]) for i in hov],
                      "radii_cm": list(OUT_RADII_CM),
                      "T": [[float(v) for v in t_cols[keep][i]] for i in hov],
                      "C": [[float(v) for v in c_cols[keep][i]] for i in hov]},
        "profiles": {"times_s": list(P1_TABLE_TIMES_S), "radii_cm": list(OUT_RADII_CM),
                     "T": [[float(v) for v in t_cols[i]] for i in idx_tab],
                     "C": [[float(v) for v in c_cols[i]] for i in idx_tab]},
        "diagnostics": {"eps_mass": float(res["eps_mass"]), "m0": float(res["m0"]),
```

```
                    "m_end": float(res["m_end"]), "flux_total": float(res["flux_total"]),
                    "picard_mean": float(res["picard_mean"]),
                    "picard_max": int(res["picard_max"]), "wall_s": float(res["wall_s"]),
                    "Bi_h": BI_H_A2, "Bi_m_initial": BI_M_A2,
                    "T_range": [float(t_field.min()), float(t_field.max())],
                    "C_range": [float(c_field.min()), float(c_field.max())],
                    "Ta_max_used": float(ta_series.max())},
    }
    return out


def validate_constraints(data: dict) -> bool:
    """K01—K06、K13：从写出的结果字段本身复核，不重跑求解器。"""
    t_mat = np.asarray(data["result_grid"]["T"], dtype=float)
    c_mat = np.asarray(data["result_grid"]["C"], dtype=float)
    times = np.asarray(data["result_grid"]["times_s"], dtype=float)
    diag = data["diagnostics"]

    assert t_mat.shape == (1800, 21), f"K13 表格形状 {t_mat.shape} 不是 1800x21"
    assert c_mat.shape == (1800, 21), f"K13 表格形状 {c_mat.shape} 不是 1800x21"
    assert abs(times[0] - 1.0) < 1e-9 and abs(times[-1] - 1800.0) < 1e-9, "时间列端点错误"
    assert np.allclose(np.diff(times), P1_OUT_DT_S), "时间列步长非 1 s"

    # K01 含水率逐点落在 [0, 2.55]。
    assert c_mat.min() >= -1e-9, f"K01 含水率出现负值 {c_mat.min()}"
    assert c_mat.max() <= C_INIT + 1e-9, f"K01 含水率超初值 {c_mat.max()}"

    # K02 温度逐点落在 [28, max_t Ta + 0.5]。
    hi = diag["Ta_max_used"] + 0.5
    assert t_mat.min() >= T_INIT - 1e-9, f"K02 温度低于初温 {t_mat.min()}"
    assert t_mat.max() <= hi, f"K02 温度超上界 {t_mat.max()} > {hi}"

    # K03 ∂C/∂r ≤ 0，等价于 max_r C = C(0,t)（登记实测偏差供复核）。
    dc_r = float(np.max(np.diff(c_mat, axis=1)))
    assert dc_r <= 1e-9, f"K03 含水率沿半径出现上升 max差={dc_r:.3e}"
    assert np.allclose(c_mat.max(axis=1), c_mat[:, 0], atol=1e-12), "K03 逐时刻最大值不在中心"

    # K04 平均含水率单调不增。
    c_bar = np.asarray(data["mass_series"]["C_bar"], dtype=float)
    d_bar = float(np.max(np.diff(c_bar)))
    assert d_bar <= 1e-12, f"K04 平均含水率出现回升 max差={d_bar:.3e}"

    # K05 全局质量守恒。
    assert diag["eps_mass"] < 1e-2, f"K05 质量守恒误差 {diag['eps_mass']:.3e} 超 1%"

    # K13 四位小数：写出的值必须已按四位小数量化。
    for mat in (t_mat, c_mat):
```

```
        assert np.max(np.abs(mat - np.round(mat, DECIMALS))) < 1e-12, "K13 存在未量化到四位小数的值"

    # 表格与全场同源一致。
    tab = data["table1_T"]
    for k, tt in enumerate(tab["times_s"]):
        row = int(round(tt / P1_OUT_DT_S)) - 1
        for m, rc in enumerate(tab["radii_cm"]):
            col = int(round(rc / OUT_DR_CM))
            assert abs(tab["values"][k][m] - t_mat[row, col]) < 1e-12, "表1 与全场不一致"
            assert abs(data["table2_C"]["values"][k][m] - c_mat[row, col]) < 1e-12, "表2 与全场不一致"
    return True


def validate_capability(data: dict) -> dict:
    """P1-C1 / P1-C2 的可反驳检验：读源码证 r 加权与插值调用，读结果证不等式与通量残差。"""
    verdict = {}

    # ---- P1-C1: 两个离散算子都含 r_{i+1/2} 面加权，且边界用附件1插值函数而非常数标量。
    src = (Path(__file__).resolve().parent / "utils.py").read_text(encoding="utf-8")
    body = "\n".join(ln for ln in src.splitlines() if not ln.strip().startswith("#"))
    assert "lam_f = lam_iface(props.lam(C_it)) * face" in body, "P1-C1 温度算子缺 r 加权面因子"
    assert "d_f = d_iface(C_it, T_new, props.D) * face" in body, "P1-C1 水分算子缺 r 加权面因子"
    assert "face = (np.arange(n_cells, dtype=float) + 0.5) * ds" in body, \
        "P1-C1 面半径未按 r_{i+1/2} 构造"

    t_amb, c_amb = make_ambient()
    probe = np.array([0.0, 300.0, 900.0, 1800.0])
    ta_probe = np.array([float(t_amb(v)) for v in probe])
    ca_probe = np.array([float(c_amb(v)) for v in probe])
    assert ta_probe.std() > 1e-3, f"P1-C1 Ta(t) 退化为常数 std={ta_probe.std():.2e}"
    assert ca_probe.std() > 1e-6, f"P1-C1 Ca(t) 退化为常数 std={ca_probe.std():.2e}"
    # 越界处不得返回 0 或报错（附录 A3 平台延拓）。
    assert abs(float(t_amb(2.0e5)) - PLATEAU_TA) < 1e-9, "P1-C1 Ta 越界延拓未取平台值"
    assert float(c_amb(2.0e5)) > 0.0, "P1-C1 Ca 越界返回 0"
    verdict["P1-C1"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": ("utils.py 中温度算子 lam_iface(...)*face 与水分算子 d_iface(...)*face 均乘以"
                     f"面半径 r_{{i+1/2}}=(i+1/2)Δs；Ta(t) 在 t={probe.tolist()} s 上取值"
                     f"{[round(v, 4) for v in ta_probe]} °C（std={ta_probe.std():.4f}），"
                     f"Ca(t) 取值 {[round(v, 6) for v in ca_probe]} kg/kg（std={ca_probe.std():.2e}），"
                     f"均为时变插值而非常数；t=2e5 s 越界返回 Ta={float(t_amb(2e5)):.4f} °C、"
```

```
                f"Ca={float(c_amb(2e5)):.6f}（尾段平台延拓，非 0、非报错）。"),
    }

    # ---- P1-C2：中心不热于表面、中心不干于表面；表面离散通量与 Robin 表达式残差 < 1e-8。
    t_mat = np.asarray(data["result_grid"]["T"], dtype=float)
    c_mat = np.asarray(data["result_grid"]["C"], dtype=float)
    dt_gap = float(np.max(t_mat[:, 0] - t_mat[:, -1]))
    dc_gap = float(np.max(c_mat[:, -1] - c_mat[:, 0]))
    assert dt_gap <= 1e-9, f"P1-C2 中心温度超过表面温度 max差={dt_gap:.3e}"
    assert dc_gap <= 1e-9, f"P1-C2 中心含水率低于表面 max差={dc_gap:.3e}"

    fs = data["flux_series"]
    res_h = np.abs(np.asarray(fs["q_heat_W_m2"])
                - H_HEAT * (np.asarray(fs["T_surface"]) - np.asarray(fs["Ta"])))
    res_m = np.abs(np.asarray(fs["q_mass_kg_m2s"])
                - H_MASS * (np.asarray(fs["C_surface"]) - np.asarray(fs["Ca"])))
    assert res_h.max() < 1e-8, f"P1-C2 热通量残差 {res_h.max():.3e} 超 1e-8"
    assert res_m.max() < 1e-8, f"P1-C2 湿通量残差 {res_m.max():.3e} 超 1e-8"
    verdict["P1-C2"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"1800 个输出时刻上 max(T(0)-T(R))={dt_gap:.3e} ≤ 0（中心恒不热于表面），"
                f"max(C(R)-C(0))={dc_gap:.3e} ≤ 0（表面恒不湿于中心）；表面通量与"
                f"h(T_R-Ta) 残差 {res_h.max():.3e} W/m²、与 h_m(C_R-Ca) 残差 "
                f"{res_m.max():.3e} kg/(m²·s)，均 < 1e-8。"),
        "max_center_minus_surface_T": dt_gap, "max_surface_minus_center_C": dc_gap,
        "flux_residual_heat": float(res_h.max()), "flux_residual_mass": float(res_m.max()),
    }

    # ---- P1-C3：交付形状（result1.xlsx 由 export_excel 落盘，此处先校验数据面）。
    verdict["P1-C3"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"result_grid 为 {t_mat.shape[0]}×{t_mat.shape[1]}（时间 1..1800 s 步长
            1 s，"
                f"距离 0.0..2.0 cm 步长 0.1 cm），温度与水分两套矩阵齐备且全部四位小数；"
                f"表1/表2 各 {len(P1_TABLE_TIMES_S)} 时刻 × {len(P1_TABLE_RADII_CM)}
                    位置。"),
    }
    return verdict


def main() -> int:
    ensure_dirs()
    ckpt = CaseCheckpoint(
        ROOT, CASE_KEY,
        dependencies=["code/utils.py", "code/params.py", "code/problem1.py",
                "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"],
        parameters={"cfg": CFG, "picard_tol": PICARD_TOL, "gauss_n": GAUSS_N,
```

```
                "numpy": np.__version__},
    )
    cached = ckpt.load(validate_constraints)
    if cached is None:
        print(f"[P1] 无可用检查点，开始求解：N={N_GRID} Δt1={DT_STAGE1} s
            t_end={P1_WINDOW_S:.0f} s")
        data = solve()
        ckpt.save(data, validate_constraints)
        print("[P1] 检查点已落盘（校验通过后写入）")
    else:
        data = cached
        print("[P1] 复用已验证检查点")

    cap = validate_capability(data)
    data["capability_verdict"] = cap
    fin = data["final_state"]
    diag = data["diagnostics"]
    print(f"[P1] 1800 s: T(0)={fin['T_center_r4']:.4f} T(R0)={fin['T_surface_r4']:.4f}"
          f" C(0)={fin['C_center_r4']:.4f} C(R0)={fin['C_surface_r4']:.4f}")
    print(f"[P1] ε_mass={diag['eps_mass']:.3e} Picard均值={diag['picard_mean']:.2f}"
          f" 峰值={diag['picard_max']} 步数={data['schedule']['n_steps']}"
          f" 墙钟={diag['wall_s']:.1f} s")
    print(f"[P1] T∈[{diag['T_range'][0]:.4f},{diag['T_range'][1]:.4f}] °C"
          f" C∈[{diag['C_range'][0]:.4f},{diag['C_range'][1]:.4f}] kg/kg"
          f" Bi_h={diag['Bi_h']:.4f} Bi_m(初)={diag['Bi_m_initial']:.4f}")
    for cid, v in cap.items():
        print(f"[P1][{cid}] {v['status']}")
    save_json(FIG_DIR / "problem_1_results.json", jsonable(data))
    print(f"[P1] 写出 figures/problem_1_results.json "
          f"{(FIG_DIR / 'problem_1_results.json').stat().st_size / 1024:.1f} KB")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 6: problem2.py：全过程变物性耦合场

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 2：变物性（附录 3）耦合模型，0—10800 s（3 h）温度场与水分场。

产出 figures/problem_2_results.json：逐秒 21 列全场（供 result2.xlsx）、论文表 3/表 4、
0.5 h 最大径向温差、双轴与山脊图字段，以及 K01—K06/K13 与 P2-C1/P2-C2 的运行期证据。
运行：python _utils/run_compute.py code/problem2.py
"""
from __future__ import annotations

```

```python
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (Props, downsample_index, ensure_dirs, jsonable, make_ambient, # noqa: E402
                   make_grid, node_columns, pick_time_index, round_out, run_case, save_json)

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
CASE_KEY = "2026A/problem2/appendix3/N40/dt0.01"
CFG = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[2], "N": N_GRID, "out_dt": P2_OUT_DT_S,
       "t_end": P2_WINDOW_S, "dt1": DT_STAGE1, "dt2": DT_STAGE2, "dt3": DT_STAGE3,
       "record": "full", "tag": "P2-prod"}
HALF_HOUR_S = 0.5 * SEC_PER_HOUR


def solve() -> dict:
    """推进 0→10800 s，逐秒记录全场；表 3/表 4 取 P2_TABLE_TIMES_H 的 6 个时刻。"""
    res = run_case(CFG)
    t_out = np.asarray(res["t"], dtype=float)
    t_field = np.asarray(res["T_field"], dtype=float)
    c_field = np.asarray(res["C_field"], dtype=float)
    assert t_field.shape == (len(t_out), N_GRID + 1), f"温度场形状异常 {t_field.shape}"

    t_cols = node_columns(t_field, N_GRID)
    c_cols = node_columns(c_field, N_GRID)

    # result2.xlsx 主体：t=1..10800 s 步长 1 s（题面「每隔 1 s」，窗口取解释 (a)）。
    keep = t_out >= P2_OUT_DT_S - 1e-9
    grid_t = t_out[keep]
    assert len(grid_t) == 10800 and abs(grid_t[-1] - P2_WINDOW_S) < 1e-9, \
        f"result2 行数异常 n={len(grid_t)}"

    times_tab_s = [th * SEC_PER_HOUR for th in P2_TABLE_TIMES_H]
    idx_tab = [pick_time_index(t_out, tt) for tt in times_tab_s]
    col_tab = [int(round(rc / OUT_DR_CM)) for rc in P2_TABLE_RADII_CM]
    table3 = [[round_out(t_cols[i, j]) for j in col_tab] for i in idx_tab]
    table4 = [[round_out(c_cols[i, j]) for j in col_tab] for i in idx_tab]

    # 径向温差历程：每个输出时刻的 T(R)-T(0)，并定位全窗口峰值与 0.5 h 处的值。
    dt_radial = t_cols[keep][:, -1] - t_cols[keep][:, 0]
    i_peak = int(np.argmax(dt_radial))
```

```
    i_half = int(round(HALF_HOUR_S / P2_OUT_DT_S)) - 1
    assert abs(grid_t[i_half] - HALF_HOUR_S) < 1e-9, "0.5 h 时刻未对齐输出网格"

    t_amb, c_amb = make_ambient()
    ta_series = np.asarray([t_amb(tt) for tt in grid_t], dtype=float)
    ca_series = np.asarray([c_amb(tt) for tt in grid_t], dtype=float)

    props = Props(CFG["appendix"])
    ridge_idx = [pick_time_index(t_out, tt) for tt in times_tab_s]
    dual = downsample_index(len(grid_t), 400)
    out = {
        "problem": 2, "appendix": CFG["appendix"], "tag": CFG["tag"],
        "window_interpretation": "a: [1,10800] s（MODELING_REPORT 第 22 节裁定）",
        "grid": {"N": N_GRID, "ds": float(make_grid(N_GRID)[1]), "out_stride": OUT_STRIDE,
                 "radii_cm": list(OUT_RADII_CM)},
        "schedule": {"dt_stage1_s": DT_STAGE1, "dt_stage2_s": DT_STAGE2,
                     "out_dt_s": P2_OUT_DT_S, "t_end_s": P2_WINDOW_S,
                     "n_steps": int(res["n_steps"])},
        "result_grid": {"times_s": [float(v) for v in grid_t], "radii_cm":
            list(OUT_RADII_CM),
                        "T": [[round_out(v) for v in row] for row in t_cols[keep]],
                        "C": [[round_out(v) for v in row] for row in c_cols[keep]]},
        "table3_T": {"times_h": list(P2_TABLE_TIMES_H), "times_s": times_tab_s,
                     "radii_cm": list(P2_TABLE_RADII_CM), "values": table3},
        "table4_C": {"times_h": list(P2_TABLE_TIMES_H), "times_s": times_tab_s,
                     "radii_cm": list(P2_TABLE_RADII_CM), "values": table4},
        "mass_series": {"times_s": [float(v) for v in grid_t],
                        "C_bar": [float(v) for v in np.asarray(res["C_bar"])[keep]],
                        "C_max": [float(v) for v in np.asarray(res["C_max"])[keep]],
                        "flux_cum": [float(v) for v in np.asarray(res["flux_cum"])[keep]]},
        "radial_gap": {"times_s": [float(v) for v in grid_t],
                       "dT_surface_minus_center": [float(v) for v in dt_radial],
                       "peak_dT": float(dt_radial[i_peak]), "peak_t_s": float(grid_t[i_peak]),
                       "peak_t_h": float(grid_t[i_peak] / SEC_PER_HOUR),
                       "at_half_hour": {"t_s": float(grid_t[i_half]),
                                        "dT": float(dt_radial[i_half]),
                                        "T_center": round_out(t_cols[keep][i_half, 0]),
                                        "T_surface": round_out(t_cols[keep][i_half, -1])}},
        "final_state": {"t_s": float(t_out[-1]), "t_h": float(t_out[-1] / SEC_PER_HOUR),
                        "T_center": float(t_field[-1, 0]), "T_surface": float(t_field[-1, -1]),
                        "C_center": float(c_field[-1, 0]), "C_surface": float(c_field[-1, -1]),
                        "T_center_r4": round_out(t_field[-1, 0]),
                        "T_surface_r4": round_out(t_field[-1, -1]),
                        "C_center_r4": round_out(c_field[-1, 0]),
                        "C_surface_r4": round_out(c_field[-1, -1])},
        "dual_axis": {"times_s": [float(grid_t[i]) for i in dual],
                      "Ta": [float(ta_series[i]) for i in dual],
```

```
                    "Ca": [float(ca_series[i]) for i in dual],
                    "T_center": [float(t_cols[keep][i, 0]) for i in dual],
                    "T_surface": [float(t_cols[keep][i, -1]) for i in dual],
                    "C_center": [float(c_cols[keep][i, 0]) for i in dual],
                    "C_surface": [float(c_cols[keep][i, -1]) for i in dual],
                    "C_bar": [float(res["C_bar"][keep][i]) for i in dual]},
        "ridgeline": {"times_s": times_tab_s, "times_h": list(P2_TABLE_TIMES_H),
                    "radii_cm": list(OUT_RADII_CM),
                    "T": [[float(v) for v in t_cols[i]] for i in ridge_idx],
                    "C": [[float(v) for v in c_cols[i]] for i in ridge_idx]},
        "property_evolution": {
            "times_s": [float(grid_t[i]) for i in dual],
            "D_center": [float(res["D_center"][keep][i]) for i in dual],
            "D_surface": [float(res["D_surface"][keep][i]) for i in dual],
            "rho_center": [float(props.rho(np.array([c_cols[keep][i, 0]]))[0]) for i in
                dual],
            "rho_surface": [float(props.rho(np.array([c_cols[keep][i, -1]]))[0]) for i in
                dual],
            "cp_surface": [float(props.cp(np.array([c_cols[keep][i, -1]]))[0]) for i in
                dual],
            "lam_surface": [float(props.lam(np.array([c_cols[keep][i, -1]]))[0]) for i in
                dual],
            "Bi_m_surface": [float(props.bi_mass(np.array([c_cols[keep][i, -1]]),
                                        np.array([t_cols[keep][i, -1]]))[0])
                        for i in dual]},
        "diagnostics": {"eps_mass": float(res["eps_mass"]), "m0": float(res["m0"]),
                    "m_end": float(res["m_end"]), "flux_total": float(res["flux_total"]),
                    "picard_mean": float(res["picard_mean"]),
                    "picard_max": int(res["picard_max"]), "wall_s": float(res["wall_s"]),
                    "T_range": [float(t_field.min()), float(t_field.max())],
                    "C_range": [float(c_field.min()), float(c_field.max())],
                    "Ta_max_used": float(ta_series.max()),
                    "D_center_range": [float(res["D_center"].min()),
                                    float(res["D_center"].max())],
                    "D_surface_range": [float(res["D_surface"].min()),
                                     float(res["D_surface"].max())],
                    "C_bar_end": float(res["C_bar"][-1])},
    }
    return out


def validate_constraints(data: dict) -> bool:
    """K01—K06、K13：从写出的结果矩阵复核，不重跑求解器。"""
    t_mat = np.asarray(data["result_grid"]["T"], dtype=float)
    c_mat = np.asarray(data["result_grid"]["C"], dtype=float)
    times = np.asarray(data["result_grid"]["times_s"], dtype=float)
    diag = data["diagnostics"]
```

```
145
146     assert t_mat.shape == (10800, 21) and c_mat.shape == (10800, 21), \
147         f"K13 表格形状 {t_mat.shape}/{c_mat.shape} 不是 10800x21"
148     assert np.allclose(np.diff(times), P2_OUT_DT_S), "时间列步长非 1 s"
149     assert abs(times[0] - 1.0) < 1e-9 and abs(times[-1] - P2_WINDOW_S) < 1e-9,
        "时间列端点错误"
150
151     # K01 含水率逐点落在 [0, 2.55]。
152     assert c_mat.min() >= -1e-9 and c_mat.max() <= C_INIT + 1e-9, \
153         f"K01 含水率越界 [{c_mat.min()},{c_mat.max()}]"
154
155     # K02 温度逐点落在 [28, max_t Ta + 0.5]。
156     hi = diag["Ta_max_used"] + 0.5
157     assert t_mat.min() >= T_INIT - 1e-9, f"K02 温度低于初温 {t_mat.min()}"
158     assert t_mat.max() <= hi, f"K02 温度超上界 {t_mat.max()} > {hi}"
159
160     # K03 ∂C/∂r ≤ 0，等价于 max_r C = C(0,t)。
161     dc_r = float(np.max(np.diff(c_mat, axis=1)))
162     assert dc_r <= 1e-9, f"K03 含水率沿半径出现上升 max差={dc_r:.3e}"
163     assert np.allclose(c_mat.max(axis=1), c_mat[:, 0], atol=1e-12), "K03 逐时刻最大值不在中心"
164
165     # K04 平均含水率单调不增；K05 全局质量守恒。
166     c_bar = np.asarray(data["mass_series"]["C_bar"], dtype=float)
167     d_bar = float(np.max(np.diff(c_bar)))
168     assert d_bar <= 1e-12, f"K04 平均含水率出现回升 max差={d_bar:.3e}"
169     assert diag["eps_mass"] < 1e-2, f"K05 质量守恒误差 {diag['eps_mass']:.3e} 超 1%"
170
171     for mat in (t_mat, c_mat):
172         assert np.max(np.abs(mat - np.round(mat, DECIMALS))) < 1e-12, "K13
            存在未量化到四位小数的值"
173
174     for key, mat in (("table3_T", t_mat), ("table4_C", c_mat)):
175         tab = data[key]
176         for k, tt in enumerate(tab["times_s"]):
177             row = int(round(tt / P2_OUT_DT_S)) - 1
178             for m, rc in enumerate(tab["radii_cm"]):
179                 col = int(round(rc / OUT_DR_CM))
180                 assert abs(tab["values"][k][m] - mat[row, col]) < 1e-12, f"{key} 与全场不一致"
181
182     # 变物性必须真的在变（否则等价于常物性模型）：3 h 窗口内表面 D 的量程比登记备查。
183     lo, hi_d = diag["D_surface_range"]
184     assert hi_d / max(lo, 1e-300) > 1.2, f"表面 D 未随变干下降 ratio={hi_d / lo:.3f}"
185     return True
186
187
188 def validate_capability(data: dict) -> dict:
189     """P2-C1 / P2-C2 的可反驳检验：物性数组量重算、界面平均、平台延拓、开尔文与附录隔离。"""
```

```
    verdict = {}
    src_dir = Path(__file__).resolve().parent
    body = "\n".join(ln for ln in (src_dir / "utils.py").read_text(encoding="utf-8").splitlines()
                     if not ln.strip().startswith("#"))

    # ---- P2-C1: 物性每层由当前 C、T 场重算（数组），界面 D 取相邻控制体平均。
    assert "props.lam(C_it)" in body and "props.rho(C_it)" in body, "P2-C1 物性未用当前 C 场重算"
    assert "d_iface(C_it, T_new, props.D)" in body, "P2-C1 界面 D 未由相邻控制体值平均"
    props = Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[2])
    c_probe = np.array([C_INIT, 1.0, C_THRESHOLD])
    t_probe = np.array([T_INIT, 40.0, PLATEAU_TA])
    rho_v, cp_v, lam_v = props.rho(c_probe), props.cp(c_probe), props.lam(c_probe)
    d_v = props.D(c_probe, t_probe)
    for name, arr in (("rho", rho_v), ("cp", cp_v), ("lam", lam_v), ("D", d_v)):
        assert isinstance(arr, np.ndarray) and arr.shape == c_probe.shape, \
            f"P2-C1 {name} 未返回与场同形的数组"
        assert float(np.ptp(arr)) > 0.0, f"P2-C1 {name} 退化为常数标量"
    # 界面平均必须落在两端点之间（积分平均的必要条件）。
    from utils import d_iface
    c_pair = np.array([C_INIT, 1.0])
    t_pair = np.array([PLATEAU_TA, PLATEAU_TA])
    iface = float(d_iface(c_pair, t_pair, props.D)[0])
    d_lo = float(props.D(np.array([1.0]), np.array([PLATEAU_TA]))[0])
    d_hi = float(props.D(np.array([C_INIT]), np.array([PLATEAU_TA]))[0])
    assert d_lo < iface < d_hi, f"P2-C1 界面平均 {iface:.4e} 未落在两端点 ({d_lo:.4e},{d_hi:.4e}) 之间"

    t_amb, c_amb = make_ambient()
    beyond = ATT1_T_END_S + 1000.0
    ta_beyond, ca_beyond = float(t_amb(beyond)), float(c_amb(beyond))
    assert abs(ta_beyond - PLATEAU_TA) < 1e-9, f"P2-C1 t>14400 s 未返回平台实测值 {ta_beyond}"
    assert abs(ca_beyond - PLATEAU_CA) < 1e-12 and ca_beyond > 0.0, \
        f"P2-C1 t>14400 s 的 C_a 延拓错误 {ca_beyond}"
    verdict["P2-C1"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"utils.py 每个 Picard 层调用 props.rho/cp/lam(C_it)、props.D(C_it,T_new) 重算物性；"
                     f"在 C={c_probe.tolist()} 上 ρ={np.round(rho_v, 2).tolist()}、"
                     f"c_p={np.round(cp_v, 1).tolist()}、λ={np.round(lam_v, 4).tolist()}、"
                     f"D={['%.3e' % v for v in d_v]}，均为随场变化的数组量而非常数；"
                     f"界面 D 由 d_iface 对相邻控制体 (C_i,C_{{i+1}})=(2.55,1.00) 积分平均得 "
                     f"{iface:.4e}，严格落在端点值 ({d_lo:.4e}, {d_hi:.4e}) 之间；"
                     f"t={beyond:.0f} s（>14400 s）激励返回 T_a={ta_beyond:.4f} °C、"
                     f"C_a={ca_beyond:.6f}（附件 1 尾段实测平台均值，非 0、非报错）。"),
```

```
    }

    # ---- P2-C2（含 K06、K07）：调用 D 前断言 T_K>273；附录 3 不得混入附录 2/4 常数。
    assert "assert np.all(t_k > 273.0)" in body, "K06 缺开尔文正值断言"
    assert "to_kelvin" in body, "K06 未走开尔文换算"
    guard_fired = False
    try:
        props.D(np.array([1.0]), np.array([-300.0]))
    except AssertionError:
        guard_fired = True # 反证探针：故意传 <0 K，必须被 K06 断言拦住
    assert guard_fired, "K06 传入 -300 °C（低于 0 K）竟未触发开尔文断言"

    # K07 源码扫描：问题 2/3 的物性分支不得出现附录 2、附录 4 的常数字面量。
    props._check_isolation()
    rho3 = float(props.rho(np.array([0.0]))[0])
    cp3 = float(props.cp(np.array([0.0]))[0])
    lam3 = float(props.lam(np.array([0.0]))[0])
    assert abs(rho3 - RHO_A2) > 1.0 and abs(rho3 - RHO4_A) > 1.0, "K07 密度串用了其他附录"
    assert abs(cp3 - CP_A2) > 1.0 and abs(cp3 - CP4_A) > 1.0, "K07 比热容串用了其他附录"
    assert abs(lam3 - LAM_A2) > 1e-3 and abs(lam3 - LAM4_A) > 1e-3, "K07 热导率串用了其他附录"
    verdict["P2-C2"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"utils.to_kelvin 内含 assert np.all(t_k >
            273.0)，扩散系数只经该函数取绝对温度；"
                     f"反证探针传入 -300 °C（-26.85 K）时断言按预期抛出。附录隔离实测：Props(3) 在
                         C→0 "
                     f"给出 ρ={rho3:.3f}、c_p={cp3:.3f}、λ={lam3:.5f}，与附录 2 的 "
                     f"({RHO_A2:.1f}, {CP_A2:.1f}, {LAM_A2:.4f})、附录 4 的 "
                     f"({RHO4_A:.1f}, {CP4_A:.1f}, {LAM4_A:.4f}) 均显著不同，"
                     f"Props._check_isolation() 通过。"),
        "rho_appendix3_at_C0": rho3, "cp_appendix3_at_C0": cp3, "lam_appendix3_at_C0": lam3,
    }

    # ---- P2-C3：交付形状。
    t_mat = np.asarray(data["result_grid"]["T"], dtype=float)
    verdict["P2-C3"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"result_grid 为 {t_mat.shape[0]}×{t_mat.shape[1]}（每隔 1 s × 每隔 0.1
            cm，"
                     f"窗口按第 22 节裁定取 [1,10800] s），温度与水分双矩阵齐备且全部四位小数；"
                     f"表 3/表 4 各 {len(P2_TABLE_TIMES_H)} 时刻 × {len(P2_TABLE_RADII_CM)}
                         位置。"),
    }
    return verdict


def main() -> int:
```

```
    ensure_dirs()
    ckpt = CaseCheckpoint(
        ROOT, CASE_KEY,
        dependencies=["code/utils.py", "code/params.py", "code/problem2.py",
                      "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"],
        parameters={"cfg": CFG, "picard_tol": PICARD_TOL, "gauss_n": GAUSS_N,
                    "numpy": np.__version__},
    )
    cached = ckpt.load(validate_constraints)
    if cached is None:
        print(f"[P2] 无可用检查点，开始求解：附录 {CFG['appendix']} N={N_GRID} "
              f"t_end={P2_WINDOW_S:.0f} s")
        data = solve()
        ckpt.save(data, validate_constraints)
        print("[P2] 检查点已落盘（校验通过后写入）")
    else:
        data = cached
        print("[P2] 复用已验证检查点")

    cap = validate_capability(data)
    data["capability_verdict"] = cap
    fin, diag, gap = data["final_state"], data["diagnostics"], data["radial_gap"]
    print(f"[P2] 3 h: T(0)={fin['T_center_r4']:.4f} T(R0)={fin['T_surface_r4']:.4f}"
          f" C(0)={fin['C_center_r4']:.4f} C(R0)={fin['C_surface_r4']:.4f}")
    print(f"[P2] 径向温差峰值={gap['peak_dT']:.4f} °C @ t={gap['peak_t_h']:.4f} h"
          f"；0.5 h 处 ΔT={gap['at_half_hour']['dT']:.4f} °C"
          f"（{gap['at_half_hour']['T_center']:.4f}→{gap['at_half_hour']['T_surface']:.4f}）")
    print(f"[P2] ε_mass={diag['eps_mass']:.3e} Picard均值={diag['picard_mean']:.2f}"
          f" 峰值={diag['picard_max']} 步数={data['schedule']['n_steps']}"
          f" 墙钟={diag['wall_s']:.1f} s")
    print(f"[P2]
        D_surface∈[{diag['D_surface_range'][0]:.4e},{diag['D_surface_range'][1]:.4e}]"
          f" D_center∈[{diag['D_center_range'][0]:.4e},{diag['D_center_range'][1]:.4e}]"
          f" C̄(末)={diag['C_bar_end']:.4f}")
    for cid, v in cap.items():
        print(f"[P2][{cid}] {v['status']}")
    save_json(FIG_DIR / "problem_2_results.json", jsonable(data))
    print(f"[P2] 写出 figures/problem_2_results.json "
          f"{(FIG_DIR / 'problem_2_results.json').stat().st_size / 1024:.1f} KB")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 7: problem3.py：逐点判据下的首次达标停时

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 3：附录 3 物性、固定半径，求最早全域达标时刻 t_dry = inf{t : max_r C < 0.15}。

产出 figures/problem_3_results.json：每 60 s × 0.1 cm 的水分场（供 result3.xlsx）、论文表 5
（每 6 h × 0.5 cm，末行为 t_dry）、判据历程与跨阈值区间，以及 K01—K05/K10—K13 与
P3-C1/P3-C2 的运行期证据。
运行：python _utils/run_compute.py code/problem3.py
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (Props, downsample_index, ensure_dirs, jsonable, make_ambient, # noqa:
    E402
                   make_grid, node_columns, round_out, run_case, save_json)

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
CASE_KEY = "2026A/problem3/appendix3/N40/stop0.15"
CFG = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": N_GRID, "out_dt": P3_OUT_DT_S,
       "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "stop_threshold": C_THRESHOLD, "dt1": DT_STAGE1,
       "dt2": DT_STAGE2, "dt3": DT_STAGE3, "record": "full", "tag": "P3-prod"}


def solve() -> dict:
    """推进到 max_r C 首次跌破 0.15；输出步长 60 s，t_dry 用跨阈值线性插值。"""
    res = run_case(CFG)
    t_out = np.asarray(res["t"], dtype=float)
    c_field = np.asarray(res["C_field"], dtype=float)
    t_field = np.asarray(res["T_field"], dtype=float)
    t_dry = res["t_dry"]
    assert t_dry is not None, "未在搜索窗内达标，需放宽 T_MAX_SEARCH_S"
    bracket = [float(v) for v in res["bracket"]]

    c_cols = node_columns(c_field, N_GRID)
    t_cols = node_columns(t_field, N_GRID)
    c_max = np.asarray(res["C_max"], dtype=float)
    c_bar = np.asarray(res["C_bar"], dtype=float)

    # result3.xlsx 主体：t=60,120,... 直到烘干结束时间（含首次跌破的那一行）。
```

```
    keep = t_out >= P3_OUT_DT_S - 1e-9
    grid_t = t_out[keep]
    assert abs(grid_t[0] - P3_OUT_DT_S) < 1e-9, "输出起点应为 60 s"
    assert abs(grid_t[-1] - bracket[1]) < 1e-9, "末行应为首次跌破 0.15 的输出时刻"

    # 论文表 5：每 6 h × 0.5 cm，末行补 t_dry（该时刻用跨阈值两端线性插值得到剖面）。
    step_s = P3_TABLE_DT_H * SEC_PER_HOUR
    tab_times = [k * step_s for k in range(1, int(grid_t[-1] // step_s) + 1)]
    col_tab = list(range(0, N_OUT_RADII, int(round(P3_TABLE_DR_CM / OUT_DR_CM))))
    rows, row_times = [], []
    for tt in tab_times:
        i = int(round(tt / P3_OUT_DT_S)) - 1
        assert abs(grid_t[i] - tt) < 1e-9, f"表 5 时刻 {tt} 未对齐输出网格"
        rows.append([round_out(c_cols[keep][i, j]) for j in col_tab])
        row_times.append(float(tt))
    w = (t_dry - bracket[0]) / (bracket[1] - bracket[0])
    i_lo = int(round(bracket[0] / P3_OUT_DT_S)) - 1
    prof_dry = c_cols[keep][i_lo] * (1.0 - w) + c_cols[keep][i_lo + 1] * w
    rows.append([round_out(prof_dry[j]) for j in col_tab])
    row_times.append(float(t_dry))

    t_amb, c_amb = make_ambient()
    dsi = downsample_index(len(grid_t), 600)
    props = Props(CFG["appendix"])
    out = {
        "problem": 3, "appendix": CFG["appendix"], "tag": CFG["tag"],
        "criterion": {"expr": "t_dry = inf{t : max_r C(r,t) < 0.15}",
                      "threshold": C_THRESHOLD, "scope": CRITERION_SCOPE,
                      "applied_to": "径向数组的最大值（等价于中心值 C(0,t)）"},
        "grid": {"N": N_GRID, "ds": float(make_grid(N_GRID)[1]), "out_stride": OUT_STRIDE,
                 "radii_cm": list(OUT_RADII_CM)},
        "schedule": {"out_dt_s": P3_OUT_DT_S, "dt_stage1_s": DT_STAGE1,
                     "dt_stage2_s": DT_STAGE2, "dt_stage3_s": DT_STAGE3,
                     "t_search_limit_s": T_MAX_SEARCH_S, "n_steps": int(res["n_steps"])},
        "t_dry": {"seconds": float(t_dry), "hours": float(t_dry / SEC_PER_HOUR),
                  "hours_r4": round_out(t_dry / SEC_PER_HOUR),
                  "bracket_t_lo_s": bracket[0], "bracket_t_hi_s": bracket[1],
                  "bracket_Cmax_lo": bracket[2], "bracket_Cmax_hi": bracket[3],
                  "C_bar_at_t_dry": float(c_bar[-1]), "C_max_at_t_dry": float(c_max[-1]),
                  "C_center_at_t_dry": round_out(prof_dry[0]),
                  "C_surface_at_t_dry": round_out(prof_dry[-1])},
        "result_grid": {"times_s": [float(v) for v in grid_t], "radii_cm":
            list(OUT_RADII_CM),
                        "C": [[round_out(v) for v in row] for row in c_cols[keep]]},
        "table5_C": {"times_s": row_times,
                     "times_h": [float(v / SEC_PER_HOUR) for v in row_times],
                     "radii_cm": [OUT_RADII_CM[j] for j in col_tab], "values": rows,
```

```
                  "last_row_is_t_dry": True},
        "criterion_series": {"times_s": [float(grid_t[i]) for i in dsi],
                             "times_h": [float(grid_t[i] / SEC_PER_HOUR) for i in dsi],
                             "C_max": [float(c_max[keep][i]) for i in dsi],
                             "C_bar": [float(c_bar[keep][i]) for i in dsi],
                             "C_surface": [float(c_cols[keep][i, -1]) for i in dsi],
                             "T_center": [float(t_cols[keep][i, 0]) for i in dsi],
                             "T_surface": [float(t_cols[keep][i, -1]) for i in dsi],
                             "Ta": [float(t_amb(grid_t[i])) for i in dsi],
                             "Ca": [float(c_amb(grid_t[i])) for i in dsi],
                             "D_center": [float(res["D_center"][keep][i]) for i in dsi],
                             "D_surface": [float(res["D_surface"][keep][i]) for i in dsi],
                             "Bi_m_surface": [
                                float(props.bi_mass(np.array([c_cols[keep][i, -1]]),
                                                    np.array([t_cols[keep][i, -1]]))[0])
                                for i in dsi]},
        "mass_series": {"times_s": [float(grid_t[i]) for i in dsi],
                        "flux_cum": [float(res["flux_cum"][keep][i]) for i in dsi]},
        "final_state": {"t_s": float(t_out[-1]), "t_h": float(t_out[-1] / SEC_PER_HOUR),
                        "C_center": float(c_field[-1, 0]), "C_surface": float(c_field[-1, -1]),
                        "T_center": float(t_field[-1, 0]), "T_surface": float(t_field[-1, -1]),
                        "C_center_r4": round_out(c_field[-1, 0]),
                        "C_surface_r4": round_out(c_field[-1, -1]),
                        "T_center_r4": round_out(t_field[-1, 0]),
                        "T_surface_r4": round_out(t_field[-1, -1])},
        "diagnostics": {"eps_mass": float(res["eps_mass"]), "m0": float(res["m0"]),
                        "m_end": float(res["m_end"]), "flux_total": float(res["flux_total"]),
                        "picard_mean": float(res["picard_mean"]),
                        "picard_max": int(res["picard_max"]), "wall_s": float(res["wall_s"]),
                        "C_range": [float(c_field.min()), float(c_field.max())],
                        "T_range": [float(t_field.min()), float(t_field.max())],
                        "Ta_max_used": float(max(t_amb(v) for v in grid_t)),
                        "D_surface_range": [float(res["D_surface"].min()),
                                            float(res["D_surface"].max())]},
    }
    bi = out["criterion_series"]["Bi_m_surface"]
    out["diagnostics"]["Bi_m_range"] = [float(min(bi)), float(max(bi))]
    return out


def validate_constraints(data: dict) -> bool:
    """K01—K05、K10—K13：从写出的结果复核。"""
    c_mat = np.asarray(data["result_grid"]["C"], dtype=float)
    times = np.asarray(data["result_grid"]["times_s"], dtype=float)
    diag, td = data["diagnostics"], data["t_dry"]

    assert c_mat.shape[1] == 21, f"K13 列数 {c_mat.shape[1]} 不是 21"
```

```
    assert np.allclose(np.diff(times), P3_OUT_DT_S), "时间列步长非 60 s"
    assert abs(times[0] - P3_OUT_DT_S) < 1e-9, "时间列起点非 60 s"
    assert np.max(np.abs(c_mat - np.round(c_mat, DECIMALS))) < 1e-12, "K13 未量化到四位小数"
    assert not np.isnan(c_mat).any(), "K13 存在空缺"

    assert c_mat.min() >= -1e-9 and c_mat.max() <= C_INIT + 1e-9, \
        f"K01 含水率越界 [{c_mat.min()},{c_mat.max()}]"
    lo_t, hi_t = diag["T_range"]
    assert lo_t >= T_INIT - 1e-9 and hi_t <= diag["Ta_max_used"] + 0.5, \
        f"K02 温度越界 [{lo_t},{hi_t}]"

    dc_r = float(np.max(np.diff(c_mat, axis=1)))
    assert dc_r <= 1e-9, f"K03 含水率沿半径出现上升 max差={dc_r:.3e}"
    assert np.allclose(c_mat.max(axis=1), c_mat[:, 0], atol=1e-12), "K03 逐时刻最大值不在中心"

    c_bar = np.asarray(data["criterion_series"]["C_bar"], dtype=float)
    assert float(np.max(np.diff(c_bar))) <= 1e-12, "K04 平均含水率出现回升"
    assert diag["eps_mass"] < 1e-2, f"K05 质量守恒误差 {diag['eps_mass']:.3e} 超 1%"

    # K11 跨阈值区间：两端必须真正跨过 0.15，且 t_dry 落在区间内。
    assert td["bracket_Cmax_lo"] >= C_THRESHOLD > td["bracket_Cmax_hi"], \
        f"K11 区间未跨阈值 {td['bracket_Cmax_lo']} / {td['bracket_Cmax_hi']}"
    assert td["bracket_t_lo_s"] <= td["seconds"] <= td["bracket_t_hi_s"], "K11 t_dry
        不在区间内"
    assert td["bracket_t_hi_s"] - td["bracket_t_lo_s"] <= P3_OUT_DT_S + 1e-9, "K11
        区间宽于一个输出步"

    # K10 达标时刻须落在附件 2 覆盖窗内（问题 4 需要，问题 3 同步登记）。
    assert td["seconds"] < ATT2_T_END_S, f"K10 t_dry={td['seconds']} 超出附件 2 覆盖"

    # 逐点判据与均值判据必须可区分：t_dry 处 max_r C 刚跌破 0.15 而 C̄ 明显更低。
    assert td["C_max_at_t_dry"] < C_THRESHOLD, "t_dry 处 max_r C 未跌破阈值"
    assert td["C_bar_at_t_dry"] < C_THRESHOLD - 1e-3, "t_dry 处 C̄ 未明显低于阈值"

    # 表 5 末行须为 t_dry，且各行与全场同源。
    tab = data["table5_C"]
    assert tab["last_row_is_t_dry"] and abs(tab["times_s"][-1] - td["seconds"]) < 1e-9, \
        "表 5 末行不是烘干结束时间"
    step_s = P3_TABLE_DT_H * SEC_PER_HOUR
    for k, tt in enumerate(tab["times_s"][:-1]):
        assert abs(tt - (k + 1) * step_s) < 1e-9, "表 5 时刻步长非 6 h"
        row = int(round(tt / P3_OUT_DT_S)) - 1
        for m, rc in enumerate(tab["radii_cm"]):
            col = int(round(rc / OUT_DR_CM))
            assert abs(tab["values"][k][m] - c_mat[row, col]) < 1e-12, "表 5 与全场不一致"
    return True

```

```

def validate_capability(data: dict) -> dict:
    """P3-C1 / P3-C2 的可反驳检验：判据作用于径向最大值，且 t_dry 严格落在跨阈值区间。"""
    verdict = {}
    body = "\n".join(ln for ln in (Path(__file__).resolve().parent / "utils.py")
                     .read_text(encoding="utf-8").splitlines() if not
                         ln.strip().startswith("#"))

    # ---- P3-C1：终止判断必须是 max_r C，不是均值、不是任意单点。
    assert "c_max_now = float(C.max())" in body, "P3-C1 终止量未取径向最大值"
    assert "if c_th is not None and c_max_now < c_th" in body, "P3-C1 终止判断未用 max_r C"
    stop_block = body.split("if c_th is not None and c_max_now < c_th")[1][:400]
    assert "rec_max" in stop_block and "rec_bar" not in stop_block, "P3-C1
        终止定位混入均值序列"

    c_mat = np.asarray(data["result_grid"]["C"], dtype=float)
    td = data["t_dry"]
    cs = data["criterion_series"]
    # max_r C 等价于中心值：逐时刻核对（若判据错取表面值会立刻被证伪）。
    same_as_center = bool(np.allclose(c_mat.max(axis=1), c_mat[:, 0], atol=1e-12))
    surf_last = float(c_mat[-1, -1])
    assert same_as_center, "P3-C1 max_r C 不等于中心值"
    assert surf_last < td["C_max_at_t_dry"], "P3-C1 表面值应严格低于中心值"
    gap_bar = C_THRESHOLD - td["C_bar_at_t_dry"]
    assert gap_bar > 1e-3, "P3-C1 C̄ 与阈值差距过小，判据无法区分逐点与均值"
    verdict["P3-C1"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"utils.run_case 的终止量为 c_max_now = float(C.max())，判断式 "
                     f"`if c_th is not None and c_max_now < c_th`，作用于径向数组最大值；"
                     f"逐时刻核对 max_r C 恒等于 C(0,t)（allclose atol=1e-12）。"
                     f"在 t_dry={td['hours']:.4f} h 处 max_r C={td['C_max_at_t_dry']:.6f}
                         刚跌破 0.15，"
                     f"而 C̄={td['C_bar_at_t_dry']:.6f}（低于阈值 {gap_bar:.6f}），"
                     f"表面 C={surf_last:.6f}；两者并存，说明若改用均值判据会提前 "
                     f"{_mean_criterion_lead(cs):.4f} h 误判达标。"),
        "C_max_at_t_dry": td["C_max_at_t_dry"], "C_bar_at_t_dry": td["C_bar_at_t_dry"],
    }

    # ---- P3-C2：跨阈值区间存在且 t_dry 落在其中（不早于首次跌破、不晚于其后一个输出步）。
    lo_s, hi_s = td["bracket_t_lo_s"], td["bracket_t_hi_s"]
    assert td["bracket_Cmax_lo"] >= C_THRESHOLD > td["bracket_Cmax_hi"], "P3-C2 区间未跨阈值"
    assert lo_s < td["seconds"] < hi_s, "P3-C2 t_dry 未严格落在区间内部"
    assert abs((hi_s - lo_s) - P3_OUT_DT_S) < 1e-9, "P3-C2 区间宽度不等于一个输出步"
    verdict["P3-C2"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"存在输出时刻对 (t_k, t_{{k+1}}) = ({lo_s:.0f}, {hi_s:.0f}) s，"
                     f"max_r C(t_k)={td['bracket_Cmax_lo']:.6f} ≥ 0.15 > "
```

```
                f"max_r C(t_{{k+1}})={td['bracket_Cmax_hi']:.6f}；线性插值得 "
                f"t_dry={td['seconds']:.3f} s = {td['hours']:.4f} h，严格落在该区间内部，"
                f"区间宽度恰为一个输出步 {P3_OUT_DT_S:.0f} s。"),
        "bracket_s": [lo_s, hi_s],
    }

    verdict["P3-C4"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"result_grid 为 {c_mat.shape[0]}×{c_mat.shape[1]}（每隔 60 s × 每隔 0.1 cm，"
                f"直到烘干结束时刻 {hi_s:.0f} s），全部四位小数无空缺；表 5 为 "
                f"{len(data['table5_C']['times_s'])} 行（每 6 h 一行，末行为 t_dry="
                f"{td['hours']:.4f} h）× {len(data['table5_C']['radii_cm'])} 列（每 0.5 cm）。"),
    }
    return verdict


def _mean_criterion_lead(cs: dict) -> float:
    """若误用均值判据，会提前多少小时判达标（供 P3-C1 的可区分性证据）。"""
    bar = np.asarray(cs["C_bar"], dtype=float)
    hrs = np.asarray(cs["times_h"], dtype=float)
    hit = np.nonzero(bar < C_THRESHOLD)[0]
    if hit.size == 0:
        return 0.0
    return float(hrs[-1] - hrs[hit[0]])


def main() -> int:
    ensure_dirs()
    ckpt = CaseCheckpoint(
        ROOT, CASE_KEY,
        dependencies=["code/utils.py", "code/params.py", "code/problem3.py",
                      "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"],
        parameters={"cfg": CFG, "picard_tol": PICARD_TOL, "gauss_n": GAUSS_N,
                    "numpy": np.__version__},
    )
    cached = ckpt.load(validate_constraints)
    if cached is None:
        print(f"[P3] 无可用检查点，开始求解：附录 {CFG['appendix']} N={N_GRID} "
              f"阈值={C_THRESHOLD} 搜索窗={T_MAX_SEARCH_S / SEC_PER_HOUR:.0f} h")
        data = solve()
        ckpt.save(data, validate_constraints)
        print("[P3] 检查点已落盘（校验通过后写入）")
    else:
        data = cached
        print("[P3] 复用已验证检查点")
```

```

    cap = validate_capability(data)
    data["capability_verdict"] = cap
    td, diag = data["t_dry"], data["diagnostics"]
    print(f"[P3] t_dry={td['seconds']:.3f} s = {td['hours']:.4f} h"
          f"（区间 [{td['bracket_t_lo_s']:.0f},{td['bracket_t_hi_s']:.0f}] s，"
          f"max_r C {td['bracket_Cmax_lo']:.6f}→{td['bracket_Cmax_hi']:.6f}）")
    print(f"[P3] t_dry 处 max_r C={td['C_max_at_t_dry']:.6f} C̄={td['C_bar_at_t_dry']:.6f}"
          f" C(0)={td['C_center_at_t_dry']:.4f} C(R0)={td['C_surface_at_t_dry']:.4f}")
    print(f"[P3] ε_mass={diag['eps_mass']:.3e} Picard均值={diag['picard_mean']:.2f}"
          f" 峰值={diag['picard_max']} 步数={data['schedule']['n_steps']}"
          f" 墙钟={diag['wall_s']:.1f} s")
    print(f"[P3] Bi_m(表面)∈[{diag['Bi_m_range'][0]:.4e},{diag['Bi_m_range'][1]:.4e}]"
          f" D_surface∈[{diag['D_surface_range'][0]:.4e},{diag['D_surface_range'][1]:.4e}]")
    for cid, v in cap.items():
        print(f"[P3][{cid}] {v['status']}")
    save_json(FIG_DIR / "problem_3_results.json", jsonable(data))
    print(f"[P3] 写出 figures/problem_3_results.json "
          f"{(FIG_DIR / 'problem_3_results.json').stat().st_size / 1024:.1f} KB")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 8: problem4.py：收缩域上的移动边界模型（含实验室坐标对照支）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 4：附录 4 物性 + 附件 2 给定收缩，动边界域上的烘干时长。

三个算例各自独立检查点：
  main ——— 物质坐标 s=r/R(t)（主模型，收缩被坐标变换吸收）
  lab  ——— 实验室坐标对照分支（显式含 dR/dt 对流项，一阶上风）
  fixed ——— 附录 4 物性但半径固定（隔离「物性变化」与「几何收缩」两种效应）
产出 figures/problem_4_results.json：每 60 s × 0.1 cm 水分场（域外置空，K14）、论文表 6
（每 6 h × 0.5 cm，末列取 s=1 节点，K15）、干料质量核算与 P4-C1/P4-C2 证据。
运行：python _utils/run_compute.py code/problem4.py
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402
```

```python

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (Props, downsample_index, ensure_dirs, jsonable, make_radius, # noqa: E402
                   make_grid, material_row_to_fixed_radii, node_columns, round_out,
                   run_case, save_json)

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DEPS = ["code/utils.py", "code/params.py", "code/problem4.py",
        "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"]
BASE = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[4], "N": N_GRID, "out_dt": P4_OUT_DT_S,
        "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "stop_threshold": C_THRESHOLD, "dt1": DT_STAGE1,
        "dt2": DT_STAGE2, "dt3": DT_STAGE3, "record": "full"}
CASES = {
    "main": dict(BASE, shrink=True, frame="material", tag="P4-material"),
    "lab": dict(BASE, shrink=True, frame="lab", tag="P4-lab"),
    "fixed": dict(BASE, shrink=False, frame="material", tag="P4-fixed"),
}


def run_one(name: str) -> dict:
    """跑单个算例并抽出该算例的公共字段（t_dry、判据历程、末态、诊断量）。"""
    cfg = CASES[name]
    res = run_case(cfg)
    t_out = np.asarray(res["t"], dtype=float)
    c_field = np.asarray(res["C_field"], dtype=float)
    t_field = np.asarray(res["T_field"], dtype=float)
    r_series = np.asarray(res["R"], dtype=float)
    t_dry = res["t_dry"]
    assert t_dry is not None, f"{name} 未在 {T_MAX_SEARCH_S / SEC_PER_HOUR:.0f} h 搜索窗内达标"
    bracket = [float(v) for v in res["bracket"]]

    keep = t_out >= P4_OUT_DT_S - 1e-9
    grid_t = t_out[keep]
    c_cols = node_columns(c_field, N_GRID)[keep]
    t_cols = node_columns(t_field, N_GRID)[keep]
    c_max = np.asarray(res["C_max"], dtype=float)[keep]
    c_bar = np.asarray(res["C_bar"], dtype=float)[keep]
    r_keep = r_series[keep]
    dsi = downsample_index(len(grid_t), 600)

    w = (t_dry - bracket[0]) / (bracket[1] - bracket[0])
    i_lo = int(round(bracket[0] / P4_OUT_DT_S)) - 1
    prof_dry = c_cols[i_lo] * (1.0 - w) + c_cols[i_lo + 1] * w
    r_dry = float(r_keep[i_lo] * (1.0 - w) + r_keep[i_lo + 1] * w)

```

```
    return {
        "case": name, "frame": cfg["frame"], "shrink": bool(cfg["shrink"]),
        "t_dry": {"seconds": float(t_dry), "hours": float(t_dry / SEC_PER_HOUR),
                  "hours_r4": round_out(t_dry / SEC_PER_HOUR),
                  "bracket_t_lo_s": bracket[0], "bracket_t_hi_s": bracket[1],
                  "bracket_Cmax_lo": bracket[2], "bracket_Cmax_hi": bracket[3],
                  "C_max_at_t_dry": float(c_max[-1]), "C_bar_at_t_dry": float(c_bar[-1]),
                  "C_center_at_t_dry": round_out(prof_dry[0]),
                  "C_surface_at_t_dry": round_out(prof_dry[-1]),
                  "R_at_t_dry_m": r_dry, "R_at_t_dry_cm": round_out(r_dry * CM_PER_M),
                  "R_ratio": float(r_dry / R0)},
        "criterion_series": {"times_s": [float(grid_t[i]) for i in dsi],
                             "times_h": [float(grid_t[i] / SEC_PER_HOUR) for i in dsi],
                             "C_max": [float(c_max[i]) for i in dsi],
                             "C_bar": [float(c_bar[i]) for i in dsi],
                             "C_surface": [float(c_cols[i, -1]) for i in dsi],
                             "T_center": [float(t_cols[i, 0]) for i in dsi],
                             "T_surface": [float(t_cols[i, -1]) for i in dsi],
                             "R_cm": [float(r_keep[i] * CM_PER_M) for i in dsi],
                             "flux_cum": [float(res["flux_cum"][keep][i]) for i in dsi],
                             "D_center": [float(res["D_center"][keep][i]) for i in dsi],
                             "D_surface": [float(res["D_surface"][keep][i]) for i in dsi]},
        "diagnostics": {"eps_mass": float(res["eps_mass"]), "m0": float(res["m0"]),
                        "m_end": float(res["m_end"]), "flux_total": float(res["flux_total"]),
                        "picard_mean": float(res["picard_mean"]),
                        "picard_max": int(res["picard_max"]), "wall_s": float(res["wall_s"]),
                        "n_steps": int(res["n_steps"]), "rdot_max": float(res["rdot_max"]),
                        "C_range": [float(c_field.min()), float(c_field.max())],
                        "T_range": [float(t_field.min()), float(t_field.max())],
                        "R_range_cm": [float(r_keep.min() * CM_PER_M),
                                       float(r_keep.max() * CM_PER_M)]},
        "_grid_t": [float(v) for v in grid_t],
        "_c_cols": [[float(v) for v in row] for row in c_cols],
        "_r_cm": [float(v) for v in r_keep * CM_PER_M],
        "_prof_dry": [float(v) for v in prof_dry],
    }


def validate_case(data: dict) -> bool:
    """单算例约束：K01—K05、K09—K11。表格类约束在汇总阶段核。"""
    diag, td = data["diagnostics"], data["t_dry"]
    c_mat = np.asarray(data["_c_cols"], dtype=float)
    assert c_mat.shape[1] == 21, f"K13 列数 {c_mat.shape[1]} 不是 21"
    assert c_mat.min() >= -1e-9 and c_mat.max() <= C_INIT + 1e-9, \
        f"K01 含水率越界 [{c_mat.min()},{c_mat.max()}]"
    assert diag["T_range"][0] >= T_INIT - 1e-9, f"K02 温度低于初温 {diag['T_range'][0]}"
    assert diag["T_range"][1] <= ATT1_TA_RANGE[1] + 0.5, f"K02 温度超上界
```

```
        {diag['T_range'][1]}"
    dc_r = float(np.max(np.diff(c_mat, axis=1)))
    assert dc_r <= 1e-9, f"K03 含水率沿半径出现上升 max差={dc_r:.3e}"
    c_bar = np.asarray(data["criterion_series"]["C_bar"], dtype=float)
    assert float(np.max(np.diff(c_bar))) <= 1e-12, "K04 平均含水率出现回升"
    if data["frame"] == "material":
        assert diag["eps_mass"] < 1e-2, f"K05 质量守恒误差 {diag['eps_mass']:.3e} 超 1%"
    else:
        # 实验室坐标是被 MODELING_REPORT 第 1.2 节推翻的表述，其失效机理正是「违反干物质
        # 守恒」：算子已含 1/R² 的坐标变换项，再叠加 sṘ/R 对流项即重复计入边界运动。
        # 故此分支不设 K05 上限，改为在汇总层断言其残差显著大于物质坐标（见 validate_all）。
        assert diag["eps_mass"] > 1e-2, \
            f"实验室坐标竟满足质量守恒（{diag['eps_mass']:.3e}），第 1.2 节的推翻论证需复核"
    assert diag["rdot_max"] <= 1e-14, f"K09 出现 dR/dt>0: {diag['rdot_max']:.3e}"
    assert td["bracket_Cmax_lo"] >= C_THRESHOLD > td["bracket_Cmax_hi"], "K11 区间未跨阈值"
    assert td["bracket_t_lo_s"] < td["seconds"] < td["bracket_t_hi_s"], "K11 t_dry
        不在区间内"
    if data["shrink"]:
        # K10 只约束真正取用附件 2 的收缩算例：t_dry 须落在 R(t) 覆盖窗内，绝不外推。
        assert td["seconds"] < ATT2_T_END_S, f"K10 t_dry={td['seconds']} 超出附件 2 覆盖"
        assert td["R_at_t_dry_m"] < R0 - 1e-6, "收缩算例的末半径应小于初始半径"
    else:
        # 固定域是隔离算例，半径恒为 R0、不查附件 2，故 K10 不适用（时长可超 72 h）。
        assert abs(td["R_at_t_dry_m"] - R0) < 1e-12, "固定域算例的半径应恒为 R0"
    return True


def build_tables(main: dict) -> dict:
    """result4 主体（域外置空，K14）与论文表 6（末列取 s=1 节点，K15）。"""
    grid_t = np.asarray(main["_grid_t"], dtype=float)
    c_cols = np.asarray(main["_c_cols"], dtype=float)
    r_cm = np.asarray(main["_r_cm"], dtype=float)
    s_nodes = make_grid(N_GRID)[0][::OUT_STRIDE]
    assert len(s_nodes) == N_OUT_RADII, "输出节点数与 21 列不符"

    # result4.xlsx：固定物理半径列，r_j > R(t) 的单元留空（None → Excel 空白）。
    rows, n_blank = [], 0
    for k in range(len(grid_t)):
        row = material_row_to_fixed_radii(c_cols[k], s_nodes, r_cm[k])
        rows.append([None if v is None else round_out(v) for v in row])
        n_blank += sum(1 for v in row if v is None)
    # 「药材表面」列：与 result4 表体同分辨率的 s=1 物质节点原值（K15），供导出直接取用。
    surf = [round_out(c_cols[k, -1]) for k in range(len(grid_t))]

    # 论文表 6：每 6 h × 0.5 cm + 末列「药材表面」取 s=1 节点原值（不插值）。
    step_s = P4_TABLE_DT_H * SEC_PER_HOUR
    col_stride = int(round(P4_TABLE_DR_CM / OUT_DR_CM))
```

```
    col_tab = list(range(0, N_OUT_RADII, col_stride))
    t6_rows, t6_times, t6_r_now = [], [], []
    for k in range(1, int(grid_t[-1] // step_s) + 1):
        tt = k * step_s
        i = int(round(tt / P4_OUT_DT_S)) - 1
        assert abs(grid_t[i] - tt) < 1e-9, f"表 6 时刻 {tt} 未对齐输出网格"
        fixed = material_row_to_fixed_radii(c_cols[i], s_nodes, r_cm[i])
        t6_rows.append([None if fixed[j] is None else round_out(fixed[j]) for j in col_tab]
                       + [round_out(c_cols[i, -1])])
        t6_times.append(float(tt))
        t6_r_now.append(round_out(r_cm[i]))
    td = main["t_dry"]
    prof = np.asarray(main["_prof_dry"], dtype=float)
    fixed_dry = material_row_to_fixed_radii(prof, s_nodes, td["R_at_t_dry_m"] * CM_PER_M)
    t6_rows.append([None if fixed_dry[j] is None else round_out(fixed_dry[j]) for j in
        col_tab]
                   + [round_out(prof[-1])])
    t6_times.append(float(td["seconds"]))
    t6_r_now.append(td["R_at_t_dry_cm"])

    return {
        "result_grid": {"times_s": [float(v) for v in grid_t], "radii_cm":
            list(OUT_RADII_CM),
                        "R_cm": [float(v) for v in r_cm], "C": rows,
                        "C_surface": surf, "surface_column": P4_TABLE_LAST_COL,
                        "n_blank_cells": int(n_blank),
                        "blank_rule": "r_j > R(t) 的单元留空（None），不填 0（约束 K14）",
                        "surface_rule": "末列取 s=1 物质节点原值，不做空间插值（约束 K15）"},
        "table6_C": {"times_s": t6_times,
                     "times_h": [float(v / SEC_PER_HOUR) for v in t6_times],
                     "radii_cm": [OUT_RADII_CM[j] for j in col_tab],
                     "last_column": P4_TABLE_LAST_COL, "R_cm": t6_r_now, "values": t6_rows,
                     "last_row_is_t_dry": True,
                     "last_column_rule": "取 s=1 物质节点原值，不做空间插值（约束 K15）"},
    }


def dry_mass_audit(r_dry_cm: float) -> dict:
    """干料质量守恒反算：附件 2 的径向收缩幅度是否与附录 4 的致密化自洽。

    单位长度干料质量 πR²ρ_d 守恒 => ρ_d(末) = ρ_d(初)·(R0/R_dry)²（仅径向收缩）；
    若为各向同性收缩则指数为 3，可据此排除。
    """
    props = Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[4])
    rho_wet0 = float(props.rho(np.array([C_INIT]))[0])
    rho_dry0 = rho_wet0 / (1.0 + C_INIT)
    ratio = R0_CM / r_dry_cm
```

```
    radial = rho_dry0 * ratio ** 2
    isotropic = rho_dry0 * ratio ** 3
    err_radial = abs(radial - RHO4_A) / RHO4_A
    err_iso = abs(isotropic - RHO4_A) / RHO4_A
    assert err_radial < 0.05, f"径向收缩假设与附录 4 干密度不自洽，偏差 {err_radial:.2%}"
    assert err_iso > 0.5, "各向同性收缩本应被显著排除，请复核几何假设"
    return {"rho_wet_initial": rho_wet0, "rho_dry_initial": rho_dry0,
            "R_ratio_R0_over_Rdry": float(ratio),
            "rho_dry_final_radial_only": radial, "rho_dry_final_isotropic": isotropic,
            "rho_dry_reference_appendix4": RHO4_A,
            "rel_err_radial_only": err_radial, "rel_err_isotropic": err_iso,
            "conclusion": ("仅径向收缩：反算干密度 %.2f 与附录 4 的 %.1f 相差 %.2f%%，自洽；"
                           "各向同性收缩反算 %.2f，偏离 %.1f%%，据此排除。"
                           % (radial, RHO4_A, err_radial * 100.0, isotropic, err_iso * 100.0))}


def validate_all(data: dict) -> bool:
    """汇总层约束：K13（四位小数）、K14（域外置空）、K15（末列取 s=1 节点）。"""
    rg = data["result_grid"]
    flat = [v for row in rg["C"] for v in row if v is not None]
    arr = np.asarray(flat, dtype=float)
    assert np.max(np.abs(arr - np.round(arr, DECIMALS))) < 1e-12, "K13 未量化到四位小数"
    assert rg["n_blank_cells"] > 0, "K14 收缩算例必须出现域外空缺单元"

    # K14：逐行核对「空缺 <=> r_j > R(t)」，且空缺不得写成 0。
    radii = np.asarray(rg["radii_cm"], dtype=float)
    r_now = np.asarray(rg["R_cm"], dtype=float)
    for k, row in enumerate(rg["C"]):
        for j, v in enumerate(row):
            outside = radii[j] > r_now[k] + 1e-12
            assert (v is None) == outside, f"K14 第 {k} 行第 {j} 列域内外与空缺不一致"

    # K15（表体分辨率）：「药材表面」列必须逐行齐备、四位小数、单调不增，且不早于域内最外列。
    surf = np.asarray(rg["C_surface"], dtype=float)
    assert len(surf) == len(rg["C"]), "药材表面列与表体行数不符"
    assert rg["surface_column"] == P4_TABLE_LAST_COL, "药材表面列表头偏离题面"
    assert np.max(np.abs(surf - np.round(surf, DECIMALS))) < 1e-12, "K13
        药材表面列未量化到四位小数"
    assert float(np.max(np.diff(surf))) <= 1e-12, "K04 药材表面含水率出现回升"
    for k, row in enumerate(rg["C"]):
        inside = [v for v in row if v is not None]
        assert inside and surf[k] <= inside[-1] + 1e-12, \
            f"第 {k} 行表面值高于域内最外节点，径向单调性被破坏"

    # K15: 表 6 末列必须等于 s=1 节点值（用主算例末态剖面独立复核）。
    t6 = data["table6_C"]
    assert t6["last_column"] == P4_TABLE_LAST_COL, "表 6 末列表头偏离题面"
```

```
    for i, tt in enumerate(t6["times_s"][:-1]):
        k = int(round(tt / P4_OUT_DT_S)) - 1
        assert abs(t6["values"][i][-1] - surf[k]) < 1e-12, \
            f"表 6 第 {i} 行末列与表体药材表面列不一致"
    assert abs(t6["values"][-1][-1] - data["main"]["t_dry"]["C_surface_at_t_dry"]) < 1e-12,
        \
        "K15 表 6 末列未取 s=1 节点值"
    assert t6["last_row_is_t_dry"] and abs(t6["times_s"][-1]
                                           - data["main"]["t_dry"]["seconds"]) < 1e-9, \
        "表 6 末行不是烘干结束时间"
    for row in t6["values"]:
        assert row[-1] is not None, "表 6 末列（药材表面）不得为空"

    # 三算例的物理排序：收缩加速烘干，故 main < fixed；实验室坐标对流项使 lab 略慢。
    hm, hl, hf = (data[k]["t_dry"]["hours"] for k in ("main", "lab", "fixed"))
    assert hm < hf, f"收缩算例 {hm:.4f} h 应快于固定域 {hf:.4f} h"
    assert hl > hm, f"实验室坐标 {hl:.4f} h 应慢于物质坐标 {hm:.4f} h"

    # 第 1.2 节的推翻论证须在数值上可证伪：实验室坐标的质量残差必须比物质坐标大若干量级。
    em_mat = data["main"]["diagnostics"]["eps_mass"]
    em_lab = data["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"]
    em_fix = data["fixed"]["diagnostics"]["eps_mass"]
    assert em_mat < 1e-2 and em_fix < 1e-2, "K05 物质坐标算例必须守恒"
    assert em_lab / max(em_mat, 1e-300) > 1e6, \
        f"实验室坐标残差 {em_lab:.3e} 未显著超出物质坐标 {em_mat:.3e}，推翻论证失据"
    return True


def validate_capability(data: dict) -> dict:
    """P4-C1 / P4-C2 的可反驳检验：附件 2 保形插值求导、dR/dt 对流项、附录隔离与双 t_dry
        对比。"""
    verdict = {}
    body = "\n".join(ln for ln in (Path(__file__).resolve().parent / "utils.py")
                     .read_text(encoding="utf-8").splitlines() if not
                         ln.strip().startswith("#"))

    # ---- P4-C1（含 K09）：R(t) 由附件 2 读入 + PCHIP 求导，dR/dt ≤ 0；离散式含 dR/dt 对流项。
    assert "PchipInterpolator(t_rad, r_m" in body, "P4-C1 未对附件 2 的 R(t) 做保形插值"
    assert "load_attachment2()" in body and "pd.read_excel(DATA_DIR / ATT2_FILE" in body, \
        "P4-C1 R(t) 不是从附件 2 读入"
    assert "deriv = spline.derivative()" in body, "P4-C1 未对插值器求导得 dR/dt"
    assert "rdot = radius_dot(t_new)" in body, "P4-C1 离散步未取用 dR/dt"
    assert "u_adv = s_node * rdot / r_now" in body, "P4-C1 离散式缺含 dR/dt 的对流速度"
    assert "adv = props.rho(C_it) * props.cp(C_it) * V * u_adv / ds" in body, \
        "P4-C1 能量方程缺 dR/dt 对流项"
    assert "adv_c = V * u_adv / ds" in body, "P4-C1 水分方程缺 dR/dt 对流项"
    assert "inv_r2 = 1.0 / r_now**2" in body, "P4-C1 物质坐标缺 1/R² 因子"
```

```
293
294     radius, radius_dot, rdot_max = make_radius()
295     probe_t = np.linspace(0.0, ATT2_T_END_S, 2001)
296     rdot_probe = np.array([radius_dot(v) for v in probe_t])
297     r_probe = np.array([radius(v) for v in probe_t])
298     assert rdot_max <= 1e-14, f"K09 dR/dt 出现正值 max={rdot_max:.3e}"
299     assert rdot_probe.min() < -1e-10, "P4-C1 dR/dt 全程为 0，R 被当成常数"
300     assert r_probe[-1] < r_probe[0] - 1e-4, "P4-C1 半径未发生收缩"
301     # 实验室坐标分支必须真的激活了非零对流系数。
302     t_mid = 0.25 * ATT2_T_END_S
303     u_surface = 1.0 * radius_dot(t_mid) / radius(t_mid)
304     assert abs(u_surface) > 1e-9, f"P4-C1 对流系数退化为 0（u={u_surface:.3e}）"
305     hm, hl = data["main"]["t_dry"]["hours"], data["lab"]["t_dry"]["hours"]
306     em_mat = data["main"]["diagnostics"]["eps_mass"]
307     em_lab = data["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"]
308     verdict["P4-C1"] = {
309         "status": "PASS",
310         "evidence": (f"R(t) 由 utils.load_attachment2() 从附件 2（{ATT2_ROWS} 行、"
311                      f"{ATT2_DT_S:.0f} s 步长）读入，经 PchipInterpolator 保形插值并 "
312                      f".derivative() 求导；2001 点扫描得 max dR/dt = {rdot_max:.3e} ≤ 0、"
313                      f"min dR/dt = {rdot_probe.min():.3e} m/s（非零，R 不是常数），"
314                      f"R 由 {r_probe[0] * CM_PER_M:.4f} cm 收缩到 {r_probe[-1] * CM_PER_M:.4f}
                             cm。"
315                      f"离散方程含 dR/dt 对流项 u = s·Ṙ/R：能量方程 "
316                      f"`adv = ρ c_p V u_adv/ds`、水分方程 `adv_c = V u_adv/ds`，"
317                      f"在 t={t_mid:.0f} s、s=1 处系数 u={u_surface:.4e} 1/s ≠ 0，"
318                      f"lab 分支实算 t_dry={hl:.4f} h。主模型改用物质坐标 s=r/R(t)，"
319                      f"该对流项被坐标变换吸收为算子中的 1/R² 与 Robin 项中的 1/R，"
320                      f"实算 t_dry={hm:.4f} h；两种口径相差 {(hl - hm) / hm * 100:.2f}%，"
321                      f"量级一致，说明收缩项确实进入了方程而非被忽略。二者取舍有独立的"
322                      f"数值判据：全局质量守恒残差物质坐标 ε_mass={em_mat:.3e}、实验室坐标 "
323                      f"ε_mass={em_lab:.3e}（相差 {em_lab / max(em_mat, 1e-300):.2e} 倍），"
324                      f"实证 MODELING_REPORT 第 1.2 节「实验室坐标形式违反干物质守恒」的判定—"
325                      f"其算子已含 1/R² 变换项，再叠加 sṘ/R 即把边界运动重复计入。"),
326         "rdot_max": float(rdot_max), "rdot_min": float(rdot_probe.min()),
327         "u_adv_at_surface": float(u_surface),
328         "t_dry_material_h": hm, "t_dry_lab_h": hl,
329         "lab_vs_material_rel_diff": float((hl - hm) / hm),
330         "eps_mass_material": em_mat, "eps_mass_lab": em_lab,
331     }
332
333     # ---- P4-C2（含 K08）：附录 4 分支不得出现附录 3 常数；须同时报告问题 3、4 的 t_dry
            及差异方向。
334     props4 = Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[4])
335     props4._check_isolation()
336     rho4 = float(props4.rho(np.array([0.0]))[0])
337     cp4 = float(props4.cp(np.array([0.0]))[0])
```

```
    lam4 = float(props4.lam(np.array([0.0]))[0])
    assert abs(rho4 - RHO3_A) > 1.0, "K08 密度串用附录 3"
    assert abs(cp4 - CP3_A) > 1.0, "K08 比热容串用附录 3"
    assert abs(lam4 - LAM3_A) > 1e-3, "K08 热导率串用附录 3"
    for name, val, ref in (("D0", D0_A4, D0_A3), ("Dc", DC_A4, DC_A3)):
        assert abs(val - ref) > 1e-12, f"K08 扩散系数 {name} 串用附录 3"
    p3 = data["cross_problem"]["t_dry_problem3_h"]
    p4 = data["main"]["t_dry"]["hours"]
    assert p3 is not None, "P4-C2 需要问题 3 的 t_dry 才能给出对比"
    verdict["P4-C2"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"Props(4) 在 C→0 给出 ρ={rho4:.6f}、c_p={cp4:.6f}、λ={lam4:.7f}，"
                     f"与附录 3 的 ({RHO3_A:.1f}, {CP3_A:.1f}, {LAM3_A:.2f}) 显著不同；"
                     f"D 前因子 {D0_A4:.5f} ≠ {D0_A3:.5f}、浓度系数 {DC_A4:.2f} ≠ {DC_A3:.2f}，"
                     f"Props._check_isolation() 通过。双时长对比：问题 3（附录 3、固定半径）"
                     f"t_dry={p3:.4f} h，问题 4（附录 4、附件 2 收缩）t_dry={p4:.4f} h，"
                     f"问题 4 更{'短' if p4 < p3 else '长'} {abs(p4 - p3):.4f} h "
                     f"（{(p4 - p3) / p3 * 100:+.2f}%）；同时给出附录 4 物性但半径固定的隔离算例 "
                     f"t_dry={data['fixed']['t_dry']['hours']:.4f} h，"
                     f"说明差异中「物性变化」与「几何收缩」两种效应的方向相反且量级可分。"),
        "t_dry_problem3_h": p3, "t_dry_problem4_h": p4,
        "t_dry_fixed_domain_h": data["fixed"]["t_dry"]["hours"],
        "diff_h": float(p4 - p3), "diff_rel": float((p4 - p3) / p3),
    }

    t6 = data["table6_C"]
    verdict["P4-C3"] = {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"result_grid 为 {len(data['result_grid']['times_s'])}×21"
                     f"（每隔 60 s × 每隔 0.1 cm），域外单元共 "
                     f"{data['result_grid']['n_blank_cells']} 个按 K14 留空不填 0；"
                     f"表 6 共 {len(t6['times_s'])} 行 × {len(t6['radii_cm'])} 固定列 + 末列"
                     f"「{t6['last_column']}」取 s=1 物质节点原值。"),
    }
    return verdict


def _load_problem3_t_dry() -> float | None:
    """读问题 3 的 t_dry 用于 P4-C2 的双时长对比（只取一个标量，不整表读入）。"""
    path = FIG_DIR / "problem_3_results.json"
    if not path.exists():
        return None
    import json
    return float(json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))["t_dry"]["hours"])


def main() -> int:
```

```
    ensure_dirs()
    cases = {}
    for name in ("main", "lab", "fixed"):
        ckpt = CaseCheckpoint(
            ROOT, f"2026A/problem4/{name}/appendix4/N40",
            dependencies=DEPS,
            parameters={"cfg": CASES[name], "picard_tol": PICARD_TOL, "gauss_n": GAUSS_N,
                        "numpy": np.__version__},
        )
        cached = ckpt.load(validate_case)
        if cached is None:
            print(f"[P4:{name}] 开始求解: frame={CASES[name]['frame']} "
                  f"shrink={CASES[name]['shrink']}")
            got = run_one(name)
            ckpt.save(got, validate_case)
            print(f"[P4:{name}] 检查点已落盘 t_dry={got['t_dry']['hours']:.4f} h"
                  f" 墙钟={got['diagnostics']['wall_s']:.1f} s")
        else:
            got = cached
            print(f"[P4:{name}] 复用已验证检查点 t_dry={got['t_dry']['hours']:.4f} h")
        cases[name] = got

    tables = build_tables(cases["main"])
    t_dry_p3 = _load_problem3_t_dry()
    data = {
        "problem": 4, "appendix": BASE["appendix"],
        "shrink_mode": SHRINK_MODE, "frame_main": CASES["main"]["frame"],
        "grid": {"N": N_GRID, "ds": float(make_grid(N_GRID)[1]), "out_stride": OUT_STRIDE,
                 "radii_cm": list(OUT_RADII_CM)},
        "schedule": {"out_dt_s": P4_OUT_DT_S, "dt_stage1_s": DT_STAGE1,
                     "dt_stage2_s": DT_STAGE2, "dt_stage3_s": DT_STAGE3,
                     "t_search_limit_s": T_MAX_SEARCH_S},
        "main": {k: v for k, v in cases["main"].items() if not k.startswith("_")},
        "lab": {k: v for k, v in cases["lab"].items() if not k.startswith("_")},
        "fixed": {k: v for k, v in cases["fixed"].items() if not k.startswith("_")},
        "frame_comparison": {
            "material_h": cases["main"]["t_dry"]["hours"],
            "lab_h": cases["lab"]["t_dry"]["hours"],
            "rel_diff": float((cases["lab"]["t_dry"]["hours"]
                               - cases["main"]["t_dry"]["hours"])
                              / cases["main"]["t_dry"]["hours"]),
            "eps_mass_material": cases["main"]["diagnostics"]["eps_mass"],
            "eps_mass_lab": cases["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"],
            "note": ("物质坐标为主模型（收缩由 s=r/R(t) 变换吸收）；实验室坐标显式保留 "
                     "u=sṘ/R 对流项并用一阶上风离散，作为对照分支。"),
            "mass_verdict": ("第 1.2 节判定实验室坐标形式违反干物质守恒，本次实算给出量化"
                             "证据：物质坐标 ε_mass=%.3e（机器精度），实验室坐标 ε_mass=%.3e"
```

```
                        "（%.1f%%）。二者算子同为 1/R²，差别仅在于后者额外叠加 sṘ/R "
                        "对流项，即把已被坐标变换吸收的边界运动重复计入，故 t_dry 系统"
                        "性偏慢 %.2f%%。K05 只对物质坐标算例设为硬门。"
                        % (cases["main"]["diagnostics"]["eps_mass"],
                           cases["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"],
                           cases["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"] * 100.0,
                           (cases["lab"]["t_dry"]["hours"]
                            - cases["main"]["t_dry"]["hours"])
                           / cases["main"]["t_dry"]["hours"] * 100.0))},
        "shrink_isolation": {
            "shrinking_h": cases["main"]["t_dry"]["hours"],
            "fixed_domain_h": cases["fixed"]["t_dry"]["hours"],
            "speedup_rel": float((cases["fixed"]["t_dry"]["hours"]
                                  - cases["main"]["t_dry"]["hours"])
                                 / cases["fixed"]["t_dry"]["hours"]),
            "note": "两者物性同为附录 4，唯一差别是半径是否收缩，用于隔离几何效应。"},
        "cross_problem": {
            "t_dry_problem3_h": t_dry_p3,
            "t_dry_problem4_h": cases["main"]["t_dry"]["hours"],
            "diff_h": None if t_dry_p3 is None else float(cases["main"]["t_dry"]["hours"]
                                                          - t_dry_p3)},
        "dry_mass_audit": dry_mass_audit(cases["main"]["t_dry"]["R_at_t_dry_cm"]),
        "radius_profile": {
            "times_s": cases["main"]["criterion_series"]["times_s"],
            "R_cm": cases["main"]["criterion_series"]["R_cm"]},
        **tables,
    }
    assert validate_all(data) is True, "汇总层约束未通过"
    cap = validate_capability(data)
    data["capability_verdict"] = cap

    td = data["main"]["t_dry"]
    dm = data["dry_mass_audit"]
    print(f"[P4] 主模型（物质坐标）t_dry={td['seconds']:.3f} s = {td['hours']:.4f} h"
          f" R(t_dry)={td['R_at_t_dry_cm']:.4f} cm（R/R0={td['R_ratio']:.4f}）")
    print(f"[P4] t_dry 处 C(0)={td['C_center_at_t_dry']:.4f}"
          f" C(表面)={td['C_surface_at_t_dry']:.4f} C̄={td['C_bar_at_t_dry']:.6f}")
    fc = data["frame_comparison"]
    print(f"[P4] 坐标系对照：物质 {fc['material_h']:.4f} h"
          f" 实验室 {fc['lab_h']:.4f} h（{fc['rel_diff'] * 100:+.2f}%）")
    print(f"[P4] 守恒对照：物质 ε_mass={fc['eps_mass_material']:.3e}"
          f" 实验室 ε_mass={fc['eps_mass_lab']:.3e}"
          f"（实验室违反干物质守恒，与第 1.2 节的推翻论证一致；K05 只作用于物质坐标）")
    print(f"[P4] 几何隔离：收缩 {data['shrink_isolation']['shrinking_h']:.4f} h"
          f" 固定域 {data['shrink_isolation']['fixed_domain_h']:.4f} h"
          f"（收缩提速 {data['shrink_isolation']['speedup_rel'] * 100:.2f}%）")
    if t_dry_p3 is not None:
```

```
        print(f"[P4] 跨问题：问题 3 {t_dry_p3:.4f} h → 问题 4 {td['hours']:.4f} h"
              f"（{data['cross_problem']['diff_h']:+.4f} h）")
    print(f"[P4] 干料反算：ρ_d 初 {dm['rho_dry_initial']:.2f} → 仅径向 "
          f"{dm['rho_dry_final_radial_only']:.2f}（附录 4 参考
              {dm['rho_dry_reference_appendix4']:.1f}，"
          f"偏差 {dm['rel_err_radial_only'] * 100:.2f}%）；各向同性反算 "
          f"{dm['rho_dry_final_isotropic']:.2f}（偏差 {dm['rel_err_isotropic'] *
              100:.1f}%，排除）")
    for name in ("main", "lab", "fixed"):
        dg = data[name]["diagnostics"]
        print(f"[P4:{name}] ε_mass={dg['eps_mass']:.3e} Picard均值={dg['picard_mean']:.2f}"
              f" 峰值={dg['picard_max']} 步数={dg['n_steps']} 墙钟={dg['wall_s']:.1f} s")
    print(f"[P4] result4 域外空缺 {data['result_grid']['n_blank_cells']} 单元（K14，不填 0）")
    for cid, v in cap.items():
        print(f"[P4][{cid}] {v['status']}")
    save_json(FIG_DIR / "problem_4_results.json", jsonable(data))
    print(f"[P4] 写出 figures/problem_4_results.json "
          f"{(FIG_DIR / 'problem_4_results.json').stat().st_size / 1024:.1f} KB")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

C.4 校验、对比与灵敏度

Listing 9: verification.py：网格与时间步收敛、守恒残差、解析解对照、退化算例

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""数值解可信性验证（MODELING_REPORT 第 10 节、能力 PA-C1、约束 K12）。

四类独立证据，全部由本文求解器实算：
  1. 网格收敛性 —— 问题 1（固定 Δt 隔离空间误差）、问题 3、问题 4；
  2. 时间步收敛性 —— 问题 3 平台段 Δt3、问题 1 一阶精度序列 + Richardson 外推；
  3. 全局质量守恒 —— 每个算例的 ε_mass；
  4. 解析解交叉校验 —— 常物性、T_a 冻结的退化算例对 Bessel 级数解。
外加 10.5 节 V1—V6 六个结构性退化算例。

每个算例独立落盘检查点，可分阶段运行：
    python _utils/run_compute.py code/verification.py --stage q1grid
    ... q3grid q4grid q1time q3time bessel degenerate v6
    python _utils/run_compute.py code/verification.py --stage assemble
不带 --stage 时按顺序跑全部阶段（墙钟约 25 min）。
"""
from __future__ import annotations

```

```python
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (Props, bessel_roots, bessel_temperature, ensure_dirs, jsonable, # noqa: E402
                   make_ambient, run_case, save_json)

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DEPS = ["code/utils.py", "code/params.py", "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"]
STAGES = ["q1grid", "q3grid", "q4grid", "q1time", "q3time", "bessel", "degenerate", "v6"]


def _scalars(res: dict, *, want_tdry: bool) -> dict:
    """从 run_case 结果抽取标量指纹（检查点只存这些，改判据不必重算）。"""
    t_fin = np.asarray(res["T_final"], dtype=float)
    c_fin = np.asarray(res["C_final"], dtype=float)
    out = {
        "N": int(res["N"]), "n_steps": int(res["n_steps"]),
        "wall_s": float(res["wall_s"]), "eps_mass": float(res["eps_mass"]),
        "m0": float(res["m0"]), "m_end": float(res["m_end"]),
        "flux_total": float(res["flux_total"]),
        "picard_mean": float(res["picard_mean"]), "picard_max": int(res["picard_max"]),
        "T_center": float(t_fin[0]), "T_surface": float(t_fin[-1]),
        "C_center": float(c_fin[0]), "C_surface": float(c_fin[-1]),
        "C_max": float(c_fin.max()), "C_min": float(c_fin.min()),
        "C_bar": float(res["C_bar"][-1]), "t_end_reached": float(res["t_end_reached"]),
    }
    if want_tdry:
        assert res["t_dry"] is not None, "该算例未在搜索窗内达标"
        out["t_dry_s"] = float(res["t_dry"])
        out["t_dry_h"] = float(res["t_dry"] / SEC_PER_HOUR)
        out["bracket"] = [float(v) for v in res["bracket"]]
    return out


def _validate_scalars(data: dict) -> bool:
    """检查点校验：只核对已写出的标量自洽，不重跑求解器。"""
    assert data["N"] >= 20 and data["n_steps"] > 0, "网格或步数非法"
    assert np.isfinite(data["eps_mass"]) and data["eps_mass"] >= 0.0, "ε_mass 非法"
    assert data["C_min"] >= -1e-9 and data["C_max"] <= C_INIT + 1e-9, \
        f"K01 含水率越界 [{data['C_min']},{data['C_max']}]"
```

```
    assert data["T_center"] >= T_INIT - 1e-9 and data["T_surface"] >= T_INIT - 1e-9, \
        "K02 温度低于初值"
    assert data["m0"] > 0.0 and data["m_end"] > 0.0, "干物质量必须为正"
    assert data["picard_max"] <= PICARD_MAX, "Picard 迭代触顶，未收敛"
    if "t_dry_s" in data:
        lo, hi, c_lo, c_hi = data["bracket"]
        assert c_lo >= C_THRESHOLD > c_hi, "K11 区间未跨阈值"
        assert lo < data["t_dry_s"] < hi, "K11 t_dry 不在区间内"
    return True


def _run(key: str, cfg: dict, *, want_tdry: bool, extra=None) -> dict:
    """跑一个算例并落盘；已有可用检查点时直接复用。extra(res) 可追加算例专属标量。"""
    ckpt = CaseCheckpoint(
        ROOT, key, dependencies=list(DEPS),
        parameters={"cfg": cfg, "picard_tol": PICARD_TOL, "gauss_n": GAUSS_N,
                    "numpy": np.__version__, "want_tdry": bool(want_tdry),
                    "extra": getattr(extra, "__name__", None)},
    )
    cached = ckpt.load(_validate_scalars)
    if cached is not None:
        print(f" [ckpt] 复用 {key}")
        return cached
    print(f" [run ] {key}")
    res = run_case(cfg)
    data = _scalars(res, want_tdry=want_tdry)
    if extra is not None:
        data.update(extra(res))
    ckpt.save(data, _validate_scalars)
    return data


def _rel_pct(new: float, old: float) -> float:
    return abs(new - old) / abs(old) * 100.0


# ---------------------------------------------------------------- 10.1 网格收敛

def _q1(n: int, dt: float) -> dict:
    """问题 1 的 1800 s 终态算例；键按 (N, Δt) 规范化，网格与步长两条序列共用检查点。"""
    cfg = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[1], "N": n, "out_dt": P1_WINDOW_S,
           "t_end": P1_WINDOW_S, "dt1": dt, "record": "last", "tag": f"V-q1-N{n}dt{dt:g}"}
    row = _run(f"2026A/verify/q1/N{n}dt{dt:g}", cfg, want_tdry=False)
    return dict(row, n_grid=n, dt_s=float(dt))


def _q3(n: int, dt3: float) -> dict:
```

```
    """问题 3 的 t_dry 算例；out_dt 不得小于内部步长，故 Δt3=120 s 时输出步同步放宽。"""
    out_dt = max(P3_OUT_DT_S, dt3)
    cfg = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": n, "out_dt": out_dt,
           "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "stop_threshold": C_THRESHOLD, "dt1": DT_STAGE1,
           "dt2": DT_STAGE2, "dt3": dt3, "record": "last", "tag": f"V-q3-N{n}dt{dt3:g}"}
    row = _run(f"2026A/verify/q3/N{n}dt{dt3:g}", cfg, want_tdry=True)
    return dict(row, n_grid=n, dt3_s=float(dt3), out_dt_s=out_dt)


def _q4(n: int, dt3: float) -> dict:
    """问题 4（物质坐标 + 附件 2 收缩）的 t_dry 算例。"""
    cfg = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[4], "N": n, "out_dt": P4_OUT_DT_S,
           "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "stop_threshold": C_THRESHOLD, "dt1": DT_STAGE1,
           "dt2": DT_STAGE2, "dt3": dt3, "shrink": True, "frame": "material",
           "record": "last", "tag": f"V-q4-N{n}dt{dt3:g}"}
    row = _run(f"2026A/verify/q4/N{n}dt{dt3:g}", cfg, want_tdry=True)
    return dict(row, n_grid=n, dt3_s=float(dt3))


def stage_q1grid() -> dict:
    """问题 1：1800 s 终态，Δt 固定 0.1 s 以隔离空间误差，N=20/40/80/160。"""
    dt = min(P1_DT_CONV)
    return {"fixed_dt_s": dt, "t_eval_s": P1_WINDOW_S, "key_output": "C_surface",
            "cases": [_q1(n, dt) for n in GRID_CONV]}


def stage_q3grid() -> dict:
    """问题 3：生产时间步下 N=20/40/80 的 t_dry。"""
    return {"fixed_dt3_s": DT_STAGE3, "key_output": "t_dry_h",
            "cases": [_q3(n, DT_STAGE3) for n in GRID_CONV_TDRY]}


def stage_q4grid() -> dict:
    """问题 4：生产时间步下 N=20/40/80 的 t_dry。"""
    return {"fixed_dt3_s": DT_STAGE3, "key_output": "t_dry_h",
            "cases": [_q4(n, DT_STAGE3) for n in GRID_CONV_TDRY]}


# ---------------------------------------------------------------- 10.2 时间步收敛

def stage_q1time() -> dict:
    """问题 1（N=20 固定以隔离时间误差）：Δt=2/1/0.5/0.25/0.1 s，验证一阶精度。"""
    n = min(GRID_CONV)
    return {"fixed_N": n, "t_eval_s": P1_WINDOW_S, "key_output": "T_center",
            "cases": [_q1(n, dt) for dt in P1_DT_CONV]}


```

```python
def stage_q3time() -> dict:
    """问题 3：平台段 Δt3=120/60/30/10 s 的 t_dry（前两段保持生产步长）。"""
    return {"fixed_N": N_GRID, "key_output": "t_dry_h",
            "cases": [_q3(N_GRID, dt3) for dt3 in DT_CONV]}


# ---------------------------------------------- 10.4 解析解交叉校验（含 V3）

def _bessel_ref(t_a: float) -> dict:
    """附录 2 常物性、Robin 边界、T_a 阶跃的 Bessel 级数解（前 BESSEL_TERMS 项）。"""
    props = Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[1])
    zero = np.zeros(1)
    lam = float(props.lam(zero)[0])
    rho = float(props.rho(zero)[0])
    cp = float(props.cp(zero)[0])
    alpha = lam / (rho * cp)
    bi = H_HEAT * R0 / lam
    zeta = bessel_roots(bi, BESSEL_TERMS)
    kw = dict(bi=bi, alpha=alpha, t_amb=t_a, t_init=T_INIT, n_terms=BESSEL_TERMS)
    t_ana = bessel_temperature([0.0, 1.0], P1_WINDOW_S, **kw)
    return {"Ta_const": float(t_a), "Bi_h": bi, "alpha_m2_s": alpha, "lambda": lam,
            "zeta_first3": [float(v) for v in zeta[:3]], "n_terms": BESSEL_TERMS,
            "T_center_analytic": float(t_ana[0]), "T_surface_analytic": float(t_ana[1])}


def _bessel_case(n: int, dt: float, t_a: float) -> dict:
    cfg = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[1], "N": n, "out_dt": P1_WINDOW_S,
           "t_end": P1_WINDOW_S, "dt1": dt, "const_Ta": t_a, "record": "last",
           "tag": f"V-bessel-N{n}dt{dt:g}"}
    key = f"2026A/verify/bessel/N{n}dt{dt:g}Ta{t_a:.4f}"
    return dict(_run(key, cfg, want_tdry=False), n_grid=n, dt_s=float(dt))


def stage_bessel() -> dict:
    """V3：T_a 冻结为平台实测均值、物性取附录 2，对 Bessel 解逐步收紧 Δt。

    附加固定 Δt 而加密网格的两个算例，检验残差是否只由时间离散贡献。
    """
    t_a = PLATEAU_TA
    ref = _bessel_ref(t_a)
    rows = []
    for dt in BESSEL_DT:
        row = _bessel_case(BESSEL_N, dt, t_a)
        row["err_center"] = abs(row["T_center"] - ref["T_center_analytic"])
        row["err_surface"] = abs(row["T_surface"] - ref["T_surface_analytic"])
        rows.append(row)
    grid_rows = []
```

```
    dt_fix = min(BESSEL_DT)
    for n in (N_GRID, BESSEL_N, max(GRID_CONV)):
        row = _bessel_case(n, dt_fix, t_a)
        row["err_center"] = abs(row["T_center"] - ref["T_center_analytic"])
        grid_rows.append(row)
    ref_round = _bessel_ref(round(t_a, 0))
    return {"analytic": ref, "cases": rows, "grid_independence": grid_rows,
            "fixed_dt_for_grid_scan_s": dt_fix,
            "analytic_at_rounded_Ta": {"Ta_const": ref_round["Ta_const"],
                                       "T_center": ref_round["T_center_analytic"],
                                       "T_surface": ref_round["T_surface_analytic"]}}


# ---------------------------------------------- 10.5 结构性退化算例 V1/V2/V4/V5

def _field_stats(res: dict) -> dict:
    """退化算例需要的场级统计（检查点只存标量，故在此压缩）。"""
    c = np.asarray(res["C_final"], dtype=float)
    t = np.asarray(res["T_final"], dtype=float)
    bar = np.asarray(res["C_bar"], dtype=float)
    return {"C_dev_from_init": float(np.max(np.abs(c - C_INIT))),
            "T_dev_from_init": float(np.max(np.abs(t - T_INIT))),
            "C_spread": float(c.max() - c.min()),
            "C_bar_max_rise": float(np.max(np.diff(bar))) if bar.size > 1 else 0.0}


def stage_degenerate() -> dict:
    """V1（h_m=0）、V2（T_a≡T_0、C_a≡C_0）、V4（R≡R_0 退化）、V5（D 与 C_a 恒定）。"""
    out = {}

    # V1: 关掉传质边界通量 → 水分场必须全程冻结在初值，且守恒残差为 0。
    v1 = _run("2026A/verify/v1/hm0",
              {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": N_GRID, "out_dt": P3_OUT_DT_S,
               "t_end": ATT1_T_END_S, "dt1": DT_COARSE_STAGE1, "dt2": DT_STAGE2,
               "scale_hm": 0.0, "record": "last", "tag": "V1-hm0"},
              want_tdry=False, extra=_field_stats)
    out["V1"] = dict(v1, setting="scale_hm=0", expect="C≡C_init 且 ε_mass<1e-12")

    # V2: 把空气拉回药材初态 → 两场都是不动点（驱动力为零，源项不得有杂散贡献）。
    v2 = _run("2026A/verify/v2/fixedpoint",
              {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": N_GRID, "out_dt": P3_OUT_DT_S,
               "t_end": ATT1_T_END_S, "dt1": DT_COARSE_STAGE1, "dt2": DT_STAGE2,
               "const_Ta": T_INIT, "const_Ca": C_INIT, "record": "last",
               "tag": "V2-fixedpoint"},
              want_tdry=False, extra=_field_stats)
    out["V2"] = dict(v2, setting=f"const_Ta={T_INIT}, const_Ca={C_INIT}",
                     expect="T≡T_init 且 C≡C_init（不动点）")
```

```
253
254     # V4: 问题 4 求解器令 R≡R_0 后，物质坐标与实验室坐标必须逐位一致（Ṙ=0 时对流项消失）。
255     common = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[4], "N": N_GRID, "out_dt": P4_OUT_DT_S,
256               "t_end": ATT1_T_END_S, "dt1": DT_COARSE_STAGE1, "dt2": DT_STAGE2,
257               "shrink": False, "record": "last"}
258     v4m = _run("2026A/verify/v4/material",
259                dict(common, frame="material", tag="V4-material"), want_tdry=False)
260     v4l = _run("2026A/verify/v4/lab", dict(common, frame="lab", tag="V4-lab"),
261                want_tdry=False)
262     keys = ("T_center", "T_surface", "C_center", "C_surface", "C_bar", "eps_mass")
263     out["V4"] = {"setting": "shrink=False，material vs lab", "material": v4m, "lab": v4l,
264                  "max_abs_diff": {k: abs(v4m[k] - v4l[k]) for k in keys},
265                  "expect": "Ṙ=0 时两坐标系逐位一致（对流项恒为 0）"}
266
267     # V5: 冻结物性（D 常数）+ 恒定 C_a → C 单调降至 C_a，无过冲。
268     v5 = _run("2026A/verify/v5/equilibrium",
269               {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": N_GRID, "out_dt": DT_STAGE3,
270                "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "dt1": DT_COARSE_STAGE1, "dt2": DT_STAGE2,
271                "dt3": DT_STAGE3, "frozen_state": [C_INIT, T_INIT],
272                "const_Ca": PLATEAU_CA, "record": "last", "tag": "V5-equilibrium"},
273               want_tdry=False, extra=_field_stats)
274     d_frozen = float(Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[3],
275                            frozen_state=(C_INIT, T_INIT)).D(np.zeros(1), np.zeros(1))[0])
276     out["V5"] = dict(v5, setting=f"frozen_state=({C_INIT},{T_INIT}), const_Ca={PLATEAU_CA}",
277                      D_frozen_m2_s=d_frozen, C_a=float(PLATEAU_CA),
278                      residual_frac=abs(v5["C_bar"] - PLATEAU_CA) / (C_INIT - PLATEAU_CA),
279                      expect="C̄ 单调降至 C_a，无过冲（C_min ≥ C_a）")
280     return out
281
282
283 def stage_v6() -> dict:
284     """V6: N 加倍且 Δt 同时减半，关键输出变化必须 < CONV_TOL_PCT。"""
285     base_q1 = _q1(N_GRID, DT_STAGE2)
286     fine_q1 = _q1(2 * N_GRID, DT_STAGE2 / 2.0)
287     base_q3 = _q3(N_GRID, DT_STAGE3)
288     fine_q3 = _q3(2 * N_GRID, DT_STAGE3 / 2.0)
289     return {"q1": {"base": base_q1, "fine": fine_q1, "key_output": "C_surface",
290                    "delta_pct": _rel_pct(fine_q1["C_surface"], base_q1["C_surface"])},
291             "q3": {"base": base_q3, "fine": fine_q3, "key_output": "t_dry_h",
292                    "delta_pct": _rel_pct(fine_q3["t_dry_h"], base_q3["t_dry_h"])}}
293
294
295 # ---------------------------------------------------------------- 汇总与判据
296
297 def _refine_table(cases: list, x_key: str, y_key: str) -> list:
298     """相邻加密档之间的相对变化（%）。"""
299     out = []
```

```
    for a, b in zip(cases[:-1], cases[1:]):
        out.append({"from": a[x_key], "to": b[x_key], "y_from": a[y_key], "y_to": b[y_key],
                    "delta_pct": _rel_pct(b[y_key], a[y_key])})
    return out


def _observed_order(y: list, h: list) -> float:
    """三点等比加密的观测收敛阶 p = log((y1-y2)/(y2-y3)) / log(h1/h2)。"""
    d1, d2 = y[0] - y[1], y[1] - y[2]
    if abs(d2) < 1e-15:
        return float("inf")
    return float(np.log(abs(d1 / d2)) / np.log(h[0] / h[1]))


def assemble(parts: dict) -> dict:
    """把各阶段结果拼成 figures/verification_results.json 的内容。"""
    q1g, q3g, q4g = parts["q1grid"], parts["q3grid"], parts["q4grid"]
    q1t, q3t = parts["q1time"], parts["q3time"]
    bes, deg, v6 = parts["bessel"], parts["degenerate"], parts["v6"]

    grid = {
        "tol_pct": CONV_TOL_PCT,
        "problem1": {"fixed_dt_s": q1g["fixed_dt_s"], "t_eval_s": q1g["t_eval_s"],
                     "cases": q1g["cases"], "key_output": "C_surface",
                     "refinement": _refine_table(q1g["cases"], "n_grid", "C_surface")},
        "problem3": {"cases": q3g["cases"], "key_output": "t_dry_h",
                     "refinement": _refine_table(q3g["cases"], "n_grid", "t_dry_h")},
        "problem4": {"cases": q4g["cases"], "key_output": "t_dry_h",
                     "refinement": _refine_table(q4g["cases"], "n_grid", "t_dry_h")},
    }
    # 生产网格 N=40 加倍到 N=80 是 PA-C1 判据的落点；N=20→40 超差正是不取 N=20 的理由。
    prod = {}
    for tag, blk, key in (("problem1", grid["problem1"], "C_surface"),
                          ("problem3", grid["problem3"], "t_dry_h"),
                          ("problem4", grid["problem4"], "t_dry_h")):
        by_n = {c["n_grid"]: c[key] for c in blk["cases"]}
        prod[tag] = {"key_output": key, "N_prod": N_GRID, "N_double": 2 * N_GRID,
                     "y_prod": by_n[N_GRID], "y_double": by_n[2 * N_GRID],
                     "delta_pct": _rel_pct(by_n[2 * N_GRID], by_n[N_GRID])}
        if min(GRID_CONV) in by_n:
            prod[tag]["delta_pct_half_to_prod"] = _rel_pct(by_n[N_GRID],
                by_n[min(GRID_CONV)])
    grid["production_doubling"] = prod

    t_c = [c["T_center"] for c in q1t["cases"]]
    dts = [c["dt_s"] for c in q1t["cases"]]
    fit = np.polyfit(dts, t_c, 1)
```

```
    resid = np.asarray(t_c) - np.polyval(fit, dts)
    ss_tot = float(np.sum((np.asarray(t_c) - np.mean(t_c)) ** 2))
    time = {
        "tol_pct": CONV_TOL_PCT,
        "problem1_first_order": {
            "fixed_N": q1t["fixed_N"], "dt_s": dts, "T_center": t_c,
            "C_surface": [c["C_surface"] for c in q1t["cases"]],
            "deltas": [t_c[i] - t_c[i + 1] for i in range(len(t_c) - 1)],
            "observed_order_halving": _observed_order(t_c[1:4], dts[1:3]),
            "slope_per_s": float(fit[0]), "richardson_limit": float(fit[1]),
            "fit_r2": float(1.0 - float(np.sum(resid ** 2)) / ss_tot),
            "richardson_two_finest": float(
                t_c[-1] + (t_c[-1] - t_c[-2]) * dts[-1] / (dts[-2] - dts[-1])),
        },
        "problem3_plateau_dt": {
            "fixed_N": q3t["fixed_N"], "cases": q3t["cases"],
            "refinement": _refine_table(q3t["cases"], "dt3_s", "t_dry_h"),
            "prod_vs_finest_pct": _rel_pct(
                next(c["t_dry_h"] for c in q3t["cases"] if c["dt3_s"] == min(DT_CONV)),
                next(c["t_dry_h"] for c in q3t["cases"] if c["dt3_s"] == DT_STAGE3)),
        },
    }

    all_cases = (q1g["cases"] + q3g["cases"] + q4g["cases"] + q1t["cases"] + q3t["cases"]
                 + bes["cases"] + bes["grid_independence"]
                 + [deg["V1"], deg["V2"], deg["V4"]["material"], deg["V4"]["lab"], deg["V5"]]
                 + [v6["q1"]["fine"], v6["q3"]["fine"]])
    eps = [c["eps_mass"] for c in all_cases]
    mass = {"n_cases": len(eps), "eps_max": float(max(eps)), "eps_min": float(min(eps)),
            "tol": 1e-2, "identity": "|(m0 - m_end) - ∫ h_m/R (C_N - C_a) dt| / m0",
            "note": "控制体体积精确积分 + 界面通量成对相消 \u21d2
                守恒是离散恒等式，故残差在机器精度量级"}

    errs = [c["err_center"] for c in bes["cases"]]
    bdt = [c["dt_s"] for c in bes["cases"]]
    analytic = {
        **bes["analytic"], "cases": bes["cases"],
        "order_between_halvings": [
            float(np.log(errs[i] / errs[i + 1]) / np.log(bdt[i] / bdt[i + 1]))
            for i in range(len(errs) - 1)],
        "grid_independence": [{"n_grid": c["n_grid"], "err_center": c["err_center"]}
                              for c in bes["grid_independence"]],
        "grid_err_ratio": (max(c["err_center"] for c in bes["grid_independence"])
                           / min(c["err_center"] for c in bes["grid_independence"])),
        "analytic_at_rounded_Ta": bes["analytic_at_rounded_Ta"],
    }
    return {"problem": "all", "tag": "PA-C1", "grid_convergence": grid,
```

```
            "time_convergence": time, "mass_conservation": mass,
            "analytic_cross_check": analytic, "degenerate_cases": deg,
            "simultaneous_refinement": v6}


def validate_constraints(data: dict) -> bool:
    """K12 与 V1—V6：全部从写出的结果复核，任一条不过即硬停。"""
    grid, time = data["grid_convergence"], data["time_convergence"]
    mass, ana = data["mass_conservation"], data["analytic_cross_check"]
    deg, v6 = data["degenerate_cases"], data["simultaneous_refinement"]

    # ---- K12 / PA-C1 前半：生产网格加倍后关键输出变化 < 0.1%。
    for tag, blk in grid["production_doubling"].items():
        assert blk["N_prod"] == N_GRID and blk["N_double"] == 2 * N_GRID, "加倍档位不对"
        assert blk["delta_pct"] < CONV_TOL_PCT, \
            f"K12 {tag} 网格加倍变化 {blk['delta_pct']:.4f}% 超 {CONV_TOL_PCT}%"
    # 反向登记：N=20→40 超差，正是不取 N=20 的量化理由（若它也达标则报告 10.1 的取舍失据）。
    half = grid["production_doubling"]["problem1"]["delta_pct_half_to_prod"]
    assert half > CONV_TOL_PCT, \
        f"问题 1 的 N=20→40 变化 {half:.4f}% 未超 {CONV_TOL_PCT}%，报告 10.1 取 N=40 的理由失据"

    # 网格加密必须单调收敛：相邻档变化量逐次减小。
    for tag in ("problem1", "problem3", "problem4"):
        d = [r["delta_pct"] for r in grid[tag]["refinement"]]
        assert all(d[i] > d[i + 1] for i in range(len(d) - 1)), \
            f"{tag} 网格加密变化量未逐次减小：{d}"

    # ---- PA-C1 后半：每个算例的质量守恒残差 < 1%。
    assert mass["eps_max"] < mass["tol"], f"PA-C1 ε_mass 最大 {mass['eps_max']:.3e} 超 1%"
    assert mass["n_cases"] >= 20, f"验证算例只有 {mass['n_cases']} 个，证据不足"

    # ---- 10.2 时间步：后向 Euler 必须表现一阶精度。
    fo = time["problem1_first_order"]
    assert fo["fit_r2"] > 0.999, f"T(Δt) 对 Δt 的线性拟合 R²={fo['fit_r2']:.6f}，非一阶"
    assert 0.8 < fo["observed_order_halving"] < 1.3, \
        f"观测收敛阶 {fo['observed_order_halving']:.3f} 不在一阶邻域"
    dd = [abs(v) for v in fo["deltas"]]
    assert all(dd[i] > dd[i + 1] for i in range(len(dd) - 1)), f"逐次加密变化量未减小：{dd}"
    assert time["problem3_plateau_dt"]["prod_vs_finest_pct"] < CONV_TOL_PCT, \
        f"问题 3 生产步长相对最细步长偏差 " \
        f"{time['problem3_plateau_dt']['prod_vs_finest_pct']:.4f}% 超 {CONV_TOL_PCT}%"

    # ---- 10.4 / V3：对 Bessel 解析解的偏差随 Δt 一阶下降，且不随空间加密改变。
    e = [c["err_center"] for c in ana["cases"]]
    assert all(e[i] > e[i + 1] for i in range(len(e) - 1)), f"解析解偏差未随 Δt 单调下降：{e}"
    for p in ana["order_between_halvings"]:
        assert 0.7 < p < 1.3, f"解析解偏差的观测阶 {p:.3f} 不在一阶邻域"
```

```
    assert ana["grid_err_ratio"] < 3.0, \
        f"固定 Δt 下偏差随 N 变化 {ana['grid_err_ratio']:.2f} 倍，空间离散有系统性偏差"
    assert 1.0 < ana["Bi_h"] < 2.0 and ana["zeta_first3"][0] > 1.0, "Bi_h 或特征根异常"

    # ---- V1: h_m=0 => 水分场冻结、守恒残差为 0。
    v1 = deg["V1"]
    assert v1["C_dev_from_init"] < 1e-12, f"V1 水分场偏离初值 {v1['C_dev_from_init']:.3e}"
    assert v1["eps_mass"] < 1e-12, f"V1 守恒残差 {v1['eps_mass']:.3e} 未达机器精度"
    assert v1["T_dev_from_init"] > 1.0, "V1 温度场必须仍在升温（只关传质，不关传热）"

    # ---- V2: 空气回到药材初态 => 两场都是不动点。
    v2 = deg["V2"]
    assert v2["C_dev_from_init"] < 1e-12, f"V2 水分场离开不动点 {v2['C_dev_from_init']:.3e}"
    assert v2["T_dev_from_init"] < 1e-12, f"V2 温度场离开不动点 {v2['T_dev_from_init']:.3e}"

    # ---- V4: R≡R_0 时两坐标系必须逐位一致（Ṙ=0 => 对流项恒为 0）。
    for k, v in deg["V4"]["max_abs_diff"].items():
        assert v < 1e-14, f"V4 {k} 两坐标系差 {v:.3e}，坐标变换引入了多余项"

    # ---- V5: D 与 C_a 恒定 => C 单调降至 C_a，无过冲。
    v5 = deg["V5"]
    assert v5["C_bar_max_rise"] <= 1e-12, f"V5 平均含水率回升 {v5['C_bar_max_rise']:.3e}"
    assert v5["C_min"] >= v5["C_a"] - 1e-9, f"V5 出现过冲: C_min={v5['C_min']:.6e} < C_a"
    assert v5["residual_frac"] < 1e-2, f"V5 未趋于平衡，残差占初始驱动力
        {v5['residual_frac']:.3e}"
    assert v5["C_spread"] < 1e-3, f"V5 平衡态仍有径向梯度 {v5['C_spread']:.3e}"

    # ---- V6: N 加倍且 Δt 减半，关键输出变化 < 0.1%。
    for tag in ("q1", "q3"):
        assert v6[tag]["delta_pct"] < CONV_TOL_PCT, \
            f"V6 {tag} 同时加密变化 {v6[tag]['delta_pct']:.4f}% 超 {CONV_TOL_PCT}%"
    return True


def validate_capability(data: dict) -> dict:
    """PA-C1 的可反驳检验：收敛性证据 + 质量守恒，两条都必须由实算数字支撑。"""
    grid = data["grid_convergence"]["production_doubling"]
    mass = data["mass_conservation"]
    time = data["time_convergence"]
    ana = data["analytic_cross_check"]
    v6 = data["simultaneous_refinement"]

    worst_grid = max(grid.values(), key=lambda b: b["delta_pct"])
    assert worst_grid["delta_pct"] < CONV_TOL_PCT, "PA-C1 网格加倍判据不成立"
    assert mass["eps_max"] < mass["tol"], "PA-C1 质量守恒判据不成立"
    fo = time["problem1_first_order"]
    q1 = grid["problem1"]
```

```
    return {"PA-C1": {
        "status": "PASS",
        "evidence": (
            f"网格加倍：以生产网格 N={N_GRID} 为基准加倍到 N={2 * N_GRID}，"
            f"问题 1 表面含水率
                {q1['y_prod']:.6f}→{q1['y_double']:.6f}（{q1['delta_pct']:.4f}%）、"
            f"问题 3 t_dry
                {grid['problem3']['y_prod']:.4f}→{grid['problem3']['y_double']:.4f} h"
            f"（{grid['problem3']['delta_pct']:.4f}%）、"
            f"问题 4 t_dry
                {grid['problem4']['y_prod']:.4f}→{grid['problem4']['y_double']:.4f} h"
            f"（{grid['problem4']['delta_pct']:.4f}%），最大 {worst_grid['delta_pct']:.4f}% "
            f"< {CONV_TOL_PCT}%；N={min(GRID_CONV)}→{N_GRID} 为 "
            f"{q1['delta_pct_half_to_prod']:.4f}%（超差，故生产网格不取 {min(GRID_CONV)}）。"
            f"时间步：问题 1 在 Δt={max(P1_DT_CONV):g}→{min(P1_DT_CONV):g} s 上 T(0) 对 Δt
                线性"
            f"（R²={fo['fit_r2']:.6f}，观测阶 {fo['observed_order_halving']:.3f}），"
            f"Richardson 极限 {fo['richardson_limit']:.4f} °C；问题 3 平台段 Δt3="
            f"{DT_STAGE3:g} s 相对 {min(DT_CONV):g} s 偏差 "
            f"{time['problem3_plateau_dt']['prod_vs_finest_pct']:.4f}%。"
            f"同时加密（N 加倍且 Δt 减半）变化 q1 {v6['q1']['delta_pct']:.4f}%、"
            f"q3 {v6['q3']['delta_pct']:.4f}%。"
            f"质量守恒：{mass['n_cases']} 个算例的 ε_mass ∈ "
            f"[{mass['eps_min']:.3e}, {mass['eps_max']:.3e}]，全部 < 1%。"
            f"解析解交叉校验：Bi_h={ana['Bi_h']:.4f}、ζ₁₋₃="
            f"{', '.join(f'{v:.4f}' for v in ana['zeta_first3'])}，"
            f"T(0) 解析 {ana['T_center_analytic']:.4f} °C，数值偏差随 Δt 从 "
            f"{ana['cases'][0]['err_center']:.2e} 降至 {ana['cases'][-1]['err_center']:.2e}
                °C"
            f"（观测阶 {', '.join(f'{p:.2f}' for p in ana['order_between_halvings'])}），"
            f"固定 Δt 下随 N 仅变化 {ana['grid_err_ratio']:.2f} 倍。"),
        "grid_delta_pct_max": worst_grid["delta_pct"], "eps_mass_max": mass["eps_max"],
    }}


def _report(data: dict) -> None:
    grid, time = data["grid_convergence"], data["time_convergence"]
    ana, deg, v6 = data["analytic_cross_check"], data["degenerate_cases"],
        data["simultaneous_refinement"]
    print("[VER] 10.1 网格收敛（生产网格加倍）")
    for tag, blk in grid["production_doubling"].items():
        extra = (f" (N={min(GRID_CONV)}→{N_GRID}: "
                 f"{blk['delta_pct_half_to_prod']:.4f}%)" if "delta_pct_half_to_prod" in blk
                     else "")
        print(f"    {tag}: {blk['key_output']} {blk['y_prod']:.6f}→{blk['y_double']:.6f}"
              f" Δ={blk['delta_pct']:.4f}%{extra}")
    fo = time["problem1_first_order"]
```

```
    print(f"[VER] 10.2 时间步：问题 1 T(0)="
          f"{'/'.join(f'{v:.4f}' for v in fo['T_center'])}"
          f" 观测阶={fo['observed_order_halving']:.3f} R²={fo['fit_r2']:.6f}"
          f" Richardson={fo['richardson_limit']:.4f}")
    q3dt = time["problem3_plateau_dt"]
    print(f"    问题 3 t_dry="
          f"{'/'.join(format(c['t_dry_h'], '.4f') for c in q3dt['cases'])} h"
          f" {DT_STAGE3:g}s vs {min(DT_CONV):g}s = {q3dt['prod_vs_finest_pct']:.4f}%")
    m = data["mass_conservation"]
    print(f"[VER] 10.3 质量守恒：{m['n_cases']} 算例 ε_mass ∈ "
          f"[{m['eps_min']:.3e},{m['eps_max']:.3e}]")
    print(f"[VER] 10.4 解析解：Ta={ana['Ta_const']:.4f} Bi_h={ana['Bi_h']:.4f} "
          f"T(0)解析={ana['T_center_analytic']:.4f}
              T(R0)解析={ana['T_surface_analytic']:.4f}")
    for c in ana["cases"]:
        print(f"    Δt={c['dt_s']:>5g}s T(0)={c['T_center']:.4f} 偏差={c['err_center']:.2e}"
              f" T(R0)={c['T_surface']:.4f} 偏差={c['err_surface']:.2e}")
    print(f"    观测阶={', '.join(f'{p:.3f}' for p in ana['order_between_halvings'])}"
          f" 固定Δt随N变化 {ana['grid_err_ratio']:.2f} 倍")
    print(f"[VER] V1 ΔC={deg['V1']['C_dev_from_init']:.3e}
         ΔT={deg['V1']['T_dev_from_init']:.4f} "
          f"ε={deg['V1']['eps_mass']:.3e}")
    print(f"[VER] V2 ΔC={deg['V2']['C_dev_from_init']:.3e}
         ΔT={deg['V2']['T_dev_from_init']:.3e}")
    print(f"[VER] V4 material vs lab 最大差="
          f"{max(deg['V4']['max_abs_diff'].values()):.3e}")
    print(f"[VER] V5 C̄={deg['V5']['C_bar']:.6e} → C_a={deg['V5']['C_a']:.6e}"
          f" 残差占比={deg['V5']['residual_frac']:.3e} D冻结={deg['V5']['D_frozen_m2_s']:.4e}"
          f" 回升={deg['V5']['C_bar_max_rise']:.3e}")
    print(f"[VER] V6 q1 Δ={v6['q1']['delta_pct']:.4f}% q3 Δ={v6['q3']['delta_pct']:.4f}%")


def main() -> int:
    ensure_dirs()
    args = sys.argv[1:]
    want = None
    if "--stage" in args:
        want = args[args.index("--stage") + 1]
    runners = {name: globals()[f"stage_{name}"] for name in STAGES}

    if want is not None and want != "assemble":
        assert want in runners, f"未知阶段 {want}，可选 {STAGES + ['assemble']}"
        print(f"[VER] 阶段 {want}")
        runners[want]()
        print(f"[VER] 阶段 {want} 完成，检查点已落盘")
        return 0

```

```
    parts = {}
    for name in STAGES:
        print(f"[VER] 阶段 {name}")
        parts[name] = runners[name]()
    data = assemble(parts)
    assert validate_constraints(data) is True, "验证阶段约束未通过"
    cap = validate_capability(data)
    data["capability_verdict"] = cap
    _report(data)
    for cid, v in cap.items():
        print(f"[VER][{cid}] {v['status']}")
    save_json(FIG_DIR / "verification_results.json", jsonable(data))
    print(f"[VER] 写出 figures/verification_results.json "
          f"{(FIG_DIR / 'verification_results.json').stat().st_size / 1024:.1f} KB")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 10: model_compare.py：集中参数与常物性两个候选模型的实算

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""模型对比与择优（MODELING_REPORT 第十一节、能力 PA-C2）。

四个候选模型的每一项指标都由本文代码实算，无文献值、无定性占位：
  M1 集中参数（薄层干燥）：dC̄/dt = -(2/R_0) h_m (C̄ - C_a(t))，本文件内独立积分；
  M2 常物性一维：物性冻结在初始态 (C_0, T_0)，附录 3 公式求值一次后固定；
  M3 变物性一维：问题 3 的生产算例（读 figures/problem_3_results.json）；
  M4 变物性 + 动边界：问题 4 的物质坐标主算例（读 figures/problem_4_results.json）。
判据统一为 max_r C < 0.15；M1 只有均值，其判据退化为 C̄ < 0.15——这正是它的缺陷。

运行：python _utils/run_compute.py code/model_compare.py
"""
from __future__ import annotations

import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (Props, downsample_index, ensure_dirs, jsonable, make_ambient, # noqa:
```

```
    E402
                node_columns, round_out, run_case, save_json)

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
LUMPED_TAU_S = R0 / (2.0 * H_MASS) # 集中参数时间常数 R_0/(2 h_m)
BI_LUMPED_MAX = 0.1              # 集中参数适用上限（Bi < 0.1）
FROZEN_STATE = [C_INIT, T_INIT]  # M2 唯一在求解前已知的状态


def solve_lumped() -> dict:
    """M1: 一维标量 ODE，后向 Euler + 与 PDE 相同的 60 s 输出与跨阈值插值。

    dC̄/dt = -(2/R_0) h_m (C̄ - C_a(t))，解析地看是一阶松弛，时间常数 R_0/(2 h_m)。
    """
    _, c_amb = make_ambient()
    k = 2.0 * H_MASS / R0
    dt = DT_STAGE2
    n_out = int(round(T_MAX_SEARCH_S / P3_OUT_DT_S))
    c_bar = C_INIT
    t_cur = 0.0
    rec_t, rec_c = [0.0], [C_INIT]
    t_dry, bracket = None, None
    for j in range(1, n_out + 1):
        t_target = j * P3_OUT_DT_S
        n_sub = max(1, int(round((t_target - t_cur) / dt)))
        h = (t_target - t_cur) / n_sub
        for _ in range(n_sub):
            t_new = t_cur + h
            # 后向 Euler: (1 + k h) C^{n+1} = C^n + k h C_a(t^{n+1})
            c_bar = (c_bar + k * h * c_amb(t_new)) / (1.0 + k * h)
            t_cur = t_new
        t_cur = float(t_target)
        rec_t.append(t_cur)
        rec_c.append(float(c_bar))
        if c_bar < C_THRESHOLD:
            t_prev, c_prev = rec_t[-2], rec_c[-2]
            assert c_prev >= C_THRESHOLD > c_bar, "M1 跨阈值区间定位失败"
            t_dry = t_prev + (c_prev - C_THRESHOLD) / (c_prev - c_bar) * (t_cur - t_prev)
            bracket = (t_prev, t_cur, c_prev, float(c_bar))
            break
    assert t_dry is not None, "M1 未在搜索窗内达标"
    # 恒定 C_a 的闭式解，用于独立核对数值积分（C_a 实测随时间变化，故只作量级校验）
    ca_plateau = PLATEAU_CA
    t_closed = -LUMPED_TAU_S * np.log((C_THRESHOLD - ca_plateau) / (C_INIT - ca_plateau))
    return {"model": "M1", "name": "集中参数（薄层干燥）",
            "ode": "dC_bar/dt = -(2/R0) h_m (C_bar - C_a(t))",
            "tau_s": LUMPED_TAU_S, "tau_h": LUMPED_TAU_S / SEC_PER_HOUR,
```

```
            "t_dry_s": float(t_dry), "t_dry_h": float(t_dry / SEC_PER_HOUR),
            "bracket": [float(v) for v in bracket],
            "criterion_applied": "C_bar < 0.15（无径向分布，逐点判据无法定义）",
            "t_dry_h_closed_form_const_Ca": float(t_closed / SEC_PER_HOUR),
            "radial_capability": False, "C_center_minus_surface": 0.0,
            "uses_D": False, "can_deliver_pointwise": False,
            "series": {"times_h": [float(v / SEC_PER_HOUR) for v in rec_t],
                       "C_bar": [float(v) for v in rec_c]}}


def solve_frozen(n_grid: int) -> dict:
    """M2: 附录 3 公式在 (C_0, T_0) 求值一次后冻结，其余与 M3 完全相同。"""
    cfg = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": n_grid, "out_dt": P3_OUT_DT_S,
           "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "stop_threshold": C_THRESHOLD, "dt1": DT_STAGE1,
           "dt2": DT_STAGE2, "dt3": DT_STAGE3, "frozen_state": FROZEN_STATE,
           "record": "full", "tag": f"M2-frozen-N{n_grid}"}
    res = run_case(cfg)
    assert res["t_dry"] is not None, "M2 未在搜索窗内达标"
    c_field = np.asarray(res["C_field"], dtype=float)
    t_field = np.asarray(res["T_field"], dtype=float)
    c_cols = node_columns(c_field, n_grid)
    t_out = np.asarray(res["t"], dtype=float)
    dsi = downsample_index(len(t_out), 400)
    return {"N": n_grid, "t_dry_s": float(res["t_dry"]),
            "t_dry_h": float(res["t_dry"] / SEC_PER_HOUR),
            "bracket": [float(v) for v in res["bracket"]],
            "C_center_end": float(c_field[-1, 0]), "C_surface_end": float(c_field[-1, -1]),
            "C_center_minus_surface": float(c_field[-1, 0] - c_field[-1, -1]),
            "C_bar_end": float(res["C_bar"][-1]), "eps_mass": float(res["eps_mass"]),
            "n_steps": int(res["n_steps"]), "wall_s": float(res["wall_s"]),
            "D_frozen": float(res["D_surface"][0]),
            "profile_end_cm": list(OUT_RADII_CM),
            "profile_end_C": [round_out(v) for v in c_cols[-1]],
            "series": {"times_h": [float(t_out[i] / SEC_PER_HOUR) for i in dsi],
                       "C_max": [float(res["C_max"][i]) for i in dsi],
                       "C_bar": [float(res["C_bar"][i]) for i in dsi],
                       "T_center": [float(t_field[i, 0]) for i in dsi]}}


def _load(problem: int) -> dict:
    path = FIG_DIR / f"problem_{problem}_results.json"
    assert path.exists(), f"缺 {path.name}，先跑 code/problem{problem}.py"
    return json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))


def biot_evidence() -> dict:
    """M1/M2/M3 的适用性判据实算：Bi_m 全程量程、Bi_h 量程、D 的跨度。"""
```

```
    p3 = _load(3)
    cs = p3["criterion_series"]
    props = Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[3])
    bi_m = np.asarray(cs["Bi_m_surface"], dtype=float)
    c_surf = np.asarray(cs["C_surface"], dtype=float)
    c_cent = np.asarray(cs["C_max"], dtype=float)
    bi_h = props.bi_heat(np.concatenate([c_surf, c_cent]))
    d_all = np.asarray(cs["D_center"] + cs["D_surface"], dtype=float)

    # D 在四个「合理」参考状态上的取值：冻结状态的选择本身不自洽（报告 11 节 M2 段）。
    ref = {"(C0,T0)=(2.55,28)": (C_INIT, T_INIT),
           "(C0,Ta)=(2.55,50)": (C_INIT, PLATEAU_TA),
           "(Cth,Ta)=(0.15,50)": (C_THRESHOLD, PLATEAU_TA),
           "(Csurf,Ta)=(0.0526,50)": (float(c_surf[-1]), PLATEAU_TA)}
    d_ref = {k: float(props.D(np.array([c]), np.array([t]))[0]) for k, (c, t) in
        ref.items()}
    # 全程 Bi_m 的下界出现在 D 最大处（表面被加热而尚未变干），单独实算以免误报量程
    d_max_hot = float(props.D(np.array([C_INIT]), np.array([PLATEAU_TA]))[0])
    return {"Bi_m_surface_min": float(bi_m.min()), "Bi_m_surface_max": float(bi_m.max()),
            "Bi_m_at_D_max": float(H_MASS * R0 / d_max_hot),
            "Bi_m_lumped_limit": BI_LUMPED_MAX,
            "Bi_h_min": float(bi_h.min()), "Bi_h_max": float(bi_h.max()),
            "D_min": float(d_all.min()), "D_max": float(d_all.max()),
            "D_span_orders": float(np.log10(d_all.max() / d_all.min())),
            "D_at_reference_states": d_ref,
            "D_ref_spread_ratio": max(d_ref.values()) / min(d_ref.values()),
            "source": "problem_3_results.json 的 criterion_series（M3 生产算例实测）"}


def m3_indicators() -> dict:
    """M3：读问题 3 的生产算例，不重算（同一求解器、同一设置）。"""
    p3 = _load(3)
    td, diag, cs = p3["t_dry"], p3["diagnostics"], p3["criterion_series"]
    grid = p3["result_grid"]
    c_last = np.asarray(grid["C"][-1], dtype=float)
    dsi = downsample_index(len(cs["times_h"]), 400)
    return {"t_dry_h": float(td["hours"]),
            "C_center_end": float(c_last[0]), "C_surface_end": float(c_last[-1]),
            "C_center_minus_surface": float(c_last[0] - c_last[-1]),
            "C_bar_end": float(td["C_bar_at_t_dry"]), "eps_mass": float(diag["eps_mass"]),
            "n_steps": int(p3["schedule"]["n_steps"]), "wall_s": float(diag["wall_s"]),
            "profile_end_cm": list(grid["radii_cm"]),
            "profile_end_C": [round_out(v) for v in c_last],
            "series": {"times_h": [float(cs["times_h"][i]) for i in dsi],
                       "C_max": [float(cs["C_max"][i]) for i in dsi],
                       "C_bar": [float(cs["C_bar"][i]) for i in dsi],
                       "T_center": [float(cs["T_center"][i]) for i in dsi]},
```

```
            "source": "figures/problem_3_results.json（问题 3 生产算例）"}


def m4_indicators() -> dict:
    """M4: 读问题 4 的物质坐标主算例，不重算。"""
    p4 = _load(4)
    main, td = p4["main"], p4["main"]["t_dry"]
    diag, cs = main["diagnostics"], main["criterion_series"]
    dsi = downsample_index(len(cs["times_h"]), 400)
    return {"t_dry_h": float(td["hours"]),
            "C_center_end": float(td["C_center_at_t_dry"]),
            "C_surface_end": float(td["C_surface_at_t_dry"]),
            "C_center_minus_surface": float(td["C_center_at_t_dry"] -
                td["C_surface_at_t_dry"]),
            "C_bar_end": float(td["C_bar_at_t_dry"]), "eps_mass": float(diag["eps_mass"]),
            "n_steps": int(diag["n_steps"]), "wall_s": float(diag["wall_s"]),
            "R_at_t_dry_cm": float(td["R_at_t_dry_cm"]), "R_ratio": float(td["R_ratio"]),
            "series": {"times_h": [float(cs["times_h"][i]) for i in dsi],
                       "C_max": [float(cs["C_max"][i]) for i in dsi],
                       "C_bar": [float(cs["C_bar"][i]) for i in dsi],
                       "T_center": [float(cs["T_center"][i]) for i in dsi],
                       "R_cm": [float(cs["R_cm"][i]) for i in dsi]},
            "source": "figures/problem_4_results.json 的 main 分支（物质坐标）"}


def assemble(m1: dict, m2: dict, m3: dict, m4: dict, biot: dict) -> dict:
    """五指标对比表：t_dry、径向分布能力、中心-表面落差、质量守恒、可交付性。"""
    ref_h = m3["t_dry_h"]
    rows = [
        {"model": "M1", "name": "集中参数（薄层干燥）", "dim": "0 维（ODE）",
         "properties": "常物性（不进入方程）", "domain": "固定",
         "t_dry_h": m1["t_dry_h"], "radial_capability": False,
         "C_center_minus_surface": 0.0, "eps_mass": None,
         "criterion_applied": m1["criterion_applied"], "can_deliver_pointwise": False,
         "rel_vs_M3_pct": (m1["t_dry_h"] - ref_h) / ref_h * 100.0,
         "n_steps": None, "wall_s": None,
         "evidence": "本文件 solve_lumped() 实算（后向 Euler，输出步与 PDE 一致）"},
        {"model": "M2", "name": "常物性一维（物性冻结于初始态）", "dim": "1 维径向",
         "properties": f"冻结在 (C,T)=({FROZEN_STATE[0]}, {FROZEN_STATE[1]})", "domain":
             "固定",
         "t_dry_h": m2["t_dry_h"], "radial_capability": True,
         "C_center_minus_surface": m2["C_center_minus_surface"], "eps_mass": m2["eps_mass"],
         "criterion_applied": "max_r C < 0.15", "can_deliver_pointwise": True,
         "rel_vs_M3_pct": (m2["t_dry_h"] - ref_h) / ref_h * 100.0,
         "n_steps": m2["n_steps"], "wall_s": m2["wall_s"],
         "evidence": "本文件 solve_frozen() 实算（frozen_state 传入同一求解器）"},
        {"model": "M3", "name": "变物性一维（问题 3 主模型）", "dim": "1 维径向",
```

```
        "properties": "附录 3 随 C、T 逐层重算", "domain": "固定",
        "t_dry_h": m3["t_dry_h"], "radial_capability": True,
        "C_center_minus_surface": m3["C_center_minus_surface"], "eps_mass": m3["eps_mass"],
        "criterion_applied": "max_r C < 0.15", "can_deliver_pointwise": True,
        "rel_vs_M3_pct": 0.0, "n_steps": m3["n_steps"], "wall_s": m3["wall_s"],
        "evidence": m3["source"]},
       {"model": "M4", "name": "变物性 + 动边界（问题 4 主模型）", "dim": "1 维径向 + 动边界",
        "properties": "附录 4 随 C、T 逐层重算", "domain": f"收缩 R/R0={m4['R_ratio']:.4f}",
        "t_dry_h": m4["t_dry_h"], "radial_capability": True,
        "C_center_minus_surface": m4["C_center_minus_surface"], "eps_mass": m4["eps_mass"],
        "criterion_applied": "max_r C < 0.15", "can_deliver_pointwise": True,
        "rel_vs_M3_pct": (m4["t_dry_h"] - ref_h) / ref_h * 100.0,
        "n_steps": m4["n_steps"], "wall_s": m4["wall_s"],
        "evidence": m4["source"]},
    ]
    for r in rows:
        r["t_dry_h_r4"] = round_out(r["t_dry_h"])
        r["t_dry_days"] = r["t_dry_h"] / HOURS_PER_DAY
        r["in_S9_window"] = bool(S9_DAYS_MIN <= r["t_dry_days"] <= S9_DAYS_MAX)

    # 择优依据：S9 外部锚点 + Bi 判据 + 逐点交付能力，三条都由实算数值支撑。
    reject = {
        "M1": (f"Bi_m 全程 [{biot['Bi_m_at_D_max']:.4g}, {biot['Bi_m_surface_max']:.4g}]，"
               f"下界已是集中参数适用上限 {BI_LUMPED_MAX} 的 "
               f"{biot['Bi_m_at_D_max'] / BI_LUMPED_MAX:.1f} 倍，内部扩散阻力不可忽略；"
               f"且模型无径向坐标，题面「各处」的逐点判据无法定义，只能退化为 C̄<0.15，"
               f"实算 {rows[0]['t_dry_h']:.4f} h = {rows[0]['t_dry_days']:.2f} d，"
               f"落在题面 S9「{S9_SENTENCE}」之外，也无法交付 21 列的水分场。"),
        "M2": (f"物性冻结的参考状态无法自洽选择：D 在四个同样「合理」的参考状态间相差 "
               f"{biot['D_ref_spread_ratio']:.3g} 倍（全程实测跨 "
               f"{biot['D_span_orders']:.2f} 个数量级），冻结于初始态高估了末期扩散能力，"
               f"实算 {rows[1]['t_dry_h']:.4f} h = {rows[1]['t_dry_days']:.2f} d，"
               f"同样落在 S9 区间之外。"),
        "M4": (f"M4 与 M3 不是竞争关系：附录与域设置由题面按问题指定（问题 3 固定域附录 3、"
               f"问题 4 收缩域附录 4），实算 {rows[3]['t_dry_h']:.4f} h 比 M3 快 "
               f"{abs(rows[3]['rel_vs_M3_pct']):.2f}%，两者各自是对应问题的选定模型。"),
    }
    chosen = {
        "problem_1_2_3": "M3（变物性一维）",
        "problem_4": "M4（变物性 + 动边界）",
        "reasons": [
            f"外部锚点：M3 实算 {rows[2]['t_dry_h']:.4f} h = {rows[2]['t_dry_days']:.2f} d，"
            f"是四个候选中唯一落在题面 S9「{S9_SENTENCE}」区间内的固定域模型。",
            f"Bi 判据：Bi_m 由 {biot['Bi_m_surface_min']:.4g} 升至 "
            f"{biot['Bi_m_surface_max']:.4g}、Bi_h ∈ "
            f"[{biot['Bi_h_min']:.4f}, {biot['Bi_h_max']:.4f}]，两者都在分布参数区间，"
            f"排除集中参数与表面瞬时平衡两种简化。",
```

```
            f"交付能力：题面要求每 0.1 cm 的逐点水分场与「各处」判据，只有 1 维及以上模型"
            f"能给出 C(0)-C(R0)={rows[2]['C_center_minus_surface']:.4f} kg/kg 的径向落差。",
            f"守恒精度：M2/M3/M4 的 ε_mass 分别为 {rows[1]['eps_mass']:.3e}、"
            f"{rows[2]['eps_mass']:.3e}、{rows[3]['eps_mass']:.3e}，均在机器精度量级。",
        ],
    }
    return {
        "problem": "cross", "capability": "PA-C2", "n_models": len(rows),
        "reference_model": "M3", "indicators": ["t_dry_h", "radial_capability",
                                        "C_center_minus_surface", "eps_mass",
                                        "can_deliver_pointwise"],
        "criterion_note": ("统一判据 max_r C < 0.15；M1 无径向分布，其判据只能退化为 "
                           "C̄ < 0.15——这正是它被排除的原因之一。"),
        "table": rows, "biot_evidence": biot,
        "rejected_reasons": reject, "chosen": chosen,
        "S9_window_days": [S9_DAYS_MIN, S9_DAYS_MAX],
        "lumped_detail": m1, "frozen_detail": m2,
        "m3_detail": {k: v for k, v in m3.items() if k != "series"},
        "m4_detail": {k: v for k, v in m4.items() if k != "series"},
        "series_by_model": {"M1": m1["series"], "M2": m2["series"],
                            "M3": m3["series"], "M4": m4["series"]},
        "all_values_self_computed": True,
        "provenance": ("M1、M2 由本文件实算（solve_lumped / solve_frozen）；M3、M4 取自"
                       "问题 3、问题 4 的生产算例 JSON。无文献值、无定性占位。"),
    }


def validate_compare(data: dict) -> bool:
    """从写出的表复核：五指标无空缺（M1 的 ε_mass 除外，它没有径向守恒可言）、量级关系正确。"""
    rows = data["table"]
    assert len(rows) == 4 and [r["model"] for r in rows] == ["M1", "M2", "M3", "M4"], \
        "对比表必须是 M1—M4 四行"
    for r in rows:
        assert isinstance(r["t_dry_h"], float) and r["t_dry_h"] > 0.0, \
            f"{r['model']} 的 t_dry 不是实算正数"
        assert isinstance(r["evidence"], str) and r["evidence"].strip(), \
            f"{r['model']} 缺来源说明（PA-C2 要求每个指标可溯源）"
        assert isinstance(r["radial_capability"], bool), f"{r['model']} 径向能力标记缺失"
    m1, m2, m3, m4 = rows
    assert not m1["radial_capability"] and m1["C_center_minus_surface"] == 0.0, \
        "M1 不应有径向分布"
    assert m1["eps_mass"] is None, "M1 是 0 维模型，不应报径向质量守恒误差"
    for r in (m2, m3, m4):
        assert r["eps_mass"] is not None and r["eps_mass"] < 1e-2, \
            f"{r['model']} 质量守恒误差超 1%"
        assert r["C_center_minus_surface"] > 0.0, f"{r['model']} 中心应高于表面"
    assert m1["t_dry_h"] < m2["t_dry_h"] < m3["t_dry_h"], \
```

```
        "简化程度越高应越早（错误地）判达标：M1 < M2 < M3"
    assert m3["in_S9_window"] and not m1["in_S9_window"] and not m2["in_S9_window"], \
        "只有 M3 应落在 S9 的 2—3 天区间内"
    assert m4["t_dry_h"] < m3["t_dry_h"], "收缩应加快达标"
    b = data["biot_evidence"]
    assert b["Bi_m_at_D_max"] > b["Bi_m_lumped_limit"], "Bi_m 下界必须超过集中参数适用上限"
    assert b["D_span_orders"] > 1.0, "D 的全程跨度不足一个数量级则冻结物性不算简化"
    assert data["all_values_self_computed"] is True
    return True


def main() -> int:
    ensure_dirs()
    ckpt = CaseCheckpoint(
        ROOT, "2026A/model_compare/M1M2M3M4",
        dependencies=["code/utils.py", "code/params.py", "code/model_compare.py",
                      "figures/problem_3_results.json", "figures/problem_4_results.json",
                      "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"],
        parameters={"N": N_GRID, "frozen_state": FROZEN_STATE, "out_dt": P3_OUT_DT_S,
                    "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "picard_tol": PICARD_TOL,
                    "numpy": np.__version__},
    )
    cached = ckpt.load(validate_compare)
    if cached is None:
        print("[MC] 无可用检查点，开始实算 M1（集中参数）与 M2（冻结物性）")
        m1 = solve_lumped()
        print(f"[MC] M1 t_dry={m1['t_dry_h']:.4f} h 时间常数 τ={m1['tau_h']:.4f} h"
              f"（恒定 C_a 闭式解 {m1['t_dry_h_closed_form_const_Ca']:.4f} h，同量级）")
        m2 = solve_frozen(N_GRID)
        print(f"[MC] M2 t_dry={m2['t_dry_h']:.4f} h D 冻结值={m2['D_frozen']:.4e}"
              f" ε_mass={m2['eps_mass']:.3e}")
        data = assemble(m1, m2, m3_indicators(), m4_indicators(), biot_evidence())
        ckpt.save(data, validate_compare)
        print("[MC] 检查点已落盘（校验通过后写入）")
    else:
        data = cached
        print("[MC] 复用已验证检查点")

    print(f"\n{'模型':<6}{'维度':<16}{'t_dry (h)':>11}{'天':>7}{'S9内':>6}"
          f"{'C(0)-C(R)':>11}{'ε_mass':>11}{'逐点交付':>9}")
    for r in data["table"]:
        eps = "—" if r["eps_mass"] is None else f"{r['eps_mass']:.2e}"
        print(f"{r['model']:<6}{r['dim']:<16}{r['t_dry_h']:>11.4f}{r['t_dry_days']:>7.2f}"
              f"{'是' if r['in_S9_window'] else '否':>6}{r['C_center_minus_surface']:>11.4f}"
              f"{eps:>11}{'是' if r['can_deliver_pointwise'] else '否':>9}")
    b = data["biot_evidence"]
    print(f"[MC] Bi_m ∈ [{b['Bi_m_at_D_max']:.4g}, {b['Bi_m_surface_max']:.4g}]"
```

```
        f"（集中参数上限 {b['Bi_m_lumped_limit']}） Bi_h ∈ "
        f"[{b['Bi_h_min']:.4f}, {b['Bi_h_max']:.4f}]")
    print(f"[MC] D 全程跨 {b['D_span_orders']:.2f} 个数量级；四个参考状态间相差 "
        f"{b['D_ref_spread_ratio']:.3g} 倍（M2 冻结态无法自洽选择）")
    print(f"[MC] 择优：问题 1—3 用 {data['chosen']['problem_1_2_3']}，"
        f"问题 4 用 {data['chosen']['problem_4']}")
    save_json(FIG_DIR / "model_compare_results.json", jsonable(data))
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 11: sensitivity.py：基准与十三支参数扰动、建模选择对照算例

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""一次一因子灵敏度与鲁棒性（MODELING_REPORT 第八节表：能力 P3-C3、检查点 CP6）。

13 个扰动算例 + 基准，全部用问题 3 的同一求解器（附录 3、N=40、判据 max_r C < 0.15），
每次只改一个量，其余保持不变：

  D ±10%        扩散系数整体缩放（scale_D）
  h_m ±10%      表面传质系数缩放（scale_hm）
  h ±10%        对流换热系数缩放（scale_h）
  C_a ±10%      烘房空气含水率缩放（scale_Ca，含尾段平台值同步缩放）
  C_th=0.165/0.135 判据阈值 ±10%（同一条解轨迹上的不同停时）
  驱动力解释 B   表面通量以体积浓度作差，等价于空气侧参考浓度取 0（drive="B"）
  冻结温度       T ≡ T_a(t)，切断温度对 D 的耦合（freeze_T）
  含蒸发潜热     表面能量方程加 -L·h_m·ρ_d·(C_R-C_a) 汇项（latent_heat）

每个算例独立落检查点，可分批运行：
  python _utils/run_compute.py code/sensitivity.py -- --batch 1/3
全部检查点齐备后自动写出 figures/sensitivity_results.json。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))
from compute_checkpoint import CaseCheckpoint # noqa: E402

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import (downsample_index, ensure_dirs, jsonable, run_case, save_json) # noqa:
```

```
    E402

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DEPS = ["code/utils.py", "code/params.py", "code/sensitivity.py",
       "user_data/附件1.xlsx", "user_data/附件2.xlsx"]
BASE_CFG = {"appendix": APPENDIX_OF_PROBLEM[3], "N": N_GRID, "out_dt": P3_OUT_DT_S,
          "t_end": T_MAX_SEARCH_S, "stop_threshold": C_THRESHOLD, "dt1": DT_STAGE1,
          "dt2": DT_STAGE2, "dt3": DT_STAGE3, "record": "scalar"}
UP = 1.0 + SENS_FRAC
DOWN = 1.0 - SENS_FRAC

# (id, 报告表中的行名, 相对基准改动的 cfg 覆盖项, 被扰动的量)
CASES = [
    ("base", "基准", {}, "—"),
    ("D_up", f"D +{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_D": UP}, "D"),
    ("D_dn", f"D -{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_D": DOWN}, "D"),
    ("hm_up", f"h_m +{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_hm": UP}, "h_m"),
    ("hm_dn", f"h_m -{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_hm": DOWN}, "h_m"),
    ("h_up", f"h +{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_h": UP}, "h"),
    ("h_dn", f"h -{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_h": DOWN}, "h"),
    ("Ca_up", f"C_a +{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_Ca": UP}, "C_a"),
    ("Ca_dn", f"C_a -{SENS_FRAC:.0%}", {"scale_Ca": DOWN}, "C_a"),
    ("Cth_up", "C_th=0.165", {"stop_threshold": round(C_THRESHOLD * UP, 10)}, "C_th"),
    ("Cth_dn", "C_th=0.135", {"stop_threshold": round(C_THRESHOLD * DOWN, 10)}, "C_th"),
    ("drive_B", "驱动力解释 B", {"drive": "B"}, "驱动力参考基"),
    ("freeze_T", "冻结温度 T≡T_a(t)", {"freeze_T": True}, "温度耦合"),
    ("latent", f"含蒸发潜热 {LATENT_HEAT_J_PER_KG:.1e} J/kg", {"latent_heat": True},
        "潜热汇项"),
]
CASE_IDS = [c[0] for c in CASES]
assert len(CASES) == 14 and len(set(CASE_IDS)) == 14, "灵敏度算例应为基准 + 13 扰动"


def case_cfg(case_id: str) -> dict:
    override = dict(next(c[2] for c in CASES if c[0] == case_id))
    cfg = dict(BASE_CFG)
    cfg.update(override)
    cfg["tag"] = f"SENS-{case_id}"
    return cfg


def make_validator(case_id: str):
    """从写出的结果复核 K01—K05、K11（不重跑求解器）。"""

    def validate(data: dict) -> bool:
        assert data.get("case_id") == case_id, "检查点算例号不符"
        c_th = float(data["stop_threshold"])
```

```
        assert data["t_dry_s"] is not None and data["t_dry_s"] > 0.0, "未在搜索窗内达标"
        lo_t, hi_t, lo_c, hi_c = data["bracket"]
        assert lo_c >= c_th > hi_c, "K11 跨阈值区间未真正跨过阈值"
        assert lo_t <= data["t_dry_s"] <= hi_t, "K11 t_dry 不在跨阈值区间内"
        assert abs((hi_t - lo_t) - P3_OUT_DT_S) < 1e-9, "K11 区间宽度不等于一个输出步"
        assert 0.0 - 1e-9 <= data["C_center_end"] <= C_INIT + 1e-9, "K01 中心含水率越界"
        assert 0.0 - 1e-9 <= data["C_surface_end"] <= C_INIT + 1e-9, "K01 表面含水率越界"
        assert data["C_center_end"] >= data["C_surface_end"] - 1e-12, "K03 中心不高于表面"
        c_max = np.asarray(data["series"]["C_max"], dtype=float)
        c_bar = np.asarray(data["series"]["C_bar"], dtype=float)
        assert float(np.max(np.diff(c_max))) <= 1e-12, "K04 max_r C 出现回升"
        assert float(np.max(np.diff(c_bar))) <= 1e-12, "K04 平均含水率出现回升"
        assert data["eps_mass"] < 1e-2, "K05 质量守恒误差超 1%"
        assert T_INIT - 1e-9 <= data["T_center_end"] <= data["Ta_max"] + 0.5, "K02 温度越界"
        return True

    return validate


def solve_case(case_id: str) -> dict:
    cfg = case_cfg(case_id)
    res = run_case(cfg)
    assert res["t_dry"] is not None, f"{case_id} 未在 {T_MAX_SEARCH_S / SEC_PER_HOUR:.0f} h
        内达标"
    t_arr = np.asarray(res["t"], dtype=float)
    dsi = downsample_index(len(t_arr), 400)
    c_fin = np.asarray(res["C_final"], dtype=float)
    t_fin = np.asarray(res["T_final"], dtype=float)
    from utils import make_ambient
    t_amb, _ = make_ambient(scale_Ca=float(cfg.get("scale_Ca", 1.0)))
    return {
        "case_id": case_id,
        "label": next(c[1] for c in CASES if c[0] == case_id),
        "perturbed": next(c[3] for c in CASES if c[0] == case_id),
        "override": {k: v for k, v in next(c[2] for c in CASES if c[0] == case_id).items()},
        "stop_threshold": float(cfg["stop_threshold"]),
        "t_dry_s": float(res["t_dry"]), "t_dry_h": float(res["t_dry"] / SEC_PER_HOUR),
        "bracket": [float(v) for v in res["bracket"]],
        "C_center_end": float(c_fin[0]), "C_surface_end": float(c_fin[-1]),
        "C_bar_end": float(res["C_bar"][-1]), "C_max_end": float(res["C_max"][-1]),
        "T_center_end": float(t_fin[0]), "T_surface_end": float(t_fin[-1]),
        "Ta_max": float(max(t_amb(v) for v in t_arr)),
        "eps_mass": float(res["eps_mass"]), "n_steps": int(res["n_steps"]),
        "picard_max": int(res["picard_max"]), "picard_mean": float(res["picard_mean"]),
        "wall_s": float(res["wall_s"]),
        "D_center_range": [float(res["D_center"].min()), float(res["D_center"].max())],
        "D_surface_range": [float(res["D_surface"].min()), float(res["D_surface"].max())],
```

```
        "series": {"times_h": [float(t_arr[i] / SEC_PER_HOUR) for i in dsi],
                   "C_max": [float(res["C_max"][i]) for i in dsi],
                   "C_bar": [float(res["C_bar"][i]) for i in dsi]},
    }


def checkpoint(case_id: str) -> CaseCheckpoint:
    return CaseCheckpoint(ROOT, f"2026A/sensitivity/{case_id}", dependencies=DEPS,
                          parameters={"cfg": case_cfg(case_id), "picard_tol": PICARD_TOL,
                                      "gauss_n": GAUSS_N, "numpy": np.__version__})


def load_all() -> dict | None:
    """收集全部算例的已验证检查点；任一缺失返回 None。"""
    out = {}
    for cid in CASE_IDS:
        data = checkpoint(cid).load(make_validator(cid))
        if data is None:
            return None
        out[cid] = data
    return out


def assemble(cases: dict) -> dict:
    """组装报告第八节的灵敏度表：相对变化以基准 t_dry 为分母。"""
    base_h = cases["base"]["t_dry_h"]
    rows = []
    for cid in CASE_IDS:
        d = cases[cid]
        rel = (d["t_dry_h"] - base_h) / base_h * 100.0
        elast = None
        if cid.endswith(("_up", "_dn")) and cid != "drive_B":
            frac = SENS_FRAC if cid.endswith("_up") else -SENS_FRAC
            elast = (rel / 100.0) / frac
        rows.append({"case_id": cid, "label": d["label"], "perturbed": d["perturbed"],
                     "t_dry_h": d["t_dry_h"], "t_dry_h_r4": round(d["t_dry_h"], DECIMALS),
                     "t_dry_s": d["t_dry_s"],
                     "rel_change_pct": None if cid == "base" else rel,
                     "rel_change_pct_r4": None if cid == "base" else round(rel, DECIMALS),
                     "elasticity": None if elast is None else round(elast, DECIMALS),
                     "stop_threshold": d["stop_threshold"],
                     "C_bar_end": d["C_bar_end"], "eps_mass": d["eps_mass"],
                     "n_steps": d["n_steps"], "wall_s": d["wall_s"]})
    by_id = {r["case_id"]: r for r in rows}
    ranked = sorted((r for r in rows if r["case_id"] != "base"),
                    key=lambda r: abs(r["rel_change_pct"]), reverse=True)

```

```
    # 阈值敏感性的不对称：阈值降 10% 的增幅远大于升 10% 的降幅。
    asym = {"Cth_dn_pct": by_id["Cth_dn"]["rel_change_pct"],
            "Cth_up_pct": by_id["Cth_up"]["rel_change_pct"],
            "asymmetry_ratio": abs(by_id["Cth_dn"]["rel_change_pct"]
                                   / by_id["Cth_up"]["rel_change_pct"])}
    return {
        "problem": 3, "appendix": BASE_CFG["appendix"], "n_cases": len(rows),
        "sens_frac": SENS_FRAC, "baseline_t_dry_h": base_h,
        "baseline_t_dry_h_r4": round(base_h, DECIMALS),
        "baseline_case_id": "base",
        "criterion": {"expr": "t_dry = inf{t : max_r C(r,t) < 0.15}",
                      "threshold": C_THRESHOLD, "scope": CRITERION_SCOPE},
        "solver": {"N": N_GRID, "out_dt_s": P3_OUT_DT_S, "dt_stage_s": [DT_STAGE1, DT_STAGE2,
                                                                        DT_STAGE3],
                   "picard_tol": PICARD_TOL, "gauss_n": GAUSS_N,
                   "note": "全部算例共用问题 3 的求解器，一次只改一个量"},
        "table": rows,
        "ranking_by_abs_effect": [{"case_id": r["case_id"], "label": r["label"],
                                   "abs_rel_pct": abs(r["rel_change_pct"])} for r in ranked],
        "dominant_factor": ranked[0]["case_id"],
        "threshold_asymmetry": asym,
        "drive_B": {"t_dry_h": by_id["drive_B"]["t_dry_h"],
                    "rel_change_pct": by_id["drive_B"]["rel_change_pct"],
                    "interpretation": "表面通量以体积浓度 ρ_d C 作差，等价于空气侧参考浓度取 0",
                    "capability": "P3-C3"},
        "freeze_T": {"t_dry_h": by_id["freeze_T"]["t_dry_h"],
                     "rel_change_pct": by_id["freeze_T"]["rel_change_pct"],
                     "interpretation": "恒温段温度对传质的耦合可视为参数；预热段不可冻结"},
        "latent_heat": {"t_dry_h": by_id["latent"]["t_dry_h"],
                        "rel_change_pct": by_id["latent"]["rel_change_pct"],
                        "L_J_per_kg": LATENT_HEAT_J_PER_KG,
                        "interpretation": "假设(3) 的模型选择，影响量级最大，如实登记不宣称可忽略"},
        "robustness": {
            "all_within_S9_window": all(S9_DAYS_MIN * HOURS_PER_DAY <= r["t_dry_h"]
                                        <= S9_DAYS_MAX * HOURS_PER_DAY for r in rows),
            "S9_window_h": [S9_DAYS_MIN * HOURS_PER_DAY, S9_DAYS_MAX * HOURS_PER_DAY],
            "t_dry_h_range": [min(r["t_dry_h"] for r in rows),
                              max(r["t_dry_h"] for r in rows)],
            "max_eps_mass": max(r["eps_mass"] for r in rows),
            "note": "阈值扰动算例改的是判据本身，落在 S9 区间外不代表主模型失效"},
        "series_by_case": {cid: cases[cid]["series"] for cid in CASE_IDS},
        "detail_by_case": {cid: {k: v for k, v in cases[cid].items() if k != "series"}
                           for cid in CASE_IDS},
    }


def logic_probes(summary: dict) -> dict:
```

```
    """把合同 monotonic 的方向声明变成实算探针（logic_audit 的 audit_direction 用）。"""
    by_id = {r["case_id"]: r for r in summary["table"]}

    def sign(cid: str) -> int:
        v = by_id[cid]["rel_change_pct"]
        return 0 if v == 0 else (1 if v > 0 else -1)

    return {"monotonic": [
        {"more": "D_scale", "then": "t_dry", "observed_sign": sign("D_up"),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "扩散越快越早达标（合同 monotonic 第 5 条）"},
        {"more": "C_threshold", "then": "t_dry", "observed_sign": sign("Cth_up"),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "阈值越宽越早达标（合同 monotonic 第 6 条）"},
        {"more": "h_m_scale", "then": "t_dry", "observed_sign": sign("hm_up"),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "表面传质越强越早达标"},
        {"more": "C_a_scale", "then": "t_dry", "observed_sign": sign("Ca_up"),
         "expect_sign": 1, "expect_dir": "worse",
         "basis": "空气越湿则驱动力越小、达标越晚"},
    ]}


def validate_capability(summary: dict) -> dict:
    """P3-C3：驱动力解释 B 必须是实算算例，并给出与主模型的相对偏差数值。"""
    b = summary["drive_B"]
    detail = summary["detail_by_case"]["drive_B"]
    assert detail["override"] == {"drive": "B"}, "P3-C3 解释 B 算例的覆盖项不是 drive=B"
    assert detail["t_dry_s"] > 0.0 and detail["n_steps"] > 0, "P3-C3 解释 B 没有实算步数"
    assert detail["eps_mass"] < 1e-2, "P3-C3 解释 B 算例质量守恒不达标"
    assert b["rel_change_pct"] is not None, "P3-C3 缺相对偏差数值"
    th = summary["threshold_asymmetry"]
    assert abs(b["rel_change_pct"]) < abs(th["Cth_dn_pct"]), \
        "P3-C3 需证明参考基模糊性的影响小于阈值本身的敏感度"
    return {"P3-C3": {
        "status": "PASS",
        "evidence": (f"灵敏度表含 drive=\"B\" 的实算算例（体积浓度作差，等价于空气侧参考浓度取0）："
                     f"t_dry={b['t_dry_h']:.4f} h，相对主模型 {summary['baseline_t_dry_h']:.4f} h "
                     f"偏差 {b['rel_change_pct']:+.4f}%（实算步数 {detail['n_steps']}，"
                     f"ε_mass={detail['eps_mass']:.3e}，墙钟 {detail['wall_s']:.1f} s）；"
                     f"该偏差量级远小于阈值本身的敏感度（C_th-10% 为 "
                     f"{th['Cth_dn_pct']:+.4f}%），故参考基模糊性不影响结论的定性与工程量级。"),
        "t_dry_h": b["t_dry_h"], "rel_change_pct": b["rel_change_pct"]}}
```

```python
def main() -> int:
    ap = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    ap.add_argument("--batch", default=None, help="形如 2/3：只算第 2 批（共 3 批）")
    ap.add_argument("--case", default=None, help="只算指定算例号")
    args = ap.parse_args()

    ensure_dirs()
    todo = list(CASE_IDS)
    if args.case:
        assert args.case in CASE_IDS, f"未知算例 {args.case}"
        todo = [args.case]
    elif args.batch:
        k, m = (int(v) for v in args.batch.split("/"))
        assert 1 <= k <= m, "批次号非法"
        todo = [c for i, c in enumerate(CASE_IDS) if i % m == k - 1]

    for cid in todo:
        ck = checkpoint(cid)
        val = make_validator(cid)
        if ck.load(val) is not None:
            print(f"[SENS:{cid}] 复用已验证检查点")
            continue
        cfg = case_cfg(cid)
        print(f"[SENS:{cid}] 开始求解 {next(c[1] for c in CASES if c[0] == cid)}"
              f" 覆盖={cfg_override_str(cid)}")
        data = solve_case(cid)
        ck.save(data, val)
        print(f"[SENS:{cid}] t_dry={data['t_dry_h']:.4f} h ε_mass={data['eps_mass']:.3e}"
              f" 步数={data['n_steps']} 墙钟={data['wall_s']:.1f} s")

    cases = load_all()
    if cases is None:
        missing = [c for c in CASE_IDS if checkpoint(c).load(make_validator(c)) is None]
        print(f"[SENS] 尚缺 {len(missing)} 个算例：{' '.join(missing)}；"
              f"补齐后自动写出 figures/sensitivity_results.json")
        return 0

    summary = assemble(cases)
    summary["logic_probes"] = logic_probes(summary)
    summary["capability_verdict"] = validate_capability(summary)
    print(f"\n[SENS] 基准 t_dry={summary['baseline_t_dry_h']:.4f} h"
          f" 共 {summary['n_cases']} 个算例（含基准）")
    print(f"{'算例':<26}{'t_dry (h)':>12}{'相对变化':>12}{'弹性':>8}")
    for r in summary["table"]:
        rel = "—" if r["rel_change_pct"] is None else f"{r['rel_change_pct']:+.2f}%"
        el = "" if r["elasticity"] is None else f"{r['elasticity']:+.2f}"
        print(f"{r['label']:<26}{r['t_dry_h']:>12.4f}{rel:>12}{el:>8}")
```

```
    th = summary["threshold_asymmetry"]
    print(f"[SENS] 主导因素={summary['dominant_factor']} 阈值不对称比="
          f"{th['asymmetry_ratio']:.4f}（-10%→{th['Cth_dn_pct']:+.2f}% vs "
          f"+10%→{th['Cth_up_pct']:+.2f}%）")
    print(f"[SENS] t_dry 全域 [{summary['robustness']['t_dry_h_range'][0]:.4f},"
          f"{summary['robustness']['t_dry_h_range'][1]:.4f}] h"
          f" 最大 ε_mass={summary['robustness']['max_eps_mass']:.3e}")
    for cid, v in summary["capability_verdict"].items():
        print(f"[SENS][{cid}] {v['status']}")
    save_json(FIG_DIR / "sensitivity_results.json", jsonable(summary))
    return 0


def cfg_override_str(case_id: str) -> str:
    ov = next(c[2] for c in CASES if c[0] == case_id)
    return "（基准）" if not ov else " ".join(f"{k}={v}" for k, v in ov.items())


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 12: constraint_audit.py：结果文件规格与题面要求的逐项核对

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""约束复核 K01—K16：只从已落盘的产物重新算，不读求解器的任何通过标记。

设计铁律（与 _utils 的各道闸同一套哲学）：
  1. 每条约束都自己把数值算一遍，再和限值比。凡是 JSON 里写着 "status": "PASS"、
     "verdict"、"ok" 之类的字段，本文件一律不读——只读原始场、原始序列、原始标量。
  2. 数据来源优先级：xlsx 交付件 > result_grid 全分辨率场 > criterion_series 抽样序列。
     每条约束都登记自己用的是哪一档，抽样档不冒充全量档。
  3. 基准/对照算例按关键词自动发现，发现了但没被任何一条约束覆盖 → 直接 FAIL。
     这样以后新增分支（新的基准、新的对照）不补审计就过不了闸。
  4. K05 按坐标系分档：物质坐标必须守恒，实验室坐标必须违反（报告第 1.2 节的推翻论证
     靠的就是它违反）。「按设计违反」是显式判定，不是放行。
  5. 铁律 1 由运行期护栏保证，不靠正则自查：load() 把产物包成 NoFlags 视图，取用
     capability_verdict / status / verdict / ok 一类字段直接抛 AssertionError。
     写错了会在本文件里当场炸，而不是靠事后扫描猜。

运行：python _utils/run_compute.py code/constraint_audit.py
退出码：0=全部通过 1=存在真实违规
"""
from __future__ import annotations

import json
import re
import sys
```

```
from pathlib import Path

import numpy as np
import openpyxl

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import C_FLOOR, Props, ensure_dirs, jsonable, save_json # noqa: E402

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
BASELINE_RE = re.compile(r"基准|baseline|参考态|对照|control|主模型|reference_model")
SELF_PRODUCT = "constraint_audit_results.json" # 本文件自己的产物，不参与基准棘轮
FLAG_KEYS = frozenset({"capability_verdict", "status", "verdict", "ok", "passed",
    "all_pass"})
_CACHE: dict[str, "NoFlags"] = {}
TOUCHED: set[str] = set()    # 本次审计实际检查过的实体（file 或 file::branch）
GUARD_HITS: list[str] = []   # 护栏实际拦下的取用（自证探针会往里写）


class NoFlags(dict):
    """产物的只读视图：一取通过标记就抛。铁律 1 由此在运行期成立，而非靠正则事后猜。"""

    def __getitem__(self, key):
        if key in FLAG_KEYS:
            GUARD_HITS.append(str(key))
            raise AssertionError(
                f"约束审计禁止读取求解器的通过标记 {key!r}——每条约束必须自己现算")
        return super().__getitem__(key)

    def get(self, key, default=None):
        if key in FLAG_KEYS:
            return self[key]                # 走 __getitem__，同样拦下
        return super().get(key, default)


def load(name: str) -> NoFlags:
    """读产物并包成 NoFlags（object_pairs_hook 让每一层嵌套字典都带护栏）。"""
    if name not in _CACHE:
        path = FIG_DIR / name
        assert path.exists(), f"缺 {name}，先跑对应的 code/*.py"
        _CACHE[name] = json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"),
                                  object_pairs_hook=lambda kv: NoFlags(kv))
    return _CACHE[name]


def touch(entity: str) -> str:
```

```
    TOUCHED.add(entity)
    return entity


def grid(problem: int) -> dict:
    touch(f"problem_{problem}_results.json")
    return load(f"problem_{problem}_results.json")["result_grid"]


def field(problem: int, key: str) -> np.ndarray:
    """result_grid 的全分辨率场，问题 4 的域外空缺填 NaN（不填 0，避免污染极值）。"""
    rows = grid(problem)[key]
    return np.asarray([[np.nan if v is None else v for v in row] for row in rows],
        dtype=float)


def series(problem: int, key: str) -> tuple[np.ndarray, str]:
    """取时间序列：优先 mass_series（全分辨率），退到 criterion_series（600 点抽样）。"""
    data = load(f"problem_{problem}_results.json")
    touch(f"problem_{problem}_results.json")
    for block, tier in (("mass_series", "全分辨率"), ("criterion_series", "600 点抽样")):
        src = data.get(block, {})
        if key in src:
            return np.asarray(src[key], dtype=float), f"{block}（{tier}）"
    if problem == 4:
        src = data["main"]["criterion_series"]
        if key in src:
            touch("problem_4_results.json::main")
            return np.asarray(src[key], dtype=float), "main.criterion_series（600 点抽样）"
    raise AssertionError(f"P{problem} 找不到序列 {key}")


def t_dry_block(problem: int) -> dict:
    data = load(f"problem_{problem}_results.json")
    touch(f"problem_{problem}_results.json")
    return data["t_dry"] if problem == 3 else data["main"]["t_dry"]


def sens_cases() -> dict:
    """灵敏度的 14 个算例明细（基准 + 13 扰动）。基准算例也在里头，棘轮要求它被覆盖。"""
    data = load("sensitivity_results.json")
    touch("sensitivity_results.json")
    detail = data["detail_by_case"]
    base = data["baseline_case_id"]
    assert base in detail, f"灵敏度声明基准算例 {base!r} 但明细里没有"
    assert len(detail) == int(data["n_cases"]), "灵敏度算例数与明细条数不符"
    return detail
```

```
117
118
119 def compare_rows() -> tuple[list, dict]:
120     """模型对比的 M1—M4 行 + M1/M2 的实算明细（含各自的跨阈值区间）。"""
121     data = load("model_compare_results.json")
122     touch("model_compare_results.json")
123     rows = list(data["table"])
124     assert [r["model"] for r in rows] == ["M1", "M2", "M3", "M4"], "模型对比表不是 M1—M4"
125     return rows, {"M1": data["lumped_detail"], "M2": data["frozen_detail"],
126                   "M3": data["m3_detail"], "M4": data["m4_detail"]}
127
128
129 def record(kid: str, statement: str, scope: str, method: str, measured: dict,
130            limit, ok: bool, source: str, verdict: str | None = None) -> dict:
131     return {"id": kid, "statement": statement, "scope": scope, "method": method,
132             "measured": measured, "limit": limit, "source": source,
133             "verdict": verdict or ("PASS" if ok else "FAIL"), "ok": bool(ok)}
134
135
136 def k01() -> dict:
137     """0 ≤ C ≤ 2.55: 四问题全分辨率场 + 灵敏度 14 算例 + 模型对比 M1/M2/M3 的剖面。"""
138     per = {}
139     for p in (1, 2, 3, 4):
140         c = field(p, "C")
141         per[f"P{p}"] = {"C_min": float(np.nanmin(c)), "C_max": float(np.nanmax(c)),
142                         "n_cells": int(np.count_nonzero(~np.isnan(c)))}
143     lo = min(v["C_min"] for v in per.values())
144     hi = max(v["C_max"] for v in per.values())
145
146     # 灵敏度的每个扰动算例也是本模型的输出，同样受 K01 约束
147     sens = {}
148     for cid, d in sens_cases().items():
149         vals = [float(d[k]) for k in ("C_center_end", "C_surface_end", "C_bar_end",
                "C_max_end")]
150         sens[cid] = {"C_min": min(vals), "C_max": max(vals)}
151         lo, hi = min(lo, min(vals)), max(hi, max(vals))
152     # 模型对比：M2 的末刻剖面（21 列）、M3 的末刻剖面、M1 的 C̄ 全序列
153     rows, detail = compare_rows()
154     cmp_probe = {}
155     for tag in ("M2", "M3"):
156         prof = np.asarray(detail[tag]["profile_end_C"], dtype=float)
157         cmp_probe[f"{tag}_profile_end"] = {"C_min": float(prof.min()), "C_max":
                float(prof.max()),
158                                           "n_points": int(prof.size)}
159         lo, hi = min(lo, float(prof.min())), max(hi, float(prof.max()))
160     m1 = np.asarray(detail["M1"]["series"]["C_bar"], dtype=float)
161     cmp_probe["M1_C_bar_series"] = {"C_min": float(m1.min()), "C_max": float(m1.max()),
```

```
                              "n_points": int(m1.size)}
    lo, hi = min(lo, float(m1.min())), max(hi, float(m1.max()))
    return record("K01", "0 ≤ C(r,t) ≤ 2.55", "四问题全场逐点 + 灵敏度 14 算例 + 模型对比 M1—M3",
                  "result_grid 的 C 场逐格取 min/max（问题 4 域外空缺记 NaN，不当 0）；"
                  "灵敏度取每算例的中心/表面/均值/最大值；模型对比取 M2、M3 末刻剖面与 M1 的 C̄ 序列",
                  {"C_min_all": lo, "C_max_all": hi, "per_problem": per,
                   "n_sensitivity_cases": len(sens), "sensitivity": sens,
                   "model_compare": cmp_probe, "n_compare_rows": len(rows)},
                  [0.0, C_INIT], -1e-9 <= lo and hi <= C_INIT + 1e-9,
                  "figures/problem_{1..4}_results.json 的 result_grid.C + sensitivity_results.json "
                  "的 detail_by_case + model_compare_results.json 的剖面/序列")


def k02() -> dict:
    """28 ≤ T ≤ max_t T_a + 0.5：问题 1、2 用全场，问题 3、4 用节点温度序列。"""
    per = {}
    for p in (1, 2):
        t = field(p, "T")
        per[f"P{p}"] = {"T_min": float(np.nanmin(t)), "T_max": float(np.nanmax(t)),
                        "tier": "result_grid.T 全分辨率场"}
    for p in (3, 4):
        data = load(f"problem_{p}_results.json")
        cs = data["criterion_series"] if p == 3 else data["main"]["criterion_series"]
        touch(f"problem_{p}_results.json")
        both = np.concatenate([np.asarray(cs["T_center"], float),
                               np.asarray(cs["T_surface"], float)])
        per[f"P{p}"] = {"T_min": float(both.min()), "T_max": float(both.max()),
                        "tier": "criterion_series 的中心/表面温度（600 点抽样，非全场）"}
    ta_max = max(load(f"problem_{p}_results.json")["diagnostics"]["Ta_max_used"]
                 for p in (1, 2, 3))
    limit = ta_max + 0.5
    lo = min(v["T_min"] for v in per.values())
    hi = max(v["T_max"] for v in per.values())
    return record("K02", "28 ≤ T(r,t) ≤ max_t T_a(t) + 0.5", "问题 1、2 全场；问题 3、4 节点序列",
                  "逐格/逐点取极值，上限由各问题实测 Ta_max_used 的最大值 +0.5 现算",
                  {"T_min_all": lo, "T_max_all": hi, "Ta_max_used": ta_max,
                   "per_problem": per},
                  [T_INIT, limit], T_INIT - 1e-9 <= lo and hi <= limit,
                  "result_grid.T（P1/P2）+ criterion_series.T_*（P3/P4）")


def k03() -> dict:
    """∂C/∂r ≤ 0：逐时刻沿半径差分，等价于 max_r C = C(0,t)。"""
```

```
    per = {}
    worst = -np.inf
    for p in (1, 2, 3, 4):
        c = field(p, "C")
        d = np.diff(c, axis=1)
        rise = float(np.nanmax(d))
        n_bad = int(np.count_nonzero(d > 1e-12))
        centre_is_max = bool(np.all(np.abs(c[:, 0] - np.nanmax(c, axis=1)) < 1e-12))
        per[f"P{p}"] = {"max_radial_rise": rise, "n_rising_pairs": n_bad,
                        "center_equals_max_all_rows": centre_is_max}
        worst = max(worst, rise)
    # 灵敏度与模型对比只留了中心/表面两点，退化为「表面不高于中心」的两点判据
    sens = {}
    for cid, d in sens_cases().items():
        gap = float(d["C_surface_end"] - d["C_center_end"])
        sens[cid] = {"surface_minus_center": gap}
        worst = max(worst, gap)
    rows, _ = compare_rows()
    cmp_probe = {}
    for r in rows:
        if not r["radial_capability"]:
            continue                            # M1 是 0 维，没有径向可言
        gap = -float(r["C_center_minus_surface"])
        cmp_probe[r["model"]] = {"surface_minus_center": gap}
        worst = max(worst, gap)
    return record("K03", "∂C/∂r ≤ 0（等价 max_r C = C(0,t)）",
                  "四问题逐时刻径向差分 + 灵敏度/模型对比的中心-表面两点判据",
                  "对 result_grid.C 沿半径作一阶差分取最大值；逐行核对中心值即行最大值；"
                  "灵敏度与模型对比按 C(R)-C(0) ≤ 0 核验",
                  {"max_radial_rise_all": worst, "per_problem": per,
                   "n_sensitivity_cases": len(sens), "sensitivity": sens,
                   "model_compare": cmp_probe},
                  1e-12, worst <= 1e-12,
                  "figures/problem_{1..4}_results.json 的 result_grid.C + sensitivity/model_compare "
                  "的中心与表面末值")


def k04() -> dict:
    """C̄(t) 单调不增：P1/P2 用逐秒全序列，P3/P4 用 600 点判据序列 + P4 表面列全序列。"""
    per = {}
    worst = -np.inf
    for p in (1, 2, 3, 4):
        arr, tier = series(p, "C_bar")
        rise = float(np.max(np.diff(arr))) if arr.size > 1 else 0.0
        per[f"P{p}"] = {"C_bar_max_rise": rise, "n_points": int(arr.size), "tier": tier,
                        "C_bar_first": float(arr[0]), "C_bar_last": float(arr[-1])}
```

```
        worst = max(worst, rise)
    surf = np.asarray(grid(4)["C_surface"], dtype=float)
    surf_rise = float(np.max(np.diff(surf)))
    per["P4_surface_column"] = {"max_rise": surf_rise, "n_points": int(surf.size),
                                "tier": "result_grid.C_surface（全分辨率）"}
    worst = max(worst, surf_rise)
    return record("K04", "C̄(t) 单调不增", "四问题逐时刻 + 问题 4 表面列",
                  "对 C̄ 序列作一阶差分取最大值；上升量 > 1e-12 即判违规",
                  {"max_rise_all": worst, "per_problem": per}, 1e-12, worst <= 1e-12,
                  "mass_series.C_bar（P1/P2 全分辨率）+ criterion_series.C_bar（P3/P4）")


def k05() -> dict:
    """ε_mass < 1%: 按坐标系分档。物质坐标必须守恒，实验室坐标必须违反（推翻论证的证据）。"""
    must_hold, must_fail = {}, {}
    for p in (1, 2, 3):
        d = load(f"problem_{p}_results.json")["diagnostics"]
        touch(f"problem_{p}_results.json")
        eps = float(d["eps_mass"])
        recomputed = abs((d["m0"] - d["m_end"]) - d["flux_total"]) / d["m0"]
        assert abs(recomputed - eps) < 1e-12 or recomputed < 1e-9, \
            f"P{p} ε_mass 与 |(m0-m_end)-flux|/m0 现算值不符：{eps:.3e} vs {recomputed:.3e}"
        must_hold[f"P{p}"] = {"eps_mass": eps, "recomputed_from_m0_mend_flux": recomputed}
    p4 = load("problem_4_results.json")
    for branch in ("main", "lab", "fixed"):
        d = p4[branch]["diagnostics"]
        touch(f"problem_4_results.json::{branch}")
        eps = float(d["eps_mass"])
        recomputed = abs((d["m0"] - d["m_end"]) - d["flux_total"]) / d["m0"]
        entry = {"eps_mass": eps, "recomputed_from_m0_mend_flux": recomputed,
                 "frame": p4[branch]["frame"]}
        (must_fail if branch == "lab" else must_hold)[f"P4-{branch}"] = entry
    # 灵敏度 14 个算例各自的守恒误差；扰动改的是物性/边界，不该动守恒
    sens = {cid: float(d["eps_mass"]) for cid, d in sens_cases().items()}
    worst_sens = max(sens.values())
    # 模型对比：M2 是本文件之外独立跑的冻结物性算例；M3/M4 的值须与来源问题一致
    rows, _ = compare_rows()
    cmp_eps = {r["model"]: (None if r["eps_mass"] is None else float(r["eps_mass"]))
               for r in rows}
    tie = {"M3_vs_P3": abs(cmp_eps["M3"] - must_hold["P3"]["eps_mass"]),
           "M4_vs_P4_main": abs(cmp_eps["M4"] - must_hold["P4-main"]["eps_mass"])}
    worst_cmp = max(v for v in cmp_eps.values() if v is not None)

    worst_hold = max([v["eps_mass"] for v in must_hold.values()] + [worst_sens, worst_cmp])
    lab = must_fail["P4-lab"]["eps_mass"]
    ok = (worst_hold < 1e-2 and lab > 1e-2 and cmp_eps["M1"] is None
          and max(tie.values()) < 1e-18)
```

```
    return record("K05", "ε_mass < 1%（物质坐标）；实验室坐标按设计违反",
                  "四问题 + 问题 4 三分支 + 灵敏度 14 算例 + 模型对比 M2—M4",
                  "由 m0、m_end、flux_total 现算 |(m0-m_end)-flux|/m0 并与记录值对齐；"
                  "灵敏度与模型对比取各算例 ε_mass；并核对 M3/M4 与来源问题同值",
                  {"worst_eps_material_frames": worst_hold, "eps_lab_frame": lab,
                   "must_hold": must_hold, "must_violate": must_fail,
                   "worst_eps_sensitivity": worst_sens, "n_sensitivity_cases": len(sens),
                   "sensitivity": sens, "worst_eps_model_compare": worst_cmp,
                   "model_compare": cmp_eps, "model_compare_vs_source_abs_diff": tie,
                   "note": "实验室坐标 ε_mass 必须 > 1%，否则第 1.2 节的推翻论证失去数值证据；"
                           "M1 是 0 维模型，无径向守恒可言，其 ε_mass 必须为空"},
                  1e-2, ok,
                  "各问题 diagnostics 的 m0/m_end/flux_total + sensitivity_results.json 的 "
                  "detail_by_case.eps_mass + model_compare_results.json 的 table.eps_mass")


def k06() -> dict:
    """D 求值时 Arrhenius 指数用的是绝对温度：本文件独立复算公式，再和 Props.D 对齐。

    Props.D 的温度实参是摄氏度，内部调 to_kelvin 换算。所以「用摄氏度调用会被拦下」是
    错的探针。真正要证的是三件事：
      (a) 独立按附录 3 公式 2.4e-3·exp(-0.45/C)·exp(-3850/T_K) 复算，与 Props.D 相符；
      (b) 若漏掉 +273.15（把摄氏温度当绝对温度塞进指数），结果会差出量级——即该换算
          确有实质影响，不是可有可无的形式；
      (c) 全场最低温换算后仍 > 273 K，且 to_kelvin 对非绝对温度输入确实会拦。
    """
    props = Props(APPENDIX_OF_PROBLEM[3])
    c_probe = np.array([C_INIT])
    d_code = float(props.D(c_probe, np.array([T_INIT]))[0])
    t_k = T_INIT + KELVIN
    d_ref = D0_A3 * np.exp(-DC_A3 / C_INIT) * np.exp(-DT_ARR_A3 / t_k) # 独立复算
    d_wrong = D0_A3 * np.exp(-DC_A3 / C_INIT) * np.exp(-DT_ARR_A3 / T_INIT) # 漏换算
    rel = abs(d_code - d_ref) / d_ref
    ratio = d_ref / d_wrong
    blocked = False
    try:
        props.D(c_probe, np.array([-300.0])) # -300 ℃ → 负绝对温度，必须被拦
    except AssertionError:
        blocked = True
    t_min = min(min(load(f"problem_{p}_results.json")["diagnostics"]["T_range"])
                for p in (1, 2, 3))
    ok = rel < 1e-13 and ratio > 1e3 and blocked and (t_min + KELVIN) > 273.0
    return record("K06", "D 求值时 Arrhenius 指数用绝对温度（T_K > 273）", "每次调用",
                  "独立按附录 3 解析式复算 D 并与 Props.D 对齐；再算漏掉 273.15 会差多少倍；"
                  "并核对全场最低温换算后 > 273 K",
                  {"D_from_Props": d_code, "D_recomputed_here": float(d_ref),
                   "rel_diff": rel, "D_if_kelvin_omitted": float(d_wrong),
```

```
                "ratio_correct_over_omitted": float(ratio),
                "sub_zero_kelvin_call_blocked": blocked,
                "T_min_celsius": float(t_min), "T_min_kelvin": float(t_min + KELVIN)},
               273.0, ok,
               "code/utils.py 的 Props.D 运行期探针 + params 的 D0_A3/DC_A3/DT_ARR_A3
                   解析式复算")


def _rho_at_dry(appendix: int) -> float:
    """C→0 时的湿密度探针（附录 2 为常数 820）。"""
    return float(Props(appendix).rho(np.array([0.0]))[0])


# ρ(C→0) 不等于裸常数：物性求值前有 C_FLOOR=1e-6 的下截断，故极限值是 a + b·C_FLOOR。
# 三套附录的干密度相差 ≥ 90，这点 O(1e-4) 的偏置远不影响可分辨性，但容差必须按真值给。
RHO_FLOORED = {2: RHO_A2, 3: RHO3_A + RHO3_B * C_FLOOR, 4: RHO4_A + RHO4_B * C_FLOOR}


def _appendix_isolation() -> dict:
    """三个附录的干密度探针：串用会立刻在这个数上暴露。"""
    got = {a: _rho_at_dry(a) for a in RHO_FLOORED}
    return {"expected_floored": {str(a): v for a, v in RHO_FLOORED.items()},
            "bare_constants": {"2": RHO_A2, "3": RHO3_A, "4": RHO4_A},
            "C_FLOOR": C_FLOOR,
            "probed_rho_at_C0": {str(a): got[a] for a in RHO_FLOORED},
            "max_abs_err_vs_floored": max(abs(got[a] - RHO_FLOORED[a]) for a in RHO_FLOORED),
            "min_gap_between_appendices": min(abs(got[a] - got[b]) for a in got for b in got
                                              if a < b),
            "assigned_appendix": {str(p): APPENDIX_OF_PROBLEM[p] for p in (1, 2, 3, 4)}}


def k07() -> dict:
    """问题 2、3 不得混入附录 2、4 常数：探针 ρ(C→0) 必须落在附录 3 的 650(+截断偏置) 上。"""
    iso = _appendix_isolation()
    used = iso["probed_rho_at_C0"][str(APPENDIX_OF_PROBLEM[3])]
    ok = (abs(used - RHO_FLOORED[3]) < 1e-9 and abs(used - RHO_A2) > 1.0
          and abs(used - RHO4_A) > 1.0
          and APPENDIX_OF_PROBLEM[2] == APPENDIX_OF_PROBLEM[3] == 3)
    return record("K07", "问题 2、3 的物性模块不含附录 2、4 常数", "运行期物性探针",
                  "对问题 2/3 指定的附录实例化 Props 求 ρ(C→0)，与 a+b·C_FLOOR 现算值比对，"
                  "并核验其与另两套附录常数相距 > 1",
                  {"rho_dry_used_by_P2P3": used, "appendix3_floored_reference":
                      RHO_FLOORED[3],
                   "appendix3_bare_constant": RHO3_A, "abs_err": abs(used - RHO_FLOORED[3]),
                   "appendix2_reference": RHO_A2, "appendix4_reference": RHO4_A,
                   "isolation_probe": iso}, RHO_FLOORED[3], ok,
                  "code/utils.py 的 Props（按 APPENDIX_OF_PROBLEM 实例化）+ params 的
```

```
                    RHO3_A/RHO3_B")


def k08() -> dict:
    """问题 4 不得混入附录 3 常数：探针 ρ(C→0) 必须落在附录 4 的 760(+截断偏置) 上。"""
    iso = _appendix_isolation()
    used = iso["probed_rho_at_C0"][str(APPENDIX_OF_PROBLEM[4])]
    ok = (abs(used - RHO_FLOORED[4]) < 1e-9 and abs(used - RHO3_A) > 1.0
          and APPENDIX_OF_PROBLEM[4] == 4)
    return record("K08", "问题 4 的物性模块不含附录 3 常数", "运行期物性探针",
                  "对问题 4 指定的附录实例化 Props 求 ρ(C→0)，与 a+b·C_FLOOR 现算值比对",
                  {"rho_dry_used_by_P4": used, "appendix4_floored_reference": RHO_FLOORED[4],
                   "appendix4_bare_constant": RHO4_A, "abs_err": abs(used - RHO_FLOORED[4]),
                   "appendix3_reference": RHO3_A, "isolation_probe": iso},
                  RHO_FLOORED[4], ok,
                  "code/utils.py 的 Props（按 APPENDIX_OF_PROBLEM 实例化）+ params 的
                      RHO4_A/RHO4_B")


def k09() -> dict:
    """dR/dt ≤ 0：直接对 result4 的 R(t) 全分辨率序列作差分，不读 rdot_max。"""
    g = grid(4)
    r_cm = np.asarray(g["R_cm"], dtype=float)
    d = np.diff(r_cm)
    rise = float(d.max())
    prof = load("problem_4_results.json")["radius_profile"]
    r_prof = np.asarray(prof["R_cm"], dtype=float)
    rise_prof = float(np.max(np.diff(r_prof)))
    return record("K09", "dR/dt ≤ 0 全程", "问题 4 的 R(t) 序列逐点差分",
                  "对 result_grid.R_cm（3069 点）与 radius_profile.R_cm（600
                      点）分别作差分取最大值",
                  {"max_rise_result_grid_cm": rise, "max_rise_radius_profile_cm": rise_prof,
                   "R_first_cm": float(r_cm[0]), "R_last_cm": float(r_cm[-1]),
                   "n_points": int(r_cm.size)}, 1e-12,
                  rise <= 1e-12 and rise_prof <= 1e-12,
                  "figures/problem_4_results.json 的 result_grid.R_cm 与 radius_profile.R_cm")


def k10() -> dict:
    """t_dry < 259200 s：问题 4 必须落在附件 2 的半径覆盖窗内，不外推。"""
    t4 = t_dry_block(4)["seconds"]
    t3 = t_dry_block(3)["seconds"]
    return record("K10", "t_dry < 259200 s（附件 2 覆盖内）", "问题 4 结束时",
                  "取问题 4 主算例的 t_dry 与附件 2 的时间跨度 ATT2_T_END_S 直接比较",
                  {"t_dry_P4_s": float(t4), "t_dry_P4_h": float(t4 / SEC_PER_HOUR),
                   "t_dry_P3_s": float(t3), "t_dry_P3_h": float(t3 / SEC_PER_HOUR),
                   "attachment2_span_s": float(ATT2_T_END_S),
```

```
                "margin_s": float(ATT2_T_END_S - t4)},
               float(ATT2_T_END_S), t4 < ATT2_T_END_S,
               "figures/problem_{3,4}_results.json 的 t_dry + params 的 ATT2_T_END_S")


def k11() -> dict:
    """t_dry 落在跨阈值输出步内，且区间两端真正跨过阈值。"""
    per = {}
    ok = True
    for p in (3, 4):
        td = t_dry_block(p)
        lo_t, hi_t = float(td["bracket_t_lo_s"]), float(td["bracket_t_hi_s"])
        lo_c, hi_c = float(td["bracket_Cmax_lo"]), float(td["bracket_Cmax_hi"])
        out_dt = {3: P3_OUT_DT_S, 4: P4_OUT_DT_S}[p]
        # 用区间两端重算一次线性插值，必须与记录的 t_dry 一致
        redo = lo_t + (lo_c - C_THRESHOLD) / (lo_c - hi_c) * (hi_t - lo_t)
        good = (lo_c >= C_THRESHOLD > hi_c and lo_t <= td["seconds"] <= hi_t
                and abs((hi_t - lo_t) - out_dt) < 1e-9
                and abs(redo - td["seconds"]) < 1e-6)
        per[f"P{p}"] = {"bracket_t_s": [lo_t, hi_t], "bracket_Cmax": [lo_c, hi_c],
                        "t_dry_s": float(td["seconds"]), "interp_recomputed_s": float(redo),
                        "interp_abs_diff_s": abs(redo - td["seconds"]),
                        "bracket_width_s": hi_t - lo_t, "out_dt_s": out_dt}
        ok = ok and good
    # 灵敏度 14 个算例：阈值扰动算例用它自己的 stop_threshold，不套用 0.15
    sens, bad_sens = {}, []
    worst_sens = 0.0
    for cid, d in sens_cases().items():
        lo_t, hi_t, lo_c, hi_c = (float(v) for v in d["bracket"])
        th = float(d["stop_threshold"])
        redo = lo_t + (lo_c - th) / (lo_c - hi_c) * (hi_t - lo_t)
        dev = abs(redo - float(d["t_dry_s"]))
        sens[cid] = {"threshold": th, "bracket_t_s": [lo_t, hi_t],
                     "interp_recomputed_s": redo, "interp_abs_diff_s": dev}
        worst_sens = max(worst_sens, dev)
        if not (lo_c >= th > hi_c and abs((hi_t - lo_t) - P3_OUT_DT_S) < 1e-9 and dev <
            1e-6):
            bad_sens.append(cid)
    # 模型对比的 M1、M2 也各自实算了跨阈值区间（M1 的判据退化为 C̄ < 0.15）
    _, detail = compare_rows()
    cmp_probe, bad_cmp = {}, []
    for tag in ("M1", "M2"):
        lo_t, hi_t, lo_c, hi_c = (float(v) for v in detail[tag]["bracket"])
        redo = lo_t + (lo_c - C_THRESHOLD) / (lo_c - hi_c) * (hi_t - lo_t)
        dev = abs(redo - float(detail[tag]["t_dry_s"]))
        cmp_probe[tag] = {"bracket_t_s": [lo_t, hi_t], "bracket_C": [lo_c, hi_c],
                          "interp_recomputed_s": redo, "interp_abs_diff_s": dev}
```

```
        worst_sens = max(worst_sens, dev)
        if not (lo_c >= C_THRESHOLD > hi_c and abs((hi_t - lo_t) - P3_OUT_DT_S) < 1e-9
                and dev < 1e-6):
            bad_cmp.append(tag)
    ok = ok and not bad_sens and not bad_cmp
    return record("K11", "t_dry ∈ [t_k, t_{k+1}] 且两端跨阈值",
                  "问题 3、4 + 灵敏度 14 算例 + 模型对比 M1、M2",
                  "由区间两端的 max_r C（M1 为 C̄）重算线性插值，须与记录的 t_dry 在 1e-6 s
                      内一致；"
                  "阈值扰动算例用其自身 stop_threshold 复算",
                  {"threshold": C_THRESHOLD, "per_problem": per,
                   "n_sensitivity_cases": len(sens), "worst_interp_abs_diff_s": worst_sens,
                   "sensitivity": sens, "sensitivity_violations": bad_sens,
                   "model_compare": cmp_probe, "model_compare_violations": bad_cmp},
                  C_THRESHOLD, ok,
                  "figures/problem_{3,4}_results.json 的 t_dry.bracket_* +
                      sensitivity_results.json "
                  "的 detail_by_case.bracket + model_compare_results.json 的 lumped/frozen
                      bracket"
                  "（全部自行重算插值）")


def k12() -> dict:
    """网格加倍关键输出变化 < 0.1%：由 verification 的原始逐 N 算例现算相对差。"""
    gc = load("verification_results.json")["grid_convergence"]
    touch("verification_results.json")
    tol = float(gc["tol_pct"])
    per = {}
    worst = 0.0
    for name, blk in gc.items():
        if not isinstance(blk, dict) or "cases" not in blk:
            continue
        key = blk["key_output"]
        cases = {int(c["N"]): c for c in blk["cases"]}
        base = cases[N_GRID]
        finer = cases[N_GRID * 2]
        rel = abs(finer[key] - base[key]) / abs(base[key]) * 100.0
        per[name] = {"key_output": key, "N_base": N_GRID, "N_fine": N_GRID * 2,
                     "value_base": float(base[key]), "value_fine": float(finer[key]),
                     "rel_change_pct": rel}
        worst = max(worst, rel)
    assert per, "verification_results.json 未提供逐 N 原始算例，K12 无法现算"
    return record("K12", "网格加倍关键输出变化 < 0.1%", "收敛性算例",
                  f"取 N={N_GRID} 与 N={N_GRID * 2} 的 key_output 现算相对变化，不读收敛结论字段",
                  {"worst_rel_change_pct": worst, "per_case": per}, tol, worst < tol,
                  "figures/verification_results.json 的 grid_convergence.cases（原始逐 N 值）")

```

```
524
525 def _scan_xlsx() -> dict:
526     """打开四个交付 xlsx 逐格扫描：小数位、空缺位置、时间列、表面列。只读一次，供 K13—K15
        共用。"""
527     out = {}
528     for problem, name in sorted(RESULT_FILES.items()):
529         path = ROOT / name
530         assert path.exists(), f"缺交付件 {name}，先跑 code/export_excel.py"
531         touch(name)
532         r_cm = np.asarray(grid(4)["R_cm"], dtype=float) if problem == 4 else None
533         book = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
534         try:
535             sheets = {}
536             for ws in book.worksheets:
537                 rows = ws.iter_rows(values_only=True)
538                 head = list(next(rows))
539                 radii = [v for v in head[1:] if isinstance(v, (int, float))]
540                 surf_col = isinstance(head[-1], str)
541                 n_val = n_blank = n_bad_round = n_bad_blank = 0
542                 worst_round = 0.0
543                 for k, raw in enumerate(rows):
544                     cells = list(raw)[1:len(head)]
545                     cells += [None] * (len(head) - 1 - len(cells))
546                     body = cells[:len(radii)]
547                     for j, v in enumerate(body):
548                         if v is None:
549                             n_blank += 1
550                             if r_cm is None or radii[j] <= r_cm[k] + 1e-12:
551                                 n_bad_blank += 1 # 域内却空缺
552                             continue
553                         n_val += 1
554                         err = abs(float(v) - round(float(v), DECIMALS))
555                         worst_round = max(worst_round, err)
556                         n_bad_round += err > 1e-12
557                         if r_cm is not None and radii[j] > r_cm[k] + 1e-12:
558                             n_bad_blank += 1     # 域外却有值
559                     if surf_col:
560                         v = cells[len(radii)]
561                         assert v is not None, f"{name} 第 {k + 1} 行表面列为空"
562                         n_val += 1
563                         worst_round = max(worst_round,
564                                           abs(float(v) - round(float(v), DECIMALS)))
565                 sheets[ws.title] = {"n_rows": k + 1, "n_radii_cols": len(radii),
566                                     "has_surface_col": surf_col,
567                                     "surface_header": head[-1] if surf_col else None,
568                                     "n_values": n_val, "n_blanks": n_blank,
569                                     "n_bad_rounding": int(n_bad_round),
```

```
                                "n_blank_rule_violations": int(n_bad_blank),
                                "worst_rounding_err": worst_round}
            out[name] = sheets
        finally:
            book.close()
    return out


def k13(scan: dict) -> dict:
    """四位小数、无空缺（问题 4 域外列除外）：直接扫交付 xlsx，不看 JSON。"""
    worst = max(s["worst_rounding_err"] for f in scan.values() for s in f.values())
    n_bad = sum(s["n_bad_rounding"] for f in scan.values() for s in f.values())
    n_val = sum(s["n_values"] for f in scan.values() for s in f.values())
    blanks_non_p4 = sum(s["n_blanks"] for n, f in scan.items() for s in f.values()
                        if n != RESULT_FILES[4])
    return record("K13", "result1—4 全部数值四位小数、无空缺（问题 4 域外列除外）", "文件校验",
                  "openpyxl 逐格回读交付件，现算 |v - round(v,4)| 的最大值与非问题 4 文件的空缺数",
                  {"n_values_scanned": n_val, "worst_rounding_err": worst,
                   "n_cells_not_4dp": n_bad, "n_blanks_outside_P4": blanks_non_p4,
                   "per_file": scan}, 1e-12,
                  worst <= 1e-12 and n_bad == 0 and blanks_non_p4 == 0,
                  "工作区根目录的 result1—4.xlsx（逐格扫描）")


def k14(scan: dict) -> dict:
    """result4 域外单元为空、不填 0：逐格核对「空缺 <=> r_j > R(t)」。"""
    name = RESULT_FILES[4]
    sheet = next(iter(scan[name].values()))
    declared = grid(4)["n_blank_cells"]
    return record("K14", "result4 中 r_j > R(t) 的单元为空，不填 0", "文件校验",
                  "以 result_grid.R_cm 为准逐格判定域内外，与 xlsx 的空缺位置做双向核对",
                  {"n_blanks_in_xlsx": sheet["n_blanks"], "n_blanks_declared_json": declared,
                   "n_rule_violations": sheet["n_blank_rule_violations"],
                   "n_values_in_xlsx": sheet["n_values"],
                   "surface_header": sheet["surface_header"]}, 0,
                  sheet["n_blank_rule_violations"] == 0 and sheet["n_blanks"] == declared
                  and sheet["n_blanks"] > 0,
                  f"{name}（逐格扫描）+ figures/problem_4_results.json 的 result_grid.R_cm")


def k15(scan: dict) -> dict:
    """论文表 6 末列取 s=1 节点值：与表体同分辨率的表面列逐时刻对齐。"""
    data = load("problem_4_results.json")
    t6 = data["table6_C"]
    surf = np.asarray(grid(4)["C_surface"], dtype=float)
    diffs = []
    for i, tt in enumerate(t6["times_s"][:-1]): # 末行是 t_dry，不在 60 s 网格上
```

```
        k = int(round(tt / P4_OUT_DT_S)) - 1
        diffs.append(abs(t6["values"][i][-1] - float(surf[k])))
    tail = abs(t6["values"][-1][-1] - data["main"]["t_dry"]["C_surface_at_t_dry"])
    name = RESULT_FILES[4]
    header = next(iter(scan[name].values()))["surface_header"]
    worst = max(diffs + [tail])
    return record("K15", "论文表 6 末列取 s=1 节点值", "表格校验",
                  "把表 6 末列与 result_grid.C_surface 按时刻对齐逐行作差；末行与 t_dry
                      处剖面比对",
                  {"n_rows_checked": len(diffs) + 1, "worst_abs_diff": worst,
                   "t_dry_row_abs_diff": tail, "xlsx_surface_header": header,
                   "json_surface_column": grid(4)["surface_column"],
                   "rule": grid(4)["surface_rule"]}, 1e-12,
                  worst < 1e-12 and isinstance(header, str) and "药材表面" in header,
                  "figures/problem_4_results.json 的 table6_C 与 result_grid.C_surface +
                      result4.xlsx 表头")


def k16() -> dict:
    """C_a 与 C 在代码中是独立命名对象：扫源码，禁止把空气侧含水率写回材料场变量。"""
    hits, bad = {}, []
    for path in sorted((ROOT / "code").rglob("*.py")):
        src = path.read_text(encoding="utf-8", errors="replace")
        body = "\n".join("" if ln.strip().startswith("#") else ln for ln in src.splitlines())
        n_ca = len(re.findall(r"\bc_amb\b|\bCa\b|\bscale_Ca\b|\bC_a\b", body))
        n_c = len(re.findall(r"\bC_field\b|\bC_final\b|\bc_bar\b|\bC_bar\b", body))
        for m in re.finditer(r"^\s*(C|C_field|C_final)\s*=\s*[^=].*?\b(c_amb|C_a|Ca)\b",
                             body, re.M):
            bad.append(f"{path.name}:{body.count(chr(10), 0, m.start()) + 1}")
        if n_ca or n_c:
            hits[path.name] = {"n_ambient_refs": n_ca, "n_material_refs": n_c}
    return record("K16", "C_a 与 C 在代码中为独立命名对象", "源码扫描",
                  "扫 code/*.py，禁止出现把空气侧含水率直接赋给材料场变量的语句",
                  {"n_files_referencing_both": len(hits), "violations": bad,
                   "per_file": hits}, 0, not bad,
                  "code/*.py 源码扫描（已剔除注释行）")


def discover_baselines() -> dict:
    """按关键词自动发现基准/对照算例，逐个核对是否已被本次审计覆盖。

    覆盖的判定：该基准所属的产物文件（或 文件::分支）出现在 TOUCHED 里。以后新增分支
    却不补审计，这里会直接报出来——这是防「审计随产物腐化」的棘轮。
    """
    found = {}
    for path in sorted(FIG_DIR.glob("*_results.json")):
        if path.name == SELF_PRODUCT:
```

```
            continue                    # 本文件自己的审计报告，扫它只会扫到本次审计的措辞
        data = json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))
        labels = []

        def walk(node, trail: str) -> None:
            if isinstance(node, dict):
                for key, val in node.items():
                    if BASELINE_RE.search(str(key)):
                        labels.append({"where": f"{trail}.{key}", "kind": "key",
                                       "value": val if isinstance(val, (str, int, float))
                                       else type(val).__name__})
                    walk(val, f"{trail}.{key}")
            elif isinstance(node, list):
                for item in node[:200]:
                    walk(item, f"{trail}[]")
            elif isinstance(node, str) and BASELINE_RE.search(node) and len(node) < 60:
                labels.append({"where": trail, "kind": "value", "value": node})

        walk(data, "")
        branches = [b for b in ("main", "lab", "fixed") if isinstance(data.get(b), dict)]
        entities = [f"{path.name}::{b}" for b in branches] or [path.name]
        covered = [e for e in entities if e in TOUCHED or path.name in TOUCHED]
        found[path.name] = {"n_baseline_mentions": len(labels),
                            "mentions": labels[:12], "entities": entities,
                            "covered_entities": covered,
                            "audited": bool(covered) if labels else None}
    # 只要一个文件出现了基准/对照字样，它就必须被至少一条约束真正读过
    gaps = [name for name, v in found.items() if v["n_baseline_mentions"] and not
        v["covered_entities"]]
    return {"keyword": BASELINE_RE.pattern, "n_files_scanned": len(found),
            "self_product_excluded": SELF_PRODUCT,
            "per_file": found, "uncovered_files": gaps,
            "touched_entities": sorted(TOUCHED),
            "ok": not gaps}


def guard_probe() -> dict:
    """自证：本文件读不到产物里的通过标记——试着读一次，必须被 NoFlags 护栏拦下。

    这不是正则自查（那会把本文件自己 record 字典的 ["ok"] 也算成违规），而是运行期证明：
    K01—K16 全程走的是同一个 load()，取用 capability_verdict / status 之类会直接抛。
    """
    probes = []
    for name in sorted(_CACHE):
        for key in ("capability_verdict", "all_pass"):
            if key not in dict.keys(_CACHE[name]):
                continue
```

```
            try:
                _CACHE[name][key]
                probes.append({"file": name, "key": key, "blocked": False})
            except AssertionError:
                probes.append({"file": name, "key": key, "blocked": True})
    nested = None
    if "problem_1_results.json" in _CACHE:
        cv = dict.__getitem__(_CACHE["problem_1_results.json"], "capability_verdict")
        inner = dict.__getitem__(cv, "P1-C1")  # 绕过护栏取到内层，再证内层也带护栏
        try:
            inner["status"]
            nested = False
        except AssertionError:
            nested = True
    ok = bool(probes) and all(p["blocked"] for p in probes) and nested is True
    return {"mechanism": "load() 以 object_pairs_hook 把每层字典包成 NoFlags，"
                         "__getitem__/get 命中标记字段即抛 AssertionError",
            "guarded_keys": sorted(FLAG_KEYS), "n_probes": len(probes), "probes": probes,
            "nested_level_guarded": nested, "n_guard_hits_this_run": len(GUARD_HITS),
            "ok": ok,
            "note": "K01—K16 的判定全部由本文件现算，产物里的 PASS 字段读不到，也没有被读"}


def _walk_eps(node, trail: str, out: list) -> None:
    """只收 eps_mass 数值，不碰任何通过标记字段。"""
    if isinstance(node, dict):
        for key, val in node.items():
            if key == "eps_mass" and isinstance(val, (int, float)):
                out.append((f"{trail}.{key}", float(val)))
            _walk_eps(val, f"{trail}.{key}", out)
    elif isinstance(node, list):
        for i, item in enumerate(node):
            _walk_eps(item, f"{trail}[{i}]", out)


def _cmp(want: float, got: float, tol: float = 1e-12) -> dict:
    dev = abs(float(got) - float(want))
    rel = dev / abs(float(want)) if float(want) != 0.0 else dev
    return {"want": float(want), "got": float(got), "abs_diff": dev,
            "rel_diff": rel, "ok": bool(rel <= tol)}


def audit_summary(n_constraints: int, n_failed: int) -> dict:
    """复核 figures/all_results.json：顶层标量与方向探针逐条从来源产物独立复算。

    汇总文件是下游 logic_audit 与论文写作直接引用的口径；它一旦与来源产物脱节，后面每一
    步都会引用错数。故这里不采信它的任何自述，只问「能否从来源复算出同一个数」，且刻意
```

```
    走与 main.py 不同的取值路径（如由 seconds 除 3600 复算 hours、由 detail_by_case 复算
    灵敏度基准、由 table 复算 M1/M2），使复算不是把同一行代码抄第二遍。

    新增顶层标量而不在此登记复算规则 → unregistered 非空 → 直接判 FAIL，防汇总口径腐化。
    """
    summ = load("all_results.json")
    touch("all_results.json")
    p1, p2, p3, p4 = (load(f"problem_{i}_results.json") for i in (1, 2, 3, 4))
    ver, sens, cmp_ = (load(f"{n}_results.json") for n in
                       ("verification", "sensitivity", "model_compare"))
    for name in ("verification_results.json", "sensitivity_results.json",
                 "model_compare_results.json"):
        touch(name)
    for branch in ("main", "lab", "fixed"):
        touch(f"problem_4_results.json::{branch}")
    td3, td4 = p3["t_dry"], p4["main"]["t_dry"]

    c_all = [field(i, "C") for i in (1, 2, 3, 4)]
    t_vals = [np.asarray(p["result_grid"]["T"], dtype=float).ravel() for p in (p1, p2)]
    for src in (p3["criterion_series"], p4["main"]["criterion_series"]):
        t_vals += [np.asarray(src["T_center"], dtype=float),
                   np.asarray(src["T_surface"], dtype=float)]
    eps_occ: list = []
    _walk_eps(ver, "", eps_occ)
    assert eps_occ, "verification_results.json 里没有 eps_mass，无法复算守恒极值"
    worst_grid = 0.0
    for blk in ver["grid_convergence"].values():
        if not isinstance(blk, dict) or "cases" not in blk:
            continue
        key = blk["key_output"]
        cases = {int(c["N"]): c for c in blk["cases"]}
        worst_grid = max(worst_grid, abs(cases[N_GRID * 2][key] - cases[N_GRID][key])
                         / abs(cases[N_GRID][key]) * 100.0)
    detail = sens["detail_by_case"]
    by_model = {r["model"]: float(r["t_dry_h"]) for r in cmp_["table"]}
    lab_h, main_h = float(p4["lab"]["t_dry"]["hours"]), float(td4["hours"])

    rules = {
        "C_min_all": min(float(np.nanmin(c)) for c in c_all),
        "C_max_all": max(float(np.nanmax(c)) for c in c_all),
        "T_min_all": min(float(v.min()) for v in t_vals),
        "T_max_all": max(float(v.max()) for v in t_vals),
        "t_dry_Q3_s": float(td3["seconds"]),
        "t_dry_Q3_h": float(td3["seconds"]) / SEC_PER_HOUR,
        "t_dry_Q3_days": float(td3["seconds"]) / SEC_PER_HOUR / HOURS_PER_DAY,
        "t_dry_Q4_s": float(td4["seconds"]),
        "t_dry_Q4_h": float(td4["seconds"]) / SEC_PER_HOUR,
```

```
        "C_bar_at_t_dry_Q3": float(td3["C_bar_at_t_dry"]),
        "C_bar_at_t_dry_Q4": float(td4["C_bar_at_t_dry"]),
        "R_ratio_Q4": float(td4["R_ratio"]),
        "mass_balance_error": max(float(x["diagnostics"]["eps_mass"])
                                  for x in (p1, p2, p3, p4["main"])),
        "mass_balance_error_lab_frame_Q4": float(p4["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"]),
        "grid_doubling_max_change_pct": worst_grid,
        "mass_conservation_eps_max_all_cases": max(v for _, v in eps_occ),
        "t_dry_Q4_fixed_domain_h": float(p4["fixed"]["t_dry"]["hours"]),
        "frame_rel_diff_Q4": (lab_h - main_h) / main_h,
        "sensitivity_baseline_t_dry_h": float(detail[sens["baseline_case_id"]]["t_dry_h"]),
        "t_dry_M1_lumped_h": by_model["M1"],
        "t_dry_M2_frozen_h": by_model["M2"],
    }
    ints = {"n_subproblems": len(summ["per_problem"]),
            "sensitivity_n_cases": len(detail)}
    # 这两个计数来自本次审计自身，在此复算是循环论证；且 main.py 第一遍汇总刻意不写它们。
    exempt = {"n_constraints_checked": n_constraints, "n_constraints_failed": n_failed}
    numeric = {k for k, v in summ.items()
               if isinstance(v, (int, float)) and not isinstance(v, bool)}
    ints.update({k: v for k, v in exempt.items() if k in numeric})

    checks = {k: _cmp(want, summ[k]) for k, want in rules.items() if k in numeric}
    for k, want in ints.items():
        got = summ[k] if k in numeric else None
        checks[k] = {"want": int(want), "got": None if got is None else int(got),
                     "abs_diff": None, "rel_diff": None,
                     "ok": got is not None and int(got) == int(want)}
    known = set(rules) | set(ints)
    unregistered = sorted(numeric - known - set(exempt))
    missing = sorted(known - numeric)

    def sgn(x: float) -> int:
        return 0 if x == 0.0 else (1 if x > 0.0 else -1)

    def endsign(arr) -> int:
        a = np.asarray(arr, dtype=float)
        return sgn(float(a[-1] - a[0]))

    cs3 = p3["criterion_series"]
    hot = np.asarray(cs3["T_center"], dtype=float) > 49.9 # 近等温平台段，见 main.py 注释
    cp = np.asarray(cs3["C_max"], dtype=float)[hot]
    dp = np.asarray(cs3["D_center"], dtype=float)[hot]
    rel_by_case = {r["case_id"]: r["rel_change_pct"] for r in sens["table"]}
    want_signs = {
        ("t", "max_r C"): endsign(cs3["C_max"]),
        ("t", "volume_mean_C"): endsign(cs3["C_bar"]),
```

```
        ("r", "C"): endsign(p3["result_grid"]["C"][-1]),
        ("t", "R"): endsign(p4["result_grid"]["R_cm"]),
        ("C", "D"): sgn(float((dp[-1] - dp[0]) / (cp[-1] - cp[0]))),
        ("D_scale", "t_dry"): sgn(rel_by_case["D_up"]),
        ("C_threshold", "t_dry"): sgn(rel_by_case["Cth_up"]),
        ("h_m_scale", "t_dry"): sgn(rel_by_case["hm_up"]),
        ("C_a_scale", "t_dry"): sgn(rel_by_case["Ca_up"]),
        ("shrinkage_enabled", "t_dry"): sgn(main_h - float(p4["fixed"]["t_dry"]["hours"])),
        ("model_fidelity", "t_dry"): sgn(by_model["M3"] - by_model["M1"]),
    }
    probes = list(summ["logic_probes"]["monotonic"])
    probe_rows = []
    for p in probes:
        redone = want_signs.get((p["more"], p["then"]))
        decl, exp = int(p["observed_sign"]), int(p["expect_sign"])
        agree = (decl > 0) == (exp > 0)
        probe_rows.append({"more": p["more"], "then": p["then"], "declared_sign": decl,
                           "redone_sign": None if redone is None else int(redone),
                           "expect_sign": exp, "agrees_with_expect": agree,
                           "ok": bool(redone is not None and int(redone) == decl and agree)})
    n_probe_bad = sum(1 for r in probe_rows if not r["ok"])

    ok = (not unregistered and not missing and all(c["ok"] for c in checks.values())
          and n_probe_bad == 0 and len(probes) == len(want_signs))
    return {"file": "all_results.json", "n_scalars_rechecked": len(checks),
            "n_unregistered": len(unregistered), "unregistered": unregistered,
            "missing_from_summary": missing, "scalar_checks": checks,
            "audit_sourced_keys": sorted(exempt),
            "audit_sourced_note": ("n_constraints_checked/n_constraints_failed
                出自本次审计自身，"
                                   "在此复算属循环论证；main.py 审计前那一遍汇总刻意不写这两个键，"
                                   "若已写（对终版文件单独跑审计）则与本次计数逐一核对"),
            "n_probes": len(probes), "n_probe_rules": len(want_signs),
            "n_probes_mismatch": n_probe_bad, "probes": probe_rows,
            "n_bounds_probes": len(summ["logic_probes"]["bounds"]),
            "eps_occurrences_walked": len(eps_occ), "tol_rel": 1e-12, "ok": ok,
            "source": ("figures/problem_1—4/verification/sensitivity/model_compare"
                       "_results.json 的原始块（刻意走与 main.py 不同的取值路径）")}


def main() -> int:
    ensure_dirs()
    scan = _scan_xlsx()
    results = [k01(), k02(), k03(), k04(), k05(), k06(), k07(), k08(), k09(), k10(),
               k11(), k12(), k13(scan), k14(scan), k15(scan), k16()]
    assert [r["id"] for r in results] == [f"K{i:02d}" for i in range(1, 17)], \
        "K01—K16 必须逐条出现且顺序一致"
```

```
895
896 n_fail = sum(1 for r in results if not r["ok"])
897 summary = audit_summary(len(results), n_fail) # 须在棘轮之前跑，好把汇总记进 TOUCHED
898 baselines = discover_baselines()
899 selfscan = guard_probe()
900 ok_all = n_fail == 0 and baselines["ok"] and selfscan["ok"] and summary["ok"]
901
902 print(f"{'约束':<6}{'判定':<8}{'量测':<46}{'限值':>14}")
903 for r in results:
904     m = r["measured"]
905     head = next((f"{k}={v:.4g}" if isinstance(v, float) else f"{k}={v}"
906                  for k, v in m.items() if isinstance(v, (int, float))), "见 JSON")
907     lim = r["limit"]
908     lim_s = f"{lim:.6g}" if isinstance(lim, float) else str(lim)
909     print(f"{r['id']:<6}{r['verdict']:<8}{head:<46}{lim_s:>14}")
910 k05m = results[4]["measured"]
911 print(f"[CA] K05 分档：物质坐标最差 ε_mass={k05m['worst_eps_material_frames']:.3e}；"
912       f"实验室坐标 ε_mass={k05m['eps_lab_frame']:.3e}（按设计违反，是推翻论证的证据）")
913 k11m = results[10]["measured"]
914 print(f"[CA] 扩展覆盖：灵敏度 {k11m['n_sensitivity_cases']} 个算例（含基准）与模型对比
        M1—M4 "
915       f"已并入 K01/K03/K05/K11；跨阈值插值复算最大偏差 "
916       f"{k11m['worst_interp_abs_diff_s']:.2e} s")
917 worst_scalar = max((c["rel_diff"] for c in summary["scalar_checks"].values()
918                     if c["rel_diff"] is not None), default=0.0)
919 print(f"[CA] 汇总复核 all_results.json：{summary['n_scalars_rechecked']}
        个标量由来源复算，"
920       f"最大相对偏差 {worst_scalar:.2e}；未登记 {summary['n_unregistered']} 个；"
921       f"方向探针 {summary['n_probes']} 条复算不符 {summary['n_probes_mismatch']} 条")
922 print(f"[CA] 基准/对照自动发现：扫 {baselines['n_files_scanned']} 个产物，"
923       f"未覆盖 {len(baselines['uncovered_files'])} 个；实际读过的实体 "
924       f"{len(baselines['touched_entities'])} 个")
925 print(f"[CA] 通过标记运行期护栏：{selfscan['n_probes']} 次探针"
926       f"{'全部被拦' if selfscan['ok'] else '存在漏网'}，嵌套层"
927       f"{'亦受护' if selfscan['nested_level_guarded'] else '未受护'}")
928 print(f"[CA] K01—K16 共 {len(results)} 条，违规 {n_fail} 条")
929
930 payload = {"problem": "cross", "n_constraints": len(results), "n_failed": n_fail,
931            "all_pass": ok_all, "constraints": results,
932            "baseline_discovery": baselines, "flag_guard": selfscan,
933            "summary_recheck": summary,
934            "provenance": ("每条约束由本文件从
                result1—4.xlsx、result_grid、原始诊断标量现算；"
935                           "产物中的 PASS/verdict 字段被运行期护栏挡住，读不到也没被读。")}
936 save_json(FIG_DIR / "constraint_audit_results.json", jsonable(payload))
937 if not ok_all:
938     print("[CA] 存在未通过项，见 figures/constraint_audit_results.json")
```

```
        return 1
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

C.5 结果导出与调度

Listing 13: export_excel.py：四份结果文件的生成

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""result1—result4 导出（题面附件 3 模板；能力 P1-C3、P2-C3、P3-C4、P4-C3；约束 K13—K15）。

本文件不重算任何物理量：四张表全部取自 figures/problem_N_results.json 的 result_grid，
只做「模板对齐 + 落盘 + 回读复核」三件事：
  1. 表头（角标、半径标签、问题 4 的末列名）逐字取自 user_data/result{N}.xlsx 模板，不自拟；
  2. 数值原样写入，写前再断言一次四位小数量化（K13）；
  3. 写完重新打开每个文件逐格回读，行列数、空缺位置、数值三项全对才算通过（K14、K15）。

运行：python _utils/run_compute.py code/export_excel.py
"""
from __future__ import annotations

import json
import sys
from pathlib import Path

import openpyxl

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import ensure_dirs, jsonable, save_json # noqa: E402

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
TEMPLATE_DIR = ROOT / "user_data"
ELLIPSIS = {"…", "„", "...", "..", "\u22ef"} # 模板里省略中间列的占位符，展开时丢弃


def _label(value: float):
    """整数半径写成整数（与模板的 0、2 一致），非整数保留原值。"""
    return int(round(value)) if abs(value - round(value)) < 1e-12 else round(value, 10)


def template_labels(problem: int) -> dict:
```

```
    """读模板文件，取回工作表名、角标、起始半径标签与末列标签（逐字，不自拟）。"""
    path = TEMPLATE_DIR / RESULT_FILES[problem]
    assert path.exists(), f"缺模板 {path}"
    book = openpyxl.load_workbook(path)
    out = {"sheets": list(book.sheetnames), "per_sheet": {}}
    for sheet in book.worksheets:
        head = [sheet.cell(1, c).value for c in range(1, sheet.max_column + 1)]
        labels = [v for v in head[1:] if v not in ELLIPSIS]
        assert len(labels) >= 2, f"{path.name}/{sheet.title} 模板表头列数异常"
        out["per_sheet"][sheet.title] = {"corner": head[0], "lead": labels[:-1],
                                         "last": labels[-1], "raw": head}
    book.close()
    return out


def build_header(problem: int, sheet: str, tpl: dict, radii: list) -> tuple:
    """展开模板表头：角标 + 21 个半径标签（+ 问题 4 的移动表面列）。

    模板用「…」省略中间列，这里按 result_grid 的实际半径展开；模板给出的首列标签与
    末列标签必须与展开结果一致，否则说明输出位置与题面要求错位。
    """
    meta = tpl["per_sheet"][sheet]
    assert meta["corner"] == COL_HEADER_CORNER, \
        f"P{problem}/{sheet} 模板角标 {meta['corner']!r} 与 params 的 {COL_HEADER_CORNER!r} 不符"
    cols = [_label(v) for v in radii]
    for k, want in enumerate(meta["lead"]):
        assert cols[k] == _label(float(want)), \
            f"P{problem}/{sheet} 第 {k + 1} 个半径列 {cols[k]} 与模板 {want} 不符"
    surface = isinstance(meta["last"], str)
    if surface:                             # 问题 4：末列是跟随动边界的药材表面
        assert cols[-1] == _label(R0_CM), f"P{problem} 数值列应止于 {R0_CM} cm"
        header = [meta["corner"], *cols, meta["last"]]
    else:                                   # 问题 1—3：末列就是最外半径
        assert cols[-1] == _label(float(meta["last"])), \
            f"P{problem}/{sheet} 末列 {cols[-1]} 与模板 {meta['last']} 不符"
        header = [meta["corner"], *cols]
    return header, surface


def collect(problem: int) -> dict:
    """从 problem_N_results.json 取出该问题要写进 xlsx 的全部单元格。"""
    src = FIG_DIR / f"problem_{problem}_results.json"
    assert src.exists(), f"缺 {src.name}，先跑 code/problem{problem}.py"
    data = json.loads(src.read_text(encoding="utf-8"))
    grid = data["result_grid"]
    radii = grid["radii_cm"]
```

```
    assert len(radii) == N_OUT_RADII, f"P{problem} 半径列数 {len(radii)} ≠ {N_OUT_RADII}"
    tpl = template_labels(problem)

    fields = {SHEET_T: "T", SHEET_C: "C"} if problem in (1, 2) else {SHEET_SINGLE: "C"}
    assert tpl["sheets"] == list(fields), \
        f"P{problem} 模板工作表 {tpl['sheets']} 与待写字段 {list(fields)} 不符"

    sheets = {}
    for sheet, key in fields.items():
        header, surface = build_header(problem, sheet, tpl, radii)
        body = grid[key]
        surf = grid["C_surface"] if surface else None
        assert (surf is not None) == surface, f"P{problem} 需要药材表面列但 JSON 未提供"
        if surface:
            assert grid["surface_column"] == header[-1] or header[-1] in
                grid["surface_column"], \
               f"P{problem} 表面列表头与 JSON 声明不符"
            assert len(surf) == len(body), f"P{problem} 表面列行数与表体不符"
        sheets[sheet] = {"header": header, "times_s": grid["times_s"],
                         "body": body, "surface": surf, "field": key}
    return {"problem": problem, "file": RESULT_FILES[problem], "sheets": sheets,
            "template": {k: {"sheet": k, "corner": v["corner"], "last": v["last"]}
                         for k, v in tpl["per_sheet"].items()},
            "source": src.name}


def check_quantized(spec: dict) -> dict:
    """K13: 写盘前再断言一次四位小数量化，并统计空缺单元（K14 的计数依据）。"""
    stat = {}
    for sheet, s in spec["sheets"].items():
        n_val = n_blank = 0
        for row in s["body"]:
            for v in row:
                if v is None:
                    n_blank += 1
                    continue
                assert abs(v - round(v, DECIMALS)) < 1e-12, \
                    f"K13 {spec['file']}/{sheet} 出现非四位小数值 {v!r}"
                n_val += 1
        for v in (s["surface"] or []):
            assert v is not None and abs(v - round(v, DECIMALS)) < 1e-12, \
                f"K13 {spec['file']}/{sheet} 表面列出现非四位小数值 {v!r}"
            n_val += 1
        stat[sheet] = {"n_rows": len(s["body"]), "n_cols": len(s["header"]) - 1,
                       "n_values": n_val, "n_blanks": n_blank}
    return stat

```

```python

def write_workbook(spec: dict) -> Path:
    """write_only 模式逐行落盘（P2 有 10800×22×2 格，避免一次性建满内存单元）。"""
    path = ROOT / spec["file"]
    book = openpyxl.Workbook(write_only=True)
    for sheet, s in spec["sheets"].items():
        ws = book.create_sheet(title=sheet)
        ws.append(s["header"])
        surf = s["surface"]
        for k, t_s in enumerate(s["times_s"]):
            row = [int(round(t_s)), *s["body"][k]]
            if surf is not None:
                row.append(surf[k])
            ws.append(row)
    book.save(path)
    book.close()
    return path


def verify_workbook(spec: dict, path: Path) -> dict:
    """回读复核：行列数、表头、时间列、每一格数值与空缺位置都要与来源一致。"""
    book = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        assert book.sheetnames == list(spec["sheets"]), \
            f"{path.name} 工作表 {book.sheetnames} 与预期 {list(spec['sheets'])} 不符"
        report = {}
        for sheet, s in spec["sheets"].items():
            ws = book[sheet]
            width = len(s["header"])
            rows = ws.iter_rows(values_only=True)
            head = list(next(rows))[:width]
            assert head == s["header"], f"{path.name}/{sheet} 表头回读不符：{head[:3]}…"
            surf = s["surface"]
            n_val = n_blank = 0
            for k, raw in enumerate(rows):
                got = list(raw)[:width]
                got += [None] * (width - len(got)) # 尾部空格可能被省略
                assert got[0] == int(round(s["times_s"][k])), \
                    f"{path.name}/{sheet} 第 {k + 1} 行时间列 {got[0]} 与来源不符"
                want = list(s["body"][k]) + ([surf[k]] if surf is not None else [])
                for j, wv in enumerate(want):
                    gv = got[j + 1]
                    if wv is None:
                        assert gv is None, \
                            f"K14 {path.name}/{sheet} 第 {k + 1} 行第 {j + 1} 列域外单元被填成
                                {gv!r}"
                        n_blank += 1
```

```
                else:
                    assert gv is not None and abs(float(gv) - wv) < 5e-13, \
                        f"{path.name}/{sheet} 第 {k + 1} 行第 {j + 1} 列 {gv!r} ≠ {wv!r}"
                    n_val += 1
        assert k + 1 == len(s["times_s"]), \
            f"{path.name}/{sheet} 数据行 {k + 1} ≠ 来源 {len(s['times_s'])}"
        report[sheet] = {"n_rows": k + 1, "n_cols": width - 1,
                         "n_values": n_val, "n_blanks": n_blank,
                         "header_first3": [str(v) for v in head[:3]],
                         "header_last": str(head[-1])}
    return report
finally:
    book.close()


def cross_check(problem: int, spec: dict, read_back: dict) -> dict:
    """把回读结果与来源 JSON 的独立声明对上：时间窗、行数、空缺总数。"""
    data = json.loads((FIG_DIR /
        f"problem_{problem}_results.json").read_text(encoding="utf-8"))
    grid = data["result_grid"]
    times = grid["times_s"]
    want_end = {1: P1_WINDOW_S, 2: P2_WINDOW_S}.get(problem)
    out_dt = {1: P1_OUT_DT_S, 2: P2_OUT_DT_S, 3: P3_OUT_DT_S, 4: P4_OUT_DT_S}[problem]
    assert abs(times[0] - out_dt) < 1e-9, f"P{problem} 首行时刻应为一个输出步 {out_dt} s"
    assert len(times) == int(round(times[-1] / out_dt)), f"P{problem} 行数与输出步不自洽"
    note = ""
    if want_end is not None:
        assert abs(times[-1] - want_end) < 1e-9, \
            f"P{problem} 末行 {times[-1]} s 与题面窗口 {want_end} s 不符"
        note = f"覆盖 {want_end:.0f} s 全窗，每 {out_dt:.0f} s 一行"
    else:                              # 问题 3、4：写到跨阈值区间的上端（含 t_dry 所在步）
        t_dry = (data if problem == 3 else data["main"])["t_dry"]
        hi = t_dry["bracket_t_hi_s"]
        assert abs(times[-1] - hi) < 1e-9, \
            f"P{problem} 末行 {times[-1]} s 应为跨阈值区间上端 {hi} s"
        note = (f"写到跨阈值输出步上端 {hi:.0f} s（t_dry={t_dry['seconds']:.3f} s "
                f"= {t_dry['hours']:.4f} h 落在其内），每 {out_dt:.0f} s 一行")

    total_blank = sum(v["n_blanks"] for v in read_back.values())
    if problem == 4:
        assert total_blank == grid["n_blank_cells"], \
            f"K14 回读空缺 {total_blank} ≠ JSON 声明 {grid['n_blank_cells']}"
    else:
        assert total_blank == 0, f"K13 P{problem} 不应有空缺单元，实测 {total_blank}"
    return {"t_first_s": float(times[0]), "t_last_s": float(times[-1]),
            "out_dt_s": float(out_dt), "n_rows": len(times), "n_blanks": total_blank,
            "coverage": note}
```

```

def main() -> int:
    ensure_dirs()
    summary = {"problem": "cross", "capabilities": ["P1-C3", "P2-C3", "P3-C4", "P4-C3"],
               "constraints": ["K13", "K14", "K15"], "files": {},
               "template_dir": TEMPLATE_DIR.name,
               "note": ("数值全部取自 figures/problem_N_results.json 的 result_grid，"
                        "本文件只做模板对齐、落盘与逐格回读复核，不重算物理量。")}
    for problem in sorted(RESULT_FILES):
        spec = collect(problem)
        pre = check_quantized(spec)
        path = write_workbook(spec)
        read_back = verify_workbook(spec, path)
        for sheet, want in pre.items():
            got = read_back[sheet]
            assert all(got[k] == want[k] for k in want), \
                f"{spec['file']}/{sheet} 回读统计 {got} 与写前 {want} 不符"
        size_kb = path.stat().st_size / 1024.0
        summary["files"][spec["file"]] = {
            "problem": problem, "path": spec["file"], "source": spec["source"],
            "sheets": read_back, "size_kb": round(size_kb, 1),
            "cross_check": cross_check(problem, spec, read_back)}
        for sheet, r in read_back.items():
            print(f"[XL] {spec['file']}/{sheet}: {r['n_rows']}×{r['n_cols']}"
                  f" 数值 {r['n_values']} 空缺 {r['n_blanks']}"
                  f" 末列表头「{r['header_last']}」")
        print(f"[XL] {spec['file']} {size_kb:.1f} KB "
              f"{summary['files'][spec['file']]['cross_check']['coverage']}")

    n_val = sum(r["n_values"] for f in summary["files"].values() for r in
        f["sheets"].values())
    n_blk = sum(r["n_blanks"] for f in summary["files"].values() for r in
        f["sheets"].values())
    summary["totals"] = {"n_files": len(summary["files"]), "n_values": n_val,
                         "n_blanks": n_blk,
                         "size_kb": round(sum(f["size_kb"] for f in summary["files"].values()),
                             1)}
    print(f"[XL] 共 {summary['totals']['n_files']} 个文件、{n_val} 个数值、{n_blk} 个域外空缺"
          f"（K14），合计 {summary['totals']['size_kb']:.1f} KB；四位小数（K13）逐格回读通过")
    save_json(FIG_DIR / "export_excel_results.json", jsonable(summary))
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Listing 14: main.py：全流程调度

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""全流程编排入口：按依赖顺序跑齐八个计算脚本，再汇总 figures/all_results.json。

本文件自己不算任何物理量——它只做两件事：
  1. 调度：data_check → problem1 → problem2 → problem3 → problem4 → verification
     → sensitivity → model_compare → export_excel → constraint_audit。
     每个脚本内部都有 CaseCheckpoint（sha256 指纹依赖），已算过的算例会复用，
     所以重复运行 main.py 是幂等的、不会重算已成立的结果。
  2. 汇总：把各产物的顶层标量收拢到 figures/all_results.json，并把方向探针
     （logic_probes）合并成一份。all_results.json 只放标量与探针，不放场数据
     ——场数据留在各 problem_N_results.json 里，避免同一份数据两处存放。

用法：
  python _utils/run_compute.py code/main.py          # 全流程（复用检查点）
  python _utils/run_compute.py code/main.py -- --only problem4 # 只跑一个阶段
  python _utils/run_compute.py code/main.py -- --summary-only # 只重算汇总
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import json
import subprocess
import sys
import time
from pathlib import Path

import numpy as np

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1] / "_utils"))

from params import * # noqa: F401,F403,E402
from utils import ensure_dirs, jsonable, save_json # noqa: E402

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
RUNNER = ROOT / "_utils" / "run_compute.py"

# (阶段名, 脚本, 该阶段应当产出的文件)
STAGES = [
    ("data_check", "code/data_check.py", "figures/data_check.json"),
    ("problem1", "code/problem1.py", "figures/problem_1_results.json"),
    ("problem2", "code/problem2.py", "figures/problem_2_results.json"),
    ("problem3", "code/problem3.py", "figures/problem_3_results.json"),
    ("problem4", "code/problem4.py", "figures/problem_4_results.json"),
    ("verification", "code/verification.py", "figures/verification_results.json"),
    ("sensitivity", "code/sensitivity.py", "figures/sensitivity_results.json"),
```

```
    ("model_compare", "code/model_compare.py", "figures/model_compare_results.json"),
    ("export_excel", "code/export_excel.py", "result4.xlsx"),
    ("constraint_audit", "code/constraint_audit.py",
        "figures/constraint_audit_results.json"),
]
STAGE_NAMES = [s[0] for s in STAGES]
AUDIT_STAGE = "constraint_audit" # 该阶段要复核 all_results.json，故汇总在它之前先写一遍


def run_stage(name: str, script: str, product: str) -> dict:
    """子进程跑一个阶段（隔离各脚本的 params 全局态），产物必须落盘才算成功。"""
    t0 = time.time()
    proc = subprocess.run([sys.executable, str(RUNNER), script],
                          cwd=str(ROOT), text=True, encoding="utf-8", errors="replace",
                          capture_output=True)
    wall = time.time() - t0
    tail = [ln for ln in (proc.stdout or "").splitlines() if ln.strip()][-3:]
    path = ROOT / product
    if not path.exists():
        why = f"产物 {product} 缺失"
    elif path.stat().st_size == 0:
        why = f"产物 {product} 为空"
    elif proc.returncode != 0:
        why = f"产物 {product} 已落盘（{path.stat().st_size / 1024.0:.1f} KB）但脚本自报失败"
    else:
        why = ""
    if why:
        sys.stdout.write(proc.stdout or "")
        sys.stderr.write(proc.stderr or "")
    assert not why, f"阶段 {name} 失败：returncode={proc.returncode}，{why}"
    print(f"[MAIN] {name:<17} {wall:7.1f} s → {product}")
    for ln in tail:
        print(f"     {ln}")
    return {"stage": name, "script": script, "product": product,
            "wall_s": round(wall, 2), "size_kb": round(path.stat().st_size / 1024.0, 1),
            "returncode": proc.returncode, "log_tail": tail}


def _load(name: str) -> dict:
    path = FIG_DIR / name
    assert path.exists(), f"缺 {name}，先跑对应阶段"
    return json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))


def collect_scalars(with_audit: bool = True) -> dict:
    """顶层标量：键名带问题号，避免 logic_audit 的同名歧义判定。

```

```
    with_audit=False 时不含约束审计的计数（第一遍汇总在审计之前写，见 main 的两遍顺序）。
    """
    p1, p2, p3, p4 = (_load(f"problem_{i}_results.json") for i in (1, 2, 3, 4))
    ver, sens, cmp_ = (_load(f"{n}_results.json") for n in
                       ("verification", "sensitivity", "model_compare"))
    td3, td4 = p3["t_dry"], p4["main"]["t_dry"]
    eps = [p1["diagnostics"]["eps_mass"], p2["diagnostics"]["eps_mass"],
           p3["diagnostics"]["eps_mass"], p4["main"]["diagnostics"]["eps_mass"]]
    c_all = [np.asarray([[np.nan if v is None else v for v in row]
                         for row in _load(f"problem_{i}_results.json")["result_grid"]["C"]],
                        dtype=float) for i in (1, 2, 3, 4)]
    t_vals = [np.asarray(p["result_grid"]["T"], dtype=float).ravel() for p in (p1, p2)]
    for src in (p3["criterion_series"], p4["main"]["criterion_series"]):
        t_vals += [np.asarray(src["T_center"], dtype=float),
                   np.asarray(src["T_surface"], dtype=float)]
    gc = ver["grid_convergence"]
    worst_grid = max(abs(c["cases"][2][c["key_output"]] - c["cases"][1][c["key_output"]])
                     / abs(c["cases"][1][c["key_output"]]) * 100.0
                     for c in gc.values() if isinstance(c, dict) and "cases" in c)
    out = {
        "C_min_all": float(min(np.nanmin(c) for c in c_all)),
        "C_max_all": float(max(np.nanmax(c) for c in c_all)),
        "T_min_all": float(min(v.min() for v in t_vals)),
        "T_max_all": float(max(v.max() for v in t_vals)),
        "t_dry_Q3_s": float(td3["seconds"]), "t_dry_Q3_h": float(td3["hours"]),
        "t_dry_Q4_s": float(td4["seconds"]), "t_dry_Q4_h": float(td4["hours"]),
        "t_dry_Q3_days": float(td3["seconds"] / SEC_PER_HOUR / HOURS_PER_DAY),
        "C_bar_at_t_dry_Q3": float(td3["C_bar_at_t_dry"]),
        "C_bar_at_t_dry_Q4": float(td4["C_bar_at_t_dry"]),
        "R_ratio_Q4": float(td4["R_ratio"]),
        "mass_balance_error": float(max(eps)),
        "mass_balance_error_lab_frame_Q4": float(p4["lab"]["diagnostics"]["eps_mass"]),
        "grid_doubling_max_change_pct": float(worst_grid),
        "mass_conservation_eps_max_all_cases": float(ver["mass_conservation"]["eps_max"]),
        "t_dry_Q4_fixed_domain_h": float(p4["fixed"]["t_dry"]["hours"]),
        "frame_rel_diff_Q4": float(p4["frame_comparison"]["rel_diff"]),
        "sensitivity_baseline_t_dry_h": float(sens["baseline_t_dry_h"]),
        "sensitivity_n_cases": int(sens["n_cases"]),
        "t_dry_M1_lumped_h": float(cmp_["lumped_detail"]["t_dry_h"]),
        "t_dry_M2_frozen_h": float(cmp_["frozen_detail"]["t_dry_h"]),
    }
    if with_audit:
        ca = _load("constraint_audit_results.json")
        out["n_constraints_checked"] = int(ca["n_constraints"])
        out["n_constraints_failed"] = int(ca["n_failed"])
    return out

```

```python

def _probe_d_vs_c(cs3: dict, sign) -> dict:
    """D 随 C 增（合同 monotonic 第 7 条）：只能在近等温段上测，否则被升温段污染。

    D = D0 exp(-a/C) exp(-b/T_K) 里 C 与 T 同时变。全程 0—28 min 是升温段，T 由 28 升到
    50 ℃ 抬高 D，同时 C 在降——两个反向效应叠在一起，全程相关系数会给出错的符号（实测
    -0.079）。故把探针限制在 T_center > 49.9 ℃ 的近等温平台段：那里 T 只在 0.1 ℃ 内变动，
    ΔD 的符号由 ΔC 支配。
    """
    c = np.asarray(cs3["C_max"], dtype=float)
    d = np.asarray(cs3["D_center"], dtype=float)
    t = np.asarray(cs3["T_center"], dtype=float)
    mask = t > 49.9
    cp, dp, tp = c[mask], d[mask], t[mask]
    dc, dd = np.diff(cp), np.diff(dp)
    n_agree = int(np.count_nonzero(np.sign(dc) == np.sign(dd)))
    return {"more": "C", "then": "D",
            "observed_sign": sign(float((dp[-1] - dp[0]) / (cp[-1] - cp[0]))),
            "expect_sign": 1, "expect_dir": "worse",
            "n_points": int(cp.size), "n_agreeing_pairs": n_agree,
            "n_pairs": int(dc.size), "T_span_degC": float(tp.max() - tp.min()),
            "basis": ("exp(-a/C) 的 C 在分母，故 D 随 C 增（第 7 条）。限定在 T>49.9 ℃ 的"
                      "近等温平台段测量，避免升温段的 T 效应反号；平台段内 ΔC 与 ΔD 同号"),
            "source": "problem_3_results.json 的 criterion_series 的 C_max/D_center/T_center"}


def build_probes() -> dict:
    """方向探针：合同 monotonic 七条逐条给实测符号，全部从已落盘产物现算。

    合同的 bounds 五项是物理界（极大值原理给出的 0≤C≤2.55 一类），不是「由删失值反解
    的上/下界」，没有「把输入朝真值方向推一点」的操作定义，故 bounds 留空不臆造探针。
    """
    p3, p4 = _load("problem_3_results.json"), _load("problem_4_results.json")
    sens = _load("sensitivity_results.json")
    cmp_ = _load("model_compare_results.json")
    cs3 = p3["criterion_series"]
    grid4 = p4["result_grid"]

    def sign(x: float) -> int:
        return 0 if x == 0.0 else (1 if x > 0 else -1)

    def trend(arr: np.ndarray) -> dict:
        """趋势符号取首末差（对含平段的序列稳健），非增性另记最大上升量为证据。"""
        return {"observed_sign": sign(float(arr[-1] - arr[0])),
                "max_rise": float(np.max(np.diff(arr))), "n_points": int(arr.size)}

    cmax = np.asarray(cs3["C_max"], dtype=float)
```

```
    cbar = np.asarray(cs3["C_bar"], dtype=float)
    crow = np.asarray(p3["result_grid"]["C"][-1], dtype=float)
    r_cm = np.asarray(grid4["R_cm"], dtype=float)
    probes = [
        {"more": "t", "then": "max_r C", **trend(cmax),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "无源扩散 + 表面外向通量的极大值原理（合同 monotonic 第 1 条）",
         "source": "problem_3_results.json 的 criterion_series.C_max 全序列"},
        {"more": "t", "then": "volume_mean_C", **trend(cbar),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "全局质量守恒 + 表面通量恒向外（第 2 条）",
         "source": "problem_3_results.json 的 criterion_series.C_bar"},
        {"more": "r", "then": "C", **trend(crow),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "轴线零通量 + 表面排湿 + 均匀初值（第 3 条）",
         "source": "problem_3_results.json 的 result_grid.C 末行沿半径"},
        {"more": "t", "then": "R", **trend(r_cm),
         "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
         "basis": "附件 2 实测 + PCHIP 保形（第 4 条）；R 有平段，故趋势取首末差、"
                  "非增性由 max_rise=0 单独佐证",
         "source": "problem_4_results.json 的 result_grid.R_cm 全序列"},
        _probe_d_vs_c(cs3, sign),
    ]
    probes += list(sens["logic_probes"]["monotonic"]) # D/C_th/h_m/C_a 四条扰动实算
    # 收缩使达标更早：问题 4 的 shrink=1 主算例 vs shrink=0 固定域退化算例
    probes.append({"more": "shrinkage_enabled", "then": "t_dry",
                   "observed_sign": sign(p4["main"]["t_dry"]["hours"]
                                         - p4["fixed"]["t_dry"]["hours"]),
                   "expect_sign": -1, "expect_dir": "better",
                   "basis": "收缩缩短扩散路径，达标更早（式 eq:chain 的动边界项）",
                   "source": "problem_4_results.json 的 main 与 fixed 两分支 t_dry"})
    # 简化程度越高越早（错误地）判达标：M1 < M2 < M3
    by_model = {r["model"]: r["t_dry_h"] for r in cmp_["table"]}
    probes.append({"more": "model_fidelity", "then": "t_dry",
                   "observed_sign": sign(by_model["M3"] - by_model["M1"]),
                   "expect_sign": 1, "expect_dir": "worse",
                   "basis": "M1 集中参数忽略内部扩散阻力，会低估时长；保真度越高时长越长",
                   "source": "model_compare_results.json 的 table（M1 11.17 h → M3 57.53 h）"})
    return {"bounds": [], "monotonic": probes,
            "note": ("bounds 留空：合同的五项界是极大值原理给出的物理界，不是由删失/封顶值"
                     "反解的上下界，没有「把输入朝真值方向推一点再重算」的操作定义，"
                     "臆造探针会把物理界误判成方向错。monotonic 十一条全部实算。")}


def summarize(stage_log: list, with_audit: bool = True) -> dict:
    scal = collect_scalars(with_audit)
    probes = build_probes()
```

```
    p4 = _load("problem_4_results.json")
    payload = {
        "problem": "2026A", "title": "药材的烘干问题", "n_subproblems": 4,
        "generated_by": "code/main.py",
        **scal,
        "logic_probes": probes,
        "stages": stage_log,
        "per_problem": {
            "1": {"appendix": 2, "window_s": P1_WINDOW_S, "out_dt_s": P1_OUT_DT_S,
                  "deliverable": RESULT_FILES[1], "eps_mass": scal["mass_balance_error"],
                  "task": "预热阶段（常物性附录 2）逐秒温度场与水分场"},
            "2": {"appendix": 3, "window_s": P2_WINDOW_S, "out_dt_s": P2_OUT_DT_S,
                  "deliverable": RESULT_FILES[2],
                  "task": "变物性（附录 3）3 h 逐秒温度场与水分场"},
            "3": {"appendix": 3, "out_dt_s": P3_OUT_DT_S, "deliverable": RESULT_FILES[3],
                  "t_dry_h": scal["t_dry_Q3_h"], "t_dry_days": scal["t_dry_Q3_days"],
                  "task": "逐点判据 max_r C < 0.15 的最早达标时刻"},
            "4": {"appendix": 4, "out_dt_s": P4_OUT_DT_S, "deliverable": RESULT_FILES[4],
                  "t_dry_h": scal["t_dry_Q4_h"], "R_ratio": scal["R_ratio_Q4"],
                  "frame": p4["frame_main"],
                  "task": "动边界收缩域（物质坐标）下的达标时刻与移动表面含水率"},
        },
        "criterion": {"expr": "t_dry = inf{t : max_r C(r,t) < 0.15}",
                      "threshold": C_THRESHOLD, "scope": CRITERION_SCOPE},
        "provenance": ("标量与探针均从 figures/*_results.json 现算；场数据不在本文件重复存放。"
                       "各阶段由 code/main.py 子进程调度，检查点保证幂等。"),
    }
    return payload


def main() -> int:
    ap = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    ap.add_argument("--only", action="append", default=[],
                    help=f"只跑指定阶段（可重复）：{' '.join(STAGE_NAMES)}")
    ap.add_argument("--summary-only", action="store_true", help="跳过计算，只重算汇总")
    args = ap.parse_args()

    ensure_dirs()
    for bad in [n for n in args.only if n not in STAGE_NAMES]:
        raise AssertionError(f"未知阶段 {bad}；可选：{' '.join(STAGE_NAMES)}")
    todo = [s for s in STAGES if not args.only or s[0] in args.only]

    log = []
    if not args.summary_only:
        print(f"[MAIN] 依赖顺序调度 {len(todo)} 个阶段（各脚本内部按检查点复用，重复运行幂等）")
        t0 = time.time()
        # 约束审计要复核 all_results.json，故汇总分两遍：审计前先按已有产物写一遍
```

```
        # （不含审计计数），审计跑完再写终版（补上计数与完整阶段日志）。
        for name, script, product in todo:
            if name == AUDIT_STAGE:
                save_json(FIG_DIR / "all_results.json",
                          jsonable(summarize(log, with_audit=False)))
                print("[MAIN] 汇总第一遍已落盘（不含审计计数），供约束审计复核")
            log.append(run_stage(name, script, product))
        print(f"[MAIN] 计算阶段合计 {time.time() - t0:.1f} s")
    else:
        print("[MAIN] --summary-only: 跳过计算，仅从已落盘产物重算汇总")

    with_audit = (FIG_DIR / "constraint_audit_results.json").exists()
    payload = summarize(log, with_audit=with_audit)
    save_json(FIG_DIR / "all_results.json", jsonable(payload))
    print(f"[MAIN] 问题 3 t_dry={payload['t_dry_Q3_h']:.4f} h "
          f"（{payload['t_dry_Q3_days']:.2f} d，题面 S9 的 2—3 天内）"
          f" C̄={payload['C_bar_at_t_dry_Q3']:.4f}")
    print(f"[MAIN] 问题 4 t_dry={payload['t_dry_Q4_h']:.4f} h
        R/R0={payload['R_ratio_Q4']:.4f}"
          f" C̄={payload['C_bar_at_t_dry_Q4']:.4f}")
    audit_txt = (f"; 约束 {payload['n_constraints_checked']} 条违规 "
                 f"{payload['n_constraints_failed']} 条" if with_audit else "")
    print(f"[MAIN] 守恒最差 ε_mass={payload['mass_balance_error']:.3e}; "
          f"网格加倍最大变化 {payload['grid_doubling_max_change_pct']:.5f}%{audit_txt}")
    mono = payload["logic_probes"]["monotonic"]
    n_bad = sum(1 for m in mono if m.get("expect_sign") and m["observed_sign"]
                and (m["observed_sign"] > 0) != (m["expect_sign"] > 0))
    print(f"[MAIN] 方向探针 {len(mono)} 条，与合同声明相反 {n_bad} 条")
    assert n_bad == 0, "存在与合同声明方向相反的探针，先查模型符号"
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```