



1. 未注折弯内圆角半径为板厚, 未注倒角R为5, 锐角倒钝, 去除毛刺。
2. 零件表面喷塑, 颜色为GT01-B大白橘皮。
3. 零件表面不能有划痕、擦伤等损坏表面的缺陷。
4. 运输过程中, 加强保护措施, 避免零件磕、碰、划伤。

|     |     |       |     |            |          |                                  |  |                       |     |
|-----|-----|-------|-----|------------|----------|----------------------------------|--|-----------------------|-----|
|     |     |       |     |            | 固定板      | 724020638845A/A/724020638845.PRT |  |                       |     |
|     |     |       |     |            |          | 图 样 标 记                          |  | 重 量                   | 比 例 |
| 标记  | 处数  | 更改文件号 | 签 字 | 日期         |          | S                                |  |                       | 1:6 |
| 设 计 |     |       | 日 期 |            | 冷轧钢板+1.5 | 共   张                            |  | 第   张                 |     |
| 审 核 | 王术浩 |       | 日 期 | 2021-09-22 |          | Goertek                          |  | 文档密级：<br>Confidential |     |
| 工 艺 |     |       | 日 期 |            |          |                                  |  |                       |     |
| 标准化 | 王术浩 |       | 日 期 | 2021-09-22 |          |                                  |  |                       |     |
| 批 准 | 王鑫  |       | 日 期 | 2021-09-22 |          |                                  |  |                       |     |