

Guide & Conventions de Nommage Laravel

Aide-mémoire Architecture MVC, BD, Routes et Classes Auxiliaires

1. Modèles Eloquent & Base de données (M)

Laravel repose sur le principe « Convention over Configuration » (La convention plutôt que la configuration).

ÉLÉMENT	RÈGLE / CONVENTION	EXEMPLE / SYNTAXE
Fichier / Classe du Modèle	Singulier, PascalCase	School.php , AdminCommunal.php
Table en base de données	Pluriel, snake_case	schools , admin_communals
Clé primaire	id (auto-incrémenté ou UUID)	\$table->id(); ou \$table->uuid('id');
Clé étrangère (Foreign Key)	Singulier_id (nom du modèle + _id)	school_id , user_id
Table pivot (Many-to-Many)	Singulier_Singulier (ordre alphabétique)	role_user (et non user_role)
Colonnes de la table	snake_case	first_name , created_at , status_code

Exemples de relations Eloquent dans le Modèle :

```
// Fichier : app/Models/AdminCommunal.php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class AdminCommunal extends Model
{
    // Nom de table déduit automatiquement : admin_communals

    // Nom de la méthode : Singulier car un AdminCommunal appartient à UNE Commune
    public function commune(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(Commune::class); // cherche commune_id
    }

    // Nom de la méthode : Singulier car il appartient à UN User
    public function user(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(User::class); // cherche user_id
    }
}
```

```
// Fichier : app/Models/Commune.php
// Nom de la méthode : Pluriel car une Commune a PLUSIEURS AdminCommunaux
public function adminCommunals(): HasMany
{
    return $this->hasMany(AdminCommunal::class);
}
```

2. Vues / Templates (V)

ÉLÉMENT	RÈGLE / CONVENTION	EXEMPLE
Emplacement	resources/views	resources/views/admin/ index.blade.php
Noms de dossiers	Pluriel, snake_case ou kebab-case	resources/views/ admin_communals/
Extension	.blade.php	create.blade.php
Pages CRUD classiques	Noms d'actions d'exemples	index , create , edit , show

3. Contrôleurs (C)

ÉLÉMENT	RÈGLE / CONVENTION	EXEMPLE
Nom de la Classe	Singulier + Suffixe Controller	SchoolController , AdminCommunalController
Emplacement	app/Http/Controllers/	app/Http/Controllers/Api/ AdminCommunalController.php
Noms des méthodes CRUD	Actions standard Laravel Resource	index , store , show , update , destroy

Les 7 méthodes Resource Standard :

```
class AdminCommunalController extends Controller
{
    public function index() {} // Liste les ressources (GET /admin-communals)
    public function create() {} // Affiche le formulaire de création (GET /admin-
communals/create)
    public function store() {} // Enregistre la donnée en BDD (POST /admin-communals)
    public function show($id) {} // Affiche une ressource spécifique (GET /admin-
communals/{id})
    public function edit($id) {} // Affiche le formulaire d'édition (GET /admin-
communals/{id}/edit)
    public function update() {} // Met à jour la ressource (PUT/PATCH /admin-communals/
{id})
    public function destroy() {} // Supprime la ressource (DELETE /admin-communals/{id})
}
```

4. Routes

ÉLÉMENT	RÈGLE / CONVENTION	EXEMPLE
URIs (URLs)	Pluriel, kebab-case	/api/v1/admin-communals
Noms de routes (Route Names)	Pluriel.action (notation point)	admin-communals.index , admin-communals.store

```
// Fichier : routes/api.php ou routes/web.php

// Option 1 : Déclaration automatique via Resource
Route::resource('admin-communals', AdminCommunalController::class);

// Option 2 : Manuelle (toujours en kebab-case au pluriel)
Route::get('/admin-communals', [AdminCommunalController::class, 'index'])->name('admin-communals.index');
Route::post('/admin-communals', [AdminCommunalController::class, 'store'])->name('admin-communals.store');
```

5. Classes auxiliaires (Form Requests, Seeders, Migrations)

ÉLÉMENT	RÈGLE / CONVENTION	EXEMPLE
Migrations	create_PLURIEL_table	2026_07_28_000000_create_admin-communals_table.php
Form Request	Action + Modèle + Request	StoreAdminCommunalRequest , UpdateUserRequest
Seeder	Modèle + Seeder	CommuneSeeder , AdminCommunalSeeder
Factory	Modèle + Factory	CommuneFactory , AdminCommunalFactory
API Resource	Modèle + Resource	AdminCommunalResource

6. Synthèse des cas de nommage (Style PHP / Laravel)

CamelCase

(lowerCamelCase)

Variables, propriétés, méthodes

`$adminCommunal`, `$table->foreignId()`, `public function
getCommune()`

PascalCase

(UpperCamelCase)

Classes, Interfaces, Traits, Enums

`AdminCommunal`, `UserStatusEnum`, `StoreRequest`

snake_case

Colonnes BDD, clés d'array, clés de traduction

`user_id`, `created_at`, `['status_code' => 200]`

kebab-case

URLs, composants Blade, fichiers CSS/JS

`/admin-communals`, `<x-admin-card />`