Bit positions: 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 24 25 26 27 28 29 30 31 | 32 33 34 35 36 37 38 39 | 40 41 42 43 44 45 46 47 | 48 49 50 51 52 53 54 55 | 56 57 58 59 60 61 62 63

Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7

Within byte: 0 1 2 3 4 5 6 7

SWRITE Request Packets (Where N < 9)

Offset	Fields
Byte 0 >	ackID / VC / CRF / prio / tt (0 0) / ftype (0 1 1 0) / destinationID / sourceID [0:15]
Byte 8 >	sourceID [16:31] / Address [0:28] / 0 / xam sbs / Data Word 0 [0:15]
Byte 16 >	Data Word 0 [16:63] / Data Word 1 [0:15]
⋮	
Byte (15 + N*8) >	Data Word N-1 [16:63] / Data Word N [0:15]
Byte (15 + (N+1)*8) >	Data Word N [16:63] / CRC

SWRITE Request Packets (Where N = 9)

Offset	Fields
Byte 0 >	ackID / VC / CRF / prio / tt (0 0) / ftype (0 1 1 0) / destinationID / sourceID [0:15]
Byte 8 >	sourceID [16:31] / Address [0:28] / 0 / xam sbs / Data Word 0 [0:15]
Byte 16 >	Data Word 0 [16:63] / Data Word 1 [0:15]
⋮	
Byte 72 >	Data Word 7 [16:63] / Data Word 8 [0:15]
Byte 80 >	Early CRC / Data Word 8 [16:63]
Byte 88 >	Final CRC / Logic 0 Pad

SWRITE Request Packets (Where N > 9)

Offset	Fields
Byte 0 >	ackID / VC / CRF / prio / tt (0 0) / ftype (0 1 1 0) / destinationID / sourceID [0:15]
Byte 8 >	sourceID [16:31] / Address [0:28] / 0 / xam sbs / Data Word 0 [0:15]
Byte 16 >	Data Word 0 [16:63] / Data Word 1 [0:15]
⋮	
Byte 72 >	Data Word 7 [16:63] / Data Word 8 [0:15]
Byte 80 >	Early CRC / Data Word 8 [16:63]
Byte 88 >	Data Word 9 [0:63]
⋮	
Byte (15 + N*8) >	Data Word N [0:63]
Byte (15 + (N+1)*8) >	Final CRC / Logic 0 Pad