Byte positions (top ruler): Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7

Message Class Packets (Where N < 9)

Byte 0 >	ackID	VC	CRF	prio	tt 0 0	ftype 1 0 1 1	destinationID	sourceID	msglen	ssize	letter	mbox	msgseg/xmbox	Data Word 0 [0:15]
Byte 8 >	Data Word 0 [16:63]													Data Word 1 [0:15]
Byte 16 >	Data Word 1 [16:63]													Data Word 2 [0:15]
⋮
Byte (15 + N*8) >	Data Word *n*-1 [16:63]													Data Word *n* [0:15]
Byte (15 + (N+1)*8) >	Data Word *n* [16:63]													CRC

Message Class Packets (Where N = 9)

Byte 0 >	ackID	VC	CRF	prio	tt 0 0	ftype 1 0 1 1	destinationID	sourceID	msglen	ssize	letter	mbox	msgseg/xmbox	Data Word 0 [0:15]
Byte 8 >	Data Word 0 [16:63]													Data Word 1 [0:15]
Byte 16 >	Data Word 1 [16:63]													Data Word 2 [0:15]
⋮
Byte 72 >	Data Word 8 [16:63]													Data Word 9 [0:15]
Byte 80 >	Early CRC	Data Word 9 [16:63]
Byte 88 >	CRC	Logic 0 Pad

Message Class Packets (Where N > 9)

Byte 0 >	ackID	VC	CRF	prio	tt 0 0	ftype 1 0 1 1	destinationID	sourceID	msglen	ssize	letter	mbox	msgseg/xmbox	Data Word 0 [0:15]
Byte 8 >	Data Word 0 [16:63]													Data Word 1 [0:15]
Byte 16 >	Data Word 1 [16:63]													Data Word 2 [0:15]
⋮
Byte 72 >	Data Word 8 [16:63]													Data Word 9 [0:15]
Byte 80 >	Early CRC	Data Word 9 [16:63]
Byte 88 >	Data Word 10 [0:63]
⋮
Byte (15 + N*8) >	Data Word *n* [0:63]
Byte (15 + (N+1)*8) >	CRC	Logic 0 Pad

Notes: N is the number of double-words in the payload.
n = N-1