Bit positions:

0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44 45 46 47	48 49 50 51 52 53 54 55	56 57 58 59 60 61 62 63
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7

SWRITE Request Packets (Where N < 9)

Byte 0 >	ackID	VC CRF prio	tt 0 0	ftype 0 1 1 0	destinationID	sourceID	Extended Address [0:15]
Byte 8 >	Address [0:29]		0	xam sbs		Data Word 0 [0:31]	
Byte 16 >	Data Word 0 [32:63]				Data Word 1 [0:31]		
⋮							
Byte (15 + N*8) >	Data Word N-1 [32:63]				Data Word N [0:31]		
Byte (15 + (N+1)*8) >	Data Word N [32:63]				CRC		Logic 0 Pad

SWRITE Request Packets (Where N = 9)

Byte 0 >	ackID	VC CRF prio	tt 0 0	ftype 0 1 1 0	destinationID	sourceID	Extended Address [0:15]
Byte 8 >	Address [0:29]		0	xam sbs		Data Word 0 [0:31]	
Byte 16 >	Data Word 0 [32:63]				Data Word 1 [0:31]		
⋮							
Byte 72 >	Data Word 7 [32:63]				Data Word 8 [0:31]		
Byte 80 >	Early CRC		Data Word 8 [32:63]			Data Word 9 [0:15]	
Byte 88 >	Data Word 9 [16:63]					Final CRC	

SWRITE Request Packets (Where N > 9)

Byte 0 >	ackID	VC CRF prio	tt 0 0	ftype 0 1 1 0	destinationID	sourceID	Extended Address [0:15]
Byte 8 >	Address [0:29]		0	xam sbs		Data Word 0 [0:31]	
Byte 16 >	Data Word 0 [32:63]				Data Word 1 [0:31]		
⋮							
Byte 72 >	Data Word 7 [32:63]				Data Word 8 [0:31]		
Byte 80 >	Early CRC		Data Word 8 [32:63]			Data Word 9 [0:15]	
Byte 88 >	Data Word 9 [16:63]					Data Word 10 [0:15]	
⋮							
Byte (15 + N*8) >	Data Word N-1 [16:63]					Data Word N [0:15]	
Byte (15 + (N+1)*8) >	Data Word N [16:63]					Final CRC	