יומן שיקוף – Registry

משימה 1

סעיף 1: פתחנו את regedit, נכנסנו ל־HKEY_CLASSES_ROOT וחיפשנו את התיקייה .txt. ראינו שב־Windows 11 לא בהכרח קיימת התיקייה ShellNew. למדנו שכאשר היא קיימת, הערך NullFile מאפשר ליצור קובץ טקסט ריק דרך תפריט יצירת קובץ חדש.

סעיף 2: חיפשנו את התיקייה .doc ואת ShellEx שבתוכה. בדקנו את הערך (Default) ולמדנו שהוא עשוי להכיל GUID, שהוא מזהה ייחודי שמקשר לרכיב אחר במערכת. גילינו שהערכים הקיימים תלויים בתוכנות המותקנות במחשב.

סעיף 3: חיפשנו את ה־GUID באמצעות Ctrl+F ובדקנו את הרישום המתאים לו. למדנו שאפשר למצוא בו פרטים על הרכיב, כמו שמו והקובץ שמפעיל אותו. רכיב הקשור למסמכי Word עשוי להשתייך ל־Microsoft Word, אך לא בהכרח להיות התוכנה שפותחת את המסמך בלחיצה כפולה.

משימה 2

נכנסנו ל־HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor ושינינו את הערך DefaultColor ל־DF בבסיס הקסדצימלי. פתחנו חלון CMD חדש כדי לבדוק את התוצאה. למדנו שהספרה הראשונה מייצגת את צבע הרקע והשנייה את צבע הטקסט, כך ש־DF מגדיר רקע סגול בהיר וטקסט לבן בוהק.

ב־Windows 11, כאשר CMD נפתח בתוך Windows Terminal, הגדרות הצבע של Terminal עשויות להשפיע על התוצאה. לאחר מכן הרצנו את הפקודה:

```
"reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor
```

ראינו שהפקודה מציגה את הערכים השמורים במפתח, ולבסוף החזרנו את DefaultColor ל־0.

משימה 3

פתחנו את Task Manager באמצעות Ctrl+Shift+Esc ועברנו ללשונית Startup apps. לאחר מכן נכנסנו ל־Registry ובדקנו את הנתיבים:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

השווינו בין הרשימות ולמדנו שהתוכנות המוגדרות להפעלה אוטומטית יכולות להופיע במפתחות האלה, אך לא כולן בהכרח יופיעו שם, מכיוון שיש מנגנוני הפעלה נוספים ב־Windows 11.

משימה 4

פתחנו את חלון Run באמצעות Win+R, הרצנו את notepad ולאחר מכן את winword. גילינו ש־notepad פותח את פנקס הרשימות ו־winword פותח את Word אם הוא מותקן.

פתחנו שוב את Run ובדקנו את היסטוריית הפקודות. לאחר מכן נכנסנו לנתיב:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

מצאנו שהפקודות נשמרות בערכים כמו a ו־b, ושהערך MRUList קובע את סדר ההופעה שלהן.

Windows Forensics+1

סעיף 1: כתבנו תוכנית Python שמשתמשת בספריית winreg ובפונקציות OpenKey, QueryInfoKey ו־EnumValue כדי לקרוא את הערכים ולהדפיס את היסטוריית הפקודות.

סעיף 2: הוספנו אפשרות לבחור פקודה ולמחוק אותה מההיסטוריה באמצעות DeleteValue. עדכנו גם את MRUList כדי לשמור על הסדר התקין.

סעיף 3: הוספנו אפשרות להכניס פקודה חדשה להיסטוריה באמצעות SetValueEx, ועדכנו את MRUList כך שהפקודה החדשה תופיע ראשונה.