



TECHNICAL EXPLAINER

Kali Tools GUI

כיצד המערכת עובדת — שרת MCP · שכבת הסוכנים · בסיס הנתונים

אבטחת מידע

MCP + Agents + DB

מסמך הסבר טכני

מגיש: **הראלי דודאי**

ת.ז.: 027225721

דוא"ל: hareli26@gmail.com

מוסד: **מכללת HackerU**

קורס: אדריכלות AI

מנחה: שחף


תאריך: יולי 2026

תוכן עניינים

1. סקירה כללית — כיצד החלקים מתחברים
2. שרת ה-MCP — התקנה, תפקיד והכלים שנחשפים
3. שכבת הסוכנים — מה כל סוכן עושה ואיך הוא פועל
4. בסיס הנתונים — מבנה, טבלאות וזרימת נתונים
5. זרימה מקצה לקצה (End-to-End)

1. סקירה כללית — כיצד החלקים מתחברים

Kali Tools GUI היא מערכת גרפית (Web) המאחדת את כלי ה-Kali Linux מאחורי ממשק אחד, עם שכבת סוכני AI מסוג Purple-Team. השרת כתוב ב-Python בספרייה הסטנדרטית בלבד (אפס תלויות) ורץ כ-root כדי שכל הכלים יעבדו. המסמך הזה מסביר לעומק שלושה רכיבים: **שרת ה-MCP**, **שכבת הסוכנים**, ו**בסיס הנתונים**.



שני "לקוחות" מדברים עם אותו שרת: הדפדפן (בני אדם) ולקוח MCP (מודל AI). שניהם משתמשים באותו REST API — ה-MCP הוא רק גשר דק שמאפשר ל-Claude להפעיל את המערכת בשיחה.

2. שרת ה-MCP – התקנה, תפקיד והכלים שנחשפים

2.1 מה זה MCP ולמה הוא כאן

MCP (Model Context Protocol) הוא פרוטוקול פתוח שמאפשר למודל שפה (כמו Claude) להפעיל "כלים" חיצוניים בשיחה. במערכת שלנו, שרת ה-MCP חושף את יכולות ה-Kali Tools GUI ככלים ש-Claude יכול לקרוא להם – כך אפשר לומר בשפה טבעית "הרץ nmap על 192.168.1.10" או "תכנן בדיקת חדירות ל-example.com", וה-AI מפעיל את המערכת בפועל.

2.2 ארכיטקטורה – לקוח דק מעל ה-REST API

שרת ה-MCP (`mcp/kali_gui_mcp.py`) בנוי עם **FastMCP** והוא **לקוח דק**: הוא אינו מריץ כלים בעצמו, אלא מתרגם כל קריאת-כלי לבקשת HTTP אל השרת הראשי (`http://127.0.0.1:8777`). כך כל הלוגיקה, האבטחה והביקורת נשארות במקום אחד, וה-MCP רק "מגשר".

Kali כלי → `server.py:8777` → (HTTP) → `kali_gui_mcp.py` → (MCP/stdio) → Claude

2.3 התקנה

ההתקנה אוטומטית כחלק ממתקין השרת (`deploy/install-vps.sh` , שלב [3b]), שיוצר סביבת Python וירטואלית ומתקין את התלות היחידה (`mcp>=1.2.0`):

```
python3 -m venv /opt/kali-gui/.venv
/opt/kali-gui/.venv/bin/pip install -r /opt/kali-gui/mcp/requirements.txt
```

לאחר מכן מחברים את השרת ללקוח MCP. ב-Claude Code (CLI):

```
claude mcp add kali-tools-gui \
--env KALIGUI_URL=http://127.0.0.1:8777 \
-- /opt/kali-gui/.venv/bin/python /opt/kali-gui/mcp/kali_gui_mcp.py
```

ב-Claude Desktop – הוספה ל-`claude_desktop_config.json` תחת `mcpServers` עם ה-`command` , ה-`args` וה-`env` המקבילים.

2.4 הכלים שה-MCP חושף

שרת ה-MCP חושף 11 כלים המכסים את כל יכולות המערכת:

ממה הוא עושה	כלי MCP
רשימת הכלים בקטלוג – שם, בינארי, קטגוריה וסטטוס התקנה	<code>list_tools(category?)</code>
השדות/אפשרויות של כלי מסוים (כדי לדעת מה להעביר ל- <code>run_tool</code>)	<code>tool_options(tool_id)</code>
	<code>run_tool(tool_id, values)</code>

הרצת כלי בודד עם ערכים, והחזרת הפלט	
תכנון בדיקה מכוונה בשפה חופשית – מחזיר שלבים, בלי להריץ	<code>plan(intent, target)</code>
תכנון + הרצת משימה מלאה (Executor+Verifier+Reporter) → דוח Markdown	<code>run_mission(intent, target)</code>
הרצת Purple-Team מלאה → איומים, הגנות ודוח	<code>run_purple(intent, target)</code>
הצגת תוכנית התיקון לאיום (הפקודות + רמת הסיכון) – בלי להחיל	<code>get_fix(signature)</code>
החלת התיקון על המארח – מסרב ללא confirm=True (אישור אנושי)	<code>apply_fix(signature, confirm)</code>
ייצוא כל הדוחות והידע לכספת (Obsidian (Markdown)	<code>export_obsidian()</code>
מצב חי: כלים מותקנים, מודיעין נצבר, פעילות אחרונה	<code>dashboard()</code>
בסיס הידע הנצבר – חתימות ממצאים שנראו לאורך הרצות	<code>knowledge()</code>

אבטחה: הכלי `apply_fix` – שמשנה את מערכת ההפעלה – מסרב לפעול אלא אם הועבר `confirm=True` במפורש. כך גם דרך ה-AI נדרש אישור אנושי לפני כל שינוי מערכת.

2.5 גישה לשרת מרוחק (VPS)

האפליקציה על ה-VPS מאזינה ל-127.0.0.1 בלבד (מאחורי התחברות Google). כדי לאפשר ל-MCP המקומי לגשת אליה בבטחה, פותחים מנהרת SSH ומשאירים את ה-MCP מקומי:

```
ssh -L 8777:127.0.0.1:8777 root@<VPS_IP>
# עובר דרך המנהרה KALIGUI_URL=http://127.0.0.1:8777
```

כך ה-MCP ניגש ישירות לאפליקציה דרך המנהרה המוצפנת, בלי לעקוף את שכבת ההזדהות.

2.6 דוגמת שימוש (בתוך Claude)


- "השתמש ב-kali-tools-gui: הרץ nmap על 192.168.1.10"
- "תכנן בדיקת חדירות ל-example.com והצג לי את השלבים"
- "הרץ Purple-Team על scanme.nmap.org ותן לי את הדוח"

3. שכבת הסוכנים — מה כל סוכן עושה ואיך הוא פועל

3.1 עיקרון: מנוע מבוסס-חוקים (Playbooks), אפס תלויות

הסוכנים אינם "קופסה שחורה" — הם **מבוססי-חוקים** (agents.py): אוסף **Playbooks** שקל לביקורת ולעריכה. כל Playbook מכיל מילות-מפתח (עברית+אנגלית) ופונקציית build שבונה רשימת שלבים. יש 14 Playbooks (DNS, TTPs, SaaS, Active Directory, API, SMB/Windows, OSINT, WordPress, SQL Injection, SSL/TLS, ChiPhi, ForNite, StenoGraphia) מיפוי רשת, ו-Playbook כללי כברירת מחדל. אופציונלית, אם מוגדר מודל Ollama מקומי, הדוח משתדרג לניסוח מבוסס-LLM — אך המערכת עובדת מצוין גם בלעדיו.

3.2 ארבעת סוכני הליבה וזרימת המשימה



סוכן	קלט	פעולה	פלט
Planner agents.py	כוונה + מטרה	מתאים Playbook לפי מילות מפתח ובונה שלבים ממוקדים	תוכנית שלבים (כלי + פקודה + נימוק)
Executor server.py	שלבי התוכנית	מריץ כל שלב כ-subprocess — Job כמעריך argv ללא shell (הגנה מהזרקה), עם מגבלת זמן	פלט חי + קוד יציאה לכל שלב
Verifier agents.py	פלט + קוד יציאה	מנתח את התוצאה, נותן verdict, ומחלץ ממצאים באמצעות ביטויים רגולריים	verdict + רשימת ממצאים
Reporter agents.py	כל השלבים המאומתים	מסכם לכדי דוח קריא; אופציונלית משדרג עם LLM מקומי	דוח Markdown מלא

3.3 שכבת ה-Purple Team

מעל סוכני הליבה יושבת שכבת Purple-Team (bluered.py) המחברת בין תקיפה להגנה:

- **צוות אדום** — מנוע המשימה (למעלה) מריץ את הכלים ההתקפיים ומפיק ממצאים.
- **מתווך (Broker)** — לוקח כל ממצא אדום וממפה אותו לכלל הגנה מתוך DEFENSE_KB, מאחד כפילויות ומדרג לפי חומרה.

- **צוות כחול** — לכל איום מפיק: פעולות הגנה, המלצת זיהוי/ניטור, שיוך **MITRE ATT&CK** ותצורה לדוגמה.
- **למידה מתמשכת** — כל הרצה מעדכנת את בסיס הידע (`signatures`): כמה פעמים נראה כל ממצא, מתי לראשונה ומתי לאחרונה.
- **מתוזמר (Orchestrator)** — מריץ את הזרימה כולה: אדום → Broker → כחול → למידה → דוח Purple.

3.4 סוכן מתקן (Remediation / Fixer)

הסוכן המתקן מיישם בפועל את הגנות הצוות הכחול (למשל התקנת `fail2ban` , עדכוני אבטחה), אך תמיד תחת בקורות בטיחות: **אישור אנושי חובה**, גיבוי אוטומטי של קונפיגים לפני שינוי, ורישום ביומן הביקורת. תיקונים מסוכנים (גיבוי סיסמת SSH, שינויי firewall) מוגדרים **כהנחיה בלבד** ואינם רצים אוטומטית — כדי למנוע נעילה עצמית של השרת.

עיקרון מנחה: הסוכנים בונים פקודות אמיתיות ומריצים כלים אמיתיים, אך כל פעולה התקפית עוברת שלב אישור, וכל שינוי מערכת (תיקון) דורש אישור מפורש ונרשם בביקורת.

4. בסיס הנתונים — מבנה, טבלאות וזרימת נתונים

4.1 טכנולוגיה ועקרונות

בסיס הנתונים (`db.py`) הוא **SQLite** יחיד (`kaligui.db`) המשתמש במודול `sqlite3` של הספרייה הסטנדרטית — אפס תלויות חיצוניות. הוא מחליף את קבצי ה-JSON השטוחים הישנים, ובהפעלה הראשונה **מייבא אוטומטית** נתונים קיימים (`reports` / `audit.log` / `activity.json` / `knowledge.json`) כדי ששום מידע לא יאבד. הגישה מוגנת בנעילה (`RLock`) לבטיחות ריבוי-תהליכים.

4.2 הטבלאות

טבלה	תפקיד	עמודות עיקריות
<code>signatures</code>	בסיס הידע הנלמד — שורה לכל חתימת ממצא	<code>sig (PK)</code> , <code>name</code> , <code>severity</code> , <code>count</code> , <code>first_seen</code> , <code>last_seen</code>
<code>meta</code>	מפתח/ערך גלובלי (למשל מונה ההרצות)	<code>k (PK)</code> , <code>v</code>
<code>activity</code>	יומן פעילות — היסטוריית משימות ו-Purple	<code>id</code> , <code>ts</code> , <code>whenstr</code> , <code>type</code> , <code>intent</code> , <code>target</code> , <code>user</code> , <code>status</code> , <code>data(JSON)</code>
<code>audit</code>	יומן ביקורת אבטחה — מי עשה מה	<code>id (PK)</code> , <code>ts</code> , <code>user</code> , <code>action</code> , <code>detail</code>
<code>reports</code>	דוחות Markdown שמורים	<code>id (PK)</code> , <code>kind</code> , <code>intent</code> , <code>target</code> , <code>ts</code> , <code>whenstr</code> , <code>report</code>

4.3 מי כותב ומי קורא

טבלה	פונקציה ב- <code>db.py</code>	פעולה במערכת
<code>+ signatures</code> <code>meta</code>	<code>update_kb()</code>	סיום Purple-Team → למידה
<code>activity</code>	<code>add_activity()</code>	כל הרצה נרשמת ליומן
<code>audit</code>	<code>add_audit()</code>	כל פעולה רגישה (הרצה/תיקון/משתמש)
<code>reports</code>	<code>save_report()</code>	שמירת דוח בסיום משימה
קריאה	<code>load_kb()</code> · <code>stats()</code> · <code>list_activity()</code>	דשבורד / מסך ידע
קריאה	<code>all_reports_full()</code>	ייצוא Obsidian

הטבלאות `activity` נשמרת עד 500 רשומות אחרונות (גיזום אוטומטי), וה- `audit` נצברת במלואה לצורכי ביקורת.

4.4 גישה, גיבוי ותחזוקה

הקובץ נמצא ב- `/opt/kali-gui/kaligui.db`. אפשר לבדוק אותו ישירות:

```
sqlite3 /opt/kali-gui/kaligui.db ".tables"  
sqlite3 /opt/kali-gui/kaligui.db "SELECT name,severity,count FROM signatures ORDER  
BY count DESC;"
```

גיבוי הוא פשוט העתקת הקובץ (למשל בתוך ה-`tar` של נתוני האפליקציה). נקודת קצה `GET /api/dbstats` מחזירה ספירת רשומות לכל טבלה לבדיקה מהירה.

5. זרימה מקצה לקצה (End-to-End)

דוגמה: המשתמש (או Claude דרך MCP) מבקש "בדיקת חדירות ל-`example.com`".

1. בדיקת חדירות → ובונה שלבים "Playbook מזהה Planner → בקשה
2. מריץ כל שלב `Executor` → אישור (nmap → whatweb → nikto → nuclei ...)
3. מחלץ ממצאים + `verdict` נותן `Verifier`: לכל שלב
4. מפרט `Blue Team`, `(DEFENSE_KB + MITRE)` ממפה ממצאים → הגנות `Broker`
5. `update_kb()` מעדכן `signatures`, `add_activity()` רושם ליומן
6. `Reporter` דוח, `save_report()` שומר ב-DB
7. `obsidian.export()` מסנכרן לכספת `audit()`, רושם מי הריץ
8. MCP-דרך ה-`Claude`-הדוח מוצג בדפדפן / מוחזר ל

כל שמונת השלבים משתמשים באותו REST API — בין אם ההפעלה הגיעה מהדפדפן ובין אם מ-`Claude` דרך MCP. כך המערכת אחידה, ניתנת לביקורת, ובעלת מקור אמת אחד.

בקצרה: ה-**MCP** מאפשר ל-AI להפעיל את המערכת בשיחה; **הסוכנים** הופכים כוונה בשפה חופשית לבדיקה אמיתית, מאמתים ומדווחים, וממפים כל ממצא להגנה; **בסיס הנתונים** שומר את הידע הנלמד, ההיסטוריה, הדוחות והביקורת — הכל ב-`SQLite` אחד ללא תלויות.