



Kali Tools GUI

ממשק גרפי ושכבת סוכני AI לכלי Kali Linux

WSL2 · Windows

4 סוכני AI

11 קטגוריות

70 כלים

מדריך הפעלה והדרכה מלא

מאת: **הראלי דודאי**

hareli26@gmail.com

תוכן עניינים

1. סקירה כללית
2. דרישות מקדימות ומה צריך להתקין
3. התקנה והפעלה
4. מצב "כלים" — שימוש ידני
5. מצב "עוזר AI" — שכבת הסוכנים
6. ארכיטקטורה
7. קטלוג הכלים והקטגוריות
8. פתרון תקלות
9. אבטחה ואתיקה

1. סקירה כללית

Kali Tools GUI היא מערכת גרפית (Web) המאחדת את כלי ה-Kali Linux הרצים תחת WSL2 על Windows. המערכת מציעה שני מצבי עבודה:

- **מצב כלים**  — בחירת כלי מרשת כרטיסים, מילוי טופס יכולות עם תצוגת פקודה חיה, הרצה וצפייה בתוצאות במסך נפרד.
- **מצב עוזר AI**  — תיאור חופשי של הבדיקה הרצויה; שכבת סוכנים מתכננת, מריצה, מאמתת ומפיקה דוח.
- **מרכז בקרה**  — מצב הסוכנים החי, מודיעין נצבר, ויומן פעילות.
- **תצוגת Obsidian**  — גרף קשרים אינטראקטיבי בין הדוחות לאיומים (בתוך המערכת).
- **ניהול משתמשים**  — (אדמין) הוספה/הסרה של חשבונות Google מורשים לכניסה.

סרגל ריצה גלובלי: בכל מסך, כל עוד משימה פעילה, מופיע סרגל תחתון שמראה בזמן אמת מה הסוכן עושה (הכלי הנוכחי + התקדמות) ומאפשר חזרה למשימה בלחיצה — כך שלעולם לא "מאבדים" ריצה. המשימות רצות בשרת ולא נעצרות בניווט.

השרת רץ בתוך Kali WSL בספריית פייתון סטנדרטית בלבד (אפס תלויות), ומזהה אוטומטית אילו כלים מותקנים.

2. דרישות מקדימות ומה צריך להתקין

רכיב	גרסה	בדיקה
Windows 10/11 (64-bit)	—	—
WSL2	עדכני	<code>wsl --version</code>
Kali Linux (WSL)	+Rolling 2025	<code>wsl -l -v</code>
Python 3 (בתוך Kali)	+3.9	<code>python3 --version</code>
דפדפן מודרני	Chrome/Edge/Firefox	—

התקנת Kali + WSL (PowerShell כמנהל):

```
wsl --install  
wsl --install -d kali-linux
```

התקנת Kali כלי — ההתקנה הבסיסית מינימלית. בחר סט:

```
# סט סטנדרטי (מומלץ)  
sudo apt update && sudo apt install -y kali-linux-default  
  
# GB (כבד, עשרות) או הכול  
sudo apt install -y kali-linux-everything
```

אין צורך ב-pk או חבילות פייתון חיצוניות. אין חובה להתקין את כל הכלים מראש — המערכת מזהה אוטומטית ומציעה כפתור התקנה לכל כלי חסר.

3. התקנה והפעלה

המערכת מורצת כ-**root** (ללא סיסמה, דרך `-u root`) כדי שכל הכלים יעבדו.

```
# הפעלה מהירה
C:\ClaudeCode\kali-gui\start.ps1

# או ידנית
wsl -d kali-linux -u root -- python3 /mnt/c/ClaudeCode/kali-gui/server.py
```

פתח בדפדפן: `http://localhost:8777`

תיקון DNS (אם דומיינים חיצוניים לא נפתרים):

```
printf '[network]\ngenerateResolvConf = false\n' | sudo tee /etc/wsl.conf
sudo rm -f /etc/resolv.conf
printf 'nameserver 8.8.8.8\nnameserver 1.1.1.1\n' | sudo tee /etc/resolv.conf
```

4. מצב "כלים" — שימוש ידני

שלב א — בחירת כלי

חפש בתיבת החיפוש או סנן לפי קטגוריה. כרטיס ירוק = מותקן, אפור = לא מותקן (לחיצה מציעה התקנה).

שלב ב — טופס והרצה

מלא את השדות; **הפקודה המלאה מתעדכנת בזמן אמת**. שדות חובה מסומנים ב-*. לחץ ► הרץ.

שלב ג — תוצאות

מסך נפרד עם פלט חי, סטטוס וכפתורי עצור / העתק / הורד / הרץ שוב.

5. מצב "עוזר AI" – שכבת הסוכנים

Intent → Planner → [Approve] → Executor → Verifier → Reporter → Report

Planner (מתכנן)

מקבל כוונה בשפה חופשית + מטרה, מזהה את ה-playbook המתאים ובונה תוכנית שלבים עם פקודות מוכנות והצעות.

Executor (מבצע)

מריץ כל שלב ברצף לאחר אישור.

Verifier (מאמת)

מנתח פלט + קוד יציאה ונותן verdict:  תקין ·  ממצאים ·  אזהרה ·  נכשל, כולל חילוך ממצאים.

Reporter (מדווח)

מפיק דוח מלא: סיכום מנהלים, ממצאים עיקריים ופירוט שלבים — ניתן להעתקה/הורדה.

Playbooks זמינים: DNS · תת-דומיינים · סריקת פורטים · בדיקת חדירות · Active · SMB/Windows · Directory · API · מיפוי רשת · OSINT · WordPress · SQL Injection · SSL/TLS.

5א. תצוגת Obsidian (גרף קשרים)

טאב  **Obsidian** מציג את כל הבדיקות כגרף אינטראקטיבי — בדיוק כמו ה-Graph View של Obsidian, בתוך המערכת:

- צומת מרכזי ·  דוחות ·  איומים צבועים לפי חומרה, מחוברים בקווים.
-  גרור צומת · **גלגל** להתקרב · **לחיצה** פותחת את הפתק המלא בצד ·  חיפוש צמתים.
- הגרף נבנה אוטומטית מכל בדיקה. כפתור **"ייצא כספת"** שומר גם קבצי Markdown לפתיחה ב-Obsidian הדסקטופ.

5ב. ניהול משתמשים (אדמין)

בפריסת הענן, הכניסה היא בהתחברות **Google** ורק למי שהוגדר. טאב  **משתמשים** מופיע רק לאדמין ומאפשר לנהל את זה מהמשק:

- הקלד כתובת Gmail → **הוסף**. המשתמש יוכל להיכנס תוך שניות (ללא restart).
-  **הסר** חוסם משתמש מיידית. אי אפשר להסיר את האדמין עצמו (מניעת נעילה).
- כל הוספה/הסרה נרשמת ב**יומן הביקורת**. הפעולות מוגנות בצד השרת (אדמין בלבד).

6. ארכיטקטורה

```
(Windows) דפדפן
| HTTP (localhost:8777)
▼
server.py (Python stdlib, root, בתוך Kali WSL)
├─ tools.json   קטלוג 70 כלים
├─ agents.py    Planner / Verifier / Reporter
└─ subprocess → (argv, ללא shell) אמינות כלים Kali
```

עקרון אבטחה מרכזי: הפקודות נבנות בצד השרת כמעריך `argv` ללא `shell` — הגנה מהזרקת פקודות.

7. קטלוג הכלים והקטגוריות

קטגוריה	כלים לדוגמה
Recon / איסוף מידע	whois, whatweb, theHarvester, subfinder, dmitry, sherlock
DNS	dig, dnsenum, dnsrecon, fierce
Network / רשת	nmap, masscan, netdiscover, arp-scan, hping3, fping, tcpdump
Web	nikto, gobuster, ffuf, wpscan, sqlmap, nuclei, httpx, wfuzz
SMB / Enumeration	enum4linux-ng, smbclient, crackmapexec, rpcclient, snmpwalk
Passwords	hydra, medusa, john, hashcat, crunch, cewl, hashid
SSL / TLS	ssllscan, sslyze
Exploitation	searchsploit, msfvenom
Forensics	binwalk, foremost, exiftool, steghide, strings
Wireless	aircrack-ng
Utilities	ping, curl, traceroute, macchanger

8. פתרון תקלות

פתרון	תקלה
ודא שהשרת רץ ושפורט 8777 פנוי	הדף לא נטען
לחץ התקן, או <code>apt install <package></code>	כלי "לא מותקן"
ודא הרצה עם <code>-u root</code>	"דרוש root"
בצע תיקון DNS (סעיף 3)	דומיין לא נפתר
WSL ללא monitor mode — צפוי; רק aircrack-ng offline	כלי אלחוטי לא עובד

9. אבטחה ואתיקה

אזהרה: הרץ כלים אך ורק על מטרות שיש לך הרשאה חוקית מפורשת לבדוק. שימוש בכלי פנטסט כנגד מערכות ללא רשות עלול להיות עבירה פלילית.

- המערכת מקומית בלבד; הפקודות נבנות בצד השרת ללא shell.
- שכבת ה-AI מציעה תוכנית — אתה מאשר לפני כל הרצה. שמור על שלב אישור זה.
- הסיסמה בשדה ההתקנה (במצב non-root) משמשת מקומית בלבד ואינה נשמרת.

— סוף המדריך · הראלי דודאי · 2026 —