



IEX SERIES

Huatang ensures higher quality products with our wealth of know-how. The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped. Feeding efficiency has a major effect on the quality of finished products. This feeding efficiency should be changed according to the sewn products, such as T-shirts or dress shirts. This cost-effective IEX series allows for a wide range of feeding efficiency. Even if you sew various kinds of fabrics and/or items in different operations, the feeding efficiency can be changed with this IEX series of machines. All you have to do is change the position of the related part. From the Foot Lifter, start, sewing, trimming, vacuuming, shut down, the whole process can be automated and continuous, increasing production efficiency by 30%-60% and reducing labor intensity by 50%. The machine comes with Wifi function, which can realize wireless networking, synchronize production data, establish visual data management and control platform, and timely remote warranty.

华唐公司凭借先进丰富的技术，进一步提升服装品质。在各处配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。影响缝制品完成效果的布料的送布效率。这在缝制T恤时与缝制衬衫时差别极大。IEX系列通过改组零部件，不论原料、缝制品种，及缝制工序如何，1台就可以应对。它是具有卓越的性价比的缝纫机。从抬压脚、启动、车缝、剪线、吸风、停车，可全程自动化连续动作，提高生产效率30%—60%，降低劳动强度50%。机器自带无线网络功能，可实现无线组网，同步生产数据，建立可视化数据管控平台，及时远程保修。

華唐の豊富なノウハウが、ワンランク上の品質を可能にします。各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。縫製品の仕上がりを左右する生地を送り効率。これはTシャツを縫う時とドレスシャツを縫う時では大きく異なります。IEXシリーズは部品を組み替えることにより、素材や縫製アイテム、縫製工程にかかわらず、1台で対応可能にしました。抜群のコストパフォーマンスマシンです。フットリフターから、開始、縫製、トリミング、バキューム、シャットダウンまで、全工程を自動化して継続的に行うことができ、生産効率が30%-60%向上し、労働集約度が50%低下します。このマシンには、ワイヤレスネットワークの実現、製造データの同期、ビジュアルデータ管理と制御プラットフォームの確立、およびタイムリーなリモート保証を実現できる無線LAN機能が搭載されています。

Display cases 示例／表示例

IEX 32 - 86 - 5x3x4 - DM/TKA/KH/SCD + PL

① ② ③ ④

IEX 52 - 13 - 2x4 - DM/TKA/KH/KS/KSR/SCD + PL

① ② ③ ④

① Model/ 机种 / 機種:

IEX32: Safety stitch machine/ 安全縫紉機 / 安全縫いミシン

IEX52: Overedger/ 包縫縫紉機 / オーバーロックミシン

② Type/ 型号 / タイプ

③ Gauge/ 针位组 / ゲージ:

Overedge width/ 包縫寬 / かがり幅

Needle space x overedge width/ 針距 × 包縫寬 / 針幅 × かがり幅

④ Additional Devices/ 附属装置 / 補助装置:

DM: Direct Servo Motor/ 直驱马达 / ダイレクトモーター

TKA: Automatic Tape Cutter/ 气动式全自动布条 / 空线环剪切装置 / エアー式 テープ / カラ環切り装置(自動式)

KH: Flat type vacuum thread chain cutter/ 下方吸入式空线环剪切装置 / 下吸い込み式カラ環切り装置


KS: Vertical type vacuum thread chain cutter/ 横向吸入式空线环剪切装置 / 横吸い込み式カラ環切り装置

KSR: Vertical type vacuum thread chain cutter (With a loose line blowing device)/ 横向吸入式空线环剪切装置(带松线吹气装置) / 横吸い込み式カラ環切り装置(ルーズラインブロー装置付)

SCD: Suction cleaning device(ingcluding silencer)/ 前后吸风式吸尘装置含消音器 / エアー式集塵器

PL: Presser Foot Lifter/ 气动抬压脚 / 押え上げ装置

IEX32-DM IEX52-DM



Intelligent ultra-high speed direct drive
overlock sewing machine

智能超高速直驱包缝机

インテリジェントな超高速ダイレクト
ドライブオーバーロックミシン

机型 Model	针数 No. of Needles	线数 No. of Threads	针距 Needle Pitch	包缝宽 Overedge width	最大主送量 Max. Stitch Length	最高速度 Max. Speed	用途 Application	厚度 Thickness Light / 薄 / 薄い Medium / 中厚 / 中厚 Heavy / 厚 / 厚い	Additional Devices 附属装置 補助装置			
IEX32-38-3x4-DM	2	5	3	4	3.8	7500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL
IEX32-38-3x5-DM	2	5	3	5	3.8	7500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL
IEX32-70-5x5-DM	2	5	5	5	3.8	7500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL
IEX32-70-5x6-DM	2	5	5	6	3.8	7500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL
IEX32-86-5x6-DM	2	5	5	6	5	6500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL
IEX32-86-5x3x4-DM	3	6	5x3	4	5	6500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL
IEX32-355-3x2x4-DM	3	6	3x2	4	3.8	6500	基本缝 Plain Seaming		TKA	KH	SCD	PL

机型 Model	针数 No. of Needles	线数 No. of Threads	针距 Needle Pitch	包缝宽 Overedge width	最大主送量 Max. Stitch Length	最高速度 Max. Speed	用途 Application	厚度 Thickness Light / 薄 / 薄い Medium / 中厚 / 中厚 Heavy / 厚 / 厚い	Additional Devices 附属装置 補助装置					
IEX52-01-4-DM	1	3	-	4	3.8	8000	底摆缝 Blind Stitch		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-16S2-1.5-DM	1	3	-	1.5	3.2	8000	卷缝 Rolled Hemming		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-17-4-DM	1	3	-	4	3.8	8000	基本缝 Plain Seaming		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-13-2x4-DM	2	4	2	4	3.8	8000	基本缝 Plain Seaming		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-13-2x5-DM	2	4	2	5	3.8	8000	基本缝 Plain Seaming		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-13-2x7-DM	2	4	2	7	3.8	7000	基本缝 Plain Seaming		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-13H-2x4-DM	2	4	2	4	3.2	8000	夹带子包缝 Attaching Tape		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-13H-2x5-DM	2	4	2	5	3.2	8000	夹带子包缝 Attaching Tape		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL
IEX52-13H-2x7-DM	2	4	2	7	3.8	7000	夹带子包缝 Attaching Tape		TKA	KS	KSR	KH	SCD	PL

选购TKA/KS/KSR/KH装置机型标配PL气动抬压脚和SCD前后吸风式吸尘装置
Optional TKA/KS/KSR/KH device models with PL presser foot lift and SCD pneumatic lint collector



HARI CHAND ANAND & CO.

Corporate Head Office:

A-94/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020

+91 8860086712 , 9313308705

enquiry@groupchca.com