

Border - Handle, Measure, Cut & Close

Bordür - Kulp, Ölçme, Kesme & Kapama



4300B

Automatic Vertical Handle Machine

Auto Border Serger
Auto Border Serger & Optional Rewind
Auto Border Measure & Cut
with Optional Closer
Auto Vertical Handle Machine
Auto Vertical Handle Machine
with Optional Closer
Auto Vertical Handle Machine
with Marking Module

- Two queen size borders per minute with 4 handles
- Border widths up to 18"
- Pre-made handles from 1.5" to 3" wide
- Dual safety stitch overlocks for extra strength
- 2, 4, 6 or 8 handles may be automatically sewn into border seams
- May be used as a plain border serger without handles
- Precise measurement and handle placement
- Serial Bus Control System with a 3-year unconditional warranty

Otomatik Dikey Kulp Dikiş Makinası

Otomatik Overlok Bordür
Otomatik Overlok Bordür & Kesme ile Opsiyonel
Kapama
Otomatik Dikey Kulp Makinası
Otomatik Dikey Kulp Makinası ile Opsiyonel
Kapama
Otomatik Dikey Kulp Makinası ile Markalama
Modülü

- Dakikada 4 kulplu 2 bordür
- 46cm'e kadar bordür genişliği
- 4-8cm genişliğinde kulp
- Ekstra güç için çift emniyetli dikiş overlokleri
- 2,4,6 veya 8 kulp bordüre otomatik olarak dikilebilir
- Kulpsuz düz bordür olarak kullanılabilir
- Hassas ölçüm ve kulp yerleştirme
- 3 yıl koşulsuz garantili kontrol sistemi



Technical Information

OPTIONS

- **4300200** - Closer Station
- **1330200** - Re-winder
- **MMSPOOL** - Plastic Spool
- **4300320** - Marking Module, right
- **4300325** - Marking Module, left

MODEL

- **4300B** - Min. 8.5"
- **4300BN** - Min. 6.5", overlock only
- **4300BNN** - Min. 5", overlock only



Teknik Bilgiler

SEÇENEKLER

- **4300200** - Kapama İstasyonu
- **1330200** - Geri Sarma
- **MMSPOOL** - Plastik Makara
- **4300320** - Makara Modülü, Sağ
- **4300325** - Markalama Modülü, Sol

MODEL

- **4300B** - Minimum 22cm
- **4300BN** - Minimum 17cm, Sadece Overlok
- **4300BNN** - Minimum 13cm, Sadece Overlok




4300200
Closer (optional)
Kapama (opsiyonel)



1330200
Rewinder (optional)
Geri Sarma (Opsiyonel)

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	Closer Kapama	Overlock Overlok
Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	5000	6000
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	1800 ± 5%	5000 ± 5%
Max stitch length (spi) / Maksimum dikiş uzunluğu (spi)	6	6
Needle system / İğne sistemi	SNDLX1140	SNB27140
Needle size / İğne ölçüsü	22-140	
Weight of material / Malzeme tipi	MEDIUM	
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ	
Current (amps) / Akım (amper)	15	
Motor type / Motor tipi	EFKA DC SERVO	
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psil)	80	
Air consumption (scfm) / Hava tüketimi (scfm)	14	
Shipping Weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (lbs)	2200	



Footprint
Makina Yerleşim

PRODUCTION / ÜRETİM	
Pieces per hr (with 4 handles) / Saatte üretilen adet (4kulplu)	120
Pieces per hr with closer (with 4 handles) / Kapama ile saatte üretilen adet (4 kulplu)	40