

1353UDH

Vertical & Horizontal Handle Tacker

- Sew vertical and horizontal handles on the same machine
- Dual heads tack both ends of handle at the same time
- Large stainless steel top, with leading and trailing edges folded down (contoured design), supports border for ease of handle loading
- Independently adjustable guides allow for setting vertical handles on faux seam borders
- Clamps hold border and create a hard stop to load handle against
- Varying handle lengths
- Both heads lock in place and can be repositioned with the push of a button
- Touch screen handle tack programming allows specialized stitching for certain handles
- Border guides ensure the handle is placed correctly on border
- Pedal operation keeps operators' hands free to work with border
- Magnetic connections facilitate quick tooling changes

Dikey & Yatay Kulplama

- Aynı makinada dikey ve yatay kulpları dikin
- Cift kafa, kulpun her iki ucunu aynı anda tutturulur
- Ön ve arka kenarları katlanmış (konturlu tasarım) geniş paslanmaz çelik üst kısım, kulpla yükleme kolaylığı için bordürü destekler
- Bağımsız olarak ayarlanabilen kılavuzlar, geçici dikiş kenarlarında dikey kulpların ayarlanmasına izin verir
- Kelepçeler bordürü tutar ve kulpu bağlamak için sert bir durdurma oluşturur
- Değişen kol uzunlukları
- Her iki kafa da yerine kilitlenir ve bir düğmeye basılarak yeniden konumlandırılabilir
- Dokunmatik ekran ile kulp programlama, belirli kulplar için özel dikişlere olanak sağlar
- Bordür kılavuzları, kulpun bordüre doğru şekilde yerleştirilmesini sağlar
- Pedallı çalıştırma, operatörlerin ellerini bordürle birlikte çalışmak için serbest bırakır
- Manyetik bağlantılar, hızlı takım değişikliklerini kolaylaştırır



Technical Information

OPTIONS

- Custom clamps (customer specified)
- Machine sew field
- Custom tacking designs available
- Manual border feed assembly



Vertical handle, heads positioned side-by-side Dikey kulp, yan yana konumlandırılmış kafalar

Teknik Bilgiler

SECENEKLER

- Özel kelepçeler (müşteri tarafından belirlenir)
- Makina dikme alanı
- Özel dikiş tasarımları mevcuttur
- Manuel bordür besleme tertibatı



Horizontal handle, heads positioned front-to-back Yatay kulp, kafalar öne doğru konumlandırılmıştır

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	
Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	2500
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	1800
Sewing field (mm) / Dikiş alanı (mm)	100 x 100
Needle system / İğne sistemi	SN135X722
Needle size / İğne ölçüsü	22-140
Weight of material / Malzeme tipi	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Maksimum baskı ayağı	19/32
Sewing area / Dikiş alanı	1 31/32 X 1 9/16 (both heads)
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220 1P 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	6
Motor type / Motor tipi	Servo
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	80
Air consumption (cfm) / Hava tüketimi (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı	1600
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Nakliye boyutları (w/l/h)	96 x 64 x 69

PRODUCTION / ÜRETİM	
Pieces - 8 Hr (4 handles ea.) / Adet - 8 saat (4 kulp)	190-200

