

Border - Close

Bordür Kapama



1333

Semi-Automatic Border & Foundation Closer

This stand-alone workstation may be moved to any department as needed.

- Auto start/stop sewing operation
- Heavy-duty lockstitch sewing head
- Lockstitch ensures no stitch ravel at tape edge operation
- Tractor style top feed swings up for easy threading and maintenance
- Auto needle positioning, footlift and thread trimmer
- Stand up sewing module
- Close borders up to 18" wide without adjustments

Yarı Otomatik Bordür & Baza Kapama

Bu bağımsız makina, gerektiğinde herhangi bir departmana taşınabilir.

- Dikiş işlemini otomatik başlatma / durdurma
- Kalın malzemeler için kilitli dikiş kafası
- Kilitli dikiş, kenar kapama işlemi sırasında sarsıntıyı engeller
- Kolay diş açma ve bakım için traktör tarzı üst besleme salınımı
- Otomatik iğne konumlandırma, ayak kaldırma ve iplik kesici
- Ayakta dikiş modülü
- 18" genişliğe kadar ayar gerektirmeyen bordür kapama



Technical Information

OPERATION

Operator loads border into clamp and activates auto cycle. Border is transferred to sewing head, machine backtacks beginning, end of border and closes border with a lockstitch which will not ravel.

OPTIONS

- **3307R** - Law label insert module
- **3206AH** - ID labeling module
- **1333A** - Heavy-duty sewing unit for FR materials

Teknik Bilgiler

İŞLEMLER

Operatör bordürü kelepçeye tutturur ve otomatik çalışmayı etkinleştirir. Bordür dikiş kafasına aktarılır, makina bordürü başından sonuna kadar çözölmeyecek bir kilitli dikiş ile kapatır.

SEÇENEKLER


- **3307R** - Etiket ekleme modülü
- **3206AH** - Kimlik etiketleme modülü
- **1333A** - FR malzemeler için kalın malzeme tipi dikiş ünitesi



Top belt feed swings out for threading and other maintenance
Üst kayış besleme, diş açma ve diğer bakımlar için açılır

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	5000
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	1800
Max stitch length (spi) / Maksimum dikiş uzunluğu	6
Needle system / İğne sistemi	SNLX1140
Needle size / İğne ölçüsü	22/140
Weight of material / Malzeme tipi	LIGHT / MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Maksimum baskı ayağı	1/2
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	5
Motor type / Motor tipi	EFKA DC
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	80
Air consumption (cfm) / Hava tüketimi (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (lbs)	700
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Nakliye boyutları (w/l/h)	55 x 60 x 48



Footprint
Yerleşim Planı

PRODUCTION / ÜRETİM

Pieces per hour / Saatte üretim adedi	240
---------------------------------------	-----

Distributed by:

Ümit Makina

+90 212 723 44 00 ph • +90 212 723 44 66 fax • info@umitmakina.com
Kavaklı Mah. Kible Sok. No: 7 34590 Kavaklı Beldesi Silivri / Istanbul, Turkey



Atlanta Attachment Company

www.atlatt.com • +1 (770) 963-7369

a Division of
HSM