

## **1347M Series**

# Auto Faux Tape Edge with or without Binding

- High speed chainstitch sewing head
- Bind seam or self-tape look
- Faux seams pass flammability test
- Adjustable folder with binder
- Auto stop for material depletion
- Reversible winder
- Close coupled puller, synchronized to produce a pucker-free seam
- Sewing head with Automatic Lubrication

### **Otomatik Bordür Biye Makinası**

- Yüksek hızlı zincir-dikiş dikiş kafası
- Bordür bağlantısında dikişli veya bantlı görünüm seçeneği
- Yanma testlerinde başarılı biye
- Ayarlanabilir fitil aparatı
- Malzeme bittiğinde otomatik durdurma
- Geri sarma özelliği
- Dikiş büzülmesini önleyici senkronize ikili çekici
- Otomatik yağlamalı dikiş kafası



#### **Technical Information**


#### **OPTIONS**

- Kit for cording insert operations
- 1347443 Flanging assembly



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	
Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	4500
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	3450
Max stitch length (spi) / Maksimum dikiş uzunluğu (spi)	6/7
Needle system / İğne sistemi	SN62X5721
Needle size / İğne ölçüsü	22/140
Weight of material / Malzeme tipi	LIGHT / MEDIUM
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	10.1
Motor type / Motor tipi	CLUTCH
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	80
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (kg)	1050 / 476
Shipping dimensions(w/l/h, inc) / Nakliye boyutları(w/l/h,cm)	59x96x62 / 150x244x158


PRODUCTION / ÜRETİM	
Feet per minute / Dakikada üretilen metre	40 / 12





#### Teknik Bilgiler

#### **SEÇENEKLER**

- Fitil ekleme kiti
- 1347443 Kıvırma sistemi







PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2020 Atlanta Attachment Co.







