



AGRUMI-GEL s.r.l.
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it
pec: agrumigel@legalmail.it

industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

VALIDAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE DELLE TEMPERATURE E DEL TEMPO DI SOSTA DEL PASTORIZZATORE

Oggetto

Il presente documento è redatto al fine di validare l'impostazione delle temperature e dei tempi di sosta del pastorizzatore.

Premessa

La letteratura del settore, in particolare il "Jornal of Food Protection" (Volume 64 n°3 del 2001 [Articolo di Aleandro Mazzotta]), mostra come la carica patogena dei succhi di frutta si riduca di 5 Log con la Pastorizzazione a 71,1 °C con 6 secondi di tempo di sosta. L'Agrumi-Gel fissa come limite critico una temperatura di 71,2 °C con 6 secondi di sosta.

Prove interne

In data 08/03/2022 viene prelevato nel tino di blending n° 20P presso il reparto prodotti finiti, un campione del Lotto CABS B 03/22PF (Succo Concentrato arancia Bionda Biologico 65°Bx). Sul campione vengono effettuate le seguenti analisi microbiologiche.

Descrizione della prova	Risultato	Tollerabilità	u.m.	Metodo di analisi
CONTA MESOFILA TOTALE	300 Cfu/ml	+/- 5	Cfu/ml	Plate Count Agar3 gg. A 30 °C
LIEVITI	80 Cfu/ml	+/- 1	Cfu/ml	Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C
MUFFE	12 Cfu/ml	+/- 1	Cfu/ml	Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C
COLIFORMI TOTALI e E. Coli	Assenti	+/- 1	Cfu/ml	Lattosio TTC con tergitol 7

Il prodotto viene inviato, tramite tubazione precedentemente sanificata, nel Pastorizzatore a piastre Reda. Il pastorizzatore viene impostato alla temperatura di 92°C e la tolleranza di temperatura per l'apertura della valvola di deviazione per il ricircolo è fissata a 2 °C. Poiché la portata registrata nel modulo M 09.10 (Allegato n° 1 alla presente validazione) è tra 4000 e 5500, ne consegue che, in relazione alla tavola di corrispondenza fornita dal costruttore del Pastorizzatore a piastre Reda, il tempo di sosta è stato tra 6,5 e 7,5 secondi. La temperatura ed il tempo di sosta sono sempre stati sopra il limite critico fissato nel relativo Piano HACCP. All'uscita del pastorizzatore, nel tino di stoccaggio temporaneo n° 17, viene prelevato un campione per effettuare le analisi microbiologiche sul prodotto pastorizzato. Il risultato è il seguente:





AGRUMI-GEL s.r.l.
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it
pec: agrumigel@legalmail.it

industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

Descrizione della prova	Risultato	Tollerabilità	u.m.	Metodo di analisi
CONTA MESOFILA TOTALE	Assente	+/- 5	Cfu/ml	Plate Count Agar3 gg. A 30 °C
LIEVITI	Assenti	+/- 1	Cfu/ml	Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C
MUFFE	Assenti	+/- 1	Cfu/ml	Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C
COLIFORMI TOTALI e E. Coli	Assenti	+/- 1	Cfu/ml	Lattosio TTC con tergitol 7

Il succo pastorizzato, dopo il confezionamento a sacco aperto tramite confezionatrice ASTEPO, viene stoccato in cella di abbattimento n° 4 per 61 ore e poi spostato in cella di stoccaggio n° 7 dove, dopo 14 gg di stoccaggio, viene prelevato un campione per effettuare ulteriori analisi microbiologiche dopo il congelamento, lo stoccaggio e lo scongelamento. I risultati sono i seguenti:

Descrizione della prova	Risultato	Tollerabilità	u.m.	Metodo di analisi
CONTA MESOFILA TOTALE	0	+/- 5	Cfu/ml	Plate Count Agar3 gg. A 30 °C
LIEVITI	0	+/- 1	Cfu/ml	Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C
MUFFE	0	+/- 1	Cfu/ml	Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C
COLIFORMI TOTALI e E. Coli	Assenti	+/- 1	Cfu/ml	Lattosio TTC con tergitol 7

Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti le impostazioni previste per la temperatura e la sosta del pastorizzatore si possono considerare validate.

Barcellona Pozzo di Gotto,
28/03/2022

Firme
ADDETTO LABORATORIO
IL RESPONSABILE HACCP

