

14_LoRA_vs_prompt

May 22, 2026

```
[1]: from pathlib import Path
import pandas as pd

[2]: PROJECT_ROOT = Path("/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2")

# muestra final de 36
SAMPLE36_IDS_CSV = PROJECT_ROOT / "outputs" / "final_sample_36" /
↳ "feina_repr30_test_sample36_representative_ids.csv"

# prompting ya corrido
PROMPTING_SIMPLIFIED_CSV = PROJECT_ROOT / "best_conf_per_model" /
↳ "exp_prompting_sample36_top4_20260506_041700_simplified_texts_only.csv"

# LoRA
LORA_LLAMA_EVAL_CSV = PROJECT_ROOT / "outputs" / "lora_runs" /
↳ "lora_llama3_feina_repr30_v1" / "evaluation" / "lora_test_evaluated.csv"
LORA_MISTRAL_EVAL_CSV = PROJECT_ROOT / "outputs" / "lora_runs" /
↳ "lora_mistral_feina_repr30_v1" / "evaluation" / "lora_test_evaluated.csv"

# carpeta final bien visible en raiz
FINAL_DIR = PROJECT_ROOT / "FINAL_COMPARACION_36"
FINAL_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print("SAMPLE36_IDS_CSV:", SAMPLE36_IDS_CSV, SAMPLE36_IDS_CSV.exists())
print("PROMPTING_SIMPLIFIED_CSV:", PROMPTING_SIMPLIFIED_CSV,
↳ PROMPTING_SIMPLIFIED_CSV.exists())
print("LORA_LLAMA_EVAL_CSV:", LORA_LLAMA_EVAL_CSV, LORA_LLAMA_EVAL_CSV.exists())
print("LORA_MISTRAL_EVAL_CSV:", LORA_MISTRAL_EVAL_CSV, LORA_MISTRAL_EVAL_CSV.
↳ exists())
print("FINAL_DIR:", FINAL_DIR)
```

```
SAMPLE36_IDS_CSV: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/final_sam
ple_36/feina_repr30_test_sample36_representative_ids.csv True
PROMPTING_SIMPLIFIED_CSV: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/best_conf
_per_model/exp_prompting_sample36_top4_20260506_041700_simplified_texts_only.csv
True
LORA_LLAMA_EVAL_CSV: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/lora_r
uns/lora_llama3_feina_repr30_v1/evaluation/lora_test_evaluated.csv True
```

LORA_MISTRAL_EVAL_CSV: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/lora_runs/lora_mistral_feina_repr30_v1/evaluation/lora_test_evaluated.csv True
 FINAL_DIR: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36

```
[3]: sample_ids_df = pd.read_csv(SAMPLE36_IDS_CSV)
      sample_ids = set(sample_ids_df["row_id"].tolist())

      print("N ids muestra:", len(sample_ids))
      print(sorted(list(sample_ids))[:15])
```

N ids muestra: 36
 [550, 571, 885, 1193, 1391, 1399, 1636, 1740, 1742, 1790, 1920, 2027, 2065, 2365, 2449]

```
[4]: prompt_df = pd.read_csv(PROMPTING_SIMPLIFIED_CSV)

      print("Shape prompt_df:", prompt_df.shape)
      display(prompt_df.head(3))
      print(prompt_df.columns.tolist())
```

Shape prompt_df: (144, 14)

	row_id	prompt_family	owner	model_key	config_label	ruleset	\
0	550	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	
1	571	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	
2	885	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	

	source_text	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

	reference_text	\
0	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
1	Clientes y proveedores intervienen en las impo...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

	generated_text	sari	bertscore_f1	\
0	Sin motivación y sin incentivos no se puede tr...	31.043124	0.744898	
1	En la importación y exportación, también parti...	40.515938	0.814797	
2	El robo de identidad es cuando alguien utiliza...	20.335928	0.854182	

	rougeL_f	compression_ratio_eval	exact_copy
0	0.142857	1.166667	0
1	0.488889	0.592593	0
2	0.588235	0.878788	0

['row_id', 'prompt_family', 'owner', 'model_key', 'config_label', 'ruleset', 'source_text', 'reference_text', 'generated_text', 'sari', 'bertscore_f1', 'rougeL_f', 'compression_ratio_eval', 'exact_copy']

```
[5]: prompt_keep_cols = [
    c for c in [
        "row_id",
        "prompt_family",
        "owner",
        "model_key",
        "config_label",
        "ruleset",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
        "sari",
        "bertscore_f1",
        "rougeL_f",
        "compression_ratio_eval",
        "exact_copy",
    ]
    if c in prompt_df.columns
]

prompt_final_df = prompt_df[prompt_keep_cols].copy()
prompt_final_df["system_family"] = "prompting"
prompt_final_df["system_name"] = (
    prompt_final_df["prompt_family"] + "_" +
    prompt_final_df["owner"] + "_" +
    prompt_final_df["model_key"] + "_" +
    prompt_final_df["config_label"] + "_" +
    prompt_final_df["ruleset"]
)

prompt_final_df = prompt_final_df.sort_values(
    by=["system_name", "row_id"]
).reset_index(drop=True)

print("Shape prompt_final_df:", prompt_final_df.shape)
display(prompt_final_df.head(5))
```

Shape prompt_final_df: (144, 16)

	row_id	prompt_family	owner	model_key	config_label	ruleset	\
0	550	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	
1	571	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	
2	885	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	
3	1193	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	
4	1391	few-shot	hariel	llama3	llama3_cfg_3	R1	

	source_text	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	

```

1 En los procesos de importaciones y exportacion...
2 El robo de identidad ocurre cuando su informac...
3 Los sueños de los niños tienen una gran varied...
4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren...

```

```

                                reference_text \
0 No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...
1 Clientes y proveedores intervienen en las impo...
2 El robo de identidad ocurre cuando su informac...
3 Los sueños de los niños son variados y van des...
4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren...

```

```

                                generated_text      sari  bertscore_f1 \
0 Sin motivación y sin incentivos no se puede tr... 31.043124    0.744898
1 En la importación y exportación, también parti... 40.515938    0.814797
2 El robo de identidad es cuando alguien utiliza... 20.335928    0.854182
3 Los niños soñan con cosas como ser Tarzán, el ... 39.252575    0.842181
4 Expresiones como "soborno" y "cohecho" se refi... 60.572320    0.895931

```

```

rougeL_f  compression_ratio_eval  exact_copy system_family \
0 0.142857          1.166667          0      prompting
1 0.488889          0.592593          0      prompting
2 0.588235          0.878788          0      prompting
3 0.500000          0.650000          0      prompting
4 0.585366          1.000000          0      prompting

```

```

                                system_name
0 few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
1 few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
2 few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
3 few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
4 few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1

```

```
[6]: lora_llama_df = pd.read_csv(LORA_LLAMA_EVAL_CSV)
```

```

print("Shape lora_llama_df:", lora_llama_df.shape)
display(lora_llama_df.head(3))
print(lora_llama_df.columns.tolist())

```

```
Shape lora_llama_df: (238, 30)
```

```

row_id                                instruction \
0      92  Reescribe en español el siguiente texto con le...
1     115  Reescribe en español el siguiente texto con le...
2     118  Reescribe en español el siguiente texto con le...

```

```

                                generated_text \
0 Muchas personas no tienen el hábito de presupu...
1 Uno de los problemas que enfrentan las persona...

```

2 El comportamiento del ingreso marca etapas o c...

```
source_text \
0 Muchas personas, más de las que uno pueda imag...
1 Uno de los mayores problemas que enfrentan las...
2 El comportamiento del ingreso marca etapas o c...
```

```
reference_text  src_words  pred_words \
0 Muchas personas no tienen el hábito de presupu...      35      28
1 Uno de los mayores problemas de las personas, ...      50      44
2 El comportamiento del ingreso marca etapas o c...      49      47
```

```
ref_words  src_sentences  pred_sentences  ...  additions_proportion \
0         23             1             1  ...           0.000000
1         43             1             2  ...           0.045455
2         43             1             2  ...           0.063830
```

```
deletions_proportion  inflesz_pred  inflesz_src  inflesz_delta  rouge1_f \
0           0.200000         54.235    49.015000        5.220000  0.867925
1           0.160000         75.810    44.695000       31.115000  0.750000
2           0.102041         58.735    39.592143       19.142857  0.828283
```

```
rouge2_f  rougeL_f  bertscore_f1  sbert_similarity
0  0.823529  0.867925      0.952885             NaN
1  0.510638  0.750000      0.914103             NaN
2  0.659794  0.808081      0.923157             NaN
```

[3 rows x 30 columns]

```
['row_id', 'instruction', 'generated_text', 'source_text', 'reference_text',
'src_words', 'pred_words', 'ref_words', 'src_sentences', 'pred_sentences',
'ref_sentences', 'sari', 'bleu', 'fernandez_huerta_pred',
'fernandez_huerta_src', 'fernandez_huerta_delta', 'compression_ratio_eval',
'sentence_splits', 'levenshtein_similarity', 'exact_copy',
'additions_proportion', 'deletions_proportion', 'inflesz_pred', 'inflesz_src',
'inflesz_delta', 'rouge1_f', 'rouge2_f', 'rougeL_f', 'bertscore_f1',
'sbert_similarity']
```

```
[7]: lora_mistral_df = pd.read_csv(LORA_MISTRAL_EVAL_CSV)
```

```
print("Shape lora_mistral_df:", lora_mistral_df.shape)
display(lora_mistral_df.head(3))
print(lora_mistral_df.columns.tolist())
```

Shape lora_mistral_df: (238, 30)

```
row_id  instruction \
0      92  Reescribe en español el siguiente texto con le...
1     115  Reescribe en español el siguiente texto con le...
```

2 118 Reescribe en español el siguiente texto con le...

```

                                generated_text \
0 Muchas personas no tienen el hábito de presupu...
1 Uno de los mayores problemas que enfrentan las...
2 La primera etapa es la de la educación básica,...

                                source_text \
0 Muchas personas, más de las que uno pueda imag...
1 Uno de los mayores problemas que enfrentan las...
2 El comportamiento del ingreso marca etapas o c...

                                reference_text  src_words  pred_words \
0 Muchas personas no tienen el hábito de presupu...      35      28
1 Uno de los mayores problemas de las personas, ...      50      48
2 El comportamiento del ingreso marca etapas o c...      49      29

    ref_words  src_sentences  pred_sentences  ...  additions_proportion \
0          23             1             1  ...      0.000000
1          43             1             2  ...      0.000000
2          43             1             2  ...      0.034483

    deletions_proportion  inflesz_pred  inflesz_src  inflesz_delta  rouge1_f \
0          0.200000      54.235000      49.015000      5.220000  0.867925
1          0.040000      71.214167      44.695000      26.519167  0.800000
2          0.428571      76.328103      39.592143      36.735961  0.784810

    rouge2_f  rougeL_f  bertscore_f1  sbert_similarity
0  0.823529  0.867925      0.952885              NaN
1  0.612245  0.800000      0.922216              NaN
2  0.649351  0.607595      0.871772              NaN

```

[3 rows x 30 columns]

```

['row_id', 'instruction', 'generated_text', 'source_text', 'reference_text',
'src_words', 'pred_words', 'ref_words', 'src_sentences', 'pred_sentences',
'ref_sentences', 'sari', 'bleu', 'fernandez_huerta_pred',
'fernandez_huerta_src', 'fernandez_huerta_delta', 'compression_ratio_eval',
'sentence_splits', 'levenshtein_similarity', 'exact_copy',
'additions_proportion', 'deletions_proportion', 'inflesz_pred', 'inflesz_src',
'inflesz_delta', 'rouge1_f', 'rouge2_f', 'rougeL_f', 'bertscore_f1',
'sbert_similarity']

```

```

[8]: lora_llama_36 = (
    lora_llama_df[lora_llama_df["row_id"].isin(sample_ids)]
    .copy()
    .sort_values("row_id")
    .reset_index(drop=True)

```

```

)

lora_mistral_36 = (
    lora_mistral_df[lora_mistral_df["row_id"].isin(sample_ids)]
    .copy()
    .sort_values("row_id")
    .reset_index(drop=True)
)

print("Shape lora_llama_36:", lora_llama_36.shape)
print("Shape lora_mistral_36:", lora_mistral_36.shape)

```

Shape lora_llama_36: (36, 30)
 Shape lora_mistral_36: (36, 30)

```

[9]: assert len(lora_llama_36) == 36, f"LoRA llama3 no quedo en 36, quedo en {len(lora_llama_36)}"
      assert len(lora_mistral_36) == 36, f"LoRA mistral no quedo en 36, quedo en {len(lora_mistral_36)}"

      assert set(lora_llama_36["row_id"]) == sample_ids
      assert set(lora_mistral_36["row_id"]) == sample_ids

      print("OK LoRA filtrado a los mismos 36 ids")

```

OK LoRA filtrado a los mismos 36 ids

```

[10]: def normalize_lora(df: pd.DataFrame, model_name: str) -> pd.DataFrame:
        out = df.copy()

        rename_map = {}
        if "pred_text" in out.columns and "generated_text" not in out.columns:
            rename_map["pred_text"] = "generated_text"
        if "prediction" in out.columns and "generated_text" not in out.columns:
            rename_map["prediction"] = "generated_text"

        if rename_map:
            out = out.rename(columns=rename_map)

        required = ["row_id", "source_text", "reference_text", "generated_text"]
        missing = [c for c in required if c not in out.columns]
        if missing:
            raise ValueError(f"Faltan columnas en LoRA {model_name}: {missing}")

        keep_cols = [
            c for c in [
                "row_id",
                "source_text",

```

```

        "reference_text",
        "generated_text",
        "sari",
        "bertscore_f1",
        "rougeL_f",
        "compression_ratio_eval",
        "exact_copy",
    ]
    if c in out.columns
]

out = out[keep_cols].copy()
out["prompt_family"] = "fine-tuning"
out["owner"] = "lora"
out["model_key"] = model_name
out["config_label"] = "final_adapter"
out["ruleset"] = "NA"
out["system_family"] = "lora"
out["system_name"] = f"lora_{model_name}"

ordered_cols = [
    "row_id",
    "prompt_family",
    "owner",
    "model_key",
    "config_label",
    "ruleset",
    "system_family",
    "system_name",
    "source_text",
    "reference_text",
    "generated_text",
    "sari",
    "bertscore_f1",
    "rougeL_f",
    "compression_ratio_eval",
    "exact_copy",
]

ordered_cols = [c for c in ordered_cols if c in out.columns]
return out[ordered_cols].sort_values("row_id").reset_index(drop=True)

lora_llama_final = normalize_lora(lora_llama_36, "llama3")
lora_mistral_final = normalize_lora(lora_mistral_36, "mistral")

display(lora_llama_final.head(3))
display(lora_mistral_final.head(3))

```


	row_id	prompt_family	owner	model_key	config_label	ruleset	system_family	\
0	550	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	
1	571	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	
2	885	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	

	system_name	source_text	\
0	lora_llama3	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	lora_llama3	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	lora_llama3	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

	reference_text	\
0	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
1	Clientes y proveedores intervienen en las impo...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

	generated_text	sari	bertscore_f1	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	8.704453	0.859113	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	17.659459	0.817933	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	33.659623	0.908836	

	rougeL_f	compression_ratio_eval	exact_copy
0	0.615385	1.000000	1
1	0.346154	0.962963	0
2	0.701754	0.606061	0

	row_id	prompt_family	owner	model_key	config_label	ruleset	system_family	\
0	550	fine-tuning	lora	mistral	final_adapter	NA	lora	
1	571	fine-tuning	lora	mistral	final_adapter	NA	lora	
2	885	fine-tuning	lora	mistral	final_adapter	NA	lora	

	system_name	source_text	\
0	lora_mistral	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	lora_mistral	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	lora_mistral	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

	reference_text	\
0	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
1	Clientes y proveedores intervienen en las impo...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

	generated_text	sari	bertscore_f1	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	8.704453	0.859113	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	29.937673	0.797847	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	33.659623	0.908836	

	rougeL_f	compression_ratio_eval	exact_copy
0	0.615385	1.000000	1
1	0.285714	0.629630	0

2 0.701754 0.606061 0

```
[11]: all_systems_df = pd.concat(
    [
        prompt_final_df,
        lora_llama_final,
        lora_mistral_final,
    ],
    ignore_index=True
)

all_systems_df = all_systems_df.sort_values(
    by=["system_family", "system_name", "row_id"]
).reset_index(drop=True)

print("Shape all_systems_df:", all_systems_df.shape)
display(all_systems_df.head(10))
```

Shape all_systems_df: (216, 16)

	row_id	prompt_family	owner	model_key	config_label	ruleset	\
0	550	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
1	571	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
2	885	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
3	1193	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
4	1391	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
5	1399	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
6	1636	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
7	1740	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
8	1742	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	
9	1790	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	

	source_text	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	
3	Los sueños de los niños tienen una gran varied...	
4	Expresiones como soborno y cohecho se refieren...	
5	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO (DIPRES): "formula y ...	
6	Interés compuesto: Es la suma del capital y el...	
7	La producción en un país se realiza mediante l...	
8	A pesar de que algunos critican al intermediar...	
9	El impuesto a los réditos es también un buen i...	

	reference_text	\
0	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
1	Clientes y proveedores intervienen en las impo...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	
3	Los sueños de los niños son variados y van des...	

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren...
 5 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: formula y lleva el c...
 6 El interés compuesto es la suma del capital y ...
 7 A través de los factores de producción se real...
 8 Aunque algunas personas critican al intermedia...
 9 El impuesto a las utilidades también es un bue...

	generated_text	sari	bertscore_f1	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	8.704453	0.859113	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	17.659459	0.817933	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	33.659623	0.908836	
3	Los sueños de los niños tienen una gran variedad.	33.402881	0.804006	
4	Expresiones como soborno y cohecho se refieren...	21.647674	0.958191	
5	La Dirección de Presupuesto formula y lleva el...	86.031746	0.800695	
6	El interés compuesto es la suma del capital y ...	71.419187	0.984089	
7	La producción en un país se realiza mediante l...	54.436121	0.873674	
8	Algunos critican al intermediario, pero se nec...	37.500000	0.901409	
9	El impuesto a los réditos es un buen instrumen...	43.506494	0.946151	

	rougeL_f	compression_ratio_eval	exact_copy	system_family	system_name
0	0.615385	1.000000	1	lora	lora_llama3
1	0.346154	0.962963	0	lora	lora_llama3
2	0.701754	0.606061	0	lora	lora_llama3
3	0.451613	0.450000	0	lora	lora_llama3
4	0.761905	1.000000	1	lora	lora_llama3
5	0.965517	1.000000	0	lora	lora_llama3
6	0.937500	0.800000	0	lora	lora_llama3
7	0.461538	0.730769	0	lora	lora_llama3
8	0.642857	0.812500	0	lora	lora_llama3
9	0.782609	0.954545	0	lora	lora_llama3

```
[12]: import sys
PROJECT_ROOT = Path("/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2")

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.append(str(PROJECT_ROOT))

from src.evaluation.metrics import evaluate_dataframe, summarize_metrics

print("Módulo src.evaluation.metrics importado correctamente.")

# Recalcular métricas desde cero para evitar usar métricas viejas
# que venían en los CSV originales de LoRA o prompting.
metric_input_cols = [
    "row_id",
    "prompt_family",
    "owner",
```

```

        "model_key",
        "config_label",
        "ruleset",
        "system_family",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]

    metric_input_cols = [c for c in metric_input_cols if c in all_systems_df.
        ↪columns]

    all_systems_for_metrics = all_systems_df[metric_input_cols].copy()

    all_systems_evaluated_df = evaluate_dataframe(
        all_systems_for_metrics,
        source_col="source_text",
        pred_col="generated_text",
        ref_col="reference_text",
        compute_bertscore=True,
        compute_sbent=False,
        bertscore_lang="es",
        bertscore_model_type=None,
    )

    print("Shape all_systems_evaluated_df:", all_systems_evaluated_df.shape)
    display(all_systems_evaluated_df.head())

```

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html

```
from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
```

Módulo src.evaluation.metrics importado correctamente.

Shape all_systems_evaluated_df: (216, 36)

	row_id	prompt_family	owner	model_key	config_label	ruleset	system_family	\
0	550	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	
1	571	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	
2	885	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	
3	1193	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	
4	1391	fine-tuning	lora	llama3	final_adapter	NA	lora	

	system_name	source_text	\
0	lora_llama3	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	lora_llama3	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	lora_llama3	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

```

3 lora_llama3 Los sueños de los niños tienen una gran varied...
4 lora_llama3 Expresiones como soborno y cohecho se refieren...

```

```

                                reference_text ... \
0 No tiene sentido ni motivación. Estos elemento... ...
1 Clientes y proveedores intervienen en las impo... ...
2 El robo de identidad ocurre cuando su informac... ...
3 Los sueños de los niños son variados y van des... ...
4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren... ...

```

	additions_proportion	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	\
0	0.00	0.000000	39.085000	39.085000	
1	0.00	0.037037	39.461923	41.390556	
2	0.05	0.424242	56.005000	47.347121	
3	0.00	0.550000	94.001667	80.925000	
4	0.00	0.000000	46.075909	46.075909	

	inflesz_delta	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.000000	0.615385	0.250000	0.615385	0.859113	None
1	-1.928632	0.500000	0.240000	0.346154	0.817933	None
2	8.657879	0.701754	0.618182	0.701754	0.908836	None
3	13.076667	0.451613	0.413793	0.451613	0.804006	None
4	0.000000	0.761905	0.600000	0.761905	0.958191	None

[5 rows x 36 columns]

```

[13]: summary_metrics = [
        "sari",
        "bleu",
        "bertscore_f1",
        "rouge1_f",
        "rouge2_f",
        "rougeL_f",
        "fernandez_huerta_pred",
        "fernandez_huerta_src",
        "fernandez_huerta_delta",
        "inflesz_pred",
        "inflesz_src",
        "inflesz_delta",
        "compression_ratio_eval",
        "sentence_splits",
        "levenshtein_similarity",
        "exact_copy",
        "additions_proportion",
        "deletions_proportion",
    ]

```

```

final_summary_df = (
    all_systems_evaluated_df
    .groupby(["system_name", "system_family"], as_index=False)
    .agg(
        n_rows=("row_id", "count"),
        **{
            metric: (metric, "mean")
            for metric in summary_metrics
            if metric in all_systems_evaluated_df.columns
        }
    )
)

final_summary_df["leader_score"] = (
    0.60 * final_summary_df["sari"] +
    0.40 * (final_summary_df["bertscore_f1"] * 100.0)
)

final_summary_df = final_summary_df.sort_values(
    by=["leader_score", "sari", "bertscore_f1"],
    ascending=False
).reset_index(drop=True)

display(final_summary_df)

```

	system_name	system_family	n_rows	\
0	lora_llama3	lora	36	
1	lora_mistral	lora	36	
2	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	prompting	36	
3	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	prompting	36	
4	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	prompting	36	
5	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4	prompting	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	41.176172	41.995827	0.891969	0.709323	0.572314	0.679365	
2	36.889493	13.618780	0.793498	0.427987	0.228261	0.373693	
3	35.330991	12.944911	0.808024	0.420103	0.217523	0.369734	
4	34.720050	12.621101	0.807067	0.409761	0.218861	0.376495	
5	34.354454	10.494575	0.785960	0.401170	0.189632	0.359806	

	fernandez_huerta_pred	...	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	\
0	72.747078	...	62.053944	59.599136	2.454807	
1	75.652359	...	63.510643	59.599136	3.911507	
2	73.975601	...	64.159996	59.599136	4.560859	
3	73.498114	...	60.521654	59.599136	0.922518	
4	71.983624	...	59.856422	59.599136	0.257286	
5	76.329574	...	66.617159	59.599136	7.018022	

	compression_ratio_eval	sentence_splits	levenshtein_similarity	\
0	0.835316	0.277778	0.811545	
1	0.868639	0.250000	0.820872	
2	1.200421	0.750000	0.436021	
3	0.914333	0.083333	0.470122	
4	1.062598	0.166667	0.468635	
5	1.111977	0.638889	0.409169	

	exact_copy	additions_proportion	deletions_proportion	leader_score
0	0.138889	0.063352	0.221930	63.031661
1	0.194444	0.062510	0.181661	60.384444
2	0.000000	0.567748	0.563793	53.873632
3	0.000000	0.531144	0.628209	53.519540
4	0.000000	0.549375	0.645109	53.114721
5	0.000000	0.577812	0.588345	52.051082

[6 rows x 22 columns]

```
[14]: prompt_only_path = FINAL_DIR / "01_prompting_top4_simplificaciones.csv"
lora_llama_path = FINAL_DIR / "02_lora_llama3_sample36.csv"
lora_mistral_path = FINAL_DIR / "03_lora_mistral_sample36.csv"
all_systems_path = FINAL_DIR / "04_todos_los_sistemas_sample36.csv"
summary_path = FINAL_DIR / "05_resumen_comparacion_sample36.csv"
ids_path = FINAL_DIR / "00_ids_sample36.csv"

sample_ids_df.to_csv(ids_path, index=False, encoding="utf-8-sig")

# Guardar detalle ya recalculado.
all_systems_evaluated_df.to_csv(
    all_systems_path,
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

final_summary_df.to_csv(
    summary_path,
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

# Guardar separados ya recalculados.
all_systems_evaluated_df[
    all_systems_evaluated_df["system_family"] == "prompting"
].to_csv(
    prompt_only_path,
    index=False,
```

```

        encoding="utf-8-sig"
    )

    all_systems_evaluated_df[
        all_systems_evaluated_df["system_name"] == "lora_llama3"
    ].to_csv(
        lora_llama_path,
        index=False,
        encoding="utf-8-sig"
    )

    all_systems_evaluated_df[
        all_systems_evaluated_df["system_name"] == "lora_mistral"
    ].to_csv(
        lora_mistral_path,
        index=False,
        encoding="utf-8-sig"
    )

    print("Guardado:", ids_path)
    print("Guardado:", prompt_only_path)
    print("Guardado:", lora_llama_path)
    print("Guardado:", lora_mistral_path)
    print("Guardado:", all_systems_path)
    print("Guardado:", summary_path)

```

```

Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/00_ids_sample36.csv
Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/01_prompting_top4_simplificaciones.csv
Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/02_lora_llama3_sample36.csv
Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/03_lora_mistral_sample36.csv
Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/04_todos_los_sistemas_sample36.csv
Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/05_resumen_comparacion_sample36.csv

```

```

[15]: rubrica_df = all_systems_df.pivot_table(
        index=["row_id", "source_text", "reference_text"],
        columns="system_name",
        values="generated_text",
        aggfunc="first"
    ).reset_index()

    rubrica_path = FINAL_DIR / "06_para_rubrica_sample36_wide.csv"

```



```

rubrica_df.to_csv(rubrica_path, index=False, encoding="utf-8-sig")

print("Guardado:", rubrica_path)
display(rubrica_df.head(3))

```

Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/06_p
ara_rubrica_sample36_wide.csv

system_name	row_id	source_text	\
0	550	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	571	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	885	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

system_name	reference_text	\
0	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
1	Clientes y proveedores intervienen en las impo...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

system_name	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	\
0	Sin motivación y sin incentivos no se puede tr...	
1	En la importación y exportación, también parti...	
2	El robo de identidad es cuando alguien utiliza...	

system_name	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	\
0	Sin motivación y sin incentivos no se puede se...	
1	En la importación y exportación, intervienen n...	
2	El robo de identidad es cuando alguien usa su ...	

system_name	lora_llama3	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

system_name	lora_mistral	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	En los procesos de importaciones y exportacion...	
2	El robo de identidad ocurre cuando su informac...	

system_name	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	\
0	No tiene incentivos ni motivación. Esto es imp...	
1	En importaciones y exportaciones intervenes ad...	
2	Robo de identidad sucede cuando alguien utiliz...	

system_name	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4
0	No tiene incentivos ni motivation, que son imp...
1	During imports and exports, besides clients an...
2	Robo de identidad suele ocurrir cuando alguien...

```
[16]: print("Resumen final")
print("-" * 50)
print("N ids muestra:", len(sample_ids))
print("Prompting filas:", len(prompt_final_df))
print("LoRA llama3 filas:", len(lora_llama_final))
print("LoRA mistral filas:", len(lora_mistral_final))
print("Total consolidado:", len(all_systems_df))

print("\nTop sistemas:")
display(final_summary_df.head(10))
```

Resumen final

```
-----
N ids muestra: 36
Prompting filas: 144
LoRA llama3 filas: 36
LoRA mistral filas: 36
Total consolidado: 216
```

Top sistemas:

	system_name	system_family	n_rows	\
0	lora_llama3	lora	36	
1	lora_mistral	lora	36	
2	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	prompting	36	
3	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	prompting	36	
4	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	prompting	36	
5	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4	prompting	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	41.176172	41.995827	0.891969	0.709323	0.572314	0.679365	
2	36.889493	13.618780	0.793498	0.427987	0.228261	0.373693	
3	35.330991	12.944911	0.808024	0.420103	0.217523	0.369734	
4	34.720050	12.621101	0.807067	0.409761	0.218861	0.376495	
5	34.354454	10.494575	0.785960	0.401170	0.189632	0.359806	

	fernandez_huerta_pred	...	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	\
0	72.747078	...	62.053944	59.599136	2.454807	
1	75.652359	...	63.510643	59.599136	3.911507	
2	73.975601	...	64.159996	59.599136	4.560859	
3	73.498114	...	60.521654	59.599136	0.922518	
4	71.983624	...	59.856422	59.599136	0.257286	
5	76.329574	...	66.617159	59.599136	7.018022	

	compression_ratio_eval	sentence_splits	levenshtein_similarity	\
0	0.835316	0.277778	0.811545	
1	0.868639	0.250000	0.820872	

2	1.200421	0.750000	0.436021
3	0.914333	0.083333	0.470122
4	1.062598	0.166667	0.468635
5	1.111977	0.638889	0.409169

	exact_copy	additions_proportion	deletions_proportion	leader_score
0	0.138889	0.063352	0.221930	63.031661
1	0.194444	0.062510	0.181661	60.384444
2	0.000000	0.567748	0.563793	53.873632
3	0.000000	0.531144	0.628209	53.519540
4	0.000000	0.549375	0.645109	53.114721
5	0.000000	0.577812	0.588345	52.051082

[6 rows x 22 columns]

```
[17]: rubrica_long_df = all_systems_df.copy()

# ordenar para revisión más cómoda
rubrica_long_df = rubrica_long_df.sort_values(
    by=["row_id", "system_name"]
).reset_index(drop=True)

# columnas base que sí conviene mostrar al evaluador
base_cols = [
    c for c in [
        "row_id",
        "system_name",
        "system_family",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
    if c in rubrica_long_df.columns
]

rubrica_long_df = rubrica_long_df[base_cols].copy()

# pesos de la rúbrica
WEIGHTS = {
    "fidelidad_semantica": 30,
    "comprension_claridad": 25,
    "fluidez_correccion": 15,
    "adecuacion_publico_tono": 10,
    "lexico_sintaxis": 10,
    "estructura_presentacion": 5,
    "manejo_numeros_datos": 5,
}
```

```

# descripciones cortas para que la persona evaluadora no tenga que abrir otro
↳ archivo
rubrica_long_df["criterio_fidelidad"] = "Conserva ideas centrales, datos clave
↳ y relaciones del original."
rubrica_long_df["criterio_comprension"] = "Se entiende al primer vistazo, sin
↳ ambigüedades importantes."
rubrica_long_df["criterio_fluidez"] = "Suenan natural, con buena gramática y
↳ cohesión."
rubrica_long_df["criterio_tono"] = "Tono cercano, educativo, neutral y
↳ apropiado para el público."
rubrica_long_df["criterio_lexico"] = "Palabras comunes, oraciones cortas, sin
↳ tecnicismos innecesarios."
rubrica_long_df["criterio_estructura"] = "Orden lógico, párrafos manejables,
↳ presentación clara."
rubrica_long_df["criterio_numeros"] = "Cifras con contexto y simplificadas
↳ correctamente."

# pesos visibles
rubrica_long_df["peso_fidelidad"] = WEIGHTS["fidelidad_semantica"]
rubrica_long_df["peso_comprension"] = WEIGHTS["comprension_claridad"]
rubrica_long_df["peso_fluidez"] = WEIGHTS["fluidez_correccion"]
rubrica_long_df["peso_tono"] = WEIGHTS["adecuacion_publico_tono"]
rubrica_long_df["peso_lexico"] = WEIGHTS["lexico_sintaxis"]
rubrica_long_df["peso_estructura"] = WEIGHTS["estructura_presentacion"]
rubrica_long_df["peso_numeros"] = WEIGHTS["manejo_numeros_datos"]

# columnas vacías para capturar la calificación (1 a 5)
rubrica_long_df["score_fidelidad"] = ""
rubrica_long_df["score_comprension"] = ""
rubrica_long_df["score_fluidez"] = ""
rubrica_long_df["score_tono"] = ""
rubrica_long_df["score_lexico"] = ""
rubrica_long_df["score_estructura"] = ""
rubrica_long_df["score_numeros"] = ""

# columnas de apoyo para captura rápida
rubrica_long_df["escala_recordatorio"] = "1, 2, 3, 4 o 5"
rubrica_long_df["comentarios_evaluador"] = ""
rubrica_long_df["evaluador"] = ""
rubrica_long_df["fecha_evaluacion"] = ""

# puntajes ponderados vacíos
rubrica_long_df["weighted_fidelidad"] = ""
rubrica_long_df["weighted_comprension"] = ""
rubrica_long_df["weighted_fluidez"] = ""

```

```

rubrica_long_df["weighted_tono"] = ""
rubrica_long_df["weighted_lexico"] = ""
rubrica_long_df["weighted_estructura"] = ""
rubrica_long_df["weighted_numeros"] = ""
rubrica_long_df["score_total_100"] = ""

# reordenar columnas
ordered_cols = [
    "row_id",
    "system_name",
    "system_family",
    "source_text",
    "reference_text",
    "generated_text",

    "criterio_fidelidad",
    "peso_fidelidad",
    "score_fidelidad",
    "weighted_fidelidad",

    "criterio_comprension",
    "peso_comprension",
    "score_comprension",
    "weighted_comprension",

    "criterio_fluidez",
    "peso_fluidez",
    "score_fluidez",
    "weighted_fluidez",

    "criterio_tono",
    "peso_tono",
    "score_tono",
    "weighted_tono",

    "criterio_lexico",
    "peso_lexico",
    "score_lexico",
    "weighted_lexico",

    "criterio_estructura",
    "peso_estructura",
    "score_estructura",
    "weighted_estructura",

    "criterio_numeros",
    "peso_numeros",

```

```

    "score_numeros",
    "weighted_numeros",

    "score_total_100",
    "escala_recordatorio",
    "comentarios_evaluador",
    "evaluador",
    "fecha_evaluacion",
]

ordered_cols = [c for c in ordered_cols if c in rubrica_long_df.columns]
rubrica_long_df = rubrica_long_df[ordered_cols].copy()

rubrica_long_path = FINAL_DIR / "07_para_rubrica_sample36_long.csv"
rubrica_long_df.to_csv(rubrica_long_path, index=False, encoding="utf-8-sig")

print("Guardado:", rubrica_long_path)
print("Filas:", len(rubrica_long_df))
display(rubrica_long_df.head(6))

```

Guardado: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/07_p
ara_rubrica_sample36_long.csv

Filas: 216

	row_id	system_name	system_family	\
0	550	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	prompting	
1	550	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	prompting	
2	550	lora_llama3	lora	
3	550	lora_mistral	lora	
4	550	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	prompting	
5	550	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4	prompting	

	source_text	\
0	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
1	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
2	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
3	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
4	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	
5	No tiene incentivos ni motivación, dos element...	

	reference_text	\
0	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
1	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
2	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
3	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
4	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	
5	No tiene sentido ni motivación. Estos elemento...	

	generated_text \
0	Sin motivación y sin incentivos no se puede tr...
1	Sin motivación y sin incentivos no se puede se...
2	No tiene incentivos ni motivación, dos element...
3	No tiene incentivos ni motivación, dos element...
4	No tiene incentivos ni motivación. Esto es imp...
5	No tiene incentivos ni motivation, que son imp...

	criterio_fidelidad	peso_fidelidad \
0	Conserva ideas centrales, datos clave y relaci...	30
1	Conserva ideas centrales, datos clave y relaci...	30
2	Conserva ideas centrales, datos clave y relaci...	30
3	Conserva ideas centrales, datos clave y relaci...	30
4	Conserva ideas centrales, datos clave y relaci...	30
5	Conserva ideas centrales, datos clave y relaci...	30

	score_fidelidad	weighted_fidelidad	... weighted_estructura \
0		...	
1		...	
2		...	
3		...	
4		...	
5		...	

	criterio_numeros	peso_numeros \
0	Cifras con contexto y simplificadas correctame...	5
1	Cifras con contexto y simplificadas correctame...	5
2	Cifras con contexto y simplificadas correctame...	5
3	Cifras con contexto y simplificadas correctame...	5
4	Cifras con contexto y simplificadas correctame...	5
5	Cifras con contexto y simplificadas correctame...	5

	score_numeros	weighted_numeros	score_total_100	escala_recordatorio \
0				1, 2, 3, 4 o 5
1				1, 2, 3, 4 o 5
2				1, 2, 3, 4 o 5
3				1, 2, 3, 4 o 5
4				1, 2, 3, 4 o 5
5				1, 2, 3, 4 o 5

	comentarios_evaluador	evaluador	fecha_evaluacion
0			
1			
2			
3			
4			
5			

[6 rows x 39 columns]

```
[18]: print("Escala de evaluación manual:")  
      print("5 = Cumple bien")  
      print("3 = Cumple a medias")  
      print("1 = No cumple")  
      print("\nArchivo para llenar:")  
      print(FINAL_DIR / "07_para_rubrica_sample36_long.csv")
```

Escala de evaluación manual:

5 = Cumple bien

3 = Cumple a medias

1 = No cumple

Archivo para llenar:

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/FINAL_COMPARACION_36/07_para_rubrica_sample36_long.csv