

```
2 |
3 | int main()
4 |
5 | {
6 | char str[1000];
7 | scanf("%s",str);
8 | int hash[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,};
9 | int temp;
10 | for(int i=0;str[i]!='\0';i++)
11 | {
12 | temp=str[i]-'0';
13 | if(temp<=9&&temp>=0)
14 | {
15 |
```

```
16 | }
17 | }
18 | for(int i=0;i<=9;i++)
19 | {
20 | printf("%d ",hash[i]);
21 | }
22 | return 0;
23 | }
```

---

	Input	Expected	Got	
✓	a11472o5t6	0 2 1 0 1 1 1 1 0 0	0 2 1 0 1 1 1 1 0 0	✓
✓	lw4n88j12n1	0 2 1 0 1 0 0 0 2 0	0 2 1 0 1 0 0 0 2 0	✓
✓	1v88886l256338ar0ekk	1 1 1 2 0 1 2 0 5 0	1 1 1 2 0 1 2 0 5 0	✓

Passed all tests! ✓

```
2
3 int main()
4
5 {
6     int t;
7     scanf("%d",&t);
8     while(t--)
9     {
10        char str[100000];
11        int count=0;
12        scanf("%s",str);
13        for(int i=0;str[i]!='\0';i++)
14        {
15            char c= str[i];
```

```
15 char c = str[i],
16 if((c=='a')||(c=='e')||(c=='i')||(c=='o')||(c=='u')||(c=='A')||(c=='
17 count++;
18 }
19 printf("%d\n",count);
20 }
21 return 0;
22 }
```

---

```
(c=='o')||(c=='u')||(c=='A')||(c=='E')||(c=='I')||(c=='O')||(c=='U')
```

	Input	Expected	Got	
✓	2 nBBZLaosnm JHkIsnZtTL	2 1	2 1	✓
✓	2 nBBZLaosnm JHkIsnZtTL	2 1	2 1	✓

Passed all tests! ✓

```
2 |
3 | int main()
4 |
5 | {
6 | char s[1000];
7 | scanf("%[^\n]s",s);
8 | for(int i=0;s[i]!='\0';i++)
9 | {
10 | if (s[i]!=' ')
11 | printf("%c",s[i]);
12 | else
13 | printf("\n");
14 | }
15 | return 0.
```



	Input	Expected	Got	
✓	This is C	This is C	This is C	✓
✓	Learning C is fun	Learning C is fun	Learning C is fun	✓

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4
5 {
6 char str1[10],str2[10],t;
7 int i=0,j=0;
8 int count1=0,count2=0;
9 scanf("%s",str1);
10 scanf("%s",str2);
11 while(str1[i]!='\0')
12 {
13 count1++;
```

```
16 while(str2[j]!='\0')
17 {
18     count2++;
19     j++;
20 }
21 printf("%d %d\n",count1,count2);
22 printf("%s%s\n",str1,str2);
23 t=str1[0];
24 str1[0]=str2[0];
25 str2[0]=t;
26 printf("%s %s",str1,str2);
27 return 0;
28 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	abcd ef	4 2 abcdef ebcd af	4 2 abcdef ebcd af	✓