

Construction du cluster Nebula :

Sur le manager :

```
docker swarm init --advertise-addr 10.96.237.11
```

token pour rejoindre le swarm en worker :

```
docker swarm join --token SWMTKN-1-  
1wuf2u8jud80uwijoeyh77sue3v0kos307up63zyazsz1yigl7-  
8gilbx24suki4j0wqymr1mb71 10.96.237.11:2377
```

puis sur chaque worker on rejoint le swarm avec la commande et le token au dessus.

Sur manager, on peut vérifier que le swarm est bien en place :

```
docker node ls
```

ID	HOSTNAME	STATUS	AVAILABILITY	MANAGER STATUS	ENGINE
t1i3h43ass7s1mkcregb2eqx3 *		manager	Ready	Active	Leader 29.8.2
3bdfdc3cusm1xyei8tblx8rdj	worker1	Ready	Active		29.8.2
ba25rsf1y401cih36yw9remc5	worker2	Ready	Active		29.8.2

Etiquette de placement mise en place sur le worker1 pour Postgre et RabbitMQ, dans manager :

```
docker node update --label-add db=true --label-add bus=true worker1  
worker1
```

```
docker node inspect worker1 --format '{{ json .Spec.Labels }}'  
{"bus":"true","db":"true"}
```

Lancer le registry sur la VM Manager :

```
docker run -d --name registry --restart=always -p 10.96.237.11:5000:5000 -v registry-  
data:/var/lib/registry registry:2
```

Puis on vérifie avec curl

```
curl http://10.96.237.11:5000/v2/
```

Puis on vérifie aussi sur chaque noeud avec la commande au dessus, cela doit renvoyer : {}

Décisions et exceptions

- Port 5000 du registry publié sur l'adresse interne du manager (10.96.237.11) et non sur toutes les interfaces. Il n'est pas un service applicatif, mais le cahier demande un seul port publié

- Connexion SSH par clé