

Vérifications du cluster Nebula

1. Par VM (manager, worker1, worker2)

lancer sur chaque vm :

hostname

ip -br addr

cat /etc/machine-id

docker info --format '{{.ServerVersion}}'

sudo swapon --show

systemctl is-active qemu-guest-agent

grep -c manager /etc/hosts

Résultat :

manager/worker1 ou worker2 selon la VM, l'ip 10.96.237.11 .12 ou .13 selon la VM, valeur ID différente selon VM, docker version 29.8.2, /swapfile 1Go, active, 1

2. Cluster (sur manager)

docker node ls

docker node inspect worker1 --format '{{ json .Spec.Labels }}'

docker network ls | grep -E "edge_public|nebula_internal"

docker secret ls

curl http://10.96.237.11:5000/v2/

Résultat :

trois nœuds Ready et manager en Leader, {"bus":"true","db":"true"}, `edge\_public` et `nebula\_internal`, driver `overlay`, `pg\_password` et `bus\_password`, `{}`

3. Communication entre les nœuds :

Depuis chaque VM :

for ip in 10.96.237.11 10.96.237.12 10.96.237.13; do ping -c2 \$ip; done

Résultat attendu :

0% packet loss et 2 packets received

4. Test de redémarrage complet

Noter la sortie de **ip -br addr** sur chaque VM avant d'éteindre pour regarder les IP, puis une VM après l'autre :

sudo poweroff

Attendre 1 min que tout se coupe et relancer chaque VM et vérifier :

ip -br addr

docker node ls

curl http://10.96.237.11:5000/v2/

Résultat attendu :

Adresses IP identiques, trois nœuds ready et registry répond {}