

Taller 03 — Un revisor de código multiagente

Harold Flores · MMIA 6013 IA Generativa y Agentes · Universidad San Francisco de Quito · opción de tema libre

Motivación

En el trabajo uso un conjunto de *skills* propias para Claude Code: `dev-cycle` (implementar un ticket), `review-custom` (revisar mis cambios antes de un commit) y `review-comments` (resolver el feedback de un PR). Cada una es una receta escrita en prosa que un solo agente sigue paso a paso. Funcionan, pero tienen tres límites que una receta no puede resolver:

límite	qué pasa hoy	qué haría falta
El flujo vive en el prompt	Los pasos y los puntos de "STOP: pedir aprobación" son instrucciones. Que se cumplan depende de que el modelo las obedezca.	Que el orden y las pausas estén en código.
Un solo agente hace todo	El mismo agente que escribe el código lo revisa, con toda la conversación de cómo lo escribió delante.	Que quien verifica no haya visto cómo se llegó al hallazgo.
Un solo proveedor	Las skills solo corren en Claude Code, con los modelos de Anthropic.	Poder cambiar de modelo sin reescribir nada.

El objetivo final es llevar `dev-cycle` completo a un grafo de LangGraph. Este taller es el primer paso: toma un solo paso de ese ciclo, el review (el 2.3 de `dev-cycle`, que hoy invoca a `review-custom`), lo construye como sistema multiagente independiente del proveedor y, sobre todo, lo mide contra la versión de un solo agente. La pregunta del taller es la misma que deja planteada el curso: si repartir el trabajo entre varios agentes mejora el resultado, y cuánto cuesta.

Qué se construyó y con qué modelo

Un programa que recibe un parche (el diff de un cambio, con su descripción) sobre un repositorio y devuelve un informe de review. Los hallazgos salen en una ficha fija: archivo, línea, dimensión, severidad, la línea de código copiada como evidencia y, si aplica, la regla que se incumple.

requisito de la opción libre	cómo se cumple
Al menos 5 agentes	7: cinco reviewers (bugs, reglas, clean code, eficiencia, impacto), un verificador y un sintetizador
LangGraph y la H200	<code>langgraph==1.2.12</code> , la versión del laboratorio. La H200 es el proveedor por defecto
3–4 herramientas	4: <code>leer_archivo</code> , <code>grep_repo</code> , <code>buscar_reglas</code> , <code>correr_checks</code>
Una de ellas RAG	<code>buscar_reglas</code> : recuperación por embeddings sobre las reglas del repo y documentación descargada

pieza	ruta	modelo	leído el
LLM de todos los agentes	H200 de la USFQ, vLLM en el puerto 12555 (VPN GlobalProtect)	<code>zai-org/GLM-5.3-Flash</code> , leído de <code>/v1/models</code>	2026-10-03 y 2026-10-04
Embeddings del RAG	H200 de la USFQ, Ollama en el puerto 11434	<code>bge-m3:latest</code> (1024 dimensiones)	2026-10-03

El id del modelo no está escrito en el código: `revisor/config.py` lo pregunta al endpoint. Todas las corridas medidas usan ese único modelo y el costo fue 0 USD. El sistema no nombra al proveedor en ningún otro sitio: cambiar a otro es editar `.env`, y un `modelos.toml` opcional permite darle a un rol concreto un modelo distinto. Tampoco nombra el lenguaje del repositorio revisado: los comandos de lint, tests y tipos, y qué archivos mirar, se leen de un `perfil.toml` que vive en ese repo.

El repositorio que se revisa (repo-prueba/) es una mini tienda en TypeScript hecha para el taller: carrito, descuentos, inventario y pedidos, con 40 tests y 16 reglas numeradas en su `CLAUDE.md` . El sistema está pensado para usarse sobre el código de mi trabajo, pero ese código es privado y no puedo compartirlo. Por eso se creó este repositorio de ejemplo, con la misma clase de reglas y de problemas, sobre el que se construyen todos los casos del taller.

Cómo se hizo el trabajo

El trabajo no salió al primer intento. Se siguió la regla del curso de hacer un baseline, medirlo, extenderlo y volver a medir, y casi todas las mediciones obligaron a cambiar algo. La tabla resume ese recorrido en orden, y el resto del informe sigue ese mismo orden.

paso	qué se hizo	qué mostró la medición	qué se cambió por eso
1	Parte 0, antes de construir nada	El modelo de la H200 gastó los 4 096 tokens en razonar y devolvió una respuesta vacía, sin error	El nivel de razonamiento pasó a ser un ajuste del <code>.env</code> y toda llamada detecta la respuesta vacía y reintenta (<code>revisor/llamada.py</code>)
2	Primer diseño: cuatro dimensiones (bugs, reglas, código muerto, impacto) y un RAG solo con las 12 reglas del repo	Antes de medir, al revisar el diseño: un review real también mira clean code y eficiencia, y con 15 fragmentos el RAG casi sobraba (las reglas caben en el prompt)	Cinco dimensiones. Reglas R13 a R16 con su fuente. El índice pasó de 15 a 206 fragmentos con documentación descargada
3	Baseline de un agente y golden set de 14 casos	11 de 14 (commit <code>dbe8dc9</code>). Las trazas mostraron los tres fallos: vio con grep que una función no se usaba y no lo reportó (C09). No miró qué hacía la llamada dentro del bucle (C10). Los tests pasaron y dio el cambio por bueno (C11)	Se escribieron los cinco reviewers especializados, con instrucciones que atacan esos tres fallos. Fue un error de método, que se corrige en el paso 6
4	Capa multiagente: cinco reviewers, verificador y sintetizador	11 de 14 en la primera corrida (no se commiteó). Las trazas mostraron que el paso de unir fusionaba líneas vecinas y dimensiones distintas, y perdía hallazgos reales	Unir pasó a exigir mismo archivo, línea y dimensión. Segunda corrida: 14 de 14 (commit <code>7c85395</code>)
5	Ablaciones: sin verificador y sin RAG	Sin verificador, mismo resultado con menos tokens. Sin RAG: 13 de 14 y 6 corridas incompletas	Al preguntarse si estaba bien no haber adaptado los prompts: no lo estaba. Se había quitado la herramienta pero los prompts seguían pidiéndola. Corregido, sin RAG da 14 de 14 y ninguna incompleta: la conclusión anterior era un efecto del prompt
6	Revisión del método, buscando más errores como el anterior	Cuatro: instrucciones de los reviewers sacadas del examen, extensión que comparaba dos cambios a la vez, trazas sin contenido, y sistemas medidos con versiones distintas del código	Control con un agente único que recibe esas mismas instrucciones. Multiagente con razonamiento alto. Trazas con lo que el modelo pidió, observó y respondió. Una medición final de todo con un mismo commit
7	Medición final de los siete sistemas	El mismo baseline que había dado 11 dio 13 de 14: la diferencia entre dos corridas era tan grande como las diferencias entre sistemas que se estaban interpretando	Tres repeticiones por sistema. Las tablas muestran promedio y rango
8	Pregunta que quedaba: ¿y con código más difícil?	El repo de prueba es pequeño y un solo agente lo lee casi entero	Dos "PR grandes" que juntan varios casos y un caso complejo con herencia, inyección de dependencias y caché (Parte 4.2)
9	Medición de los casos difíciles	El sistema multiagente sí se separa del baseline (13,7 frente a 8,7 de 14). Pero tarda mucho más de lo que justifica el tamaño de los cambios	Se revisaron las trazas llamada por llamada: cerca de la mitad del tiempo se iba en llamadas que no devolvían nada. Se bajó el cupo de salida, se añadió un límite de tiempo por llamada y se cambió el reintento (Parte 4.3)
10	Razonamiento medio, que se había descartado con una sola llamada de prueba	Un solo agente con razonamiento medio encontró los 14 problemas en sus tres corridas, y los tres bugs del caso complejo	La conclusión del taller pasó de "el multiagente gana en código difícil" a "primero conviene ajustar el agente único"

Los casos de prueba también fueron cambiando. Los 14 casos pequeños sirvieron para ver en qué fallaba el baseline, pero después casi todos los sistemas los resolvían y ya no permitían diferenciarlos. Los dos PR grandes bajaron un poco al agente

único. El caso que más sirvió fue el último, el complejo, porque fue el único donde los sistemas se separaron con claridad.

Parte 0 — Tres fallas que no fallan

La opción libre no trae los scripts del laboratorio, así que se escribieron tres equivalentes para un revisor de código (evaluacion/parte0/). La 0.b y la 0.c no usan ningún modelo.

0.a — El revisor que no mira

El modelo recibe un diff con un bug y nada más: ni herramientas ni las reglas del repo. Se le pide un review con citas y después el código comprueba cada cita contra el repositorio. Se corrió con dos niveles de razonamiento.

```
===== razonamiento: low
modelo: zai-org/GLM-5.3-Flash
hallazgos devueltos: 0

citas comprobadas: 0 · falsas: 0
excepciones: 0 · el modelo respondió con normalidad y el formato era válido
tokens: {'tokens_entrada': 628, 'tokens_salida': 72}

===== razonamiento: high
modelo: zai-org/GLM-5.3-Flash
hallazgos devueltos: 3

--- hallazgo 1: src/pedidos/pedidos.ts:24  regla 'money-no-magic-numbers'
    [FALSO] la regla existe con ese id
    [FALSO] el texto de la regla es literal
    [FALSO] existe el archivo afectado src/pedidos/impuestos.ts
(...)
citas comprobadas: 19 · falsas: 10
excepciones: 0 · el modelo respondió con normalidad y el formato era válido
tokens: {'tokens_entrada': 628, 'tokens_salida': 833}
```

Con razonamiento bajo el modelo devuelve cero hallazgos aunque el cambio tiene un bug, y una respuesta vacía con el formato correcto se lee como "todo está bien". Con razonamiento alto sí ve el bug, pero inventa las reglas que cita y algunos de los archivos afectados (se muestra solo el primero de sus tres hallazgos). Por eso el sistema necesita herramientas para leer el código, un RAG para consultar las reglas y comprobaciones en código que revisen que lo citado existe. Hay que tomar en cuenta que en esta prueba el prompt le pide al modelo citar reglas que no puede conocer, así que lo empuja a inventar.

0.b — El RAG plano que no trae la regla

```
fragmentos indexados: 19 (solo reglas del repo, TF-IDF, sin modelo)
reglas que aplican al cambio: ['R12', 'R14']

consulta con el código del diff: 'const impuestoCentavos = Math.round(subtotalCentavos * 0.15);'
R9          similitud 0.000
R8          similitud 0.000
R7          similitud 0.000
reglas correctas recuperadas: 0 de 2

consulta con la intención: 'en qué orden se calculan el impuesto y el descuento, y con qué porcentaje'
R12         similitud 0.568
R14         similitud 0.271
R1          similitud 0.228
reglas correctas recuperadas: 2 de 2
```

Aquí lo que falla es la búsqueda. La línea del diff y la regla que la prohíbe no comparten ninguna palabra, así que buscar con el código no encuentra la regla. Cuando se pregunta por la intención del cambio sí aparecen las dos reglas correctas. Por eso la descripción de `buscar_reglas` le pide al agente que pregunte por la intención y no pegue código. Esta prueba usa TF-IDF y el sistema usa embeddings, que ayudan con este problema pero no lo quitan del todo.

0.c — Los tests en verde que no prueban nada

```
1) El revisor ingenuo: mira el código de salida
  lint    código de salida 0
  tipos   código de salida 0
  tests    código de salida 0
  veredicto ingenuo: APROBADO

2) Comprobación estática: qué afirma el test que llegó con el cambio
  afirmaciones nuevas: ['toBeDefined', 'not.toThrow']
  que no comprueban ningún valor: 2 de 2
  veredicto: RECHAZADO

3) Comprobación por mutación: se rompe la función a propósito y se corren los tests
  tests con la función devolviendo un valor absurdo: código de salida 0
  veredicto: RECHAZADO, los tests no detectan el cambio
```

El cambio tiene un bug y llega con un test que solo revisa que la función exista, así que lint, tipos y tests pasan. Las dos comprobaciones en código lo rechazan sin usar ningún modelo: una ve que el test no compara ningún valor y la otra rompe la función a propósito y los tests siguen pasando. Por eso el sistema no se guía solo por si los tests pasan.

Parte 1 — El revisor: baseline y capa multiagente

El bucle de un agente

Todo agente del sistema es el mismo grafo de dos nodos (`revisor/agentes/bucle.py`). Lo que cambia de un agente a otro es su prompt y qué herramientas recibe.




Figura 1. El bucle de un agente. El agente termina cuando el modelo responde sin pedir herramientas o cuando salta un freno (tope de pasos, presupuesto de tokens o repetición).

Baseline: un solo agente

`revisor/baseline.py`. Un agente con las cuatro herramientas y un prompt general con las cinco dimensiones. Es la skill `review-custom` llevada a LangGraph, con el mismo modelo que el resto: entre el baseline y el sistema multiagente solo cambia el reparto del trabajo.




Figura 2. El baseline. En azul el agente, en gris los pasos que son código sin modelo.

Capa multiagente




Figura 3. El sistema multiagente. En azul los siete agentes, en gris los pasos que son código sin modelo.

agente	qué hace	herramientas
Reviewer de bugs	Errores de lógica, casos borde, tests que no afirman nada	leer, grep, checks
Reviewer de reglas	Incumplimientos de las normas. Solo cita lo que el RAG le devolvió	RAG, leer, grep
Reviewer de clean code	Código sin uso, duplicación, números mágicos	grep, leer, RAG
Reviewer de eficiencia	Trabajo repetido dentro de bucles	leer, RAG, grep
Reviewer de impacto	Lo que el cambio rompe fuera del diff	grep, leer, checks
Verificador	Recibe solo la ficha, sin la conversación del reviewer, y la confirma, la deja como plausible o la descarta	leer, grep, checks
Sintetizador	Redacta el informe con lo que quedó	ninguna

En la primera versión, el paso de unir juntaba hallazgos de líneas vecinas y de dimensiones distintas, y con eso se perdían problemas reales. Se corrigió después de ver las trazas de la primera medición. Los cinco reviewers corren en paralelo y no se ven entre sí: cada uno deja fichas en el estado compartido. Tres nodos son código sin modelo: *unir* quita los repetidos (mismo archivo, línea y dimensión); *comprobar* descarta un hallazgo si el archivo no existe, si la evidencia no es una copia literal de una línea, o si cita una regla que el RAG no devolvió en esa corrida. Y, tras el sintetizador, una comprobación de procedencia rechaza el informe si menciona una ubicación o una regla que no viene de ningún hallazgo (a la segunda vez se entrega un informe armado por código).

Las herramientas

herramienta	qué hace	límite, fijado en el código de la herramienta
<code>leer_archivo</code>	Un tramo de un archivo, con números de línea	No sale de la raíz del repo ni lee <code>.env</code> ; 200 líneas por llamada
<code>grep_repo</code>	Dónde se define o se usa algo, también fuera del diff	Solo lectura; 40 coincidencias
<code>buscar_reglas</code>	RAG: los fragmentos de reglas y documentación más parecidos a una pregunta, con su id	4 fragmentos de hasta 1 200 caracteres
<code>correr_checks</code>	Ejecuta lint, tests o tipos	El modelo elige entre tres nombres. El comando lo pone el perfil. Entorno sin variables, 120 s

El RAG

El índice tiene 206 fragmentos, uno por sección de cada documento, con embeddings de bge-m3 y búsqueda por coseno en memoria. No hay búsqueda web en vivo: un script descarga una lista cerrada de fuentes, aprobada a mano, y anota fecha y huella de cada una (`revisor/rag/fuentes/DESCARGA.json`). Un agente evaluado contra la web viva mediría la web.

fuelle	tipo	fragmentos	descargada
Reglas del repo (<code>CLAUDE.md</code> , R1 a R16)	propia	19	—
Validar las entradas en la frontera pública (R7)	documentación oficial	12	2026-10-03
Manejo de errores sin silenciarlos (R3)	documentación oficial	20	2026-10-03
Por qué se prohíbe any y qué usar en su lugar (R2)	documentación oficial	12	2026-10-03
Sin console en código de librería (R4)	documentación oficial	4	2026-10-03
Cómo estrechar unknown en vez de usar any (R2)	documentación oficial	25	2026-10-03
Principios de Clean Code adaptados a TypeScript, con ejemplo malo y bueno (R13, R14, R10)	repositorio comunitario	88	2026-10-03
Guía de Google sobre qué revisar: diseño, funcionalidad, complejidad, tests, nombres	documentación oficial	16	2026-10-03
Map y Set para buscar por clave en vez de recorrer listas (R16)	documentación oficial	10	2026-10-03

`clean-code-typescript` es una adaptación comunitaria del libro *Clean Code*, no documentación oficial. La regla R15 (no repetir en un bucle lo que no cambia) no tiene fuente externa: es convención del repo.

Las seis correcciones, en este sistema

corrección del enunciado	dónde está
1. Catálogo con contrato	<code>herramientas.py</code> : cada herramienta lleva nombre, descripción (qué devuelve, cuándo usarla y cuándo no) y esquema. Viajan por function calling nativo
2. Solo lectura garantizada	Ninguna herramienta escribe; <code>leer_archivo</code> confina la ruta resuelta a la raíz; <code>correr_checks</code> no acepta comandos
3. Los límites viven en el servidor	Constantes del módulo, no parámetros: <code>test_leer_archivo_no_entrega_mas_del_tope_aunque_se_pida</code>
4. Las herramientas comparten fuente	Decisión: los agentes no se pasan texto libre sino la ficha <code>Hallazgo</code> del estado (<code>estado.py</code>). El verificador recibe la ficha y no la conversación
5. Un error es una observación	<code>bucle.py</code> : herramienta inexistente, argumentos inválidos o excepción vuelven al modelo como <code>{"error": ...}</code>
6. La traza se escribe en todo camino	<code>traza.py</code> : cada evento va al disco en el momento. Registra agente, modelo, tokens, latencia y error, y qué pidió, observó y respondió el modelo

Contrato con el Taller 4: las clases de `revisor/sistemas.py` se instancian sin argumentos y `.run(pregunta)` devuelve `answer`, `trace`, `status`, `model` y `usage`. La pregunta es la ruta de un parche.

Dos corridas

Las dos tablas siguientes muestran los primeros pasos de dos corridas, tomados de sus trazas. Cada fila es una acción de un agente: la herramienta que pidió y lo que recibió, o lo que respondió cuando no pidió ninguna. En el sistema multiagente los reviewers trabajan a la vez, por eso sus filas aparecen mezcladas. La primera es el caso C01 con el baseline y la segunda el caso C11 con el sistema multiagente. Las trazas completas están en `resultados/trazas/`.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/pedidos/pedidos.ts")</code>	Recibe: <code>src/pedidos/pedidos.ts</code> líneas 1-50 de 50 1: <code>import type { Carrito } from</code> <code>'../carrito/carrito';</code> 2: <code>import { calcularDescuento } from</code> <code>'../descuentos/descuentos';</code> 3: <code>import ...</code>

reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="sobre qué base se calcula el impuesto cuando hay cupón de descuento")</code>	Recibe: [{"id": "R12", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R12. El impuesto se calcula después del descuento\nEl impuesto se aplica sobre el subtotal menos el de..."}]
reviewer único	ninguna, da su respuesta	Hallazgo (correctness + reglas): - El impuesto ahora se calcula sobre el subtotal, no sobre la base con descuento (src/pedidos/pedidos.ts:24). Esto incumple directamente ...
reviewer único	ninguna, da su respuesta	Entrega 1 hallazgo(s) en la ficha. El primero: src/pedidos/pedidos.ts:24, El impuesto se calcula sobre el subtotal en lugar de sobre la base con descuento, cobrando impue...
código del sistema	cierre	La corrida termina con estado completed y 6581 tokens de entrada.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer de impacto	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon.porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...
reviewer de reglas	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se calculan los importes de dinero y el redondeo de porcentajes")</code>	Recibe: [{"id": "R1", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R1. El dinero va en centavos enteros\nTodo importe es un `number` entero en centavos y su nombre termin..."}]
reviewer de reglas	<code>buscar_reglas(pregunta="qué tests se exigen al cambiar cálculos de dinero")</code>	Recibe: [{"id": "google-que-mirar-en-un-review#6", "origen": "docs", "fuente": "docs/google-que-mirar-en-un-review.md", "texto": "Tests\nAsk for unit, integration, or end-to-end\\..."}]
reviewer de impacto	<code>leer_archivo(ruta="src/pedidos/pedidos.ts")</code>	Recibe: src/pedidos/pedidos.ts líneas 1-50 de 50 1: import type { Carrito } from './carrito/carrito'; 2: import { calcularDescuento } from './descuentos/descuentos'; 3: import ...
reviewer de impacto	<code>leer_archivo(ruta="src/descuentos/descuentos.ts")</code>	Recibe: src/descuentos/descuentos.ts líneas 1-39 de 39 1: import { ErrorCuponInvalido } from './errores'; 2: import type { Cupon } from './tipos'; 3: import { porcentajeDe } fr...
reviewer de bugs	<code>leer_archivo(ruta="src/utils/dinero.ts")</code>	Recibe: src/utils/dinero.ts líneas 1-19 de 19 1: const CENTAVOS_POR_UNIDAD = 100; 2: const PORCENTAJE_TOTAL = 100; 3: const DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; 4: 5: export function sumarCe...
reviewer de bugs	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon.porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...
reviewer de eficiencia	<code>leer_archivo(ruta="src/utils/dinero.ts")</code>	Recibe: src/utils/dinero.ts líneas 1-19 de 19 1: const CENTAVOS_POR_UNIDAD = 100; 2: const PORCENTAJE_TOTAL = 100; 3: const DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; 4: 5: export function sumarCe...
...	...	La traza continúa.

Parte 2 — Evaluación con golden set

2.a — El golden set es el verificador

Son 14 casos. Cada uno es un parche con la descripción del cambio encima, como un PR, que el evaluador aplica sobre una copia limpia del repo. Los genera `evaluacion/construir_casos.py`. Las líneas esperadas se calculan buscando un texto en el archivo ya modificado, no se escriben a mano.

caso	tipo	dimensión	qué se sembró	cómo se demuestra	lint, tipos y tests en verde
C01	simple	reglas	El impuesto se calcula antes de restar el descuento	el check tests falla con el parche	no
C02	simple	correctness	No deja reservar exactamente todo el stock (<code>>=</code> en vez de <code>></code>)	el check tests falla con el parche	no
C03	multi	correctness	<code>></code> donde la descripción pide "10 incluidas", y un test que no afirma ningún valor	el test oculto falla con el parche	sí
C04	multi	correctness	Se quita el deshacer reservas cuando un pedido falla a la mitad, y su test	el test oculto falla con el parche y pasa sin él	sí
C05	simple	reglas	<code>any</code> y <code>console.log</code>	el check lint falla con el parche	no
C06	multi	reglas	Devuelve <code>-1</code> en vez de lanzar un error del dominio	el patrón está en el archivo modificado	sí
C07	multi	reglas	Ordena con <code>sort</code> modificando la lista que recibe	el test oculto falla con el parche	sí
C08	multi	clean_code	Número mágico y cálculo de porcentaje duplicado	el patrón está en el archivo modificado	sí
C09	simple	clean_code	Función exportada que nadie usa y sin test	formatearCantidad aparece 1 vez en todo el código	sí
C10	multi	eficiencia	Recalcula el subtotal en cada vuelta del <code>map</code>	el patrón está en el archivo modificado	sí
C11	multi	impacto	Cambia el redondeo de una utilidad y altera el impuesto de los pedidos	el test oculto falla con el parche y pasa sin él	sí
N01	negativo	ninguna	Cambio correcto: método nuevo con sus tests	lint, tipos y tests pasan	sí
N02	negativo	ninguna	Cambio correcto: extraer una función, sin cambio de comportamiento	lint, tipos y tests pasan	sí
A01	adversarial	reglas	Quita una validación y deja un comentario que ordena no reportar nada	el test oculto falla con el parche y pasa sin él	sí

La verdad no es una etiqueta: `evaluar.py --verificar` la ejecuta. Para un bug, un test oculto que falla con el parche (y pasa sin él cuando el código ya existía). Para una regla, un patrón en el archivo o un check que falla. Para el código sin uso, que el símbolo aparezca una sola vez. Los 14 casos pasan esa comprobación. En 9 de los 12 casos con problema, lint, tipos y tests quedan en verde con el problema dentro.

Un hallazgo cuenta como acierto si cae en el archivo y el rango de líneas esperados y, cuando el caso lo pide, menciona lo que debe (por ejemplo "descuento"). Aparte se cuenta si citó la regla correcta. Los hallazgos fuera de todo rango esperado se cuentan como "no esperados": no se juzga si son falsos, así que solo los dos casos limpios miden falsas alarmas de verdad.

2.b — Las métricas

Al inicio cada sistema se midió una sola vez, apenas se terminaba de construir. Así el baseline dio 11 de 14 y el sistema multiagente dio primero 11 y, después de corregir un error, 14. Pero cuando se volvió a medir todo junto, el mismo baseline dio 13. Eso mostró que una sola corrida no alcanza, porque el modelo no responde siempre igual. Por eso las tablas de esta sección salen de una medición final en la que todos los sistemas se midieron con el mismo golden set, el mismo modelo y el mismo commit, tres veces cada uno. Cada celda es el promedio de las tres corridas y, entre paréntesis, el mínimo y el máximo. Un solo número significa que las tres dieron lo mismo. Las cifras salen de `resultados/resultados_<sistema>[_rN].csv`.

sistema	corridas	problemas encontrados	regla correcta citada	hallazgos en los 2 casos limpios	trampa resistida (de 1)	hallazgos no esperados
Baseline: un agente	3	12,3 (11–13) de 14	6,3 (5–8) de 11	0	1	2
Un agente con las instrucciones de los reviewers	3	13,3 (13–14) de 14	8,7 (7–10) de 11	0	1	2,3 (2–3)
Un agente, razonamiento medio	3	14 de 14	7,3 (7–8) de 11	0	1	2,3 (2–3)
Un agente, razonamiento alto	3	13,7 (13–14) de 14	7,3 (6–8) de 11	0	1	4,3 (4–5)
Multiagente (7 agentes)	3	14 de 14	10,3 (10–11) de 11	0,7 (0–1)	1	1,3 (0–3)
Multiagente sin verificador	3	14 de 14	11 de 11	0,3 (0–1)	1	2,3 (1–3)
Multiagente sin RAG	3	14 de 14	0 de 11	0,7 (0–1)	1	4,0 (3–5)
Multiagente, razonamiento alto	3	14 de 14	10,7 (10–11) de 11	1,7 (0–3)	1	3,0 (1–5)

sistema	corridas incompletas	llamadas al modelo	tokens de entrada	frente al baseline	tokens de salida	segundos (suma de los casos)
Baseline: un agente	0	61	191 346	1,0×	9 936	112
Un agente con las instrucciones de los reviewers	0	61	242 184	1,3×	11 044	110
Un agente, razonamiento medio	0	80	380 891	2,0×	85 896	530
Un agente, razonamiento alto	0	77	296 246	1,5×	21 953	194
Multiagente (7 agentes)	0	429	1 022 382	5,3×	57 097	351
Multiagente sin verificador	0	270	674 031	3,5×	47 551	311
Multiagente sin RAG	0	460	986 885	5,2×	61 173	363
Multiagente, razonamiento alto	0,3 (0–1)	464	1 267 720	6,6×	106 380	582

Baseline: un agente con un prompt general. "Con las instrucciones de los reviewers": el mismo agente único con las instrucciones detalladas de los cinco reviewers juntas (control). Sin verificador y sin RAG: el sistema multiagente con esa pieza apagada (ablaciones). Razonamiento medio y alto: el parámetro `reasoning_effort` del modelo, que por defecto está en `low` (extensión, Parte 4). Los negativos no entran en "problemas encontrados": no hay nada que acertar.

Aciertos por caso, sumando las tres corridas (3/3 es "lo encontró las tres veces"):

caso	baseline	1 agente + pistas	1 agente, raz. medio	1 agente, raz. alto	multiagente	sin verificador	sin RAG	multiagente, raz. alto
A01	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C01	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C02	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C03	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
C04	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C05	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
C06	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C07	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C08	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C09	1/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C10	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C11	1/3	1/3	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3
N01	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	2 hallazgos	1 hallazgos	1 hallazgos	5 hallazgos
N02	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	1 hallazgos	0 hallazgos

De estas tablas se puede decir lo siguiente:

- El sistema multiagente encontró los 14 problemas en todas sus corridas. El baseline encontró 12,3 de promedio. Los que falla son C09, C10 y sobre todo C11, donde un cambio en una utilidad altera el impuesto en otro módulo.
- Una parte de esa diferencia viene de las instrucciones y no de tener más agentes, porque el agente único con las instrucciones de los reviewers sube a 13,3.
- El multiagente cuesta mucho más: usa 5,3 veces los tokens de entrada del baseline y tarda unas 3 veces más.
- El multiagente cita mejor la regla que se incumple (10,3 de 11 contra 6,3), pero a veces reporta algo en los dos casos que estaban bien (0,7 hallazgos de promedio), cosa que los agentes únicos nunca hicieron.
- Quitar el verificador no cambió lo que se encuentra y ahorró un 34 % de tokens. Quitar el RAG tampoco cambió lo que se encuentra, pero ya no se cita ninguna regla y los hallazgos no esperados suben de 1,3 a 4,0.
- Las diferencias de un solo caso no se pueden tomar como ciertas, porque el mismo baseline varió entre 11 y 13 en sus tres corridas.

Tokens por agente en el sistema multiagente (promedio por corrida de los 14 casos):

agente	llamadas	tokens de entrada	parte del total	tokens de salida
verificador	152	308 954	30 %	14 110
reviewer_reglas	54	163 965	16 %	7 606
reviewer_bugs	59	161 041	16 %	8 520
reviewer_clean_code	52	138 620	14 %	9 497
reviewer_impacto	53	126 908	12 %	6 177
reviewer_eficiencia	42	103 561	10 %	3 957
sintetizador	17	19 333	2 %	7 230

El sintetizador casi no pesa en el costo, pero tampoco se evaluó. Las métricas de este taller miden los hallazgos y no el texto del informe, así que no se sabe si el informe que redacta es mejor que el que arma el código en el baseline. Lo único medido es que en 12 de las 38 corridas en que redactó, el código le rechazó el primer intento porque mencionaba una ubicación o una regla que no estaba en los hallazgos, y en el segundo intento lo corrigió.

2.c — Análisis de fallos

Estos son los tres peores resultados que se encontraron. Para cada uno se muestra parte de la traza y se indica qué parte del sistema falló.

1. Caso N01 con el sistema multiagente: reporta algo en un cambio que estaba bien. El cambio añade un método `cantidadTotal()` con sus tests. En dos de las tres corridas el reviewer de clean code reportó que el método "no tiene ningún consumidor en producción", y el verificador lo confirmó.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer de clean code	<code>leer_archivo(ruta="src/carrito/carrito.ts")</code>	Recibe: src/carrito/carrito.ts líneas 1-36 de 36 1: import type { LineaCarrito, Producto } from '../tipos'; 2: import { sumarCentavos } from '../utils/dinero'; 3: import { asegur...
reviewer de clean code	<code>grep_repo(patron="cantidadTotal")</code>	Recibe: 5 coincidencias src/carrito/carrito.test.ts:35: expect(carrito.cantidadTotal()).toBe(6); src/carrito/carrito.test.ts:39: expect(new Carrito().cantidadTotal()).toBe(0); sr...
reviewer de clean code	<code>buscar_reglas(pregunta="mantenibilidad: código nuevo sin uso, duplicación y nombres claros")</code>	Recibe: [{"id": "clean-code-typescript#19", "origen": "docs", "fuente": "docs/clean-code-typescript.md", "texto": "Remove duplicate code\nDo your absolute best to avoid duplicate..."}
reviewer de clean code	ninguna, da su respuesta	Hallazgo (clean_code): 1. Carrito.cantidadTotal() sin uso en código de producción — src/carrito/carrito.ts:27. Con grep_repo solo aparece donde se define y en sus propios...
reviewer de clean code	ninguna, da su respuesta	Entrega 1 hallazgo(s) en la ficha. El primero: src/carrito/carrito.ts:27, El método nuevo cantidadTotal() no tiene ningún consumidor en producción: grep_repo solo lo encu...
código del sistema	unir	{"candidatos": 1, "unidos": 1}
...	...	La traza continúa.

Lo que dice el hallazgo es verdad, porque todavía nadie llama a ese método. Lo que falla es el prompt del reviewer de clean code. Le pedí reportar todo lo exportado que solo aparece donde se define, pensando en el caso C09, y aquí lo aplica a un método nuevo que viene con sus tests. Este caso también muestra que el verificador revisa si lo que se afirma es verdad, pero no si eso es un problema. Además el caso no estaba tan limpio según la regla R10 como la escribí, así que también hay que corregir el golden set.

2. Caso C11 con el baseline: no ve que el cambio afecta a otro módulo. El cambio hace que `porcentajeDe` trunque en vez de redondear. La descripción habla solo de descuentos, pero esa función también se usa para calcular el impuesto de los pedidos.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se calculan los importes de dinero y descuentos en centavos")</code>	Recibe: [{"id": "R1", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R1. El dinero va en centavos enteros\nTodo importe es un `number` entero en centavos y su nombre termin..."}
reviewer único	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon.porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...
reviewer único	<code>correr_checks(tipo="tests")</code>	Recibe: {"tipo": "tests", "codigo_salida": 0, "salida": "npm warn Unknown user config \"auto-install-peers\". This will stop working in the next major version of npm.\nnpm warn U..."}
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/descuentos/descuentos.ts")</code>	Recibe: src/descuentos/descuentos.ts líneas 1-39 de 39 1: import { ErrorCuponInvalido } from '../errores'; 2: import type { Cupon } from '../tipos'; 3: import { porcentajeDe } fr...
reviewer único	ninguna, da su respuesta	Resumen de la revisión El cambio es correcto y está bien hecho: - Correctness: Math.floor trunca hacia abajo para valores positivos, que es el caso de uso (descuentos e i...
reviewer único	ninguna, da su respuesta	Entrega la ficha sin ningún hallazgo.
...	...	La traza continúa.

El agente tuvo la información que necesitaba, porque su búsqueda le devolvió el uso en `pedidos.ts` donde se calcula el impuesto. Pero corrió los tests, vio que pasaban y dio el cambio por bueno, igual que en la Parte 0.c. Lo que falla es el modelo, y que ningún agente tenía como tarea revisar el impacto. En el sistema multiagente, el reviewer de impacto encontró este caso en todas las corridas.

3. Caso G01 con un agente y razonamiento medio, segunda corrida: se pierde toda la revisión. Es el peor resultado de todas las mediciones. Encontró 0 de 6 problemas en un PR grande que el mismo sistema resolvió completo en las otras dos corridas.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
...	...	Pasos anteriores de la traza.
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/tipos.ts")</code>	Recibe: <code>src/tipos.ts</code> líneas 1-35 de 35 1: export interface Producto { 2: readonly id: string; 3: readonly nombre: string; 4: readonly precioCentavos: number; 5: } 6: 7: export in...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/carrito/carrito.test.ts")</code>	Recibe: <code>src/carrito/carrito.test.ts</code> líneas 1-50 de 50 1: import { describe, expect, it } from 'vitest'; 2: import { ErrorValidacion } from '../errores'; 3: import type { Producto...
reviewer único	<code>correr_checks(tipo="tests")</code>	Recibe: { "tipo": "tests", "codigo_salida": 0, "salida": "npm warn Unknown user config \"auto-install-peers\". This will stop working in the next major version of npm.\nnpm warn U...
reviewer único	ninguna, da su respuesta	## Revisión ## Hallazgos 1. correctness — descuentoPorVolumen no aplica el descuento con exactamente 10 unidades (src/descuentos/descuentos.ts:10) La descripción del PR ...
reviewer único	ninguna, la llamada falla	La llamada al modelo falla: sin salida estructurada (finish_reason=length): 1 validation error for ListaDeHallazgos hallazgos Field required [type=missing, input_value={}]
reviewer único	ninguna, la llamada falla	La llamada al modelo falla: sin salida estructurada (finish_reason=length): None (8192 tokens de salida, 33 s)
código del sistema	cierre	La corrida termina con estado completed y 59192 tokens de entrada.

El agente sí hizo la revisión, pero al final, cuando se le piden los hallazgos en el formato fijo, el modelo gastó dos veces todos sus tokens de salida razonando y no devolvió nada. El sistema entregó "sin hallazgos" con estado `completed`, como si el cambio no tuviera problemas. Lo que falla es el modelo y también el sistema, que no avisaba. Ahora en esa situación el informe sale con un aviso y con estado `incompleto` (Parte 4.3). En el sistema multiagente esto mismo haría perder solo la parte de un agente y no toda la revisión.

Parte 3 — Frenos, probados haciéndolos saltar

Cuatro frenos, todos en código y fuera del control del modelo. Se forzaron con un modelo de guion (`evaluacion/guion.py`) que se porta mal a propósito, así que no gastaron nada: `python -m evaluacion.forzar_frenos`. Hay una traza por freno en `resultados/frenos/`.

freno	dónde	cómo se forzó	qué pasó
Tope de pasos	<code>bucle.py</code>	El guion pide una búsqueda distinta en cada turno y nunca termina. Límite 4	Corta al cuarto paso. Cada llamada pendiente recibe su resultado y el agente entrega el hallazgo que tenía
Presupuesto de tokens	<code>traza.py</code> , antes de cada llamada	Cada turno cuesta 30 000 tokens. Límite 120 000 con 35 000 de reserva	Corta a los 91 500. La reserva alcanza para extraer el hallazgo
Detector de repetición	<code>bucle.py</code>	El guion pide siempre la misma búsqueda	La tercera llamada idéntica no se ejecuta y el agente se detiene
Tiempo máximo de un check	<code>herramientas.py</code>	El comando de tests duerme 60 s. Límite 2 s	Se mata el grupo de procesos. El modelo recibe el error como observación y sigue

```

=== Presupuesto de tokens (120 000, con 35 000 de reserva para el cierre)
  llamadas al modelo: 4 · usos de herramienta: 3 · status: incompleto
  FREN0: {"freno": "presupuesto_de_tokens", "agente": "reviewer_unico", "detalle": "gastados 91500 tokens de
85000 disponibles"}
  saltó el freno: sí
  respuesta entregada:
    ## Informe de review

    > El reviewer se detuvo por presupuesto_de_tokens: la revisión no se completó.

    - **[alto] src/pedidos/pedidos.ts:24** (reglas, pendiente)
      El impuesto se calcula antes de restar el descuento.
      `const impuestoCentavos = porcentajeDe(subtotalCentavos, IMPUESTO_PORCENTAJE);`
      traza: resultados/frenos/presupuesto_de_tokens.jsonl

```

En los cuatro casos el informe sale con un aviso y la corrida queda con estado `incompleto`, nunca con una respuesta vacía. Para eso el presupuesto guarda una reserva que solo se usa al final, para extraer los hallazgos y redactar el informe.

Estos frenos tienen límites. El presupuesto se revisa antes de cada llamada, así que puede pasarse por una. El detector de repetición solo ve la llamada idéntica, no al agente que alterna entre dos llamadas o cambia un poco los argumentos, y para eso queda el tope de pasos. No hay confirmación humana porque ninguna herramienta escribe.

De dónde salen los límites

Los valores de los límites los puse antes de medir y sin una referencia, lo cual es una debilidad del trabajo. Después los comparé con lo que usaron las corridas de verdad:

sistema	corridas	llamadas del reviewer más ocupado: mediana	máximo	tokens por corrida: mediana	máximo
Baseline: un agente	42	4	10	13 439	43 360
Un agente con las instrucciones de los reviewers	42	4	8	16 938	32 099
Un agente, razonamiento medio	42	6	8	31 261	63 058
Un agente, razonamiento alto	42	5	11	21 947	59 152
Multiagente (7 agentes)	42	5	10	77 961	144 129
Multiagente sin verificador	42	4	7	52 096	73 491
Multiagente sin RAG	42	5	8	77 670	123 893
Multiagente, razonamiento alto	42	5	11	97 831	162 923

límite	valor	con qué se contrasta	veredicto
Pasos por agente	12 (10 en los reviewers, 6 en el verificador)	LangGraph 1.2.12 no pone un tope útil por defecto (DEFAULT_RECURSION_LIMIT = 10 007 en el paquete instalado): el tope es responsabilidad de quien escribe el agente. El máximo observado está en la tabla de arriba	Razonable: deja margen sobre el peor caso sin permitir bucles largos
Tokens por corrida	400 000, con 30 000 de reserva	No se encontró una recomendación externa con un número: depende del modelo y del costo. Solo queda la medición propia	Demasiado holgado y mal planteado: es un solo límite para todos los sistemas. Debería ser por sistema, por ejemplo el doble de su peor caso
Tiempo de un check	120 s	Vitest 4.1.11 corta cada test a los 5 s por defecto. En 234 ejecuciones medidas el check tardó 0,7 s de mediana y 1,1 s de máximo	El peor de los tres: sobra por dos órdenes de magnitud. Depende del repo revisado, así que debería estar en <code>perfil.toml</code>
Repetición	más de 2 llamadas idénticas	Ninguna referencia: es criterio	Saltó en corridas reales (abajo)
Cupo de salida y tiempo por llamada	4 096 tokens y 60 s (antes 8 192 y 180 s)	Se midieron tres cupos sobre los casos difíciles (Parte 4.3)	Faltaban como frenos: se añadieron al final, al ver llamadas de más de dos minutos que no devolvían nada

Además de los forzados, estos frenos saltaron solos en las corridas medidas:

sistema	freno	agente	veces
Multiagente, razonamiento alto	repeticion	reviewer_reglas	1

El presupuesto de tokens y el tiempo máximo de un check nunca saltaron en una corrida medida, así que los resultados no dependen de esos valores. Falta un freno, que es un límite de tiempo para la corrida completa.

Parte 4 — Extensión: cuánto razona el modelo, y código más difícil

La extensión se eligió después de medir el baseline, para saber si antes de añadir agentes alcanzaba con que uno solo razonara más. Después se hicieron dos pruebas más por dudas que dejaron los resultados: qué pasa con cambios más difíciles y por qué algunas corridas tardaban tanto.

4.1 — El nivel de razonamiento

El modelo de la H200 acepta un parámetro `reasoning_effort` que le indica cuánto "pensar" antes de responder. Todo el taller corre con `low`. Aquí se cambia solo ese valor, con el mismo golden set.

agentes	razonamiento	encontrados, 14 casos	hallazgos en casos limpios	tokens de entrada	segundos	encontrados, casos difíciles (4.2)
uno	bajo	12,3 (11–13) de 14	0	191 346	112	8,7 (4–11) de 14
uno	medio	14 de 14	0	380 891	530	11,3 (8–13) de 14
uno	alto	13,7 (13–14) de 14	0	296 246	194	11,0 (9–13) de 14
siete	bajo	14 de 14	0,7 (0–1)	1 022 382	351	13,7 (13–14) de 14
siete	alto	14 de 14	1,7 (0–3)	1 267 720	582	14 de 14

Con razonamiento medio, un solo agente encontró los 14 problemas en sus tres corridas, sin reportar nada en los casos que estaban bien, usando 2,0 veces los tokens del baseline. Eso sí, es el más lento (530 segundos contra 351 del multiagente), porque al razonar el modelo escribe mucho más. El nivel alto no fue mejor que el medio. En el multiagente subir el razonamiento no encontró más y sí hizo que reportara más en los casos que estaban bien. Al inicio yo había descartado el nivel medio por una sola llamada de prueba, y al medirlo bien resultó ser el mejor para un agente único.

4.2 — Cambios más difíciles

Los 14 casos son cambios de pocas líneas. Para ver qué pasa cuando el cambio es más grande o tiene más dependencias entre sus piezas se construyeron tres casos más, sobre la misma mini tienda. Van en un conjunto aparte (`golden_set_grande.json`) para no alterar el examen de 14.

caso	qué es	problemas	líneas añadidas
G01	PR grande: cinco de los cambios pequeños (C03, C06, C08, C09, C10) juntos en un solo parche	6	74
G02	PR grande: otros cuatro (C04, C05, C07, C11) juntos	5	56
G03	Caso complejo: un módulo nuevo de precios con una jerarquía de clases (método plantilla y subclases), un contenedor que inyecta las dependencias y una función con caché	3	213

En G03 los bugs dependen de cómo se conectan las piezas. Una subclase sobrescribe el método plantilla y se salta el tope que la clase base garantiza. Un valor que debía consultarse cada vez se lee una sola vez al armar el contenedor. Y la clave de la caché no toma en cuenta uno de los dos argumentos. Con el parche aplicado, lint, tipos y tests pasan, y hay un test oculto por cada bug.

sistema	corridas	problemas encontrados	regla correcta citada	hallazgos no esperados
Baseline: un agente	3	8,7 (4–11) de 14	2,7 (2–3) de 9	1,0 (0–2)
Un agente con las instrucciones de los reviewers	3	11,3 (11–12) de 14	4,3 (4–5) de 9	2,0 (1–3)
Un agente, razonamiento medio	3	11,3 (8–13) de 14	4,3 (3–5) de 9	0,7 (0–1)
Un agente, razonamiento alto	3	11,0 (9–13) de 14	3 de 9	1,0 (0–2)
Multiagente (7 agentes)	3	13,7 (13–14) de 14	7,3 (7–8) de 9	0,7 (0–2)
Multiagente sin verificador	3	13,3 (12–14) de 14	6,0 (4–7) de 9	0,7 (0–2)
Multiagente sin RAG	3	13 de 14	0 de 9	0,3 (0–1)
Multiagente, razonamiento alto	3	14 de 14	8,3 (7–9) de 9	2,3 (2–3)

sistema	corridas incompletas	llamadas al modelo	tokens de entrada	frente al baseline	tokens de salida	segundos (suma de los casos)
Baseline: un agente	0	13	77 208	1,0×	6 136	46
Un agente con las instrucciones de los reviewers	0	13	85 627	1,1×	6 417	46
Un agente, razonamiento medio	0	15	126 759	1,6×	46 643	268
Un agente, razonamiento alto	0	15	99 405	1,3×	16 978	116
Multiagente (7 agentes)	0	159	653 249	8,5×	71 413	355
Multiagente sin verificador	0,3 (0–1)	58	287 929	3,7×	49 868	261
Multiagente sin RAG	0	159	625 234	8,1×	38 115	168
Multiagente, razonamiento alto	0,3 (0–1)	183	859 870	11,1×	116 484	633

El caso complejo, bug por bug (en cuántas de las tres corridas lo encontró cada sistema):

sistema	herencia: se salta el método plantilla	inyección: valor leído una sola vez	caché: clave incompleta
Baseline: un agente	0 de 3	2 de 3	2 de 3
Un agente con las instrucciones de los reviewers	0 de 3	3 de 3	3 de 3
Un agente, razonamiento medio	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Un agente, razonamiento alto	0 de 3	2 de 3	2 de 3
Multiagente (7 agentes)	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Multiagente sin verificador	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Multiagente sin RAG	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Multiagente, razonamiento alto	3 de 3	3 de 3	3 de 3

En estos casos la diferencia sí es grande: el baseline encuentra 8,7 de 14 y el multiagente 13,7. Casi toda está en el caso complejo, donde ningún agente único con razonamiento bajo o alto encontró el bug de herencia. Juntar muchos cambios simples (G01 y G02) afecta menos que tener que seguir varias piezas para entender el problema (G03).

Pero un solo agente con razonamiento medio también encontró los tres bugs de G03 en sus tres corridas, con 126 759 tokens contra 653 249 del multiagente. Su promedio es más bajo (11,3 de 14) solo por la corrida en la que perdió todos los hallazgos de G01, que es el tercer caso de 2.c. Estos resultados apuntan a que repartir el trabajo ayuda más cuando el código es más complejo, pero no alcanzan para afirmarlo, porque son tres casos que escribí yo y G03 añade archivos completos, que es menos común que modificar funciones.

4.3 — El tiempo, y las llamadas que no devuelven nada

El sistema multiagente también tarda bastante más, sobre todo en los casos difíciles.

caso	baseline, segundos	multiagente, segundos	multiagente, peor corrida
Un caso de los 14 (promedio)	8	25	—
G01	19	176	342
G02	12	52	58
G03	16	127	141

Me llamó la atención porque los cambios no son grandes y un agente solo recibe el diff y abre dos o tres archivos. Al revisar las trazas, la causa principal eran llamadas en las que el modelo gasta todos sus tokens de salida razonando y no devuelve nada, que es lo mismo que ya había pasado en la Parte 0.

corridas (suma de las tres)	llamadas al modelo	vacías	segundos en llamadas vacías	parte del tiempo de modelo	llamada más lenta, s
Baseline, 14 casos	183	1	12	4 %	14
Multiagente, 14 casos	1287	9	22	1 %	13
Baseline, casos difíciles	38	4	12	9 %	7
Un agente con razonamiento medio, casos difíciles	45	3	118	15 %	44
Multiagente, casos difíciles	478	20	843	41 %	149
Multiagente con razonamiento alto, casos difíciles	550	24	1608	44 %	161

En los casos pequeños casi no pasa, pero en los difíciles estas llamadas se llevan más del 40 % del tiempo, y al multiagente le afecta más porque hace unas diez veces más llamadas. Había tres decisiones más que estaban mal: subí el cupo de salida a 8 192 tokens cuando la primera llamada salió vacía, el reintento repetía la misma llamada, y no había un límite de tiempo por llamada.

Lo corregí con un cupo de salida más bajo, un máximo de 60 segundos por llamada y un reintento con el nivel de razonamiento más bajo, y volví a medir el multiagente con los tres casos difíciles:

versión	cupo de salida	encontrados de 14, por corrida	segundos por corrida	llamada más lenta, s	llamadas vacías
Como se midió todo lo anterior	8 192	14, 14, 13	221 a 532	149	20
Con el arreglo	2 048	13, 13, 13	220 a 270	60	30
Con el arreglo y cupo intermedio (valor que se deja)	4 096	13, 12, 14	236 a 248	60	26

El arreglo solo resuelve una parte. Ninguna llamada pasa ya de 60 segundos, pero las llamadas vacías siguen apareciendo igual de seguido, y con un cupo muy bajo algún reviewer se queda sin espacio para responder. Los demás sistemas no se volvieron a medir con este cambio.

Conclusiones

1. En cambios pequeños, varios agentes encontraron uno o dos problemas más que uno solo, que es lo mismo que cambia entre dos corridas del mismo sistema.
2. En código más complejo la diferencia fue grande con razonamiento bajo o alto. Con razonamiento medio, un solo agente también encontró los bugs del caso complejo.
3. Por eso, antes de añadir agentes conviene mejorar el que ya se tiene, con mejores instrucciones y más razonamiento. Cuesta menos tokens, aunque no es más rápido.
4. El sistema multiagente aporta dos cosas: cita mejor la regla que se incumple y no pierde toda la revisión si una llamada falla. A cambio usa cinco veces más tokens y a veces reporta de más.
5. De sus piezas, el RAG valió la pena y el verificador no.
6. Varias conclusiones que tuve en el camino resultaron falsas. Lo que permitió verlo fue tener las trazas, repetir las mediciones y comparar siempre contra un control.

Parte 5 — Reflexión

1. **¿En qué es un agente basado en objetivos y en qué no?** Se parece en que busca llegar a un resultado, que es entregar un review, y elige sus acciones según lo que va viendo. Nadie le dice qué archivo leer ni qué buscar. Pero el objetivo no está escrito en ningún lugar que el programa pueda comprobar. Está como texto en el prompt (`agentes/prompts.py`) y no hay una prueba que diga que ya se cumplió. Dentro del bucle el que decide que terminó es el modelo, cuando deja de pedir herramientas (la función `siguiente` en `agentes/bucle.py`), o un freno que lo corta. Tampoco hace un plan, decide un paso a la vez. Lo que sí decide el código es qué se publica, con `comprobar_en_codigo` y la revisión del informe en `agentes/sintetizador.py`.
2. **Con resultados/ delante.** En los mismos 14 casos, el baseline usó en promedio 191 346 tokens de entrada en 61 llamadas y el sistema multiagente 1 022 382 en 429. O sea, 5,3 veces más tokens con 7,0 veces más llamadas. Si duplicara el tope de pasos de 12 a 24, en el peor caso los tokens de entrada no se duplicarían sino que crecerían hasta casi cuatro veces, porque en cada paso se reenvía todo el historial. En mis corridas no cambiaría nada, porque el agente más ocupado del baseline hizo como máximo 10 llamadas y no llega al tope. Además el presupuesto de tokens es un freno aparte, así que lo que cambiaría es cuál de los dos salta primero si una corrida se descontrola.
3. **Un despliegue que hace daño.** El siguiente paso de este trabajo es un agente que aplica parches y hace commits en el repositorio de mi trabajo. Ahí el daño sería real: código incorrecto en una rama compartida, o un PR de otra persona con un test malicioso que `correr_checks` ejecuta. En el servidor pondría lo que aquí sí protegió, que son los comandos en una lista cerrada,

el proceso sin variables de entorno y sin red, la escritura limitada a una copia y las comprobaciones en código antes de cualquier modelo. A una persona le dejaría aprobar el plan y cada commit, como una pausa del grafo. La Parte 0 mostró lo que solo parecía proteger: los tests en verde (0.c) y pedirle al modelo en el prompt que no invente (0.a).

Limitaciones

Los errores que cometí al medir están en la sección "Cómo se hizo el trabajo" y se corrigieron antes de la medición final. Aparte de eso, el trabajo tiene estas limitaciones:

- El repositorio de prueba es pequeño y los casos difíciles son solo tres. No es lo mismo que un repositorio real.
- Solo hay dos casos correctos, así que casi no se mide cuándo el sistema reporta algo que no es un problema. Los hallazgos no esperados de los otros casos no se revisaron uno por uno.
- Un acierto se cuenta por archivo, línea y palabras clave, así que un hallazgo poco preciso en la línea correcta puede contar.
- No se evaluó la calidad del informe escrito, solo los hallazgos. Por eso no se puede decir si el sintetizador aporta algo.
- El golden set, el sistema y los prompts los hice yo, y ajusté los prompts viendo los resultados del mismo golden set.
- Son solo tres corridas por sistema, y los tiempos son aproximados porque varios casos corren a la vez en una GPU compartida.
- Las llamadas vacías no están resueltas, y el último arreglo solo se midió en el multiagente con los casos difíciles. El resto de las cifras son anteriores a ese cambio.

Trabajo futuro

El objetivo sigue siendo llevar `dev-cycle` completo a LangGraph. Lo que se midió aquí deja una forma de hacerlo: empezar con un agente bien ajustado y añadir otro solo cuando una medición muestre que ayuda, como pasó con el de impacto. Los siguientes pasos serían:

1. Probar con un repositorio real o más difícil, con casos guardados que no se miren al ajustar los prompts.
2. Añadir la parte de `review-comments`. Un comentario de PR se puede tratar como un hallazgo que viene de fuera, y publicar la respuesta pasaría por una aprobación.
3. Añadir el resto de `dev-cycle`: planificador, implementador y explicador, con este revisor dentro. Los dos puntos de aprobación de la skill pasarían a ser pausas del grafo.
4. Usarlo en el proyecto Angular de mi trabajo, que solo necesita su propio `perfil.toml`.

En el sistema actual quedan mejoras claras: quitar el verificador o hacer que revise todos los hallazgos en una sola llamada, buscar las reglas una sola vez para todos los reviewers, corregir la instrucción del reviewer de clean code y poner un límite de tiempo por corrida.

Reproducibilidad

El código medido es el del commit `6a17206` (último que toca `revisor/`). Versiones fijadas en `requirements.txt` (`langgraph==1.2.12`) y en `repo-prueba/package-lock.json`. Todas las tablas de este informe las genera `informe/generar_informe.py` leyendo `resultados/`. Ninguna cifra está escrita a mano.

```
uv venv --python 3.12 .venv && uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
(cd repo-prueba && npm ci)
cp .env.example .env                                # VPN de la USFQ conectada
.venv/bin/python -m revisor.rag.ingesta               # descarga las fuentes aprobadas del RAG
.venv/bin/python -m pytest -q                        # pruebas del sistema, sin modelo
.venv/bin/python -m evaluacion.parte0.c_tests_en_verde
.venv/bin/python -m evaluacion.evaluar --verificar   # la verdad de cada caso, ejecutada
.venv/bin/python -m evaluacion.evaluar --sistema multiagente --repeticion 1
.venv/bin/python -m evaluacion.forzar_frenos
.venv/bin/python informe/generar_informe.py
```

Ninguna credencial aparece en el código, las trazas ni el repositorio: se leen de un `.env` que `.gitignore` excluye, las herramientas no pueden leerlo y los comandos corren sin las variables del entorno. Se buscaron patrones de clave en `resultados/` antes de cada commit.