

Contents

1	Basic	
1.1	Default	
1.2	builtin	
1.3	random	
1.4	run.bat	
1.5	run.sh	
2	Data Structure	
2.1	Segment Tree	
2.2	segment Tree2	
2.3	BIT	
2.4	離散化	
2.5	DSU	
2.6	Kruskal	
3	Graph	
3.1	BCC	
3.2	SCC	
3.3	支配樹	
3.4	最大團	
3.5	Topo	
3.6	找環	
3.7	無向圖環路徑	
3.8	有向圖環路徑	
3.9	無向圖歐拉路徑	
3.10	結論	
4	geometry	
4.1	Point	
4.2	Line	
4.3	Circle	
4.4	點線距離	
4.5	線段相交	
4.6	inPolygon	
4.7	ConvexHull	
4.8	最小圓覆蓋	
4.9	旋轉卡尺	
5	Tree	
5.1	is_anc	
5.2	LCA	
5.3	倍增	
6	DP	
6.1	LIS	
6.2	LCS	
6.3	拆分	
6.4	編輯距離	
6.5	SOSDP	
6.6	p_median	
7	search	
7.1	binary search	
7.2	三分搜	
8	Math	
8.1	質數篩	
8.2	fpow	
8.3	exgcd	
8.4	組合數	
8.5	josephus	
9	String	
9.1	KMP	

1 Basic

1.1 Default

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define Harry55 ios_base::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cin.exceptions(cin.failbit);
#define pii pair<int, int>
#define vi vector<int>
#define ff first
#define ss second
#define all(x) (x).begin(), (x).end()

void solve(){

}

signed main(){
    int t = 1;
    //cin >> t;
    while(t--){
        solve();
    }
}
```

1.2 builtin

```
__builtin_popcountll //二進位有幾個1(記得這是long long)
__builtin_clzll //左起第一個1之前0的個數
__builtin_parityll //1的個數的奇偶性
__builtin_mul_overflow(a,b,&h) //a*b是否溢位,h = a * b
__builtin_add_overflow(a,b,&h)
```

1.3 random

```
mt19937 mt(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
//mt19937_64 mt() -> return randnum
int randint(int l, int r){
    uniform_int_distribution<> dis(l, r); return dis(mt);
}
```

1.4 run.bat

```
@echo off
g++ ac.cpp -o ac.exe
g++ wa.cpp -o wa.exe
set /a num=1
:loop
    echo %num%
    python gen.py > input
    ac.exe < input > ac
    wa.exe < input > wa
    fc ac wa
    set /a num=num+1
if not errorlevel 1 goto loop
```

1.5 run.sh

```
set -e
for ((i=0;;i++))
do
    echo "$i"
    python gen.py > in
    ./ac < in > ac.out
    ./wa < in > wa.out
    diff ac.out wa.out || break
done
```

2 Data Structure

2.1 Segment Tree

```
struct seg_tree{
    #define cl(x) (x << 1)
    #define cr(x) (x << 1) | 1
    vi seg, arr;
    int n;
    void init(int _n, vi &_arr){
        seg = vi(4 * _n + 5);
        arr = _arr;
        n = _n;
        build(1, 0, _n - 1);
    }
    void pull(int id){
        // 修改條件
        seg[id] = min(seg[cl(id)], seg[cr(id)]);
    }
    void build(int id, int l, int r){
        if(l == r){
            seg[id] = arr[l];
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        build(cl(id), l, mid);
        build(cr(id), mid + 1, r);
        pull(id);
    }
    void upd(int id, int l, int r, int x, int v){
        if(l == r){
            seg[id] = v;
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        if(x <= mid) upd(cl(id), l, mid, x, v);
```

```

        else upd(cr(id), mid + 1, r, x, v);
        pull(id);
    }
    int query(int id, int l, int r, int sl, int sr){
        if(sl <= l && r <= sr){
            return seg[id];
        }
        int mid = (l + r) >> 1, res = INF;
        if(sl <= mid) res = min(res, query(cl(id), l, mid, sl, sr));
        if(mid < sr) res = min(res, query(cr(id), mid + 1, r, sl, sr));
        return res;
    }
    int find_first(int id, int l, int r, int sl, int sr, int k){//二分搜
        if(l > sr || r < sl || seg[id] > k) return -1;
        if(l == r) return l;
        int mid = (l + r) >> 1;
        int res = find_first(cl(id), l, mid, sl, sr, k);
        if(res == -1) res = find_first(cr(id), mid + 1, r, sl, sr, k);
        return res;
    }
    int find_first(int l, int r, int k) {
        return find_first(1, 0, n - 1, l, r, k);
    }
    int query(int sl, int sr){
        return query(1, 0, n - 1, sl, sr);
    }
    void upd(int x, int v){
        upd(1, 0, n - 1, x, v);
    }
};

```

2.2 segment Tree2

```

struct seg_tree{
    #define cl(x) (x << 1)
    #define cr(x) (x << 1) | 1
    vector<int> seg, arr, tag;
    int n;
    void init(int _n, const vector<int> &_arr){
        seg = vector<int>(4 * _n + 5);
        tag = vector<int>(4 * _n + 5);
        arr = _arr;
        n = _n;
        build(1, 0, _n - 1);
    }
    void pull(int id, int l, int r){
        int mid = (l+r)>>1;
        push(cl(id), l, mid);
        push(cr(id), mid + 1, r);
        seg[id] = seg[cl(id)] + seg[cr(id)];
    }
    void push(int id, int l, int r){
        if(tag[id]) {
            seg[id] += tag[id] * (r - l + 1);
            if(l != r) {
                tag[cl(id)] += tag[id];
                tag[cr(id)] += tag[id];
            }
            tag[id] = 0;
        }
    }
    void build(int id, int l, int r){
        if(l == r){
            seg[id] = arr[l];
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        build(cl(id), l, mid);
        build(cr(id), mid + 1, r);
        pull(id, l, r);
    }
    void upd(int id, int l, int r, int sl, int sr, int v){
        push(id, l, r);
        if(sl <= l && r <= sr){
            tag[id] += v;
            return;
        }
    }
};

```

```

    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    if(sl <= mid) upd(cl(id), l, mid, sl, sr, v);
    if(sr > mid) upd(cr(id), mid + 1, r, sl, sr, v);
    pull(id, l, r);
}
int query(int id, int l, int r, int sl, int sr){
    push(id, l, r);
    if(sl <= l && r <= sr){
        return seg[id];
    }
    int mid = (l + r) >> 1, res = 0;
    if(sl <= mid) res += query(cl(id), l, mid, sl, sr);
    if(mid < sr) res += query(cr(id), mid + 1, r, sl, sr);
    return res;
}
int query(int sl, int sr){
    return query(1, 0, n - 1, sl, sr);
}
void upd(int sl, int sr, int v) {
    upd(1, 0, n - 1, sl, sr, v);
}
};

```

2.3 BIT

```

struct BIT{
    int n;
    vector<int> bit;
    #define lowbit(x) (x & -x)
    void init(int _n){
        n = _n + 2;
        bit = vector<int>(n, 0);
    }
    int _query(int x){
        int ans = 0;
        for(; x > 0; x -= lowbit(x)) ans += bit[x];
        return ans;
    }
    void _upd(int x, int v){
        for(; x <= n; x += lowbit(x)) bit[x] += v;
    }
    void upd(int x, int v) {_upd(x + 1, v);}
    int query(int x) {return _query(x + 1);}
    int query(int l, int r) {return (query(r) - query(l - 1));}
};
//搭配字元修改 + Hash时的操作
void update(int pos, int ch){
    BIT.update(pos, (ch - s[pos]) * p[pos] % MOD);
    revBIT.update(n-pos+1, (ch-s[pos]) * p[n-pos+1] % MOD);
}

```

2.4 離散化

```

vi tmp(arr);
sort(all(tmp));
tmp.erase(unique(all(tmp)), tmp.end());
for(int i = 0; i < n; i++) arr[i] = lower_bound(all(tmp), arr[i]) - tmp.begin();

```

2.5 DSU

```

struct DSU {
    vector<int> f, sz;
    int cnt;
    DSU(int n) : f(n), sz(n), cnt(n) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            f[i] = i;
            sz[i] = 1;
        }
    }
    int find(int x) {
        if (x == f[x]) return x;
        f[x] = find(f[x]);
        return f[x];
    }
    int merge(int x, int y) {

```

```

    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return 0;
    if (sz[x] < sz[y])
        swap(x, y);
    sz[x] += sz[y];
    f[y] = x;
    cnt--;
    return 1;
}
bool same(int a, int b) { return (find(a) == find(b)); }
int group() {return cnt;}
};

```

2.6 Kruskal

```

struct Edge {
    int u, v, w;
    bool operator<(const Edge& other) const {return w < other.w;}
};
int kruskal(int n, vector<Edge>& edges) {
    dsu.init(n);
    sort(edges.begin(), edges.end());
    int mst_weight = 0;
    int edge_cnt = 0;
    for (auto e : edges) {
        if (dsu.merge(e.u, e.v)) {
            mst_weight += e.w;
            edge_cnt++;
            if (edge_cnt == n - 1) break;
        }
    }
    if (edge_cnt < n - 1) return -1;
    return mst_weight;
}

```

3 Graph

3.1 BCC

```

struct BccVertex {
    int n, nScc, step, dfn[MXN], low[MXN];
    vector<int> E[MXN], sccv[MXN];
    int top, stk[MXN];
    void init(int _n) {
        n = _n; nScc = step = 0;
        for (int i=0; i<n; i++) E[i].clear();
    }
    void addEdge(int u, int v) {
        E[u].PB(v); E[v].PB(u);
    }
    void DFS(int u, int f) {
        dfn[u] = low[u] = step++;
        stk[top++] = u;
        for (auto v:E[u]) {
            if (v == f) continue;
            if (dfn[v] == -1) {
                DFS(v, u);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] >= dfn[u]) {
                    int z;
                    sccv[nScc].clear();
                    do {
                        z = stk[--top];
                        sccv[nScc].PB(z);
                    } while (z != v);
                    sccv[nScc++].PB(u);
                }
            } else {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
    }
    vector<vector<int>> solve() {
        vector<vector<int>> res;
        for (int i=0; i<n; i++)
            dfn[i] = low[i] = -1;
        for (int i=0; i<n; i++)
            if (dfn[i] == -1) {
                top = 0;
                DFS(i, i);
            }
        REP(i, nScc) res.PB(sccv[i]);
        return res;
    }
}

```

```

}
}graph;
//vector size = 2的為橋
//vector size > 2的為點雙連通分量

```

3.2 SCC

```

struct Scc{
    //bln:在哪個分量 E原圖
    int n, nScc, vst[MXN], bln[MXN];
    vector<int> E[MXN], rE[MXN], vec;
    void init(int _n){
        n = _n;
        for (int i=0; i<= n; i++)
            E[i].clear(), rE[i].clear();
    }
    void addEdge(int u, int v){
        E[u].PB(v); rE[v].PB(u);
    }
    void DFS(int u){
        vst[u]=1;
        for (auto v : E[u]) if (!vst[v]) DFS(v);
        vec.PB(u);
    }
    void rDFS(int u){
        vst[u] = 1; bln[u] = nScc;
        for (auto v : rE[u]) if (!vst[v]) rDFS(v);
    }
    void solve(){
        nScc = 0;
        vec.clear();
        fill(vst, vst+n+1, 0);
        for (int i=0; i<n; i++)
            if (!vst[i]) DFS(i);
        reverse(vec.begin(), vec.end());
        fill(vst, vst+n+1, 0);
        for (auto v : vec)
            if (!vst[v]){
                rDFS(v); nScc++;
            }
    }
};

```

3.3 支配樹

```

//支配點
//最後 idom[u] 為點 u 的支配點
struct DominatorTree{ // O(N)
#define REP(i,s,e) for(int i=(s);i<=(e);i++)
#define REPD(i,s,e) for(int i=(s);i>=(e);i--)
    int n, s;
    vector<int> g[ MAXN ], pred[ MAXN ];
    vector<int> cov[ MAXN ];
    int dfn[ MAXN ], nfd[ MAXN ], ts;
    int par[ MAXN ]; //idom[u] s到u的最後一個必經點
    int sdom[ MAXN ], idom[ MAXN ];
    int mom[ MAXN ], mn[ MAXN ];
    inline bool cmp( int u, int v )
    { return dfn[ u ] < dfn[ v ]; }
    int eval( int u ){
        if( mom[ u ] == u ) return u;
        int res = eval( mom[ u ] );
        if(cmp( sdom[ mn[ mom[ u ] ] ], sdom[ mn[ u ] ] ))
            mn[ u ] = mn[ mom[ u ] ];
        return mom[ u ] = res;
    }
    void init( int _n, int _s ){
        ts = 0; n = _n; s = _s;
        REP( i, 1, n ) g[ i ].clear(), pred[ i ].clear();
    }
    void addEdge( int u, int v ){
        g[ u ].push_back( v );
        pred[ v ].push_back( u );
    }
    void dfs( int u ){
        ts++;
        dfn[ u ] = ts;
        nfd[ ts ] = u;
        for( int v : g[ u ] ) if( dfn[ v ] == 0 ){
            par[ v ] = u;
            dfs( v );
        }
    }
}

```

```

} }
void build(){
    REP( i , 1 , n ){
        dfn[ i ] = nfd[ i ] = 0;
        cov[ i ].clear();
        mom[ i ] = mn[ i ] = sdom[ i ] = i;
    }
    dfs( s );
    REPD( i , n , 2 ){
        int u = nfd[ i ];
        if( u == 0 ) continue;
        for( int v : pred[ u ] ) if( dfn[ v ] ){
            eval( v );
            if( cmp( sdom[ mn[ v ] ] , sdom[ u ] ) )
                sdom[ u ] = sdom[ mn[ v ] ];
        }
        cov[ sdom[ u ] ].push_back( u );
        mom[ u ] = par[ u ];
        for( int w : cov[ par[ u ] ] ){
            eval( w );
            if( cmp( sdom[ mn[ w ] ] , par[ u ] ) )
                idom[ w ] = mn[ w ];
            else idom[ w ] = par[ u ];
        }
        cov[ par[ u ] ].clear();
    }
    REP( i , 2 , n ){
        int u = nfd[ i ];
        if( u == 0 ) continue;
        if( idom[ u ] != sdom[ u ] )
            idom[ u ] = idom[ idom[ u ] ];
    }
} } domT;

```

3.4 最大團

```

//最大團定義：團內每個點都有一條邊連接到其他點
//O(1.4422^n)
#define N 111
struct MaxClique{ // 0-base
    typedef bitset<N> Int;
    Int linkto[N] , v[N];
    int n;
    void init(int _n){
        n = _n;
        for(int i = 0 ; i < n ; i ++){
            linkto[i].reset(); v[i].reset();
        }
    }
    void addEdge(int a , int b)
    { v[a][b] = v[b][a] = 1; }
    int popcount(const Int& val)
    { return val.count(); }
    int lowbit(const Int& val)
    { return val._Find_first(); }
    int ans , stk[N];
    int id[N] , di[N] , deg[N];
    Int cans;
    void maxclique(int elem_num, Int candi){
        if(elem_num > ans){
            ans = elem_num; cans.reset();
            for(int i = 0 ; i < elem_num ; i ++){
                cans[id[stk[i]]] = 1;
            }
            int potential = elem_num + popcount(candi);
            if(potential <= ans) return;
            int pivot = lowbit(candi);
            Int smaller_candi = candi & (~linkto[pivot]);
            while(smaller_candi.count() && potential > ans){
                int next = lowbit(smaller_candi);
                candi[next] = !candi[next];
                smaller_candi[next] = !smaller_candi[next];
                potential --;
                if(next == pivot || (smaller_candi & linkto[next]
                    ).count()){
                    stk[elem_num] = next;
                    maxclique(elem_num + 1, candi & linkto[next]);
                }
            }
        }
    }
    int solve(){
        for(int i = 0 ; i < n ; i ++){
            id[i] = i; deg[i] = v[i].count();
        }
        sort(id , id + n , [&](int id1, int id2){
            return deg[id1] > deg[id2]; });
    }
}

```

```

for(int i = 0 ; i < n ; i ++){
    di[id[i]] = i;
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++){
        for(int j = 0 ; j < n ; j ++){
            if(v[i][j]) linkto[di[i]][di[j]] = 1;
        }
    }
    Int cand; cand.reset();
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++){
        cand[i] = 1;
    }
    ans = 1;
    cans.reset(); cans[0] = 1;
    maxclique(0, cand);
    return ans;
} } solver;
/*獨立集 與 團 的概念完全相反 最大獨立集去建反圖之後，
求最大團即可得到答案
獨立集定義：獨立集內的任意兩個點之間都?有?相?
*/

```

3.5 Topo

```

vector<int> edge[N], deg(N, 0), ans;
bool topo(int n){
    ans.clear();
    queue<int> q;
    for(int i = 1 ; i <= n ; i ++){
        if(deg[i] == 0) q.push(i);
    }
    while(!q.empty()){
        int u = q.front(); q.pop();
        ans.push_back(u);
        for(auto i : edge[u]){
            if(--deg[i] == 0) q.push(i);
        }
    }
    return n == ans.size();
}

```

3.6 找環

```

int vis[N] = {0};
bool dfs(int u) {
    if (vis[u] == 1) return true;
    if (vis[u] == 2) return false;
    vis[u] = 1;
    for (auto v : edge[u]) {
        if (dfs(v)) {
            return true;
        }
    }
    vis[u] = 2;
    return false;
}
//有向圖找環
bool dfs(int x, int v) {
    if (vis[x]) return true;
    vis[x] = 1;
    for (auto i : edge[x]) {
        if (i == v) continue;
        if (dfs(i, x)) return true;
    }
    return false;
}
//無向圖找環

```

3.7 無向圖環路徑

```

int vis[], suc[];
int dfs(int x, int v) { //v -> x 是 tree edge
    if (vis[x]) return x;
    suc[x] = v; //紀錄 x 的父節點 v
    vis[x] = 1;
    for (auto i : edge[x]) {
        if (i == v) continue;
        int tmp = dfs(i, x); //x 的祖先，
        if (tmp) {
            int now = x;
            vector<int> ans;
            ans.push_back(i);
            while (now != tmp) { //找從x到tmp的路徑
                ans.push_back(now);
                now = suc[now];
            }
            ans.push_back(i);
            for (auto v : ans) cout << v << " ";
            cout << "\n";
            exit(0);
        }
    }
}

```

```

    }
}
return 0;
}

```

3.8 有向圖環路徑

```

void dfs(int u){
    vis[u] = 1;
    for (auto i : edge[u]) {
        if (vis[i] == 1) {
            vector<int> ans;
            ans.push_back(i);
            int now = u;
            while (now != i) {
                ans.push_back(now);
                now = suc[now];
            }
            ans.push_back(i);
            reverse(ans.begin(), ans.end());
            cout << ans.size() << "\n";
            for (auto i : ans) cout << i << " ";
            exit(0);
        }
        if (vis[i] == 0) {
            suc[i] = u;
            dfs(i);
        }
    }
    vis[u] = 2;
}

```

3.9 無向圖歐拉路徑

```

void dfs(int u, vector<pii> edge[], vector<int> &vis){
    while(!edge[u].empty()){
        auto [v, idx] = edge[u].back(); edge[u].pop_back();
        if(vis[idx]) continue;
        vis[idx] = 1;
        dfs(v, edge, vis);
        epath.push_back(idx); // edge path
    }
    path.push_back(u); // node path
} //reverse

```

3.10 結論

- 2-SAT :
 - $(a_i \vee a_j) = \text{true} \quad \forall (i, j)$
 - 對於任意限制 $(x \vee y)$
 - 建兩條有向邊 (要多編號 $\neg x$)
 - $x \rightarrow \neg y$ and $y \rightarrow \neg x$
 - 跑 scc
 - $\text{scc.bl}[x] < \text{scc.bl}[\neg x] \Leftrightarrow x \text{ is true}$
 - $\text{scc.bl}[\neg x] < \text{scc.bl}[x] \Leftrightarrow x \text{ is false}$
 - $\exists x \text{ which } \text{scc.bl}[x] == \text{scc.bl}[\neg x] \Leftrightarrow \text{無解}$
- 差分約束:
 - n 個變數及 m 個約束條件
 - 求滿足所有 $x_j - x_i \leq b_k \quad (i, j \in [1, n], k \in [1, m])$ 的一組 $x_1 \dots x_n$
 - 可轉成 $x_j - x_i \leq b_k \rightarrow x_j \leq x_i + b_k$
 - 結論就是使得所有 x_j 變小以滿足上式
 - 建邊跑 SPFA/Bellman
 - 要多建起點 s 連到所有 i 且邊權 0, $\text{dis}[s] = 0$
 - 有負環則無解, 否則起點到所有 i 的距離為一組解
 - $x_j - x_i \leq k \Rightarrow \text{addEdge } i \xrightarrow{-k} j$
 - $x_j - x_i \geq k \Rightarrow \text{addEdge } j \xrightarrow{-k} i$
 - $x_j = x_i \Rightarrow \text{addEdge } i \xrightarrow{0} j \text{ and } j \xrightarrow{0} i$

4 geometry

4.1 Point

```

using ld = long double;
template<class T>
struct pt{
    T x,y;
    pt(T _x,T _y):x(_x),y(_y){}
    pt():x(0),y(0){}

    pt operator * (T c){ return pt(x*c,y*c);}
    pt operator / (T c){ return pt(x/c,y/c);}
}

```

```

pt operator + (pt a){ return pt(x+a.x,y+a.y);}
pt operator - (pt a){ return pt(x-a.x,y-a.y);}
T operator * (pt a){ return x*a.x + y*a.y;}
T operator ^ (pt a){ return x*a.y - y*a.x;}
bool operator < (pt a) const { return x < a.x || (x == a.x && y < a.y);}
bool operator == (pt a) const { return x == a.x and y == a.y;}
friend T ori(pt a, pt b, pt c) { return (b - a) ^ (c - a);}
friend T abs2(pt a) { return a * a;}
};
const ld pi = acos(-1);
const ld eps = 1e-8L;
using Pt = pt<ld>;
// using Pt = pt<int>;
int sgn(ld x) { return (x > -eps) - (x < eps);} //
dcmp == sgn
ld abs(Pt a) { return sqrt(abs2(a));}
ld arg(Pt x) { return atan2(x.y, x.x);}
bool argcmp(Pt a, Pt b) { // arg(a) < arg(b)
    int f = (Pt{a.y, -a.x} > Pt{} ? 1 : -1) * (a != Pt{} ? 1 : -1);
    int g = (Pt{b.y, -b.x} > Pt{} ? 1 : -1) * (b != Pt{} ? 1 : -1);
    return f == g ? (a ^ b) > 0 : f < g;
}
Pt unit(Pt x) { return x / abs(x);}
Pt rotate(Pt u) { // pi / 2
    return {-u.y, u.x};
}
Pt rotate(Pt u, ld a) {
    Pt v{sin(a), cos(a)};
    return {u ^ v, u * v};
}
istream &operator>>(istream &s, Pt &a) { return s >> a.x >> a.y;}
ostream &operator<<(ostream &s, Pt &a) { return s << "(" << a.x << ", " << a.y << ")";}
bool collinearity(Pt a, Pt b, Pt c) { // 三點共線
    return ((b - a) ^ (c - a)) == 0;
}

```

4.2 Line

```

struct Line {
    Pt a, b;
    Pt dir() const { return b - a;}
};
int PtSide(Pt p, Line L) {
    // return sgn(ori(L.a, L.b, p) / abs(L.a - L.b));
    return sgn(ori(L.a, L.b, p));
}
bool PtOnSeg(Pt p, Line L) { // !@%u
    return PtSide(p, L) == 0 and sgn((p - L.a) * (p - L.b)) <= 0;
}

```

4.3 Circle

```

struct Cir {
    Pt o;
    ld r;
};
bool disjunct(const Cir &a, const Cir &b) { // 分開 || 外切 -> 1
    return sgn(abs(a.o - b.o) - a.r - b.r) >= 0;
}
bool contain(const Cir &a, const Cir &b) {
    return sgn(a.r - b.r - abs(a.o - b.o)) >= 0;
}

```

4.4 點線距離

```

double PtSegDist(Pt p, Line l) {
    double ans = min(abs(p - l.a), abs(p - l.b));
    if (sgn(abs(l.a - l.b)) == 0) return ans;
    if (sgn((l.a - l.b) * (p - l.b)) < 0) return ans;
    if (sgn((l.b - l.a) * (p - l.a)) < 0) return ans;
    return min(ans, abs(ori(p, l.a, l.b)) / abs(l.a - l.b));
}

```

```
double SegDist(Line l, Line m) {
    return PtSegDist({0, 0}, {l.a - m.a, l.b - m.b});
}
```

4.5 線段相交

```
bool isInter(Line l, Line m) {
    if (PtOnSeg(m.a, l) or PtOnSeg(m.b, l) or
        PtOnSeg(l.a, m) or PtOnSeg(l.b, m))
        return true;
    return PtSide(m.a, l) * PtSide(m.b, l) < 0 and
        PtSide(l.a, m) * PtSide(l.b, m) < 0;
}
```

4.6 inPolygon

```
int inPoly(Pt p, const vector<Pt> &P) {
    const int n = P.size();
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Pt a = P[i], b = P[(i + 1) % n];
        if (PtOnSeg(p, {a, b})) return 1; // on edge
        if ((sgn(a.y - p.y) == 1) ^ (sgn(b.y - p.y) ==
            1))
            cnt += sgn(ori(a, b, p));
    }
    return cnt == 0 ? 0 : 2; // out, in
}
```

4.7 ConvexHull

```
vector<Pt> Hull(vector<Pt> P) {
    sort(all(P));
    P.erase(unique(all(P), P.end()));
    P.insert(P.end(), P.rbegin() + 1, P.rend());
    vector<Pt> stk;
    for (auto p : P) {
        auto it = stk.rbegin();
        // 叉積 < 0
        while (stk.rend() - it >= 2 and \
            ori(*next(it), *it, p) <= 0 and \
            (*next(it) < *it) == (*it < p)) {
            it++;
        }
        stk.resize(stk.rend() - it);
        stk.push_back(p);
    }
    stk.pop_back();
    return stk;
}
```

4.8 最小圓覆蓋

```
Pt Center(Pt a, Pt b, Pt c) {
    Pt x = (a + b) / 2;
    Pt y = (b + c) / 2;
    return LineInter({x, x + rotate(b - a)}, {y, y +
        rotate(c - b)});
}

Cir MEC(vector<Pt> P) {
    mt19937 rng(time(0));
    shuffle(all(P), rng);
    Cir C = {P[0], 0.0};
    for (int i = 0; i < P.size(); i++) {
        if (C.inside(P[i])) continue;
        C = {P[i], 0};
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            if (C.inside(P[j])) continue;
            C = {(P[i] + P[j]) / 2, abs(P[i] - P[j]) /
                2};
            for (int k = 0; k < j; k++) {
                if (C.inside(P[k])) continue;
                C.o = Center(P[i], P[j], P[k]);
                C.r = abs(C.o - P[i]);
            }
        }
    }
    return C;
}
```

4.9 旋轉卡尺

```
auto RotatingCalipers(const vector<Pt> &hull) { // 最遠
    點對 回傳距離平方
    int n = hull.size();
    auto ret = abs2(hull[0]);
    ret = 0;
    if (hull.size() <= 2) return abs2(hull[0] - hull
        [1]);
    for (int i = 0, j = 2; i < n; i++) {
        Pt a = hull[i], b = hull[(i + 1) % n];
        while(ori(hull[j], a, b) <
            ori(hull[(j + 1) % n], a, b))
            j = (j + 1) % n;
        chmax(ret, abs2(a - hull[j]));
        chmax(ret, abs2(b - hull[j]));
    }
    return ret;
}
```

5 Tree

5.1 is_anc

```
bool is_ancestor(int u, int v) {
    return (in[u] < in[v] && out[v] < out[u]);
}
```

5.2 LCA

```
int getlca(int x, int y) {
    if (is_ancestor(x, y)) return x;
    if (is_ancestor(y, x)) return y;
    for (int i = 19; i >= 0; i--) {
        if (!is_ancestor(anc[x][i], y))
            x = anc[x][i];
    }
    return anc[x][0];
}
```

5.3 倍增

```
int jump[N][logN];
for (int i = 1; i <= log2(N); i++) {
    for (int now = 1; now <= N; now++) {
        jump[now][i] = jump[jump[now][i - 1]][i - 1];
    }
}
// 查詢
int query(int x, int k) {
    int i = log2(k);
    while (k) {
        if ((1 << i) <= k) {
            x = jump[x][i];
            k -= (1 << i);
        }
        i--;
    }
    return x;
}
```

6 DP

6.1 LIS

```
vector<int> dp;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    auto it = lower_bound(all(dp), A[i]) - dp.begin();
    if (it == dp.size())
        dp.push_back(A[i]);
    else
        dp[it] = A[i];
}
cout << dp.size() << '\n';
```

6.2 LCS

```
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= m; ++j) {
        dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
    }
}
```

```

        if(s[i] == t[j]) dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j-1]+1);
    }
}

```

6.3 拆分

```

//目前物品最多拿 k 個
int s = 0;
vector<pair<int,int>> A; //A是儲存所有捆
for(int r = 1; r * 2 <= k; r *= 2){ //TLE的話先算k最大拿
    幾個
    s += r;
    A.push_back({r*c[i], r*v[i]}); //r個一捆
}
A.push_back({(k-s)*c[i], (k-s)*v[i]}); //最後一捆

```

6.4 編輯距離

```

for(int i = 1; i <= n; ++i)
    for(int j = 1; j <= m; ++j){
        if(s[i-1] == t[j-1]) dp[i][j] = dp[i-1][j-1];
        else {
            dp[i][j] = min({
                dp[i-1][j] + 1,
                dp[i][j-1] + 1,
                dp[i-1][j-1] + 1
            });
        }
    }
}

```

6.5 SOSDP

```

for(int i = 0; i < n; ++i)
    for (int s = 0; s < (1<<n) ; ++s)
        if (s & (1 << i))
            F[s] += F[s ^ (1 << i)];
//窮舉子集合
for(int s = mask; s ; s = (s-1)&mask;)

```

6.6 p_median

```

for(int h = 1; h <= k; ++h){ //窮舉目前放了多少個區間
    for(int i = 1; i <= n; ++i){ //第 h 個區間以 pi 為右
        界
        dp[h][i] = inf; //初始化
        for(int j = 1; j <= i; ++j){ //第 h 個區間的左
            界
            dp[h][i] = min(dp[h][i], dp[h-1][j-1] + d[j][i]);
        }
    }
}
cout << dp[k][n];

```

7 search

7.1 binary search

```

int bsearch_1(int l, int r)
{
    while (l < r)
    {
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (check(mid)) r = mid;
        else l = mid + 1;
    }
    return l;
}
// .....0000000000

int bsearch_2(int l, int r)
{
    while (l < r)
    {
        int mid = (l + r + 1) >> 1;
        if (check(mid)) l = mid;
        else r = mid - 1;
    }
    return l;
}
// 000000000.....

```

7.2 三分搜

```

int l = 1, r = 100;
while(l < r) {
    int lmid = l + (r - l) / 3; // l + 1/3區間大小
    int rmid = r - (r - l) / 3; // r - 1/3區間大小
    lans = cal(lmid), rans = cal(rmid);
    // 求凹函數的極小值
    if(lans <= rans) r = rmid - 1;
    else l = lmid + 1;
}

```

8 Math

8.1 質數篩

```

const int MXN = 1e8 + 50;
const int SQRTMXN = 1e4 + 50;
bitset<MXN> isprime;
void sieve() {
    isprime[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= SQRTMXN; i++) {
        if (!isprime[i])
            for (int j = i * i; j < MXN; j += i)
                isprime[j] = 1;
    }
}

```

8.2 fpow

```

int fpow(int a, int b){
    int ret = 1;
    for(; b; b>>=1, a=a*a%MOD) if(b&1) ret = ret*a%MOD;
    return ret;
}

```

8.3 exgcd

```

int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
    if (b == 0) return x = 1, y = 0, a;
    int g = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return g;
} // ax + by = gcd(a, b)

```

8.4 組合數

```

const int MXN = 1e6 + 5;
int fac[MXN], inv[MXN];
fac[0] = 1;
for(int i = 1; i < MXN; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i % MOD;
inv[MXN - 1] = fpow(fac[MXN - 1], MOD - 2);
for(int i = N - 2; i >= 0; i--) inv[i] = inv[i + 1] * (i + 1) % MOD;
int C(int n, int k){return fac[n] * inv[k] % MOD * inv[n - k] % MOD;}

```

8.5 josephus

```

int josephus(int n, int m){ //n人每m次
    int ans = 0;
    for (int i=1; i<=n; ++i)
        ans = (ans + m) % i;
    return ans;
}

```

9 String

9.1 KMP

```

//pi[i]=最大的k使得s[0...(k-1)] = s[i-(k-1)...i]
vector<int> prefunc(const string& s){
    int n = s.size();
    vector<int> pi(n);
    for(int i=1, j=0; i<n; ++i){
        j = pi[i-1];
        while(j && s[j] != s[i]) j = pi[j-1]; //取次小LCP
        if(s[j] == s[i]) ++j;
        pi[i] = j;
    }
}

```

```
    return pi;
}
//找s在str中出現的所有位子
vector<int> kmp(string str, string s) {
    vector<int> nxt = prefunc(s);
    vector<int> ans;
    for (int i = 0, j = 0; i < str.size(); i++) {
        while (j && str[i] != s[j]) j = nxt[j - 1];
        if (str[i] == s[j]) j++;
        if (j == s.size()) {
            ans.push_back(i - s.size() + 1);
            j = nxt[j - 1];
        }
    }
    return ans;
}
```