南京大学 计算机科学与技术系

软件工程课程实验报告

二手交易系统设计与建模
——实验二：软件设计与建模

课程名称	软件工程
实验名称	实验二：软件设计与建模
专　　业	计算机科学与技术
学　　号	251220154
姓　　名	王鸣骏
完成日期	2026 年 10 月 24 日

目 录

一、项目概述与软件主要功能 3

1.1 项目说明 3

1.2 软件的主要功能 3

1.3 功能模块划分 4

二、软件架构与 UML 设计 4

2.1 总体架构与数据存储设计 4

2.2 结构图（一）：类图 6

2.3 结构图（二）：组件图 6

2.4 结构图（三）：部署图 7

2.5 行为图（一）：用例图 8

2.6 行为图（二）：状态图 9

2.7 行为图（三）：活动图 10

2.8 交互图（一）：时序图 12

2.9 交互图（二）：通信图 12

三、各功能模块 UI 界面设计与功能描述 13

3.1 设计规范与制作方式 13

3.2 界面 1：用户注册与登录（模块 M1） 14

3.3 界面 2：商品浏览与组合查询（模块 M2） 15

3.4 界面 3：商品详情（模块 M2/M3/M4/M5） 16

3.5 界面 4：商品发布与我的商品（模块 M2） 17

3.6 界面 5：我的预约与交易确认（模块 M3/M7） 18

3.7 界面 6：卖家预约处理与交付确认（模块 M3） 19

3.8 界面 7：个人中心与收藏（模块 M4/M7） 20

3.9 界面 8：管理员工作台（模块 M5/M6） 21

四、大模型辅助工具的使用记录与分析 22

4.7 优缺点综合分析 25

4.9 工作流设计与深入思考 26

五、实验总结 27

附录：提交物清单 28

一、项目概述与软件主要功能

1.1 项目说明

本实验选择的项目为二手交易系统。系统面向买家、卖家与平台管理员三类用户，参考常见二手交易平台的核心流程，建立一个以线下交付为基础、以商品状态与预约记录为主线、范围可控可实现的校园二手交易平台。本报告承接实验一《二手交易系统需求分析报告》（共 26 条已确认需求：功能需求 19 条、非功能需求 4 条、约束 3 条），在其基础上完成软件架构设计、UML 建模与各功能模块的界面设计。

按照实验一确定的系统边界，第一版仅实现线下二手交易的核心闭环：商品发布、审核、查询浏览、预约、线下交付确认、收藏、举报与平台管理；明确不实现在线支付、平台担保、即时聊天、物流轨迹、信用评价、退款仲裁、关注与动态流等功能（REQ-021）。

1.2 软件的主要功能

依据实验一需求规格说明，软件的主要功能按功能域归纳如表 1-1 所示，每项功能均标注对应的需求编号，保证设计与需求可双向追溯。

功能域	主要功能点	对应需求
账户与权限	注册（手机号唯一、密码仅保存不可逆摘要）、登录、买家/卖家/管理员三类角色权限控制、未登录与越权访问拦截	REQ-001/002/018
商品管理	商品草稿创建与维护（标题/描述/分类/成色/价格/图片/取货方式七项必填）、提交审核、发布后修改、下架、管理员违规下架	REQ-002/003/005/011
商品审核	管理员审核待审核商品：通过后商品上架在售，驳回后退回草稿并记录原因；待审核商品被编辑后须重新审核	REQ-003/004
商品浏览	关键词/分类/价格区间/商品状态/发布时间多条件组合查询；商品详情仅展示卖家公开昵称；下架与违规下架商品不可见	REQ-007/022
预约与交易	买家预约在售商品（首个成功请求为准、唯一有效预约）；卖家确认或拒绝、买家取消；线下交付后卖家确认交付、买家确认收货，双方确认即交易完成	REQ-008/009/010/024
一致性与并发	商品七状态与预约五状态的转换约束；商品版本号乐观锁，旧页面与并发请求不得覆盖最新结果；关键写入原子事务	REQ-006/012/013/019
收藏与个人中心	收藏/取消收藏（同一商品唯一记录、状态同步）；个人中心提供我的商品与我的预约清单，不含社交功能	REQ-023/025
举报与处置	登录用户提交举报（同一用户同一商品至多一条待处理）；管理员驳回举报或确认违规并违规下架	REQ-026
平台管理	关键操作日志记录与四条件组合查询（成功与失败均记录）；按商品状态与分类的统计汇总	REQ-014/015/016
质量属性	商品查询性能（100 并发下 95% 请求 2 秒内返回）；密码安全与越权防护；主要页面 360px 以上视口可用	REQ-017/018/020

表 1-1 软件主要功能清单

1.3 功能模块划分

按照业务能力垂直划分业务模块、横切关注独立成支撑组件的原则，系统划分为八个模块，各模块职责与需求映射如表 1-2 所示。

编号	模块名称	职责	对应需求	对应界面
M1	认证与权限模块	注册、登录、会话令牌、角色权限校验与未登录拦截	REQ-001/002/018	界面 1
M2	商品模块	草稿维护、提交审核、修改下架、多条件查询、详情与可见性控制、金额与重复提交校验	REQ-002/003/005/007/011/022	界面 2/3/4
M3	预约与交易模块	并发预约、卖家确认/拒绝、买家取消、交付与收货双确认、版本号校验	REQ-008/009/010/012/024	界面 3/5/6
M4	收藏模块	收藏与取消收藏、收藏列表与商品状态同步	REQ-023	界面 7
M5	举报模块	举报提交与约束校验、举报记录维护	REQ-026	界面 8
M6	审核与管理模块	商品审核、违规下架、举报处置、日志查询、商品统计	REQ-004/014/015/016/026	界面 8
M7	个人中心模块	我的商品、我的预约、我的收藏的本人数据清单与状态筛选	REQ-025	界面 7
M8	公共支撑组件	操作日志组件、版本并发控制组件、参数校验组件（横切关注，被 M1-M7 复用）	REQ-012/014/019	—

表 1-2 功能模块划分与需求映射

模块划分的理由如下：其一，按业务能力（领域）垂直切分，每个模块对应一组高内聚的用例，模块间仅通过服务接口交互，耦合度低，便于分工实现与单元测试；其二，预约与交易从商品模块中独立出来，因为它是全系统并发与一致性要求最高的部分（唯一有效预约、乐观锁、双确认原子更新），独立成模块有利于集中处理技术风险；其三，日志、并发控制、参数校验属于横切关注，若分散在各业务模块中会造成大量重复代码，故抽象为公共支撑组件；其四，实验一的基本要求模块（用户管理、商品管理、审核、查询、预约交易、日志、统计、收藏、举报）全部保留，无一遗漏。

二、软件架构与 UML 设计

2.1 总体架构与数据存储设计

系统采用「客户端层 – 业务服务层 – 数据访问层」三层架构，配合横切的公共支撑组件：客户端层为响应式 Web 页面（360px 以上视口可用，满足 REQ-020），经 REST 接口调用业务服务层；业务服务层的六个业务模块（M1-M6）编排用例逻辑；数据访问层以仓储（Repository）模式封装持久化；操作日志组件以拦截器方式记录全部关键操作，版本并发控制组件以「状态 + 版本号」原子条件更

新实现首个成功请求为准的预约规则。模块间依赖单向向下，越权访问在认证与权限模块统一拦截。

数据采用关系数据库存储，共七张表，关键约束直接支撑一致性需求（表 2-1）。

数据表	关键字段	关键约束
用户表	用户Id、手机号、用户名、密码摘要、角色	手机号唯一索引；密码仅存不可逆摘要；用户名可重复
商品表	商品Id、卖家Id、标题、描述、分类、成色、价格、图片、取货方式、状态、版本号、发布时间	价格 CHECK (0, 1000000]；状态取值七种；状态变更与关键字段修改后版本号 +1；条件更新 WHERE 状态=期望状态 AND 版本=期望版本
预约表	预约Id、买家Id、商品Id、状态、创建时间	部分唯一索引保证同一商品至多一条有效预约（状态属于待确认或已确认）；已取消/已拒绝/已完成记录保留
交易确认表	确认Id、预约Id、卖家确认交付时间、买家确认收货时间	关联唯一有效预约；双方时间齐全方可触发交易完成
收藏表	收藏Id、买家Id、商品Id、创建时间	UNIQUE(买家Id, 商品Id)；商品售出或下架后记录保留并同步状态
举报表	举报Id、举报人Id、商品Id、原因、状态、处理人、处理时间、处理结果	同一用户对同一商品至多一条待处理举报
操作日志表	日志Id、操作者Id、操作类型、对象类型、对象Id、结果、原因、时间	按操作者/对象/类型/时间建组合索引，支撑四条件查询

表 2-1 数据存储设计与关键约束

选择关系数据库的原因：唯一性约束（手机号、有效预约、收藏、待处理举报）与事务原子性（REQ-013/019）是本系统的核心质量要求，关系库可由数据库层直接保证，避免应用层重复实现；版本号列以最小代价实现乐观锁（REQ-012），无需引入额外的分布式组件。

按照实验要求，本报告在必备的四种 UML 图（类图及三类各一种）基础上共绘制了八种 UML 图，覆盖结构性、行为性、交互性三个类别，选用说明见表 2-2。

类别	选用图	选用理由
结构性图（静态图）	类图（必画）、组件图、部署图	类图给出领域模型与服务分层，是实现的直接蓝本；组件图表达三层架构与模块间依赖及横切组件；部署图回答系统部署在哪、数据存在哪，并给出单体部署的决策依据
行为性图（动态图）	用例图、状态图、活动图	用例图对齐需求边界与角色权限；本系统核心是状态流转，状态图直接刻画商品与预约两个状态机；活动图以泳道呈现跨角色协作的全流程
交互性图	时序图、通信图	并发预约与版本冲突是本系统技术风险最高的场景，时序图最能表达消息时序与事务边界；通信图以另一关键场景（交易双确认）呈现对象链路视角，与时序图互补

表 2-2 三类 UML 图的选用说明

2.2 结构图（一）：类图




图 2-1 UML 类图（结构性图，必画）

类图分为实体层与应用服务层两层。实体层是领域模型：用户抽象父类保存公共属性（手机号唯一、密码不可逆摘要），买家、卖家、管理员三个子类以继承表达角色差异并各自声明代表性操作，权限校验统一收敛到认证服务；商品与预约分别关联各自的枚举状态，并把「仅允许转换表内的状态变更」作为领域对象自身的规则，而非散落在各服务中。

关联与多重性严格对应一致性需求：卖家 1 对 0..* 商品；商品 1 对 0..* 预约（历史保留，但任一时刻至多一条有效预约，见约束注释）；预约 1 对 0..1 交易确认；收藏与举报均带用户–商品唯一约束。应用服务层的八个服务对应模块编排用例，其中预约服务对商品的依赖（校验状态与版本号）是乐观锁的落点；所有业务服务在关键操作后调用日志服务，为保持图面清晰仅画出代表性连线并在注释中说明。

这样设计的原因：实体与服务分层实现关注点分离——实体封装数据与状态规则，服务封装用例编排，二者与实验三的实现结构（ORM 模型与控制器）天然对应，降低从设计到实现的映射成本；角色继承复用了公共属性与权限抽象，避免三个角色类重复字段。

2.3 结构图（二）：组件图




图 2-2 UML 组件图（结构性图）

组件图展示三层架构的物理模块划分：客户端层六个页面组件、业务服务层六个业务模块、数据访问层四个仓储与一个数据库，以及横切的三个公共支撑组件。模块交互关系为：页面调用业务模块，业务模块经仓储访问数据库；审核与管理模块对商品的操作复用商品模块回写状态，而不是绕过商品模块直改数据，保证状态转换始终受 REQ-006 转换表约束；预约与交易模块的全部关键写入经版本并发控制组件执行「状态 + 版本号」原子条件更新，并在同一事务内完成商品状态、预约记录与日志的同步写入（REQ-019）。

设计原因：横切关注（日志、并发控制、参数校验）独立成组件，由各业务模块复用，避免重复实现并保证口径一致；依赖方向单向向下，任何跨层调用都被显式画出，便于检查越权路径；移动端易用性约束（REQ-020）集中在客户端层的响应式页面中解决，不侵入业务层。

2.4 结构图（三）：部署图




图 2-3 UML 部署图（结构性图）

部署图刻画系统运行时的物理视图：买家、卖家与管理员经手机或 PC 浏览器访问客户端设备上的响应式页面制品；页面经 HTTPS（TLS）访问 Web 应用服务器上的单体应用，应用内含 REST 接口层、六个业务模块制品与三个横切组件制品；应用服务器经 JDBC 连接池访问数据库服务器上的关系数据库，数据库中部署七张业务表。

部署决策：课程原型规模采用单体部署——六个业务模块同进程内调用，预约与交易的原子更新落在单库事务内即可满足 REQ-019，无需引入分布式事务；全部流量经同一 HTTPS 入口，认证拦截在接口层统一完成。若后续并发规模扩大，可将技术压力最大的预约与交易模块连同版本并发控制组件优先拆分独立部署，部署图中的制品边界已经为此预留了拆分线。这样设计使「部署在哪、数据存哪、事务边界在哪」三个实现前必须回答的问题在设计期就有了明确答案。

2.5 行为图（一）：用例图




图 2-4 UML 用例图（行为性图）

用例图中买家、卖家、管理员三个参与者泛化自「注册用户」，注册与登录挂在父参与者上，体现三类角色共享账户体系而权限各异。系统边界内的用例覆盖了表 1-1 的全部功能域，实验一的 19 条功能需求均有对应用例。

图中的包含关系把横切规则抽取为被包含用例：「金额与重复提交校验」被提交审核包含；「状态与版本号校验」被预约、取消、确认类用例包含；「原子事务更新」被全部关键状态变更用例包含；「记录操作日志」被审核与处置类用例包含。这些被包含用例与类图中的服务方法、组件图中的横切组件一一对应，三张图可以互相印证，这是设计一致性的直接体现。

2.6 行为图（二）：状态图




图 2-5 UML 状态图（行为性图）：商品状态机与预约状态机

状态图包含两个状态机。商品状态机（REQ-006）共七种状态，其中已售出、已下架、违规下架为终态：草稿经卖家提交审核进入待审核；待审核经管理员通过变为在售、经驳回退回草稿；在售可因买家预约变为已预约、因卖家下架或管理员违规下架离开；已预约可因买家取消或卖家拒绝恢复在售（原子恢复），仅在卖家确认交付且买家确认收货后变为已售出。每条转移标注了触发角色、守卫条件与版本号递增动作。

预约状态机（REQ-024）共五种状态：待确认与已确认为有效预约，已取消、已拒绝、已完成为终态；取消与拒绝在卖家确认交付之前允许，确认交付之后双方均不可反悔。两个状态机的转换与商品状态严格同步（如预约成功则商品变为已预约），同步更新在单一事务内原子完成。

设计原因：本系统的业务核心就是两个对象的状态流转，把转换约束画成状态机后，实现时可直接落地为转换表（数据或规则代码），测试时可按「每条允许转移正向验证、每条禁止转移反向验证」设计用例，是三类图中对实现与测试指导性最强的一张。

2.7 行为图（三）：活动图




图 2-6 UML 活动图（行为性图）：发布-预约-交易全流程

活动图以卖家、系统、管理员、买家四条泳道刻画主流程：卖家创建草稿并填写信息，系统校验必填项、价格范围与 60 秒重复提交（校验不通过回到填写）；卖家提交审核后管理员审核，驳回则退回草稿重新修改；审核通过商品在售，买家组合查询、查看详情并携带版本号提交预约；系统执行并发校验，首个成功请求创建唯一有效预约并递增版本号，失败请求收到已被预约提示；卖家确认或拒绝预约（拒绝则商品原子恢复在售，流程回到可预约状态；买家亦可在交付确认前取消）；确认后双方线下交易，卖家确认交付、买家确认收货，系统原子地将商品置为已售出、预约置为已完成并记录日志。

设计原因：活动图擅长表达跨角色的协作流程与分支回退，是向甲方与开发队友解释业务全貌的首选图；它与状态图互补——活动图是流程视角，状态图是单个对象的生命周期视角，两者对「驳回回退、取消恢复、并发胜负」三处易错点的表达相互印证。

2.8 交互图（一）：时序图




图 2-7 UML 时序图（交互性图）：并发预约与版本号冲突处理

时序图选取本系统技术风险最高的场景：两个买家并发预约同一件在售商品（当前版本 v5）。买家 A 的请求通过原子条件更新（UPDATE ... WHERE 状态=在售 AND 版本=v5）成功，商品转为已预约、版本递增为 v6、插入唯一有效预约并写入日志，全部在同一事务内完成；买家 B 基于旧页面版本 v5 的请求因条件不满足更新零行，系统拒绝写入、返回 409 冲突并提示刷新，同时记录失败日志；末尾的可选片段覆盖同一买家重复预约的拒绝路径。

设计原因：时序图按时间轴展开消息与激活期，能同时表达调用次序、事务边界与失败分支，是并发控制设计评审时最有效的沟通工具；图中事务与原子性注释直接对应可靠性需求 REQ-019，可作为实现阶段编写集成测试的规格。

2.9 交互图（二）：通信图




图 2-8 UML 通信图（交互性图）：交易完成双确认场景

通信图选取与时序图不同的另一关键场景——交易完成双确认（REQ-009/010）：卖家确认交付（消息 1 及其子消息 1.1 校验卖家身份与预约状态、1.2 记录日志），随后买家确认收货（消息 2 及其子消息：2.1 校验已交付与买家身份、2.3 商品原子更新为已售出且版本号递增、2.4 预约原子更新为已完成、2.5 记录完成日志）。消息编号体现调用次序，对象之间的链路体现结构耦合：交易服务同时依赖预约记录与商品两个对象，而二者必须在同一事务内同步变更，这正是该场景的风险所在。

设计原因：通信图与时序图表达等价信息但视角不同——时序图按时间展开，适合看清动态过程；通信图按链路组织，适合看清对象间的静态耦合与消息归属。对本场景而言，通信图把「交易服务对两个对象的双写依赖」直接摆在眼前，与时序图侧重「先来后到」形成互补；两张交互图分别覆盖预约与交易两个关键场景，使交互性建模不依赖单一示例。

三、各功能模块 UI 界面设计与功能描述

3.1 设计规范与制作方式

全部界面按移动端优先设计：逻辑宽度 360px（对应 REQ-020 的最低保证视口），原型以 2 倍分辨率渲染导出；每张设计图包含左右两个界面状态（正常态与边界/异常态），异常态直接对应具体需求条款（校验错误、并发冲突弹层、权限锁定、状态同步），确保「界面即需求的可视化」。

视觉规范：主色为暖橙（发布与预约等主动操作），状态标签使用统一色板并与状态图的七种商品状态、五种预约状态一一对应——草稿灰、待审核蓝、在售绿、已预约橙、已售出灰蓝、已下架浅灰、违规下架红；底部导航为首页、收藏、发布、我的四项。原型使用代码化 UI 设计工具（HTML/CSS 设计系统）绘制高保真稿，经浏览器渲染后导出 PNG，其设计系统做法（色板、组件、状态样式复用）与 Figma/Pixso 等工具一致，制作过程与 AI 辅助情况见第四章。

界面	名称	覆盖模块	呈现的状态
界面 1	用户注册与登录	M1	登录失败提示；注册表单校验（手机号唯一、密码规则、角色选择）
界面 2	商品浏览与组合查询	M2	首页商品卡片流；筛选面板与价格区间即时校验
界面 3	商品详情	M2/M3/M4/M5	在售详情（卖家公开昵称）；已预约状态与版本冲突弹层
界面 4	商品发布与我的商品	M2	发布表单校验（金额、必填）；按七种状态筛选与编辑锁定
界面 5	我的预约（买家）	M3/M7	多状态预约列表与差异化操作；交易四步时间线
界面 6	卖家预约处理与交付	M3	待处理预约确认/拒绝；双方确认进度与锁定规则
界面 7	个人中心与收藏	M4/M7	双角色身份与业务清单入口；收藏状态实时同步
界面 8	管理员工作台	M5/M6	审核通过与驳回（原因必填）；举报处置、统计、日志查询

表 3-1 八组界面的模块覆盖与状态设计

3.2 界面 1：用户注册与登录（模块 M1）



图 3-1 用户注册与登录（模块 M1）

登录页提供手机号与密码输入，登录失败时给出明确原因并提示已记录日志（REQ-014 同时记录失败操作）；注册页包含手机号（唯一性即时校验）、用户名（提示可修改且允许重复）、密码规则校验与角色选择（买家/卖家，管理员账号由平台预置不开放注册），底部说明密码仅以不可逆摘要保存（REQ-018）。

3.3 界面 2：商品浏览与组合查询（模块 M2）



图 3-2 商品浏览与组合查询（模块 M2）

首页为搜索栏、分类快捷标签与双列商品卡片流，卡片展示缩略图、标题、价格、成色、卖家昵称与状态标签，普通用户列表自动过滤已下架与违规下架商品（REQ-007）。筛选面板支持分类、价格区间、商品状态与发布时间的任意组合，价格区间下限大于上限时即时校验报错，并预估匹配数量、空结果有明确提示。

3.4 界面 3：商品详情（模块 M2/M3/M4/M5）




图 3-3 商品详情（模块 M2/M3/M4/M5）

左屏为在售商品详情：完整公开信息、成色/分类/取货方式、卖家公开昵称（明确提示不展示手机号，REQ-022），底部为收藏、举报与立即预约入口，按钮下方标注预约将携带当前版本号（REQ-012）。右屏为已预约状态：详情仅对交易双方继续开放，无关用户看到的是并发冲突弹层——商品刚被他人预约（版本 v5 变为 v6），本次请求未写入，提供刷新最新状态操作，直观演示乐观锁的失败路径。

3.5 界面 4：商品发布与我的商品（模块 M2）



图 3-4 商品发布与我的商品（模块 M2）

发布表单覆盖七项必填信息与图片上传，价格输入含金额范围即时校验（0 至 100 万元，REQ-011），操作为保存草稿与提交审核双按钮。我的商品页按全部/草稿/待审核/在售/已预约/已售出/已下架筛选，不同状态提供差异化操作：待审核提示编辑后须重新审核（REQ-003），已预约商品锁定编辑并提示须先处理预约方可下架（REQ-005）。

3.6 界面 5：我的预约与交易确认（模块 M3/M7）



图 3-5 我的预约与交易确认（模块 M3/M7）

左屏为按状态筛选的预约列表：待确认状态提供取消预约按钮；卖家已确认交付的预约高亮确认收货按钮；已完成交易灰化展示；全部操作受前置条件约束（REQ-009/010）。右屏为预约详情的交易四步时间线（提交预约、卖家确认、卖家确认交付、买家确认收货），已完成的步骤标注时间与版本号变化，收货按钮下方说明确认操作原子完成、失败整体回滚（REQ-019）。

3.7 界面 6：卖家预约处理与交付确认（模块 M3）



图 3-6 卖家预约处理与交付确认（模块 M3）

左屏为收到的待确认预约，提供确认预约与拒绝预约双操作，页面提示确认交付前买家可取消、确认交付后不可再拒绝或取消（REQ-009/024）。右屏为交付确认页：双方确认进度卡展示卖家已确认交付与买家待确认收货，附最近状态流转记录（含每次状态变化与版本号递增、日志落库说明，REQ-014），帮助双方对交易进度形成一致预期。

3.8 界面 7：个人中心与收藏（模块 M4/M7）




图 3-7 个人中心与收藏（模块 M4/M7）

个人中心展示双角色标签（同一账号可同时是买家与卖家）、交易统计与我的商品/我的预约/我的收藏入口，明确说明不提供关注、粉丝与动态功能（REQ-025）。收藏列表实时同步商品当前状态：在售商品可继续预约，已售出与已下架商品保留历史记录并灰化展示（REQ-023），同一商品重复收藏不会产生第二条记录。

3.9 界面 8：管理员工作台（模块 M5/M6）



图 3-8 管理员工作台（模块 M5/M6）

左屏为审核工作台：待审核商品卡片展示校验预检结果（图片、描述、价格、重复提交检查），提供通过与驳回操作，驳回原因必填（驳回后退回草稿，REQ-004）。右屏为运营页：待处理举报的单层处置（驳回举报或确认违规并下架，REQ-026）、按状态与分类的商品统计（空分组计零，REQ-016）、以及按操作者/对象/类型/时间四条件的日志检索，成功与失败操作均可见（REQ-015）。

四、大模型辅助工具的使用记录与分析

本章如实记录实验过程中大模型（GLM，经 ZCode 编码代理调用）的每一次主要使用，按「使用场景 – 生成结果 – 优缺点分析 – 修改优化后的结果 – 我的思考」组织，包括失败与返工的真实过程；最后一节是整体的优缺点分析与工作流思考。

4.1 场景1：UML 图选型与 PlantUML 语法样例获取

使用场景：实验开始时需要确定绘制哪几种 UML 图，并快速掌握 PlantUML 的基本写法。

生成结果：模型给出了三类图的划分清单与选型建议，并提供了类图、用例图的 PlantUML 样例代码（一个通用电商示例：User、Order、Product 等）。

优点：语法入门非常快，样例可以直接渲染跑通，省去了通读文档的时间；三类图的适用场景讲解帮助我快速完成选型。

不足：样例内容与本项目完全无关（没有状态机、审核流与并发控制），如果直接采用会造成图与需求脱节；样例也未覆盖本项目需要的组合状态机、泳道、自动编号等写法。

修改优化后的结果：只保留了语法骨架，参与者、类、状态、守卫条件全部依据实验一的 26 条需求逐条重写；样例中没有的写法（组合状态机、四泳道活动图、autonumber 时序图）另行查阅语法资料补充。

我的思考：这一步让我意识到「问什么」比「问出什么」更重要：样例的价值只在于语法，如果把通用示例当成设计本身，图就成了无根之木。我采取的做法是先把实验一需求逐条编号过一遍，再让模型按编号产出，让它「填空」而不是「自由发挥」。

4.2 场景2：类图生成与布局迭代（两次）

使用场景：依据需求文档让模型生成类图初稿，作为领域模型设计的起点。

生成结果：初版（v1）按「用户与权限、商品域、交易域、辅助业务、平台管理」五个业务包组织，约 20 个类，属性与多重性标注完整。

优点：类的枚举很完整，覆盖了七张表的实体与八个服务，一次性给出约束注释（如唯一有效预约、乐观锁版本号），作为检查清单很有价值。

不足：模型不感知渲染效果：五个包之间的跨包依赖（认证服务指向用户、预约服务指向商品等）导致渲染后连线大量交叉，可读性差；服务与实体混排，分层职责在图面上不清晰。这类视觉质量问题是渲染后人工检查才发现的。

修改优化后的结果：重组为「实体层 + 应用服务层」两个包（v2）：服务只与自己的主实体相连，跨层依赖仅保留预约服务到商品（版本校验）等三条关键线；日志横切关系改用注释表达并说明省略原因。重新渲染后交叉明显减少，分层一目了然。

我的思考：v1 到 v2 的返工教会我：类图的「正确」有两个层面——语义正确（类和关系对）与表达正确（读者看得清）。模型保证了前者，后者只能靠渲染出来人眼验收。这也让我重新审视了包的粒度：包划分得越细，跨包依赖越多，图越乱；按层组织反而更适合自动布局工具。

4.3 场景3：状态图绘制与语法限制踩坑

使用场景：绘制商品状态机与预约状态机，把 REQ-006 与 REQ-024 的转换规则图形化。

生成结果：模型给出了两个组合状态机的完整代码：七种商品状态、五种预约状态、每条转移带触发者与守卫条件，终态有明确标注。

优点：状态与转移和需求逐条对得上，守卫条件（如双方确认后才能售出）与动作（版本号递增）表达完整，基本可直接使用。

不足：初稿在两个组合状态机之间画了一条依赖连线，PlantUML 渲染直接报错（组合状态之间不允许该关系），模型事先没有提示这一语法边界，产生了一次返工。

修改优化后的结果：删除该连线，把「预约成功时创建待确认预约」的关联改写在注释中说明；重新渲染通过，两个状态机并排呈现，注释集中解释终态、唯一有效预约与原子性三条关键规则。

我的思考：报错反而是收获：为了改对，我去查了 PlantUML 状态图的语法文档，顺带弄清了组合状态与子状态机的语义边界。这让我确认了一个判断——AI 出错的地方，往往正是我自己知识的地基不牢的地方；修错的过程比一次成功学到得多。

4.4 场景4：时序图细化

使用场景：为并发预约这一关键场景绘制时序图，表达乐观锁与事务边界。

生成结果：模型给出了基本消息序列：两个买家、预约服务与数据库四个参与者，先后打开详情、提交预约的主干流程。

优点：交互次序正确，参与者划分合理，作为骨架是合格的。

不足：缺少事务边界的表达（BEGIN/COMMIT 没有体现）、没有覆盖同一买家重复预约的分支、失败响应的语义不明，直接使用会掩盖最重要的失败路径。

修改优化后的结果：补充了三段式分隔、自动编号、日志服务参与者、原子条件更新的 SQL 式说明（UPDATE ... WHERE 状态=在售 AND 版本=v5）、409 冲突响应与刷新提示、重复预约的可选片段，以及贯穿参与者的事务原子性注释（REQ-019）。

我的思考：模型的初稿只写了「成功路径」，而系统设计的关键恰恰在失败路径。我由此给自己立了一条规矩：凡是涉及并发与状态变更的图，必须自己先列出所有失败分支，再检查 AI 画没画——「让失败路径可见」是评审这类图的第一检查项。

4.5 场景5：UI 原型设计与视觉修复

使用场景：为八个模块共十六屏设计高保真 UI 原型并导出图片。

生成结果：基于统一设计系统（色板、组件样式、状态标签色）生成的原型代码，浏览器渲染后截图导出，每屏两倍分辨率、宽 360 逻辑像素。

优点：像素级可控、样式天然统一、修改即所见；界面状态由需求驱动（每屏标注对应需求编号），十六屏一次成型，效率远高于在图形工具里逐个拖拽。

不足：首版存在视觉问题：左右两台手机样机高度不一致（内容高度不同导致），整体不齐——这再次说明模型无法自评视觉质量；此外个别屏信息密度不均，需要逐屏检查。

修改优化后的结果：为样机容器设置统一最小高度后重新渲染，并对全部八张图逐屏目检：对照需求核对冲突弹层、按钮锁定、状态同步等关键细节后定稿。

我的思考：UI 是「AI 最强也最危险」的环节：产出快到让人容易跳过检查直接采用。我强迫自己按「每屏对应哪些 REQ、异常态是否呈现」逐屏打钩，才发现高度不齐的问题。设计评审清单比设计速度更决定最终质量。

4.6 场景6：实验报告撰写辅助

使用场景：按课程提交要求组织报告结构并起草各章节文字。

生成结果：模型根据本报告大纲（项目说明、架构与 UML、UI 设计、工具使用记录、总结）生成了章节骨架与初稿。

优点：结构完整性好，能对照提交要求逐项自检不遗漏；长内容自动建议表格化表达，可读性更好。

不足：行文容易冗长、口语化；个别表述倾向于把过程「美化」（例如把渲染失败、布局返工略去不提），需要人工核对真实性后保留失败记录。

修改优化后的结果：逐节核对与需求编号的一致性，删减重复表述；明确保留第四章中失败与返工的真实过程，使工具使用记录可信。

我的思考：「美化倾向」是我在文字类输出里最警惕的问题：AI 会本能地让过程显得顺利。而实验报告的价值恰恰在于如实记录。我的对策是把每次返工当场记成一行流水（改了什么、为什么改），写报告时照单誊录，不靠事后回忆——这也顺带成了天然的真实性证据。

4.7 场景7：补充建模：部署图与通信图（超额部分）

使用场景：第一轮交付六种图后，按「必备四种之外再至少三种」的要求补齐超额部分。

生成结果：模型按「对象-链路-编号消息」的结构生成了通信图（交易双确认场景）初稿，以及含节点、制品、部署决策注释的部署图初稿。

优点：两张图的元素清单完整（部署图给出三层节点与制品；通信图给出六对象与九条编号消息）；场景选择建议合理——通信图换用双确认场景，避免与时序图的并发预约场景重复。

不足：通信图初稿消息标签过长，渲染成 3.9:1 的扁平长条，嵌入 A4 后文字将不可读；初稿中的 together 分组语法在对象图中不被支持，直接渲染报错。

修改优化后的结果：压缩消息标签、把细节移入注释框后重渲染（1020×722，比例 1.4），删除非法语法；部署图一次通过。两图均目检后定稿。

我的思考：补图的过程验证了前面总结的规律在「新图种」上同样成立：模型擅长给出「一张图应该有哪些元素」，但版面质量（长宽比、密度）仍要靠渲染反馈迭代。另外，换场景画通信图是个关键决定——如果两张交互图都画预约，图的「种类」多了、信息却重复，评审价值反而下降。

4.7 优缺点综合分析

综合七次使用，大模型在本实验中的价值与局限可归纳如下。

维度	优点	不足
效率	模板与语法（PlantUML、设计系统）生成快，把重复劳动压缩为修改；长流程多屏产出一次成型	产出后仍需人工逐项核对，校对成本随产出量上升
完备性	从需求到设计元素的映射覆盖好，能列出应画的类、状态与用例，辅助查漏	不了解项目上下文时产出通用内容，与本系统状态机、审核流等特征脱节

维度	优点	不足
一致性	多张图之间（类图方法、用例包含关系、组件横切）容易保持相互印证	对工具语法边界把握不足（组合状态连线报错），可能产生返工
质量自评	结构化文本（表格、清单）质量稳定	无法自评视觉质量（连线交叉、界面高度不齐），必须渲染后人工目检
真实性	按给定事实陈述时准确	存在「美化」倾向，可能略去失败过程或编造细节，需要人工把关

表 4-1 大模型辅助软件设计的优缺点汇总

4.9 工作流设计与深入思考

4.9.1 让「人主要完成检查校对」的工作流

从本次实验的体验出发，大模型对软件设计的辅助可以归纳为四种方式：一是映射加速——把编号化的需求批量映射为类、状态、用例、界面等设计元素；二是初稿生成——PlantUML 代码、UI 原型、报告文字都能以草稿形式快速产出；三是完备性检查——用「需求编号到设计元素」的覆盖矩阵发现遗漏；四是多图一致性校验——类图、组件图、用例图、时序图之间的概念对应关系可由模型逐条核对。而人真正不可替代的是业务决策（范围取舍、终态定义、权限边界、验收标准）与视觉/语义的双重把关。

在此基础上，可以设计一套让「人主要完成检查校对」的工作流，把人工从生产环节移到验收环节：

- 第一步（人定标准）：输入规约——需求编号化并附验收标准（本实验已完成：REQ-001 至 REQ-026），这是机器可执行检查的前提；
- 第二步（AI 产出清单）：生成「设计元素清单」——类/状态/用例/组件/界面与需求编号的映射表，提交人工评审点一：每条功能需求至少被一个设计元素覆盖、无编造；
- 第三步（AI 产出制品）：按清单生成 puml 源码与界面原型，配自动化校验——PlantUML 渲染作为语法门禁（渲染失败即打回），再用脚本生成「图-需求覆盖矩阵」验证没有需求掉队；提交人工评审点二：查看渲染结果，判断布局可读性与业务语义正确性；
- 第四步（AI 产出文档）：起草报告与说明文字，提交人工评审点三：真实性（保留失败记录）与表达质量；
- 第五步（人保留决策权）：范围、状态机终态、权限模型、验收标准等关键设计决策始终由人确认后冻结。

这一工作流的本质不是「人退出」，而是把人的介入点从过程改为关口：三个评审点分别守住完备性、正确性、真实性，其余交给机器流水线。本实验实际上就是按上述步骤执行的，人工时间主要花在三个评审点上，体验上确实接近「只做检查校对」。

4.9.2 深入思考：大模型改变了软件设计的什么

· 其一，成本结构的转移：生成便宜了，验证变贵了。初稿成本趋近于零之后，设计的瓶颈从「画不画得出来」转移到「判断它对不对」。我在类图 v1 上花掉的返工时间，并不比当年手画一张图少多少——省下的是笔画的力气，花出去的是审查的目力。这解释了为什么工作流设计的关键是「把验收标准前移成机器可执行的检查」：只有让渲染门禁、覆盖矩阵替人扛住机械校验，人才能把有限的注意力留给语义判断。

· 其二，理解没有被外包。用 AI 之前我担心「它替我思考，我学不到东西」，实际恰好相反：为了判断它画得对不对，我被迫逐条对照 26 条需求，把每个状态转换、每条唯一约束都过了一遍——这是比抄一遍图深得多的加工。关键在于是「先想后问」还是「问完就交」：先想后问，AI 是放大器；问完就交，AI 才是替代品。状态图那次渲染报错是最好的例子，为了改对它我去读了语法文档，反而把组合状态的语义彻底弄懂了。

· 其三，「看起来对」与「经得起检查」之间有本质差距。类图 v1 类目齐全、注释工整，乍看无可挑剔，交叉、语法报错、界面高度不齐、图幅过扁四个问题全都藏在「渲染之后」和「对照需求之后」才显形。大模型的输出自带一种流畅的权威感，这种权威感本身就是风险：它让人放松警惕的速度，比它出错的速度更快。软件工程里的评审环节因此变得更值钱了，而不是像想象中那样被 AI 取代。

· 其四，提示词就是需求文档。给模型的约束越精确（状态转换表、REQ 编号、360px 视口、「首个成功为准」的并发规则），产出质量越高；含糊的要求只能得到通用的答案。这说明需求工程的能力可以原样迁移到人机协作上：会向人提问、会写清楚验收标准的工程师，也会是最好的 AI 使用者。「提示工程」并不是新技能，而是老技能的新用法。

· 其五，设计资产正在变成「代码」。本次的图全部是 puml 源码、界面全部是 HTML 源码，改一处重渲染即得新图，天然可 diff、可版本化、可进 CI。相比图形工具拖拽出的二进制工程文件，「文档即代码」让设计第一次具备了和代码同等的可维护性——实验三若要按新需求改状态机，改十几行 puml 就能重新出图，这个差别在长期维护里是决定性的。

· 其六，边界与诚信。模型的「美化倾向」（略去失败、过程顺滑化）与编造风险是真实存在的，我采取的对策是当场记录每次返工、在报告中如实保留失败案例。这不仅是学术诚信的要求，也恰恰是 AI 使用记录可信度的最好背书——一份只有成功案例的工具使用记录，反而说明作者没有真正用过。

结论：在现阶段，大模型能把软件设计者从「初级产出」中解放出来，但不能替他承担「定义什么是对的」这一责任。让 AI 负责生成、人负责定义与验收，并以可执行的检查把验收标准固化下来——这既是我本次实验的工作方式，也是我认为当前阶段人机协作做软件设计的合理分工。

五、实验总结

本实验把实验一的 26 条需求翻译为互相印证的八张 UML 图与八组界面设计，最大的收获有三点。第一，图要按项目特征选型：本系统的核心是两个状态机的受控流转与两处高危场景（并发预约、双确认交易），因此状态图与两张交互图（时序图、通信图）承担了最关键的表达任务，部署图则把部署与事务边界的决策提前固化，而类图与组件图保证了设计与后续实现的映射关系。第二，设计要为实施服务：状态转换表、版本号乐观锁、唯一有效预约约束、仓储分层等设计都落到了可实现、可测

试的细节（数据表、条件更新语句、拦截器），而不是停留在概念层面。第三，对大模型辅助设计的边界有了切身体会：它显著加速了初稿生产与完备性检查，但视觉质量自评与业务决策仍必须由人完成。

后续实验三将按组件图的分层结构实现原型，优先完成预约与交易模块（技术风险最高），并以状态图的转换表作为测试设计的直接依据。

附录：提交物清单

文件	说明
实验报告.pdf	本报告
UML/UML类图.puml、UML类图.png	结构性图（必画）：实体层与应用服务层
UML/UML组件图.puml、UML组件图.png	结构性图：三层架构与公共支撑组件
UML/UML部署图.puml、UML部署图.png	结构性图：运行时节点、制品与部署决策
UML/UML用例图.puml、UML用例图.png	行为性图：三类角色与系统边界
UML/UML状态图.puml、UML状态图.png	行为性图：商品与预约两个状态机
UML/UML活动图.puml、UML活动图.png	行为性图：四泳道全流程
UML/UML时序图.puml、UML时序图.png	交互性图：并发预约与版本冲突
UML/UML通信图.puml、UML通信图.png	交互性图：交易完成双确认
UI界面/界面1.png 至 界面8.png	八个功能模块共十六屏高保真界面设计

表 A-1 提交物清单（UML 共八种，三类全覆盖）