

## 在Dev C++中建立含多源程序文件的项目 (无头文件)

以main()调用max()为例，要求将main()和max()  
放在两个不同的源程序文件中

项目名称: ex\_without\_h

源程序名: ex1.cpp (main函数+max函数的声明)

ex2.cpp (max函数的实现)

- 注:
1. 本文档描述的是建立Dev C++的项目文件，  
然后将VS2017已调试通过的多cpp文件放入项目  
中，而不是新建cpp文件
  2. 单cpp文件编译为可执行文件，在Dev C++中  
既可以建项目文件，也可以不建项目，之前的  
做法都是不建项目

还想看？这是你的作业哦

在Dev C++中建立含多源程序文件的项目 (无头文件)

以main()调用max()为例，要求将main()和max()  
放在两个不同的源程序文件中

项目名称: ex\_without\_h

源程序名: ex1.cpp (main函数)

ex2.cpp (max函数的实现)

头文件名: ex.h (max函数的声明)

- 注: 1. 本文档描述的是建立Dev C++的项目文件，  
然后将VS2017已调试通过的多cpp文件放入项目  
中，而不是新建cpp文件
2. 单cpp文件编译为可执行文件，在Dev C++中  
既可以建项目文件，也可以不建项目，之前的  
做法都是不建项目

还想看？这是你的作业哦