



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Calculator</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="all.min.css">
```

```
<link href="bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<style>
```

```
#input {
```

```
width: 99%;
```

```
justify-self: center;
```

```
margin: 1px;
```

```
margin-bottom: 5px;
```

```
font-size: 35px;
```

```
border: 3px solid black;
```

```
}
```

```
.btn {
```

```
background-color: black;
```

```
color: rgb(38, 215, 203);
```

```
width: 100%;
```

```
font-size: 20px;

margin: 1px;


border-radius: 3px;

}


.container {

border: 3px solid black;

border-radius: 3px;

width: 275px;

align-items: center;

justify-content: center;

justify-self: center;

justify-items: center;

padding: 1%;

background-color: rgb(111, 107, 114);

display: flex-box;
```

```
margin-top: 100px;

}

table {

width: 100%;

}

.fā-backspace{ background-color: black;

color: rgb(38, 215, 203);

width: 100%;

font-size: 20px;

margin: 1px;

height: 45px;

box-shadow: black ;

border-radius: 3px;
```

```

    }

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<form name="forms">

<table>

<tr id="inputtr"><input type="text" name="answer" id="input"></tr>

<div id="but">

<tr>

<td><button class=" btn fas fa-trash-
alt" onclick="forms.answer.value=""></button></td>

```

```

<td><input type="button" class="btn" value="%" onclick="forms.answer.valu
e +='%'"></td>

<td><button class=" fas fa-backspace" onclick="back()"></button></td>

<td><input type="button" class="btn" value="/" onclick="forms.answer.value
+='/'"></td>

</tr>

<tr>

<td> <input type="button" class="btn" value="7" onclick="forms.answer.valu
e +='7'"></td>

<td> <input type="button" class="btn" value="8" onclick="forms.answer.valu
e +='8'"></td>

<td> <input type="button" class="btn" value="9" onclick="forms.answer.valu
e +='9'"></td>

<td><input type="button" class="btn" value="X" onclick="forms.answer.valu
e +='*'"></td>

</tr>

```

```

<tr>

    <td><input type="button" class="btn" value="4" onclick="forms.answer.value
+= '4'"></td>

    <td><input type="button" class="btn" value="5" onclick="forms.answer.value
+= '5'"></td>

    <td><input type="button" class="btn" value="6" onclick="forms.answer.valu
e += '6'"></td>

    <td><input type="button" class="btn" value="-"
onclick="forms.answer.value += '-'">

</td>

</tr>

<tr>

    <td><input type="button" class="btn" value="1" onclick="forms.answer.valu
e += '1'"></td>

    <td><input type="button" class="btn" value="2" onclick="forms.answer.valu
e += '2'"></td>

```

```

        <td> <input type="button" class="btn" value="3" onclick="forms.answer.valu
e += '3'"></td>

        <td> <input type="button" class="btn" value="+" onclick="forms.answer.valu
e += '+'">

    </td>

</tr>

<tr>

    <td> <input type="button" class="btn" value="00" onclick="forms.answer.val
ue += '00'"></td>

    <td> <input type="button" class="btn" value="0" onclick="forms.answer.valu
e += '0'"></td>

    <td> <input type="button" class="btn" value="." onclick="forms.answer.value
+= '.'"></td>

    <td> <input type="button" class="btn" value="="

        onclick="forms.answer.value =eval(forms.answer.value)"></td>

</tr>

</div>

```



```
</table>

</form>

</div>

<script>

function back() {

    var num = document.getElementById("input");

    var remove = num.value;

    remove = remove.slice(0, -1);

    num.value = remove;

}

</script>

</body>

</html>
```