

Path : /BobbyAW2/setDataInApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAW2

Method : setDataInApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/setDataInApplicationScope")

---

Path : /Bobby/second

Class : Bobby.Bobby

Method : second

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/second")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.OnStartup(priority=1)

---

Path : /Bobby/fourth

Class : Bobby.Bobby

Method : fourth

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/fourth")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.OnStartup(priority=4)

---

Path : /BobbyScope/setDataInRequestScope

Class : Bobby.BobbyScope

Method : setDataInRequestScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Forward(value="/BobbyScope/getDataFromRequestScope")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/setDataInRequestScope")

---

Path : /Bobby103/secureMe

Class : Bobby.Bobby103

Method : secureMe

Parameters : 5

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.SecuredAccess(checkPost="Validate103", guard="validate")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/secureMe")

---

Path : /BobbyAW1/getXyzFromApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAW1

Method : getXyzFromApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getXyzFromApplicationScope")

---

Path : /BobbyChhapri/naam

Class : Bobby.BobbyStart

Method : naam

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.OnStartup(priority=0)

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/naam")

---

Path : /BobbyScope/getDataFromRequestScope

Class : Bobby.BobbyScope

Method : getDataFromRequestScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getDataFromRequestScope")

---

Path : /Bobby102/setDataInApplicationScope

Class : Bobby.Bobby102

Method : setDataInApplicationScope

Parameters : 3

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/setDataInApplicationScope")

---

Path : /BobbyChhapri/pata

Class : Bobby.BobbyStart

Method : pata

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/pata")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.OnStartup(priority=5)

---

Path : /BobbyInjectRP/chalao

Class : Bobby.BobbyInjectRP

Method : chalao

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/chalao")

---

Path : /BobbyChhapri/dostKaNaam

Class : Bobby.BobbyStart

Method : dostKaNaam

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/dostKaNaam")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.OnStartup(priority=0)

---

Path : /Bobby/secondSecond

Class : Bobby.Bobby

Method : secondSecond

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/secondSecond")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.OnStartup(priority=2)

---

Path : /Bobby102/getData

Class : Bobby.Bobby102

Method : getData

Parameters : 5

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getData")

---

Path : /BobbyAW1/setDataInApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAW1

Method : setDataInApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/setDataInApplicationScope")

---

Path : /BobbyRP/getId

Class : Bobby.BobbyRP

Method : getId

Parameters : 1

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getId")

---

Path : /BobbyAScope/getDataFromApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAScope

Method : getDataFromApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getDataFromApplicationScope")

---

Path : /Bobby/first

Class : Bobby.Bobby

Method : first

Parameters : 0

Return Type : class java.lang.String

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/first")

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Forward(value="/Bobby/second")

---

Path : /BobbyAW2/getXyzFromApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAW2

Method : getXyzFromApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getXyzFromApplicationScope")

---

Path : /BobbyAScope/setDataInApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAScope

Method : setDataInApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/setDataInApplicationScope")

---

Path : /Bobby/third

Class : Bobby.Bobby

Method : third

Parameters : 0

Return Type : class java.lang.String

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/third")

---

Path : /BobbyAW/getIdentityFromApplicationScope

Class : Bobby.BobbyAW

Method : getIdentityFromApplicationScope

Parameters : 0

Return Type : void

Other Annotations :

@com.thinking.machines.webrock.annotations.Path(value="/getIdentityFromApplicationScope")

---