

Classic+ Line

Utahovací momenty a nástroj

Součást	Nástroj	Utahovací moment
Řídicí počítač a řídicí jednotka		
Upevnění držáku řídicího počítače na řídítkách (Intuvia a HMI)	Imbus vel. 3	1 Nm
Upevnění řídicího počítače na držáku (M3 × 8, Intuvia)	Křížový šroubovák	1 Nm
Centrální šroub držáku HMI (HMI)	Imbus vel. 5	1 Nm
Upevnění řídicí jednotky na řídítkách (Intuvia)	Imbus vel. 3	1 Nm
Kabel řídicí jednotky na držáku řídicího počítače (Intuvia)	Křížový šroubovák PH00	0,1 Nm
Náhradní akumulátor na nosiči zavazadel		
Kryty držáku (spodní část s horní částí)	Torx T10	2 Nm
Držák akumulátoru na příčnicku nosiče zavazadel	Imbus vel. 4	3 Nm
rámový akumulátor		
Adaptér držáku k rámu	Torx T25	4 Nm
Kryty držáku	Torx T10	3 Nm
Válcová vložka zámku (nejedná se náhradní díl Bosch)	Torx T20	1 Nm
Pohonná jednotka		
Roztažná pouzdra	Torx T40	25–30 Nm, bez plastického maziva
Pohonná jednotka na rámu M6	Torx T30	8–10 Nm
Kotouč řetězu na středu rozety	Imbus vel. 5	5–8 Nm (hliník) 8–12 Nm (ocel) + středně silná pojistka šroubů
Pojistný kroužek středu rozety kotouče řetězu	Nářadí pro pojistný kroužek	40 Nm (hliník, opatřeno plastickým mazivem) 30 Nm (plast, bez plastického maziva) (POZOR: levotočivý závit!)
Ramena kliky u ložiskové hřídele držáku	Imbus vel. 8	50–55 Nm (podle výrobce)
Ochrana proti kamínkům	Torx T20	1–1,5 Nm
Adaptér krytu řetězu na skříni motoru	V závislosti na použitých šroubech	2–3 Nm + středně silná pojistka šroubů
Senzor rychlosti		
Senzor k rámu	Torx T15	3 Nm
Magnet na paprsek kola	Křížový šroubovák PH2	1 Nm

System eBike 2

Utahovací momenty a nástroj

Součást	Nástroj	Utahovací moment
Palubní počítač a řídicí jednotka		
Purion		
Upevnění držáku k řídítkům	Imbus vel. 3	1 Nm
Intuvia		
Upevnění držáku k řídítkům	Imbus vel. 3	1 Nm
Počítač Intuvia na držáku	Křížový šroubovák PH02	1 Nm
Upevnění řídicí jednotky k řídítkům	Imbus	1 Nm
Kabel řídicí jednotky k držáku Purion	Křížový šroubovák PH00	Lehce dotáhněte rukou
Kiox		
Podstavec na středu řídítek (ježek)	Podle šroubu na ježkovi	Podle údajů výrobce ježka, avšak max. 15 Nm
Počítač Kiox na držáku	Křížový šroubovák PH02	0,5 Nm
Upínací deska na držáku	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Kabelová krabice k montážní desce	Imbus vel. 2,5	lehce dotáhněte rukou
Upevnění řídicí jednotky k řídítkům	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Kabel řídicí jednotky k držáku Kiox	Křížový šroubovák PH00	Lehce dotáhněte rukou
Nyon (BUI350)		
Základní deska na držáku	Torx T10	1 Nm
Aretační šroub na displeji Nyon	Torx T10	0,5 Nm
Upevnění držáku k řídítkům	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Řídicí jednotka k řídítkům	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Kabel řídicí jednotky k držáku Nyon	Imbus vel. 2,5	Lehce dotáhněte rukou
SmartphoneHub		
Svorky na držáku, svorky na řídítkách	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Středová konzole na představci, SmartphoneHub na středové konzoli	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Univerzální držák k terminálu SmartphoneHub	Křížový šroubovák PH0	0,5 Nm
Upevnění řídicí jednotky k řídítkům	Imbus vel. 2,5	1 Nm
Kabel řídicí jednotky k držáku terminálu SmartphoneHub	Křížový šroubovák PH00	Lehce dotáhněte rukou
PowerTube		
Hliníková konzole u držáku tvaru L	Torx T25	5 Nm
Přidržovací systém k držáku tvaru L nebo U	Torx T25	5 Nm
Zámek ke šroubovací přírubě	Torx T20	4 Nm
Náhradní akumulátor na nosiči zavazadel		
Kryt zámku k držáku zámku	Torx T15	2 Nm

System eBike 2

Utahovací momenty a nástroj

Součást	Nástroj	Utahovací moment
Rámový akumulátor		
Adaptér držáku k rámu	Torx T25	4 Nm
Kryty držáku	Torx T15	2 Nm
Zámek k rámu	Imbus vel. 4	4–5 Nm
Kryt u zámku	Torx T15	2 Nm
Pohonná jednotka BDU2xx / BDU250 CX		
Pohonná jednotka na rozhraní rámu	Vnější šestihran vel. 13	25–30 Nm
Adaptérová deska na pohonné jednotce	Torx T30	Samořezné šrouby První montáž: 8–10 Nm Následná montáž: 6 Nm Od května 2016: první montáž (prořezává se závit): 13–15 Nm Následná montáž (závit již existuje): 9–11 Nm
Adaptér krytu řetězu na pohonné jednotce	Torx T20	Samořezné šrouby: 2–3 Nm / podle údajů výrobce, maximálně 3 Nm
Pojistný kroužek	Nářadí pro pojistný kroužek	20–25 Nm (hliník, opatřeno plastickým mazivem) 20–25 Nm (plast, bez plastického maziva) (POZOR: levotočivý závit!)
Tvarovaný kryt	Torx T20	1 Nm
Ochrana kabelů (Performance Line CX)	Torx T20	1 Nm
Ramena kliky na ložiskové hřídeli šlapátka (M15 × 1)	Vnitřní šestihran vel. 8	Podle údajů výrobce
Pohonná jednotka BDU310 / 350 / 365		
Pohonná jednotka na rámovém rozhraní	Imbus vel. 13	28–30 Nm
Upínací deska na pohonné jednotce	Torx T30	První montáž (prořezává se závit): 13–15 Nm; Následná montáž (závit již existuje): 9–11 Nm
Adaptér krytu řetězu na pohonné jednotce	Torx T20	Podle údajů výrobce, max. 5 Nm
Tvarovaný kryt	Torx T20	1 Nm
Přední díl tvarovaného krytu pouzdra	Torx T20	První montáž (prořezává se závit): 2 Nm; Následná montáž: 1,5 Nm
Pojistný kroužek Lockring na pohonné jednotce	Nářadí pro pojistný kroužek	30 Nm
Ramena kliky u ložiskové hřídele držáku	Imbus vel. 8	Podle údajů výrobce

Součást	Nástroj	Utahovací moment
Pohonná jednotka BDU450 CX / 490P		
Pohonná jednotka na rámovém rozhraní	Torx Plus 40 IP	20 Nm $\pm$ 2 Nm
Adaptér krytu řetězu na pohonné jednotce	Imbus vel. 5	Podle údajů výrobce, max. 5 Nm
Tvarovaný kryt	Torx T20	První montáž (prořezává se závit): 3 Nm $\pm$ 0,5 Nm; Následná montáž: 2 Nm $\pm$ 0,5 Nm
Pojistný kroužek Lockring na pohonné jednotce	Nářadí pro pojistný kroužek	30 Nm
Ramena kliky u ložiskové hřídele držáku	Imbus vel. 8	Podle údajů výrobce
Montážní desky (CCP) na pohonné jednotce	Torx Plus 25 IP od května 2022; Torx Plus IPR do května 2021	8 $^{+0}_{-0,3}$ Nm
Senzor rychlosti Standard		
Senzor k rámu	Torx T20	3 Nm
Magnet na paprsek kola	Křížový šroubovák PH02	1 Nm
Senzor rychlosti Slim		
Spona senzoru u osy zadního kola na zadní vidlici nebo na rámu	Torx T20	0,8 Nm
ABS Bosch eBike		
Díly krytu na držáku / kryt ABS eBike	Torx T20 (vpředu) Torx T30 (vzadu)	1 Nm
Kontrolní jednotka k držáku	Torx T30	3 Nm
Brzdová páka na řídítkách	Torx T25	4 Nm
Brzdové čelisti k brzdovému držáku	Imbus vel. 3	6 Nm
Senzory rychlosti kola vpředu / vzadu u adaptéru držáku třmenové brzdy	Torx T25 Spárová měrka (montáž)	6 Nm
Kotouč senzoru vpředu / vzadu na brzdovém kotouči	Torx T25	max. 4 Nm

Chytrý Systém

Utahovací momenty a nástroj

Součást	Nástroj	Utahovací moment
Palubní počítač a řídicí jednotka		
LED Remote		
Držák na řídítkách	Imbus vel. 3	1 Nm
Řídicí jednotka na držáku	Imbus vel. 3	1 Nm
Kryt prostoru pro akumulátor na řídicí jednotce	Torx 6	Mírně utáhněte (otáčejte nástrojem pouze dvěma prsty)
System Controller		
Ovladač System Controller na rámu	Torx T10	0,5 Nm
Kryt prostoru pro akumulátor na ovladači System Controller	Torx T6	Mírně utáhněte (otáčejte nástrojem pouze dvěma prsty)
Mini Remote		
Ovladač Mini Remote na řídítkách	Imbus vel. 3	0,5 Nm
Intuvia 100		
Držák na řídítkách	Imbus vel. 3	1 Nm
Upínací deska na držáku	Imbus vel. 3	1 Nm
Aretační šroub na displeji Intuvia 100	Imbus vel. 3	0,4 Nm
Kiox 300		
Uchytení displeje na držáku s 1 ramenem	Imbus vel. 3	1 Nm
Držák s 1 ramenem na řídítkách	Imbus vel. 3	1,5 Nm
Šroub nastavení sklonu	Imbus vel. 3	1,5 Nm
SmartphoneGrip		
Uchytení displeje na držáku s 1 ramenem	Imbus vel. 3	1 Nm
Zámek tlačítek na držáku SmartphoneGrip	Imbus vel. 1,5	Opatrně utáhněte rukou
Akumulátor		
PowerPack 545 / 725		
Dlouhá adaptérová deska na rámu	Torx T25	5 Nm
Dlouhá přídržovací deska na rámu	Torx T25	5 Nm
Dlouhá přídržovací deska na dlouhé adaptérové desce:	Torx T15	2 Nm
Dlouhý kryt držáku na dlouhé přídržovací desce	Torx T15	1,3 Nm
Zámek na držáku	Torx T25	5 Nm



Součást	Nástroj	Utahovací moment
Pouzdro na straně zámku na horní straně zámku	Torx T15	1 Nm
PowerTube 500 / 625 / 750 (otočný)		
Uzamykací jednotka na Frame Base	Torx T20	3 Nm
Zámek ke šroubovací přírubě	Torx T20	3 Nm
Frame Base na přídržovací desce	Torx T20	3 Nm
Držák na profilu	Torx T25	4,5 Nm
Profil / držák na rámu	Torx T25	4,5 Nm
Šroubovací deska na zařízení PowerTube 750	Torx T15	1,2 Nm
PowerTube 500 / 625 / 750 (axiální)		
Frame Base na přídržovací desce	Torx T20	3 Nm
Profil na rámu	Torx T25	4,5 Nm
Uzamykací jednotka na zařízení PowerTube 750	Torx T15	1,2 Nm
Kryt na uzamykací jednotce	Torx T15	1,5 Nm
Zámek na uzamykací jednotce	V závislosti na zámku	Podle údajů výrobce klíče
Zásuvka pro nabíjení na kole (COBS)		
Zásuvka pro nabíjení na kole (COBS) na rámu	Torx T10	1,4 Nm
Pohonná jednotka BDU 336Y		
Pohonná jednotka na rámovém rozhraní	Vložka imbusového klíče vel. 13	28–30 Nm
Upínací deska na pohonné jednotce	Torx T30	První montáž (prořezává se závit): 13–15 Nm; Následná montáž (závit již existuje): 9–11 Nm
Pravý tvarovaný kryt na pouzdře	Torx T20	První montáž (prořezává se závit): 2 Nm; Následná montáž: 1,5 Nm
Levý na pravý tvarovaný kryt	Torx T20	1 Nm
Adaptér krytu řetězu na pohonné jednotce	Torx T20	Podle údajů výrobce
Pojistný kroužek Lockring na pohonné jednotce	Nářadí pro pojistný kroužek	30 Nm
Ramena kliky u ložiskové hřídele držáku	Imbus vel. 8	Podle údajů výrobce
ConnectModule		
Upínací deska (BCM) na upínací desce (BDU336Y) pohonné jednotky	Torx T20	První montáž: 5 Nm; Následná montáž: 4 Nm

Chytrý Systém Utahovací momenty a nástroj

Součást	Nástroj	Utahovací moment
Pohonná jednotka BDU37YY		
Pohonná jednotka s upínacími deskami na rámu	Torx Plus 40 IP	20 Nm ± 2 Nm
Montážní desky na pohonné jednotce	Torx T30	První montáž: 10 Nm ± 0,5 Nm Následná montáž: 9,5 Nm ± 0,5 Nm
Pohonná jednotka přímo montovaná na rám	Závisí na typu šroubu	Podle údajů výrobce, doporučení Bosch pro první montáž: 10 Nm ± 0,5 N, Následná montáž: 9,5 Nm ± 0,5 Nm
Tvarovaný kryt	Torx T20	První montáž (prořezává se závit): 3 Nm ± 0,5 Nm; Následná montáž: 2 Nm ± 0,5 Nm
Pojistný kroužek Lockring na pohonné jednotce	Nářadí pro pojistný kroužek	30 Nm
Ramena kliky u ložiskové hřídele držáku	Imbus vel. 8	Podle údajů výrobce
ConnectModule		
Upínací deska (BCM) na upínací desce (BDU37YY) pohonné jednotky	Torx T20	První montáž: 5 Nm, Následná montáž: 4 Nm
Senzor rychlosti Slim		
Adaptér napínáků řetězu na napínáku řetězu / sedlové trubce	Torx T20	3 Nm
Magnet na paprsek kola	Křížový šroubovák PH02	1 Nm
Spona senzoru u osy zadního kola na zadní vidlici nebo na rámu	Torx T20	0,8 Nm

Poznámky

[illegible]