API de integración Probusiness

Guía rápida para integradores

Con esta API puedes **crear, listar, confirmar y eliminar cotizaciones** de tu organización y **actualizar el código de proveedor** desde tu sistema.

Base URL (producción)	https://intranetback.probusiness.pe/api/integration/v1
Base URL (pruebas)	https://qa-intranetback.probusiness.pe/api/integration/v1
Formato	JSON (la creación usa multipart/form-data por el PDF)
Colección Postman	probusiness-integracion.postman_collection.json

1. Autenticación

Te entregamos **un token por organización**. Envíalo en cada request:

```
Authorization: Bearer pbk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

- Es secreto: guárdalo en tu servidor (variable de entorno). **Nunca** lo pongas en un frontend ni en un repositorio.
- Solo ves y modificas **datos de tu organización**.
- Si crees que se filtró, pídenos rotarlo: el anterior deja de funcionar al instante.

2. Límites

Cada token tiene un límite por minuto y una cuota diaria. Cada respuesta trae: `X-RateLimit-Limit`, `X-RateLimit-Remaining` y `X-Quota-Remaining`.
Si te pasas recibes **429** con `Retry-After` (segundos). Reintenta pasado ese tiempo.

3. Endpoints

Cada endpoint requiere un *scope* (permiso) habilitado en tu token. Sin él: **403**.

Método y ruta	Scope	Para qué
GET /cotizaciones-resumen	cotizaciones-resumen:read	Listar
POST /cotizaciones-resumen	cotizaciones-resumen:create	Crear (JSON + PDF de respaldo)
PUT /cotizaciones-resumen/{id}/estado	cotizaciones-resumen:update-state	Confirmar o volver a cotizado
DELETE /cotizaciones-resumen/{id}	cotizaciones-resumen:delete	Eliminar (solo si está COTIZADO)
PUT /proveedores/{id}/code-supplier	proveedores:update-code	Cambiar el código de proveedor

3.1 Listar — GET /cotizaciones-resumen

Filtros (query, todos opcionales): `estado` (COTIZADO / CONFIRMADO), `fecha_inicio` y `fecha_fin` (YYYY-MM-DD), `id_contenedor`, `search` (nombre, documento o teléfono), `page`, `per_page` (máx. 50).

```
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  "$BASE/cotizaciones-resumen?estado=CONFIRMADO&per_page=20"
```

Respuesta 200: `data[]` con id, estado, id_contenedor, cliente, totales y `proveedores[]` (id, code_supplier, productos, cbm_total, costos[]), más `pagination`.

3.2 Crear — POST /cotizaciones-resumen

`multipart/form-data` con dos campos:

- `archivo`: **PDF** de respaldo (obligatorio, máx. 10 MB). Queda asociado a la cotización. Se rechaza si no es un PDF real o si contiene JavaScript o archivos embebidos.
- `payload`: el JSON de abajo, **como texto**.

```
{
  "id_contenedor": 183,
  "cliente": {
    "nombre": "Juan Perez",
    "whatsapp": "59171234567",
    "documento": "1234567",
    "tipo_documento": "ID",
    "correo": "juan@correo.com"
  },
  "proveedores": [
    {
      "productos": "Bombas de gasolina",
      "cbm_total": 5.3,
      "cbm_imo": 0,
      "peso_total": 800,
      "qty_cajas": 40,
      "unidades": 5800,
      "incoterm": "FOB",
      "costos": [
        { "concepto": "Valor FOB Mercaderia", "valor": 17430 },
        { "concepto": "Transporte maritimo y terrestre", "valor": 1166 }
      ]
    }
  ],
  "descuento": 0
}
```

Campo	Obligatorio	Notas
id_contenedor	sí	Consolidado de **tu** organización
cliente.nombre	sí	Máx. 150 caracteres
cliente.whatsapp / documento / tipo_documento (ID | RUC) / correo	no	
proveedores[]	sí (1 a 50)	
proveedores[].productos	sí	Máx. 500 caracteres
proveedores[].cbm_total	sí	Mayor o igual a 0. cbm_imo no puede superarlo
proveedores[].peso_total, qty_cajas, unidades, incoterm	no	
proveedores[].costos[]	no (máx. 50)	concepto + valor (USD). Opcionales: valor_bs, tasa_cambio

Envía **solo** estos campos; cualquier otro devuelve 422. El vendedor lo asigna el sistema (no se envía).

Recomendado: agrega el header `Idempotency-Key: <texto único de 8 a 64 caracteres>`. Si reintentas con la misma clave (por ejemplo por un timeout) recibes la misma respuesta con `Idempotent-Replay: true` y **no se duplica**.

```
curl -X POST "$BASE/cotizaciones-resumen" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Idempotency-Key: pedido-12345" \
  -F "archivo=@respaldo.pdf;type=application/pdf" \
  -F 'payload={"id_contenedor":183,"cliente":{"nombre":"Juan Perez"},
       "proveedores":[{"productos":"Bombas","cbm_total":5.3}]}'
```

Respuesta 201:

```
{ "success": true, "message": "Cotizacion registrada",
  "data": { "id": 10892, "estado": "COTIZADO",
            "proveedores": [ { "id": 5150, "productos": "Bombas" } ],
            "archivo": { "nombre_original": "respaldo.pdf", "sha256": "...", "bytes": 46 } } }
```

La cotización nace en **COTIZADO** y **sin** código de proveedor: el código se asigna al confirmarla.

3.3 Cambiar estado — PUT /cotizaciones-resumen/{id}/estado

```
curl -X PUT "$BASE/cotizaciones-resumen/10892/estado" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -d "estado=CONFIRMADO"
```

- `estado`: CONFIRMADO o COTIZADO.
- Al **confirmar** se asignan los códigos de proveedor y se devuelven en `data.proveedores[].code_supplier`.
- Volver a COTIZADO mantiene los códigos ya asignados.

3.4 Eliminar — DELETE /cotizaciones-resumen/{id}

Solo cotizaciones en **COTIZADO**. Una confirmada responde 422 (primero devuélvela a COTIZADO). Es una baja lógica: deja de aparecer en el listado.

3.5 Actualizar código de proveedor — PUT /proveedores/{id}/code-supplier

```
curl -X PUT "$BASE/proveedores/5150/code-supplier" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -d "code_supplier=BOL2-JUPE1-1"
```

Reglas del código: letras **mayúsculas**, números y guiones (ej. ABC1-XYZ2-1), de 3 a 60 caracteres. No puede existir en **ningún** otro proveedor del sistema; si lo usa una cotización confirmada no se puede reutilizar (409).

4. Errores

Todas las respuestas de error traen `{ "success": false, "message": "..." }` (y `errors` en validaciones).

HTTP	Significado
401	Token ausente, inválido o revocado
403	El token no tiene el scope, o la integración está deshabilitada
404	El recurso no existe **para tu organización** (también si es de otra)
409	Conflicto (por ejemplo código de proveedor ya en uso)
422	Datos inválidos o regla de negocio (campo extra, PDF no válido, eliminar una confirmada...)
429	Límite por minuto o cuota diaria excedidos (Retry-After)
500	Error nuestro: reintenta con la misma Idempotency-Key y avísanos si persiste

5. Flujo típico

1. `POST /cotizaciones-resumen` y guarda el **id** (estado COTIZADO).
2. `PUT /cotizaciones-resumen/{id}/estado` con CONFIRMADO: recibes los **code_supplier**.
3. (Opcional) `PUT /proveedores/{id}/code-supplier` si necesitas otro código (debe ser único).
4. `GET /cotizaciones-resumen` cuando quieras consultar el estado.