ফিক্সড ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি · সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন

Claude Pullback Strategy
সংস্করণ ১.০

ট্রেন্ডের দিকে, কিন্তু pullback শেষ হওয়ার পরে ঢোকা

যার জন্য	Hasanur Rahman — নিজের MT5 ট্রেডিং সফটওয়্যারে আলাদা "Claude" কলাম
Symbol	BTCUSDm · ETHUSDm · XAUUSDm
Timeframe	দিক: H1 · Entry: M15
ধরন	ফিক্সড — কোনো প্যারামিটার ব্যবহারকারী বদলাতে পারবেন না
Magic number	`26102401`
Order comment	`CLAUDE_PB_v1`
সংযোজন	অধ্যায় ২১: প্রতিযোগিতা মোড — Claude বনাম GPT Fibonacci & Liquidity Sweep
তারিখ	২৪ অক্টোবর ২০২৬ (প্রতিযোগিতা অধ্যায়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬)

সৎ সতর্কবার্তা: এই স্ট্র্যাটেজি পরীক্ষিত ট্রেডিং ধারণার ওপর ভিত্তি করে সাজানো, কিন্তু এর কোনো গ্যারান্টি নেই এবং এটি এখনো কোনো ডেটায় backtest করা হয়নি। আসল টাকা ব্যবহারের আগে অবশ্যই backtest (অধ্যায় ১৮) এবং অন্তত ৫০টি ট্রেডের ডেমো পরীক্ষা করুন। এটি আর্থিক পরামর্শ নয়।

সূচিপত্র

1. পরিচিতি ও মূলনীতি
2. ফিক্সড প্যারামিটার — মাস্টার টেবিল
3. ইন্ডিকেটর হিসাবের নিয়ম
4. স্তর ১: দিক নির্ধারণ (H1)
5. স্তর ২: Pullback ও State Machine (M15)
6. স্তর ৩: ট্রিগার ও Entry
7. জায়গার ফিল্টার (Support / Resistance)
8. SL, TP ও Lot হিসাব — উদাহরণসহ
9. ট্রেড ম্যানেজমেন্ট (TP1, Breakeven, TP2, Time Stop)
10. রিস্ক ও দৈনিক সীমা
11. সময় ও নিউজ ফিল্টার
12. Entry-র আগে চেকের ক্রম
13. MT5 Execution-এর খুঁটিনাটি
14. Log ও কারণ-কোড
15. Telegram বার্তার ফরম্যাট
16. সফটওয়্যারে "Claude" কলাম — UI ও Integration
17. Pseudocode
18. Backtest ও মূল্যায়ন (Expectancy-র হিসাবসহ)
19. দুর্বলতা ও সতর্কতা
20. শব্দকোষ
21. প্রতিযোগিতা মোড: Claude বনাম GPT — কলাম, গণনা ও Scoreboard

১. পরিচিতি ও মূলনীতি

বেশিরভাগ ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি দুটো কারণে লস দেয়: (ক) ট্রেন্ড অনেকটা চলে যাওয়ার **পরে** ঢোকে, তাই দাম একটু ফিরে এলেই SL লাগে; (খ) অনেক ইন্ডিকেটর একসাথে BUY/SELL ভোট দেয়, ফলে একটা BUY বলে আরেকটা SELL বলে — কনফার্মেশন গুলিয়ে যায়।

এই স্ট্র্যাটেজির সমাধান হলো **প্রতিটি ইন্ডিকেটরের কাজ আলাদা করে দেওয়া**। কোনো ইন্ডিকেটর অন্যটার সাথে দিক নিয়ে ভোট দেয় না:

স্তর ১ · দিক	স্তর ২ · Pullback	স্তর ৩ · ট্রিগার	ফিল্টার
H1-এ EMA50/EMA200 + ADX। শুধু এটাই ঠিক করে BUY না SELL।	M15-এ দাম EMA20-এ ফিরে আসা, RSI দিয়ে গভীরতা মাপা। দেরিতে ঢোকা আটকায়।	একটা candle ট্রেন্ডের দিকে ভেঙে বন্ধ হওয়া — ঢোকার মুহূর্ত।	S/R জায়গা, SL আকার, spread, সময়, নিউজ, দৈনিক সীমা — শুধু "হ্যাঁ/না"।

মূল কথা: ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড, কিন্তু ট্রেন্ড যখন একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করে ঠিক তখন। SL থাকে একটা স্বাভাবিক কাঠামোর (swing) ওপারে, TP থাকে ঝুঁকির চেয়ে বড়।

ফিক্সড নিয়ম: এই ডকুমেন্টের কোনো সংখ্যা বা শর্ত সফটওয়্যারে ব্যবহারকারী বদলাতে পারবেন না। শুধু চালু/বন্ধ (master switch) এবং symbol অনুযায়ী চালু/বন্ধ রাখা যাবে। **Claude মোড চালু থাকলে সফটওয়্যারের অন্য সব strategy বন্ধ থাকবে** (অধ্যায় ১৬.২)। কোনো কিছু বদলাতে হলে সেটা হবে নতুন সংস্করণ (v1.1), এবং তার ফলাফল আলাদা করে রেকর্ড করতে হবে — যাতে v1.0-এর ফলাফল সবসময় খাঁটি থাকে।

২. ফিক্সড প্যারামিটার — মাস্টার টেবিল

প্যারামিটার	মান	ব্যাখ্যা
দিক (H1)		
`TREND_TF`	H1	দিক নির্ধারণের timeframe
`EMA_FAST_H1 / EMA_SLOW_H1`	50 / 200	ট্রেন্ডের দিক
`ADX_PERIOD / ADX_MIN`	14 / 20	ADX ২০-এর নিচে = sideways, ট্রেড নয়
Pullback ও ট্রিগার (M15)		
`ENTRY_TF`	M15	Entry-র timeframe
`EMA_PB / EMA_DEEP`	20 / 50	EMA20 = pullback-এর জায়গা, EMA50 = সর্বোচ্চ গভীরতা
`RSI_PERIOD`	14	Pullback-এর গভীরতা মাপা
`RSI_BUY_ZONE`	40 – 50	BUY pullback-এ RSI-র সর্বনিম্ন মান এই সীমার ভেতরে থাকতে হবে
`RSI_SELL_ZONE`	50 – 60	SELL pullback-এ RSI-র সর্বোচ্চ মান এই সীমার ভেতরে থাকতে হবে
`PB_MAX_BARS`	12	Pullback শুরুর পর ১২টা candle-এর (৩ ঘণ্টা) মধ্যে ট্রিগার না হলে বাতিল
`REARM_ATR`	1.0	নতুন pullback-এর আগে দামকে EMA20 থেকে ১×ATR দূরে যেতে হবে
জায়গা (S/R)		
`SWING_LOOKBACK_H1`	50	শেষ ৫০টা বন্ধ H1 candle থেকে swing খোঁজা
`SWING_LEFT / SWING_RIGHT`	2 / 2	Swing = আগের ২টা ও পরের ২টা candle-এর চেয়ে উঁচু/নিচু
`ROOM_MIN_R`	1.5	সামনের S/R অন্তত ১.৫ × SL দূরত্বে থাকতে হবে
SL / TP		
`ATR_PERIOD`	14 (M15)	সব দূরত্বের মাপকাঠি
`SL_SWING_BARS`	5	শেষ ৫টা M15 candle-এর low/high থেকে SL
`SL_BUFFER_ATR`	0.3	Swing-এর বাইরে অতিরিক্ত দূরত্ব
`SL_MIN_ATR / SL_MAX_ATR`	0.8 / 2.5	SL দূরত্ব এই সীমার বাইরে হলে ট্রেড বাদ
`TP1_R / TP1_CLOSE`	1.0R / 50%	1R-এ অর্ধেক বন্ধ, SL entry-তে
`TP2_R`	2.5R	বাকি অর্ধেকের লক্ষ্য

`TIME_STOP_BARS`	16	১৬ candle (৪ ঘণ্টা)-এ TP1 না ছুঁলে বন্ধ
`MAX_HOLD_BARS`	48	যেকোনো অবস্থায় ৪৮ candle (১২ ঘণ্টা)-এর পর বন্ধ
রিস্ক		
`RISK_PER_TRADE`	1% of balance	প্রতি ট্রেডে সর্বোচ্চ ঝুঁকি
`MAX_DAILY_LOSSES`	2	দিনে ২টা লস হলে Claude মোড সেদিন বন্ধ
`LOSS_COUNT_THRESHOLD`	−0.2R	নিট ফল −0.2R-এর চেয়ে খারাপ হলেই "লস" গণ্য
`MAX_POS_PER_SYMBOL`	1	এক symbol-এ একটাই
`CRYPTO_CORRELATION_LOCK`	ON	BTC ও ETH-এ একসাথে Claude ট্রেড নয়
`MAX_SPREAD_ATR`	0.15	Spread > ০.১৫×ATR হলে entry নয়
সময় ও নিউজ		
`GOLD_SESSION_UTC`	07:00 – 20:00	সোম–শুক্র, শুধু এই সময়ে Gold entry
`CRYPTO_DAYS`	সোম – শুক্র (UTC)	শনি–রবি নতুন crypto entry নয়
`NEWS_WINDOW_MIN`	±30 মিনিট	USD high-impact নিউজের আগে-পরে Gold entry নয়

৩. ইন্ডিকেটর হিসাবের নিয়ম

সব হিসাব **শুধু বন্ধ (closed) candle** দিয়ে হবে। চলতি candle কখনো ব্যবহার হবে না — এতে সিগন্যাল আঁকা-মোছা (repaint) হয় না, আর backtest ও লাইভ একই ফল দেয়।

ইন্ডিকেটর	হিসাব
EMA(n)	$\alpha = 2 / (n + 1)$; $EMA_t = \alpha \times Close_t + (1 - \alpha) \times EMA_{t-1}$। শুরুর মান = প্রথম n টা close-এর গড় (SMA)।
ATR(14)	TR = max(High − Low, |High − আগের Close|, |Low − আগের Close|)। Wilder smoothing: $ATR_t = (ATR_{t-1} \times 13 + TR_t) / 14$।
RSI(14)	Wilder পদ্ধতি: লাভ ও ক্ষতির গড় Wilder smoothing দিয়ে; RSI = 100 − 100 / (1 + গড়লাভ / গড়ক্ষতি)। (MT5-এর বিল্ট-ইন RSI-র সাথে মিলবে)
ADX(14)	Wilder-এর +DM, −DM, TR → +DI, −DI → DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI) → ADX = DX-এর Wilder smoothing। **এখানে শুধু ADX-এর মান ব্যবহার হয়, +DI/−DI দিয়ে দিক নয়।**
Swing High	H1 candle i-এর High, তার আগের ২টা ও পরের ২টা candle-এর High-এর চেয়ে **কঠোরভাবে বেশি**। (Swing Low উল্টো, Low দিয়ে)

যথেষ্ট ইতিহাস: H1-এর জন্য অন্তত ৬০০টা, M15-এর জন্য অন্তত ৩০০টা বন্ধ candle লোড করতে হবে (EMA200 স্থির হতে প্রায় ৩×২০০ candle লাগে)। কম থাকলে ওই symbol-এ ট্রেড নয় (কোড `SKIP_NO_HISTORY`)।

৪. স্তর ১: দিক নির্ধারণ (H1)

প্রতিটি নতুন M15 candle বন্ধ হলে সর্বশেষ **বন্ধ H1 candle** দিয়ে দিক দেখা হবে:

দিক	সবগুলো শর্ত একসাথে সত্য হতে হবে
শুধু BUY	H1 Close > EMA200 **এবং** EMA50 > EMA200 **এবং** ADX(14) ≥ 20
শুধু SELL	H1 Close < EMA200 **এবং** EMA50 < EMA200 **এবং** ADX(14) ≥ 20
কোনো দিক নয়	উপরের কোনোটাই নয় → ট্রেড নয় (কোড `NO_TREND` অথবা `ADX_LOW`)

দিক বদলালে: যদি আগের দিক BUY ছিল আর এখন SELL বা "কোনো দিক নয়" হয়, তাহলে ওই symbol-এর pullback state সম্পূর্ণ রিসেট হয়ে `WAIT_REARM`-এ যাবে। চলমান খোলা ট্রেড দিক বদলানোর কারণে বন্ধ হবে না — সেটা নিজের SL/TP/time stop অনুযায়ী চলবে।

৫. স্তর ২: Pullback ও State Machine (M15)

প্রতিটি symbol-এর জন্য আলাদা একটা "অবস্থা" (state) রাখা হবে। প্রতিটি বন্ধ M15 candle-এ state একবার করে হালনাগাদ হবে। নিচের নিয়ম **BUY**-এর জন্য; **SELL**-এ সবকিছু উল্টো (৫.৫ দেখুন)।

৫.১ অবস্থাগুলো

State	অর্থ
`WAIT_REARM`	দাম এখনো EMA20 থেকে যথেষ্ট দূরে যায়নি। নতুন pullback খোঁজা শুরু হয়নি। (সফটওয়্যার চালু হওয়ার সময়, প্রতিটি ট্রেড শেষে, এবং প্রতিটি বাতিলের পর এই state)
`ARMED`	দাম ট্রেন্ডের দিকে যথেষ্ট সরে গেছে। এখন pullback-এর অপেক্ষা।
`PB_ACTIVE`	Pullback চলছে — দাম EMA20 ছুঁয়েছে। ট্রিগারের অপেক্ষা।
`IN_TRADE`	এই symbol-এ Claude-এর ট্রেড খোলা।

৫.২ স্থানান্তরের নিয়ম (BUY)

থেকে → তে	শর্ত (বন্ধ M15 candle-এ)
`WAIT_REARM → ARMED`	Close ≥ EMA20 + 1.0 × ATR
`ARMED → PB_ACTIVE`	Low ≤ EMA20 (দাম EMA20 ছুঁয়েছে)। এই candle-টাই pullback-এর প্রথম candle; এখান থেকে গণনা শুরু।
`PB_ACTIVE →` বাতিল	নিচের যেকোনো একটি হলে → `WAIT_REARM`: • Close < EMA50 (কোড `PB_INVALID_EMA50`) • RSI < 40 (কোড `PB_INVALID_RSI`) — pullback বেশি গভীর, ট্রেন্ড ভাঙতে পারে • Pullback শুরুর পর ১২টা candle পার হলো, ট্রিগার হয়নি (কোড `PB_EXPIRED`)
`PB_ACTIVE →` ট্রিগার	অধ্যায় ৬-এর সব শর্ত পূরণ → entry-র চেকলিস্টে যাবে (অধ্যায় ১২)
`IN_TRADE → WAIT_REARM`	ট্রেড বন্ধ হলে (যেকোনো কারণে)
যেকোনো `→ WAIT_REARM`	H1 দিক বদলালে বা দিক না থাকলে

৫.৩ RSI-র ভূমিকা (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

RSI এখানে **BUY/SELL সিগন্যাল দেয় না**। এটা শুধু মাপে pullback কতটা গভীর:

- Pullback চলাকালীন RSI-র **সর্বনিম্ন মান** (minRSI) সংরক্ষণ করা হবে।
- **minRSI > 50** → pullback যথেষ্ট গভীর নয়, দাম এখনো "গরম"। ট্রিগার এলেও entry নয়, অপেক্ষা চলবে (কোড `PB_SHALLOW`)।
- **40 ≤ minRSI ≤ 50** → আদর্শ pullback। ট্রিগার এলে entry-র যোগ্য।
- **RSI < 40** যেকোনো সময় → বাতিল। (চ্যাটে "৩০-এর নিচে বাতিল" বলা হয়েছিল; ফিক্সড সংস্করণে অস্পষ্টতা দূর করতে ৪০-এর নিচেই বাতিল — কারণ ৪০–৫০ অঞ্চলের বাইরে যেকোনো মান মানেই সেটআপ বৈধ নয়।)

৫.৪ কেন "Re-arm" দরকার

একই pullback-এ বারবার ঢোকা আটকাতে। একটা ট্রেড শেষ হলে বা pullback বাতিল হলে, দামকে আগে EMA20 থেকে ট্রেন্ডের দিকে ১×ATR দূরে যেতে হবে, তারপরই নতুন pullback গণনা হবে। সফটওয়্যার চালু হওয়ার সময়ও state `WAIT_REARM` — যাতে মাঝপথে চলা কোনো সেটআপে হঠাৎ ঢুকে না পড়ে।

৫.৫ SELL-এর জন্য উল্টো নিয়ম

ধাপ	BUY	SELL
Re-arm	Close ≥ EMA20 + 1×ATR	Close ≤ EMA20 − 1×ATR
Pullback শুরু	Low ≤ EMA20	High ≥ EMA20
গভীরতার সীমা	Close < EMA50 → বাতিল	Close > EMA50 → বাতিল
RSI রেকর্ড	minRSI	maxRSI
RSI বৈধ	40 ≤ minRSI ≤ 50	50 ≤ maxRSI ≤ 60
RSI বাতিল	RSI < 40	RSI > 60
অগভীর	minRSI > 50	maxRSI < 50

৬. স্তর ৩: ট্রিগার ও Entry

দিক	ট্রিগার candle (বন্ধ M15) — সব শর্ত একসাথে
BUY	State = PB_ACTIVE **এবং** Close > আগের candle-এর High **এবং** Close > EMA20 **এবং** 40 ≤ minRSI ≤ 50
SELL	State = PB_ACTIVE **এবং** Close < আগের candle-এর Low **এবং** Close < EMA20 **এবং** 50 ≤ maxRSI ≤ 60

- ট্রিগার candle নিজেও pullback-এর অংশ ধরা হবে (তার Low/High ও RSI হিসাবে আসবে)।
- **Entry:** ট্রিগার candle বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে (নতুন candle খোলার মুহূর্তে) market order। BUY = Ask দামে, SELL = Bid দামে।
- কোনো ফিল্টার (অধ্যায় ১২) ট্রেড আটকালে state `PB_ACTIVE`-ই থাকবে — পরের candle-এ আবার ট্রিগার হলে আবার চেক হবে, যতক্ষণ না pullback বাতিল বা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়।

৭. জায়গার ফিল্টার (Support / Resistance)

উদ্দেশ্য: সামনে লাভ করার যথেষ্ট জায়গা আছে কি না দেখা। কাছেই একটা দেয়াল থাকলে ট্রেড বাদ।

1. শেষ ৫০টা **বন্ধ H1** candle নিন।

2. সব Swing High ও Swing Low বের করুন (অধ্যায় ৩-এর সংজ্ঞা; শেষ ২টা candle কখনো swing হতে পারবে না, কারণ তাদের ডানে ২টা candle নেই)।
3. **BUY:** Entry দামের **উপরে** যত Swing High আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কাছেরটা = বাধা (resistance)।
   SELL: Entry দামের **নিচে** যত Swing Low আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কাছেরটা = বাধা (support)।
4. বাধা পর্যন্ত দূরত্ব < 1.5 × SL দূরত্ব → ট্রেড বাদ (কোড `SKIP_LOCATION`)।
5. কোনো বাধা না থাকলে (দাম ৫০ ঘণ্টার সর্বোচ্চ/সর্বনিম্নে) → পাস।

উদাহরণ: BUY entry 80,000, SL দূরত্ব 275। প্রয়োজনীয় জায়গা = 1.5 × 275 = 412.5। নিকটতম swing high 80,600 → দূরত্ব 600 ≥ 412.5 → **পাস**। যদি 80,300 হতো → দূরত্ব 300 < 412.5 → **বাদ**।

৮. SL, TP ও Lot হিসাব — উদাহরণসহ

৮.১ সূত্র

```
BUY:
  swing   = শেষ ৫টা বন্ধ M15 candle-এর সর্বনিম্ন Low (ট্রিগার candle সহ)
  SL      = swing − 0.3 × ATR
  dist    = Entry − SL
SELL:
  swing   = শেষ ৫টা বন্ধ M15 candle-এর সর্বোচ্চ High
  SL      = swing + 0.3 × ATR
  dist    = SL − Entry

বৈধতা:  0.8 × ATR ≤ dist ≤ 2.5 × ATR   নইলে বাদ (SKIP_SL_SMALL / SKIP_SL_BIG)

1R  = dist
TP1 = Entry ± 1.0R      (BUY-এ যোগ, SELL-এ বিয়োগ)
TP2 = Entry ± 2.5R
```

৮.২ Lot হিসাব

```
risk_money   = Balance × 1%
loss_per_lot = mt5.order_calc_profit(বিপরীত order type, symbol, 1.0, Entry, SL) এর পরম মান
               (বিকল্প: dist / trade_tick_size × trade_tick_value)
raw_lot      = risk_money / loss_per_lot
lot          = floor(raw_lot / volume_step) × volume_step     ← সবসময় নিচের দিকে
lot          = min(lot, volume_max)

যদি lot < volume_min  →  ট্রেড বাদ (SKIP_LOT_TOO_SMALL)
                         ← জোর করে min lot দেওয়া হবে না, কারণ তাতে ঝুঁকি ১%-এর বেশি হয়ে যায়
```

গুরুত্বপূর্ণ: Contract size, tick value broker অনুযায়ী আলাদা। নিচের উদাহরণের সংখ্যাগুলো শুধু বোঝার জন্য — সফটওয়্যারে সবসময় `mt5.symbol_info()` ও `order_calc_profit()` থেকে আসল মান নিতে হবে। Balance hardcode করা যাবে না, `mt5.account_info().balance` থেকে নিতে হবে।

৮.৩ তিনটি উদাহরণ (Balance $1,000 → ঝুঁকি $10)

	BTCUSDm BUY	ETHUSDm BUY	XAUUSDm SELL
Entry	80,000.00	2,400.00	2,650.00

ATR (M15)	250	12	3.00
Swing (৫ candle)	Low 79,800	Low 2,390	High 2,652.80
SL	79,800 − 75 = **79,725**	2,390 − 3.6 = **2,386.40**	2,652.80 + 0.90 = **2,653.70**
dist (1R)	275 (1.10×ATR ✓)	13.6 (1.13×ATR ✓)	3.70 (1.23×ATR ✓)
Contract (ধরে নেওয়া)	1 BTC	1 ETH	100 oz
১ lot-এ লস	$275	$13.60	$370
Lot	10/275 = 0.036 → **0.03**	10/13.6 = 0.735 → **0.73**	10/370 = 0.027 → **0.02**
আসল ঝুঁকি	$8.25	$9.93	$7.40
TP1 (1R)	80,275	2,413.60	2,646.30
TP2 (2.5R)	80,687.50	2,434.00	2,640.75

৯. ট্রেড ম্যানেজমেন্ট

Order পাঠানোর সময় broker-এ **SL = হিসাব করা SL** এবং **TP = TP2** বসানো হবে (সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও যেন সুরক্ষা থাকে)। বাকি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার করবে, প্রতি ১–২ সেকেন্ডে দাম দেখে:

ঘটনা	কাজ
TP1 ছুঁলো (BUY: Bid ≥ TP1; SELL: Ask ≤ TP1)	1. close_vol = floor((lot ÷ 2) / volume_step) × volume_step 2. close_vol ≥ volume_min হলে ওই পরিমাণ বন্ধ করো; না হলে কিছু বন্ধ কোরো না (খুব ছোট lot) 3. বাকি পজিশনের SL সরিয়ে **Entry দামে** (breakeven) আনো। TP2 যেমন আছে থাকবে। 4. একবারই হবে — দ্বিতীয়বার নয়।
TP2 ছুঁলো	Broker নিজেই বন্ধ করবে।
Time stop	Entry-র পর ১৬টা M15 candle বন্ধ হলো, কিন্তু TP1 এখনো ছোঁয়নি → পুরো পজিশন market-এ বন্ধ (কোড `EXIT_TIME`)।
সর্বোচ্চ সময়	Entry-র পর ৪৮টা candle → যা বাকি আছে বন্ধ (কোড `EXIT_MAXHOLD`)।
যা **হবে না**	Trailing stop নেই, SL কখনো দূরে সরানো হবে না, পজিশনে যোগ (averaging/martingale/grid) হবে না, বিপরীত (reverse) ট্রেড নেই।

কেন এই কাঠামো: TP1-এ অর্ধেক লাভ নিয়ে breakeven করলে বহু ট্রেড "লস নয়, শূন্য বা ছোট লাভ" হয়ে শেষ হয় — মানসিক চাপ ও drawdown কমে। Time stop আটকে থাকা ট্রেড থেকে মূলধন মুক্ত করে, আর প্রায়ই পুরো −1R-এর চেয়ে কম লসে বের করে আনে।

১০. রিস্ক ও দৈনিক সীমা

- **প্রতি ট্রেড:** Balance-এর ১% (entry মুহূর্তের balance)।
- **এক symbol-এ একটাই:** ওই symbol-এ **যেকোনো** strategy-র (আপনার personal সহ) পজিশন খোলা থাকলে Claude নতুন ট্রেড খুলবে না (কোড `SKIP_POSITION_EXISTS`)। কারণ: একই symbol-এ দুই strategy একসাথে থাকলে ঝুঁকি দ্বিগুণ হয়, বা BUY-SELL একে অপরকে কাটাকাটি করে।

- **BTC–ETH লক:** BTCUSDm-এ Claude-এর ট্রেড খোলা থাকলে ETHUSDm-এ Claude নতুন ট্রেড খুলবে না, এবং উল্টোটাও (কোড `SKIP_CORRELATION`)। এরা প্রায় একসাথে নড়ে, তাই দুটো মানে আসলে একই ট্রেড দ্বিগুণ ঝুঁকিতে।
- **প্রতিযোগিতা মোডে ব্যতিক্রম:** GPT-এর (magic 26102402) পজিশন Claude-কে আটকাবে না, Claude-এর পজিশনও GPT-কে আটকাবে না — অধ্যায় ২১.৪।
- **দৈনিক লস সীমা:** একদিনে Claude-এর ২টা ট্রেড "লস" হলে (নিট ফল ≤ −0.2R, partial close সহ মিলিয়ে) সেদিন Claude মোডে আর নতুন entry নয় (কোড `SKIP_DAILY_LIMIT`)। Breakeven-এর কাছাকাছি শেষ হওয়া ট্রেড (−0.2R থেকে ভালো) লস গণ্য হবে না।
- **দিন শুরু:** UTC ০০:০০-এ গণনা শূন্য।
- Claude মোডের দৈনিক গণনা আপনার personal strategy-র গণনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

১১. সময় ও নিউজ ফিল্টার

১১.১ সময় (সব সময় UTC-তে হিসাব)

Symbol	নতুন entry-র অনুমতি
XAUUSDm	সোমবার–শুক্রবার, UTC 07:00 থেকে 20:00 (London + New York)। মালয়েশিয়া/বাংলাদেশ সময়ে যথাক্রমে ১৫:০০–০৪:০০ ও ১৩:০০–০২:০০।
BTCUSDm, ETHUSDm	সোমবার UTC 00:00 থেকে শুক্রবার UTC 23:59। শনি–রবি নতুন entry নয়; আগে খোলা ট্রেড স্বাভাবিকভাবে ম্যানেজ হবে।

সময়ের উৎস: VPS-এর সিস্টেম ঘড়ি UTC-তে রূপান্তর করে (`datetime.now(timezone.utc)`)। Broker server time ব্যবহার করবেন না, কারণ broker ভেদে তা আলাদা।

১১.২ নিউজ (শুধু Gold)

- উৎস: ForexFactory-র সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডার JSON (`nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.json`)।
- শুধু **country = USD** এবং **impact = High** ইভেন্ট।
- ইভেন্টের ৩০ মিনিট আগে থেকে ৩০ মিনিট পর পর্যন্ত Gold-এ নতুন entry নয় (কোড `SKIP_NEWS`)।
- প্রতি ৬ ঘণ্টায় হালনাগাদ, ফাইলে cache রাখা হবে।
- ডাউনলোড ব্যর্থ এবং এই সপ্তাহের cache-ও নেই → সেদিন Gold-এ Claude entry বন্ধ + Telegram সতর্কবার্তা (কোড `SKIP_NEWS_UNAVAILABLE`)। নিরাপত্তাই আগে।

১২. Entry-র আগে চেকের ক্রম

ট্রিগার পাওয়ার পর এই ক্রমে চেক হবে। প্রথম যেটা ব্যর্থ হবে, সেই কোড log-এ লেখা হবে এবং ট্রেড হবে না:

#	চেক	ব্যর্থ হলে কোড
1	active_strategy = Claude, এবং এই symbol চালু?	`SKIP_DISABLED`
2	MT5 সংযুক্ত, ট্রেডিং অনুমোদিত, বাজার খোলা?	`SKIP_TERMINAL`
3	সময়ের ফিল্টার	`SKIP_SESSION`
4	নিউজ ফিল্টার (Gold)	`SKIP_NEWS / SKIP_NEWS_UNAVAILABLE`

5	দৈনিক লস সীমা	`SKIP_DAILY_LIMIT`
6	এই symbol-এ কোনো পজিশন খোলা?	`SKIP_POSITION_EXISTS`
7	BTC–ETH লক	`SKIP_CORRELATION`
8	Spread ≤ 0.15 × ATR	`SKIP_SPREAD`
9	SL দূরত্ব 0.8–2.5 ATR	`SKIP_SL_SMALL / SKIP_SL_BIG`
10	জায়গার ফিল্টার (S/R)	`SKIP_LOCATION`
11	Lot ≥ volume_min	`SKIP_LOT_TOO_SMALL`
12	Order পাঠানো সফল?	`ORDER_FAILED (retcode সহ)`
✓	সব পাস	`ENTRY`

Entry দাম (Ask/Bid) চেক ৮-এর আগে সরাসরি tick থেকে নেওয়া হবে; SL, জায়গা ও lot সেই দাম দিয়েই হিসাব হবে।

১৩. MT5 Execution-এর খুঁটিনাটি

বিষয়	নিয়ম
Loop	প্রতি ১ সেকেন্ডে চলবে। নতুন M15 candle এসেছে কি না দেখতে শেষ বন্ধ candle-এর সময় মনে রাখুন; বদলালে তবেই সিগন্যাল হিসাব। ট্রেড ম্যানেজমেন্ট (TP1, time stop) প্রতি loop-এ।
ডেটা	`copy_rates_from_pos(symbol, TF, 1, N)` — position 1 থেকে, যাতে চলতি (অসম্পূর্ণ) candle বাদ যায়।
Order	`TRADE_ACTION_DEAL`, type BUY/SELL, price = tick.ask/bid, sl, tp = TP2, deviation = 30 points, magic = `26102401`, comment = `CLAUDE_PB_v1`, type_filling = symbol-এর সমর্থিত mode (FOK → IOC → RETURN ক্রমে চেষ্টা)।
SL/TP দূরত্ব	Broker-এর `trade_stops_level`-এর চেয়ে কাছে হলে ট্রেড বাদ (SKIP_SL_SMALL)। দাম `symbol_info.digits`-এ round করতে হবে।
পুনরায় চেষ্টা	Requote/price changed হলে নতুন দামে সর্বোচ্চ ২ বার। তারপর ORDER_FAILED; ওই candle-এ আর চেষ্টা নয়।
Restart	সফটওয়্যার আবার চালু হলে magic 26102401-এর খোলা পজিশন খুঁজে IN_TRADE state ফেরত আনবে; entry সময় থেকে candle গুনে time stop চালু রাখবে; TP1 হয়েছে কি না বোঝা যাবে বর্তমান SL = entry দাম কি না দেখে। অবস্থা একটা ছোট JSON ফাইলেও রাখা যাবে।
Password	MT5 password config ফাইলে খোলা লেখা যাবে না — Windows Credential Manager (`keyring` লাইব্রেরি) ব্যবহার করুন।

১৪. Log ও কারণ-কোড

প্রতিটি বন্ধ M15 candle-এ প্রতিটি সক্রিয় symbol-এর জন্য **ঠিক একটা লাইন** লেখা হবে। এতে কোনো দিন "কেন ট্রেড হলো/হলো না" — এই সন্দেহ থাকবে না।

```
2026-10-27 09:15 UTC | BTCUSDm | H1 BUY (C 80450 E50 79900 E200 78800 ADX 27.4)
  | M15 C 80120 E20 80090 E50 79980 ATR 250 RSI 46.2 minRSI 44.8
  | STATE PB_ACTIVE bar 3/12 | DECISION WAIT | NO_TRIGGER

2026-10-27 09:30 UTC | BTCUSDm | H1 BUY (...) | M15 C 80310 ... minRSI 44.8
  | TRIGGER ✓ | SL 79725 dist 275 (1.10 ATR) | room 600 ≥ 412 ✓ | lot 0.03
  | DECISION ENTRY #4925011122
```

কোড	অর্থ
NO_TREND	H1-এ EMA শর্ত মেলেনি
ADX_LOW	ADX < 20, বাজার sideways
WAIT_REARM	দাম এখনো EMA20 থেকে ১ ATR দূরে যায়নি
ARMED	Pullback-এর অপেক্ষা
NO_TRIGGER	Pullback চলছে, ট্রিগার candle আসেনি
PB_SHALLOW	ট্রিগার এসেছে কিন্তু RSI যথেষ্ট নামেনি/ওঠেনি
PB_INVALID_EMA50	দাম EMA50 পার হয়ে গেছে — বাতিল
PB_INVALID_RSI	RSI ৪০-এর নিচে / ৬০-এর উপরে — বাতিল
PB_EXPIRED	১২ candle-এ ট্রিগার হয়নি — বাতিল
SKIP_…	অধ্যায় ১২-এর ফিল্টার (যেটা আটকেছে)
ENTRY	ট্রেড খোলা হয়েছে (ticket সহ)
EXIT_TP1 / EXIT_TP2 / EXIT_SL / EXIT_BE / EXIT_TIME / EXIT_MAXHOLD	ট্রেড বা তার অংশ কেন বন্ধ হলো

এছাড়া প্রতিটি সম্পূর্ণ ট্রেডের জন্য CSV-তে এক লাইন: ticket, symbol, দিক, entry সময়, entry, SL, TP1, TP2, lot, ATR, minRSI/maxRSI, ADX, exit কারণ, exit সময়, নিট লাভ ($), নিট R। অধ্যায় ১৮-এর পরিসংখ্যান এই ফাইল থেকেই আসবে।

১৫. Telegram বার্তার ফরম্যাট

```
🟦 Claude PB v1 — ট্রেড খোলা
BTCUSDm BUY 0.03 lot @ 80,000.00
SL 79,725 (1R = 275 · 1.10 ATR)
TP1 80,275 · TP2 80,687.5
ঝুঁকি $8.25 (0.83%)
H1 ADX 27.4 · minRSI 44.8
জায়গা 600 (প্রয়োজন 412)
```

```
🟦 Claude PB v1 — TP1 ✓
BTCUSDm #4925011122
0.01 lot বন্ধ: +$2.75
SL → breakeven 80,000

🟦 Claude PB v1 — ট্রেড বন্ধ
BTCUSDm #4925011122 — TP2 ✓
নিট +$16.50 (+2.0R)
আজ: ১ ট্রেড · লস ০/২
```

এছাড়া: দৈনিক সীমা পূর্ণ হলে, নিউজ ফিড না পেলে, এবং order ব্যর্থ হলে সতর্কবার্তা। প্রতিটি বার্তা "Claude PB v1" দিয়ে শুরু হবে যাতে আপনার personal strategy-র বার্তা থেকে আলাদা চেনা যায়।

১৬. সফটওয়্যারে "Claude" কলাম — UI ও Integration

১৬.১ UI (আপনার personal strategy-র পাশে আলাদা কলাম/ট্যাব)

অংশ	বিষয়বস্তু
শিরোনাম	"Claude Pullback v1.0 (Fixed)"
নিয়ন্ত্রণ (শুধু এগুলোই বদলানো যাবে)	Master ON/OFF · BTCUSDm ON/OFF · ETHUSDm ON/OFF · XAUUSDm ON/OFF
সক্রিয় strategy নির্বাচক	সফটওয়্যারের উপরে একটা নির্বাচক (radio): **Personal** / **Claude Pullback v1** / **GPT Fibonacci & Liquidity Sweep** / **প্রতিযোগিতা (Claude বনাম GPT)** / **সব বন্ধ** — একসাথে শুধু একটাই বেছে নেওয়া যাবে (অধ্যায় ১৬.২ ও ২১)
Header-এ স্পষ্ট লেখা	"সক্রিয়: Claude Pullback v1 — অন্য সব strategy বন্ধ" (সবুজ), যাতে এক নজরে বোঝা যায় কোনটা চলছে
Symbol অনুযায়ী লাইভ অবস্থা	H1 দিক (BUY/SELL/—), ADX, State (WAIT_REARM / ARMED / PB_ACTIVE x/12 / IN_TRADE), শেষ কারণ-কোড, শেষ হালনাগাদের সময়
খোলা ট্রেড	Entry, SL, TP1/TP2, TP1 হয়েছে কি না, কত candle পার হলো (x/16, x/48), চলমান লাভ/লস R-এ
আজকের হিসাব	ট্রেড সংখ্যা, লস x/2, নিট $ ও R
সর্বমোট পরিসংখ্যান	মোট ট্রেড, TP1 হার, TP2 হার, Profit Factor, Expectancy (R), সর্বোচ্চ drawdown, পরপর সর্বোচ্চ লস
প্যারামিটার	অধ্যায় ২-এর টেবিল শুধু-পড়ার (read-only) আকারে, কোনো ইনপুট বক্স নয়

১৬.২ Integration-এর নিয়ম

প্রধান নিয়ম — একসাথে একটাই strategy (Exclusive Mode):

- Claude মোড **চালু** করলে সফটওয়্যারের অন্য সব strategy/mode (Personal, Trend, Fibonacci, Reverse, যা কিছু আছে) **স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ** হয়ে যাবে — তারা কোনো নতুন ট্রেড খুলবে না।
- উল্টোভাবে, অন্য যেকোনো strategy চালু করলে Claude মোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবে। দুটো একসাথে চালু থাকা **কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়** — কোডে একটাই `active_strategy` ভ্যারিয়েবল থাকবে, যার মান হবে `"personal"`, `"claude_pb_v1"`, `"gpt_lf_v1"`, `"contest"` বা `"none"`।
- **একমাত্র ব্যতিক্রম — প্রতিযোগিতা মোড** (`"contest"`): শুধু Claude ও GPT একসাথে চলবে, Personal সহ বাকি সব বন্ধ। বিস্তারিত অধ্যায় ২১-এ।
- প্রতিটি strategy-র entry ফাংশনের একদম শুরুতে চেক: `if active_strategy != নিজের_নাম: return` — যাতে UI-তে ভুল হলেও কোড পর্যায়ে দ্বিতীয় strategy ট্রেড খুলতে না পারে।
- সফটওয়্যার restart হলে শেষ নির্বাচিত `active_strategy` config থেকে ফেরত আসবে; config না থাকলে বা নষ্ট হলে `"none"` (কিছুই চলবে না)।
- **বদলানোর মুহূর্তে আগের strategy-র খোলা ট্রেড:** জোর করে বন্ধ হবে না। সেগুলো নিজের SL/TP ও সেই strategy-র exit নিয়মে শেষ হবে (শুধু ম্যানেজমেন্ট চলবে, নতুন entry নয়)। যতক্ষণ সেই symbol-এ পুরনো ট্রেড খোলা, Claude সেই symbol-এ ঢুকবে না (`SKIP_POSITION_EXISTS`)।
- বদলের সময় log ও Telegram-এ বার্তা: "সক্রিয় strategy বদল: Personal → Claude Pullback v1 (খোলা পুরনো ট্রেড: ২টা, নিজের নিয়মে শেষ হবে)"।
- কারণ: দুই strategy একসাথে চললে ঝুঁকি দ্বিগুণ হয়, একটা BUY আরেকটা SELL খুলে কাটাকাটি হতে পারে, আর কোন ফলাফল কোন strategy-র — তা আলাদা করে বোঝা যায় না। Claude v1.0-এর পরীক্ষা খাঁটি রাখতে এটা জরুরি।

- Claude মোড আলাদা একটা module/class (`claude_pullback.py`) — personal strategy-র কোড স্পর্শ করবে না।
- Claude শুধু magic 26102401-এর পজিশন ম্যানেজ করবে; personal strategy-র পজিশনে কখনো হাত দেবে না, এবং personal strategy-ও যেন Claude-এর পজিশনে হাত না দেয় (magic দিয়ে আলাদা)।
- সফটওয়্যারের সাধারণ exit নিয়ম (profit target, max loss, breakeven, trailing) Claude-এর পজিশনে প্রয়োগ হবে না — Claude নিজের নিয়মে চলবে। ব্যতিক্রম: Emergency Stop বোতাম সব বন্ধ করবে।
- MT5 সংযোগ, Telegram ও log ব্যবস্থা সব strategy শেয়ার করবে (কিন্তু ট্রেড খুলবে শুধু সক্রিয়টি)।
- পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে হবে, যাতে দুই strategy-র তুলনা করা যায়।

১৭. Pseudocode

```
const MAGIC = 26102401

প্রতি ১ সেকেন্ডে:
    manage_open_trades()                    # TP1, breakeven, time stop
                                            # (Claude বন্ধ থাকলেও নিজের খোলা ট্রেড ম্যানেজ করবে)
    if active_strategy != "claude_pb_v1":   # Exclusive mode — অধ্যায় ১৬.২
        return                              # নতুন entry নয়
    for symbol in চালু_symbols:
        if নতুন M15 candle বন্ধ হয়েছে(symbol):
            on_new_bar(symbol)

on_new_bar(s):
    h1  = copy_rates(s, H1, from_pos=1, count=600)
    m15 = copy_rates(s, M15, from_pos=1, count=300)
    trend = get_trend(h1)                   # BUY / SELL / NONE
    st = state[s]

    if trend != st.trend:                   # দিক বদলেছে
        st.trend = trend
        if st.phase != IN_TRADE: st.phase = WAIT_REARM
    if trend == NONE: log(s, NO_TREND বা ADX_LOW); return
    if st.phase == IN_TRADE: log(s, IN_TRADE); return

    bar  = m15[-1];  prev = m15[-2]
    e20, e50, atr, rsi = indicators(m15)[-1]
    d = +1 if trend == BUY else -1          # দিকের চিহ্ন

    if st.phase == WAIT_REARM:
        if d*(bar.close - e20) >= 1.0*atr: st.phase = ARMED
        log(s, st.phase); return

    if st.phase == ARMED:
        touched = (bar.low <= e20) if d>0 else (bar.high >= e20)
        if not touched: log(s, ARMED); return
        st.phase = PB_ACTIVE; st.pb_bars = 0; st.ext_rsi = rsi

    # ---- PB_ACTIVE ----
    st.pb_bars += 1
    st.ext_rsi = min(st.ext_rsi, rsi) if d>0 else max(st.ext_rsi, rsi)

    if d*(bar.close - e50) < 0:             return reset(s, PB_INVALID_EMA50)
    if (d>0 and rsi < 40) or (d<0 and rsi > 60):
                                            return reset(s, PB_INVALID_RSI)

    trigger = (bar.close > prev.high and bar.close > e20) if d>0 \
         else (bar.close < prev.low  and bar.close < e20)
    rsi_ok  = (40 <= st.ext_rsi <= 50) if d>0 else (50 <= st.ext_rsi <= 60)

    if trigger and not rsi_ok:  code = PB_SHALLOW
    elif trigger:               code = try_entry(s, d, m15, h1, atr)   # অধ্যায় ১২
    else:                       code = NO_TRIGGER

    if code == ENTRY:           st.phase = IN_TRADE
    elif st.pb_bars >= 12:      return reset(s, PB_EXPIRED)
    log(s, code)
```

```
reset(s, code):  state[s].phase = WAIT_REARM;  log(s, code)

try_entry(s, d, m15, h1, atr):
    চেক ১–৭ (অধ্যায় ১২) → ব্যর্থ হলে কোড ফেরত
    tick  = symbol_info_tick(s)
    entry = tick.ask if d>0 else tick.bid
    if (tick.ask - tick.bid) > 0.15*atr:          return SKIP_SPREAD
    last5 = m15[-5:]
    sl    = min(last5.low) - 0.3*atr if d>0 else max(last5.high) + 0.3*atr
    dist  = abs(entry - sl)
    if dist < 0.8*atr:                            return SKIP_SL_SMALL
    if dist > 2.5*atr:                            return SKIP_SL_BIG
    wall  = nearest_swing(h1[-50:], entry, d)     # None হলে পাস
    if wall and abs(wall - entry) < 1.5*dist:     return SKIP_LOCATION
    lot   = calc_lot(s, d, entry, sl)             # অধ্যায় ৮.২
    if lot < volume_min(s):                       return SKIP_LOT_TOO_SMALL
    tp1 = entry + d*1.0*dist;   tp2 = entry + d*2.5*dist
    r = order_send(DEAL, s, lot, entry, sl, tp2, MAGIC, "CLAUDE_PB_v1")
    if r failed:                                  return ORDER_FAILED
    save_trade(ticket, entry, sl, tp1, tp2, lot, entry_bar_time)
    telegram(open message)
    return ENTRY

manage_open_trades():
    for pos in positions(magic=MAGIC):
        t = saved_trade(pos.ticket)
        price = bid if BUY else ask
        if not t.tp1_done and price ধরেছে t.tp1:
            close_vol = floor_step(pos.volume/2)
            if close_vol >= volume_min: partial_close(pos, close_vol)
            modify_sl(pos, t.entry);  t.tp1_done = True;  log(EXIT_TP1)
        bars = entry থেকে কতগুলো M15 candle বন্ধ হলো
        if not t.tp1_done and bars >= 16:  close(pos); log(EXIT_TIME)
        if bars >= 48:                     close(pos); log(EXIT_MAXHOLD)
    বন্ধ হওয়া ট্রেড: নিট R হিসাব, দৈনিক লস গণনা, CSV ও Telegram,
                      state → WAIT_REARM
```

১৮. Backtest ও মূল্যায়ন

১৮.১ কেন আগে backtest

ডেমোতে ৫০টা ট্রেড হতে কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে। Backtest-এ আগের ৬–১২ মাসের ডেটায় একই নিয়ম চালিয়ে কয়েক মিনিটেই প্রথম ধারণা পাওয়া যায়। Backtest ভালো হলে তবেই ডেমো, ডেমো ভালো হলে তবেই ছোট আসল অ্যাকাউন্ট।

১৮.২ Backtest-এর নিয়ম (যাতে ফল নিজেকে না ঠকায়)

- ডেটা: MT5 থেকে `copy_rates_range` দিয়ে H1 ও M15, ১২ মাস (অন্তত ৬)।
- Entry: ট্রিগারের পরের candle-এর Open + গড় spread।
- একই candle-এ SL আর TP দুটোই ছোঁয়া সম্ভব হলে **ধরে নিতে হবে SL আগে লেগেছে** (রক্ষণশীল)।
- Commission ও swap broker অনুযায়ী যোগ করতে হবে।
- কোনো প্যারামিটার backtest দেখে বদলানো যাবে না — এটা ফিক্সড v1.0 পরীক্ষা।

১৮.৩ Expectancy — কতটা জিতলে লাভ?

প্রতিটি ট্রেডের তিনটি প্রধান ফলাফল (time stop বাদে):

ফলাফল	নিট
TP1-এর আগে SL	−1.0R
TP1, তারপর breakeven	+0.5R (অর্ধেক × 1R)
TP1, তারপর TP2	+1.75R (0.5 × 1R + 0.5 × 2.5R)

ধরুন p = TP1 ছোঁয়ার হার, q = TP1-এর পর TP2 পর্যন্ত যাওয়ার হার। তাহলে:

```
Expectancy (R) = −(1 − p) + p × (0.5 + 1.25 × q)
```

q (TP1-এর পর TP2-এর হার)	লাভে থাকতে ন্যূনতম p (TP1 হার)
30%	৫৩.৩%
40%	৫০.০%
50%	৪৭.১%
60%	৪৪.৪%

সংশোধন: চ্যাটে বলা হয়েছিল "TP1 হার ৪৫%-এর বেশি" হলেই ভালো। সঠিক হিসাব করলে দেখা যায় সেটা যথেষ্ট নয় — q অনুযায়ী সাধারণত ৫০%-এর কাছাকাছি TP1 হার লাগবে। Time stop-এ অনেক ট্রেড −1R-এর চেয়ে কম লসে বের হয়, তাই বাস্তবে একটু কম হারেও লাভ হতে পারে। এজন্য নিচের মানদণ্ডে মূল বিচার হবে Profit Factor ও Expectancy দিয়ে, শুধু TP1 হার দিয়ে নয়।

১৮.৪ পাস/ফেলের মানদণ্ড (backtest ও ডেমো দুটোতেই)

মাপ	পাস
ট্রেড সংখ্যা	অন্তত ৫০ (কম হলে কোনো সিদ্ধান্ত নয়)
Expectancy	≥ +0.15R প্রতি ট্রেড
Profit Factor	≥ 1.3
সর্বোচ্চ Drawdown	≤ 15%
Symbol অনুযায়ী	কোনো একটা symbol একাই সব লাভ দিচ্ছে কি না দেখুন; কোনোটা স্পষ্টভাবে লসে থাকলে সেটা বন্ধ রাখার কথা ভাবুন (এটা ON/OFF, প্যারামিটার বদল নয়)

১৮.৫ লাইভে থামার নিয়ম

Drawdown ২০% ছুঁলে, অথবা পরপর ৮টা লস হলে → Claude মোড নিজে থেকে বন্ধ + Telegram বার্তা। তারপর CSV দেখে বিশ্লেষণ, তারপর সিদ্ধান্ত।

১৯. দুর্বলতা ও সতর্কতা

- **ট্রেড কম হবে।** প্রতি symbol-এ দিনে ০–২টা। কিছু দিন একটাও নয় — এটা নকশারই অংশ।
- **পরপর লস স্বাভাবিক।** ৫০% জয়ের হারেও পরপর ৫–৬টা লস হওয়া পরিসংখ্যানগতভাবে প্রত্যাশিত। ১০০ ট্রেডের মধ্যে একবার পরপর ৬টা লস হওয়া খুবই সম্ভব।
- **Sideways বাজার।** ADX ফিল্টার সাহায্য করে, কিন্তু ট্রেন্ড শুরু/শেষের সময় কিছু ভুয়া সেটআপ আসবে।
- **হঠাৎ বড় নড়াচড়া।** News spike বা crypto-র হঠাৎ পতনে SL-এর বাইরে slippage হতে পারে — তখন লস ১%-এর বেশি হতে পারে।
- **Broker পার্থক্য।** Spread, commission, contract size ভিন্ন হলে ফলও ভিন্ন হবে।
- **অতীত ভবিষ্যৎ নয়।** Backtest ভালো হলেও বাজারের চরিত্র বদলাতে পারে। এজন্যই লাইভে থামার নিয়ম (১৮.৫) আছে।
- **নিয়ম ভাঙবেন না।** হাতে ট্রেড বন্ধ করা, SL সরানো, বা হঠাৎ lot বাড়ানো করলে v1.0-এর পরীক্ষার ফল আর বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না।

২০. শব্দকোষ

শব্দ	অর্থ
Pullback	ট্রেন্ডের মাঝে দামের সাময়িক উল্টো দিকে ফিরে আসা (বিশ্রাম)
R	এক ট্রেডের ঝুঁকির একক = Entry থেকে SL-এর দূরত্ব। +2R মানে ঝুঁকির দ্বিগুণ লাভ।
ATR	গড় ওঠানামা — বাজার কতটা নড়ছে তার মাপ
Breakeven (BE)	SL-কে entry দামে আনা, যাতে বাকি অংশে লস না হয়
Swing High/Low	চার্টের স্থানীয় চূড়া/তলা
Re-arm	নতুন সেটআপ খোঁজার আগে দামকে যথেষ্ট দূরে যেতে দেওয়া
Profit Factor	মোট লাভ ÷ মোট লস। ১-এর বেশি মানে লাভে।
Expectancy	প্রতি ট্রেডে গড়ে কত R লাভ/লস
Drawdown	সর্বোচ্চ balance থেকে সবচেয়ে বড় পতন (%)
Magic number	MT5-এ কোন strategy কোন ট্রেড খুলেছে তা চেনার নম্বর

২১. প্রতিযোগিতা মোড: Claude বনাম GPT

উদ্দেশ্য: একই ডেমো অ্যাকাউন্টে, একই সময়ে, একই বাজারে দুই AI-এর ফিক্সড strategy পাশাপাশি চালিয়ে দেখা কার ফল ভালো। দুজনেই একই বাজার পরিস্থিতি পায়, তাই এটাই সবচেয়ে ন্যায্য তুলনা।

২১.১ মোড ও নির্বাচক

active_strategy	কী চলবে
`"personal"`	শুধু আপনার নিজের strategy
`"claude_pb_v1"`	শুধু Claude Pullback v1
`"gpt_lf_v1"`	শুধু GPT Fibonacci & Liquidity Sweep
`"contest"`	**Claude + GPT একসাথে**; Personal, Trend, Fibonacci, Reverse ইত্যাদি সব বন্ধ
`"none"`	কিছুই নতুন ট্রেড খুলবে না

২১.২ GPT-এর কলাম: "GPT Fibonacci & Liquidity Sweep"

বিষয়	মান (GPT-এর নিজের ফাইল থেকে, ফিক্সড)
Magic / comment	`26102402 / GPT_LF_SCALP_v1`
Symbol	BTCUSDm, XAUUSDm (ETH নেই)
দিক (H1)	Claude-এর মতোই: EMA50/EMA200 + ADX ≥ 20
Setup (M15)	শেষ ১২ candle-এর মধ্যে market structure break (BOS) → impulse-এর Fibonacci 50%–61.8% অঞ্চলে ফিরে আসা → আগের ৫ candle-এর low (BUY) / high (SELL) ভেদ করে liquidity sweep → candle সেই লেভেলের ভেতরে এবং আগের candle-এর high-এর উপরে (SELL-এ low-এর নিচে) close
SL	Sweep candle-এর চূড়া/তলার বাইরে + 0.3 × ATR; দূরত্ব 0.8–2.5 ATR
TP	একটাই, 2R (partial close, breakeven, time stop নেই)
রিস্ক	প্রতি ট্রেডে ১%, দিনে ২টা লস হলে বন্ধ, প্রতি symbol-এ একটা পজিশন
সময়	শনি-রবি বন্ধ; Gold UTC 07:00–20:00
নিউজ ফিল্টার	নেই (GPT নিজেও ফাইলে উল্লেখ করেছে)

UI-তে GPT-এর কলাম Claude-এর কলামের মতো একই ধাঁচে বসবে: master ON/OFF, symbol অনুযায়ী ON/OFF, লাইভ অবস্থা (শেষ কারণ-কোড যেমন `NO_RECENT_BOS`, `WAIT_FIB_SWEEP_CONFIRM`), খোলা ট্রেড, আর প্যারামিটার শুধু পড়ার জন্য। GPT-এর কোনো সংখ্যাও ব্যবহারকারী বদলাতে পারবেন না।

২১.৩ GPT-এর কোডের পরীক্ষা (আমার করা)

- **কোডটা চলে:** Python-এ compile হয়, কোনো syntax ভুল নেই। আসল MT5 order পাঠায় (`order_send`), lot হিসাব করে `order_calc_profit` দিয়ে, filling mode বদলে বদলে চেষ্টা করে। কাঠামো ভালো।
- **নকল ডেটায় চালানো:** প্রায় ৮১,৬০০টা M15 candle-এর (প্রায় ৮৫০ দিনের সমান) random বাজারে ১১৯টা সিগন্যাল এসেছে। আসল বাজার এর থেকে আলাদা, তবে এতে বোঝা যায় GPT খুব কম ট্রেড নেবে — হয়তো প্রতি symbol-এ

সপ্তাহে ১–২টা।

- **যা ঠিক করতে হয়েছে (GPT-এর ফাইল না বদলে, আলাদা adapter দিয়ে):**
  - মূল কোড ওই symbol-এ *যেকোনো* পজিশন থাকলে ট্রেড আটকায় → প্রতিযোগিতায় Claude-এর পজিশন GPT-কে আটকে দিত। Adapter-এ Claude-এর পজিশন উপেক্ষা করা হয়েছে।
  - BUY-এর সময় tick না পেলে crash হতে পারে → adapter error ধরে log-এ লেখে, সফটওয়্যার বন্ধ হয় না।
  - `run_once()` নিজে থেকে শুধু সিগন্যাল দেয় (`execute=False`) → adapter শুধু প্রতিযোগিতা মোডে আসল order পাঠায়।
- **ন্যায্যতার নোট:** GPT-এর কোনো ট্রেডিং নিয়ম বদলানো হয়নি। নিউজ ফিল্টার নেই — এটা GPT-এর নিজের নকশা, তাই সেভাবেই পরীক্ষা হবে।

২১.৪ একই symbol-এ দুজন — নিয়ম

- প্রত্যেকে নিজের নিয়মে স্বাধীনভাবে চলবে। প্রতি symbol-এ প্রত্যেকের নিজের সর্বোচ্চ একটা পজিশন — অর্থাৎ একই symbol-এ একসাথে Claude-এর একটা আর GPT-এর একটা খোলা থাকতে পারে, এমনকি বিপরীত দিকেও।
- Claude-এর `SKIP_POSITION_EXISTS` GPT-এর পজিশন উপেক্ষা করবে; GPT-এর adapter Claude-এর পজিশন উপেক্ষা করবে। Personal বা অন্য কোনো strategy-র পুরনো পজিশন থাকলে দুজনেই সেই symbol-এ ঢুকবে না।
- দৈনিক লস সীমা, BTC–ETH লক ইত্যাদি প্রত্যেকের নিজের, অন্যজনের ফল তাতে গোনা হয় না।
- **সর্বোচ্চ একসাথে ঝুঁকি:** Claude সর্বোচ্চ ২টা (একটা crypto + Gold) + GPT সর্বোচ্চ ২টা = সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় একসাথে প্রায় ৪%। ডেমোতে গ্রহণযোগ্য।

জরুরি — অ্যাকাউন্ট অবশ্যই HEDGING হতে হবে: Netting অ্যাকাউন্টে একই symbol-এ একটাই পজিশন থাকে — GPT-এর SELL তখন Claude-এর BUY-কে বন্ধ বা ছোট করে দেবে, আর পুরো হিসাব নষ্ট হবে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সফটওয়্যার চেক করবে `mt5.account_info().margin_mode == mt5.ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING`; না হলে প্রতিযোগিতা মোড চালুই হবে না এবং বার্তা দেখাবে। (Exness-এর ডেমো সাধারণত hedging, তবু চেক বাধ্যতামূলক।)

২১.৫ ট্রেড গোনার নিয়ম (Counter)

বিষয়	নিয়ম
ডেটার উৎস	সরাসরি MT5-এর deal history, magic number দিয়ে আলাদা (Claude 26102401, GPT 26102402)। আলাদা ডেটাবেস নেই, তাই সফটওয়্যার restart হলেও হিসাব হারায় না, আর হাতে বদলানোও যায় না।
শুরু	"Start / Reset" চাপার মুহূর্তে MT5-এর সর্বশেষ **deal ticket নম্বর** config-এ রাখা হয়; এর পরে খোলা position-ই গোনা হয়। Deal ticket সবসময় বাড়ে, তাই broker-এর server time UTC থেকে আলাদা হলেও কোনো ট্রেড বাদ পড়ে না বা ভুল করে ঢোকে না।
Server time	History খোঁজা হয় চওড়া সময়-জানালায় (আজ থেকে ৪০০ দিন আগে থেকে ২ দিন পর পর্যন্ত), তাই server time UTC-র কয়েক ঘণ্টা আগে থাকলেও সাম্প্রতিক ট্রেড বাদ পড়ে না। "আজ"-এর হিসাব broker-এর server দিন অনুযায়ী (MT5 History-র সাথে মেলাতে)।
দ্বিগুণ গণনা	প্রতিটা deal তার ticket দিয়ে একবারই নেওয়া হয়, আর প্রতিটা position একবারই গোনা হয় — partial close থাকলেও।
এক "ট্রেড"	একটা সম্পূর্ণ বন্ধ MT5 position। Claude-এর partial close (TP1) আর বাকি অংশ মিলিয়ে একটাই ট্রেড।

নিট ফল	profit + commission + swap + fee — সব deal-এর যোগফল
R	খোলার মুহূর্তের প্রাথমিক SL পর্যন্ত ঝুঁকি ($)। নিট ÷ R = ট্রেডের R-ফল।
জয় / লস / সমান	**জয়**: নিট > +0.1R · **লস**: নিট < −0.1R · **সমান (BE)**: মাঝামাঝি। এতে breakeven-এ spread/commission-এর কয়েক সেন্ট লসকে "লস" গোনা হয় না।
Win rate	জয় ÷ মোট ট্রেড × ১০০ (BE-ও মোট ট্রেডে ধরা)
Profit factor	লাভের ট্রেডগুলোর মোট ÷ লসের ট্রেডগুলোর মোট
Max drawdown	ওই strategy-র নিজের লাভ-লসের বক্ররেখায় সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে সবচেয়ে বড় পতন ($)
Symbol অনুযায়ী	BTC, Gold (আর Claude-এর ETH) — প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ট্রেড, জয়/লস, gross লাভ/লস, নিট, win rate, profit factor, গড় R, drawdown
Personal ট্রেড	কোনোভাবেই গোনা হবে না

২১.৬ Scoreboard UI

সফটওয়্যারে একটা আলাদা ট্যাব "Contest"। উপরে দুই কলাম — বাঁয়ে Claude (নীল), ডানে GPT (সবুজ) — বড় করে নিট লাভ, জয়-লস-সমান, আর ৫০ ট্রেডের অগ্রগতি বার। নিচে তুলনার টেবিল: মোট ট্রেড, জয়, লস, সমান, win rate, নিট লাভ, profit factor, গড় R, মোট R, max drawdown, পরপর সর্বোচ্চ লস, চলমান ধারা, সেরা/খারাপ ট্রেড, আজকের হিসাব, এখন খোলা — প্রতিটা তুলনীয় মাপের পাশে "কে এগিয়ে"। প্রতি ৩০ সেকেন্ডে নিজে থেকে হালনাগাদ।



ছবি: Scoreboard UI — **নকল broker-এর সিমুলেশন ডেটা**, কোনো আসল ফলাফল নয়।

২১.৭ ন্যায্য তুলনা ও বিজয়ী নির্ধারণ

- **দুই দৃশ্য:** "All symbols" (সব) আর "Common only (BTC + GOLD)"। GPT ETH ট্রেড করে না, তাই **মূল তুলনা হবে Common only দৃশ্যে** — দুজন একই symbol-এ।
- **সিদ্ধান্তের শর্ত:** দুজনেরই অন্তত ৫০টা বন্ধ ট্রেড। তার আগে UI লিখবে "No verdict yet"। GPT কম ট্রেড নেয়, তাই এতে কয়েক মাস লাগতে পারে — ধৈর্য রাখতে হবে।
- **বিচারের মাপ:** প্রধান — নিট লাভ। সাথে অবশ্যই দেখবেন profit factor আর max drawdown: বেশি লাভ কিন্তু অনেক বড় drawdown মানে বেশি ঝুঁকি।
- প্রতিযোগিতার মাঝে কোনো strategy-র কোনো নিয়ম বদলানো যাবে না। বদলালে Reset করে নতুন করে শুরু।

২১.৮ তৈরি করা ফাইল ও চালানোর ধাপ

ফাইল	কাজ
`claude_pullback_v1.py`	Claude-এর বট — এই PDF-এর নিয়ম অনুযায়ী
`gpt_liquidity_fibonacci_scalper_v1.py`	GPT-এর আসল ফাইল — অপরিবর্তিত (SHA-256 `4d41a0ea…bd81160`)
`gpt_contest_adapter.py`	GPT-কে প্রতিযোগিতায় যুক্ত করার স্তর
`contest_counter.py`	MT5 history থেকে দুজনের হিসাব
`contest_scoreboard.py`	Scoreboard UI (Preflight, Export CSV, Start/Reset)
`contest_preflight.py`	Hedging, Demo, symbol, GPT হ্যাশ চেক
`contest_runner.py`	আলাদা প্রোগ্রাম — মূল সফটওয়্যারে হাত না দিয়েই VPS-এ চালানো যায়

1. VPS-এ MT5 খুলে Hedging DEMO অ্যাকাউন্টে login, Algo Trading চালু।
2. `pip install -r requirements.txt`, তারপর `python contest_runner.py`।
3. Preflight → Start / Reset → ▶ Start contest bots।
4. ১–২ দিন পর Export CSV করে MT5 History-র সাথে মেলানো।

আপনার মূল সফটওয়্যারে Claude/GPT কলাম ও Contest ট্যাব বসানো zip পেলে করা হবে; ততদিন runner দিয়েই চলবে।

২১.৯ পরীক্ষার ফলাফল (সবই নকল broker/নকল ডেটায় — আসল MT5-এ ০টা)

- **Counter unit test:** ৪০টা চেকের ৪০টাই পাস।
- **দুই বট একসাথে, একই নকল Hedging অ্যাকাউন্টে** (৪,২৯৮ M15 candle, server time UTC+3): অন্যের পজিশন বন্ধ/বদল ০ বার; অন্যের পজিশনের কারণে আটকে যাওয়া ০ বার; ঝুঁকি ১%-এর বেশি ০; SL/TP ভুল দিকে ০; counter-এর হিসাব broker-এর আসল হিসাবের সাথে হুবহু মিলেছে; সব deal দুবার দিলেও একই ফল; restart-এর পর খোলা ট্রেড ঠিকমতো ম্যানেজ হয়েছে।
- **Netting:** GPT-এর SELL Claude-এর BUY বন্ধ করে দেয় — তাই preflight Netting অ্যাকাউন্টে প্রতিযোগিতা চালু হতে দেয় না।
- **GPT-এর ফাইল:** cmp, diff ও SHA-256 — হুবহু এক।
- বিস্তারিত ও বাকি সমস্যার তালিকা: ZIP-এর `TEST_REPORT_BN.md`।

> **এখনো বাকি:** আসল MT5 ডেমোতে কোনো পরীক্ষা হয়নি। VPS-এ ১–২ দিন চালিয়ে Scoreboard/CSV-কে MT5 History-র সাথে মেলানোর আগে সফটওয়্যারকে "সম্পূর্ণ প্রস্তুত" বলা যাবে না।

Claude Pullback Strategy v1.0 · Hasanur Rahman-এর MT5 সফটওয়্যারের জন্য প্রস্তুত · ২৪ অক্টোবর ২০২৬ · এটি আর্থিক পরামর্শ নয়; সব ট্রেডিং-এ মূলধন হারানোর ঝুঁকি আছে।