$$s'\sin\alpha=\frac{v_0'^2\sin\alpha}{2\mu_2 g}=d \qquad (7)$$

$$\mu_2=\frac{v_0'^2\sin\alpha}{2gd}=0.5\text{。} \qquad (8)$$


2.

$$F=\mu_2\cdot\frac{\eta g}{\mu_2 g}v_0'=\eta v_0'\text{，} \qquad (9)$$

$v_0'$ $V$

$$W=-FV\cos\alpha\text{，} \qquad (10)$$

$$\Delta P=-W=\eta V^2=640\text{W}\text{。} \qquad (11)$$




$$P_0=I_0E-I_0^2R=360\text{W}\text{。} \qquad (12)$$

$$P=P_0+\Delta P=1000\text{W}\text{。} \qquad (13)$$

$I$

$$P=IE-I^2R\text{，} \qquad (14)$$

$$I=10\text{A}\text{。} \qquad (15)$$

1 （8）（2）（2）

2 （25）（2）（10）

20

$2l$ $\theta$ 2 1 $v_1$ $v_2$

$\omega$

$$0=mgl\sin\theta-2mgl\sin\theta+\frac{1}{2}(2m)v_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2\text{。} \qquad (1)$$

$$v_1=v_2=l\omega\text{，} \qquad (2)$$

（1）（2）

$$\omega=\sqrt{\frac{2g\sin\theta}{3l}} \qquad (3)$$