# 얀센 효과(Janssen effect)

얀센 효과는 분립체(granular material)의 특징적인 성질이다. 알갱이들을 용기에 부으면, 입자들 사이의 접촉망이 형성되어 힘 사슬(force chains, 그림 참조)을 이루며, 이것이 알갱이 기둥의 응력을 옆벽 쪽으로 재분배한다.




그림 1: 힘 사슬(force chains)

분립체가 힘 사슬을 통해 응력 분포를 스스로 조직화하는 이 능력은, 분립체를 일반적인 액체나 고체와 구별짓는 특징이며, 이로 인해 과학과 공학의 여러 분야에서 그 연구가 중요하다. 특히 다량의 원자재가 보통 사일로(silo, 분립체 저장 시설)에 알갱이 형태로 저장되는 산업 분야에서 이는 매우 중요하다.

이 문제는 다양한 모양의 용기 속 구형 알갱이의 거동을 살펴봄으로써 이 효과를 탐구한다.

문제 전체에서 대기압의 기여는 무시한다. 모든 압력은 대기압에 대한 계기 압력(gauge pressure)을 가리킨다.

다음 적분이 유용할 수 있다:

$$\int \frac{dx}{a+x} = \ln|a+x| + C$$

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

## Part A. 정역학 (0.5점)

수직 벽과 바닥 넓이 S(그림 참조)를 가진 원통형 용기가 총 질량 m의 물로 가득 차 있다. 물의 밀도는 ρ이다.





그림 2: 물이 담긴 원통형 용기

| | | |
|---|---|---|
| **A.1** | 용기 바닥에서의 압력 $p_1$을 구하라. 답을 m, g, S로 나타내라. | 0.2pt |

| | | |
|---|---|---|
| **A.2** | 용기 벽에 작용하는 압력 p(z)를 깊이 z의 함수로 구하라. 답을 ρ, g, z로 나타내라. | 0.3pt |

## Part B. 수직 벽 원통형 용기에서의 얀센 효과 (2.9점)

이 부분에서는 알갱이가 수직 벽 원통형 용기의 바닥에 가하는 압력이 알갱이의 질량에 어떻게 의존하는지 살펴본다.

문제의 B, C, D 부분에서는 다음 모형을 따른다:

- ρ는 물질의 겉보기 밀도(bulk density, 용기의 단위 부피당 알갱이의 평균 질량)이다.
- 실험 전에 용기를 흔들어 알갱이가 완전히 무작위로 배열되도록 한다. 알갱이의 수는 매우 많으며, 자유 표면은 수평이다.
- z는 자유 표면으로부터 측정한 깊이이다(평균적인 알갱이-공기 경계면에서 z = 0, z축은 연직 아래 방향).
- 알갱이가 벽에 가하는 압력은 용기 내 연직 압력에 정비례한다고 가정한다: σ(z) = K P(z). 여기서 K는 상수 계수이다. 이 문제의 나머지 부분에서 알갱이의 압력은 단위 표면적당 작용하는 평균 수직 항력으로 이해한다. 예를 들어 용기 벽에 대한 압력은 다음과 같다:

$$\sigma(z) = \left\langle \frac{dF_{\text{hor}}}{dS}(z) \right\rangle .$$

- 이 양은 반지름 방향에 무관하다고 가정한다. 또한 연직 압력은 반지름 방향과 용기 축으로부터의 거리에 무관하다고 가정한다.

- μ는 용기 벽에 대한 분립체의 마찰 계수이다. 알갱이에 작용하는 마찰력은 연직 방향이며 크기가 최대라고 가정한다. 정체(stagnation) 현상은 무시한다. 즉, 마찰력의 가능한 최댓값이 dF = μσdS라고 가정한다. B와 C 부분에서는 마찰이 용기 바닥에 대한 압력을 최소화한다고, 즉 알갱이에 작용하는 마찰력이 연직 위쪽을 향한다고 가정한다.

- R은 원통형 용기의 안쪽 반지름이다.
- g = 9.8 m/s$^2$은 중력 가속도이다.





그림 3: 알갱이가 담긴 원통형 용기

깊이 z에서 두께 dz인 얇은 분립체 층을 생각하자. 이 층의 반지름은 용기의 안쪽 반지름과 같다.

**B.1** 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 P(z)와 P(z+dz), dz, 용기 벽에 대한 평균 압력 σ(z), 층의 질량 dm, 그리고 μ, g, R이 포함될 수 있다. 0.5pt

**B.2** 바닥 압력 P를 알갱이 기둥의 충전 높이 h의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있음을 보여라: 1.2pt

$$P = A + Be^{-h/\lambda}.$$

매개변수 A, B, λ를 구하라. 답을 겉보기 밀도 ρ와 g, R, K, μ로 나타내라.

아래 그래프는 용기 내 알갱이 높이에 대한 바닥에서의 알갱이 압력의 의존성 $P_0(H)$를 보여준다.





그림 4: P(h) 의존성 그래프

| | | |
|---|---|---|
| **B.3** | 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 계수 K를 구하라. 답을 유효숫자 2자리로 제시하라. 이 부분에서는 용기 반지름의 수치를 R = 50 cm, 마찰 계수를 μ = 0.30으로 가정한다. | 1.2pt |

## Part C. 원뿔형 용기 (2.3점)

이 부분에서는 바닥이 위를 향하도록 놓고 알갱이로 완전히 채운 원뿔형 용기 속 알갱이의 압력 분포를 살펴본다. 이 계산은 예를 들어 곡물 저장 사일로(아래 그림 참조)를 설계하는 데 매우 중요하다.



그림 5: 원뿔형 사일로

밑면 반지름 R과 원뿔의 반각 $\alpha \ll 1$은 알려져 있다고 하자.





그림 6: 원뿔형 용기 속 알갱이

| | | |
|---|---|---|
| **C.1** | 주어진 근사에서 용기 단면 반지름의 높이 의존성 r(z)를 구하라. 답을 R, α, z로 나타내라. | 0.1pt |

다시 B1의 층과 유사한 얇은 분립체 층을 생각하자.

| | | |
|---|---|---|
| **C.2** | 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 P(z)와 P(z+dz), dz, 용기 벽에 대한 평균 압력 σ(z), 층의 질량 dm, 그리고 μ, g, r(z), r(z+dz), α, R이 포함될 수 있다. | 0.6pt |

이 부분의 나머지에서는 $\alpha \ll \mu$로 가정한다. Kμ와 α는 같은 크기 정도일 수 있음에 유의하라. 다음 표기를 도입하자:

$$z_{\max} = \frac{R}{\alpha}.$$

이제부터 용기 내 연직 압력 P의 좌표 z에 대한 의존성이 다음과 같이 주어진다고 가정한다:

$$P(z) = A\left(1 - \frac{z}{z_{\max}} - \gamma\left(1 - \frac{z}{z_{\max}}\right)^{\beta}\right),$$

여기서 A, γ, β는 상수이다. 계수들은 A, β > 0이 되도록 선택된다.

| | | |
|---|---|---|
| **C.3** | 매개변수 A, γ, β를 구하라. 답을 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 g, $z_{max}$, K, μ, α로 나타내라. | 0.8pt |

| | | |
|---|---|---|
| **C.4** | P(z)의 정성적 그래프를 그리고, α = 0.2Kμ일 때 최대 연직 압력 $P_{max}$와 ρg $z_{max}$의 비를 구하라. 답을 유효숫자 2자리로 제시하라. | 0.8pt |

## Part D. 용기를 들어 올리면? (1.5점)

이 부분에서는 다시 반지름 R인 질량 없는 연직 원통형 용기를 생각한다.

높이 H의 분립체 층을 그 안에 붓는다. 반지름 a인 막대를 용기 중심에 연직으로 꽂아 바닥에 닿게 한다. 알갱이의 겉보기 밀도는 ρ, 용기 벽에 대한 물질의 마찰 계수는 $\mu_1$, 막대에 대한 물질의 마찰 계수는 $\mu_2$이다. 막대를 일정한 느린 속도로 천천히 위로 잡아당기기 시작한다. 마찰로 인해 알갱이가 담긴 용기가 천천히 올라가기 시작한다. 이 운동 내내 알갱이는 용기에 대해 정지해 있다.

계수 K는 알갱이와 용기 벽의 상호작용에 대해서도, 알갱이와 막대의 상호작용에 대해서도 여전히 상수이다.





그림 7: 알갱이가 담긴 용기 속 막대

다시 B1의 층과 유사한 얇은 분립체 층을 생각하자. 이제 이 층은 용기와 막대 양쪽에 모두 접촉한다.

**D.1** 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 P(z)와 P(z+dz), dz, 막대와 용기 벽에 대한 평균 압력 σ(z), 층의 질량 dm, 그리고 $\mu_1$, $\mu_2$, g, a, R이 포함될 수 있다. 0.4pt

**D.2** 바닥 압력 P를 알갱이 기둥의 충전 높이 h의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있음을 보여라: 0.3pt

$$P = A + Be^{-h/\lambda}.$$

매개변수 A, B, λ를 구하라. 답을 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 g, a, R, $\mu_1$, $\mu_2$, K로 나타내라.

**D.3** 위에서 설명한 대로 원통을 들어 올릴 수 있는, 바닥에 대한 알갱이의 최소 높이 H를 구하라. H ≪ λ로 가정한다. 답을 a, R, $\mu_2$, K로 나타내라. 0.8pt

도움말: 다음 근사를 사용할 수 있다:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \quad x \ll 1$$

## Part E. 벽을 통한 유체 유출 (1.8점)

내부 마찰(점성)이 완전히 없고 밀도 ρ가 일정한 비압축성 유체를 이상 유체(ideal fluid)라 한다. 이후에는 이러한 이상 유체에 분석을 집중한다.

작은 단면 $S_1$과 $S_2$로 둘러싸인, 이상 유체의 정상 흐름 속 유관(stream tube)을 생각하자. 유체는 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다. 이 유관 내에서 유체 속도에 수직인 임의의 단면에 대해 유체 압력과 속도는 균일하다고 가정한다.

단면 $S_1$에서 흐름 속도 $v_1$, 압력 $p_1$, 높이 $h_1$이 주어진다고 하자. 마찬가지로 단면 $S_2$에서는 흐름 속도 $v_2$, 압력 $p_2$, 높이 $h_2$가 주어진다. 높이 h는 고정된 기준면으로부터 측정한다.





그림 8: 이상 유체 흐름

짧은 시간 동안 일정 부피의 유체가 유관을 따라 이동한다. 단면 $S_1$은 거리 $\Delta l_1$만큼 이동하여 위치 $S'_1 \approx S_1$으로, 단면 $S_2$는 거리 $\Delta l_2$만큼 이동하여 위치 $S'_2 \approx S_2$로 옮겨진다.

**E.1** $S_1$, $S_2$, $\Delta l_1$, $\Delta l_2$를 관련짓는 식을 유도하라. 0.2pt

**E.2** 선택한 유체 부피 $S_1\Delta l_1$의 총 에너지 E(운동 에너지와 위치 에너지의 합)를 구하라. 답을 ρ, $S_1$, $\Delta l_1$, $v_1$, g, $h_1$으로 나타내라. h = 0에서의 위치 에너지를 영점 기준으로 한다. 0.1pt

| | | |
|---|---|---|
| **E.3** | 시간 $\Delta t = \Delta l_1/v_1$ 동안 선택한 유관으로 둘러싸인 유체에 압력이 한 일 A를 구하라. 답을 $p_1$, $p_2$, $S_1$, $\Delta l_1$로 나타내라. | 0.3pt |

| | | |
|---|---|---|
| **E.4** | 에너지 보존 법칙을 이용하여 압력 $p_2$를 $p_1$, $\rho$, $g$, $h_1$, $h_2$, $v_1$, $v_2$로 나타내라. 이렇게 얻은 식을 베르누이 방정식(Bernoulli equation)이라 한다. | 0.3pt |

Part B의 용기와 유사한, 수직 벽 원통형 용기를 생각하자. 안쪽 반지름은 R이고, 벽에 지름 $D \ll R$인 구멍이 뚫려 있다. 용기는 밀도 $\rho$인 이상 유체로 채워져 있으며, 구멍에 대한 유체의 높이는 $h \gg D$이다.

| | | |
|---|---|---|
| **E.5** | 구멍 위 높이의 함수로서 유체 유출 속도 v(h)를 구하라. 답을 g와 h로 나타내라. | 0.3pt |

초기 시각에 구멍 위 유체 높이를 H라 하자.

| | | |
|---|---|---|
| **E.6** | 처음에 구멍 위에 있던 유체가 모두 구멍으로 빠져나가는 데 걸리는 시간 $\tau$를 구하라. 답을 g, H, R, D로 나타내라. | 0.6pt |

## Part F. 벽을 통한 알갱이의 “흐름” (1점)

이 부분에서는 원통형 용기로부터 알갱이의 “흐름”을 살펴보고, 그 특성과 이상 유체 흐름과의 차이를 알아본다. 이를 위해 다시 알갱이로 채워진 수직 벽 원통형 용기를 생각한다. 각 알갱이는 지름 d인 구라고 가정한다. 원통형 용기에 지름 $D \gg d$인 원형 구멍을 뚫는다. 조건 $D \gg d$는 아칭(arching, 구멍 근처에 알갱이가 쌓이는 현상)으로 인해 구멍의 유효 지름이 줄지 않음을 의미한다. 구멍 위에는 높이 $H \gg \lambda$의 알갱이 층이 있으며, 여기서 $\lambda$는 B2에서 구한 매개변수이다. 용기 벽 두께는 $\omega$이다. 또한 $D \ll R$로 가정하며, R은 용기의 안쪽 반지름이다.





그림 9: 두꺼운 벽 용기 속 알갱이의 평형

| | | |
|---|---|---|
| **F.1** | 알갱이 사이의 내부 마찰로 인해, 분립체의 자유 표면이 수평으로부터 벗어날 수 있는 최대 각도는 $\theta_r$이다. 용기에서 알갱이의 흐름이 가능한 최대 벽 두께 $\omega_{max}$는 얼마인가? 답을 D와 $\theta_r$로 나타내라. | 0.2pt |

이상 유체와 달리, 분립체에서는 입자 간 마찰로 인해 상당한 에너지 손실이 일어난다. 빠져나가는 입자의 운동 에너지는 구멍으로부터 D 정도의 특성 거리에서만 얻어지고, 가속 중 알갱이의 특성 가속도는 g 정도라고 가정한다.




그림 10: 구멍을 통한 알갱이 배출

따라서 구멍을 통해 빠져나가는 알갱이의 질량 유량은 다음과 같이 표현된다:

$$\frac{dm}{dt}(H, D) = AH^q D^n,$$

여기서 A는 차원을 가진 상수이고, $H \gg D$는 구멍 위 알갱이 층의 높이이다.

| | | |
|---|---|---|
| **F.2** | q와 n을 구하라. | 0.8pt |