$$\left.\begin{aligned} v_a' &= \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b' &= -\frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c' &= \frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \\ v_d' &= -\frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

네 물체의 질량중심계 좌표는 각각

$$\left.\begin{aligned} X_a' &= -\frac{l}{2} + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ X_b' &= \frac{l}{2} - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ X_c' &= \frac{l}{2} + \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \\ X_d' &= \frac{3l}{2} - \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

탁자에 고정한 좌표계를 잡고, 원점을 첫 충돌 직후 ab계 질량중심 M_1에 둔다. X축은 X'축과 같다. 탁자계의 네 물체의 좌표는 각각

$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t + \frac{l}{2} \\ X_d &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t + \frac{3l}{2} \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

탁자 좌표계에서 각 물체의 속도는

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \end{aligned}\right\} \qquad (5)$$

1. $k_1 = k_2$일 때

두 용수철의 상수가 모두 k이면

$$\omega_1 = \omega_2 = \sqrt{\frac{2k}{m}} = \omega_0 \qquad (6)$$

첫 충돌 후 a、b、c、d의 탁자계 위치와 속도는 (4)와 (5)에서 구한다.