Experiment

ISPhO

A1-1

Korean (Korea (Republic of))

광섬유 브래그 격자

Part A. FBG 제작 기술 (5.0점)

A.1 (0.2점)

$\Lambda =$

A.2 (0.4점)

$v_0 =$

A.3 (0.2점)

$\lambda_B =$

A.4 (0.2점)

$n_c =$


A.5 (0.2점)

$v_{1550} =$

A.6 (1.8점)

ΔY (μm)							
T_{min} (dB)							

ΔY (μm)							
T_{min} (dB)							




A.7 (0.3점)

$\Delta Y_0 =$

A.8 (1.7점)

L (mm)						
T_{min} (dB)						

L (mm)						
T_{min} (dB)						



$k =$

Part B. 결합 모드 이론 (2.9점)

B.1 (0.5점)

B.2 (1.4점)

$T =$

B.3 (1.0점)

$\varkappa_0 =$

Part C. FBG 온도 센서의 교정 (2.9점)

C.1 (0.4점)


$A =$

C.2 (1.2점)

t (°C)						
λ_B (nm)						

t (°C)						
λ_B (nm)						

C.3 (0.8점)



$A =$

C.4 (0.5점)

Part D. FBG 온도 센서의 사용 (2.4점)

D.1 (1.6점)

τ (min)								
λ_B (nm)								
t (°C)								


τ (min)								
λ_B (nm)								
t (°C)								

τ (min)								
λ_B (nm)								
t (°C)								

τ (min)								
λ_B (nm)								
t (°C)								

τ (min)								
λ_B (nm)								
t (°C)								

D.2 (0.8점)



$t_0 =$

Part E. FBG 동력계 (3.9점)

E.1 (0.5점)


$B =$

E.2 (1.0점)

F (mN)						
λ_B (nm)						

F (mN)						
λ_B (nm)						

E.3 (0.7점)




$B =$

E.4 (1.7점)

Δx (mm)						
λ_B (nm)						

Δx (mm)						
λ_B (nm)						



$k =$

Part F. FBG에서의 복굴절 (2.9점)

F.1 (2.0점)

$\theta_0 =$

F.2 (0.9점)

$\varkappa_{\parallel} =$ $\varkappa_{\perp} =$

$\lambda_{B,\parallel} =$ $\lambda_{B,\perp} =$